

Aula: Vite + React = JS – Estrutura de Pastas e Arquivos

Objetivo da Aula:

- Explorar e entender a estrutura de arquivos de um projeto React criado com Vite.
 - Saber **o que pode ser limpo ou modificado** no início do projeto.
 - Compreender o papel do `package.json`, da `node_modules`, da `pasta src`, da `pasta public` e mais.
-

1. Criação do Projeto com Vite

Relembrando rapidamente:

```
npm create vite@latest
```

Escolhas:

- Framework: `React`
- Variant: `JavaScript`

Depois:

```
cd nome-do-projeto
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Agora vamos **entender cada item**:

node_modules/

 Contém **todas as dependências instaladas** com o `npm install`.

 **Nunca altere manualmente** arquivos aqui.

 **Nunca envie essa pasta para o GitHub** (por isso existe o `.gitignore`).

public/

 Usada para **imagens e arquivos estáticos** (como favicons, imagens de fundo, PDFs etc).

 Tudo que está aqui **pode ser acessado diretamente** pela URL (ex: `/logo.png`).

 Exemplo:

```

```

src/ – Onde o React vive

 Aqui é onde você vai escrever **todo o seu código JavaScript e JSX**.

Conteúdo padrão:

Arquivo/Pasta	Função
<code>App.jsx</code>	Componente principal da sua aplicação
<code>main.jsx</code>	Ponto de entrada que renderiza o React na página
<code>index.css</code>	Estilo global (pode ser apagado ou substituído)

Sugestão:

Você pode começar a organizar criando subpastas como:

`src/`

- |— `assets/` → imagens e arquivos visuais
 - |— `components/` → componentes reutilizáveis
 - |— `pages/` → telas do seu projeto
 - |— `styles/` → arquivos CSS (ou `styled-components`)
-

`index.html`

 Está na raiz do projeto, diferente do `create-react-app`.

 O React **não gera esse HTML**, ele apenas **controla a div** onde o app é carregado:

```
<div id="root"></div>
```

O React entra no `main.jsx` e “joga” seu app dentro dessa div:

```
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(<App />);
```

`package.json`

 O **arquivo mais importante para gerenciar o projeto**.

Nele você encontra:

- Nome do projeto

- Versão
- Dependências
- Scripts (como `dev`, `build`, `preview`)
- Configurações extras

 Exemplo de scripts:

```
"scripts": {  
  "dev": "vite",  
  "build": "vite build",  
  "preview": "vite preview"  
}
```

 Quando você roda `npm run dev`, o Vite usa esse arquivo para saber **o que fazer**.

`.gitignore`

 Lista de arquivos/pastas que o Git **não deve versionar** (ex: `node_modules`, `.env`, `cache`).

`vite.config.js`

⚙️ Arquivo de configuração do Vite.
Você pode ajustar coisas como:

- Alias de pastas
- Plugins
- Porta do servidor

Por padrão, não precisa mexer. Mas ele é poderoso caso o projeto cresça.

3. O que podemos limpar no início

Para começar do zero:

✓ Remover:

- `index.css` (se não for usar)
- `vite.svg` da pasta `public`
- Imports desnecessários no `App.jsx`
- Dependência do ESLint (se quiser simplificar)

📦 Comando:

```
npm uninstall eslint
```

🔧 Resolva alertas no código se quiser uma tela limpa.

4. Finalizando: Projeto Pronto para Codar

Após entender e limpar tudo, você tem uma base leve, rápida e organizada para iniciar sua aplicação.

Você pode agora:

- Criar seus **componentes React** na pasta `components/`
- Criar suas **rotas** (com `react-router-dom`, por exemplo)
- Trabalhar com **estilos globais ou locais**