

Módulo 8 - Primeiro Projeto - Aula 21.

Lembretes Importantes: Configuração dos Códigos do Projeto



1. Realize o download da pasta "notie.js" no link fornecido pelo professor.
2. Crie uma chave API no site OMDb (<https://www.omdbapi.com/>) para acessar os recursos necessários.
3. Preste muita atenção às importações dos arquivos e às localizações das pastas ao implementar os códigos das aulas.
 - Certifique-se de que todas as bibliotecas e módulos estão devidamente instalados em seu ambiente de desenvolvimento.
 - Verifique se os caminhos para os arquivos e pastas estão corretamente definidos.
 - Evite erros de digitação nos nomes de arquivos e pastas.
4. Verifique os nomes de variáveis e funções:
 - Certifique-se de que os nomes de variáveis e funções estejam escritos de forma consistente ao longo do código.
 - Use convenções de nomenclatura claras e significativas para facilitar a compreensão do código.
5. Em caso de dúvidas, não hesite em acionar o suporte técnico ou consultar o professor.

Este documento contém os códigos das aulas e serve como referência para seus estudos. Bons estudos!



Arquivos e códigos!

Arquivo key.js

```
const key = "Sua chave API"; //Aqui irá a sua chave de API entre aspas "".
```

Arquivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Lista de filmes assistir</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css" />
```

```

    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="./modal.css" />
    <link rel="stylesheet" href="./src/notie-master/dist/notie.min.css" />
  </head>
  <body>
    <header>
      <h2><i class="bi bi-film"></i>MyMovies</h2>
      <section id="search-container">
        <div class="input-wrapper movie-name-wrapper">
          <label for="movie-name">Nome:</label>
          <input type="text" id="movie-name" />
        </div>
        <div class="input-wrapper movie-year-wrapper">
          <label for="movie-year">Ano:</label>
          <input type="text" id="movie-year" />
        </div>
        <button id="search-button"><i class="bi bi-search"></i></button>
      </section>
    </header>
    <main>
      <h2>Comece agora a sua lista de filmes!</h2>
      <section id="movie-list"></section>
      <article id="modal-overlay" class="overlay">
        <section id="modal-background"></section>
        <section id="modal-container"></section>
      </article>
    </main>
    <script src="./script.js"></script>
    <script src="./modal.js"></script>
    <script src="./key.js"></script>
    <script src="./src/notie-master/dist/notie.min.js"></script>
  </body>
</html>

```

Arquivo style.css

```

:root {
  --primary-color: #29335c;
  --light-primary: #3f4f8d;
  --lightest--color: #e9ebd5;
  --secondary-color: #774936;
  --light-secondary: #b97e64;
}

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;

```

```
padding: 0;
font-family: sans-serif;
}

body {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100dvh;
}

button {
all: unset;
cursor: pointer;
}

header {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 1.5rem;
background-color: var(--primary-color);
color: var(--lightest--color);
}

#search-container {
display: flex;
align-items: center;
width: 50%;
justify-content: flex-end;
}

header > h2 > i {
margin-right: 0.5rem;
}

.movie-name-wrapper {
width: 65%;
display: flex;
align-items: center;
}

.movie-year-wrapper {
/* width: 30%; */
display: flex;
align-items: center;
}

.movie-year-wrapper > input {
max-width: 5rem;
}

.movie-name-wrapper > input {
width: 100%;
}
```

```
.movie-name-wrapper > input,
.movie-year-wrapper > input {
  margin: 0 0.5rem;
  border-radius: 7px;
  padding: 0.3rem 0.2rem;
  font-weight: bold;
}

.movie-name-wrapper > label,
.movie-year-wrapper > label {
  font-weight: bold;
}

#search-button {
  width: 5%;
  padding: 0.3rem;
  border: 2px solid var(--lightest--color);
  border-radius: 10px;
}

#search-button:focus,
#search-button:hover {
  background-color: var(--light-primary);
}

main {
  text-align: center;
  padding: 2rem 0;
  background-color: var(--lightest--color);
  color: var(--light-primary);
  flex-grow: 1;
}

#movie-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 2rem;
  margin-top: 1rem;
}

#movie-list article {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

#movie-list article > img {
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.remove-button {
  border: 3px solid var(--secondary-color);
}
```

```
padding: 0.3rem 0;
width: 100%;
border-radius: 10px;
font-weight: bold;
box-shadow: 1px 1px 10px #000;
color: var(--secondary-color);
}

.remove-button:focus,
.remove-button:hover {
  background-color: var(--light-secondary);
  color: var(--lightest-color);
}
```

 Arquivo modal.css

```
:root {
  --primary-color: #29335c;
  --light-primary: #3f4f8d;
  --lightest-color: #e9ebd5;
  --secondary-color: #774936;
  --light-secondary: #b97e64;
}

#modal-overlay {
  display: flex;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100dvh;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.overlay {
  visibility: hidden;
  transition: all 0.3s ease;
  opacity: 0;
}

.open {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
}

#modal-background {
  background-color: var(--light-primary);
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
```

```
    z-index: 0;
    opacity: 0.4;
  }

#modal-container {
  z-index: 1;
  background-color: var(--lightest-color);
  padding: 1rem 3rem;
  border-radius: 10px;
}

#movie-title {
  padding: 1rem 0;
}

#modal-body {
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding: 1rem 0;
}

#movie-poster {
  border-radius: 10px;
}

#movie-info {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-around;
  max-width: 300px;
}

#add-to-list {
  border: 3px solid var(--primary-color);
  padding: 0.3rem 0;
  width: 100%;
  border-radius: 10px;
  font-weight: bold;
  box-shadow: 1px 1px 10px #000;
}

#add-to-list:focus,
#add-to-list:hover {
  background-color: var(--light-primary);
  color: var(--lightest-color);
}
```

📄 Arquivo modal.js

```
const background = document.getElementById("modal-background");
const modalContainer = document.getElementById("modal-container");
```

```
let currentMovie = {};  
  
function backgroundClickHandler() {  
    overlay.classList.remove("open");  
}  
  
function closeModal() {  
    overlay.classList.remove("open");  
}  
  
function addCurrentMovieToList() {  
    addToList(currentMovie);  
    updateUI(currentMovie);  
    closeModal();  
}  
  
function createModal(data) {  
    currentMovie = data;  
  
    modalContainer.innerHTML = `  
    <h2 id="movie-title">${data.Title} - ${data.Year}</h2>  
        <section id="modal-body">  
            <img  
                id="movie-poster"  
                src=${data.Poster}  
                alt="Poster do Filme."  
            />  
            <div id="movie-info">  
                <h3 id="movie-plot">  
                    ${data.Plot}  
                </h3>  
                <div id="movie-cast">  
                    <h4>Elenco:</h4>  
                    <h5>${data.Actors}</h5>  
                </div>  
                <div id="movie-genre">  
                    <h4>Gênero:</h4>  
                    <h5>${data.Genre}</h5>  
                </div>  
            </div>  
        </section>  
        <section id="modal-footer">  
            <button id="add-to-list"  
onclick='{addCurrentMovieToList()}'>Adicionar à Lista</button>  
        </section>`;   
}  
  
background.addEventListener("click", backgroundClickHandler);
```

```
const searchButton = document.getElementById("search-button"); // opcional
// nomeclatura: $searchButton ou searchButtonElement
const overlay = document.getElementById("modal-overlay");
const movieName = document.getElementById("movie-name");
const movieYear = document.getElementById("movie-year");
const movieListContainer = document.getElementById("movie-list");

let movieList = [];

async function searchButtonClickHandler() {
  try {
    let url = `http://www.omdbapi.com/?
apikey=${key}&t=${movieNameParameterGenerator()}${movieYearParameterGenerator()}`;
    const response = await fetch(url);
    const data = await response.json();
    console.log("data: ", data);
    if (data.Error) {
      throw new Error("Filme não encontrado");
    }
    createModal(data);
    overlay.classList.add("open");
  } catch (error) {
    notie.alert({ type: "error", text: error.message });
  }
}

function movieNameParameterGenerator() {
  if (movieName.value === "") {
    throw new Error("O nome do filme deve ser informado");
  }
  return movieName.value.split(" ").join("+");
}

function movieYearParameterGenerator() {
  if (movieYear.value === "") {
    return "";
  }
  if (movieYear.value.length !== 4 || Number.isNaN(Number(movieYear.value))) {
    throw new Error("Ano do filme inválido.");
  }
  return `&y=${movieYear.value}`;
}

function addToList(movieObject) {
  movieList.push(movieObject);
}

function updateUI(movieObject) {
  movieListContainer.innerHTML += `<article>
<img
  src=${movieObject.Poster}
  alt="Poster de ${movieObject.Title}."
/>
```



```
    <button class="remove-button">
      <i class="bi bi-trash"></i>Remover
    </button>
  </article>`;
}

searchButton.addEventListener("click", searchButtonClickHandler);
```