Tercer Lliurament: Issue Tracker

Aplicacions i Serveis Web

Pau Ballber Laia Batlle Guillem Pérez Albert Tro

Index

Canvis en la API	3
Petició del client de login	3

1. Canvis en la API

Nota: tots els canvis mencionats es el que voliem fer però no estan fets per falta de temps, s'aplica en tots el punts.

En la nostra API feta a trigger, en les crides que tenim fetes li passem paràmetres de tal forma que, per exemple si volem veure la issue amb id = 5, doncs hi ha un espai de text per introduir el input de la id de la issue, la idea era canviar-ho per tal de que en comptes de mostrar-ho així doncs ho fes des d'una query en format json.

També hauríem d'haver afegit les crides dels attatchments i les ordenacions. A més, faltava separar la crida de votar/desvotar, que ho tenim en una sola com si fos un switch. En algunes crides de post, put i delete es passava com a paràmetre el id del teu usuari, això també s'hauria de canviar perquè la crida directament es produeixi amb l'usuari ja loggejat.

2. Petició del client de login

La petició del client de login es fa quan aquest apreta el botó de login amb les dades correctes, llavors la vista recull els inputs i llavors es genera un event del ViewModel que crida el mètode corresponent del model, aleshores es fan les crides a la API REST amb crides HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) on es retornen les dades al ViewModel on l'usuari veurà la pantalla de totes les issues al estar loguejat.