

Keymaps - Nvim Configuration

Referência rápida de todos os atalhos de teclado configurados nesta configuração do Neovim.
Pressione **<Space>** (leader key) para ver o menu interativo com which-key.

Legenda

- **Leader key:** **<Space>**
- **Local leader:** **<Space>** (mesmo que leader)
- Modos: **n** = normal, **i** = insert, **v** = visual, **x** = visual block

General

Tecla	Descrição	Modo
<Esc>	Clear Search Highlights	n
<C-s>	Save File	n
<C-q>	Quit	n
<C-d>	Scroll Down and Center	n
<C-u>	Scroll Up and Center	n
n	Next Search Result	n
N	Prev Search Result	n
j	Move Down (display line quando sem count)	n
k	Move Up (display line quando sem count)	n
x	Delete char sem yank	n
jk / kj	Exit Insert Mode	i

Navigation

Tecla	Descrição	Modo
<C-h>	Go to Left Window	n
<C-j>	Go to Lower Window	n
<C-k>	Go to Upper Window	n
<C-l>	Go to Right Window	n
<C-\>	Go to Previous Split/Tmux Pane	n
[d	Prev Diagnostic	n

Tecla	Descrição	Modo
<code>]d</code>	Next Diagnostic	n

Buffer Management

Tecla	Descrição	Modo
<code><Tab></code>	Next Buffer	n
<code><S-Tab></code>	Prev Buffer	n
<code><leader>b</code>	New Buffer	n
<code><leader>x</code>	Delete Buffer	n
<code><leader><leader></code>	Buffers (Telescope)	n

Window Management

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>v</code>	Split Vertically	n
<code><leader>h</code>	Split Horizontally	n
<code><leader>se</code>	Equal Window Size	n
<code><leader>xs</code>	Close Split	n

Tab Management

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>to</code>	New Tab	n
<code><leader>tx</code>	Close Tab	n
<code><leader>tn</code>	Next Tab	n
<code><leader>tp</code>	Prev Tab	n

File Explorer (Neo-tree)

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>e</code>	Explorer (Left)	n
<code><leader>w</code>	Explorer (Float)	n
<code><leader>ngs</code>	Git Status (Neotree)	n
<code>\</code>	Reveal Current File	n

Dentro do Neo-tree:

- `<Space>` - Toggle node
- `<CR>` / `l` - Open file
- `a` - Add file
- `A` - Add directory
- `d` - Delete
- `r` - Rename
- `y` - Copy to clipboard
- `x` - Cut to clipboard
- `p` - Paste from clipboard
- `q` - Close window
- `H` - Toggle hidden files
- `/` - Fuzzy finder
- `[g / ]g` - Prev/Next git modified

Search (Telescope)

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>sf</code>	Find Files	n
<code><leader>sg</code>	Grep (Root Dir)	n
<code><leader>sw</code>	Grep Word	n
<code><leader>sb</code>	Buffers	n
<code><leader>sh</code>	Help Pages	n
<code><leader>sd</code>	Diagnostics	n
<code><leader>sr</code>	Resume	n
<code><leader>sm</code>	Marks	n
<code><leader>s.</code>	Recent Files	n
<code><leader>?</code>	Recent Files	n
<code><leader>s/</code>	Grep Open Files	n
<code><leader>/</code>	Search in Buffer	n
<code><leader>sds</code>	Document Symbols	n

Git (Telescope)

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>gf</code>	Git Files	n
<code><leader>gc</code>	Git Commits	n
<code><leader>gcf</code>	Git Commits (Buffer)	n
<code><leader>gb</code>	Git Branches	n

Tecla	Descrição	Modo
<leader>gs	Git Status	n

LSP (Language Server)

Tecla	Descrição	Modo
gd	Goto Definition	n
gr	Goto References	n
gI	Goto Implementation	n
gD	Goto Declaration	n
K	Hover Documentation	n
<leader>D	Type Definition	n
<leader>rn	Rename	n
<leader>ca	Code Action	n
<leader>ds	Document Symbols	n
<leader>ws	Workspace Symbols	n
<leader>wa	Add Workspace Folder	n
<leader>wr	Remove Workspace Folder	n
<leader>wl	List Workspace Folders	n

Code

Tecla	Descrição	Modo
<C- /> / <C-c>	Toggle Comment	n, v
<leader>lw	Toggle Line Wrap	n
<	Indent Left	v
>	Indent Right	v
<A-j>	Move Line Down	v
<A-k>	Move Line Up	v
<A-j>	Move Line Down	n
<A-k>	Move Line Up	n

AI Assistant (OpenCode)

Tecla	Descrição	Modo
-------	-----------	------

Tecla	Descrição	Modo
<leader>aa	Ask OpenCode	n, x
<leader>ax	OpenCode Actions	n, x
<leader>ap	Prompt OpenCode	n, x
<leader>at	Toggle OpenCode	n
<leader>ae	Explain Code	n, x
<leader>ao	Optimize Code	n, x
<leader>ad	Document Code	n, x
<leader>aT	Generate Tests	n, x
<leader>ar	Review Code	n, x
<leader>aD	Explain Diagnostics	n
<leader>af	Fix Diagnostics	n
<leader>ag	Review Git Diff	n
<leader>an	New Session	n
<leader>as	Share Session	n
<leader>ai	Interrupt Session	n
<leader>ac	Compact Session	n
<leader>au	Scroll Up	n
<leader>aj	Scroll Down	n

Dentro do picker do OpenCode (snacks):

Tecla	Descrição
<A-a>	Enviar item selecionado para o OpenCode

Treesitter (Seleção Incremental)

Tecla	Descrição	Modo
<C-Space>	Iniciar seleção	n
<C-Space>	Expandir para nó pai	v
<C-s>	Expandir para escopo	v
<M-Space>	Reduzir seleção	v

Slides

Plugin `aspeddro/slides.nvim` — comandos disponíveis via `::`:

Comando	Descrição
<code>:SlidesStart</code>	Iniciar apresentação (fullscreen)
<code>:SlidesStop</code>	Encerrar apresentação

Markdown Preview

Plugin `iamcco/markdown-preview.nvim` — carregado apenas em arquivos `.md`:

Comando	Descrição
<code>:MarkdownPreview</code>	Abrir preview no browser
<code>:MarkdownPreviewStop</code>	Fechar preview
<code>:MarkdownPreviewToggle</code>	Toggle do preview

Harpoon (Quick File Navigation)

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>m</code>	Harpoon Add File	n
<code><leader>M</code>	Harpoon Quick Menu	n
<code><leader>1</code>	Harpoon to File 1	n
<code><leader>2</code>	Harpoon to File 2	n
<code><leader>3</code>	Harpoon to File 3	n
<code><leader>4</code>	Harpoon to File 4	n
<code><leader>p</code>	Harpoon Prev	n
<code><leader>n</code>	Harpoon Next	n

Aerial (Code Outline)

Tecla	Descrição	Modo
<code><leader>o</code>	Toggle Aerial	n
<code><leader>on</code>	Aerial Navigation	n
<code>{</code>	Prev Symbol (dentro do Aerial)	n
<code>}</code>	Next Symbol (dentro do Aerial)	n

Debug (DAP)

Tecla	Descrição	Modo
-------	-----------	------

Tecla	Descrição	Modo
<F5>	Debug: Continue	n
<F1>	Debug: Step Into	n
<F2>	Debug: Step Over	n
<F3>	Debug: Step Out	n
<F7>	Debug: Toggle UI	n
<leader>db	Toggle Breakpoint	n
<leader>dB	Breakpoint Condition	n

Treesitter Textobjects

Tecla	Descrição	Modo
aa	Select Parameter Outer	x, o
ia	Select Parameter Inner	x, o
af	Select Function Outer	x, o
if	Select Function Inner	x, o
ac	Select Class Outer	x, o
ic	Select Class Inner	x, o
]m	Next Function Start	n, x, o
]]	Next Class Start	n, x, o
]M	Next Function End	n, x, o
][	Next Class End	n, x, o
[m	Previous Function Start	n, x, o
[[	Previous Class Start	n, x, o
[M	Previous Function End	n, x, o
[]	Previous Class End	n, x, o
<leader>a	Swap Next Parameter	n
<leader>A	Swap Previous Parameter	n

Tema

Tecla	Descrição	Modo
<leader>bg	Toggle Background Transparency (Nord)	n

Diagnostics

Tecla	Descrição	Modo
<leader>d	Show Diagnostic	n
<leader>do	Toggle Diagnostics	n
<leader>q	Diagnostic List	n
[d	Prev Diagnostic	n
]d	Next Diagnostic	n

Clipboard

Tecla	Descrição	Modo
<leader>y	Yank to System Clipboard	n, v
<leader>Y	Yank Line to System Clipboard	n
p	Paste Without Yank	v

Utilities

Tecla	Descrição	Modo
<leader>+	Increment Number	n
<leader>-	Decrement Number	n
<leader>j	Replace Word Under Cursor	n
<leader>sn	Save Without Formatting	n
<leader>ss	Save Session	n
<leader>sl	Load Session	n

Which-Key Groups

Quando você pressiona <leader> (Space), o which-key mostra os seguintes grupos organizados:

- <leader>a - ai/opencode
- <leader>b - buffer
- <leader>c - code
- <leader>d - diagnostics/debug
- <leader>f - find/file
- <leader>g - git
- <leader>l - lsp
- <leader>n - neotree
- <leader>o - outline/aerial

- `<leader>s` - search
- `<leader>t` - tab
- `<leader>w` - window/workspace
- `<leader>x` - close
- `g` - goto
- `[` - prev
- `]` - next

Dicas

1. **Descoberta de keymaps:** Pressione `<Space>` e aguarde - o which-key mostrará todas as opções disponíveis
 2. **OpenCode:** Use `<leader>a` para acessar o assistente AI - pode explicar, otimizar, documentar e revisar código
 3. **Navegação em splits:** Use `<C-h/j/k/l>` para navegar rapidamente entre janelas
 4. **Telescope:** Após abrir qualquer picker do Telescope, use `<C-j/k>` para navegar, `<C-l>` para abrir
 5. **LSP:** Posicione o cursor sobre um símbolo e pressione `K` para ver documentação
 6. **Harpoon:** Marque seus arquivos mais usados com `<leader>m` e acesse rapidamente com `<leader>1-4`
 7. **Git:** Use `<leader>g` + uma letra para acessar rapidamente funções git via Telescope
 8. **AI Actions:** Selecione código em visual mode e use `<leader>ax` para ver todas as ações disponíveis do OpenCode
-

Atalhos padrão do Neovim (folds)

Tecla	Descrição	Modo
<code>za</code>	Toggle fold atual	n
<code>zA</code>	Toggle fold atual recursivamente	n
<code>zo</code>	Open fold atual	n
<code>zO</code>	Open fold atual recursivamente	n
<code>zc</code>	Close fold atual	n
<code>zC</code>	Close fold atual recursivamente	n
<code>zr</code>	Reduce fold level (abre mais folds)	n
<code>zR</code>	Open all folds	n
<code>zm</code>	Fold more (fecha mais folds)	n
<code>zM</code>	Close all folds	n
<code>zv</code>	Abre folds para revelar cursor	n
<code>zi</code>	Toggle <code>foldenable</code>	n

Última atualização: 2026-03-04 **Baseado em:** LazyVim keymaps style guide