



TP de Especificación

Sudoku

21 de Abril de 2017

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Grupo 17

Integrante	LU	Correo electrónico
Maqueda, Ignacio	279/14	ignaciomaqueda95@gmail.com
Parral, Guillermo	280/16	guillermoeparral@gmail.com
Quintela, Gonzalo	089/16	gquintela@dc.uba.ar
Sirio, Tomás	440/16	tomassirio@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (+54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1. Problemas

```

proc sudoku_esTableroValido (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, out result: Bool) {
  Pre {True}
  Post {result = esTableroValido(t)}
}

```

```

proc sudoku_esCeldaVacía (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, in f: ℤ, in c: ℤ, out result: Bool) {
  Pre {esTableroValido(t) ∧L 0 ≤ f, c < |t|}
  Post {result = (t[f][c] = 0)}
}

```

```

proc sudoku_nroDeCeldasVacías (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, out result: ℤ) {
  Pre {esTableroValido(t)}
  Post {∑i=0|t|-1 (∑j=0|t|-1 if t[i][j] = 0 then 1 else 0 fi)}
}

```

```

proc sudoku_primeraCeldaVacíaFila (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, out result: ℤ) {
  Pre {esTableroValido(t)}
  Post {if (∃i : ℤ)(0 ≤ i < |t| ∧L filaTieneCeldaVacía(t[i]) ∧L (∀j : ℤ)
    (0 ≤ j < i →L ¬filaTieneCeldaVacía(t[j])))
    then result = i
    else result = -1 fi}
}

```

```

proc sudoku_primeraCeldaVacíaColumna (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, out result: ℤ) {
  Pre {esTableroValido(t)}
  Post {if (∃i : ℤ)(0 ≤ i < |t| ∧L filaTieneCeldaVacía(t[i]) ∧L (∀j : ℤ)(0 ≤ j < i →L ¬filaTieneCeldaVacía(t[j])))
    then result = indicePrimeraCeldaVacíaEnFila(t[i])
    else result = -1 fi}
}

```

```

proc sudoku_valorEnCelda (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, in f: ℤ, in c: ℤ, out result: ℤ) {
  Pre {esTableroValido(t) ∧L 0 ≤ f, c ≤ 8 ∧L t[i][j] ≠ 0}
  Post {result = t[f][c]}
}

```

```

proc sudoku_llenarCelda (inout t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, in f: ℤ, in c: ℤ, in value: ℤ) {
  Pre {esTableroValido(t) ∧L 0 ≤ f, c ≤ 8 ∧L t[i][j] = 0 ∧L 1 ≤ value ≤ 9 ∧L t = t0}
  Post {t[f][c] = value ∧L (∀i : ℤ)(∀j : ℤ)(0 ≤ i, j < |t| ∧L (i ≠ f ∨ j ≠ c) →L t[i][j] = t0[i][j])}
}

```

```

proc sudoku_vaciarCelda (inout t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, in f: ℤ, in c: ℤ) {
  Pre {esTableroValido(t) ∧L 0 ≤ f, c ≤ 8 ∧L t[i][j] ≠ 0 ∧L t = t0}
  Post {t[f][c] = 0 ∧L (∀i : ℤ)(∀j : ℤ)((0 ≤ i, j < |t| ∧L (i ≠ f ∨ j ≠ c) →L t[i][j] = t0[i][j])}
}

```

```

proc sudoku_esTableroParcialmenteResuelto (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, out result: Bool) {
  Pre {True}
  Post {result = esTableroParcialmenteResuelto(t)}
}

```

```

proc sudoku_esTableroTotalmenteResuelto (in t: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, out result: Bool) {

```

```

    Pre {true}
    Post {esParcialmenteResuelto(t)  $\wedge_L \forall i : \mathbb{Z}(0 \leq i < |t| \longrightarrow_L \neg filaTieneCeldaVacía(t[i]))$ }
}

```

```

proc sudoku_esTablero (in t0, t1 : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩, out result : Bool){
    Pre {true}
    Post {esSubtablero(t0, t1) = result}
}

```

```

proc sudoku_esSubTablero (in t0, t1 : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩, out result : Bool){
    Pre {true}
    Post {esSubtablero(t0, t1) = result}
}

```

2. Predicados y Auxiliares generales

```

pred esMatriz (t: seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z})(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq i, j < |t| \longrightarrow_L |t[i]| = |t[j]|)$ )
}

```

```

fun cantidadFilas (t: seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) :  $\mathbb{Z} = |t|$ ;

```

```

fun cantidadColumnas (t: seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) :  $\mathbb{Z} =$  if cantidadFilas(t) > 0 then |t[0]| else 0 fi;

```

```

pred esMatrizCuadrada (t: seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {
  esMatriz(t)  $\wedge$  (cantidadFilas(t) = cantidadColumnas(t))
}

```

```

pred esTableroValido (t: seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {esMatrizCuadrada(t)  $\wedge_L |t| = 9 \wedge_L$ 
  ( $\forall i : \mathbb{Z})(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq i, j < |t| \longrightarrow_L 0 \leq t[i][j] \leq 9)$ }
}

```

```

pred filaTieneCeldaVacía (f: seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩) {
  ( $\exists i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |f| \wedge_L f[i] = 0)$ 
}

```

```

fun indicePrimeraCeldaVacíaEnFila (s: seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩) :  $\mathbb{Z} =$  if (( $\exists i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |s| \wedge_L s[i] = 0 \wedge_L$ 
  ( $\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < i \longrightarrow_L s[j] \neq 0)$ )) then i else -1 fi;

```

```

pred noHayRepetidosEnRegion (s: seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩) {( $\forall i : \mathbb{Z})(\forall j : \mathbb{Z})(\forall k : \mathbb{Z})(\forall l : \mathbb{Z})$ 
  ( $0 \leq i, j, k, l < 9 \wedge_L (i \text{div} 3 = k \text{div} 3) \wedge_L (j \text{div} 3 = l \text{div} 3) \wedge_L (i \neq k \vee j \neq l) \longrightarrow_L t[i][j] \neq t[k][l]$ )
}

```

```

pred noHayRepetidosEnFila (s:  $\mathbb{Z}$ ) {( $\forall i : \mathbb{Z})(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq i, j < |s| \wedge_L j \neq i \longrightarrow_L s[i] \neq s[j])$ }
}

```

```

pred noHayRepetidosEnColumna (t:  $\mathbb{Z}$ ) {( $\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < |t| \longrightarrow_L (\forall l : \mathbb{Z})(\forall k : \mathbb{Z})$ 
  ( $0 \leq l, k < |t| \wedge_L l \neq k \longrightarrow_L t[l][j] \neq t[k][j])$ )
}

```

```

pred esTableroParcialmenteResuelto (t:  $\mathbb{Z}$ ) {esTableroValido(t)  $\wedge_L (\forall i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |t| \longrightarrow_L$ 
  (noHayRepetidosEnFila(t[i])  $\wedge_L$  noHayRepetidosEnColumna(t)  $\wedge_L$  noHayRepetidosEnRegion(t))
}

```

```

pred esSubTablero (t0, t1 : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩){(esTableroValido(t0)  $\wedge_L$  esTableroValido(t1))  $\wedge_L ((\forall i : \mathbb{Z})(\forall j : \mathbb{Z})$ 
  ( $0 \leq i < |t_0| \wedge_L t_0[i][j] \neq 0) \longrightarrow_L (t_0[i][j] = t_1[i][j])$ )
}

```

3. Decisiones tomadas