

```
157 jonas.greet();
158 jonas.calcAge();
159
160 // arguments keyword
161 const addExpr = function (a, b) {
162   console.log(arguments);
163   return a + b;
164 };
165 addExpr(2, 5);
166 addExpr(2, 5, 8, 12);
167
168 var addArrow = (a, b) => a + b;
169
```

I

# How JavaScript Works Behind the Scenes

127.0.0.1:64118 Guest

Elements Console Sources >> ⚙️ ⋮ ✕

▶ 🔇 top ▾ 🔍 Filter Default level ⚙️

Script.js:162

▼ Arguments(4) [2, 5, 8, 12, callee: (...), Symbol(Symbol.iterator): f] ⓘ

- 0: 2
- 1: 5
- 2: 8
- 3: 12
- callee: (...)
- length: 4
- ▶ Symbol(Symbol.iterator): f values()
- ▶ get callee: f ()
- ▶ set callee: f ()
- ▶ \_\_proto\_\_: Object

```
script.js — 08: Behind-the-Scenes
js script.js x
js script.js > ...
159
160 // arguments keyword
161 const addExpr = function (a, b) {
162   console.log(arguments);
163   return a + b;
164 };
165 addExpr(2, 5);
166 addExpr(2, 5, 8, 12);
167
168 var addArrow = (a, b) => {
169   console.log(arguments);
170   return a + b;
171 };
172 addArrow(2, 5, 8);
173
```

How JavaScript Works Behind the Scenes

Elements Console 1

top

script.js:162  
Arguments(2) [2, 5, callee: (...), Symbol(Symbol.iterator): f]

script.js:162  
Arguments(4) [2, 5, 8, 12, callee: (...), Symbol(Symbol.iterator): f]

Uncaught ReferenceError: arguments is not defined script.js:169  
at addArrow (script.js:169)  
at script.js:172

Live reload enabled. (index):55