

设计文件名称			技 术 条 件				1JZ.710.SD101.JT		
JZP			DH15-167/7.62-0.46 单相配电变压器				代 替		
							共 张 第 张		
1. 本技术条件适用范围									
产品代号			1JZ.710.SD101			联结组标号		li6	
型 号			DH15-167/7.62-0.46			频 率		60Hz	
额定容量			167 kVA			装置种类		户外式	
额定电压			7620 ⁺² ₋₂ ×2.5%/460(230) V			冷却方式		ONAN	
额定电流			21.92/363 A						
2. 本产品的基本技术条件:									
3. 本产品的重要技术资料及有关数据:									
装 配 图			5JZ.641.SD101			接 线 图			
铭牌标志图						试 验 程 序			
高压线圈			6JZ.602.SD101			试 验 方 法			
中压线圈						散热器型号和只数			
低压线圈			6JZ.602.SD101			轨距(mm)		纵向	横向
4. 技术数据 :									
试验数据(温度85℃)		设 计 值			裕度%	标 准 值			
		高——中	高——低	中——低		高——中	高——低	中——低	
负载损耗 ,W			1408				1410		
短路阻抗 ,%			2.98		±7.5		3.0		
空载损耗 ,W		63			+10	65			
空载电流 ,%		0.1			+30	1.0			
高压每相电阻 , Ω		1.1189							
低压每相电阻 , Ω		0.003759							
总损耗 ,W		1471			+6	1475			
电抗器每相电阻 , Ω									
5. 高压试验标准:						6.重 量 (kg)			
外施耐压				60Hz	1min	总油重		133	
高压方面				--	kV	散热器油重			
中压方面						器身重		592	
低压方面				10	kV	油箱总重		85	
						散热器重			
						运输重		839	
感应耐压				27.4	kV	120Hz	1min	总重 839	
附									
注									
					资 料 来 源		编 制	王 炼	2024-7
							校 对		
							标 准 化		
							审 定		
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	提出部门		批 准		