ZAYA — приложение для моделей и бизнеса

Версия 1.0.0. Читается на любой ОС: этот файл есть в форматах PDF, TXT и MD (одно и то же содержание).

1. Что это

Мобильное приложение (iPhone и Android) и веб-админка для агентства ZAYA (Ташкент).

- **Модель** регистрируется, заполняет анкету с фото, получает ежедневные задания для личного бренда (очки, ранги, значки, серия дней) и откликается на заказы.
- **Бизнесмен** создаёт заказ по брифу, видит подтвердивших моделей, выбирает нужных, смотрит 3D-каталог моделей и подсказки по PR и медиа.
- **Суперадмин** (веб-админка) проверяет анкеты и заказы, выбирает получателей, закрепляет выбор, отвечает на вопросы, управляет заданиями, контентом и пользователями.

Главное правило: **модели и бизнесмены не видят друг друга и не связываются напрямую**. Единственный посредник — менеджер ZAYA. Гонорар в бриф не входит, его согласует менеджер с моделью.

2. Как проходит заказ

1. Бизнесмен создаёт заказ (бриф) → статус «на проверке».
2. Менеджер проверяет, выбирает моделей-получателей → заказ «открыт», моделям приходит уведомление.
3. Модель видит заказ без данных заказчика и подтверждает или отказывается.
4. Бизнесмен видит подтвердивших (без контактов) и выбирает не больше моделей, чем указал в брифе.
5. Менеджер закрепляет выбор; выбранные модели получают уведомление «Вы утверждены».
6. Правка заказа после рассылки создаёт новую версию: менеджер проверяет её, затем моделям уходит уведомление, и они подтверждают заново.
7. Менеджер завершает заказ.

3. Что где лежит

Папка	Назначение
`mobile/`	Приложение для iPhone и Android (Expo, React Native, TypeScript)
`admin/`	Веб-админка суперадмина (React, Vite)
`supabase/`	База данных (миграции SQL, тесты, стартовый контент) и функция отправки push
`scripts/`	Установщик для iPhone (`install-ios.mjs`), демо-данные, назначение суперадмина
`ZAYA-iOS-Install.*`	Запуск установщика двойным щелчком (Windows `.bat`, macOS `.command`, Linux `.sh`)
`docs/`	Подробные инструкции (`zaya-setup.md`, `zaya-release.md`), спецификация и планы

Остальные файлы в корне репозитория относятся к стороннему учебному проекту и приложением ZAYA не используются.

4. Что установить

Работает на **Windows 10/11, macOS и Linux**.

Нужно	Зачем	Где взять
Node.js 20 или новее	Запуск и тесты приложения и админки	nodejs.org (LTS)
Git	Получить код	git-scm.com
Аккаунт Supabase	База данных и вход пользователей	supabase.com (бесплатный тариф)
Аккаунт Expo	Облачная сборка приложения	expo.dev (бесплатно)
Apple Developer (99 $ в год)	Установка на iPhone через TestFlight	developer.apple.com

Для сборки под iPhone **Мас не нужен**: приложение собирается в облаке Expo.

Windows: установщик запускается двойным щелчком по `ZAYA-iOS-Install.bat`; остальные команды выполняйте в PowerShell или Git Bash.

5. Проверка, что всё работает

```
git clone <адрес репозитория>
cd <папка репозитория>
```

Приложение:

```
cd mobile
npm ci --legacy-peer-deps
npm test
npx tsc --noEmit
```

Админка:

```
cd admin
npm ci
npm test
npm run build
```

Ожидаемый результат: все тесты зелёные (приложение 137, админка 33).

База данных (нужен Docker и Supabase CLI):

```
supabase start
supabase test db
```

6. Запуск для разработки

Приложение (нужен телефон с development-сборкой или эмулятор; Expo Go не подходит, потому что приложение использует вход через Apple/Google и push):

```
cd mobile
npx expo start
```

Админка:

```
cd admin
copy .env.example .env     (Windows)   |   cp .env.example .env     (macOS, Linux)
npm run dev
```

В файле `.env` заполните `VITE_SUPABASE_URL` и `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (публичный ключ anon из панели Supabase). Ключ `service_role` нигде в приложении и админке не используется и в репозиторий не кладётся.

7. Выпуск приложения (без App Store и Google Play)

База (один раз)

1. Создайте проект в Supabase.
2. В SQL editor выполните по очереди все файлы из `supabase/migrations/` (от `0001` до `0016`), затем из `supabase/seed/`.
3. Authentication → Providers: включите Email.

iPhone (TestFlight): установщик

Самый простой способ — установщик, который сам спросит всё нужное и выполнит сборку в облаке:

- **Windows:** дважды щёлкните `ZAYA-iOS-Install.bat`.
- **macOS:** дважды щёлкните `ZAYA-iOS-Install.command` (в первый раз: правый клик → «Открыть»).
- **Linux, WSL, Git Bash:** `bash ZAYA-iOS-Install.sh`.

Он проверит Node.js, спросит Project URL и ключ **anon public** из Supabase (секретный ключ `service_role` не примет), установит зависимости, войдёт в Expo, соберёт приложение и отправит его в TestFlight. Пробный запуск без аккаунтов: `node scripts/install-ios.mjs --dry-run` (команды только показываются).

Если нужно вручную (например, в PowerShell):

```
cd mobile
npm ci --legacy-peer-deps
npx eas-cli@latest login
npx eas-cli@latest init
npx eas-cli@latest env:create --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL --value
https://<проект>.supabase.co --environment production --visibility plaintext
npx eas-cli@latest env:create --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY --value <anon-ключ>
--environment production --visibility plaintext
npx eas-cli@latest build -p ios --profile production
npx eas-cli@latest submit -p ios --latest
```

Затем в App Store Connect → TestFlight добавьте тестировщиков и разошлите ссылку-приглашение. Сборка живёт 90 дней, потом выпускается новая. Первая сборка для внешних тестировщиков проходит короткую проверку Apple (обычно 1–2 дня).

Android (APK)

```
cd mobile
npx eas-cli@latest build -p android --profile preview
```

EAS выдаст ссылку на `.apk`; отправьте её пользователям (на телефоне нужно разрешить установку из неизвестных источников).

Первые данные

1. Зарегистрируйте в приложении тестовые аккаунты (две модели и бизнесмена).
2. Поправьте e-mail в `scripts/demo-data.sql` и выполните файл в SQL editor.
3. Суперадмин: зарегистрируйтесь ещё одним аккаунтом и выполните `scripts/promote-admin.sql` со своим e-mail.

Вход через Google/Apple и push-уведомления требуют отдельной настройки: `docs/zaya-release.md`, `docs/zaya-setup.md`.

8. Частые проблемы

Симптом	Что делать
`npm install` ругается на peer dependencies	Для `mobile/` используйте `npm ci --legacy-peer-deps`
Приложение не открывается в Expo Go	Это нормально: нужна development-сборка или TestFlight/APK
После входа пустой экран или ошибка	Проверьте, что миграции применены полностью и в сборку переданы `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL` и `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
Админка пишет «Нет доступа»	Аккаунту не назначена роль admin: выполните `scripts/promote-admin.sql`
Модель не видит заказы	Анкета не одобрена менеджером, или заказ не разослан этой модели
Нет push-уведомлений	Не настроены функция `send-push` и расписание (см. `docs/zaya-setup.md`), либо у телефона нет разрешения на уведомления

9. Что важно знать

- Тесты базы данных в разработке запускались на временном PostgreSQL; перед боевым запуском один раз прогоните `supabase test db` в настоящем Supabase.
- Тексты заданий «Развития» и «Идей» на RU, UZ и EN — черновик, его должен утвердить ZAYA (узбекский и английский переводы нужно вычитать).
- Одобренная модель может менять контакты и фото без повторной проверки менеджером.
- Админка только на русском и без постраничной выдачи.
- Облачные сборки, вход через Google/Apple на телефонах и доставка push требуют ваших аккаунтов и в разработке не проверялись.

Подробные инструкции: `docs/zaya-setup.md` (запуск и настройка), `docs/zaya-release.md` (выпуск).