ZAYA — приложение для моделей и бизнеса

Версия 1.0.0. Читается на любой ОС: этот файл есть в форматах PDF, TXT и MD (одно и то же содержание).

1. Что это

Мобильное приложение (iPhone и Android) и веб-админка для агентства ZAYA (Ташкент).

- **Модель** регистрируется, заполняет анкету с фото, получает ежедневные задания для личного бренда (очки, ранги, значки, серия дней) и откликается на заказы.
- **Бизнесмен** создаёт заказ по брифу, видит подтвердивших моделей, выбирает нужных, смотрит 3D-каталог моделей и подсказки по PR и медиа.
- **Суперадмин** (веб-админка) проверяет анкеты и заказы, выбирает получателей, закрепляет выбор, отвечает на вопросы, управляет заданиями, контентом и пользователями.

Главное правило: **модели и бизнесмены не видят друг друга и не связываются напрямую**. Единственный посредник — менеджер ZAYA. Гонорар в бриф не входит, его согласует менеджер с моделью.

2. Как проходит заказ

1. Бизнесмен создаёт заказ (бриф) → статус «на проверке».
2. Менеджер проверяет, выбирает моделей-получателей → заказ «открыт», моделям приходит уведомление.
3. Модель видит заказ без данных заказчика и подтверждает или отказывается.
4. Бизнесмен видит подтвердивших (без контактов) и выбирает не больше моделей, чем указал в брифе.
5. Менеджер закрепляет выбор; выбранные модели получают уведомление «Вы утверждены».
6. Правка заказа после рассылки создаёт новую версию: менеджер проверяет её, затем моделям уходит уведомление, и они подтверждают заново.
7. Менеджер завершает заказ.

3. Что где лежит

Папка	Назначение
`mobile/`	Приложение для iPhone и Android (Expo, React Native, TypeScript)
`admin/`	Веб-админка суперадмина (React, Vite)
`supabase/`	База данных (миграции SQL, тесты, стартовый контент) и функция отправки push
`scripts/`	Установщик (`install-app.mjs`), демо-данные, назначение суперадмина
`ZAYA-iOS-Install.*`, `ZAYA-Android-Install.*`	Запуск установщика двойным щелчком (Windows `.bat`, macOS `.command`, Linux `.sh`)
`docs/`	Подробные инструкции (`zaya-setup.md`, `zaya-release.md`), спецификация и планы

Остальные файлы в корне репозитория относятся к стороннему учебному проекту и приложением ZAYA не используются.

4. Что установить

Работает на **Windows 10/11, macOS и Linux**.

Нужно	Зачем	Где взять
Node.js 20 или новее	Запуск и тесты приложения и админки	nodejs.org (LTS)
Git	Получить код	git-scm.com
Аккаунт Supabase	База данных и вход пользователей	supabase.com (бесплатный тариф)
Аккаунт Expo	Облачная сборка приложения	expo.dev (бесплатно)
Apple Developer (99 $ в год)	Только для iPhone: установка через TestFlight	developer.apple.com

Для сборки под iPhone **Мас не нужен**: приложение собирается в облаке Expo.

Windows: установщик запускается двойным щелчком по `.bat`-файлу; остальные команды выполняйте в PowerShell или Git Bash.

5. Проверка, что всё работает

```
git clone <адрес репозитория>
cd <папка репозитория>
```

Приложение:

```
cd mobile
npm ci --legacy-peer-deps
npm test
npx tsc --noEmit
```

Админка:

```
cd admin
npm ci
npm test
npm run build
```

Ожидаемый результат: все тесты зелёные (приложение 137, админка 33).

База данных (нужен Docker и Supabase CLI):

```
supabase start
supabase test db
```

6. Запуск для разработки

Приложение (нужен телефон с development-сборкой или эмулятор; Expo Go не подходит, потому что приложение использует вход через Apple/Google и push):

```
cd mobile
npx expo start
```

Админка:

```
cd admin
copy .env.example .env     (Windows)   |   cp .env.example .env     (macOS, Linux)
npm run dev
```

В файле `.env` заполните `VITE_SUPABASE_URL` и `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (публичный ключ anon из панели Supabase). Ключ `service_role` нигде в приложении и админке не используется и в репозиторий не кладётся.

7. Выпуск приложения (без App Store и Google Play)

База (один раз)

1. Создайте проект в Supabase.
2. В SQL editor выполните по очереди все файлы из `supabase/migrations/` (от `0001` до `0016`), затем из `supabase/seed/`.
3. Authentication → Providers: включите Email.

Установщик (iPhone и Android)

Самый простой способ — установщик: он сам спросит всё нужное и выполнит сборку в облаке Expo (Mac и Android Studio не нужны).

Платформа	Windows	macOS	Linux, WSL, Git Bash
iPhone (TestFlight)	двойной щелчок `ZAYA-iOS-Install.bat`	двойной щелчок `ZAYA-iOS-Install.command`	`bash ZAYA-iOS-Install.sh`
Android (APK)	двойной щелчок `ZAYA-Android-Install.bat`	двойной щелчок `ZAYA-Android-Install.command`	`bash ZAYA-Android-Install.sh`

macOS: в первый раз нажмите правой кнопкой → «Открыть». Обе платформы сразу: `node scripts/install-app.mjs --platform=both`.

Установщик проверит Node.js, спросит Project URL и ключ **anon public** из Supabase (секретный ключ `service_role` не примет), установит зависимости, войдёт в Expo, привяжет проект и запустит сборку. Пробный запуск без аккаунтов: добавьте `--dry-run` (команды только показываются).

iPhone. Нужны аккаунты Expo и Apple Developer. Установщик соберёт приложение и отправит в TestFlight. Дальше в App Store Connect → TestFlight добавьте тестировщиков и разошлите приглашение. Сборка живёт 90 дней, потом выпускается новая. Первая сборка для внешних тестировщиков проходит короткую проверку Apple (обычно 1–2 дня).

Android. Нужен только бесплатный аккаунт Expo. Установщик соберёт установочный файл `.apk` и покажет ссылку на него (список сборок: `cd mobile && npx eas-cli@latest build:list`). Отправьте ссылку пользователям; на телефоне нужно разрешить установку из неизвестных источников.

Вручную (например, в PowerShell):

```
cd mobile
npm ci --legacy-peer-deps
npx eas-cli@latest login
npx eas-cli@latest init
npx eas-cli@latest env:create --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL --value
https://<проект>.supabase.co --environment production --environment preview --
visibility plaintext
npx eas-cli@latest env:create --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY --value <anon-ключ>
--environment production --environment preview --visibility plaintext
npx eas-cli@latest build -p android --profile preview
npx eas-cli@latest build -p ios --profile production
npx eas-cli@latest submit -p ios --latest
```

Первые данные

1. Зарегистрируйте в приложении тестовые аккаунты (две модели и бизнесмена).
2. Поправьте e-mail в `scripts/demo-data.sql` и выполните файл в SQL editor.
3. Суперадмин: зарегистрируйтесь ещё одним аккаунтом и выполните `scripts/promote-admin.sql` со своим e-mail.

Вход через Google/Apple и push-уведомления требуют отдельной настройки: `docs/zaya-release.md`, `docs/zaya-setup.md`.

8. Частые проблемы

Симптом	Что делать
`npm install` ругается на peer dependencies	Для `mobile/` используйте `npm ci --legacy-peer-deps`
Приложение не открывается в Expo Go	Это нормально: нужна development-сборка или TestFlight/APK
После входа пустой экран или ошибка	Проверьте, что миграции применены полностью и в сборку переданы `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL` и `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
Админка пишет «Нет доступа»	Аккаунту не назначена роль admin: выполните `scripts/promote-admin.sql`
Модель не видит заказы	Анкета не одобрена менеджером, или заказ не разослан этой модели
Нет push-уведомлений	Не настроены функция `send-push` и расписание (см. `docs/zaya-setup.md`), либо у телефона нет разрешения на уведомления

9. Что важно знать

- Тесты базы данных в разработке запускались на временном PostgreSQL; перед боевым запуском один раз прогоните `supabase test db` в настоящем Supabase.
- Тексты заданий «Развития» и «Идей» на RU, UZ и EN — черновик, его должен утвердить ZAYA (узбекский и английский переводы нужно вычитать).
- Одобренная модель может менять контакты и фото без повторной проверки менеджером.
- Админка только на русском и без постраничной выдачи.
- Облачные сборки, вход через Google/Apple на телефонах и доставка push требуют ваших аккаунтов и в разработке не проверялись.

Подробные инструкции: `docs/zaya-setup.md` (запуск и настройка), `docs/zaya-release.md` (выпуск).