

LUCIDO PROTETTIVO

Cera metallizzata extralucida



Descrizione:

Emulsione polimerica metallizzata per tutti i pavimenti in PVC, gomma, linoleum, marmo, parquet e alla veneziana sottoposti a forte usura. Asciugando forma una pellicola protettiva di lunga durata molto lucida e straordinariamente resistente, insensibile all'usura, antiscivolo e resistente al calpestio. Si rimuove con il detergente per pulizia a fondo.

Codice	Bottiglia LT	Confezione	Valore PH
FRPURLP1	1 LT	6 Bottiglie	8
FRPURLP5	5 LT	1 Bottiglia	8
FRPURLP10	10 LT	1 Bottiglia	8

SCHEDA TECNICA

Preparato: LUCIDO PROTETTIVO UNYRAIN

Codice preparato: 11010106 - 11010504 - 11011001

Pag. 1 di 1

Revisione: 16.10.2023 JR



Lucido protettivo Unyrain

IMPIEGO	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,03-1,04, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/UE)	Attenzione H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: zinc ammonia carbonate complex; acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucciolevole, non scivolosa e inattacabile dall'acqua e dai normali detergenti. Rilucidabile con macchine high-speed, con ottimi risultati (effetto bagnato tipo <i>wet gloss</i>). Rimozione con <i>Pulitore a fondo Unyrain</i> . Dermatologicamente testato.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Distribuire uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto sul pavimento ben preparato e lasciare asciugare bene per ottenere il massimo delle prestazioni. Per pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche; una buona asciugatura porta ad una durabilità superiore. Trascorsi 30 minuti circa si può, se necessario, applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Pulizia e manutenzione con <i>Cera detergente Unyrain</i> o <i>Pulitore piastrelle Unyrain</i> .
CONSUMO	20 mL/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273002099; codice EAN cartone 8008273209061) Cartone con 2 taniche da 5 L (codice EAN tanica 8008273002105, codice EAN cartone 8008273210029) Tanica da 10 L (codice EAN 8008273002112)