

SECURA FLEX AQUASTOP







Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

	EPLF	Wartość / Value Wert / Valeur		Klasa / Class (lasse / Classe	Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T	Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	2	+/- 0,10		[mm]	EN 823:2013
L	Długość / Length / Länge / Longueur	13640	-0% +5%		[mm]	EN 822:2013
W	Szerokość / Width / Breite / Largeur	1100	-1% +2,5%		[mm]	EN 822:2013
q	Prostokątność / Squarness / Rechtwinkligkeit / Rectangularité	<5	-		[mm/m]	EN 824:2013
S	Płaskość / Flatness / Ebenheit / Platitude	<2	-		[mm/m]	EN 825:2013
AW	Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	0,132	+/- 10%		[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
RWS	Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	83	+/- 2		[sone]	EN 16205:2021
IS	Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	19	+/- 2		[dB]	EN ISO 10140:2021
CS	Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	60	+/- 10%	CS2	[kPa]	EN 826:2013
CC	Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique	25	+/- 10%	CC2	[kPa]	EN 1606:2013
DL	Dynamiczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	>250 000	-	DL3	[cycles]	EN 13793:2004
PC	Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	1,6	+/- 10%	PC2	[mm]	EN ISO 868:2005
TR	Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,075	+/- 0,003		$[m^2K/W]$	EN 12664:2002
SD	Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	>150	-		[m]	EN 12086:2013
RLB	Odporność na uderzenie [test kulki] / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	≤1300	-	RLB3	[mm]	EN 13329+A2:2022
RTF	Klasa niepalności / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu	Efl	-		-	EN 13501-1:2019

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques -

	. jednostkowe / Packaging Unit / rpackungseinheit / Unité d'emballage	Paleta / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Forme Rol	ka / Roll / Rolle / Rouleau 15 m²	360 m²
Masa / Weight / Gewicht / Poids	2,01 kg +/- 10%	70 kg +/- 10%
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions	230x230x1100 mm	1200x805x1250 mm

Material: **XPS+PET** EAN **5 905 167 826 690**

Γ	Inne / Other / Andere / Autres	
	Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	39211100
	Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
	Recykling / Recycling / Recyclage	tak / yes / ja / oui
	Certfyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	EN 16354:2018, Z-158.10-65
	Etykieta / Label / Etikett / Etiquette	22)

Folia / Foil / Verpackungsfolie / Film