

VELUREX RE-PAIR LACK

Protettivo per la manutenzione straordinaria di pavimentazioni
in legno, resina e resilienti



Descrizione:

Protettivo lucido a base di resine poliuretaniche indicato alla manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resilienti quali LVT, PVC e linoleum particolarmente rovinate e soggette ad elevato calpestio. Conferisce alla superficie trattata un nuovo look caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza superficiale, tenacità e trasparenza.

Codice	Bottiglia LT	Confezione
FRPCHVRPL	1 LT	1 Bottiglia

Scheda Tecnica

Cod. Art.: VRPM000X | Rev.: 29-06-2022 | Ver: 4.2

VELUREX Re-Pair

Protettivo per la manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resilienti



* Pack 1L



Descrizione

VELUREX Re-Pair è un protettivo a base di resine poliuretaniche indicato alla manutenzione straordinaria di pavimentazioni in legno, resina e resilienti quali LVT, PVC e linoleum particolarmente rovinate e soggette ad elevato calpestio. Per l'utilizzo su pavimenti in legno verniciate UV, si consiglia di effettuare una prova preliminare atta a valutarne l'adesione al supporto. VELUREX Re-Pair conferisce alla superficie trattata un nuovo look caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza superficiale, tenacità e trasparenza.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Panno in microfibra/Base Mop Clean
Eventuale diluizione	Non diluire
Resa	40-60 m²/L
Brillantezza/Opacità	MATT: 15 gloss; LACK: 60 gloss ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita, asciutta ed esente da cere e polveri. Pulire la superficie con VELUREX Cleaner Star, VELUREX Resina Cleaner o VELUREX LVT Cleaner a seconda del supporto e seguendo le modalità riportate nelle relative schede tecniche. Una volta pulita la superficie da trattare, procedere con l'applicazione di VELUREX Re-Pair. Inumidire leggermente con acqua il panno in microfibra, versare una piccola quantità di VELUREX Re-Pair sulla pavimentazione e procedere con l'applicazione avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme senza lasciare accumuli o eccessi.

Note:

Il pavimento è pedonabile dopo 2-3 ore. Evitare di riposizionare mobili e tappeti prima di 12-24 ore. Il successivo lavaggio del pavimento può essere effettuato dopo tre giorni con i relativi detergenti. Si consiglia di eseguire una prova preliminare al fine di valutarne le adesioni al supporto.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_Velurex_RE-PAIR.pdf