

LAVALUCIDA

Lava & Lucida con cera



Descrizione:

Pulisce, lucida e protegge i pavimenti in parquet, parquet prefinito, laminato e pavimenti in legno oliato da sporco macchie e usura. Concentrato per incerare il pavimento. Dilutio per la pulizia quotidiana e periodica. Semplifica la manutenzione dei pavimenti. Autolucidante, antisdrucchiolo, respinge lo sporco. Senza risciacquo.

Codice	Bottiglia LT	Confezione	Valore PH
FRPUNLL	1 LT	6 Bottiglie	7

SCHEDA TECNICA

Preparato: LAVALUCIDA

Codice preparato: 12010106

Pag. 1 di 1

Revisione: 13.08.2024 JR



Lavalucida

IMPIEGO	Manutenzione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua, manualmente, con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,020, pH 7,4 – 8,0
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum. Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. I polimeri non contengono sali di zinco. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi, forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante e resistente, antisdrucchiolo e antiscivolo, insensibile ai normali detergenti. Rilucidabile con lucidatrici, rimozione con <i>Pulitore a fondo Unyrain</i> . Dermatologicamente testato.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per la prima applicazione versare sul pavimento ben preparato e cospargere uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto e lasciare asciugare. Per la manutenzione ad umido diluire 10 mL/L d'acqua, per lo Spray-Cleaning usare il prodotto diluito 100 mL/L d'acqua. Per la manutenzione bagnata usare il prodotto diluito 20 mL/L d'acqua. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto.
CONSUMO	< 20 mL/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, utilizzare preferibilmente entro 24 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273002310; codice EAN cartone 8008273231062)