

STANDARDS DVOJDOMY 01 - 04

KONSTRUKCE

Prvek	Specifikace
Základové konstrukce	- železobetonová monolitická deska s armovací sítí, asfaltový modifikovaný pás proti radonu a vodě
Svislé konstrukce	- nosné zdivo z keramických cihelných bloků v kombinaci s ŽB opěrnou stěnou pod úrovní terénu směrem do svahu v 1.PP - příčky zděné z keramických cihel 11,5 - instalační přizdívky z pórobetonového zdiva za WC
Omítky a fasáda	- vnitřní – hladké jednovrstvé vápenosádrové omítky stěn, bílá výmalba - vnější – zateplovací systém domu s vrchní strukturovanou silikonovou probarvenou omítkou
Výplně otvorů	- vstupní dveře – PVC profil, neprůhledná izolační výplň v barvě, barevnost Quartzgrau / bílá, kování klika/koule - vnitřní dveře – viz níže - okna - plastová, vícekomorový profil, trojitě těsnění, vestavná hloubka profilu 80mm, barevnost Quartzgrau (exterieur) / bílá (interieur), mikroventilace, izolační trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, celoobvodové kování - vnitřní parapety bílé plastové - venkovní parapety barvený pozinkovaný plech - kastlíky pro předokenní žaluzie vč. připojení na el. pohon - v rámci nadstandardu je možné zrealizovat předokenní žaluzie a jejich dálkové ovládání - garážová vrata – sekční, lamelová plná, automatizovaný el. pohon
Vodorovné konstrukce	- prefabrikované panely Spiroll + sádrokartonový podhled - překlady – prefabrikované typové cihelné, ocelové profily, ev. železobetonové monolitické
Střecha	- plochá jednoplášťová střecha v systémové skladbě - odvod dešťových vod vnějšími svody - střešní krytina – svařované fóliové pásy, 2 % spád - klempířské prvky – barvený pozinkovaný plech - střecha nad 1.NP provedena jako zelená extenzivní střecha s rozchodníkovým kobercem

Schodiště	- železobetonové prefabrikované s keramickým obkladem - zábradlí jednoduché kovové s lakovanou povrchovou úpravou
Komín	- komínové těleso Schiedel D 180 mm s vedením v interiéru a ukončením v nadstřešní části. Součástí je také přívod vzduchu ke komínu a odvod kondenzátu - v rámci nadstandardu je možné realizovat krb či krbová kamna.
Podlahy	- skladba: nášlapná vrstva (viz níže), betonová strojně hlazená mazanina, PE fólie, kročejová příp. tepelná izolace, obvodové dilatace
Tepelná izolace	- podlaha v 1. PP – polystyren tl. 160 mm - podlaha ve 1. NP – kročejová izolace tl. 60 mm, v garáži tl. 40 mm - obvodové stěny domu – kontaktní zateplovací systém z fasádního polystyrenu tl. 200 mm - obvodové stěny lodžie - kontaktní zateplovací systém z fasádního polystyrenu tl. 150 mm - střecha domu – polystyren tl. 200 mm + spádové klíny z polystyrenu
Zábradlí balkonů	- venkovní zábradlí z ocelových příčníků, žárový zinek + lakovaná povrchová úprava

ÚPRAVA POVRCHŮ

<u>Prvek</u>	<u>Specifikace</u>
Laminátová podlaha	- výrobce KRONO Original, kolekce SUPER NATURAL, třída zátěže AC4/32 – výběr z dekorů, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj
Dlažby	- WC, koupelna – keramická dlažba RAKO série BETONICO 45 x 45 cm, provedení na stříh, spárování šedé, bez mozaiky - zádveří, chodba, garáž, technická místnost, komora – keramická dlažba včetně řezaného soklu RAKO série BETONICO 45 x 45 cm, provedení na stříh, spárování šedé, bez mozaiky
Obklady	- WC, koupelna - keramický obklad EBS, série MITO 33,5 x 50 cm, v koupelně obložený do 2 m, na WC obložený do 1,6 m, provedení na stříh, spárování bílé, bez inzerť a listel

- | | |
|-----------------|--|
| Terasy, balkony | <ul style="list-style-type: none">- podlaha teras v 1.PP – betonová dlažba do šterkového lože a obrub, tl. 4 cm, přírodní šedá barevnost
- podlaha balkonů v 1. NP u RDD – betonová dlažba hladká na terče, tl. 4 cm, přírodní šedá barevnost |
|-----------------|--|

Poznámka	Přechody různých povrchů podlah budou řešeny přechodovými lištami. Upozorňujeme Budoucí kupující, že v případě lepené vinylové podlahové krytiny je nutné počítat s její rozměrovou stálostí dle ČSN EN ISO 23999 a vznikem případných spár mezi lamelami až do 0,25 % rozměru lamely, v souladu s technickými listy výrobce. Budoucí kupující bere na vědomí, že v místnostech s podlahovým vytápěním a lepenou podlahovou krytinou, kde je třeba dodržet dilatační úseky, bude tato krytina respektovat rozdělení dilatačních úseků a jejich přiznání pomocí dilatačních lišt, přerušení krytiny apod. V případě, že bude Budoucí kupující trvat na provedení krytiny bez respektování těchto dilatačních úseků, přebírá veškeré záruky za vady krytiny vzniklé absencí těchto dilatací v podlahové krytině.
----------	---

VNITŘNÍ DVEŘE

Prvek	Specifikace
Vnitřní dveře	- výška 197 cm, plné, hladké, Duradecor, výplň dutinková DTD dřevotříska, vnější povrch CPL, typ HÖRMANN, série ProLine, výběr z dekorů - obložková zárubeň dle šířky stěn
Dveřní kování	- vstupní dveře do bytu – zámek FAB, typ bezp. madlo/klika Twin HARMONIA DEF, KPZ/F1 72mm, eloxovaný hliník - vnitřní dveře - nerez, zámek obyčejný, typ TWIN Leko Vision H 1892R

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Prvek	Specifikace
Rozvody	- vody - plastové s označením Hostalen (vnitřní) a PE (vnější) - kanalizace - plastové s označením KG (vnější) a HT (vnitřní)
Pračka	- příprava pro připojení pračky samostatným výtakovým ventilem s 3/4" závitem a odpadem, elektrická zásuvka
Vývod studené vody	- na terase v 1. PP nezámrzný kohout
Dešťová kanalizace	- zemní práce a rozvody dešťové kanalizace na pozemku - u RDD svod dešťové vody do retenční nádrže 4m³ + vsakovací

štěrkové jímky

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Prvek

Specifikace

Umyvadlo	- KOLO Rekord 60 x 40 cm, PVC chromový sifon click- clack
Umyvadlová baterie	- EBS Senso chromová
Sprchová vanička	- Litý mramor 90 x 90 cm, hloubka 1,5 cm, radius, nebo čtverec
Sprchový kout	- HÜPPE Urban 90 x 90 cm, čtvrtkruh, nebo čtverec
Sprchová baterie	- EBS Senso chromová, nástěnná
Sprchový set	- NOVASERVIS Metalia 54, chromový
Vana	- EBS Vera 170 x 75 cm, vanová podpora, vanový sifon
Vanová baterie	- EBS Senso, chromová, nástěnná
Vanový set	- NOVASERVIS Metalia 54, chromový
WC mísa	- EBS Urban keramické bílé
WC sedátko	- bílé plast, soft - close
WC tlačítko	- Geberit Sigma 01 bílé
Umývatko	- KOLO Rekord 40 x 31 cm
Umyvadlová baterie	- EBS Senso chromová, stojánková

Poznámka

Součástí standardu je vestavný modul pro závěsnou mísu WC.
Koupelna a WC obsahují ve standardu pouze ty zařizovací předměty, které jsou zakresleny v půdorysu silnou čarou, který je součástí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

VZDUCHOTECHNIKA

Prvek

Specifikace

Ventilátor	- odvětrání koupelny, technické místnosti a komory v 1.PP - příprava pro vývod pro digestoř ukončený výstupem ze stropu - ostatní místnosti jsou větrány přirozeně
------------	--

Poznámka

Případné zakrytí odvětrávacího potrubí dle umístění spotřebičů bude řešeno v rámci nadstandardu kuchyňské linky.

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Prvek

Specifikace

Vypínače, zásuvky	- typ TANGO – bílá barva - počet a umístění jsou znázorněny v projektu - na každé terase, balkonu, nebo lodžii je osazena jedna zásuvka pro venkovní prostředí
Svítlidla	- stropní nebo nástěnná

	- součástí standardu jsou pouze svítidla na chodbě, tech. místnosti, v koupelně, v garáži, na terase ev. balkonu (venkovní svítidla nelze měnit) - v obytných místnostech je jeden vývod pro stropní svítidlo - v koupelně je jeden vývod pro osvětlení zrcadla
Elektrické vedení	- rozvody vedeny skrytě, materiál měď
Příprava rozvodů	- příprava rozvodů v kuchyni pro elektrické spotřebiče viz níže - příprava pro venkovní žaluzie

ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Prvek	Specifikace
Televize	- v rámci STA rozvody do všech obytných místností
Domovní zvonek	- audiosystém s interkomem a el. vrátníkem k hlavním vchodovým dveřím do domu
Datová síť	- rozvody do všech obytných místností, zásuvky 2 x RJ 45

VYTÁPĚNÍ

Prvek	Specifikace
Podlahové vytápění	- ve všech místnostech - rozvod v podlaze polypropylenovým potrubím na systémové desce
Otopné těleso v koupelně	- trubkové otopné těleso (žebřík), termohlavice - možno realizovat v nadstandardu el. patronu osazenou do žebříku
Zdroj vytápění	- tepelné čerpadlo vzduch/voda, venkovní jednotka umístěná na střeše domu - v rámci nadstandardu lze doplnit alternativní zdroj vytápění krbová kamna
Poznámka	Upozorňujeme Budoucí kupující, že v případě podlahového vytápění realizovaného v rámci standardu nebudou jeho rozvody provedeny pod předměty s pevně daným umístěním (např. pod kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi, vanou, sprchovým koutem, kotlem, boilerem TUV apod.).

KUCHYNĚ

Prvek

Specifikace

Příprava
pro kuchyňskou
linku

- jednofázový přívod elektřiny pro lednici, troubu, digestoř, myčku, mikrovlnou troubu
- třífázový přívod elektřiny pro varnou desku
- 2 x 2 samostatné zásuvky pod horními skříňkami
- 1x vývod pro instalaci osvětlení pod horními skříňkami, včetně vypínače
- odpadní potrubí pro dřez
- vývod teplé a studené vody pro napojení dřezové stojánkové baterie, ventily 1/2" - 3/8"
- přívod studené vody pro myčku osazený pračkovým ventilem s 3/4" závitem, připojení odpadu myčky je uvažováno k dřezovému sifonu, který není součástí standardní dodávky
- příprava pro vývod na digestoř ukončený výstupem ze zdi v pozici stoupacího potrubí

Poznámka

Součástí standardu není kuchyňská linka se spotřebiči (ani jejich zapojení), dřezová baterie, keramický obklad za kuchyňskou linkou, dopojení digestoře včetně zpětné klapky a případného zakrytí sádkartonovou konstrukcí.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Prvek

Specifikace

Parkovací stání a
chodník

- betonová dlažba, přírodní barva

Okapový chodník

- kačírek a betonová dlažba přírodní barvy do pískového lože

Terasy

- podlaha teras v 1.PP – betonová dlažba do štěrku a obrub, tl. 4 cm, přírodní šedá barevnost

Oplocení

- vnější oplocení mezi sousedy je tvořené pozinkovaným pletivem s podhrabovými deskami. Výška oplocení je +-1,5 m
- vchodová branka s přístupem na zahradu

Pergola

- u ŘRD nosná konstrukce pergoly z ocel. jeklů s přípravou na el. pohon (zastínění možno realizovat v rámci nadstandardu dle vlastního výběru typu a materiálu)
- RDD pergoly ve standardu nemají, mají pouze zástěny u teras do výšky cca 2,4 m mezi sousedy

-
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Venkovní schodiště | - | betonové z prefabrikovaných stupňů, osazených do betonového lože |
| Terénní úpravy | - | hrubé rozprostření ornice bez založení trávníku (mimo zpevněné plochy) |

Poznámka:

Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality a s ohledem na optimalizaci designového a architektonického řešení a také na dostupnost na trhu (ukončení výroby).

Změnu standardu za nadstandard je možné provést v souladu s Pravidly klientských změn.

Jednotlivé nadstandards budou vybrány výhradně u smluvních dodavatelů.

V případě dílčích odchylek mezi výkresovou částí dokumentace a textovou částí standardů, jsou nadřazeny standardy, které jsou přílohou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Klienti mají nárok na 1 designový návrh koupelny zdarma.

Vestavěné skříně nejsou součástí standardu.

Platné od 11. 8. 2026