

# projetStage

---

## Document technique

420-B63-JO Projet Intégrateur

*Équipe :*

Samuel Baker

Marc Lauzon

Michael Légaré

Patrick Limoge

Guillaume Payette-Brisson

*Présenté à :*

Denis Drolet

CÉGEP Régional de Lanaudière à Joliette

9 mars 2016

App .....	4
.htaccess .....	4
init.php .....	4
Core .....	5
App.php .....	5
Controller.php .....	7
Models.....	8
Accounts.php.....	8
Business.php.....	14
docs.php .....	20
Install.php .....	33
Models.php.....	37
Projects.php.....	41
Ratings.php.....	48
Controllers .....	50
Install.php .....	50
Home.php.....	51
Advisor.php.....	57
Cie.php.....	86
Intern.php.....	104
View .....	116
Advisors .....	116
assign.php.....	116
Business.php.....	119
Eval.php .....	122
EvalSup.php .....	146
Index.php.....	172
Interview.php .....	179
Log.php .....	186
Menu.php .....	188

Pass.php.....	191
Projects.php.....	194
Users.php.....	199
viewInterns.php.....	215
Cie .....	219
Edit.php .....	219
Index.php.....	226
Info.php .....	232
Interview.php .....	235
Menu.php .....	243
Pass.php.....	245
Review.php .....	248
Submit.php .....	277
Home .....	284
Index.php.....	284
Menu.php .....	287
Shared.....	289
Footer.php .....	289
Header.php.....	290
Intern .....	291
Eval.php .....	291
evalSup.php .....	313
Index.php.....	339
Info.php .....	344
Interview.php .....	346
List.php .....	352
Log.php .....	359
Menu.php .....	362
Pass.php.....	364
Public .....	367
Index : .....	367
.htaccess .....	367

## **App**

***.htaccess***

Options -Indexes

***init.php***

<?php

```
require_once 'core/App.php';
```

```
require_once 'core/Controller.php';
```

## Core

### *App.php*

```
<?php
```

```
/* Class APP pour MVC par Michel DiCrocì. */
```

```
class App
```

```
{
```

```
    protected $controller = 'home';
```

```
    protected $method = 'index';
```

```
    protected $params = [];
```

```
    public function __construct()
```

```
    {
```

```
        $url = $this->parseUrl();
```

```
        if (file_exists('../app/controllers/' . $url[0] . '.php'))
```

```
        {
```

```
            $this->controller = $url[0];
```

```
            unset($url[0]);
```

```
        }
```

```
        require_once '../app/controllers/' . $this->controller . '.php';
```

```
        if (isset($url[1]))
```

```
        {
```

```
            if (method_exists($this->controller, $url[1]))
```

```
            {
```

```

        $this->method = $url[1];

        unset($url[1]);

    }

}

$controller = new $this->controller;

$method = $this->method;

$this->params = $url ? array_values ($url) : [] ;

$controller->$method($this->params);

}

public function parseUrl()

{

    if (isset($_GET['url'])) {

        return $url = explode('/', filter_var(rtrim($_GET['url'], '/'),
FILTER_SANITIZE_URL));

    }

}

}

```

### ***Controller.php***

<?php

class Controller

{

    public function model(\$model)

    {

        require\_once '../app/models/' . \$model . '.php';

    }

    public function view(\$view, \$data = [])

    {

        require\_once '../app/views/' . \$view . '.php';

    }

}

## Models

### *Accounts.php*

```
<?php
```

```
class accounts extends models {
```

```
    //Génération de token.
```

```
    public function TokenGen() {
```

```
        //Création du token.
```

```
        $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));
```

```
        //Vérification d'un doublon.
```

```
        $cmd = "SELECT token FROM users WHERE token='" . $token . "'";
```

```
        $result = parent::DBSearch($cmd);
```

```
        if ($result != null)
```

```
            $this->TokenGen();
```

```
        else
```

```
            return $token;
```

```
    }
```

```
    //Génération d'un mot de passe.
```

```
    public function PassGen() {
```

```
        //Création du token.
```

```
        $pass = md5(uniqid(rand(), TRUE));
```

```
        //var_dump(substr($pass, -10));
```

```
        return substr($pass, -10);
```



```
}
```

```
////////// DÉBUT GESTION DE COMPTE //////////
```

```
//Création d'un compte.
```

```
public function CreateUser($_name, $_user, $_pw, $_rank) { //100%.
```

```
    parent::DBExecute("INSERT INTO users (name,user,pw,rank)
```

```
                        VALUES(
```

```
                        "'" . addslashes($_name) . "'",
```

```
                        "'" . addslashes($_user) . "'",
```

```
                        "'" . md5($_pw) . "'",
```

```
                        " . $_rank . "));
```

```
}
```

```
//Mise à jour des information d'un compte.
```

```
public function UpdateUser($_id, $_name, $_user) {
```

```
    parent::DBExecute("UPDATE users SET
```

```
                        name = "'" . addslashes($_name) . "'",
```

```
                        user = "'" . addslashes($_user) . "'
```

```
                        WHERE ID =" . $_id);
```

```
}
```

```
//Retourne tous les comptes.
```

```
public function ShowAllUsers() {
```

```
    $result = parent::DBSearch("SELECT ID, name, user, rank FROM users");
```

```

$obj = null;

//Générer un tableau d'objet.
foreach ($result as $user)
    $obj[$user['ID']] = new obj($user);

return $obj;
}

//Retourne tous les comptes d'un type.
public function ShowUsersByRank($_rank) {
    $result = parent::DBSearch("SELECT ID,name,user,rank FROM users WHERE rank =" .
$_rank);

    $obj = null;

    //Générer un tableau d'objet.
    foreach ($result as $user)
        $obj[$user['ID']] = new obj($user);

    return $obj;
}

//Retourne les infos d'un compte par ID
public function ShowUserByID($_userID) {
    return new obj(parent::DBQuery("SELECT ID,name,user,rank FROM users WHERE ID =" .
$_userID));
}

```

```

}

//retourne les infos d'un compte par token

public function ShowUserByToken($_userToken){

    return new obj(parent::DBQuery("SELECT ID,name,user,rank FROM users WHERE token =" .
$_userToken));

}

//Valider l'existence du nom d e compte.

public function UsernameExist($_name) {

    $result = parent::DBQuery("SELECT ID FROM users WHERE rank=0 AND user=" . $_name .
    "");

    return ($result != NULL);

}

//Modifie le mot de passe d'un compte.

public function UpdatePW($_id, $_pw) {

    parent::DBExecute("UPDATE users SET pw =" . md5($_pw) . " WHERE ID =" . $_id);

}

//Supprime un utilisateur.

public function DeleteUser($_id) {

    parent::DBExecute("DELETE FROM users WHERE ID =" . $_id);

}

//////////////////// FIN GESTION DE COMPTE //////////////////////

```

```

//////////////////// DÉBUT CONNEXION DE COMPTE //////////////////////

//Connexion de l'utilisateur.

public function UserLogin($_user, $_pw) {

    //Valider la connexion.

    $cmd = "SELECT ID, name, rank FROM users WHERE user=" . addslashes($_user) . " AND
pw=" . md5($_pw) . """;

    $result = parent::DBQuery($cmd);

    if ($result != null) {

        //Génération du token.

        $token = $this->TokenGen();

        //Mise à jour de l'utilisateur.

        $cmd = "UPDATE users SET token= " . $token . " WHERE ID = " . $result['ID'];

        parent::DBExecute($cmd);

        //Ajouter token dans le résultat.

        $result['token'] = $token;

    }

    return $result;

}

//Connexion par token.

public function TokenLogin($_token) {

    //Valider la connexion.

```

```

$cmd = "SELECT ID, name, rank FROM users WHERE token = " . $_token . "";
$result = parent::DBQuery($cmd);

return $result;
}

//Déconnexion.

public function Logout($_token) {
    $token = $this->TokenGen();

    //Mise à jour de l'utilisateur.

    $cmd = "UPDATE users SET token= " . $token . "WHERE token = " . $_token;
    parent::DBExecute($cmd);
}

//////////////////// FIN CONNEXION DE COMPTE //////////////////////
}

```

## ***Business.php***

<?php

```
class business extends Models
```

```
{
```

```
    //Valider l'existence du email d'une compagnie
```

```
    public function EmailExist($_email)
```

```
    {
```

```
        $result = parent::DBQuery("SELECT email FROM business WHERE email='" . $_email . "'");
```

```
        return ($result != NULL);
```

```
    }
```

```
    //Création d'un entreprise.
```

```
    public function CreateBusiness($_address, $_city, $_tel, $_email, $_account)
```

```
    {
```

```
        parent::DBExecute("INSERT INTO business (address, city, tel, email, userID)
```

```
                                VALUES(
```

```
                                '" . addslashes($_address) . "',
```

```
                                '" . addslashes($_city) . "',
```

```
                                '" . addslashes($_tel) . "',
```

```
                                '" . addslashes($_email) . "',
```

```
                                '" . $_account . "')");
```

```
    }
```

```
    //Mise à jour des informations d'une entreprise.
```

```

public function UpdateBusiness($_id, $_address, $_city, $_tel, $_email)
{
    parent::DBExecute("UPDATE business SET

                                address = '' . addslashes($_address) . '',
                                city = '' . addslashes($_city) . '',
                                tel = '' . addslashes($_tel) . '',
                                email = '' . addslashes($_email) . ''

                                WHERE userID = " . $_id);
}

```

//Retourne toutes les entreprises.

```

public function ShowAllCie()
{
    $result = parent::DBSearch("SELECT * FROM cie ORDER BY city");

```

//Générer un tableau d'objet.

```

foreach ($result as $cie)
    $obj[$cie['ID']] = new obj($cie);

```

```

return $obj;

```

```

}

```

//Retourne une entreprise selon l'ID.

```

public function ShowCieByID($_businessID)

```

```

{
    //Obtenir l'entreprise.
    $result = parent::DBQuery("SELECT * FROM business WHERE ID = " . $_businessID);

    //Obtenir le nom de l'entreprise.
    $name = parent::DBQuery("SELECT name FROM users WHERE ID = " . $result['userID']);
    $result['name'] = $name['name'];

    return new obj($result);
}

```

//Retourne une entreprise selon l'utilisateurID.

```
public function ShowCieByUserID($_userID)
```

```

{
    //Obtenir l'entreprise.
    $result = parent::DBQuery("SELECT * FROM business WHERE userID = " . $_userID);

    //Obtenir le nom de l'entreprise.
    $name = parent::DBQuery("SELECT name FROM users WHERE ID = " . $_userID);
    $result['name'] = $name['name'];

    return new obj($result);
}

```

//Retourne les entreprises selon le status.

```
public function ShowCieByStatus($_status)
```

```

{

```



```
$result = parent::DBSearch("SELECT users.name, users.user, business.ID, business.address,  
business.city,
```

```
business.tel, business.email FROM business INNER JOIN users
```

```
ON users.ID = business.userID WHERE business.status = " . $_status);
```

```
$obj = null;
```

```
//Générer un tableau d'objet.
```

```
foreach ($result as $cie)
```

```
    $obj[$cie['ID']] = new obj($cie);
```

```
return $obj;
```

```
}
```

```
//Génération d'un mot de passe.
```

```
public function PassGen() {
```

```
    //Création du token.
```

```
    $pass = md5(uniqid(rand(), TRUE));
```

```
    //var_dump(substr($pass, -10));
```

```
    return substr($pass, -10);
```

```
}
```

```
//Valider une entreprise et envoyer un courriel.
```

```
public function AuthCie($_businessID)
```

```
{
```

```
    parent::DBExecute("UPDATE business SET status=1 WHERE ID = " . $_businessID);
```

```

//Obtenir l'ID de compte et courriel.

$result = parent::DBQuery("SELECT email,userID FROM business WHERE ID =" .
$_businessID);

//Obtenir le nom d'utilisateur et mot de passe.

$user = parent::DBQuery("SELECT ID,user,pw,name FROM users WHERE ID=" .
$result['userID']);

$pw = $this->PassGen();

parent::DBExecute("UPDATE users SET pw =" . md5($pw) . "WHERE ID=" . $user["ID"]);

$msg = "Votre entreprise, " . $user["name"] . ", à été autorisé à soumettre des projets. Voici
le nom

d'utilisateur et un mot de passe :\n Nom d'utilisateur : " . $user['user'] . "\n Mot de passe: "
. $pw;

//Envoi du courriel de confirmation.

$mail = mail($result['email'], $user["name"] . " Compte validée", $msg);

}

//refuse une entreprise

public function DenyCie($_businessID)

{

    $user = parent::DBQuery("SELECT business.userID, users.name, business.email FROM
business

INNER JOIN users ON business.userID = users.ID WHERE business.ID =" .
$_businessID);

```

```

    $projects = parent::DBSearch("SELECT * FROM projects WHERE businessID =" .
$_businessID);

    foreach ($projects as $project) {
        parent::DBExecute("DELETE FROM ratings WHERE projectID =" . $project['ID']);
    }

    parent::DBExecute("DELETE FROM projects WHERE businessID =" . $_businessID);

    parent::DBExecute("DELETE FROM business WHERE ID =" . $_businessID);
    parent::DBExecute("DELETE FROM users WHERE ID =" . $user["userID"]);

    $msg = "Votre entreprise, " . $user["name"] . ", a été refusée.";

    //Envoi du courriel de refus.

    $mail = mail($user["email"], $user["name"] . " Compte refusé", $msg);
}

//Supprimer une entreprise.
public function DeleteCie($_userID)
{
    $business = parent::DBQuery("SELECT ID FROM business WHERE userID=" . $_userID);

    $this->DenyCie($business['ID']);
}
}

```

**docs.php**

<?php

```
class docs extends models{

    //////////////////////////////////////
    //////////////////////////////////////
    ////////////////////////////////////// Intern
    //////////////////////////////////////

    //////////////////////////////////////
    //////////////////////////////////////

    //Ajoute des élément au journal de bord d'un étudiant.

    public function SaveLog($_IDIntern, $_Entry)
    {

        //Crée le domDocument qui contiendra les informations du fichier XML

        $_Xml = new DomDocument("1.0", "ISO-8859-15");

        $_Root = $_Xml->createElement("Racine");

        $_Xml->appendChild($_Root);

        //Si le fichier souhaiter existe le charge en mémoire et récupère toute
les informations

        if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'journal_de_bord/'.$_IDIntern.'_JDB.xml')){

            $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'journal_de_bord/'.$_IDIntern.'_JDB.xml',0,true);
```



//Si le fichier souhaiter existe le charge en mémoire et récupère toute les informations

```
if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'journal_de_bord/'.$_IDIntern.'_JDB.xml')){

    $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'journal_de_bord/'.$_IDIntern.'_JDB.xml',0,true);
```

//Pour tout les éléments contenu dans le fichier XML, l'ajouter dans le tableau \$obj

```
foreach($_Simple->children() as $Enfant){

    $obj[$Enfant->getName()] = (string)$Enfant;

}

}
```

//Transforme les journeaux en objet utilisable et les retourne

return \$obj;

}

//Fonction qui vérifie que le journal de bord existe

public function ReadOnlyLog(\$\_IDIntern){

return

(file\_exists(parent::DefaultXMLPath.'journal\_de\_bord/'.\$\_IDIntern.'\_JDB.xml'));

}

//Fonction permettant de supprimer tous les dossiers reliés à un étudiant

public function DeleteXML(\$\_IDIntern){

```

        if (file_exists(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_IDIntern.'_RPT.xml')){

            unlink(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_IDIntern.'_RPT.xml');

        }

        if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.'_CieEVL.xml')){

            unlink(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.'_CieEVL.xml');

        }

        if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.'_AdvRev1EVL.xml')){

            unlink(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.'_AdvRev1EVL.xml');

        }

        if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.'_AdvRev2EVL.xml')){

            unlink(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.'_AdvRev2EVL.xml');

        }

        if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'journal_de_bord/'.$_IDIntern.'_JDB.xml')){

            unlink(parent::DefaultXMLPath.'journal_de_bord/'.$_IDIntern.'_JDB.xml');

        }

    }

```





```

//Crée le domDocument qui contiendra les informations du fichier XML

$_Xml = new DomDocument("1.0", "ISO-8859-15");

$_Root = $_Xml->createElement("Racine");

$_Xml->appendChild($_Root);


//Si le fichier souhaiter existe le charge en mémoire et récupère toute
les informations

if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_Entry['intern'].'_RPT.xml')){

    $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_Entry['intern'].'_RPT.xml',0,true);


    //Pour tout les éléments contenu dans le fichier XML, l'ajouter
dans le prochain fichier XML

    foreach($_Simple->children() as $Enfant){

        $_Report = $_Xml->createElement($Enfant);

        //Pour tout ce que contienne les éléments
        foreach($Enfant->children() as $Contenu){

            $_Content = $_Xml->createElement($Contenu-
>getName(), $Contenu);

            $_Report->appendChild($_Content);

        }

        $_Root->appendChild($_Report);

    }
}

```

```

    }

    //Ajoute le nouveau rapport au fichier xml et le sauvegarde OK
    $_Report = $_Xml->createElement($_BaliseName);
    $_Content = $_Xml->createElement("Employeur", $_IDEmployeur);
    $_Report->appendChild($_Content);
    current($_Entry);
    for($iTour = 0; $iTour < count($_Entry)-1; $iTour++){
        $_Content = $_Xml->createElement(key($_Entry),
$_Entry[key($_Entry)]);
        $_Report->appendChild($_Content);
        next($_Entry);
    }
    $_Root->appendChild($_Report);

    //Enregistre le fichier fichier.
    $_Xml-
>save(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_Entry['intern'].'_RPT.xml');
}

//Charge les rapports d'un étudiant particulier
public function LoadCie($_IDIntern, $_BaliseName)
{
    //Déclaration du tableau dans laquelle sera stocké tous les rapports
    $obj = array();

```

```

//Si le fichier souhaiter existe le charge en mémoire et récupère toute
les informations

if (file_exists(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_IDIntern.'_RPT.xml')){

    $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'rapport/'.$_IDIntern.'_RPT.xml',0,true);

    //Pour tout les éléments contenu dans le fichier XML, sous la
    balise passé en paramètre, l'ajouter dans le tableau $obj

    foreach($_Simple->children() as $Enfant){

        if($Enfant->getName() == $_BaliseName){

            foreach($Enfant->children() as $Info){

                $obj[$Info->getName()] = (string)$Info;

            }

        }

    }

}

$Result = new obj($obj);

//Transforme les journeaux en objet utilisable et les retourne

return $Result;

}

```

```

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

```

```
//////////////////////////////////// Evaluation
////////////////////////////////////
```

```
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
```

```
//Fonction qui vérifie que le superviseur peut modifier une section précise

public function ReadOnlyAdvisor($_IDIntern, $_BaliseName){

    $extension = null; //extension

    if($_BaliseName == "cieReview"){ $extension = '_CieEVL.xml'; }

    if($_BaliseName == "review1"){ $extension = '_AdvRev1EVL.xml'; }

    if($_BaliseName == "review2"){ $extension = '_AdvRev2EVL.xml'; }


    //Si le fichier existe vérifier que la section n'est pas déjà rempli

    if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.$extension))

    {

        $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.$extension,0,true);


        //trouve la balise spécifié en paramètre et s'assure que la balise
retourner porte le bon nom

        return ($_Simple->children()->getName($_BaliseName) ==
$_BaliseName);

    }

    else

    {

        return false;

    }

}
```

```

    }
}

```

//Ajoute des élément au rapport d'un étudiant pour un coordonnateur.

```

public function SaveAdvisor($_ID, $_BaliseName, $_Entry)
{
    $extension = null; //extension

    $Nom = null; //nom de la balise

    if($_BaliseName == "cieReview"){ $extension = '_CieEVL.xml'; $Nom =
"Employeur";}

    if($_BaliseName == "review1"){ $extension = '_AdvRev1EVL.xml'; $Nom =
"Coordonnateur";}

    if($_BaliseName == "review2"){ $extension = '_AdvRev2EVL.xml'; $Nom =
"Coordonnateur";}

    //Crée le domDocument qui contiendra les informations du fichier XML

    $_Xml = new DomDocument("1.0", "ISO-8859-15");

    $_Root = $_Xml->createElement("Racine");

    $_Xml->appendChild($_Root);

    //Si le fichier souhaiter existe le charge en mémoire et récupère toute
les informations

    if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_Entry['intern'].'_EVL.xml')){

        $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_Entry['intern'].$extension,0,true);

```

//Pour tout les éléments contenu dans le fichier XML, l'ajouter  
dans le prochain fichier XML

```
foreach($_Simple->children() as $Enfant){

    $_Report = $_Xml->createElement($Enfant);

    //Pour tout ce que contienne les éléments
    foreach($Enfant->children() as $Contenu){

        $_Content = $_Xml->createElement($Contenu-
>getName(), $Contenu);

        $_Report->appendChild($_Content);

    }

    $_Root->appendChild($_Report);

}

}
```

```
//Ajoute le nouveau rapport au fichier xml et le sauvegarde OK

$_Report = $_Xml->createElement($_BaliseName);

$_Content = $_Xml->createElement($Nom, $_ID);

$_Report->appendChild($_Content);

current($_Entry);

for($iTour = 0; $iTour < count($_Entry)-1; $iTour++){

    $_Content = $_Xml->createElement(key($_Entry),
$_Entry[key($_Entry)]);

    $_Report->appendChild($_Content);

    next($_Entry);

}
```

```

    }

    $_Root->appendChild($_Report);

    //Enregistre le fichier.

    $_Xml-
>save(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_Entry['intern'].$extension);
    }

//Charge les rapports d'un étudiant particulier

public function LoadAdvisor($_IDIntern, $_BaliseName)
{
    $extension = null; //extension

    if($_BaliseName == "cieReview"){ $extension = '_CieEVL.xml'; }

    if($_BaliseName == "review1"){ $extension = '_AdvRev1EVL.xml'; }

    if($_BaliseName == "review2"){ $extension = '_AdvRev2EVL.xml'; }

    //Déclaration du tableau dans laquelle sera stocké tous les rapports

    $obj = array();

    //Si le fichier souhaiter existe le charge en mémoire et récupère toute
les informations

    if
(file_exists(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.$extension)){

        $_Simple = new
SimpleXmlElement(parent::DefaultXMLPath.'evaluation/'.$_IDIntern.$extension,0,true);

```

//Pour tout les éléments contenu dans le fichier XML, sous la  
balise passé en paramètre, l'ajouter dans le tableau \$obj

```
foreach($_Simple->children() as $Enfant){  
    if($Enfant->getName() == $_BaliseName){  
        foreach($Enfant->children() as $Info){  
            $obj[$Info->getName()] = (string)$Info;  
        }  
    }  
}  
  
$Result = new obj($obj);  
  
//Transforme les journeaux en objet utilisable et les retourne  
return $Result;  
}  
}  
?>
```



## ***Install.php***

<?php

```
class installer extends models {
```

```
    //délpoie la base de donnée
```

```
    public function DeployDB($_dbName, $_dbUser, $_dbPass, $_name, $_username, $_pw) {
```

```
        //Création de la base de données.
```

```
        $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;charset=utf8', $_dbUser, $_dbPass);
```

```
        $request = $pdo->prepare("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS " . addslashes($_dbName));
```

```
        $request->execute();
```

```
        //écrit les infos dans un fichier.
```

```
        $myfile = $myfile = fopen("../app/models/dbSettings.txt", "w");
```

```
        fwrite($myfile, "localhost," . addslashes($_dbName) . "," . $_dbUser . "," . $_dbPass);
```

```
        fclose($myfile);
```

```
        $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=' . addslashes($_dbName) . ';charset=utf8',  
        $_dbUser, $_dbPass);
```

```
        //créer la table users
```

```
        try {
```

```
            $request = $pdo->prepare("CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
```

```
                ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'clé primaire',
```

```
                name varchar(64) NOT NULL COMMENT 'nom de l'utilisateur',
```

```
                user varchar(32) NOT NULL COMMENT 'nom d'utilisateur',
```

```
                pw varchar(32) NOT NULL COMMENT 'mot de passe ',
```

```
                token varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'numéro d'authentification',
```

```

        rank int(11) NOT NULL COMMENT '0=coordonateur,1=entreprise,2= stagiaire',

        PRIMARY KEY(ID));");

$request->execute();

} catch (PDOException $e) {

    echo($e);

}

//créer la table business

try {

    $request = $pdo->prepare("CREATE TABLE IF NOT EXISTS business (

        ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'clé primaire',

        address varchar(64) NOT NULL COMMENT 'adresse de l''entreprises',

        city varchar(32) NOT NULL COMMENT 'ville',

        tel varchar(32) NOT NULL COMMENT 'téléphone et extension',

        email varchar(64) NOT NULL COMMENT 'adresse courriel',

        userID int DEFAULT NULL COMMENT 'compte donnée',

        status tinyint NOT NULL COMMENT '0= en attente 1= approuvée',

        FOREIGN KEY (userID) REFERENCES users (ID),

        PRIMARY KEY(ID));");

    $request->execute();

} catch (PDOException $e) {

    echo($e);

}

//créer la table projects

```

```

try {

    $request = $pdo->prepare("CREATE TABLE IF NOT EXISTS projects (

        ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'clé primaire',

        title varchar(64) NOT NULL COMMENT 'titre',

        supName varchar(64) NOT NULL COMMENT 'Nom du superviseur',

        supTitle varchar(32) NOT NULL COMMENT 'titre du superviseur',

        supEmail varchar(64) NOT NULL COMMENT 'email du superviseur',

        supTel varchar(32) NOT NULL COMMENT 'téléphone du superviseur',

        descr text NOT NULL COMMENT 'description',

        equip text NOT NULL COMMENT 'équipement',

        extra text NOT NULL COMMENT 'exigence ',

        info text NOT NULL COMMENT 'info supplémentaire',

        status tinyint NOT NULL COMMENT '0=en attente 1= approuvée',

        internID int DEFAULT NULL COMMENT 'stagiaire affecté au projet',

        businessID int NOT NULL COMMENT 'entreprise du projet',

        PRIMARY KEY(ID),

        FOREIGN KEY (businessID) REFERENCES business (ID),

        FOREIGN KEY (internID) REFERENCES users (ID));");

    $request->execute();

} catch (PDOException $e) {

    echo($e);

}

//créer la table ratings

try {

```

```

$request = $pdo->prepare("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ratings (
    ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'clé primaire',
    score int NOT NULL COMMENT 'note d''appréciation',
    internID int NOT NULL COMMENT 'clé étrangère du stagiaire',
    projectID int NOT NULL COMMENT 'clé étrangère vers le projet',
    PRIMARY KEY(ID),
    FOREIGN KEY (projectID) REFERENCES projects (ID),
    FOREIGN KEY (internID) REFERENCES users (ID));");

$request->execute();

} catch (PDOException $e) {
    echo($e);
}

//ajoute le premier coordonateur

try {
    $request = $pdo->prepare("INSERT INTO users(name,user,pw,rank) VALUES('" .
addslashes($_name) . "','" . addslashes($_username) . "','" . md5($_pw) . "','0)");

    $request->execute();

} catch (PDOException $e) {
    echo($e);
}

}
}

```

### ***Models.php***

```
<?php
```

```
//transformation de tableau à objet.
```

```
class obj {
```

```
    private $properties;
```

```
    public function __construct($_data) {
```

```
        $this->properties = $_data;
```

```
    }
```

```
    public function __get($property) {
```

```
        return $this->properties[$property];
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Models {
```

```
    //Chemin des fichiers XML.
```

```
    const DefaultXMLPath = "../app/models/xml/";
```

```
    //Connexion à la BD.
```

```
    protected function DBConnect() {
```

```
        $filepath = "../app/models/dbSettings.txt";
```

```
        $myfile = fopen($filepath, "r");
```

```
        if ($myfile != null) {
```

```
            $fileText = fread($myfile, filesize($filepath));
```

```

$result = explode(" ", $fileText);

fclose($myfile);

$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=' . $result[1] . ';charset=utf8', $result[2],
$result[3]);

$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

return $pdo;
}

return null;
}

//Requête avec le retour d'une table.
protected function DBSearch($Command) {

    //Connexion à la BD.

    $pdo = $this->DBConnect();

    //Préparer la commande.

    $request = $pdo->prepare($Command);

    $request->execute();

    $result = $request->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    //Fermer la connexion.

    $pdo = null;

    return $result;
}

```

```
}
```

```
//Requête avec le retour d'une ligne unique.
```

```
protected function DBQuery($Command) {
```

```
    //Connexion à la BD.
```

```
    $pdo = $this->DBConnect();
```

```
    //Préparer la commande.
```

```
    $request = $pdo->prepare($Command);
```

```
    $request->execute();
```

```
    $result = $request->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
    //Fermer la connexion.
```

```
    $pdo = null;
```

```
    return $result;
```

```
}
```

```
//Requête avec le retour d'une ligne unique.
```

```
protected function DBExecute($Command) {
```

```
    //Connexion à la BD.
```

```
    $pdo = $this->DBConnect();
```

```
    //Préparer la commande.
```

```

$request = $pdo->prepare($Command);

$result = $request->execute();


//Fermer la connexion.

$pdo = null;


return $result;
}


//Obtenir dernier ID généré.
public function DBLastInsertedID($_table) {

    //Connexion à la BD.

    $pdo = $this->DBConnect();

    $request = $pdo->prepare("SELECT id FROM " . $_table . " ORDER BY ID DESC LIMIT 1");

    $request->execute();

    $result = $request->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    return $result['id'];

}

}

```



### ***Projects.php***

<?php

class projects extends models

{

function ShowProjectByStatus(\$\_status)

{

\$result = parent::DBSearch("Select \* from projects WHERE projects.status =" . \$\_status);

\$projects = null; //Contient tous les projets à récupérer

foreach (\$result as \$item) {

\$projects[\$item["ID"]] = new obj(\$item); //un projet du tableau

}

return \$projects;

}

//Permet d'afficher le stage affecté

function ShowProjectByIntern(\$\_internId)

{

//Cherche si un stage à été affecter à l'étudiant

if (parent::DBQuery("Select \* from projects where internID =" . \$\_internId)) {

//Si oui, renvoie le stage

return new obj(parent::DBQuery("Select \* from projects where internID =" . \$\_internId));

```

    } else { //Sinon renvoie null

        return NULL;

    }
}

//Permet d'afficher un stage

function ShowProjectByID($_projectId)

{

    //Cherche le stage

    return new obj(parent::DBQuery("Select * from projects where ID =" . $_projectId));

}

//Permet d'afficher tout les stages qu'un superviseur particulier à proposer

function ShowProjectsByCie($_cie)

{

    //Trouve tous les stages qui on été ajouté par l'entreprise dont l'id est passé en paramètre

    $result = parent::DBSearch("Select * from projects Where businessID=" . $_cie);

    $projects = null;

    foreach ($result as $item) {

        $projects[$item["ID"]] = new obj($item); //un projet du tableau

    }

    return $projects;
}

```

```

}

//Mettre à jour la note qu'un élève donne à son stage

function RateProject($_internId, $_projectId, $_score)

{
    parent::DBExecute("UPDATE ratings SET score=" . $_score . " Where projectID=" .
$_projectId . " and internID=" . $_internId);
}

//Fonction permettant de modifier le status d'un projet

public function EditProjectStatus($_internId, $_status)

{
    parent::DBExecute("UPDATE projects Set status=" . $_status . " Where ID=" . $_internId);
}

//Fonction permettant de modifier un projet dans la base de donnée

public function CreateProject($_title, $_supName, $_supTitle, $_supTel, $_supEmail, $_desc,
$_equip, $_extra, $_info, $_cielD)

{
    parent::DBExecute("INSERT INTO projects (title, supName, supTitle, supEmail, supTel, descr,
equip, extra, info, businessID)

                Values ('" . addslashes($_title) . "'," . addslashes($_supName) .
"'," . addslashes($_supTitle) . "'," . $_supEmail . "'," . $_supTel . "',

                '" . addslashes($_desc) . "'," . addslashes($_equip) . "'," .
addslashes($_extra) . "'," . addslashes($_info) . "'," . $_cielD . "');"
}

```

//Fonction permettant de modifier un projet dans la base de donnée

```
public function UpdateProject($_projectID, $_title, $_supName, $_supTitle, $_supTel,  
$_supEmail, $_desc, $_equip, $_extra, $_info)
```

```
{
```

```
    parent::DBExecute
```

```
        ("UPDATE projects
```

```
        SET
```

```
            title=" . $_title .
```

```
            ", supName=" . addslashes($_supName) .
```

```
            ", supTitle= " . addslashes($_supTitle) .
```

```
            ", supEmail= " . addslashes($_supEmail) .
```

```
            ", supTel= " . addslashes($_supTel) .
```

```
            ", descr= " . addslashes($_desc) .
```

```
            ", equip= " . addslashes($_equip) .
```

```
            ", extra= " . addslashes($_extra) .
```

```
            ", info= " . addslashes($_info) .
```

```
            ""WHERE ID = " . $_projectID . " ;"
```

```
        );
```

```
}
```

//valide un projet

```
public function ValidateProject($_projectID)
```

```
{
```

```
    parent::DBExecute("UPDATE projects SET status = 1 WHERE ID = " . $_projectID);
```

```

$projectTitle = parent::DBQuery("SELECT title FROM projects
                                WHERE projects.ID = " . $_projectID);

$businessID = parent::DBQuery("SELECT business.ID FROM business
                                INNER JOIN projects ON business.ID = projects.businessID
                                WHERE projects.ID = " . $_projectID);

$result = parent::DBQuery("SELECT email,userID FROM business WHERE ID =" .
$businessID['ID']);

$user = parent::DBQuery("SELECT name FROM users WHERE ID=" . $result['userID']);

$msg = "Votre projet, " . $projectTitle['title'] . ", de l'entreprise," . $user["name"] . ",a été
autorisé.";

var_dump($result['email']);

//Envoi du courriel de confirmation.

$mail = mail($result['email'], $user["name"] . " projet validé", $msg);
}

//refuse un projet
public function DenyProject($_projectID)
{
    $projectTitle = parent::DBQuery("SELECT title FROM projects
                                    WHERE ID = " . $_projectID);

```

```

$businessID = parent::DBQuery("SELECT business.ID FROM business

                                INNER JOIN projects ON business.ID = projects.businessID

                                WHERE projects.ID = " . $_projectID);

$result = parent::DBQuery("SELECT email,userID FROM business WHERE ID = " .
$businessID['ID']);

$user = parent::DBQuery("SELECT name FROM users WHERE ID=" . $result['userID']);

                                parent::DBExecute("DELETE FROM ratings WHERE projectID = ".$_projectID);

parent::DBExecute("DELETE FROM projects WHERE ID = ".$_projectID);

$msg = "Votre projet, " . $projectTitle['title'] . ", de l'entreprise," . $user["name"] . ",a été
refusé.";

//Envoi du courriel de confirmation.

$mail = mail($result['email'], $user["name"] . " projet non validé", $msg);
}

//Jumeller un stagiaire à un projet

public function PairProjectToIntern($_projectId, $_internId)

{

    parent::DBExecute("UPDATE projects SET internID = " . $_internId . " WHERE ID = " .
$_projectId);

}

//Supprimer un projet de stage par un superviseur

```

```
public function DeleteProject($_projectId)
{
    parent::DBExecute("DELETE FROM ratings WHERE projectID = ".$_projectId);
    parent::DBExecute("DELETE FROM projects WHERE ID = ".$_projectId);
}

?>
```

### ***Ratings.php***

<?php

```
class ratings extends models {
```

```
    //Retourne toutes les évaluations.
```

```
    public function ShowAllRatings(){
```

```
        $result = parent::DBSearch("SELECT score, projectID, internID FROM ratings");
```

```
        return $result;
```

```
    }
```

```
    //Supprimer tous les ratings d'un stagiaire
```

```
    public function DeleteRatingsIntern($_internID){
```

```
        parent::DBExecute("DELETE FROM ratings WHERE internID=".$_internID);
```

```
    }
```

```
    //Permet de noter un stage
```

```
    public function RatingProject($_internID, $_projectID, $_value){
```

```
        //Si aucune note n'avait été donnée avant, la rajouter.
```

```
        if(parent::DBQuery("SELECT * FROM ratings WHERE internID=" . $_internID . "
and projectID=".$_projectID) == null){
```

```
            parent::DBExecute("INSERT INTO ratings (score,internID, projectID)
```

```
                VALUES(
```

```
                    " . $_value . ",
```

```
                    " . $_internID . ",
```

```
                    " . $_projectID . ")");
```



```

    }

    else{ //Sinon, mettre à jour la base de donnée

        parent::DBExecute("Update ratings

                                SET

                                score = " . $_value . "

                                WHERE

                                internID = " . $_internID . " AND

                                projectID = " . $_projectID . " ;");

    }

}

//retourne la note mit par un étudiant pour un stage particulier

public function FindRateByID($_internID, $_projectID){

    return parent::DBQuery("SELECT * FROM ratings WHERE internID=" . $_internID
    . " AND projectID=" . $_projectID);

}

}

```

## Controllers

### *Install.php*

<?php

```
class install extends Controller {
```

```
    private $installer; //pointe vers la classe model
```

```
    //Constructeur de la classe
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::model("models");
```

```
        parent::model("installer");
```

```
        $this->installer = new installer();
```

```
    }
```

```
    //appelle la méthode deployDb pour déployer la base de donnée
```

```
    public function deploy() {
```

```
        $this->installer->DeployDb($_POST["name"], $_POST["user"], $_POST["pass"],  
$_POST["adminName"], $_POST["adminUser"], $_POST["adminPass"]);
```

```
        /////// MANQUE UN RETOUR /////
```

```
    }
```

```
}
```

### ***Home.php***

```
<?php
```

```
//Contrôleur d'accueil.
```

```
class home extends Controller {
```

```
    public function __construct() {
```

```
        parent::model("models");
```

```
    }
```

```
//Index par défaut.
```

```
    public function index($name = '') {
```

```
        parent::view('shared/header');
```

```
        parent::model("accounts");
```

```
        $account = new accounts();
```

```
//Obtenir les informations de compte.
```

```
$result = (isset($_COOKIE['token'])) ? $account->TokenLogin($_COOKIE['token']) : null;
```

```
if ($result != null) {
```

```
    //Sauvegarde des informations de connexion.
```

```
    setcookie("token", $_COOKIE['token'], time() + (86400 * 30), "/");
```

```
    $_SESSION["ID"] = $result['ID'];
```

```
    $_SESSION["name"] = $result['name'];
```

```
    $_SESSION["role"] = $result['rank'];
```

```

//Rediriger vers l'accueil selon le groupe.
switch ($_SESSION["role"]) {

    case 2: //stagiaire

        header('location:/intern/index');

        break;

    case 1: //superviseur

        header('location:/cie/index');

        break;

    case 0: //coordonnateur

        header('location:/advisor/index');

        break;

}

} else {

    //Afficher l'accueil des visiteurs.

    parent::view('home/menu');

    parent::view('home/index');

    parent::view('shared/footer');

}

}

//Connexion de l'utilisateur.

public function login() {

    //Ajouter l'entête.

    parent::view('shared/header');

```

```

parent::model("accounts");

$account = new accounts();

//Obtenir les informations de compte.

$result = $account->UserLogin($_POST['logUser'], $_POST['logPass']);

if ($result != null) {

    //Sauvegarde des informations de connexion.

    setcookie("token", $result['token'], time() + (86400 * 30), "/");

    $_SESSION["ID"] = $result['ID'];

    $_SESSION["name"] = $result['name'];

    $_SESSION["role"] = $result['rank'];

    //Rediriger vers le menu et l'accueil selon le groupe.

    switch ($_SESSION["role"]) {

        case 2: //stagiaire

            header('location:/intern/index');

            break;

        case 1: //superviseur

            header('location:/cie/index');

            break;

        case 0: //coordonnateur

            header('location:/advisor/index');

            break;

    }
}

```

```

    } else {

        $data['alert'] = "alert-danger";

        $data['message'] = "La connexion n'a pas pu être authentifiée. Veuillez réessayer.";

        //Afficher l'accueil des visiteurs.

        parent::view('home/menu');

        parent::view('home/index', $data);

        parent::view('shared/footer');

    }
}

//Ajouter une compagnie

public function submitCie() {

    parent::model("business");

    parent::model("accounts");

    $business = new business();

    $user = new accounts();

    if(!($business->EmailExist($_POST["email"]))) //Vérifier que le email n'existe pas
déjà
    {

        if (($user->UsernameExist($_POST["user"]) || $_POST["user"] == ""))

            $_POST["user"] = $user->PassGen();
    }
}

```

```

try
    {
        $user->CreateUser($_POST["name"], $_POST["user"], $user->PassGen(), 1);

        $business->CreateBusiness($_POST["address"], $_POST["city"], $_POST["tel"],
$_POST["email"], $user->DBLastInsertedID('users'));

        $data['alert'] = "alert-success";

        $data['message'] = "L'entreprise a été soumise aux coordonnateurs de stage. Merci de
votre participation.";
    }

    catch (PDOException $e)
    {
        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "L'entreprise n'a pu être soumise aux coordonnateurs de stage.
Veuillez réessayer.";
    }

    }

    else
    {
        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "Une entreprise avec ce même email existe déjà.";
    }

}

parent::view('shared/header');

parent::view('home/menu');

parent::view('home/index', $data);

parent::view('shared/footer');

```

```
}
```

```
//Déconnexion de l'utilisateur.
```

```
public function logout() {
```

```
    setcookie("token", "", time() - 1, '/');
```

```
    session_unset();
```

```
    session_destroy();
```

```
//Message d'alerte.
```

```
$data['alert'] = "alert-success";
```

```
$data['message'] = "Vous avez été déconnectés avec succès.";
```

```
parent::view('shared/header');
```

```
parent::view('home/menu');
```

```
parent::view('home/index', $data);
```

```
parent::view('shared/footer');
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```



### ***Advisor.php***

<?php

```
class advisor extends Controller
```

```
{
```

```
    public function __construct()
```

```
    {
```

```
        parent::model("models");
```

```
        if(isset($_COOKIE['token'])) //Vérification de l'identité
```

```
        {
```

```
            parent::model("accounts");
```

```
            $model = new accounts();
```

```
            $user = $model ->ShowUserByToken($_COOKIE['token']);
```

```
            if($user) // si l'utilisateur existe
```

```
            {
```

```
                $_SESSION["role"] = $user->rank;
```

```
                $_SESSION['ID'] = $user->ID;
```

```
            }
```

```
            else
```

```
            {
```

```
                unset($_SESSION["role"]);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    else
```

```

{
    unset($_SESSION["role"]);
}

    if ($_SESSION["role"] != 0)
    {
        //Redirige vers l'accueil.

        session_unset();
        session_destroy();
        header("location:/home/index");
    }
}

//appelle la page d'accueil qui as projets et entreprises non validée
public function index($_message)
{
    parent::view("shared/header");
    parent::view("advisor/menu");

    parent::model("projects");
    $projects = new projects();

    $data['projects'] = $projects->ShowProjectByStatus(0);

    parent::model("business");

```

```

$model = new business;

//S'il y a des projets Ã  afficher, rÃ©cupÃ©rer l'information de leur
compagnie

if($data['projects'] != null){
    foreach ($data['projects'] as $project) {
        //Obtenir les informations de l'entreprise.
        $data['cieP'][$project->businessID] = $model-
>ShowCieByID($project->businessID);
    }
}

parent::model("business");

$cie = new business();

$data['cie'] = $cie->ShowCieByStatus(0);

if($_message != null)
{
    $data['message'] = $_message['message'];
    $data['alert'] = $_message['alert'];
}

parent::view("advisor/index", $data);

parent::view("shared/footer");
}

```

```

//appelle la page pour afficher tous les projets valid s
public function projects()
{
    parent::view("shared/header");
    parent::view("advisor/menu");

    parent::model("projects");

    $projects = new projects();

    $data['projects'] = $projects->ShowProjectByStatus(1);

    //R cup re les informations des compagnies reli es aux projets
accept s

    parent::model("business");

    $model = new business;

    if($data['projects'] != null){
        foreach ($data['projects'] as $project) {
            //Obtenir les informations de l'entreprise.
            $data['cieP'][$project->businessID] = $model-
>ShowCieByID($project->businessID);
        }
    }
}

```

```

parent::view("advisor/projects", $data);

parent::view("shared/footer");

}

//appelle la page pour afficher tous les projets valid  s

public function cie()
{
    parent::view("shared/header");
    parent::view("advisor/menu");

    parent::model("business");
    $model = new business();
    $data["cie"] = $model->ShowCieByStatus(1);

    parent::view("advisor/business", $data);
    parent::view("shared/footer");
}

//valide une entreprise

public function ValidateBusiness($_CieID)
{
    parent::model("business");
    $cie = new business();

    try

```

```

        {
            $cie->AuthCie($_CieID[0]);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Cette entreprise a bien Ã©tÃ© acceptÃ©e.";
        }

        catch (exception $ex)
        {
            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "Cette entreprise n'a pu Ãªtre acceptÃ©e.";
        }

    }

    $this->index($data);
}

//refuse une entreprise
public function DenyBusiness($_CieID)
{
    parent::model("business");

    $cie = new business();

    if(isset($_POST['cieID']))
    {
        var_dump($_POST['cieID']);
    }
}

```

```

        try
        {
            $cie->DeleteCie($_POST['cieID']);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Cette entreprise a bien Ã©tÃ© refusÃ©e.";
        }

        catch (exception $ex)
        {

            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "Cette entreprise n'a pu Ãªtre refusÃ©e.";
        }

        $this->ShowUsers($data);
    }

    else
    {
        try
        {

            $cie->DenyCie($_CielD[0]);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Cette entreprise a bien Ã©tÃ© refusÃ©e.";
        }

        catch (exception $ex)
        {

            $data['alert'] = "alert-warning";

```

```

        $data['message'] = "Cette entreprise n'a pu Ãªtre refusÃ©e.";
    }

    $this->index($data);
}

}

//valide un projet
public function ValidateProject($_ProjID)
{
    parent::model("projects");
    $projects = new projects();

    try
    {
        $projects->ValidateProject($_ProjID[0]);

        $data['alert'] = "alert-success";

        $data['message'] = "Ce projet a bien Ã©tÃ© acceptÃ©.";
    }

    catch (exception $ex)
    {

        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "Ce projet n'a pu Ãªtre acceptÃ©.";
    }

    $this->index($data);
}

```



```

    }

    //refuse un projet

    public function DenyProject($_ProjID)
    {
        parent::model("projects");

        $projects = new projects();

        try
        {
            $projects->DenyProject($_ProjID[0]);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Ce projet a bien Ã©tÃ© refusÃ©.";
        }

        catch (exception $ex)
        {
            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "Ce projet n'a pu Ãªtre refusÃ©.";
        }

        $this->index($data);
    }

```

```

//supprimer un projet lorsque terminé

public function DeleteProject($_ProjID)
{
    parent::model("projects");

    $projects = new projects();

    try
    {
        $projects->DeleteProject($_ProjID[0]);

        $data['alert'] = "alert-success";
        $data['message'] = "Ce projet a bien été supprimé.";
    }

    catch (exception $ex)
    {
        $data['alert'] = "alert-warning";
        $data['message'] = "Ce projet n'a pu être supprimé.";
    }

    $this->projects($data);
}

//ajoute un compte dans la bd

public function CreateUser()

```

```

{
    if (isset($_POST["createUser"]) /*&& $_POST['createUser'] ==
$_SESSION['form_token']*/ && $_SESSION['form_timer'] + 300 > time())
    {
        parent::model("accounts");

        $account = new accounts();

        try
        {
            $account->CreateUser($_POST["name"], $_POST["user"], $_POST["pw"],
$_POST["rank"]);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Cet utilisateur a bien Ã©tÃ© crÃ©Ã©.";
        } catch (exception $ex) {

            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "Cet utilisateur n'a pas Ã©tÃ© crÃ©Ã©.";
        }
    }

    $this->ShowUsers($data);
}

```

//affiche tous les comptes sans message

```

public function ShowUsers($_message)
{
    parent::model("accounts");

```

```

$account = new accounts();

$data["users"] = $account->ShowAllUsers();


        if($_message != null)
        {

            $data['message'] = $_message["message"];

            $data['alert'] = $_message["alert"];

        }

        //Affiche tout les Ã©lÃ©ments de la page
        parent::view("shared/header");

parent::view("advisor/menu");

parent::view("advisor/users", $data);

parent::view("shared/footer");
    }


//supprime un compte

public function DeleteUser()

{

    if (isset($_POST["userID"]) /*&& $_POST['deleteUser'] == $_SESSION['form_token']*/ &&
$_SESSION['form_timer'] + 300 > time())

    {

        parent::model("accounts");

        $account = new accounts();


        $user = $account->ShowUserByID($_POST["userID"]);

```

```

$advisors = $account->ShowUsersByRank(0);

if(((($user->rank == 0) && (Count($advisors) >= 2)) || ($user-
>rank == 2))

{
    try
    {
        if($user->rank == 2) //si c'est un stagiaire, supprimer
tous ses fichiers xml correspondant.
        {
            parent::model("docs");
            $model = new docs();

            parent::model("ratings");
            $model1 = new ratings();

            $model1->DeleteRatingsIntern($_POST["userID"]);

            $account->DeleteUser($_POST["userID"]);

            $model->DeleteXML($_POST["userID"]);
        }

        else
        {
            $account->DeleteUser($_POST["userID"]);
        }
    }
}

```

```

        $data['alert'] = "alert-success";

        $data['message'] = "Cet utilisateur a bien Ã©tÃ© supprimÃ©.";
    }

    catch (exception $ex)
    {

        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "Cet utilisateur n'a pu Ãªtre supprimÃ©.";
    }

    }

    else
    {

        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "Il ne reste qu'un coordonnateur: vous ne pouvez le supprimer.";
    }

}

$this->ShowUsers($data);
}

//Modifier mot de passe.

public function pass() {

    $data = NULL;

    //Modification du mot de passe.

```

```

if (isset($_POST['editPass']) /*&& $_POST['editPass'] == $_SESSION['form_token']*/){

    if($_SESSION['form_timer'] + 600 > time()){

        parent::model('accounts');

        $model = new accounts();

        try {

            $model->UpdatePw($_SESSION['ID'], $_POST['password']);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Le mot de passe a Ã©tÃ© changÃ©.";

        } catch (exception $ex) {

            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "Le changement de mot de passe a Ã©chouÃ©.";

        }

    } else {

        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "La permission du formulaire a expirÃ©.";

    }

}

parent::view("shared/header");

parent::view("advisor/menu");

parent::view('advisor/pass', $data);

parent::view('shared/footer');

}

//update les infos d'un compte

```

```

public function UpdateUser()
{
    //Modification du mot de passe.

    if (isset($_POST["userID"]) && isset($_POST["name"]) && isset($_POST["user"])) /*&&
$_POST['updateUser'] == $_SESSION['form_token']*/ && $_SESSION['form_timer'] + 300 >
time()) {

        parent::model('accounts');

        $account = new accounts();

        try {

            $account->UpdateUser($_POST["userID"], $_POST["name"], $_POST["user"]);

            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Cet utilisateur a bien Ã©tÃ© modifiÃ©.";

        } catch (exception $ex) {

            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "Cet utilisateur n'a pas Ã©tÃ© modifiÃ©.";

        }

    }

    $this->ShowUsers($data);

}

//affiche les notes misent par les Ã©tudiants

public function assign()
{
    parent::model("ratings");

    $ratings = new ratings();

```



```

//Obtenir toutes les Ã©valuations.

$ratings = $ratings->ShowAllRatings();

parent::model("projects");

$projects = new projects();

//Obtenir tous les projets autorisÃ©s.

$data["projects"] = $projects->ShowProjectByStatus(true);

        if (isset($ratings) && isset($data["projects"])) //si le tableau des ratings
et des projets existent
        {
            foreach ($ratings as $rating) //ajouter les ratings selon le id du projet
            {
                $data['ratings'][$rating['projectID']][$rating['internID']] = $rating['score'];
            }
        }

        if(isset($_POST['setAssign']))
        {
            $data['alert'] = "alert-success";

            $data['message'] = "Le jumelage a bien Ã©tÃ© fait.";
        }
    }

parent::model("accounts");

$interns = new accounts();

```

```

//Obtenir tous les stagiaires.

$data["interns"] = $interns->ShowUsersByRank(2);


parent::view("shared/header");

parent::view("advisor/menu");

parent::view("advisor/assign", $data);

parent::view("shared/footer");

}


//jumelle un stagiaire Ã un projet

public function PairInternProject()

{

    parent::model("projects");

    $projects = new projects();


    //jumeller un stagiaire Ã un projet pour chaque projet

    if (isset($_POST['setAssign']) && /*$_POST['setAssign'] == $_SESSION['form_token'] &&*/
$_SESSION['form_timer'] + 300 > time())

    {

        foreach ($_POST as $projectID => $internID)

        {

            if(($projectID != "setAssign") && ($internID != -
1)) $projects->PairProjectToIntern($projectID , $internID);

        }

    }

```

```

        $this->assign();
    }

    //affiche tous les stagiaires
    public function ShowInterns($_message)
    {
        parent::model("accounts");

        $interns = new accounts();
        $data["interns"] = $interns->ShowUsersByRank(2);

        if($_message != null)
        {
            $data['message'] = $_message['message'];
            $data['alert'] = $_message['alert'];
        }

        parent::view("shared/header");
        parent::view("advisor/menu");
        parent::view("advisor/viewInterns", $data);
        parent::view("shared/footer");
    }

    //affiche les Ã©valuations d'un Ã©tudiant

```

```

public function review($_review)
{
    parent::view("shared/header");
    parent::view("advisor/menu");

    if(isset($_review[0]) && isset ($_review[1]))
    {

        parent::model("accounts");
        $interns = new accounts();

        parent::model("projects");
        $project = new projects();

        $projectIntern = null;
        if(ctype_digit($_review[1]))$projectIntern = $project->ShowProjectByIntern($_review[1]);

        if($projectIntern !=null)//S'il existe bien un projet pour ce stagiaire...
        {
            $data["interns"] = $interns->ShowUsersByRank(2);
            $data['intern'] = $interns->ShowUserByID($_review[1]);

            parent::model("docs");
            $model = new docs();

```

```

$data['readOnly'] = true;

if($_review[0] == "logbook")
{
    if(!($model->ReadOnlyLog($_review[1])))
    {
        $data['alert'] = "alert-warning";
        $data['message'] = "Il n'y a pas de journal de
bord associ   ce stagiaire pour le moment.";
        $this->ShowInterns($data);
    }
    else
    {
        $data["logs"] = $model->LoadLog($_review[1]);
        $data['logs']= array_reverse($data['logs']);
        parent::view("advisor/log", $data);
    }
}

//Tout d  pendant du premier param  tre passer en param  tre,
choisir la bonne page

switch($_review[0])
{
    case "evalAdvMid": //Evaluation de mi-stage
    {
        $data['intern'] = $_review[1];
    }
}

```

```

                                $exist = $model-
>ReadOnlyAdvisor($_review[1],"review1");

                                $data["#review"] = "review1";

                                if(!$exist)

                                {

                                    $this->evalAdv($data);

                                }

                                else

                                {

                                    $data['advisors'] = $interns-
>ShowUsersByRank(0);

                                    $data["review"] = $model-
>LoadAdvisor($_review[1],"review1");

                                    $data['advisor'] = $interns-
>ShowUserByID($data["review"]->Coordonnateur);

                                    parent::view("advisor/eval", $data);

                                }

                                break;

                            }

                            case "evalAdvFinale": //Evaluation finale

                            {

                                $data['intern'] = $_review[1];

                                $exist = $model->ReadOnlyAdvisor($_review[1],"review2");

                                $data["#review"] = "review2";

                                if(!$exist)

                                {

```

```

        $this->evalAdv($data);
    }
    else
    {
        $data['advisors'] = $interns-
>ShowUsersByRank(0);

        $data["review"] = $model-
>LoadAdvisor($_review[1],"review2");

        $data['advisor'] = $interns-
>ShowUserByID($data["review"]->Coordonnateur);

        parent::view("advisor/eval", $data);
    }

    break;
}

case "interview": //Entrevue avec l'employeur
{
    $exist = $model->ReadOnlyCie($_review[1],"interview");

    if(!$exist)
    {
        $data['alert'] = "alert-warning";
        $data['message'] = "Aucune entrevue
        Ã©valuÃ©e pour le moment.";

        $this->ShowInterns($data);
    }
    else

```

```

        {
            $data["interview"] = $model-
>LoadCie($_review[1],"interview");

            parent::view("advisor/interview", $data);
        }
        break;
    }
    case "evalSup": //Ã©valuation du superviseur
    {
        $exist = $model-
>ReadOnlyAdvisor($_review[1],"cieReview");

        if(!$exist)
        {
            $data['alert'] = "alert-warning";
            $data['message'] = "Aucune Ã©valuation du
superviseur pour le moment.";

            $this->ShowInterns($data);
        }
        else
        {
            $data["review"] = $model-
>LoadAdvisor($_review[1],"cieReview");

            parent::model("projects");

            $model = new projects();

```



```

                                $data['project'] = $model-
>ShowProjectByID($data["review"]->project);

                                parent::view("advisor/evalSup", $data);

                                }

                                break;

                                }

                                }

                                parent::view("shared/footer");

                                }

                                else

                                {

                                    $data['alert'] = "alert-warning";

                                    $data['message'] = "Ce stagiaire n'a pas encore Ã©tÃ©

jumelÃ© Ã un projet.";

                                    $this->ShowInterns($data);

                                }

                                }

                                else

                                {

                                    $this->ShowInterns(null);

                                }

                                }

```

//Ã©valuer un stagiaire Ã la mi et Ã la fin de la session

public function evalAdv(\$\_review)

```

{

    parent::model("accounts");

    parent::model("docs");


    $model1 = new accounts();

    $model2 = new docs();


    if(((isset($_review["intern"])&& isset ($_review["#review"]))) ||
(isset($_POST["intern"])))
    {

        $data['advisors'] = $model1-> ShowUsersByRank(0);

        $data['interns'] = $model1-> ShowUsersByRank(2);


        $intern = null;

        $review = null;


        if(isset($_POST['intern']))
        {

            $_review = null;

            $intern = $_POST['intern'];

            $review = $_POST['review'];

        }

        else if($_review != null)
        {

            $intern = $_review["intern"];

            $review = $_review["#review"];

```

```

    }

    $data['readOnly'] = $model2->ReadOnlyAdvisor($intern,
$review);

    parent::model("projects");

    $project = new projects();

    $projectIntern = null;

    if(ctype_digit($intern))$projectIntern = $project->ShowProjectByIntern($intern);

    if($projectIntern != null) //S'il existe bien un projet pour ce
stagiaire...

    {

        if (!$data['readOnly']) //Si le formulaire n'existe pas

        {

            if (isset($_POST['evalIntern']) && /*$_POST['evalIntern'] ==
$_SESSION['form_token'] &&*/ $_SESSION['form_timer'] + 300 > time())

            {

                try

                {

                    $model2->SaveAdvisor(
$_SESSION['ID'],$review,$_POST);

                    $data['alert'] = "alert-success";

                    $data['message'] = "L'Ã©valuation a Ã©tÃ© enregistrÃ©e avec succÃ©s!";

```

```

                                $data['review'] = $model2->
>LoadAdvisor($intern,$review);

                                $data['readOnly'] = true;

                                }

                                catch (exception $ex)
                                {

                                    $data['alert'] = "alert-warning";
                                $data['message'] = "L'enregistrement de l'Ã©valuation a Ã©chouÃ©.";
                                    $this->ShowInterns($data);

                                }

                                }

                                }

                                else

                                {

                                    $data['alert'] = "alert-warning";

                                $data['message'] = "Cette Ã©valuation existe dÃ©jÃ  pour ce stagiaire.";

                                    $data['review'] = $model2->LoadAdvisor($intern,$review);

                                }

                                $data['intern'] = $intern;

                                $data['#review'] = $review;

                                parent::view("shared/header");

                                parent::view("advisor/menu");

                                parent::view("advisor/eval", $data);

                                parent::view("shared/footer");

```

```

    }

    else
    {

        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "Ce stagiaire n'a pas encore Ã©tÃ©
jumelÃ© Ã un projet.";

        $this->ShowInterns( $data);

    }
}

else
{

    $this->ShowInterns(null);

}

}

}

?>

```

## Cie.php

<?php

```
class cie extends Controller
```

```
{
```

```
    public function __construct()
```

```
    {
```

```
        parent::model("models");
```

```
        if(isset($_COOKIE['token'])) //Vérification de l'identité
```

```
        {
```

```
            parent::model("accounts");
```

```
            $model = new accounts();
```

```
            $user = $model ->ShowUserByToken($_COOKIE['token']);
```

```
            if($user) // si l'utilisateur existe
```

```
            {
```

```
                $_SESSION["role"] = $user->rank;
```

```
                $_SESSION['ID'] = $user->ID;
```

```
            }
```

```
            else
```

```
            {
```

```
                unset($_SESSION["role"]);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    else
```

```

{
    unset($_SESSION["role"]);
}

    if ($_SESSION["role"] != 1)
    {
        //Redirige vers l'accueil.

        session_unset();
        session_destroy();
        header("location:/home/index");
    }
}

//Accueil par défaut.
public function index($_message)
{
    parent::model("business");

    $model = new business;

    //Obtenir les informations de l'entreprise.
    $data['cie'] = $model->ShowCieByUserID($_SESSION['ID']);

    parent::model("projects");

    $model = new projects();

    //Obtenir les projets de l'entreprise.
    $data['projects'] = $model->ShowProjectsByCie($data['cie']->ID);

```

```

parent::model("accounts");

$model = new accounts();


        $data['interns'] = null;


//Déterminer l'assignation du projet.
if (isset($data['projects'])) {
    foreach ($data['projects'] as $project)
        {
            if ($project->internID != null)
                {
                    $data['interns'][$project->ID] = $model->ShowUserByID($project->internID);
                }
        }
}

        else
        {
            header('location:/cie/submit');
        }


        if($_message != null)
        {
            $data['message']= $_message['message'];

            $data['alert']= $_message['alert'];

```



```
}
```

```
//Ouvre l'index du superviseur  
parent::view("shared/header");  
parent::view("cie/menu");  
parent::view('cie/index', $data);  
parent::view('shared/footer');  
}
```

```
//Formulaire de soumission de projet.
```

```
public function submit()
```

```
{
```

```
    parent::model("business");
```

```
    $model = new business;
```

```
    //Obtenir les informations de l'entreprise.
```

```
    $data['cie'] = $model->ShowCieByUserID($_SESSION['ID']);
```

```
    //Soumission du projet.
```

```
    if (isset($_POST['sendProject']))/* && $_POST['sendProject'] ==  
$_SESSION['form_token']*/) {
```

```
        if ($_SESSION['form_timer'] + 600 > time()) {
```

```
            parent::model("projects");
```

```
            $model = new projects();
```

```
            try {
```

```

        $model->CreateProject($_POST['title'], $_POST['supName'], $_POST['supTitle'],
$_POST['supTel'], $_POST['supEmail'], $_POST['desc'], $_POST['equip'], $_POST['extra'],
$_POST['info'], $data['cie']->ID);

```

```

        $data['alert'] = "alert-success";

```

```

        $data['message'] = "Le projet a été soumis pour une validation.";

```

```

    } catch (exception $e) {

```

```

        $data['alert'] = "alert-warning";

```

```

        $data['message'] = "Le projet n'a pu être soumis pour une validation.";

```

```

    }

```

```

} else {

```

```

    $data['alert'] = "alert-warning";

```

```

    $data['message'] = "La permission du formulaire a expiré.";

```

```

}

```

```

}

```

```

parent::view("shared/header");

```

```

parent::view("cie/menu");

```

```

parent::view('cie/submit', $data);

```

```

parent::view('shared/footer');

```

```

}

```

```

//Modifier un projet.

```

```

public function edit($_projectID)

```

```

{

```

```

    parent::view("shared/header");

```

```

    parent::view("cie/menu");

```

```

parent::model("business");

$model = new business;

//Obtenir les informations de l'entreprise.

$data['cie'] = $model->ShowCieByUserID($_SESSION['ID']);


//Obtenir les informations du projet.

parent::model("projects");

$model1 = new projects();


//Modification du projet.

if (isset($_POST['editProject']) /*&& $_POST['editProject'] == $_SESSION['form_token']*/
&& $_SESSION['form_timer'] + 600 > time())
    {
        try
            {
                $model1->UpdateProject($_projectID[0], $_POST['title'], $_POST['supName'],
$_POST['supTitle'], $_POST['supTel'], $_POST['supEmail'], $_POST['desc'], $_POST['equip'],
$_POST['extra'], $_POST['info']);

                $data['alert'] = "alert-success";

                $data['message'] = "Le projet a été mis à jour.";

            }

            catch (exception $ex)
                {
                    $data['alert'] = "alert-danger";

                    $data['message'] = "Le projet n'a pas été mis à jour.";
                }
    }

```

```

    }
}

//Obtenir les informations du projet.

$data['project'] = $model1->ShowProjectByID(intval($_projectID[0]));

if ($data['project']->status == '0' && $data['project']->businessID == $data['cie']->ID) {
    parent::view('cie/edit', $data);
} else {
    $data['alert'] = "alert-warning";
    $data['message'] = "Vous n'avez pas l'autorisation de modifier ce projet.";
    parent::view('cie/index', $data);
}

parent::view('shared/footer');
}

//Supprimer un projet.

public function delProject($_projectID)
{
    if (isset($_POST['delProject']) /*&& $_POST['delProject'] == $_SESSION['form_token']*/
    && $_SESSION['form_timer'] + 3000 > time()) {

        parent::model('projects');

        $projects = new projects();

```

```

try
    {
        $projects->DeleteProject($_projectID[0]);

        $data['alert'] = "alert-success";

        $data['message'] = "Le projet a été supprimé avec succès!";
    }

    catch (exception $ex)
    {
        $data['alert'] = "alert-danger";

        $data['message'] = "Le projet n'a pu être supprimé.";
    }
}

$this->index($data);
}

//Modifier mot de passe.

public function pass()
{
    $data = NULL;

    //Modification du mot de passe.

    if (isset($_POST['editPass'])) /*&& $_POST['editPass'] == $_SESSION['form_token']*/) {
        if ($_SESSION['form_timer'] + 600 > time()) {
            parent::model('accounts');

```

```

$model = new accounts();

try {

    $model->UpdatePw($_SESSION['ID'], $_POST['password']);

    $data['alert'] = "alert-success";

    $data['message'] = "Le mot de passe a été changé.";

} catch (exception $ex) {

    $data['alert'] = "alert-warning";

    $data['message'] = "Le changement de mot de mot de passe a échoué.";

}

} else {

    $data['alert'] = "alert-warning";

    $data['message'] = "La permission du formulaire a expiré.";

}

}

parent::view("shared/header");

parent::view("cie/menu");

parent::view('cie/pass', $data);

parent::view('shared/footer');

}

//Formulaire de mise à jour d'information.

public function info()

{

    parent::view("shared/header");

```

```

parent::view("cie/menu");

//Crée un lien avec le modèle business
parent::model("business");

$model = new business();

//Modification des informations d'une entreprise.

if (isset($_POST['editCie']) /*&& $_POST['editCie'] == $_SESSION['form_token']*/ &&
$_SESSION['form_timer'] + 300 > time()) {

    try {

        $model->UpdateBusiness($_SESSION['ID'], $_POST['address'], $_POST['city'],
$_POST['tel'], $_POST['email']);

        $data['alert'] = "alert-success";

        $data['message'] = "Les informations de l'entreprise ont été changées.";

    } catch (Exception $e) {

        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "Les modifications de l'entreprise ont échouées.";

    }

}

//récupère les informations de la compagnie

$data['cie'] = $model->ShowCieByUserID($_SESSION['ID']);

//vues associées aux mises à jour???

parent::view('cie/info', $data);

parent::view('shared/footer');

```

```

    }

    //Formulaire d'entrevue de stagiaire.
    public function interview($_internID)
    {
        parent::view("shared/header");
        parent::view("cie/menu");

        parent::model("docs");
        $model1 = new docs();

        parent::model("accounts");
        $model2 = new accounts();

        parent::model("projects");
        $model3 = new projects();

        parent::model("business");
        $model4 = new business();

        if(($_internID != null) || (isset($_POST['intern']))) //Si un id de stagiaire est passé en
paramètre
        {
            if(isset($_POST['intern'])) $data['intern'] = $model2-
>ShowUserByID($_POST['intern']);
            else $data['intern'] = $model2->ShowUserByID($_internID[0]);
        }
    }
}

```



```

        if ($data['intern'] != null)$project = $model3-
>ShowProjectByIntern($data['intern']->ID);

        if ($project != null) //Si le projet associé à ce stagiaire existe
        {

            $cie = $model4->ShowCieByUserID($_SESSION['ID']);

            if(($project->businessID == $cie->ID) && ($project->status == 1))
//Si le projet fait parti de cette entreprise connectée

            {

                $data['readOnly'] = $model1->ReadOnlyCie($data['intern']->ID,
'interview');

                if (!$data['readOnly'])

                    { //Si le formulaire n'existe pas

                        //Enregistrer l'entrevue.

                        if (isset($_POST['sendInterview']) && isset($_POST['intern'])*&&
$_POST['sendInterview'] == $_SESSION['form_token']*/ && $_SESSION['form_timer'] + 1200 >
time())

                            {

                                try

                                    {

                                        $model1->SaveCie($_SESSION['ID'], 'interview', $_POST);

```

```

                                $data['interview'] = $model1->
>LoadCie($_POST['intern'], 'interview');

                                $data['alert'] = "alert-success";

                                $data['message'] = "L'entrevue a été enregistrée avec succès.";

                                $data['readOnly'] = true;

                                }

                                catch (exception $ex)

                                {

                                $data['alert'] = "alert-warning";

                                $data['message'] = "L'entrevue n'a pas pu être enregistrée.";

                                }

                                }

                                }

                                else

                                { //si le formulaire existe

                                $data['interview'] = $model1->LoadCie($_internID[0] , 'interview');

                                $data['alert'] = "alert-warning";

                                $data['message'] = "L'entrevue pour ce stagiaire existe déjà.";

                                }

                                parent::view("cie/interview", $data);

                                parent::view("shared/footer");

                                }

                                else

                                {

```

```

        $data['alert'] = "alert-warning";
        $data['message'] = "Il vous est interdit de visualiser ce formulaire.";
        $this->index($data);
    }
}
else
{
    $data['alert'] = "alert-warning";
    $data['message'] = "Le projet et/ou le stagiaire n'existe pas.";
    $this->index($data);
}
}

else
{
    $this->index(null);
}
}

//Formulaire d'évaluation de stage.
public function review($_projectID)
{
    parent::view("shared/header");
    parent::view("cie/menu");

    parent::model("projects");

```

```

$model = new projects();

        if(($_projectID != null) || (isset($_POST['project']))) //Si un id de projet est passé
en paramètre ou en post
        {

            parent::model("docs");

            $model1 = new docs();

            parent::model("projects");

            $model2 = new projects();

            if(isset($_POST['project']))$project = $model2-
>ShowProjectByID($_POST['project']);

            else $project = $model2->ShowProjectByID($_projectID[0]);

            if($project != null) //Si le projet en question existe

                {

                    parent::model("business");

                    $model4 = new business();

                    $cie = $model4->ShowCieByUserID($_SESSION['ID']);

                    if(($project->status == 1) && ($project->businessID == $cie->ID)) //Si le projet
est validé et appartient à la compagnie connectée

                        {

                            $data['title'] = $project->title;

                            $data['projectID'] = $project->ID;

                            $internId = $project->internID;

```

```

        if($internId != null) //Si le stagiaire existe pour ce projet
        {

//Vérifier l'existence d'une évaluation de stage

$data['readOnly'] = $model1->ReadOnlyAdvisor($internId, 'cieReview');


parent::model("accounts");

$model3 = new accounts();

$data['intern'] = $model3->ShowUserByID($internId);

if ($data['readOnly'])

        { //si le formulaire existe

            $data['review'] = $model1->LoadAdvisor($internId, "cieReview");


            $data['alert'] = "alert-warning";

            $data['message'] = "L'évaluation pour ce stagiaire et pour ce projet existe déjà.";
        }

        else

        { //si le formulaire n'existe pas

//Enregistrer le formulaire d'évaluation.


            if (isset($_POST['sendReview']) && isset($_POST['project']) /*&&
$_POST['sendReview'] == $_SESSION['form_token']*/ && $_SESSION['form_timer'] + 1200 >
time())

                {

```

```

try
    {
        $_POST['intern'] = $internId;

        $model1->SaveAdvisor($_SESSION['ID'], "cieReview", $_POST);

        $data['review'] = $model1-
>LoadAdvisor($internId, 'cieReview');

        $data['alert'] = "alert-success";

        $data['message'] = "L'évaluation a été enregistrée avec succès.";

        $data['readOnly'] = true;
    }

    catch (Exception $e)
    {
        $data['alert'] = "alert-warning";

        $data['message'] = "L'évaluation n'a pas pu être enregistrée.";
    }

}

}

parent::view("cie/review", $data);

parent::view("shared/footer");

}

else

{

    $data['alert'] = "alert-warning";

    $data['message'] = "Aucun stagiaire associé à ce projet.";
}

```

```

        $this->index($data);
    }
}
else
{
    $data['alert'] = "alert-warning";
    $data['message'] = "Il vous est interdit de visualiser ce formulaire.";
    $this->index($data);
}
}
else
{
    $data['alert'] = "alert-warning";
    $data['message'] = "Ce projet n'existe pas.";
    $this->index($data);
}
}
else
{
    $this->index(null);
}
}
}
?>

```

## Intern.php

<?php

```
class intern extends Controller {

    public function __construct() {

        parent::model("models");

        if(isset($_COOKIE['token'])) //Vérification de l'identité
        {
            parent::model("accounts");
            $model = new accounts();

            $user = $model ->ShowUserByToken($_COOKIE['token']);
            if($user) // si l'utilisateur existe
            {
                $_SESSION["role"] = $user->rank;
                $_SESSION["ID"] = $user->ID;
            }
            else
            {
                unset($_SESSION["role"]);
            }
        }
        else
        {

```



```

        unset($_SESSION["role"]);
    }

    if ($_SESSION["role"] != 2)
    {
        //Redirige vers l'accueil.

        session_unset();
        session_destroy();
        header("location:/home/index");
    }
}

//Index par défaut.
public function index() {
    parent::view("shared/header");
    parent::view("intern/menu");

    //Si l'utilisateur à envoyer une évaluation, l'enregistrer
    if(isset($_POST['id']))
    {
        parent::model("ratings");
        $rating = new ratings();

        $rating->RatingProject($_SESSION['ID'], $_POST['id'], $_POST['rating']);
    }
}

```

```

parent::model("projects");

$model = new projects();

//Obtenir le projet assigné.
$data['project'] = $model->ShowProjectByIntern($_SESSION['ID']);

//Sinon obtenir tous les projets.
if ($data['project'] == null)
    {
        $data['projects'] = $model->ShowProjectByStatus(1);

parent::model("business");

$model = new business;

parent::model("ratings");

$rating = new ratings;

        if($data['projects'] != null)
        {
            foreach ($data['projects'] as $project)
            {
                //Obtenir les informations de l'entreprise.
                $data['cie'][$project->businessID] = $model->ShowCieByID($project->businessID);

                //Obtenir le rating.

```

```

        $data['ratings'][$project->ID] = $rating->FindRateByID($_SESSION['ID'],$project-
>ID);

    }

    }

    parent::view("intern/list", $data);
}

    else
    {
        parent::model("business");
        $model = new business;

        //Obtenir les informations de l'entreprise.
        $data['cie'][$data['project']->ID] = $model->ShowCieByID($data['project']->businessID);

        parent::view("intern/index", $data);
    }

    parent::view("shared/footer");
}

//Voir le menu des évaluations d'un stagiaire
public function info($_message)
{

```

```

        $data = null;

        if($_message != null)
        {

            $data['message']= $_message['message'];

            $data['alert']= $_message['alert'];

        }

parent::view("shared/header");

parent::view("intern/menu");

parent::view("intern/info",$data);

parent::view('shared/footer');

}

//Modifier mot de passe.

public function pass() {

    $data = NULL;

    //Modification du mot de passe.

    if (isset($_POST['editPass'])) /*&& $_POST['editPass'] == $_SESSION['form_token']*/{

        if($_SESSION['form_timer'] + 600 > time()){

            parent::model('accounts');

            $model = new accounts();

            try {

                $model->UpdatePw($_SESSION['ID'], $_POST['password']);

                $data['alert'] = "alert-success";

```

```

        $data['message'] = "Le mot de passe a été changé.";
    } catch (PDOException $ex) {
        $data['alert'] = "alert-warning";
        $data['message'] = "Le mot de passe n'a pas été changé.";
    }
} else {
    $data['alert'] = "alert-warning";
    $data['message'] = "La permission du formulaire a expiré.";
}
}

```

```

parent::view("shared/header");
parent::view("intern/menu");
parent::view('intern/pass', $data);
parent::view('shared/footer');
}

```

//Visualiser une évaluation ou une entrevue pour un stagiaire

```

public function review($_review)
{
    parent::view("shared/header");
    parent::view("intern/menu");
    parent::model("accounts");

```

```

    $intern = new accounts();

```

```
$data['intern'] = $intern->ShowUserByID($_SESSION['ID']);
```

```
parent::model("docs");
```

```
$model = new docs();
```

```
$data['readOnly'] = true;
```

bonne page //Tout dépendant du premier paramètre passer en paramètre, choisir la

```
switch($_review[0])
```

```
{
```

```
case "evalAdvMid": //Evaluation de mi-stage
```

```
{
```

```
$exist = $model->
```

```
>ReadOnlyAdvisor($_SESSION['ID'], "review1");
```

```
if(!$exist)
```

```
{
```

```
$data['alert'] = "alert-warning";
```

stage pour le moment."; \$data['message'] = "Aucune évaluation de mi-

```
$this->info($data);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
$data["review"] = $model->
```

```
>LoadAdvisor($_SESSION['ID'], "review1");
```

```

                                $data['advisor'] = $intern-
>ShowUserByID($data["review"]->Coordonnateur);

                                parent::view("intern/eval", $data);

                                }

                                break;

                                }

                                case "evalAdvFinale": //Evaluation finale
                                {

                                $exist = $model->ReadOnlyAdvisor($_SESSION['ID'], "review2");

                                if(!$exist)

                                {

                                $data['alert'] = "alert-warning";

                                $data['message'] = "Aucune évaluation de fin de
stage pour le moment.";

                                $this->info($data);

                                }

                                else

                                {

                                $data["review"] = $model-
>LoadAdvisor($_SESSION['ID'], "review2");

                                $data['advisor'] = $intern-
>ShowUserByID($data["review"]->Coordonnateur);

                                parent::view("intern/eval", $data);

                                }

                                break;

```

```

    }

    case "interview": //Entrevue avec l'employeur
    {
        $exist = $model-
>ReadOnlyCie($_SESSION['ID'], "interview");

        if(!$exist)
        {
            $data['alert'] = "alert-warning";
            $data['message'] = "Aucune entrevue évaluée
pour le moment.";

            $this->info($data);
        }
        else
        {
            $data["interview"] = $model-
>LoadCie($_SESSION['ID'], "interview");

            parent::view("intern/interview", $data);
        }
        break;
    }

    case "evalSup": //Évaluation du superviseur
    {
        $exist = $model-
>ReadOnlyAdvisor($_SESSION['ID'], "cieReview");

        if(!$exist)

```



```

        {
            $data['alert'] = "alert-warning";
            $data['message'] = "Aucune évaluation du
superviseur pour le moment.";

            $this->info($data);
        }
        else
        {
            $data["review"] = $model-
>LoadAdvisor($_SESSION['ID'], "cieReview");

            parent::model("projects");

            $model = new projects();

            $data['project'] = $model-
>ShowProjectByID($data["review"]->project);

            parent::view("intern/evalSup", $data);
        }
        break;
    }
    default:
    {
        $this->index();
    }
}

parent::view("shared/footer");

```

```

}

//Enregistre un log et ouvre la page réservé au log de l'étudiant

public function log() {

    parent::model("docs");

    $_model = new docs();

    //Contient toutes les données à afficher

    $data = array();

    if (isset($_POST["logText"])) {

        if($_POST["logText"] != ""){

            $_model->SaveLog($_SESSION['ID'], $_POST["logText"]);

        }

    }

    $data['logs'] = $_model->LoadLog($_SESSION['ID']);

    $data['logs']= array_reverse($data['logs']);

    parent::view("shared/header");

    parent::view("intern/menu");

    parent::view('intern/log', $data);

    parent::view('shared/footer');

}

```

}

?>

## View

### *Advisors*

#### **assign.php**

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<script>

    //Active les popovers.

    $(document).ready(function(){

        $('[data-toggle="popover"]').popover();

    });

</script>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">
```

```

    <h1>Assignation des stages</h1>

    <p>Sur cette page vous pourrez visualiser les évaluations des stages par les stagiaires et
    assigner ceux-ci selon votre choix.</p>

    </div>

    </div>

    </div>
</div>
<div class="section">
    <div class="container">
        <form role="form" method = "post">

            <table class="table table-condensed table-hover">

                <thead>

                    <th>Projet de stage</th>

                    <th class="text-center" width="25px">Aucun</th>

                    <?php if(isset($data['interns']))foreach($data['interns'] as $intern){ ?>

                        <th class="text-center"><?= $intern->name; ?></th>

                    <?php } ?>

                </thead>

                <tbody>

                    <?php if(isset($data['projects'])) foreach($data['projects'] as $project){ ?>

                        <tr>

                            <td><?= $project->title; ?></td>

                            <td class="text-center">

                                <input type="radio" name="<?= $project->ID; ?>" value="-1" checked <?=
                                ($project->internID != null) ? 'disabled' : ''; ?>/>

                            </td>

```

```

        <?php if(isset($data['interns'])) foreach($data['interns'] as $intern){ ?>

        <td class="text-center">

            <?=(isset($data['ratings'][$project->ID]) && (isset ($data['ratings'][$project->ID][$intern->ID]))) ? $data['ratings'][$project->ID][$intern->ID] : "N/D"; ?> <i class="fa fa-fw fa-star text-success"></i>

            <input type="radio" name="<?=$project->ID; ?>" value="<?=$intern->ID; ?>" <?=(
($project->internID == $intern->ID) ? 'checked' : ''; ?> <?=(($project->internID != null) ? 'disabled'
: ''; ?>/>

        </td>

        <?php } ?>

    </tr>

    <?php } ?>

</tbody>

</table>

        <?php if(isset($data['projects'])) { ?>

        <div class="row">

            <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

                <button class="btn btn-primary btn-block" name="setAssign" value="<?=$
_SESSION['form_token']; ?>" type="submit"
formaction="/advisor/PairInternProject/">Assigner</button>

            </div>

        </div>

        <?php } ?>

    </form>

</div>

</div>

```

## Business.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<script>

    //Active les popovers.

    $(document).ready(function(){

        $('[data-toggle="popover"]').popover();

    });

</script>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Listes des entreprises acceptées</h1>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

<p>Sur cette page vous trouverez les informations concernant les entreprises acceptées dans le système.</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<div class="panel panel-primary">

<div class="panel-heading">

<h3 class="panel-title">Entreprises acceptées</h3>

</div>

<div class="panel-body">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Nom de l'entreprise</th>

<th>Adresse</th>

<th>Ville</th>

<th width="200px">Nom d'utilisateur</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (isset(\$data['cie'])) {



```

        foreach ($data['cie'] as $cie) { ?>

<form>

        <tr id="business<?= $cie->id ?>">

                <td><a href="#" title="Contact:" data-html="true" data-toggle="popover"
data-trigger="hover" data-content="Tel: <?= $cie->tel; ?><br />Email : <?= $cie->email; ?>"><?=
$cie->name; ?></a></td>

                <td><?= $cie->address; ?></td>

                <td><?= $cie->city; ?></td>

                <td><?= $cie->user; ?></td>

                <td class="text-center">

        </tr>

</form>

        <?php }} else { ?>

        <td colspan="6">Aucune entreprise a été acceptée.</td>

        <?php } ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

## Eval.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'évaluation du stagiaire</h1>

                <?php if (!$data['readOnly']) { ?>

                    <p>Sur cette page vous pourrez évaluer un stagiaire à la
moitié et à la fin du stage.</p>

                    <?php }else{?>

                        <p>Sur cette page vous pouvez visualiser un formulaire
d'évaluation d'un coordonnateur du stagiaire.</p>

                        <?php } ?>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

        </div>
</div>
<div class="section">
    <div class="container">
        <form role="form" METHOD="POST">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="row well">
                        <div class="form-group col-md-6">
                            <label class="control-label"
for="advIntern">Nom du stagiaire</label>
                            <select class="form-control"
id="advIntern" name="intern" readOnly >
                                <?php foreach($data['interns'] as
$intern) { //Liste des stagiaires pas encore 평가>
                                    <option value="<?=$
$intern->ID; ?>" <?=(isset($data['intern']) && $data['intern'] == $intern->ID) ? "selected" : " ?>
><?=$intern->name; ?></option>
                                    <?php } ?>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="form-group col-md-6">
                                <label class="control-
label">Évaluation:</label>
                                <select class="form-control" id="review"
name="review" readOnly>
                                    <option value = "review1" <?=(
isset($data['#review']) && $data['#review'] == 'review1') ? "selected" : " ?>>Mi-Stage</option>

```

```

                                <option value = "review2" <?=
(isset($data['review']) && $data['review'] == 'review2') ? "selected" : " ?>>Fin-Stage</option>

                                </select>

                                </div>

                                <div class="form-group col-md-6">

                                    <label class="control-label">Nom du
coordonnateur:</label>

                                <select class="form-control"

id="advName" name="advisor" disabled>

                                <option value = "" selected >Veuillez
sélectionner un coordonnateur</option>

                                <?php foreach($data['advisors']
as $advisor) { //Liste des coordonnateurs du système?>

                                    <option value="<?=
$advisor->ID; ?>" <?= ((isset($data['review']) && $data['review']->Coordonnateur == $advisor-
>ID) || (!isset($data['review']) && ($_SESSION['ID'] == $advisor->ID))) ? "selected" : " ?>><?=
$advisor->name; ?></option>

                                    <?php } ?>

                                </select>

                                </div>

                                <div class="form-group col-md-6">

                                    <label class="control-
label">Note:</label>

                                    <input class="form-control" id="note"
type="text" value="<?=(isset($data['review']))? intval($data['review']->advRev11) +
intval($data['review']->advRev21) + intval($data['review']->advRev22) + intval($data['review']-
>advRev31) + intval($data['review']->advRev32): ""?>/60" disabled />

                                    </div>

                                </div>

```

<h3 class="page-header">L&apos;&eacute;tudiant(e)  
participe ad&eacute;quatement aux diff&eacute;rentes &eacute;tapes de  
d&eacute;veloppement d&apos;une application informatique.</h3>

<h4>Capacit&eacute; d&apos;analyse et de  
synth&egrave;se et application juste de la d&eacute;marche de d&eacute;veloppement de  
syst&egrave;me (/10)</h4>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<table class="table well">

<thead>

<tr>

<th>Critère</th>

<th class="text-center">Évaluation</th>

<th class="text-center">Cote</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Sup&eacute;rieur</td>

<td>

<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) d&eacute;montre une tr&egrave;s bonne  
compr&eacute;hension du projet et il est capable d&apos;anticiper les probl&egrave;mes  
possibles. Il applique la d&eacute;marche de d&eacute;veloppement tout en identifiant les  
points critiques.</p>

</td>

<td>

<p>9-10</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Satisfaisant</td>

<td>

<p>L'&eacute;tudiant(e) d&eacute;montre une bonne compr&eacute;hension du projet. Il applique la d&eacute;marche de d&eacute;veloppement de fa&ccedil;on coh&eacute;rente.</p>

</td>

<td>

<p>7-8</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Suffisant</td>

<td>

<p>L'&eacute;tudiant(e) d&eacute;montre avec de l'aide une bonne compr&eacute;hension du projet. Il applique la d&eacute;marche de d&eacute;veloppement mais a besoin de soutien occasionnel.</p>

</td>

<td>

<p>6</p>

</td>

</tr>

```

        <tr>

        <td>Insuffisant</td>

        <td>

        <p>L'&eacute;tudiant(e) a besoin de soutien constant pour la
        compr&eacute;hension du projet. Il n'&aplique pas la d&eacute;marche de
        d&eacute;veloppement de syst&egrave;me de fa&ccedil;on ad&eacute;quate. Il &eacute;value
        dans son projet en brulant des &eacute;tapes, ce qui l'&oblige &agrave; revenir au point de
        d&eacute;part et recommencer le travail initial.</p>

        </td>

        <td>

        <p>0</p>

        </td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-1">

        <label class="control-label"
for="advRev11">Note</label>

        <select id = "advRev11" class="form-
control" name = "advRev11" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

            <option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev11=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

            <option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev11=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

```

```

        <option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

        <option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

        <option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

        <option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

        <option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

        <option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

        <option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

        <option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

        <option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

    </select>

    <br/>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label"
for="advRev1">Commentaires</label>

        <textarea class="form-control"
id="advRev1" name="advRev1" <?= ($data['readOnly']) ? 'readonly' : 'required'; ?>><?=
(isset($data['review'])) ? $data['review']->advRev1 : ''; ?></textarea>

    </div>

```



</div>

<h3 class="page-header">L'étudiant(e) applique judicieusement les principes, techniques et les méthodes propres au domaine informatique.</h3>

<h4>Capacité &agrave; s'adapter et &agrave; exploiter des technologies (/10)</h4>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<table class="table well">

<thead>

<tr>

<th>Critère</th>

<th class="text-center">Évaluation</th>

<th class="text-center">Cote</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Supérieur</td>

<td>

<p>L'étudiant(e) s'adapte très facilement aux technologies en place. Il étudie et propose de façon éclairée les choix judicieux des technologies appropriées.</p>

</td>

<td>

<p>9-10</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Satisfaisant</td>

<td>

<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) s&apos;adapte aux technologies en place et propose les choix des technologies &agrave; utiliser.</p>

</td>

<td>

<p>9-10</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Suffisant</td>

<td>

<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) s&apos;adapte avec de l&apos;effort aux technologies en place et parvient avec difficult&eacute; &agrave; proposer les choix des technologies &agrave; utiliser.</p>

</td>

<td>

<p>6</p>

</td>

</tr>

<tr>

```

<td>Insuffisant</td>

<td>

<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) a ne s&apos;adapte pas aux
technologies en place et est incapable d&apos;envisager les choix des technologies &agrave;
utiliser.</p>

</td>

<td>

<p>0</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-1">

<label class="control-label"
for="advRev21">Note</label>

<select id = "advRev21" class="form-
control" name = "advRev21" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

<option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev21=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

<option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev21=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

<option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev21=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

```

<option value = 3 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

<option value = 4 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

<option value = 5 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

<option value = 6 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

<option value = 7 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

<option value = 8 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

<option value = 9 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

<option value = 10 <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->advRev21=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

</select>

<br/>

</div>

</div>

<h4>Capacité; &agrave; produire des solutions informatiques (/20)</h4>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<table class="table well">

<thead>

<tr>

<th>Critère</th>

center">Évaluation</th>	<th class="text-
center">Cote</th>	<th class="text-
	</tr>
	</thead>
	<tbody>
	<tr>
<td>Supérieur</td>	
	<td>
<p>L'étudiant(e) est apte à programmer de façon efficace une application de qualité et à valider avec rigueur le fonctionnement de l'application. </p>	</td>
	<td>
<p>18-20</p>	
	</td>
	</tr>
	<tr>
<td>Satisfaisant</td>	
	<td>
<p>L'étudiant(e) est apte à programmer une application de qualité et à valider le fonctionnement de l'application.</p>	</td>
	<td>

<p>14-17</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Suffisant</td>

<td>

<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) a rencontr&eacute; des difficult&eacute;s &agrave; programmer une application de qualit&eacute;, mais il y est arriv&eacute;. Il a besoin d&apos;&ecirc;tre encadr&eacute; afin de valider le fonctionnement de l&apos;application.</p>

</td>

<td>

<p>12-13</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Insuffisant</td>

<td>

<p>Sans aide l&apos;&eacute;tudiant(e) n&apos;est pas apte &agrave; programmer une application de qualit&eacute; ni &agrave; valider le fonctionnement de l&apos;application. Les apprentissages de programmation ne sont pas int&eacute;gr&eacute;s.</p>

</td>

<td>

<p>0</p>

</td>

</tr>

```

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-1">

<label class="control-label" for="advRev22">Note</label>

<select id = "advRev22" class="form-
control" name = "advRev22" <?=( $data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

<option value = 0 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

<option value = 1 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

<option value = 2 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

<option value = 3 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

<option value = 4 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

<option value = 5 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

<option value = 6 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

<option value = 7 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

<option value = 8 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

```

```

        <option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

        <option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

        <option value = 11 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="11") ? 'selected' : ''; ?>>11</option>

        <option value = 12 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="12") ? 'selected' : ''; ?>>12</option>

        <option value = 13 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="13") ? 'selected' : ''; ?>>13</option>

        <option value = 14 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="14") ? 'selected' : ''; ?>>14</option>

        <option value = 15 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="15") ? 'selected' : ''; ?>>15</option>

        <option value = 16 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="16") ? 'selected' : ''; ?>>16</option>

        <option value = 17 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="17") ? 'selected' : ''; ?>>17</option>

        <option value = 18 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="18") ? 'selected' : ''; ?>>18</option>

        <option value = 19 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="19") ? 'selected' : ''; ?>>19</option>

        <option value = 20 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="20") ? 'selected' : ''; ?>>20</option>

    </select>

    <br/>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

```



```

<label class="control-label"
for="advRev2">Commentaires</label>

<textarea class="form-control"
id="advRev2" name="advRev2" <?=( $data['readOnly']) ? 'readonly' : 'required'; ?> ><?=(
(isset($data['review'])) ? $data['review']->advRev2 : ''; ?></textarea>

</div>

</div>

<h3 class="page-header">L'&eacute;tudiant(e)
agit de fa&ccedil;on professionnelle dans son milieu de travail.</h3>

<h4>Autonomie dans l'accomplissement de ses
t&acirc;ches (/10)</h4>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<table class="table well">

<thead>

<tr>

<th>Critère</th>

<th class="text-
center">Évaluation</th>

<th class="text-
center">Cote</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Sup&eacute;rieur</td>

<td>

```

L'étudiant(e) fait preuve d'une autonomie et d'une aisance dans la réalisation de ses activités. Il s'applique et s'ajuste avec aisance dans la planification de ses tâches.

</td>

<td>

9-10

</td>

</tr>

<tr>

<td>Satisfaisant</td>

<td>

L'étudiant(e) fait preuve d'une autonomie dans la réalisation de ses activités et est réaliste dans la planification de ses tâches.

</td>

<td>

9-10

</td>

</tr>

<tr>

<td>Suffisant</td>

<td>

L'étudiant(e) a besoin de soutien occasionnel dans la réalisation de ses activités et la planification de ses tâches.

</td>

```

<td>
<p>6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Insuffisant</td>
<td>
<p>L'&eacute;tudiant(e) a besoin de soutien occasionnel dans la
r&eacute;alisation de ses activit&eacute;s et la planification de ses t&acirc;ches.</p>
</td>
<td>
<p>0</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group col-md-1">
<label class="control-label"
for="advRev31">Note</label>
<select id = "advRev31" class="form-
control" name = "advRev31" <? = ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

```

```

        <option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

        <option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

        <option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

        <option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

        <option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

        <option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

        <option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

        <option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

        <option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

        <option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

        <option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

    </select>

    <br/>

    </div>

    </div>

    <h4>Qualit  des relations interpersonnelles et
communication(/10)</h4>

    <div class="row">

        <div class="col-md-12">

```

Évaluation	
Critère	Cote
<p>L'étudiant(e) s'adapte avec aisance à des situations de travail variées. Il communique de façon claire et parvient à vulgariser facilement ses solutions.</p>	<p>9-10</p>
Satisfaisant	

L'élève tudiant(e) s'adapte à des situations de travail variées et communique de façon adéquate ses solutions.

</td>

<td>

<p>9-10</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Suffisant</td>

<td>

L'élève tudiant(e) s'adapte avec de l'aide à des situations de travail variées et réussit à communiquer avec un soutien minimal ses solutions.

</td>

<td>

<p>6</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Insuffisant</td>

<td>

L'élève tudiant(e) réagit avec rigidité à des situations de travail variées et ne réussit pas à communiquer adéquatement ses solutions.

</td>

<td>

```

        <p>0</p>

                                </td>

                                </tr>

                                </tbody>

                                </table>

                                </div>

                                </div>

                                <div class="row">

                                <div class="form-group col-md-1">

                                <label class="control-label"
for="advRev32">Note</label>

                                <select id = "advRev32" class="form-
control" name = "advRev32" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

                                <option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

                                <option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

                                <option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

                                <option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

                                <option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

                                <option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

                                <option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev32=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

```

```

        <option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

        <option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

        <option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

        <option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

    </select>

    <br/>

    </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-12">

            <label class="control-label"
for="advRev3">Commentaires</label>

            <textarea class="form-control"
id="advRev3" name="advRev3" <?= ($data['readOnly']) ? 'readonly' : 'required'; ?> ><?=
(isset($data['review'])) ? $data['review']->advRev3 : ''; ?></textarea>

            </div>

        </div>

        <?php if (!$data['readOnly']){ ?>

            <div class="row">

                <div class="col-md-12">

                    <button name="evalIntern" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>" class="btn
btn-block btn-primary" formaction="/advisor/evalAdv/">Soumettre</button>

                    </div>

                </div>

            </div>

```



```

                                <br/>
        <?php } ?>
                                </div>
        </div>
    </form>
        <form>
                                <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                        <button class="btn btn-block btn-primary"
formation="/advisor/ShowInterns/">Revenir à la liste des stagiaires</button>
                </div>
        </div>
                                </form>
    </div>
</div>

```

## EvalSup.php

```
<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'évaluation du superviseur</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez visualiser un formulaire
d'évaluation du superviseur d'un stagiaire.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <form class="form-vertical" role="form">

            <div class="row">

                <div class="col-md-12">

                    <div class="row well">

                        <div class="form-group col-md-4">

                            <label class="control-label"
for="revIntern">Nom du stagiaire</label>

                            <input class="form-control"
id="revIntern" type="text" value="<?=$data['intern']->name; ?>" readOnly />

                        </div>

                        <div class="form-group col-md-6">

                            <label class="control-label"
for="revTitle">Titre du projet</label>
```

```
<input class="form-control" id="revtitle"
type="text" value="<?=$data['project']->title; ?>" readOnly />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-2">
```

```
<label class="control-label"
for="revDate">Date</label>
```

```
<input class="form-control"
id="revDate" type="text" value="<?=$data['review']->revDate; ?>" readOnly />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h3 class="page-header">Comportement et éthique
nécessaire à l'exercice de la profession.</h3>
```

```
<h4>Examiner les habiletés et les comportements liés à
l'exercice des fonctions de travail.</h4>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<table class="table well">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Critère</th>
```

```
<th class="text-
center">Évaluation</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>Appliquer
les exigences liées à l'éthique professionnelle</td>
```

```

<td>

<select
id="cieRev111" name="cieRev111" class="form-control" disabled >

    <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev111=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

    <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev111=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

    <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev111=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

    <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev111=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

    <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev111=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Appliquer la
règlementation en mise en place</td>

<td>

<select
id="cieRev112" name="cieRev112" class="form-control" disabled>

    <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev112=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

```

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev112=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev112=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev112=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= ( \$data['review']->cieRev112=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Manifester

de la persévérance dans les tâches à accomplir</td>

<td>

<select

id="cieRev113" name="cieRev113" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= ( \$data['review']->cieRev113=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev113=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev113=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev113=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

```

        <option value="0" <?= ($data['review']->cieRev113=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
        applicable</option>

                                                    </select>

                                                </td>

                                            </tr>

                                        </tbody>

                                    </table>

                                </div>

                            </div>

                        <div class="row">

                            <div class="form-group col-md-12">

                                <label class="control-label"
                                for="cieRev1">Commentaires et suggestions</label>

                                <textarea class="form-control"
                                id="cieRev1" name="cieRev1" readOnly><?=$data['review']->cieRev1; ?></textarea>

                            </div>

                        </div>

                    <h3 class="page-header">Conception et développement
                    d'une application.</h3>

                    <h4>Établir le cadre général de l'application.</h4>

                    <div class="row">

                        <div class="col-md-12">

                            <table class="table well">

                                <thead>

                                    <tr>

                                        <th>Critère</th>

```

```

center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Préciser
l'idée directrice du projet et communiquer efficacement avec tout autre participant du
projet.</td>
<td>
<select
id="cieRev211" name="cieRev211" class="form-control" disabled>
<option value="4" <?= ($data['review']->cieRev211=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>
<option value="3" <?= ($data['review']->cieRev211=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
<option value="2" <?= ($data['review']->cieRev211=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
<option value="1" <?= ($data['review']->cieRev211=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
<option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev211=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>
</select>
</td>
</tr>
</tbody>

```

```

        </table>

    </div>

</div>

<h4>Programmer l'application.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

                    <td>Valider
correctement le fonctionnement du programme.</td>

                    <td>

                        <select

id="cieRev221" name="cieRev221" class="form-control" disabled>

                            <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev221=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

                            <option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev221=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

```



<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev221=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev221=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (\$data['review']->cieRev221=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Archiver

toute l'information relative au programme.</td>

<td>

<select

id="cieRev222" name="cieRev222" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev222=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (\$data['review']->cieRev222=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev222=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev222=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (\$data['review']->cieRev222=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

```

        </select>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<h4>Produire la documentation relative à
l'application.</h4>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table well">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Critère</th>
                    <th class="text-
center">Évaluation</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Créer l'aide
en ligne appropriée.</td>
                    <td>
                        <select
id="cieRev231" name="cieRev231" class="form-control" disabled>

```

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev231=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev231=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev231=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= (\$data['review']->cieRev231=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= ( \$data['review']->cieRev231=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Rédiger de  
façon claire et complète les instructions d'utilisation de l'application.</td>

<td>

<select

id="cieRev232" name="cieRev232" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev232=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev232=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev232=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

```

        <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev232=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev232=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>
                                                                </tbody>
                                                                </table>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <div class="row">
                                                                <div class="form-group col-md-12">
                                                                <label class="control-label"
for="cieRev2">Commentaires et suggestions</label>
                                                                <textarea class="form-control"
id="cieRev2" name="cieRev2" readOnly><?=$data['review']->cieRev2;?></textarea>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <h3 class="page-header"> Mise en oeuvre d'une
application.</h3>
                                                                <h4>Planifier la mise en oeuvre.</h4>
                                                                <div class="row">
                                                                <div class="col-md-12">
                                                                <table class="table well">
                                                                <thead>

```

```

<tr>
    <th>Critère</th>
    <th class="text-center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
    <td>Choisir la
    stratégie appropriée au contexte et déterminer les ressources humaines et matérielles
    nécessaires.</td>
    <td>
        <select
        id="cieRev311" name="cieRev311" class="form-control" disabled>
            <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev311=="4") ? 'selected' : '';
            ?>>Excellent</option>
            <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev311=="3") ? 'selected' : '';
            ?>>Satisfaisant</option>
            <option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev311=="2") ? 'selected' : '';
            ?>>Acceptable</option>
            <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev311=="1") ? 'selected' : '';
            ?>>Insatisfait</option>
            <option value="0" <?= ($data['review']->cieRev311=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
            applicable</option>
        </select>
    </td>
</tr>

```

```

        </tr>

        <tr>

            <td>Déterminer
les étapes et les procédures de la mise en oeuvre et établir un échéancier réaliste des
travaux.</td>

            <td>

                <select

id="cieRev312" name="cieRev312" class="form-control" disabled>

                <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev312=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

                <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev312=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

                <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev312=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

                <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev312=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

                <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev312=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

                </select>

            </td>

        </tr>

        <tr>

            <td>Communiquer efficacement l'information pertinente aux personnes
concernées.</td>

            <td>

```

```

id="cieRev313" name="cieRev313" class="form-control" disabled>

    <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev313=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

    <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev313=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

    <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev313=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

    <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev313=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

    <option value="0" <?= ($data['review']->cieRev313=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<h4>Mettre en place l'environnement.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

```

```

<th>Critère</th>
<th class="text-center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adapter
l'environnement matériel aux exigences de l'application, installer et configurer correctement
l'application.</td>
<td>
<select
id="cieRev321" name="cieRev321" class="form-control" disabled>
<option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev321=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>
<option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev321=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
<option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev321=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
<option value="1" <?= ( $data['review']->cieRev321=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
<option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev321=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>
</select>
</td>
</tr>

```



```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table well">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Critère</th>
                    <th class="text-
center">Évaluation</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Exécuter
rigoureusement les tests de fonctionnement de l'application dans le contexte de production et
solutionner efficacement les difficultés.</td>
                    <td>
                        <select
id="cieRev331" name="cieRev331" class="form-control" disabled>
                            <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev331=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>
                            <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev331=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

```

<option value="2" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="2") ?  
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="1") ?  
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="0") ?  
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Gérer le

stress.</td>

<td>

<select

id="cieRev332" name="cieRev332" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev332=="4") ? 'selected' : "";  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (\$data['review']->cieRev332=="3") ? 'selected' : "";  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev332=="2") ? 'selected' : "";  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= (\$data['review']->cieRev332=="1") ? 'selected' : "";  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (\$data['review']->cieRev332=="0") ? 'selected' : ""; ?>>Non  
applicable</option>

```

</select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<h4>Assurer le suivi de la mise en oeuvre.</h4>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <table class="table well">
      <thead>
        <tr>
          <th>Critère</th>
          <th class="text-
center">Évaluation</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Communiquer de l'information pertinente aux personnes en cause.</td>
          <td>
            <select
id="cieRev341" name="cieRev341" class="form-control" disabled>

```

<option value="4" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Analyser et  
solutionner les problèmes découlant de la mise en oeuvre.</td>

<td>

<select

id="cieRev342" name="cieRev342" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="4") ?  
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="3") ?  
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="2") ?  
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

```

        <option value="1" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev342=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev342=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

    </select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<h4>Produire le guide d'exploitation.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

```

<td>Préserver l'information pertinente sur les caractéristiques des installations, des configurations et sur les procédures de mise en production de l'application.</td>

<td>

<select

id="cieRev351" name="cieRev351" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev351=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (\$data['review']->cieRev351=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev351=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= (\$data['review']->cieRev351=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (\$data['review']->cieRev351=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Appliquer

rigoureusement les règles de rédaction et de présentation.</td>

<td>

<select

id="cieRev352" name="cieRev352" class="form-control" disabled>

```
<option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev352=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>
```

```
<option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev352=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
```

```
<option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev352=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
```

```
<option value="1" <?= ( $data['review']->cieRev352=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
```

```
<option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev352=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="form-group col-md-12">
```

```
<label class="control-label"
```

```
for="cieRev3">Commentaires et suggestions</label>
```

```
<textarea class="form-control"
```

```
id="cieRev3" name="cieRev3" readOnly><?=$data['review']->cieRev3; ?></textarea>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

        <h3 class="page-header">Informations
complémentaires</h3>

        <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

                <label class="control-label"
for="cieRevBest">Points forts</label>

                <textarea class="form-control"
id="cieRevBest" name="cieRevBest" readOnly><?=$data['review']->cieRevBest; ?></textarea>

            </div>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

                <label class="control-label"
for="cieRevLess">Points à améliorer</label>

                <textarea class="form-control"
id="cieRevLess" name="cieRevLess" readOnly><?=$data['review']->cieRevLess; ?></textarea>

            </div>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

                <label class="control-label"
for="cieRevOther">Autres remarques</label>

                <textarea class="form-control"
id="cieRevOther" name="cieRevOther" readOnly><?=$data['review']->cieRevOther;
?></textarea>

            </div>

        </div>

        <h4>Appréciation globale du séjour.</h4>

        <div class="row">

```



```

<div class="col-md-12">

    <table class="table well">

        <thead>

            <tr>

                <th>Critère</th>

                <th class="text-
center">Évaluation</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>

                <td>Avez-vous
apprécié travailler avec le stagiaire assigné à votre projet?</td>

                <td>

                    <select
class="form-control" id="cieRevLike" name="cieRevLike" disabled>

                        <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

                        <option value="3" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

                        <option value="2" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

                        <option value="1" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

                        <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

```

```

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Reprendriez-vous un finissant ou une finissante de la technique?</td>

<td>

<select

class="form-control" id="cieRevAgain" name="cieRevAgain" disabled>

<option value="oui" <?= ($data['review']->cieRevAgain=="oui") ? 'selected' : '';
?>>Oui</option>

<option value="non" <?= ($data['review']->cieRevAgain=="non") ? 'selected' : '';
?>>Non</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Reprendriez-vous le même étudiant?</td>

<td>

<select

class="form-control" id="cieRevSame" name="cieRevSame" disabled>

<option value="oui" <?= ( $data['review']->cieRevSame=="oui") ? 'selected' : '';
?>>Oui</option>

<option value="non" <?= ($data['review']->cieRevSame=="non") ? 'selected' : '';
?>>Non</option>

```

```

</select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
<form>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<button class="btn btn-block btn-primary"
formation="/advisor/ShowInterns/">Revenir à la liste des stagiaires</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

## Index.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<script>

    //Active les popovers.

    $(document).ready(function(){

        $('[data-toggle="popover"]').popover();

    });

</script>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Listes des entreprises et des projets de stage</h1>
```

<p>Sur cette page vous trouverez les informations concernant les entreprises à valider et aussi les projets de stage en attente de validation.</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<div class="panel panel-primary">

<div class="panel-heading">

<h3 class="panel-title">Validation d'entreprises</h3>

</div>

<div class="panel-body">

<table class="table table-hover">

<thead>

<tr>

<th>Nom de l'entreprise</th>

<th>Adresse</th>

<th>Ville</th>

<th width="200px">Nom d'utilisateur</th>

<th class="text-center" width="125px">Validation</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

```

        <?php if (isset($data['cie'])) {

            foreach ($data['cie'] as $cie) { ?>

                <form>

                    <tr id="business<?= $cie->id ?>">

                        <td><a href="#" title="Contact:" data-html="true" data-toggle="popover"
data-trigger="hover" data-content="Tel: <?= $cie->tel; ?><br />Email : <?= $cie->email; ?>"><?=
$cie->name; ?></a></td>

                            <td><?= $cie->address; ?></td>

                                <td><?= $cie->city; ?></td>

                                    <td><input type="text" name="user<?php $cie->ID ?>" value="<?= $cie-
>user; ?>" /></td>

                                        <td class="text-center">

                                            <button class="btn btn-link" name="valCie" value="<?=
$_SESSION['form_token']; ?>" formaction="/advisor/ValidateBusiness/<?= $cie->ID ?>"
formmethod="post">

                                                <i class="fa fa-check-circle fa-fw fa-lg text-success"></i>

                                                    </button>

                                                        <button class="btn btn-link" name="denyCie" value="<?=
$_SESSION['form_token']; ?>" formaction="/advisor/DenyBusiness/<?= $cie->ID ?>"
formmethod="post">

                                                            <i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg text-danger"></i>

                                                                </button>

                                                                    </td>

                                                                        </tr>

                                                                            </form>

                                                                                <?php }} else { ?>

                                                                                    <td colspan="6">Aucune entreprise à valider</td>

                                                                                        <?php } ?>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">
                        <h3 class="panel-title">Validation de projets</h3>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <form>
                            <table class="table table-striped">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th width="15px"></th>
                                        <th>Titre</th>
                                        <th>Entreprise</th>
                                        <th>Nom du superviseur</th>
                                        <th class="text-center" width="125px">Validation</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        if (isset($data['projects'])) {
            foreach ($data['projects'] as $project) {?>
                <tr>
                    <td>
                        <a data-toggle="collapse" href="#project<?= $project->ID ?>">
                            <i class="fa fa-caret-down fa-lg fa-fw"></i>
                        </a>
                    </td>
                    <td><?= $project->title; ?></td>
                    <td><?= $data['cieP'][$project->businessID]->name; ?></td>
                    <td><a href="#" title="Contact:" data-html="true" data-
toggle="popover" data-trigger="hover" data-content="Tel: <?= $project->supTel; ?><br />Email :
<?= $project->supEmail; ?>"><?= $project->supName; ?></a></td>
                    <td class="text-center">
                        <button class="btn btn-link" name="valProject" value="<?=
$_SESSION['form_token']; ?>" formaction="/advisor/ValidateProject/<?= $project->ID ?>"
formmethod="post">
                            <i class="fa fa-check-circle fa-fw fa-lg text-success"></i>
                        </button>
                        <button class="btn btn-link" name="denyProject" value="<?=
$_SESSION['form_token']; ?>" formaction="/advisor/DenyProject/<?= $project->ID ?>"
formmethod="post">
                            <i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg text-danger"></i>
                        </button>

```



```

        </td>
    </tr>
    <tr id="project<?= $project->ID ?>" class="panel-collapse collapse">
        <td colspan="5">
            <p>
                <b>Description: </b>
                <?= $project->descr; ?>
            </p>
            <p>
                <b>Equipement: </b>
                <?= $project->equip; ?>
            </p>
            <p>
                <b>Exigence: </b>
                <?= $project->extra; ?>
            </p>
            <p>
                <b>Information supplémentaire: </b>
                <?= $project->info; ?>
            </p>
        </div>
    </tr>
    <?php }} else { ?>
    <td colspan="6">Aucun projet à valider.</td>
    <?php } ?>

```

```
        </tbody>
      </table>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

## Interview.php

```
<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'entrevue</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez visualiser un formulaire
d'entrevue d'un stagiaire.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <form id = "form" role="form" METHOD="POST">

            <div class="row">

                <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

                    <div class="row">

                        <div class="form-group col-md-6">

                            <label class="control-label" for="intern">Nom de l'interviewé</label>

                            <input class="form-control" id="intern" name="intern" type="text"
value="<?=$data['intern']->name; ?>" readOnly />

                        </div>

                        <div class="form-group col-md-6">

                            <label class="control-label" for="intTimestamp">Date et heure d'arrivé</label>
```

```

        <input class="form-control" id="intTimestamp" name="timestamp"
type="datetime-local" value="<?=$data['interview']->timestamp; ?>" readOnly />

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-6">

        <label class="control-label" for="intDept">Service / Département</label>

        <input class="form-control" id="intDept" name="department" type="text"
value="<?=$data['interview']->department; ?>" readOnly />

    </div>

    <div class="form-group col-md-6">

        <label class="control-label" for="intPos">Poste concerné</label>

        <input class="form-control" id="intPosition" name="position" type="text"
value="<?=$data['interview']->position; ?>" readOnly />

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

```

```

        <td>Communication orale</td>

        <td>

            <select class="form-control" id="communication"
name="communication" disabled>

                <option value="4" <?= ($data['interview']->communication=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                <option value="3" <?= ($data['interview']->communication=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

                <option value="2" <?= ($data['interview']->communication=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

                <option value="1" <?= ($data['interview']->communication=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

                <option value="0" <?= ($data['interview']->communication=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

            </select>

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Enthousiasme et motivation</td>

        <td>

            <select class="form-control" id="motivation" name="motivation"
disabled>

                <option value="4" <?= ($data['interview']->motivation=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                <option value="3" <?= ($data['interview']->motivation=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

                <option value="2" <?= ($data['interview']->motivation=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

                <option value="1" <?= ($data['interview']->motivation=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

```

```

        <option value="0" <?= ($data['interview']->motivation=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Assurance et confiance en soi</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="selfesteem" name="selfesteem"
disabled>

            <option value="4" <?= ($data['interview']->selfesteem=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?= ($data['interview']->selfesteem=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

            <option value="2" <?= ($data['interview']->selfesteem=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?= ($data['interview']->selfesteem=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?= ($data['interview']->selfesteem=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

        </select>

    </td>

</tr>

<tr>

    <td>Présentation soignée</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="appearance" name="appearance"
disabled>

```

```

        <option value="4" <?= ($data['interview']->appearance=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

        <option value="3" <?= ($data['interview']->appearance=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

        <option value="2" <?= ($data['interview']->appearance=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?= ($data['interview']->appearance=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= ($data['interview']->appearance=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Qualité des réponses</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="answers" name="answers" disabled>

            <option value="4" <?= ($data['interview']->answers=="4") ? 'selected'
: ""; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?= ($data['interview']->answers=="3") ? 'selected'
: ""; ?>>Très bien</option>

            <option value="2" <?= ($data['interview']->answers=="2") ? 'selected'
: ""; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?= ($data['interview']->answers=="1") ? 'selected'
: ""; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?= ($data['interview']->answers=="0") ? 'selected'
: ""; ?>>Médiocre</option>

        </select>

    </td>

```

```

        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-md-12">
        <label class="control-label" for="intComment">Commentaires</label>
        <textarea class="form-control" id="intComment" name="comments"
readOnly><?=$data['interview']->comments; ?></textarea>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-md-12">
        <label class="control-label" for="intInterviewer">Responsable de
l'entrevue</label>
        <input class="form-control" id="intInterviewer" name="interviewer" type="text"
value="<?=$data['interview']->interviewer; ?>" readOnly/>
    </div>
</div>
</form>

<div class="col-md-12">
    <button class="btn btn-block btn-primary"
formaction="/advisor/ShowInterns/">Revenir à la liste des stagiaires</button>
</div>
</form>
</div>

```



</div>

</form>

</div>

</div>

## Log.php

```
<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Journal de bord</h1>

                <p>Sur cette page vous pouvez visualiser le journal de bord d'un
stagiaire.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6">

                <div class="panel panel-default">

                    <div class="panel-heading">

                        <h3 class="panel-title">Archives de <?=$data['intern']->name?></h3>

                    </div>

                    <div class="scrollable-project">

                        <?php if($data['logs'] != null){

                            $count = 0; foreach ($data['logs'] as $log) {; ?>

                                <div class="panel-body">

                                    <b><?=array_search($log, $data['logs'])?></b>

                                </div>

                            </div>

                        }

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

                <p><?=$log?></p>
                <br/>
            </div>
        <?php }
        }?>
    </div>
</div>
</div>
</div>
        <form>
            <div class="col-md-6">
                <button class="btn btn-block btn-primary"
formation="/advisor/ShowInterns/">Revenir à la liste des stagiaires</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

## Menu.php

```
<div class="navbar navbar-default navbar-static-top">

    <div class="container">

        <div class="navbar-header">

            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#navbar-ex-collapse">

                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

            </button>

            <a class="navbar-brand" href="#"><span>420.AA | Gestion de Stage |
Coordonnateur</span></a>

        </div>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-ex-collapse">

            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

                <li class="dropdown">

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button"
aria-expanded="false"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> <?=$_SESSION['name'];?> <i
class="fa fa-caret-down"></i></a>

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu">

                        <li>

                            <a href="/advisor/index"><i class="fa fa-fw fa-home"></i>Autorisation en
attente</a>

                        </li>

                        <li class="divider"></li>

                        <li>
```

```

        <a href="/advisor/cie"><i class="fa fa-fw fa-building"></i>Entreprises
autorisées</a>

    </li>

    <li>

        <a href="/advisor/projects"><i class="fa fa-fw fa-briefcase"></i>Projets
autorisés</a>

    </li>

    <li>

        <a href="/advisor/ShowUsers"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>Comptes
utilisateurs</a>

    </li>

    <li class="divider"></li>

    <li>

        <a href="/advisor/pass"><i class="fa fa-fw fa-pencil"></i>Changer de mot de
passe</a>

    </li>

    <li class="divider"></li>

    <li>

        <a href="/advisor/assign"><i class="fa fa-fw fa-hand-o-right"></i>Panneau de
jumelage</a>

    </li>

    <li>

        <a href="/advisor/ShowInterns"><i class="fa fa-fw fa-
comment"></i>Formulaires d'évaluations</a>

    </li>

    <li class="divider"></li>

    <li>

        <a href="/home/logout"><i class="fa fa-fw fa-sign-out"></i>Déconnexion</a>

```

</li>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

## Pass.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Changement de mot de passe</h1>

                <p>Sur cette page vous pouvez soumettre un changement de mot de passe.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <div class="row">
```

```

<div class="col-md-6 col-md-offset-3">

    <form role="form">

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="newPass">Entrer le nouveau mot de
passe</label>

            <input class="form-control" id="newPass" name="password"
placeholder="Nouveau mot de passe" type="password" required />

        </div>

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="newVerif">Verifier le mot de passe</label>

            <input class="form-control" id="newVerif" placeholder="Entrer de nouveau"
type="password" required />

        </div>

        <div class="row">

            <div class="col-md-8">

                <p class="text-center" id="valid"></p>

            </div>

            <div class="col-md-4">

                <button type="submit" name="editPass" value="<?=$_SESSION['form_token'];?>" class="btn btn-block btn-primary" formaction="/advisor/pass"
formmethod="post">Soumettre</button>

            </div>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

```



</div>

## Projects.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<script>

    //Active les popovers.

    $(document).ready(function(){

        $('[data-toggle="popover"]').popover();

    });

</script>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Listes des projets de stage</h1>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

<p>Sur cette page vous trouverez les informations concernant les projets de stage validés.</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<div class="panel panel-primary">

<div class="panel-heading">

de stage</h3>

</div>

<div class="panel-body">

<form>

<table class="table table-striped">

<thead>

<tr>

width="15px"></th>

<th>Titre</th>

<th>Entreprise</th>

superviseur</th>

<th>Nom du

```

center" width="125px">Supprimer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
if
(isset($data['projects'])) {
    foreach
    ($data['projects'] as $project) {?>
        <tr>
            <td>
                <a data-
toggle="collapse" href="#project<?= $project->ID ?>">
                    <i class="fa fa-caret-down fa-lg fa-fw"></i>
                </a>
            </td>
            <td><?=
$project->title; ?></td>
            <td><?=
$data['cieP'][$project->businessID]->name; ?></td>
            <td><a href="#"
title="Contact:" data-html="true" data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-
content="Tel: <?= $project->supTel; ?><br />Email : <?= $project->supEmail; ?>"><?= $project-
>supName; ?></a></td>
            <td class="text-
center">
                <button
class="btn btn-link" name="denyProject" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"
formation="/advisor/DeleteProject/<?= $project->ID ?>" formmethod="post">

```

```

<i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg text-danger"></i>

</button>

</td>
</tr>
<tr id="project<?=
$project->ID ?>" class="panel-collapse collapse">

<td colspan="5">
<p>

<b>Description: </b>

<?= $project-
>descr; ?>

</p>
<p>

<b>Equipement: </b>

<?= $project-
>equip; ?>

</p>
<p>

<b>Exigence: </b>

<?= $project-
>extra; ?>

</p>
<p>

```

```

        <b>Information supplémentaire: </b>

        <?= $project-
    >info; ?>

        </p>
        </div>

    </tr>

    <?php }} else { ?>
        <td colspan="6">Aucun projet
n'a été accepté.</td>

        <?php } ?>

    </tbody>

</table>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

## Users.php

```
<?php
```

```
    //Générer un token d'identification.
```

```
    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));
```

```
    $_SESSION['form_token'] = $token;
```

```
    $_SESSION['form_timer'] = time();
```

```
?>
```

```
<?php if (isset($data['alert'])) { ?>
```

```
<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">
```

```
    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>
```

```
    <?= $data['message']; ?>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
<div class="section section-info">
```

```
    <div class="container">
```

```
        <div class="row">
```

```
            <div class="col-md-12">
```

```
                <h1>Département de la Technique de l'Informatique</h1>
```

```
                <p>Sur cette page, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un  
utilisateur et aussi une entreprise.</p>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="section">
```

```

<div class="container">

  <div class="row">

    <div class="col-md-6 col-md-offset-3 ">

      <h3 class="panel-title">Création de comptes</h3>

      <br/>

      <div class="well">

        <form role="form">

          <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

              <label class="control-label" for="userName">Nom</label>

              <input class="form-control" id="userName" name="name"
placeholder="Sam Baker"

                type="text" required/>

            </div>

          </div>

          <div class="row">

            <div class="form-group col-md-6">

              <label class="control-label" for="userUser">Nom d'utilisateur</label>

              <input class="form-control" id="userUser" name="user"
placeholder="sBaker" type="text"

                required/>

            </div>

            <div class="form-group col-md-6">

              <label class="control-label" for="userPass">Mot de passe</label>

```



```

        <input class="form-control" id="userPass" name="pw"
            type="password" placeholder="*****" required/>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-md-6">
        <label class="control-label" for="userRank">Rang</label>
        <select class="form-control" id="userRank" name="rank">
            <option value=2>Stagiaire</option>
            <option value=0>Coordonnateur</option>
        </select>
    </div>
</div>
    <button type="submit" name="createUser" value="<?=$_SESSION['form_token']; ?>"
        class="btn btn-block btn-primary" formaction="/advisor/createUser"
        formmethod="post">
        Ajouter
    </button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br/>

```

```

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<div class="panel panel-primary">

<div class="panel-heading">

<h3 class="panel-title">Liste des étudiants</h3>

</div>

<div class="panel-body">

<form action="/advisor/DeleteUser/" method="post">

<table class="table table-striped">

<thead>

<tr>

<th>Nom</th>

<th>Nom d'utilisateur</th>

<th class="text-center">Modifier</th>

<th class="text-center">Supprimer</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (isset($data["users"])) {

foreach ($data["users"] as $user) {

if ($user->rank == 2) {

?>

<tr id="<?= $user->ID; ?>">

<td id="name<?= $user->ID; ?>"><?= $user->name; ?></td>

```

```

        <td id="user<?= $user->ID; ?>"><?= $user->user; ?></td>

        <td class="text-center">

            <!-- TODO:// changer les appels pour modifier et supprimer -->

            <button type="button" id="btnModIntern<?= $user->ID; ?>"

class="btn btn-link"

                name="modifyUser" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"

                onclick="modify(<?= $user->ID ?>) ">

                <i class="-circle fa fa-fw fa-lg fa-pencil-square text-success"></i>

            </button>

        </td>

        <td class="text-center" name="userID" value="<?= $user->ID; ?>">

            <button type="button" id="btnModIntern<?= $user->ID; ?>"

class="btn btn-link"

                name="modifyUser" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"

                onclick="deleteUser(<?= $user->ID ?>) ">

                <i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg text-danger"></i>

            </button>

        </td>

    </tr>

    <?php }

    }

} ?>

</tbody>

</table>

</form>

</div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <div class="panel panel-primary">

                    <div class="panel-heading">

                        <h3 class="panel-title">Liste des superviseurs</h3>

                    </div>

                    <div class="panel-body">

                        <form>

                            <table class="table table-striped">

                                <thead>

                                    <tr>

                                        <th>Nom</th>

                                        <th>Nom d'utilisateur</th>

                                        <th class="text-center">Modifier</th>

                                        <th class="text-center">Supprimer</th>

                                    </tr>

                                </thead>

                                <tbody>

```

```

<?php if (isset($data["users"])) {

    foreach ($data["users"] as $user) {

        if ($user->rank == 1) {

            ?>

            <tr id="<?= $user->ID ?>">

                <td id="name<?= $user->ID ?>"><?= $user->name; ?></td>

                <td id="user<?= $user->ID ?>"><?= $user->user; ?></td>

                <td class="text-center">

                    <button type="button" class="btn btn-link" name="denyProject"

                        value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"

                        onclick="modify(<?= $user->ID ?>)">

                        <i class="-circle fa fa-fw fa-lg fa-pencil-square text-success"></i>

                    </button>

                </td>

                <td class="text-center" name="userID" value="<?= $user->ID; ?>">

                    <button type="button" id="btnModIntern<?= $user->ID; ?>"

class="btn btn-link"

                        name="modifyUser" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"

                        onclick="deleteCie(<?= $user->ID ?>) ">

                        <i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg text-danger"></i>

                    </button>

                </td>

            </tr>

        <?php }

    }

} ?>

```

```

        </tbody>
    </table>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="panel panel-primary">
                    <div class="panel-heading">
                        <h3 class="panel-title">Liste des coordonnateurs</h3>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <form>
                            <table class="table table-striped">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Nom</th>
                                        <th>Nom d'utilisateur</th>
                                        <th class="text-center">Modifier</th>

```

```

        <th class="text-center">Supprimer</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

<?php if (isset($data["users"])) {

    foreach ($data["users"] as $user) {

        if ($user->rank == 0) {

            ?>

            <tr id="<?= $user->ID ?>">

                <td id="name<?= $user->ID ?>"><?= $user->name; ?></td>

                <td id="user<?= $user->ID ?>"><?= $user->user; ?></td>

                <td class="text-center">

                    <button type="button" class="btn btn-link" name="denyProject"

                        value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"

                        onclick="modify(<?= $user->ID ?>)">

                        <i class="-circle fa fa-fw fa-lg fa-pencil-square text-success"></i>

                    </button>

                </td>

                <td class="text-center" name="userID" value="<?= $user->ID; ?>">

                    <button type="button" id="btnModIntern<?= $user->ID; ?>"

class="btn btn-link"

                        name="modifyUser" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"

                        onclick="deleteUser(<?= $user->ID ?>)">

                        <i class="fa fa-times-circle fa-fw fa-lg text-danger"></i>

                    </button>

                </td>

```

```

        </tr>

        <?php }

        }

    } ?>

</tbody>

</table>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">

```

```

    <div class="modal-dialog">

```

```

        <!-- Modal content-->

```

```

        <div class="modal-content">

```

```

            <div class="modal-header">

```

```

                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>

```

```

                <h4 class="modal-title">Modifier un utilisateur</h4>

```

```

            </div>

```

```

        <form action="/advisor/UpdateUser" method="post">

```

```

            <div class="modal-body">

```



```

        <input hidden id="modifyID" name="userID">

        <label>Nom:</label><input id="modifyName" name="name">

        <label>Nom d'utilisateur:</label><input id="modifyUser" name="user">

    </div>

    <div class="modal-footer">

        <input type="submit" class="btn btn-primary" name="modify"

            formaction="/advisor/UpdateUser" formmethod="post" value="Modifier"/>

        <button type="button" class="btn btn-danger" name="modify" data-
dismiss="modal">Annuler</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="myDelModal" role="dialog">

    <div class="modal-dialog">

        <!-- Modal content-->

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>

                <h4 class="modal-title">Supprimer un utilisateur</h4>

            </div>

```

```

<form action="/advisor/DeleteUser" method="post">

  <div class="modal-body">

    <input hidden id="deleteID" name="userID">

    <label>Nom:&emsp;</label><span id="deleteName"></span>

    <br/>

    <label>Nom d'utilisateur:&emsp;</label><span id="deleteUser"></span>

  </div>

  <div class="modal-footer">

    <input type="submit" class="btn btn-primary" name="modify"

      formaction="/advisor/DeleteUser" formmethod="post" value="Confimer"/>

    <button type="button" class="btn btn-danger" name="modify" data-
dismiss="modal">Annuler</button>

  </div>

</form>

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="modal fade" id="myDelCieModal" role="dialog">

```

```

  <div class="modal-dialog">

```

```

    <!-- Modal content-->

```

```

    <div class="modal-content">

```

```

      <div class="modal-header">

```

```

        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>

```

```

        <h4 class="modal-title">Supprimer une compagnie</h4>

    </div>

    <form action="/advisor/DeleteUser" method="post">

        <div class="modal-body">

            <input hidden id="deleteCieID" name="cieID">

            <label>Nom:&nbsp;</label><span id="deleteCieName"></span>

            <br/>

            <label>Nom d'utilisateur:&nbsp;</label><span id="deleteCieUser"></span>

        </div>

        <div class="modal-footer">

            <input type="submit" class="btn btn-primary" name="modify"

                formaction="/advisor/DenyBusiness" formmethod="post" value="Confimer"/>

            <button type="button" class="btn btn-danger" name="modify" data-
dismiss="modal">Annuler</button>

        </div>

    </form>

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<script>

```

```

    $(document).ready(function () {

        $("#myBtn").click(function () {

            $("#myModal").modal("show");

        });

    });

```

```

function modify(ID) {

    var tdName = document.getElementById("name" + ID.toString());

    var tdUser = document.getElementById("user" + ID.toString());


    var name = tdName.innerHTML;

    var user = tdUser.innerHTML;


    var txtModID = document.getElementById("modifyID");

    txtModID.value = ID;


    var txtModName = document.getElementById("modifyName");

    txtModName.setAttribute("placeholder", name);

    txtModName.value = name;


    var txtModUser = document.getElementById("modifyUser");

    txtModUser.setAttribute("placeholder", user);

    txtModUser.value = user;


    $("#myModal").modal();

}


function deleteUser(ID)

{

    var tdName = document.getElementById("name" + ID.toString());

```

```

var tdUser = document.getElementById("user" + ID.toString());

var name = tdName.innerHTML;

var user = tdUser.innerHTML;

document.getElementById("deleteID").value = ID;
var spanName = document.getElementById("deleteName");
var spanUser = document.getElementById("deleteUser");

spanName.innerHTML = name;
spanUser.innerHTML = user;

$("#myDelModal").modal();
}

function deleteCie(ID)
{
var tdName = document.getElementById("name" + ID.toString());
var tdUser = document.getElementById("user" + ID.toString());

var name = tdName.innerHTML;
var user = tdUser.innerHTML;

document.getElementById("deleteCieID").value = ID;
var spanName = document.getElementById("deleteCieName");

```

```
var spanUser = document.getElementById("deleteCieUser");

spanName.innerHTML = name;

spanUser.innerHTML = user;

$("#myDelCieModal").modal();
}
</script>
```

## viewInterns.php

```
<?php
```

```
    //Générer un token d'identification.
```

```
    $token = md5(unidid(rand(), TRUE));
```

```
    $_SESSION['form_token'] = $token;
```

```
    $_SESSION['form_timer'] = time();
```

```
?>
```

```
<?php if (isset($data['alert'])) { ?>
```

```
<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">
```

```
    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>
```

```
    <?= $data['message']; ?>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
<div class="section section-info">
```

```
    <div class="container">
```

```
        <div class="row">
```

```
            <div class="col-md-12">
```

```
                <h1>Liste des stagiaires</h1>
```

```
                <p>Sur cette page vous trouverez la liste des stagiaires du site ainsi que leur journal de  
bord et leurs évaluations respectives.</p>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```

<div class="section">

  <div class="container">

    <div class="row">

      <div class="col-md-9 col-md-offset-2 ">

        <h3 class="panel-title">Liste des stagiaires</h3>

        </br>

        <form>

      <div class="well">

        <table class="table table-hover">

          <thead>

            <tr>

              <th>Nom Prénom</th>

              <th>login</th>

              <th>Journal de bord</th>

              <th>Entrevue</th>

              <th>Évaluation mi-stage</th>

              <th>Évaluation fin-stage</th>

              <th>Évaluation du superviseur</th>

            </tr>

          </thead>

          <tbody>

            <?php

              if (isset($data['interns'])) {

                foreach ($data['interns'] as $intern) { ?>

            <tr>

```



```

<td><?= $intern->name; ?></td>

<td><?= $intern->user; ?></td>


<td>

    <button class="btn btn-link" formaction="/advisor/review/logbook/<?=
$intern->ID ?>" formmethod="post">Visualiser</button>

</td>

<td>

    <button class="btn btn-link" formaction="/advisor/review/interview/<?=
$intern->ID ?>" formmethod="post">Visualiser</button>

</td>

<td>

    <button class="btn btn-link"
formaction="/advisor/review/evalAdvMid/<?= $intern->ID ?>"
formmethod="post">Évaluer</button>

</td>

<td>

    <button class="btn btn-link"
formaction="/advisor/review/evalAdvFinale/<?= $intern->ID ?>"
formmethod="post">Évaluer</button>

</td>

<td>

    <button class="btn btn-link" formaction="/advisor/review/evalSup/<?=
$intern->ID ?>" formmethod="post">Visualiser</button>

</td>

</tr>

<?php }} else { ?>

<td colspan="6">Aucun stagiaire enregistré.</td>

```

```
        <?php } ?>
    </tbody>
</table>
</div>
        </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

*Cie*

## **Edit.php**

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Éditer un projet de stage</h1>

                <p>Sur cette page vous pouvez éditer un projet de stage ayant
déjà été soumis au département de technique de l'informatique. Celui-ci devra être autorisé
avant d'être proposé aux stagiaires. Vous pouvez modifier autant de fois que désiré avant qu'il
soit accepté. Une fois accepté il ne sera plus possible de le modifier.</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

<div class="section">

    <div class="container">

        <form class="form-vertical" role="form">

            <div class="row">

                <div class="col-md-6">

                    <div class="well well-sm">

                        <div class="form-group">

                            <label class="control-label"
for="title">Titre du projet</label>

                            <input class="form-control" id="title"
name="title" placeholder="Projet de stage" type="text" required value="<?= $data['project']-
>title ? $data['project']->title : '' ?>" />

                        </div>

                    </div>

                </div>

                <div class="panel-group" id="accordion">

                    <div class="panel panel-default">

                        <div class="panel-heading">

                            <h4 class="panel-title">

                                <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#colDesc">Description</a>

                            </h4>

                        </div>

                        <div id="colDesc" class="panel-collapse
collapse in">

                            <div class="panel-body">

                                <textarea class="form-
control" id="desc" name="desc" required ><?= $data['project']->descr; ?></textarea>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </form>

    </div>

</div>

```

```

        </div>

    </div>

    <div class="panel panel-default">

        <div class="panel-heading">

            <h4 class="panel-title">

                <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#colTools">Matériel et logiciels prévus</a>

            </h4>

        </div>

        <div id="colTools" class="panel-collapse
collapse">

            <div class="panel-body">

                <textarea class="form-
control" id="equip" name="equip"><?= $data['project']->equip; ?></textarea>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="panel panel-default">

        <div class="panel-heading">

            <h4 class="panel-title">

                <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#colSkills">Exigences particulières</a>

            </h4>

        </div>

        <div id="colSkills" class="panel-collapse
collapse">

            <div class="panel-body">

```

```

<textarea class="form-
control" id="extra" name="extra"><?= $data['project']->extra; ?></textarea>

</div>

</div>

</div>

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

<h4 class="panel-title">

<a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collInfo">Commentaires et informations
complémentaires</a>

</h4>

</div>

<div id="collInfo" class="panel-collapse
collapse">

<div class="panel-body">

<textarea class="form-
control" id="info" name="info"><?= $data['project']->info; ?></textarea>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6">

<div class="well">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

```

```

        <b>Nom de l'entreprise</b>

        <p id="name"><?= $data['cie']-
>name; ?></p>

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-6">

        <b>Numéro de téléphone</b>

        <p id="tel"><?= $data['cie']->tel;
?></p>

    </div>

    <div class="col-md-6">

        <b>Adresse courriel</b>

        <p id="email"><?= $data['cie']-
>email; ?></p>

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-8">

        <b>Adresse de l'entreprise</b>

        <p id="address"><?= $data['cie']-
>address; ?></p>

    </div>

    <div class="col-md-4">

        <b>Ville</b>

        <p id="city"><?= $data['cie']-
>city; ?></p>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<div class="well">

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-7">

            <label for="supName">Nom du
superviseur</label>

            <input class="form-control"
id="supName" name="supName" placeholder="Prénom Nom" type="text" value="<?=$data['project']->supName; ?>" required />

        </div>

        <div class=" form-group col-md-5">

            <label
for="supTitle">Titre</label>

            <input class="form-control"
id="supTitle" name="supTitle" placeholder="Coordonnateur" type="text" value="<?=$data['project']->supTitle; ?>" required />

        </div>

    </div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-6">

        <label for="supTel">Numéro de
téléphone</label>

        <input class="form-control"
id="supTel" name="supTel" placeholder="(450)555-5555 #1234" type="text" value="<?=$data['project']->supTel; ?>" />

    </div>

    <div class="col-md-6">

```



```

courriel</label>
<label for="supEmail">Adresse

<input class="form-control"
id="supEmail" name="supEmail" placeholder="contact@entreprise.tld" type="email"
value="<?= $data['project']->supEmail; ?>" />

</div>
</div>
</div>
<div class="well">
<button name="editProject" value="<?=
$_SESSION['form_token']; ?>" class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/edit/<?=
$data['project']->ID; ?>" formmethod="post">Modifier</button>

</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>

```

## Index.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Survol des projets de stage</h1>

                <p>Sur cette page vous trouverez les différents projets de stage que vous avez soumis.
Celui-ci pourra être éditer ou supprimer s'il n'a pas encore été accepté par les coordonnateurs
du département de technique de l'informatique. Une fois accepté, les options seront
remplacées par un message, puis par le nom du stagiaire assigné lorsque le projet aura été
jumelé.</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

<div class="section">

    <div class="container">

        <a class="left carousel-control" href="#carousel-projects" role="button" data-
slide="prev"><i class="icon-left fa fa-3x fa-arrow-circle-left text-success"></i></a>

        <a class="right carousel-control" href="#carousel-projects" role="button" data-
slide="next"><i class="icon-right fa fa-3x fa-arrow-circle-right text-success"></i></a>

        <?php if (isset($data['projects'])) { ?>

            <div id="carousel-projects" data-interval="false" class="carousel slide">

                <div class="carousel-inner">

                    <?php $count = 0; foreach ($data['projects'] as $project) { ?>

                        <div class="item <?php if ($count == 0) echo('active'); ?>">

                            <div class="row">

                                <div class="col-md-6">

                                    <div class="panel panel-default">

                                        <div class="panel-heading">

                                            <h3 class="panel-title"><?= $project->title; ?></h3>

                                        </div>

                                        <div class="scrollable-project">

                                            <div class="panel-body">

                                                <b>Description</b>

                                                <p><?= $project->descr; ?></p>

                                            </div>

                                            <div class="panel-body">

                                                <b>Matériels et logiciels prévus</b>

                                                <p><?= $project->equip; ?></p>

                                            </div>

```

```

<div class="panel-body">

    <b>Exigences particulières</b>

    <p><?= $project->extra; ?></p>

</div>

<div class="panel-body">

    <b>Commentaires et informations complémentaires</b>

    <p><?= $project->info; ?></p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6">

    <div class="well">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <b>Nom de l'entreprise</b>

                <p><?=$data["cie"]->name; ?></p>

            </div>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="col-md-6">

                <b>Numéro de téléphone</b>

                <p><?=$data["cie"]->tel; ?></p>

            </div>

            <div class="col-md-6">

```

```

        <b>Adresse courriel</b>

        <p><?=$data["cie"]->email?></p>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <b>Adresse de l'entreprise</b>

        <p><?=$data["cie"]->address?></p>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <b>Ville</b>

        <p><?=$data["cie"]->city?></p>
    </div>
</div>
<div class="well">
    <div class="row">
        <div class="col-md-7">
            <b>Nom du superviseur</b>

            <p><?=$project->supName; ?></p>
        </div>
        <div class="col-md-5">
            <b>Titre</b>

            <p><?=$project->supTitle; ?></p>
        </div>
    </div>

```

```

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-6">

        <b>Numéro de téléphone</b>

        <p><?= $project->supTel; ?></p>

    </div>

    <div class="col-md-6">

        <b>Adresse courriel</b>

        <p><?= $project->supEmail; ?></p>

    </div>

</div>

</div>

<div>

<form role="form" class="form-inline text-center well">

    <div class="form-group">

        <?php if($project->internID != null){ ?>

            <b>Stagiaire : </b> <?=$data['interns'][$project->ID]->name; ?>

            <br/>

            <a class="btn btn-
primary" href="/cie/review/<?=$project->ID; ?>"><i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Évaluer</a>

            <a class="btn btn-primary"
href="/cie/interview/<?=$data['interns'][$project->ID]->ID; ?>"><i class="fa fa-fw fa-pencil"></i>
Entrevue</a>

            <?php }else if($project-
>status){ ?>

                <p class="text-success">Le projet a été autorisé.</p>

                <?php } else { ?>

```

```
        <button class="btn btn-primary" value="<?=$_SESSION['form_token']; ?>"
formaction="/cie/edit/<?=$project->ID; ?>" formmethod="post"><i class="fa fa-fw fa-edit"></i>
Éditer</button>
```

```
        <button class="btn btn-primary" name="delProject" value="<?=$_SESSION['form_token']; ?>" formaction="/cie/delProject/<?=$project->ID; ?>"
formmethod="post"><i class="fa fa-fw fa-eraser"></i> Supprimer</button>
```

```
    <?php } ?>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php $count++; } ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

## Info.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Modifications des informations</h1>

                <p>Sur cette page vous trouverez les informations concernant l'entreprise.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">
```



```

<div class="row">

  <div class="col-md-6 col-md-offset-3 ">

    <div class="well">

      <form role="form">

        <div class="row">

          <div class="form-group col-md-12">

            <label class="control-label" for="cieName">Nom de l'entreprise</label>

            <input class="form-control" id="cieName" name="name" placeholder="Entreprise
Inc." type="text" required value="<?=$data["cie"]->name; ?>" disabled>

          </div>

        </div>

        <div class="row">

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label" for="cieTel">Numéro de téléphone</label>

            <input class="form-control" id="cieTel" name="tel" placeholder="(450)555-5555
#1234" pattern="\d{3}\d{3}\d{4}(#\d{1,4})?" type="text" required value="<?=$data["cie"]-
>tel; ?>">

          </div>

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label" for="cieEmail">Adresse courriel</label>

            <input class="form-control" id="cieEmail" name="email"
placeholder="contact@entreprise.tld" type="email" required value="<?=$data["cie"]-
>email?>">

          </div>

        </div>

      </div>

    </div>

  <div class="row">

    <div class="form-group col-md-8">

```

```

        <label class="control-label" for="cieAddress">Adresse de l'entreprise</label>

        <input class="form-control" id="cieAddress" name="address" placeholder="555 rue
Entreprise, local 555" type="text" required value="<?=$data["cie"]->address?>">

    </div>

    <div class="form-group col-md-4">

        <label class="control-label" for="cieCity">Ville</label>

        <input class="form-control" id="cieCity" name="city" placeholder="Joliette"
type="text" required value="<?=$data["cie"]->city?>">

    </div>

</div>

    <button type="submit" name="editCie" value="<?=$_SESSION['form_token']; ?>"
class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/info"
formmethod="post">Modifier</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

## Interview.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'entrevue</h1>

                <?php if (!(isset($data['readOnly']) && $data['readOnly'])) { ?>

                    <p>Sur cette page vous pourrez évaluer votre entretien d'embauche avec un
stagiaire.</p>

                    <?php }else{?>

                        <p>Sur cette page vous pouvez visualiser un formulaire
d'entrevue du stagiaire.</p>

                    <?php } ?>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

</div>

</div>

<div class="section">

  <div class="container">

    <form id = "form" role="form" METHOD="POST">

      <div class="row">

        <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

          <div class="row">

            <h3><?= $data['intern']->name; ?></h3>

            <br/>

            <div class="form-group col-md-6">

              <label class="control-label" for="intTimestamp">Date et heure d'arrivé</label>

              <input class="form-control" id="intTimestamp" name="timestamp"
placeholder="YYYY-MM-DD --:--" type="datetime-local" value="<?= (isset($data['interview'])) ?
$data['interview']->timestamp : ''; ?>" <?= ($data['readOnly']) ? "readonly" : "required"; ?> />

            </div>

          </div>

        </div>

        <div class="row">

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label" for="intDept">Service / Département</label>

            <input class="form-control" id="intDept" name="department" type="text"
value="<?= (isset($data['interview'])) ? $data['interview']->department : ''; ?>" <?=
($data['readOnly']) ? "readonly" : "required"; ?> />

          </div>

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label" for="intPos">Poste concerné</label>

```

```

        <input class="form-control" id="intPosition" name="position" type="text"
value="<?=(isset($data['interview'])) ? $data['interview']->position : ""; ?>" <?=(
($data['readOnly']) ? "readonly" : "required"; ?> />

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

<div class="row">

```

```

    <div class="col-md-12">

```

```

        <table class="table well">

```

```

            <thead>

```

```

                <tr>

```

```

                    <th>Critère</th>

```

```

                    <th class="text-center">Évaluation</th>

```

```

                </tr>

```

```

            </thead>

```

```

            <tbody>

```

```

                <tr>

```

```

                    <td>Communication orale</td>

```

```

                    <td>

```

```

                        <select class="form-control" id="communication"
name="communication" <?=(isset($data['readOnly']) ? 'disabled' : ""); ?>>

```

```

                            <option value="4" <?=(isset($data['interview']) &&
$data['interview']->communication=="4") ? 'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

```

```

                            <option value="3" <?=(isset($data['interview']) &&
$data['interview']->communication=="3") ? 'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

```

```

                            <option value="2" <?=(isset($data['interview']) &&
$data['interview']->communication=="2") ? 'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

```

```

                            <option value="1" <?=(isset($data['interview']) &&
$data['interview']->communication=="1") ? 'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

```

```

        <option value="0" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->communication=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Médiocre</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Enthousiasme et motivation</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="motivation" name="motivation" <?=
($data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

            <option value="4" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->motivation=="4") ? 'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->motivation=="3") ? 'selected' : ''; ?>>Très bien</option>

            <option value="2" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->motivation=="2") ? 'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->motivation=="1") ? 'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->motivation=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Médiocre</option>

        </select>

    </td>

</tr>

<tr>

    <td>Assurance et confiance en soi</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="selfesteem" name="selfesteem" <?=
($data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

```

```

        <option value="4" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->selfesteem=="4") ? 'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

        <option value="3" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->selfesteem=="3") ? 'selected' : ''; ?>>Très bien</option>

        <option value="2" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->selfesteem=="2") ? 'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->selfesteem=="1") ? 'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->selfesteem=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Médiocre</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Présentation soignée</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="appearance" name="appearance" <?=
($data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

            <option value="4" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->appearance=="4") ? 'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->appearance=="3") ? 'selected' : ''; ?>>Très bien</option>

            <option value="2" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->appearance=="2") ? 'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->appearance=="1") ? 'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->appearance=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Médiocre</option>

        </select>

    </td>

```

```

        </tr>

        <tr>

            <td>Qualité des réponses</td>

            <td>

                <select class="form-control" id="answers" name="answers" <?=
($data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

                    <option value="4" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->answers=="4") ? 'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

                    <option value="3" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->answers=="3") ? 'selected' : ''; ?>>Très bien</option>

                    <option value="2" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->answers=="2") ? 'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

                    <option value="1" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->answers=="1") ? 'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

                    <option value="0" <?= (isset($data['interview']) &&
$data['interview']->answers=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Médiocre</option>

                </select>

            </td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label" for="intComment">Commentaires</label>

        <textarea class="form-control" id="intComment" name="comments" <?=
($data['readOnly']) ? "readonly" : "required"; ?>><?= (isset($data['interview'])) ?
$data['interview']->comments : ''; ?>></textarea>

```



```

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-12">

            <label class="control-label" for="intInterviewer">Responsable de
l'entrevue</label>

            <input class="form-control" id="intInterviewer" name="interviewer"
placeholder="Prénom Nom" type="text" value="<?= (isset($data['interview'])) ?
$data['interview']->interviewer : "; ?>" <?= ($data['readOnly']) ? "readonly" : "required"; ?> />

        </div>

    </div>

    <?php if (!$data['readOnly']){ ?>

    <div class="row">

        <div class="col-md-12">

            <input type="hidden" name="intern" value
="<?=$data['intern']->ID;?>" />

            <button name="sendInterview" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>"
class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/interview/">Soumettre</button>

        </div>

    </div>

    <br/>

    <?php } ?>

    <form>

        <div class="col-md-12">

            <button class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/index/">Revenir à
la liste des projets</button>

        </div>

    </form>

```

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

## Menu.php

```
<div class="navbar navbar-default navbar-static-top">

    <div class="container">

        <div class="navbar-header">

            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#navbar-ex-collapse">

                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

            </button>

            <a class="navbar-brand" href="/"><span>420.AA | Gestion de Stage |
Entreprise</span></a>

        </div>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-ex-collapse">

            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

                <li class="dropdown">

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-
expanded="false"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> <?= $_SESSION['name']; ?> <i class="fa fa-
caret-down"></i></a>

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu">

                        <li>

                            <a href="/cie/index"><i class="fa fa-fw fa-briefcase"></i> Projets de stage</a>

                        </li>

                        <li>

                            <a href="/cie/submit"><i class="fa fa-fw fa-briefcase"></i> Soumettre un
projet</a>

                        </li>

                    </ul>

                </li>

            </ul>

        </div>

    </div>
```

```
<li class="divider"></li>

<li>

  <a href="/cie/info"><i class="fa fa-fw fa-key"></i> Changer les informations</a>

</li>

<li>

  <a href="/cie/pass"><i class="fa fa-fw fa-key"></i> Changer de mot de passe</a>

</li>

<li class="divider"></li>

<li>

  <a href="/home/logout"><i class="fa fa-fw fa-sign-out"></i> Déconnexion</a>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>
```

## Pass.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Changement de mot de passe</h1>

                <p>Sur cette page vous pouvez soumettre un changement de mot de passe.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <div class="row">
```

```

<div class="col-md-6 col-md-offset-3">

    <form role="form">

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="newPass">Entrer le nouveau mot de
passe</label>

            <input class="form-control" id="newPass" name="password"
placeholder="Nouveau mot de passe" type="password" required />

        </div>

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="newVerif">Verifier le mot de passe</label>

            <input class="form-control" id="newVerif" placeholder="Entrer de nouveau"
type="password" required />

        </div>

        <div class="row">

            <div class="col-md-8">

                <p class="text-center" id="valid"></p>

            </div>

            <div class="col-md-4">

                <button type="submit" name="editPass" value="<?=$_SESSION['form_token'];?>" class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/pass"
formmethod="post">Soumettre</button>

            </div>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

```

</div>

## Review.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Évaluation de fin de stage</h1>

                <?php if(isset($data['readOnly']) && !$data['readOnly']) { ?>

                    <p>Sur cette page vous pourrez évaluer trois champs de
compétences du stagiaire à la fin de son stage.</p>

                    <?php }else{?>

                        <p>Sur cette page vous pouvez visualiser le formulaire
d'évaluation du stagiaire.</p>

                    <?php } ?>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>
```



```

        </div>
    </div>
    <div class="section">
        <div class="container">
            <form class="form-vertical" role="form">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="row well">
                            <div class="form-group col-md-4">
                                <label class="control-label"
for="revIntern">Nom du stagiaire</label>
                                <input class="form-control"
id="revIntern" type="text" value="<?= (isset($data['intern'])) ? $data['intern']->name : ""; ?>"
disabled />
                            </div>
                            <div class="form-group col-md-6">
                                <label class="control-label"
for="revTitle">Titre du projet</label>
                                <input class="form-control" id="revtitle"
type="text" value="<?= (isset($data['title'])) ? $data['title'] : ""; ?>" disabled />
                            </div>
                            <div class="form-group col-md-2">
                                <label class="control-label"
for="revDate">Date</label>
                                <input class="form-control"
name="revDate" id="revDate" placeholder="YYYY-MM-DD --:--" type="datetime-local"
value="<?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->revDate : ""; ?>" <?= ($data['readOnly']) ?
"readonly" : "required"; ?> />
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

</div>

<h3 class="page-header">Comportement et éthique
nécessaire à l'exercice de la profession.</h3>

<h4>Examiner les habiletés et les comportements liés à
l'exercice des fonctions de travail.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

                    <td>Appliquer
les exigences liées à l'éthique professionnelle</td>

                    <td>

                        <select
id="cieRev111" name="cieRev111" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

                            <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev111=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

                            <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev111=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

```

```

        <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev111=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev111=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev111=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>
                                                                <tr>
                                                                <td>Appliquer la
règlementation en mise en place</td>
                                                                <td>
                                                                <select
id="cieRev112" name="cieRev112" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ""; ?>>

                                                                <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev112=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                                                                <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev112=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

                                                                <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev112=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

                                                                <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev112=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

```

```

        <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev112=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

                                </select>

                                </td>

        </tr>

        <tr>

                                <td>Manifester
de la persévérance dans les tâches à accomplir</td>

                                <td>

                                <select
id="cieRev113" name="cieRev113" class="form-control" <?= (isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ""; ?>>

                                <option value="4" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev113=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                                <option value="3" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev113=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

                                <option value="2" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev113=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

                                <option value="1" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev113=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

                                <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev113=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

                                </select>

                                </td>

        </tr>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-md-12">
        <label class="control-label"
for="cieRev1">Commentaires et suggestions</label>
        <textarea class="form-control"
id="cieRev1" name="cieRev1" <?= (isset($data['readOnly']) && $data['readOnly']) ? 'readOnly' :
"; ?><?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->cieRev1 : "; ?></textarea>
    </div>
</div>
<h3 class="page-header">Conception et développement
d'une application.</h3>
<h4>Établir le cadre général de l'application.</h4>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table well">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Critère</th>
                    <th class="text-
center">Évaluation</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>

```

```

<tr>
    <td>Préciser
l'idée directrice du projet et communiquer efficacement avec tout autre participant du
projet.</td>

    <td>

        <select
id="cieRev211" name="cieRev211" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

            <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev211=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev211=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

            <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev211=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev211=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev211=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

        </select>

    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<h4>Programmer l'application.</h4>

```

```

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

                    <td>Valider
correctement le fonctionnement du programme.</td>

                    <td>

                        <select
id="cieRev221" name="cieRev221" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

                            <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev221=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

                            <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev221=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

                            <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev221=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

                            <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev221=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

```

```

        <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev221=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

                                </select>

                                </td>

        </tr>

        <tr>

                                <td>Archiver

toute l'information relative au programme.</td>

                                <td>

                                <select
id="cieRev222" name="cieRev222" class="form-control" <?= (isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ""; ?>>

                                <option value="4" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev222=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                                <option value="3" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev222=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

                                <option value="2" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev222=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

                                <option value="1" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev222=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

                                <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev222=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

                                </select>

                                </td>

        </tr>

```



```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<h4>Produire la documentation relative à
l'application.</h4>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table well">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Critère</th>
                    <th class="text-
center">Évaluation</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Créer l'aide
en ligne appropriée.</td>
                    <td>
                        <select
id="cieRev231" name="cieRev231" class="form-control" <?= (isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>
                            <option value="4" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev231=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

```

<option value="3" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev231=="3") ?  
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev231=="2") ?  
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev231=="1") ?  
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev231=="0") ?  
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Rédiger de  
façon claire et complète les instructions d'utilisation de l'application.</td>

<td>

<select  
id="cieRev232" name="cieRev232" class="form-control" <?=(isset(\$data['readOnly']) &&  
\$data['readOnly']) ? 'disabled' : ""; ?>>

<option value="4" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev232=="4") ?  
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev232=="3") ?  
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev232=="2") ?  
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

```

        <option value="1" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev232=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev232=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

    </select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label"
for="cieRev2">Commentaires et suggestions</label>

        <textarea class="form-control"
id="cieRev2" name="cieRev2" <?= (isset($data['readOnly']) && $data['readOnly']) ? 'readOnly' :
"; ?>><?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->cieRev2 : ""; ?>></textarea>

    </div>

</div>

<h3 class="page-header"> Mise en oeuvre d'une
application.</h3>

<h4>Planifier la mise en oeuvre.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

```

```

<tr>
    <th>Critère</th>
    <th class="text-center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>Choisir la
        stratégie appropriée au contexte et déterminer les ressources humaines et matérielles
        nécessaires.</td>
        <td>
            <select
            id="cieRev311" name="cieRev311" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
            $data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>
                <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev311=="4") ?
                'selected' : ''; ?>>Excellent</option>
                <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev311=="3") ?
                'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>
                <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev311=="2") ?
                'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>
                <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev311=="1") ?
                'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>
                <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev311=="0") ?
                'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>

```

```

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Déterminer
les étapes et les procédures de la mise en oeuvre et établir un échéancier réaliste des
travaux.</td>

        <td>

            <select
id="cieRev312" name="cieRev312" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

                <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev312=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

                <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev312=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

                <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev312=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

                <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev312=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

                <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev312=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

            </select>

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Communiquer efficacement l'information pertinente aux personnes
concernées.</td>

```

```

<td>

<select
id="cieRev313" name="cieRev313" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

    <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev313=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

    <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev313=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

    <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev313=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

    <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev313=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

    <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev313=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<h4>Mettre en place l'environnement.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

```

```

        <thead>
            <tr>
                <th>Critère</th>
                <th class="text-
center">Évaluation</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Adapter
l'environnement matériel aux exigences de l'application, installer et configurer correctement
l'application.</td>
                <td>
                    <select
id="cieRev321" name="cieRev321" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>
                        <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev321=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>
                        <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev321=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>
                        <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev321=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>
                        <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev321=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>
                        <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev321=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

```

</select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<h4>Valider la qualité de la mise en oeuvre.</h4>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <table class="table well">
      <thead>
        <tr>
          <th>Critère</th>
          <th class="text-
center">Évaluation</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Exécuter
rigoureusement les tests de fonctionnement de l'application dans le contexte de production et
solutionner efficacement les difficultés.</td>
          <td>
            <select
id="cieRev331" name="cieRev331" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly'])) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

```



<option value="4" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="4") ?  
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="3") ?  
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="2") ?  
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="1") ?  
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="0") ?  
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Gérer le

stress.</td>

<td>

<select

id="cieRev332" name="cieRev332" class="form-control" <?=(isset(\$data['readOnly']) &&  
\$data['readOnly']) ? 'disabled' : ""; ?>>

<option value="4" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev332=="4") ?  
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev332=="3") ?  
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

```

        <option value="2" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev332=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev332=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev332=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>
                                                                </tbody>
                                                                </table>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <h4>Assurer le suivi de la mise en oeuvre.</h4>
                                                                <div class="row">
                                                                <div class="col-md-12">
                                                                <table class="table well">
                                                                <thead>
                                                                <tr>
                                                                <th>Critère</th>
                                                                <th class="text-
center">Évaluation</th>
                                                                </tr>
                                                                </thead>
                                                                <tbody>

```

```

<tr>

<td>Communiquer de l'information pertinente aux personnes en cause.</td>

<td>

<select
id="cieRev341" name="cieRev341" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

<option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev341=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev341=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev341=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev341=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev341=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Analyser et
solutionner les problèmes découlant de la mise en oeuvre.</td>

<td>

<select
id="cieRev342" name="cieRev342" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

```

<option value="4" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="4") ?  
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="3") ?  
'selected' : ""; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="2") ?  
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="1") ?  
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="0") ?  
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<h4>Produire le guide d'exploitation.</h4>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<table class="table well">

<thead>

<tr>

<th>Critère</th>

```

center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Présenter
l'information pertinente sur les caractéristiques des installations, des configurations et sur les
procédures de mise en production de l'application.</td>
<td>
<select
id="cieRev351" name="cieRev351" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>
<option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev351=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>
<option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev351=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>
<option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev351=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>
<option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev351=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>
<option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev351=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>
</select>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
    <td>Appliquer
rigoureusement les règles de rédaction et de présentation.</td>

    <td>

        <select
id="cieRev352" name="cieRev352" class="form-control" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

            <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev352=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev352=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

            <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev352=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev352=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev352=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

        </select>

    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

```

```

<label class="control-label"
for="cieRev3">Commentaires et suggestions</label>

<textarea class="form-control"
id="cieRev3" name="cieRev3" <?= (isset($data['readOnly']) && $data['readOnly']) ? 'readOnly' :
"; ?>><?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->cieRev3 : "; ?></textarea>

</div>

</div>

<h3 class="page-header">Informations
complémentaires</h3>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-12">

<label class="control-label"
for="cieRevBest">Points forts</label>

<textarea class="form-control"
id="cieRevBest" name="cieRevBest" <?= (isset($data['readOnly']) && $data['readOnly']) ?
'readOnly' : "; ?>><?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->cieRevBest : "; ?></textarea>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-12">

<label class="control-label"
for="cieRevLess">Points à améliorer</label>

<textarea class="form-control"
id="cieRevLess" name="cieRevLess" <?= (isset($data['readOnly']) && $data['readOnly']) ?
'readOnly' : "; ?>><?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->cieRevLess : "; ?></textarea>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-12">

```

```

<label class="control-label"
for="cieRevOther">Autres remarques</label>

<textarea class="form-control"
id="cieRevOther" name="cieRevOther" <?= (isset($data['readOnly']) && $data['readOnly']) ?
'readOnly' : ''; ?>><?= (isset($data['review'])) ? $data['review']->cieRevOther : ''; ?></textarea>

</div>

</div>

<h4>Appréciation globale du séjour.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

                    <td>Avez-vous
apprécié travailler avec le stagiaire assigné à votre projet?</td>

                    <td>

                        <select
class="form-control" id="cieRevLike" name="cieRevLike" <?= (isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

                            <option value="4" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRevLike=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

```



```

        <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRevLike=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

        <option value="2" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRevLike=="2") ?
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRevLike=="1") ?
'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRevLike=="0") ?
'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>
                                                                <tr>

<td>Reprendriez-vous un finissant ou une finissante de la technique?</td>

                                                                <td>

                                                                <select
class="form-control" id="cieRevAgain" name="cieRevAgain" <?=(isset($data['readOnly']) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

                                                                <option value="oui" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRevAgain=="oui")
? 'selected' : ''; ?>>Oui</option>

                                                                <option value="non" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->
cieRevAgain=="non") ? 'selected' : ''; ?>>Non</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>

```

```

<tr>

<td>Reprendriez-vous le même étudiant?</td>

<td>

<select
class="form-control" id="cieRevSame" name="cieRevSame" <?= (isset($data['readOnly'])) &&
$data['readOnly']) ? 'disabled' : ''; ?>>

<option value="oui" <?= (isset($data['review'])) && $data['review']->cieRevSame=="oui")
? 'selected' : ''; ?>>Oui</option>

<option value="non" <?= (isset($data['review'])) && $data['review']->
cieRevSame=="non") ? 'selected' : ''; ?>>Non</option>

</select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<br />

<?php if (!(isset($data['readOnly'])) &&
$data['readOnly'])) { ?>

<div class="well col-md-6 col-md-offset-3">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<i>

```

<p>Nous tenons à vous rappeler que le présent projet de fin d'études est une activité pédagogique dans le cadre du programme d'Informatique de Gestion.</p>

<p>Comme pour tous les autres cours, le projet fera donc l'objet d'une évaluation. Les coordonnateurs en demeurent les principaux responsables. Toutefois, une partie de cette évaluation sera faite en fonction de votre perception de la performance globale du stagiaire que vous accueillez.</p>

<p>Nous vous demandons de remplir ce document vers la toute fin du projet de façon à pouvoir en discuter avec le coordonnateur lors de sa dernière visite en milieu de travail.</p>

</i>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-12 text-center">

<div class="form-group checkbox">

<label class="checkbox-inline">

<input type="checkbox" required />J'ai lu et compris les informations ci-dessus.

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<input type="hidden" name = "project" value = "<?=\$data['projectID'];?>">

```

<button
name="sendReview" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>" class="btn btn-block btn-
primary" formaction="/cie/review/" formmethod="post">Soumettre</button>

</div>

</div>

</div>

<?php } ?>

</div>

</div>

</form>

<form>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<button class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/index/">Revenir à
la liste des projets</button>

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

```

## Submit.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Soumettre un projet de stage</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez soumettre un projet de stage au
département de technique de l'informatique. Celui-ci devra être autorisé avant d'être proposé
aux stagiaires. Vous pourrez modifier celui-ci avant qu'il soit accepté. Si le projet est accepté ou
refusé par les coordonnateurs, un courriel vous sera envoyé.</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

<div class="section">
```

```

<div class="container">

    <form class="form-vertical" role="form">

        <div class="row">

            <div class="col-md-6">

                <div class="well well-sm">

                    <div class="form-group">

                        <label class="control-label"
for="pjtName">Titre du projet</label>

                        <input class="form-control"
id="pjtName" name="title" placeholder="Projet de stage" type="text" required />

                    </div>

                </div>

            <div class="panel-group" id="accordion">

                <div class="panel panel-default">

                    <div class="panel-heading">

                        <h4 class="panel-title">

                            <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#colDesc">Description</a>

                        </h4>

                    </div>

                    <div id="colDesc" class="panel-collapse
collapse in">

                        <div class="panel-body">

                            <textarea class="form-
control" id="pjtDesc" name="desc" required></textarea>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </form>

</div>

```

```

</div>

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <h4 class="panel-title">

            <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#colTools">Matériel et logiciels prévus</a>

        </h4>

    </div>

    <div id="colTools" class="panel-collapse
collapse">

        <div class="panel-body">

            <textarea class="form-
control" id="pjtTools" name="equip"></textarea>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <h4 class="panel-title">

            <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#colSkills">Exigences particulières</a>

        </h4>

    </div>

    <div id="colSkills" class="panel-collapse
collapse">

        <div class="panel-body">

            <textarea class="form-
control" id="pjtSkills" name="extra"></textarea>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <h4 class="panel-title">

            <a data-
toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collInfo">Commentaires et informations
complémentaires</a>

        </h4>

    </div>

    <div id="collInfo" class="panel-collapse
collapse">

        <div class="panel-body">

            <textarea class="form-
control" id="pjtInfo" name="info"></textarea>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="col-md-6">

    <div class="well">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <b>Nom de l'entreprise</b>

```



?></p>

<p><?= \$data['cie']->name;

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<b>Numéro de téléphone</b>

<p><?= \$data['cie']->tel; ?></p>

</div>

<div class="col-md-6">

<b>Adresse courriel</b>

<p><?= \$data['cie']->email;

?></p>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-8">

<b>Adresse de l'entreprise</b>

<p><?= \$data['cie']->address;

?></p>

</div>

<div class="col-md-4">

<b>Ville</b>

<p><?= \$data['cie']->city; ?></p>

</div>

</div>

</div>

```

<div class="well">

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-7">

            <label for="pjtSupName">Nom
du superviseur</label>

            <input class="form-control"
id="pjtSupName" name="supName" placeholder="Prénom Nom" type="text" required />

        </div>

        <div class=" form-group col-md-5">

            <label
for="pjtSupTitle">Titre</label>

            <input id="pjtSupTitle"
class="form-control" name="supTitle" placeholder="Coordonnateur" type="text" required />

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-6">

            <label for="pjtSupTel">Numéro
de téléphone</label>

            <input id="pjtSupTel"
class="form-control" name="supTel" placeholder="(450)555-5555 #1234"
pattern="\\(\\d{3}\\)\\d{3}\\-\\d{4}\\( #\\d{1,4}\\)?" type="text" required />

        </div>

        <div class="col-md-6">

            <label
for="pjtSupEmail">Adresse courriel</label>

            <input id="pjtSupEmail"
class="form-control" name="supEmail" placeholder="contact@entreprise.tld" type="email"
required />

```

```

                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    <div class="well">
                        <button name="sendProject" value="<?=$_SESSION['form_token']; ?>" class="btn btn-block btn-primary" formaction="/cie/submit" formmethod="post">Soumettre</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```

## Home

### Index.php

```
<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Département de la Technique de l'Informatique</h1>

                <p>vous accueille sur son site de gestion de stage. Sur ce site
une entreprise peut soumettre un projet de stage qui sera étudié par les coordonnateurs de
stage. Ceux-ci évalueront les stages qui pourront être choisis par les finissants de la technique.
Avant tout chose, l'entreprise qui n'a pas de compte devra s'inscrire en utilisant le formulaire ci-
dessous et être autorisé à soumettre un projet. Un fois autorisé, celui-ci recevra un courriel
contenant un nom d'utilisateur si la suggestion n'est pas retenue et un mot de passe.</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-8 col-md-offset-2">

                <div class="well">
```

```

<form role="form">

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-7">

            <label class="control-label"
for="cieName">Nom de l'entreprise</label>

            <input class="form-control"
id="cieName" name="name" placeholder="Entreprise Inc." type="text" required />

        </div>

        <div class="form-group col-md-5">

            <label class="control-label"
for="cieUser">Nom de compte (Suggestion)</label>

            <input class="form-control"
id="cieUser" name="user" placeholder="Entre_Inc123 (A-z, 0-9, _)" pattern="([A-z0-9_]){6,12}"
maxlength="12" type="text" />

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label"
for="cieTel">Numéro de téléphone</label>

            <input class="form-control"
id="cieTel" name="tel" placeholder="(450)555-5555 #1234" pattern="\d{3}\d{3}-\d{4}(\d{1,4})?" type="text" required />

        </div>

        <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label"
for="cieEmail">Adresse courriel</label>

            <input class="form-control"
id="cieEmail" name="email" placeholder="contact@entreprise.tld" type="email" required />

```

```

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-group col-md-8">

            <label class="control-label"
for="cieAddress">Adresse de l'entreprise</label>

            <input class="form-control"
id="cieAddress" name="address"placeholder="555 rue Entreprise, local 555" type="text"
required />

        </div>

        <div class="form-group col-md-4">

            <label class="control-label"
for="cieCity">Ville</label>

            <input class="form-control"
id="cieCity" name="city" placeholder="Joliette" pattern="([A-z ]){3,}" type="text" required />

        </div>

    </div>

    <button type="submit" name="sendCie"
value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>" class="btn btn-block btn-primary"
formaction="/home/submitCie" formmethod="post">Soumettre</button>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

## Menu.php

```
<div class="navbar navbar-default navbar-static-top">

    <div class="container">

        <div class="navbar-header">

            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#navbar-ex-collapse">

                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

            </button>

            <a class="navbar-brand" href="/"><span>420.AA | Gestion de Stage</span></a>

        </div>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-ex-collapse">

            <form class="navbar-form navbar-right" role="connection">

                <div class="form-group">

                    <input type="text" name="logUser" class="form-control" placeholder="Nom de
compte" required />

                    <input type="password" name="logPass" class="form-control" placeholder="Mot de
passe" required />

                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-primary" formmethod="post"
formaction="/home/login">

                    <i class="fa fa-fw fa-sign-in"></i>

                </button>

            </form>

        </div>

    </div>
```

</div>

</div>



## Shared

### Footer.php

```
<footer class="section section-primary">
```

```
    <div class="container">
```

```
        <div class="row">
```

```
            <div class="col-sm-6">
```

```
                <a href="http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette"
target="_new" class="text-inverse"><b class="text-uppercase">Cégep Régional <i class="text-
lowercase">de</i> Lanaudière</b> <i>à Joliette</i></a>
```

```
                <br />
```

```
                <a href="http://www.cegep-
lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/techniques-de-linformatique" target="_new" class="text-
inverse"><small>420.AA | Technique de l'informatique</small></a>
```

```
            </div>
```

```
        <div class="col-sm-6 text-right">
```

```
            <p>Ce site a été conçu dans le cadre du cours de Projet
```

```
Intégrateur par :
```

```
            <br />
```

```
            <i>Samuel Baker, Marc Lauzon, Michael Légaré,<br />
Patrick Limoge & Guillaume Payette-Brisson</i>
```

```
        </p>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
</footer>
```

## Header.php

```
<head>

    <meta name="description" content="Ce site a pour objectif de permettre aux
    entreprises de soumettre des projets de stage à destination des étudiants en technique
    informatique et à ceux-ci de soumettre leur journal de bord. Il permet aussi aux coordonnateurs
    de gerer les comptes d'accès et de soumettre des documents d'évaluation." />

    <title>CEGEP de Joliette | 420.AA | Gestion de Stage</title>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

    <script type="text/javascript"
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>

    <script type="text/javascript"
src="http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>

    <link href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.3.0/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

    <link href="/css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
```

## ***Intern***

### **Eval.php**

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'évaluation du stagiaire</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez visualiser votre formulaire d'évaluation du
coordonnateur.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">
```

```

<div class="container">

  <form role="form" METHOD="POST">

    <div class="row">

      <div class="col-md-12">

        <div class="row well">

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label"
for="advIntern">Nom du stagiaire</label>

            <input class="form-control" id="advIntern" name="intern" placeholder="Prénom
Nom" type="text" value="<?= (isset($data['intern'])) ? $data['intern']->name : ''; ?>" readOnly
/>

          </div>

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-
label">Évaluation:</label>

            <input class="form-control" type="text" value="<?= ($data['review']->review == "review1") ?
"Mi-Stage" : "Fin-Stage"; ?>" readOnly />

          </div>

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label">Nom du
coordonnateur:</label>

            <input class="form-control" id="advName" name="advisor"
placeholder="Prénom Nom" type="text" value="<?= (isset($data['advisor'])) ? $data['advisor']-
>name : ''; ?>" readOnly />

          </div>

          <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-
label">Note:</label>

```

```



```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<h3 class="page-header">L&apos;&eacute;tudiant(e)
participe ad&eacute;quatement aux diff&eacute;rentes &eacute;tapes de
d&eacute;veloppement d&apos;une application informatique.</h3>

```

```

<h4>Capacit&eacute; d&apos;analyse et de
synth&egrave;se et application juste de la d&eacute;marche de d&eacute;veloppement de
syst&egrave;me (/10)</h4>

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">

```

```

<table class="table well">

```

```

<thead>

```

```

<tr>

```

```

<th>Critère</th>

```

```

<th class="text-
center">Évaluation</th>

```

```

<th class="text-
center">Cote</th>

```

```

</tr>

```

```

</thead>

```

```

<tbody>

```

```

<tr>

```

```

<td>Sup&eacute;rieur</td>

```

```

<td>

```

L'étudiant(e) démontre une très bonne compréhension du projet et il est capable d'anticiper les problèmes possibles. Il applique la démarche de développement tout en identifiant les points critiques.

</td>

<td>

<p>9-10</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Satisfaisant</td>

<td>

L'étudiant(e) démontre une bonne compréhension du projet. Il applique la démarche de développement de façon cohérente.

</td>

<td>

<p>7-8</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Suffisant</td>

<td>

L'étudiant(e) démontre avec de l'aide une bonne compréhension du projet. Il applique la démarche de développement mais a besoin de soutien occasionnel.

```

</td>

<td>

<p>6</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Insuffisant</td>

<td>

<p>L'&eacute;tudiant(e) a besoin de soutien constant pour la
compr&eacute;hension du projet. Il n'applique pas la d&eacute;marche de
d&eacute;veloppement de syst&eacute;me de fa&ccedil;on ad&eacute;quate. Il &eacute;value
dans son projet en brulant des &eacute;tapes, ce qui l'oblige &agrave; revenir au point de
d&eacute;part et recommencer le travail initial.</p>

</td>

<td>

<p>0</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<label class="control-label"
for="advRev11">Note</label>

<select id = "advRev11" class="form-
control" name = "advRev11" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>

<option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

```

```

        <option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

        <option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

        <option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

        <option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

        <option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

        <option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

        <option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

        <option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

        <option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

        <option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev11=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

    </select>

    <br/>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label"
for="advRev1">Commentaires</label>

        <textarea class="form-control"
id="advRev1" name="advRev1" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>><?=
(isset($data['review'])) ? $data['review']->advRev1 : ''; ?>></textarea>

```



</div>

</div>

<h3 class="page-header">L'étudiant(e) applique judicieusement les principes, techniques et les mèthodes propres au domaine informatique.</h3>

<h4>Capacitè &agrave; s'adapter et &agrave; exploiter des technologies (/10)</h4>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<table class="table well">

<thead>

<tr>

<th>Critère</th>

<th class="text-center">&Eacute;valuation</th>

<th class="text-center">Cote</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Supèrieur</td>

<td>

<p>L'étudiant(e) s'adapte très facilement aux technologies en place. Il étudie et propose de façon éclairèe les choix judicieux des technologies approprièes.</p>

</td>

	<td>
<p>9-10</p>	</td>
	</tr>
	<tr>
<td>Satisfaisant</td>	
	<td>
<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) s&apos;adapte aux technologies en place et propose les choix des technologies &agrave; utiliser.</p>	</td>
	<td>
<p>9-10</p>	</td>
	</tr>
	<tr>
<td>Suffisant</td>	
	<td>
<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) s&apos;adapte avec de l&apos;effort aux technologies en place et parvient avec difficult&eacute; &agrave; proposer les choix des technologies &agrave; utiliser.</p>	</td>
	<td>
<p>6</p>	</td>
	</tr>

```

<tr>

<td>Insuffisant</td>

<td>
<p>L&apos;&eacute;tudiant(e) a ne s&apos;adapte pas aux
technologies en place et est incapable d&apos;envisager les choix des technologies &agrave;
utiliser.</p>

</td>

<td>

<p>0</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

```

```

<label class="control-label"
for="advRev21">Note</label>

<select id = "advRev21" class="form-
control" name = "advRev21" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

<option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

<option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

<option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

<option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

<option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

```

```
<option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>
```

```
<option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>
```

```
<option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>
```

```
<option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>
```

```
<option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>
```

```
<option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev21=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>
```

```
</select>
```

```
<br/>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h4>Capacité; produire des solutions
informatiques (/20)</h4>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<table class="table well">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Critère</th>
```

```
<th class="text-
center">Évaluation</th>
```

```
<th class="text-
center">Cote</th>
```

		</tr>
	</thead>	
	<tbody>	
		<tr>
<td>Supérieur</td>		
		<td>
<p>L'étudiant(e) est apte à programmer de façon efficace une application de qualité et à valider avec rigueur le fonctionnement de l'application.</p>		
		</td>
		<td>
<p>18-20</p>		
		</td>
		</tr>
		<tr>
<td>Satisfaisant</td>		
		<td>
<p>L'étudiant(e) est apte à programmer une application de qualité et à valider le fonctionnement de l'application.</p>		
		</td>
		<td>
<p>14-17</p>		
		</td>
		</tr>

Suffisant	<p>L'étudiant(e) a rencontré des difficultés à programmer une application de qualité, mais il y est arrivé. Il a besoin d'être encadré afin de valider le fonctionnement de l'application.</p>
12-13	
Insuffisant	<p>Sans aide l'étudiant(e) n'est pas apte à programmer une application de qualité ni à valider le fonctionnement de l'application. Les apprentissages de programmation ne sont pas intégrés.</p>
0	

```

<label class="control-label"
for="advRev22">Note</label>

<select id = "advRev22" class="form-
control" name = "advRev22" <?=( $data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

    <option value = 0 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

    <option value = 1 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

    <option value = 2 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

    <option value = 3 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

    <option value = 4 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

    <option value = 5 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

    <option value = 6 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

    <option value = 7 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

    <option value = 8 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

    <option value = 9 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

    <option value = 10 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

    <option value = 11 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="11") ? 'selected' : ''; ?>>11</option>

    <option value = 12 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="12") ? 'selected' : ''; ?>>12</option>

    <option value = 13 <?=( isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev22=="13") ? 'selected' : ''; ?>>13</option>

```

```

        <option value = 14 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="14") ? 'selected' : ''; ?>>14</option>

        <option value = 15 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="15") ? 'selected' : ''; ?>>15</option>

        <option value = 16 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="16") ? 'selected' : ''; ?>>16</option>

        <option value = 17 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="17") ? 'selected' : ''; ?>>17</option>

        <option value = 18 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="18") ? 'selected' : ''; ?>>18</option>

        <option value = 19 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="19") ? 'selected' : ''; ?>>19</option>

        <option value = 20 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev22=="20") ? 'selected' : ''; ?>>20</option>

    </select>

    <br/>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label"
for="advRev2">Commentaires</label>

        <textarea class="form-control"
id="advRev2" name="advRev2" <?= ($data['readOnly']) ? 'readonly' : 'required'; ?> ><?=
(isset($data['review'])) ? $data['review']->advRev2 : ''; ?></textarea>

    </div>

</div>

```





|
|  |
  |  ||
  |  ||

```

<td>
    <p>L'&eacute;tudiant(e) a besoin de soutien occasionnel dans la
    r&eacute;alisation de ses activit&eacute;s et la planification de ses t&acirc;ches.</p>
</td>
<td>
    <p>0</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<label class="control-label"
for="advRev31">Note</label>

    <select id = "advRev31" class="form-
control" name = "advRev31" <?= ($data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>
        <option value = 0 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>
        <option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>
        <option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>
        <option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>
        <option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>
        <option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>
        <option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review'])-
>advRev31=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

```

```
<option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>
```

```
<option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>
```

```
<option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>
```

```
<option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev31=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>
```

```
</select>
```

```
<br/>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h4>Qualité des relations interpersonnelles et
communication</h4>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<table class="table well">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Critère</th>
```

```
<th class="text-
center">Évaluation</th>
```

```
<th class="text-
center">Cote</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

Supérieur	
<p>L'étudiant(e) s'adapte avec aisance à des situations de travail variées. Il communique de façon claire et parvient à vulgariser facilement ses solutions.</p>	
9-10	
Satisfaisant	
<p>L'étudiant(e) s'adapte à des situations de travail variées et communique de façon adéquate ses solutions.</p>	
9-10	
Suffisant	

L'étudiant(e) s'adapte avec de l'aide  
 &grave; des situations de travail vari&eacute;es et r&eacute;ussi &grave; communiquer avec  
 un soutien minimal ses solutions.</p>

&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;

&lt;p&gt;6&lt;/p&gt;

&lt;/td&gt;

&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;

&lt;td&gt;Insuffisant&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;

L'étudiant(e) r&eacute;agit avec rigidit&eacute;  
 &grave; des situations de travail vari&eacute;es et ne r&eacute;ussit pas &grave;  
 communiquer ad&eacute;quatement ses solutions.</p>

&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;

&lt;p&gt;0&lt;/p&gt;

&lt;/td&gt;

&lt;/tr&gt;

&lt;/tbody&gt;

&lt;/table&gt;

&lt;label class="control-label"

for="advRev32"&gt;Note&lt;/label&gt;

<select id = "advRev32" class="form-  
 control" name = "advRev32" <? = (\$data['readOnly']) ? 'disabled' : 'required'; ?>>

<option value = 0 <? = (isset(\$data['review']) && \$data['review']-  
 >advRev32=="0") ? 'selected' : ''; ?>>0</option>

```

        <option value = 1 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="1") ? 'selected' : ''; ?>>1</option>

        <option value = 2 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="2") ? 'selected' : ''; ?>>2</option>

        <option value = 3 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="3") ? 'selected' : ''; ?>>3</option>

        <option value = 4 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="4") ? 'selected' : ''; ?>>4</option>

        <option value = 5 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="5") ? 'selected' : ''; ?>>5</option>

        <option value = 6 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="6") ? 'selected' : ''; ?>>6</option>

        <option value = 7 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="7") ? 'selected' : ''; ?>>7</option>

        <option value = 8 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="8") ? 'selected' : ''; ?>>8</option>

        <option value = 9 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="9") ? 'selected' : ''; ?>>9</option>

        <option value = 10 <?= (isset($data['review']) && $data['review']-
>advRev32=="10") ? 'selected' : ''; ?>>10</option>

    </select>

    <br/>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label"
for="advRev3">Commentaires</label>

```

```

                                <textarea class="form-control"
id="advRev3" name="advRev3" <?= ($data['readOnly']) ? 'readonly' : 'required'; ?> ><?=
(isset($data['review'])) ? $data['review']->advRev3 : ''; ?></textarea>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                <?php if (!$data['readOnly']){ ?>

```

```

                                <div class="row">

```

```

                                <div class="col-md-12">

```

```

                                <button name="evalIntern" value="<?= $_SESSION['form_token']; ?>" class="btn
btn-block btn-primary" formaction="/advisor/evalAdv/">Soumettre</button>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                <?php } ?>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                </form>

```

```

                                <form>

```

```

                                <div class="col-md-12">

```

```

                                <button class="btn btn-block btn-primary" formaction="/intern/info/">Revenir à
la liste des évaluations</button>

```

```

                                </div>

```

```

                                </form>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```



## evalSup.php

```
<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'évaluation du superviseur</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez visualiser votre formulaire
d'évaluation du superviseur.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <form class="form-vertical" role="form">

            <div class="row">

                <div class="col-md-12">

                    <div class="row well">

                        <div class="form-group col-md-4">

                            <label class="control-label"
for="revIntern">Nom du stagiaire</label>

                            <input class="form-control"
id="revIntern" type="text" value="<?=$data['intern']->name; ?>" readOnly />

                        </div>

                        <div class="form-group col-md-6">

                            <label class="control-label"
for="revTitle">Titre du projet</label>
```

```
<input class="form-control" id="revtitle"
type="text" value="<?=$data['project']->title; ?>" readOnly />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-2">
```

```
<label class="control-label"
for="revDate">Date</label>
```

```
<input class="form-control"
id="revDate" type="text" value="<?=$data['review']->revDate; ?>" readOnly />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h3 class="page-header">Comportement et éthique
nécessaire à l'exercice de la profession.</h3>
```

```
<h4>Examiner les habiletés et les comportements liés à
l'exercice des fonctions de travail.</h4>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<table class="table well">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Critère</th>
```

```
<th class="text-
center">Évaluation</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td>Appliquer
les exigences liées à l'éthique professionnelle</td>
```

```

<td>

<select
id="cieRev111" name="cieRev111" class="form-control" disabled >

    <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev111=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

    <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev111=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

    <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev111=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

    <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev111=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

    <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev111=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Appliquer la
règlementation en mise en place</td>

<td>

<select
id="cieRev112" name="cieRev112" class="form-control" disabled>

    <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev112=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

```

```
<option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev112=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
```

```
<option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev112=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
```

```
<option value="1" <?= ( $data['review']->cieRev112=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
```

```
<option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev112=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Manifester
```

de la persévérance dans les tâches à accomplir</td>

```
<td>
```

```
<select
```

```
id="cieRev113" name="cieRev113" class="form-control" disabled>
```

```
<option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev113=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>
```

```
<option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev113=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
```

```
<option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev113=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
```

```
<option value="1" <?= ( $data['review']->cieRev113=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
```

```

        <option value="0" <?= ($data['review']->cieRev113=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
        applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label"
for="cieRev1">Commentaires et suggestions</label>

        <textarea class="form-control"
id="cieRev1" name="cieRev1" readOnly><?=$data['review']->cieRev1; ?></textarea>

    </div>

</div>

<h3 class="page-header">Conception et développement
d'une application.</h3>

<h4>Établir le cadre général de l'application.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

```

```

center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Préciser
l'idée directrice du projet et communiquer efficacement avec tout autre participant du
projet.</td>
<td>
<select
id="cieRev211" name="cieRev211" class="form-control" disabled>
<option value="4" <?= ($data['review']->cieRev211=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>
<option value="3" <?= ($data['review']->cieRev211=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
<option value="2" <?= ($data['review']->cieRev211=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
<option value="1" <?= ($data['review']->cieRev211=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
<option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev211=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>
</select>
</td>
</tr>
</tbody>

```

```

        </table>

    </div>

</div>

<h4>Programmer l'application.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

                    <td>Valider
correctement le fonctionnement du programme.</td>

                    <td>

                        <select

id="cieRev221" name="cieRev221" class="form-control" disabled>

                            <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev221=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

                            <option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev221=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

```

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev221=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev221=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (\$data['review']->cieRev221=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Archiver

toute l'information relative au programme.</td>

<td>

<select

id="cieRev222" name="cieRev222" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev222=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (\$data['review']->cieRev222=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev222=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev222=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= (\$data['review']->cieRev222=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>



```

                                </select>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
<h4>Produire la documentation relative à
l'application.</h4>

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table well">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Critère</th>
                    <th class="text-
center">Évaluation</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Créer l'aide
en ligne appropriée.</td>
                    <td>
                        <select
id="cieRev231" name="cieRev231" class="form-control" disabled>

```

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev231=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev231=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (\$data['review']->cieRev231=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= (\$data['review']->cieRev231=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= ( \$data['review']->cieRev231=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Rédiger de  
façon claire et complète les instructions d'utilisation de l'application.</td>

<td>

<select

id="cieRev232" name="cieRev232" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev232=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev232=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev232=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

```

        <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev232=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev232=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>
                                                                </tbody>
                                                                </table>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <div class="row">
                                                                <div class="form-group col-md-12">
                                                                <label class="control-label"
for="cieRev2">Commentaires et suggestions</label>
                                                                <textarea class="form-control"
id="cieRev2" name="cieRev2" readOnly><?=$data['review']->cieRev2;?></textarea>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <h3 class="page-header"> Mise en oeuvre d'une
application.</h3>
                                                                <h4>Planifier la mise en oeuvre.</h4>
                                                                <div class="row">
                                                                <div class="col-md-12">
                                                                <table class="table well">
                                                                <thead>

```

```

<tr>
    <th>Critère</th>
    <th class="text-center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
    <td>Choisir la
    stratégie appropriée au contexte et déterminer les ressources humaines et matérielles
    nécessaires.</td>
    <td>
        <select
            id="cieRev311" name="cieRev311" class="form-control" disabled>
                <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev311=="4") ? 'selected' : '';
                ?>>Excellent</option>
                <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev311=="3") ? 'selected' : '';
                ?>>Satisfaisant</option>
                <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev311=="2") ? 'selected' : '';
                ?>>Acceptable</option>
                <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev311=="1") ? 'selected' : '';
                ?>>Insatisfait</option>
                <option value="0" <?= ($data['review']->cieRev311=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
                applicable</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>

```

```

        </tr>

        <tr>

            <td>Déterminer
les étapes et les procédures de la mise en oeuvre et établir un échéancier réaliste des
travaux.</td>

            <td>

                <select

id="cieRev312" name="cieRev312" class="form-control" disabled>

                <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev312=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

                <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev312=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

                <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev312=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

                <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev312=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

                <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev312=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

                </select>

            </td>

        </tr>

        <tr>

            <td>Communiquer efficacement l'information pertinente aux personnes
concernées.</td>

            <td>

```

```

id="cieRev313" name="cieRev313" class="form-control" disabled>

    <option value="4" <?= ($data['review']->cieRev313=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

    <option value="3" <?= ($data['review']->cieRev313=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

    <option value="2" <?= ($data['review']->cieRev313=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

    <option value="1" <?= ($data['review']->cieRev313=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

    <option value="0" <?= ($data['review']->cieRev313=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<h4>Mettre en place l'environnement.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

```

```

<th>Critère</th>
<th class="text-center">Évaluation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adapter
l'environnement matériel aux exigences de l'application, installer et configurer correctement
l'application.</td>
<td>
<select
id="cieRev321" name="cieRev321" class="form-control" disabled>
<option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev321=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>
<option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev321=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>
<option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev321=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>
<option value="1" <?= ( $data['review']->cieRev321=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>
<option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev321=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>
</select>
</td>
</tr>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table well">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Critère</th>
                    <th class="text-
center">Évaluation</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Exécuter
rigoureusement les tests de fonctionnement de l'application dans le contexte de production et
solutionner efficacement les difficultés.</td>
                    <td>
                        <select
id="cieRev331" name="cieRev331" class="form-control" disabled>
                            <option value="4" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev331=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>
                            <option value="3" <?=(isset($data['review']) && $data['review']->cieRev331=="3") ?
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

```



<option value="2" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="2") ?  
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="1") ?  
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?=(isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev331=="0") ?  
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Gérer le

stress.</td>

<td>

<select

id="cieRev332" name="cieRev332" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?=( \$data['review']->cieRev332=="4") ? 'selected' : "";  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?=( \$data['review']->cieRev332=="3") ? 'selected' : "";  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?=( \$data['review']->cieRev332=="2") ? 'selected' : "";  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?=( \$data['review']->cieRev332=="1") ? 'selected' : "";  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?=( \$data['review']->cieRev332=="0") ? 'selected' : ""; ?>>Non  
applicable</option>

```

</select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<h4>Assurer le suivi de la mise en oeuvre.</h4>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <table class="table well">
      <thead>
        <tr>
          <th>Critère</th>
          <th class="text-
center">Évaluation</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Communiquer de l'information pertinente aux personnes en cause.</td>
          <td>
            <select
id="cieRev341" name="cieRev341" class="form-control" disabled>

```

<option value="4" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="4") ? 'selected' : '';  
?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="3") ? 'selected' : '';  
?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="2") ? 'selected' : '';  
?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="1") ? 'selected' : '';  
?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= ( \$data['review']->cieRev341=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non  
applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Analyser et

solutionner les problèmes découlant de la mise en oeuvre.</td>

<td>

<select

id="cieRev342" name="cieRev342" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="4") ?  
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="3") ?  
'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= (isset(\$data['review']) && \$data['review']->cieRev342=="2") ?  
'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

```

        <option value="1" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev342=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= (isset($data['review']) && $data['review']->cieRev342=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Non applicable</option>

    </select>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<h4>Produire le guide d'exploitation.</h4>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-
center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

```

<td>Préserver l'information pertinente sur les caractéristiques des installations, des configurations et sur les procédures de mise en production de l'application.</td>

<td>

<select

id="cieRev351" name="cieRev351" class="form-control" disabled>

<option value="4" <?= (\$data['review']->cieRev351=="4") ? 'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

<option value="3" <?= ( \$data['review']->cieRev351=="3") ? 'selected' : ''; ?>>Satisfaisant</option>

<option value="2" <?= ( \$data['review']->cieRev351=="2") ? 'selected' : ''; ?>>Acceptable</option>

<option value="1" <?= ( \$data['review']->cieRev351=="1") ? 'selected' : ''; ?>>Insatisfait</option>

<option value="0" <?= ( \$data['review']->cieRev351=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non applicable</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Appliquer

rigoureusement les règles de rédaction et de présentation.</td>

<td>

<select

id="cieRev352" name="cieRev352" class="form-control" disabled>

```

        <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRev352=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

        <option value="3" <?= ( $data['review']->cieRev352=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

        <option value="2" <?= ( $data['review']->cieRev352=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?= ( $data['review']->cieRev352=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRev352=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

                                                                </select>
                                                                </td>
                                                                </tr>
                                                                </tbody>
                                                                </table>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                <div class="row">
                                                                <div class="form-group col-md-12">
                                                                <label class="control-label"
for="cieRev3">Commentaires et suggestions</label>
                                                                <textarea class="form-control"
id="cieRev3" name="cieRev3" readOnly><?=$data['review']->cieRev3; ?></textarea>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                </div>

```

```

        <h3 class="page-header">Informations
complémentaires</h3>

        <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

                <label class="control-label"
for="cieRevBest">Points forts</label>

                <textarea class="form-control"
id="cieRevBest" name="cieRevBest" readOnly><?=$data['review']->cieRevBest; ?></textarea>

            </div>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

                <label class="control-label"
for="cieRevLess">Points à améliorer</label>

                <textarea class="form-control"
id="cieRevLess" name="cieRevLess" readOnly><?=$data['review']->cieRevLess; ?></textarea>

            </div>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="form-group col-md-12">

                <label class="control-label"
for="cieRevOther">Autres remarques</label>

                <textarea class="form-control"
id="cieRevOther" name="cieRevOther" readOnly><?=$data['review']->cieRevOther;
?></textarea>

            </div>

        </div>

        <h4>Appréciation globale du séjour.</h4>

        <div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">

    <table class="table well">

        <thead>

            <tr>

                <th>Critère</th>

                <th class="text-
center">Évaluation</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>

                <td>Avez-vous
apprécié travailler avec le stagiaire assigné à votre projet?</td>

                <td>

                    <select
class="form-control" id="cieRevLike" name="cieRevLike" readOnly>

                        <option value="4" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="4") ? 'selected' : '';
?>>Excellent</option>

                        <option value="3" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="3") ? 'selected' : '';
?>>Satisfaisant</option>

                        <option value="2" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="2") ? 'selected' : '';
?>>Acceptable</option>

                        <option value="1" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="1") ? 'selected' : '';
?>>Insatisfait</option>

                        <option value="0" <?= ( $data['review']->cieRevLike=="0") ? 'selected' : ''; ?>>Non
applicable</option>

```



```

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Reprendriez-vous un finissant ou une finissante de la technique?</td>

<td>

<select

class="form-control" id="cieRevAgain" name="cieRevAgain" readOnly>

<option value="oui" <?= ($data['review']->cieRevAgain=="oui") ? 'selected' : '';
?>>Oui</option>

<option value="non" <?= ($data['review']->cieRevAgain=="non") ? 'selected' : '';
?>>Non</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Reprendriez-vous le même étudiant?</td>

<td>

<select

class="form-control" id="cieRevSame" name="cieRevSame" readOnly>

<option value="oui" <?= ( $data['review']->cieRevSame=="oui") ? 'selected' : '';
?>>Oui</option>

<option value="non" <?= ($data['review']->cieRevSame=="non") ? 'selected' : '';
?>>Non</option>

```

```

                                </select>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</form>

<form>

<div class="col-md-12">

    <button class="btn btn-block btn-primary" formaction="/intern/info/">Revenir à
la liste des évaluations</button>

</div>

</form>

</div>
</div>

```

## Index.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Information du projet de stage</h1>

                <p>Sur cette page vous trouverez les informations concernant le
projet de stage qui vous a Ã©tÃ© assignÃ©.</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">
```

```

<div class="row">

  <div class="col-md-6">

    <div class="panel panel-default">

      <div class="panel-heading">

        <h3 class="panel-title"><?= $data["project"]-
>title;?></h3>

      </div>

      <div class="scrollable-project">

        <div class="panel-body">

          <b>Description</b>

          <p><?= $data["project"]->descr; ?></p>

        </div>

        <div class="panel-body">

          <b>MatÃ©riels et logiciels prÃ©vus</b>

          <p><?= $data["project"]->equip; ?></p>

        </div>

        <div class="panel-body">

          <b>Exigences particuliÃ¨res</b>

          <p><?= $data["project"]->extra; ?></p>

        </div>

        <div class="panel-body">

          <b>Commentaires et informations
complÃ©mentaires</b>

          <p><?= $data["project"]->info; ?></p>

        </div>

      </div>

    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="well">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <b>Nom de l'entreprise</b>
                    <p><?= $data["cie"][$data["project"]]-
>ID]->name; ?></p>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <b>NumÃ©ro de tÃ©lÃ©phone</b>
                    <p><?= $data["cie"][$data["project"]]-
>ID]->tel; ?></p>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b>Adresse courriel</b>
                    <p><?= $data["cie"][$data["project"]]-
>ID]->email; ?></p>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-8">
                    <b>Adresse de l'entreprise</b>

```

```

<p><?= $data["cie"][$data["project"]]-
>ID]->address; ?></p>

</div>

<div class="col-md-4">

    <b>Ville</b>

    <p><?= $data["cie"][$data["project"]]-
>ID]->city; ?></p>

</div>

</div>

</div>

<div class="well">

    <div class="row">

        <div class="col-md-7">

            <b>Nom du superviseur</b>

            <p><?= $data["project"]->supName;
?></p>

        </div>

        <div class="col-md-5">

            <b>Titre</b>

            <p><?= $data["project"]->supTitle;
?></p>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-6">

        <b>NumÃ©ro de tÃ©lÃ©phone</b>

        <p><?= $data["project"]->supTel; ?></p>

```

```
</div>
<div class="col-md-6">
    <b>Adresse courriel</b>
    <p><?= $data["project"]->supEmail;
?></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

## Info.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Évaluations</h1>

                <p>Sur cette page vous trouverez différentes évaluations par les superviseurs et les
coordonnateurs.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">
```



```
<div class="row">

  <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

    <div class="lead list-group text-center">

      <a href = "/intern/review/interview" class="list-group-item">Entretien
d'embauche</a>

      <a href = "/intern/review/evalAdvMid" class="list-group-item">Évaluation de stage mi-
session</a>

      <a href = "/intern/review/evalSup" class="list-group-item">Évaluation de stage du
superviseur</a>

      <a href = "/intern/review/evalAdvFinale" class="list-group-item">Évaluation de stage
finale</a>

    </div>

  </div>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

## Interview.php

```
<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Formulaire d'entrevue</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez visualiser votre formulaire
d'entrevue.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <form id = "form" role="form" METHOD="POST">

            <div class="row">

                <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

                    <div class="row">

                        <div class="form-group col-md-6">

                            <label class="control-label" for="intTimestamp">Date et heure d'arrivé</label>

                            <input class="form-control" id="intTimestamp" name="timestamp"
type="datetime-local" value="<?=$data['interview']->timestamp; ?>" readOnly />

                        </div>

                    </div>

                    <div class="row">

                        <div class="form-group col-md-6">

                            <label class="control-label" for="intDept">Service / Département</label>
```

```

        <input class="form-control" id="intDept" name="department" type="text"
value="<?=$data['interview']->department; ?>" readOnly />

    </div>

</div>

        <div class="form-group col-md-6">

            <label class="control-label" for="intPos">Poste concerné</label>

            <input class="form-control" id="intPosition" name="position" type="text"
value="<?=$data['interview']->position; ?>" readOnly />

        </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-12">

        <table class="table well">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Critère</th>

                    <th class="text-center">Évaluation</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <tr>

                    <td>Communication orale</td>

                    <td>

                        <select class="form-control" id="communication"
name="communication" disabled>

                            <option value="4" <?=( $data['interview']->communication=="4") ?
'selected' : ''; ?>>Excellent</option>

```

```

        <option value="3" <?= ($data['interview']->communication=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

        <option value="2" <?= ($data['interview']->communication=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

        <option value="1" <?= ($data['interview']->communication=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= ($data['interview']->communication=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Enthousiasme et motivation</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="motivation" name="motivation"
disabled>

            <option value="4" <?= ($data['interview']->motivation=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?= ($data['interview']->motivation=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

            <option value="2" <?= ($data['interview']->motivation=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?= ($data['interview']->motivation=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?= ($data['interview']->motivation=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

        </select>

    </td>

</tr>

```

```

        <tr>

            <td>Assurance et confiance en soi</td>

            <td>

                <select class="form-control" id="selfesteem" name="selfesteem"
disabled>

                    <option value="4" <?= ($data['interview']->selfesteem=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                    <option value="3" <?= ($data['interview']->selfesteem=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

                    <option value="2" <?= ($data['interview']->selfesteem=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

                    <option value="1" <?= ($data['interview']->selfesteem=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

                    <option value="0" <?= ($data['interview']->selfesteem=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

                </select>

            </td>

        </tr>

        <tr>

            <td>Présentation soignée</td>

            <td>

                <select class="form-control" id="appearance" name="appearance"
disabled>

                    <option value="4" <?= ($data['interview']->appearance=="4") ?
'selected' : ""; ?>>Excellent</option>

                    <option value="3" <?= ($data['interview']->appearance=="3") ?
'selected' : ""; ?>>Très bien</option>

                    <option value="2" <?= ($data['interview']->appearance=="2") ?
'selected' : ""; ?>>Acceptable</option>

```

```

        <option value="1" <?= ($data['interview']->appearance=="1") ?
'selected' : ""; ?>>Insatisfait</option>

        <option value="0" <?= ($data['interview']->appearance=="0") ?
'selected' : ""; ?>>Médiocre</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Qualité des réponses</td>

    <td>

        <select class="form-control" id="answers" name="answers" disabled>

            <option value="4" <?= ($data['interview']->answers=="4") ? 'selected'
: ""; ?>>Excellent</option>

            <option value="3" <?= ($data['interview']->answers=="3") ? 'selected'
: ""; ?>>Très bien</option>

            <option value="2" <?= ($data['interview']->answers=="2") ? 'selected'
: ""; ?>>Acceptable</option>

            <option value="1" <?= ($data['interview']->answers=="1") ? 'selected'
: ""; ?>>Insatisfait</option>

            <option value="0" <?= ($data['interview']->answers=="0") ? 'selected'
: ""; ?>>Médiocre</option>

        </select>

    </td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

```

```

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label" for="intComment">Commentaires</label>

        <textarea class="form-control" id="intComment" name="comments"
readOnly><?=$data['interview']->comments; ?></textarea>

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group col-md-12">

        <label class="control-label" for="intInterviewer">Responsable de
l'entrevue</label>

        <input class="form-control" id="intInterviewer" name="interviewer" type="text"
value="<?=$data['interview']->interviewer; ?>" readOnly/>

    </div>

</div>

<form>

    <div class="col-md-12">

        <button class="btn btn-block btn-primary" formaction="/intern/info/">Revenir à
la liste des évaluations</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</form>

</div>

</div>

```

## List.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

    <div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

        <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

        <?= $data['message']; ?>

    </div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Évaluation des projets de stage</h1>

                <p>Sur cette page vous trouverez les différents projets de stage qui vous sont suggérés. Vous devez les noter de 0 (Impossible) à 5 (Préférence) pour faciliter l'assignation d'un projet de stage par votre coordonnateur. Vous pourrez en tout temps modifier votre sélection avant qu'un projet de stage vous soit assigné.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">
```



```

<div class="container">

    <a class="left carousel-control" href="#carousel-projects" role="button"
data-slide="prev"><i class="icon-left fa fa-3x fa-arrow-circle-left text-success"></i></a>

    <a class="right carousel-control" href="#carousel-projects"
role="button" data-slide="next"><i class="icon-right fa fa-3x fa-arrow-circle-right text-
success"></i></a>

    <div id="carousel-projects" data-interval="false" class="carousel slide">

        <div class="carousel-inner">

            <?php if($data['projects'] != null){

                $count = 0; foreach ($data['projects'] as $project) { ?>

                    <div class="item <?php if ($count == $data["carousel-
index"]) echo('active'); ?>">

                        <div class="row">

                            <div class="col-md-6">

                                <div class="panel panel-
default">

                                    <div

                                        class="panel-heading">

                                            <h3

                                                class="panel-title"><?= $project->title;?></h3>

                                            </div>

                                            <div

                                                class="scrollable-project">

                                                    <div

                                                        class="panel-body">

                                                            <b>Description</b>

                                                            <p><?= $project->descr;?></p>

                                                        </div>

```

```

class="panel-body">
    <b>Matériels et logiciels prévus</b>

    <p><?=$project->equip;?></p>

</div>

<div
class="panel-body">

    <b>Exigences particulières</b>

    <p><?= $project->extra;?></p>

</div>

<div
class="panel-body">

    <b>Commentaires et informations complémentaires</b>

    <p><?= $project->info;?></p>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="well">

        <div
class="row">

            <div
class="col-md-12">

```

```

        <b>Nom de l'entreprise</b>

        <p><?= $data['cie'][$project->businessID]->name; ?></p>

        </div>

    </div>

    <div

class="row">

        <div

class="col-md-6">

        <b>Numéro de téléphone</b>

        <p><?= $data['cie'][$project->businessID]->tel; ?></p>

        </div>

    <div

class="col-md-6">

        <b>Adresse courriel</b>

        <p><?= $data['cie'][$project->businessID]->email; ?></p>

        </div>

    </div>

    <div

class="row">

        <div

class="col-md-8">

        <b>Adresse de l'entreprise</b>

        <p><?= $data['cie'][$project->businessID]->address; ?></p>

```

```

</div>
<div
class="col-md-4">

    <b>Ville</b>

    <p><?= $data['cie'][$project->businessID]->city; ?></p>

</div>
</div>
</div>
<div class="well">
    <div
class="row">
        <div
class="col-md-7">

            <b>Nom du superviseur</b>

            <p><?= $project->supName;?></p>

        </div>
        <div
class="col-md-5">

            <b>Titre</b>

            <p><?= $project->supTitle;?></p>

        </div>
    </div>
</div>
<div
class="row">

```

```

class="col-md-6">
    <b>Numéro de téléphone</b>

    <p><?= $project->supTel;?></p>

</div>

<div
class="col-md-6">

    <b>Adresse courriel</b>

    <p><?= $project->supEmail;?></p>

</div>

</div>

</div>

<form role="form"
class="well form-inline text-right">

    <div class="form-
group">

        <label
for="rateProject">Évaluation du projet de stage :</label>

        <select
class="form-control" id="rateProject" name = "rating">

            <option value = 0 <?= (isset($data['ratings'][$project->ID]) && $data['ratings'][$project-
>ID]['score'] == 0) ? 'selected' : ''; ?>>0 - Impossible</option>

            <option value = 1 <?= (isset($data['ratings'][$project->ID])&& $data['ratings'][$project-
>ID]['score'] == 1) ? 'selected' : ''; ?>>1 - Complication</option>

```

```

        <option value = 2 <?=(isset($data['ratings'][$project->ID]) && $data['ratings'][$project->ID]['score'] == 2) ? 'selected' : ''; ?>>2 - Difficile</option>

        <option value = 3 <?=(isset($data['ratings'][$project->ID]) && $data['ratings'][$project->ID]['score'] == 3) ? 'selected' : ''; ?>>3 - Acceptable</option>

        <option value = 4 <?=(isset($data['ratings'][$project->ID]) && $data['ratings'][$project->ID]['score'] == 4) ? 'selected' : ''; ?>>4 - Favorable</option>

        <option value = 5 <?=(isset($data['ratings'][$project->ID]) && $data['ratings'][$project->ID]['score'] == 5) ? 'selected' : ''; ?>>5 - Préférence</option>

    </select>

    <button type = "submit" class="btn btn-success" name = "id" value =
"<?=$project->ID; ?>" class="btn btn-link" formaction = "/intern/index/"
formmethod="POST"><i class="fa fa-fw fa-star"></i></button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<?php $count++; } } ?>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

## Log.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Journal de bord</h1>

                <p>Sur cette page vous pourrez soumettre une entrée à votre journal de bord ou
consulter les entrées précédentes.</p>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

<div class="section">

    <div class="container">
```

```

<div class="row">

  <div class="col-md-6">

    <div class="well">

      <form role="form">

        <div class="form-group">

          <label class="control-label" for="logText">Écrire votre nouvelle entrée ci-
dessous.</label>

          <textarea class="form-control" name="logText" id="logText"></textarea>

        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary" formaction="/intern/log"
formmethod="post">Soumettre</button>

      </form>

    </div>

  </div>

</div>

<div class="col-md-6">

  <div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

      <h3 class="panel-title">Archives</h3>

    </div>

    <div class="scrollable-project">

      <?php if($data['logs'] != null){

        $count = 0; foreach ($data['logs'] as $log) {; ?>

```



```
<div class="panel-body">

    <b><?=array_search($log, $data['logs'])?></b>

    <p><?=$log?></p>

    <br/>

</div>

<?php }

}>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

## Menu.php

```
<div class="navbar navbar-default navbar-static-top">

    <div class="container">

        <div class="navbar-header">

            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#navbar-ex-collapse">

                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

                <span class="icon-bar"></span>

            </button>

            <a class="navbar-brand" href="#"><span>420.AA | Gestion de Stage |
Stagiaire</span></a>

        </div>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-ex-collapse">

            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

                <li class="dropdown">

                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-
expanded="false"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> <?= $_SESSION['name']; ?> <i class="fa fa-
caret-down"></i></a>

                    <ul class="dropdown-menu" role="menu">

                        <li>

                            <a href="/intern/index"><i class="fa fa-fw fa-briefcase"></i> Projet de stage</a>

                        </li>

                        <li>

                            <a href="/intern/log"><i class="fa fa-fw fa-book"></i> Journal de Bord</a>

                        </li>

                    </ul>

                </li>

            </ul>

        </div>

    </div>
```

```
<li>

    <a href="/intern/info"><i class="fa fa-fw fa-pencil"></i> Évaluations</a>

</li>

<li class="divider"></li>

<li>

    <a href="/intern/pass"><i class="fa fa-fw fa-key"></i> Changer de mot de
passe</a>

</li>

<li class="divider"></li>

<li>

    <a href="/home/logout"><i class="fa fa-fw fa-sign-out"></i> Déconnexion</a>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>
```

## Pass.php

```
<?php

    //Générer un token d'identification.

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));

    $_SESSION['form_token'] = $token;

    $_SESSION['form_timer'] = time();

?>

<?php if (isset($data['alert'])) { ?>

<div class="col-md-12 alert <?= $data['alert']; ?>" style="position:fixed;z-index:999">

    <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">&times;</a>

    <?= $data['message']; ?>

</div>

<?php } ?>

<div class="section section-info">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12">

                <h1>Changement de mot de passe</h1>

                <p>Sur cette page vous pouvez soumettre un changement de mot de passe.</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="section">

    <div class="container">

        <div class="row">
```

```

<div class="col-md-6 col-md-offset-3">

    <form role="form">

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="newPass">Entrer le nouveau mot de
passe</label>

            <input class="form-control" id="newPass" name="password"
placeholder="Nouveau mot de passe" type="password" required />

        </div>

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="newVerif">Verifier le mot de passe</label>

            <input class="form-control" id="newVerif" placeholder="Entrer de nouveau"
type="password" required />

        </div>

        <div class="row">

            <div class="col-md-8">

                <p class="text-center" id="valid"></p>

            </div>

            <div class="col-md-4">

                <button type="submit" name="editPass" value="<?=$_SESSION['form_token'];?>" class="btn btn-block btn-primary" formaction="/intern/pass"
formmethod="post">Soumettre</button>

            </div>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

```

</div>

## **Public**

### **Index :**

```
<!DOCTYPE html>

<?php session_start();

//var_dump($_SESSION["form_token"]);

?>

<html>

    <!-- Application. -->

    <?php require_once "../app/init.php";

    $app = new App(); ?>

</html>

<?php //var_dump($_SESSION["form_token"]); ?>
```

### **.htaccess**

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST\_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST\_FILENAME} !-d

RewriteCond %{REQUEST\_FILENAME} !-l

RewriteBase /

```
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [QSA,L]
```



