









**\$\$\$TOP&\$\$\$SKIP**

OData Query Options	Additional Implementation Needed
\$select	no
\$count	no
\$expand	no
\$format	no
Read \$links	no
\$value	no
\$orderby	yes
\$top	yes
\$skip	yes
\$filter	yes
\$inlinecount	yes
\$skiptoken	yes



# \$TOP & \$SKIP

OData Query Options	Additional Implementation Needed
\$select	no
\$count	no
\$expand	no
\$format	no
Read \$links	no
\$value	no
\$orderby	yes
\$top	yes
\$skip	yes
\$filter	yes
\$inlinecount	yes
\$skiptoken	yes



# \$STOP & \$SKIP

```
DATA: top TYPE i,  
      skip TYPE i.  
top = io_tech_request_context->get_top( ).  
skip = io_tech_request_context->get_skip( ).  
  
" Get primary keys  
SELECT bp~node_key  
FROM snwd_bpa AS bp  
INNER JOIN snwd_ad AS ad  
ON bp~address_guid = ad~node_key  
WHERE (where_clause)  
ORDER BY (orderby_clause)  
INTO CORRESPONDING FIELDS OF @<entity>.  
  
CHECK sy-dbcnt > skip.  
APPEND <entity> TO <entityset>.  
IF top > 0 AND lines( <entityset> ) GE top.  
EXIT.  
ENDIF.  
ENDSELECT.
```