

WINDOWS & LINUX

Ctrl+Shift+F8

Ctrl + Space	Вывод возможных вариантов автодополнения
Alt + Enter	Показывает меню с доступными действиями
	и быстрыми решениями
Ctrl + P	Информация о параметре (в пределах
	аргументов вызова метода)
Ctrl + Q	Быстрый поиск по документации
Ctrl + mouse over code	Краткая информация
Alt + Insert	Сгенерировать код (getter-ы, setter-ы,
	конструкторы)
Ctrl + 0	Переопределение методов
Ctrl + I	Реализация методов
Ctrl + Alt + T	Окружить (ifelse, trycatch, for и т.д.)
Ctrl + /	Вставить / Удалить строковый комментарий
Ctrl + Shift + /	Вставить/Удалить многосторочный комментарий
Ctrl + W	Выборка последовательно возрастающих
	блоков кода
Ctrl + Shift + W	Вернуть текущую выборку в предыдущее
	состояние
Ctrl + Alt + L	Переформатировать код
Ctrl + Alt + I	Автоотступ строки
Ctrl + D	Продублировать текущую строку или
	выбранный блок
Ctrl + Y	Удалить строку, на которой установлен курсор
Ctrl + Shift + J	Интеллектуальная склейка строк (HTML и JS)
Ctrl + Enter	Интеллектуальная разбивка строк (HTML и JS)
Shift + Enter	Начать новую строку
Ctrl + Shift + U	Переключить регистр для слова под
	курсором или выбранного блока
Ctrl + Shift +] / [Выбрать код до конца/начала блока
Ctrl + Delete	Удалить до конца слова
Ctrl + Backspace	Удалить до начала слова
Ctrl + NumPad+/-	Развернуть / Свернуть блок кода
Ctrl + F4	Закрыть активную вкладку редактора
Ctrl + Shift + V	Вставить из истории
Отладка	
F8	Шаг с обходом
F7	Шаг с заходом
Shift + F8	Шаг с выходом
Alt + F8	Вычислить выражение
F9	Продолжить выполнение программы
Ctrl + F8	Установить или снять контрольную точку

Просмотр контрольных точек

Выполнение	
Shift + F10	Выполнить
Shift + F9	Отладить
Ctrl + Shift + F10	Выбрать конфигурацию и запустить
Ctrl + Shift + X	Открыть командную строку
Поиск и замена	
Ctrl + F/R	Найти / Заменить
F3/Shift + F3	Найти следующее / предыдущее
Ctrl + Shift + F/R	Найти / Заменить в директории
Поиск случаев испо	льзования
Alt + F7 / Ctrl + F7	Найти случаи использования / Найти случаи использования в файле
Ctrl + Shift + F7	Выделить случаи использования
Ctrl + Alt + F7	Показать случаи использования
Навигация	
Ctrl + N	Перейти к классу
Ctrl + Shift + N	Перейти к файлу
Ctrl + Alt + Shift + N	Перейти к символу
Ctrl + G	Перейти к строке
Alt + Right/Left	Переход к следующей / предыдущей
	вкладки редактора
Esc	Перейти в редактор (из окна инструментов)
Ctrl + E	Открыть всплывающее окно с последними
	использовавшимися файлами
Ctrl + Alt + Left/Right	Перейти назад / вперед
Ctrl + Shift + Backspace	е Перейти к месту последнего редактирования
Alt + F1	Выбрать текущий файл или символ в
	любой области просмотра
Ctrl + B or Ctrl + Click	Перейти к объявлению
Ctrl + Alt + B	Перейти к реализации
Ctrl + Shift + I	Открыть быстрый поиск по определению
Ctrl + Shift + B	Перейти к объявлению типа
Ctrl + U	Перейти к родительскому методу / классу
Alt + Up/Down	Переход к предыдущему / следующему методу
Ctrl +] / [Перейти в конец / начало блока
F2 / Shift + F2	Следующая / Предыдущая выделенная ошибка
F4 / Ctrl + Enter	Редактировать файл / Просмотр файла

Для поиска действия воспользуйтесь Find Action (Ctrl + Shift + A)

Рефакторинг кода

F5/F6	Скопировать / Переместить
Alt + Delete	Безопасное удаление
Shift + F6	Переименовать
Ctrl + Alt + N	Встраиваемая переменная
Ctrl + Alt + M/V/F/C	Перенести в метод или функцию / переменную / свойство класса / константу
Ctrl + Alt + Shift + T	Реорганизовать (отображает все возможные варианты реорганизации)

Система контроля версиями / Локальная история

Alt + BackQuote (`)	Вспдывающие окно СКВ
Ctrl + K	Фиксация (коммит) проекта в СКВ
Ctrl + T	Обновление проекта из СКВ
Alt + Shift + C	Просмотр последних изменений

Общие команды

Double Shift	Поиск везде
Ctrl + Shift + A	Найти действие
Alt + #[0-9]	Открыть соответствующее окно
	инструментария
Ctrl + Alt + F11	Переключиться в полноэкранный режим
Ctrl + Shift + F12	Развернуть окно редактора
Alt + Shift + F	Добавить в избранное
Alt + Shift + I	Проверить текущий файл с текущим профилем
Ctrl + Alt + S	Открыть окно настройки параметров
Ctrl + Tab	Переключение между вкладками и окном
	инструментария

Сниппеты

Ctrl + J	Вставить шаблон из списка
eco	Выражение 'echo'
fore	foreach(iterable_expr as \$value) {}
forek	foreach(iterable_expr as \$key => \$value) {}
inc/inco	Выражение 'include'/'include_once'
prif	Закрытый (private) метод
prof	Защищённый (protected) метод
pubf	Открытый (public) метод
rqr/rqro	Выражение 'require'/'require_once'
и прочие	







jetbrains.com/phpstorm blog.jetbrains.com/phpstorm

@phpstorm

Страница перевода:

https://github.com/LoginovIlya/PhpStorm-hotkeys-ru



MAC OS

^Space	Вывод возможных вариантов автодополнения
7.0	Показывает меню с доступными действиями и быстрыми решениями
жP	Информация о параметре (в пределах аргументов вызова метода)
^J or Mid. button click	Быстрый поиск по документации
	Краткая информация
≋N, ^↔,^N	Сгенерировать код (getter-ы, setter-ы, конструкторы)
^0	Переопределение методов
^I	Реализация методов
Ж ∖_T	Окружить (ifelse, trycatch, for и т.д.)
₩/	Вставить / Удалить строковый комментарий
₩ <i>\</i> \	Вставить/Удалить многосторочный комментарий
\	Выборка последовательно возрастающих блоков кода
Z†	Вернуть текущую выборку в предыдущее состояние
% ∠ r	Переформатировать код
^ \[\]	Автоотступ строки
жD	Продублировать текущую строку или выбранный блок
#≪	Удалить строку, на которой установлен курсор
^ û J	Интеллектуальная склейка строк (HTML и JS)
 ₩ ~	Интеллектуальная разбивка строк (HTML и JS)
⊕	Начать новую строку
ЖûU	Переключить регистр для слова под курсором или выбранного блока
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Выбрать код до конца/начала блока
\\\	Удалить до конца слова
ľ⊠	Удалить до начала слова
₩ + , ₩ -	Развернуть / Свернуть блок кода
₩W	Закрыть активную вкладку редактора
¥ûV	Вставить из истории
Отладка	
F8	Шаг с обходом
F7	Шаг с заходом
☆F8	Шаг с выходом
₹F8	Вычислить выражение
ж ∵F9	Продолжить выполнение программы
₩F8	Установить или снять контрольную точку
ж 	Просмотр контрольных точек

^F10	Выполнить
^F9	Отладить
^☆R, ^☆D	Выбрать конфигурацию и запустить
₩ûX	Открыть командную строку
Поиск и замена	
₩F/R	Найти / Заменить
ж G, ж☆G	Найти следующее / предыдущее
жûF/R	Найти / Заменить в директории
Поиск случаев исп	ользования
∵ F7 / %F7	Найти случаи использования / Найти случаи
	использования в файле
% ☆F7	Выделить случаи использования
% ₹ F7	Показать случаи использования
Навигация	
жN	Перейти к классу
₩ûN	Перейти к файлу
₩∠N	Перейти к символу
∺+G	Перейти к строке
^ → / ←	Переход к следующей / предыдущей
	вкладки редактора
5	Перейти в редактор (из окна инструментов)
₩E	Открыть всплывающее окно с последними
	использовавшимися файлами
←	Перейти назад / вперед
#☆≪	Перейти к месту последнего редактирования
₹ F1	Выбрать текущий файл или символ в
	любой области просмотра
# B or # Click	Перейти к объявлению
₩√B	Перейти к реализации
∵ Space, #Y	Открыть быстрый поиск по определению
^ ûB	Перейти к объявлению типа
жU	Перейти к родительскому методу / классу
^↑,^↓	Переход к предыдущему / следующему методу
#], # [Перейти в конец / начало блока
F2, ☆F2	Следующая / Предыдущая выделенная ошибка
F4/ ж↓	Редактировать файл / Просмотр файла

Выполнение

Для поиска действия воспользуйтесь Find Action (1 % A)

Рефакторинг кода	кода
------------------	------

F5/F6	Скопировать / Переместить
%Delete	Безопасное удаление
☆F6	Переименовать
₩ZN	Встраиваемая переменная
₩ \TM/V/F/C	Перенести в метод или функцию / переменную / свойство класса / константу
^T	Реорганизовать (отображает все возможные варианты реорганизации)

Система контроля версиями / Локальная история

^V	Вспдывающие окно СКВ
₩K	Фиксация (коммит) проекта в СКВ
жT	Обновление проекта из СКВ
∵ûC	Просмотр последних изменений

Общие команды

企	Поиск везде
₽¥A	Найти действие
₩0 ₩9	Открыть соответствующее окно
	инструментария
% ₹ F11	Переключиться в полноэкранный режим
ж ☆ F12	Развернуть окно редактора
∵☆F	Добавить в избранное
\C\O\	Проверить текущий файл с текущим профилем
₩,	Открыть окно настройки параметров
^ →1	Переключение между вкладками и окном
	инструментария

Сниппеты

Onville	
#J	Вставить шаблон из списка
eco	Выражение 'echo'
fore	foreach(iterable_expr as \$value) {}
forek	foreach(iterable_expr as \$key => \$value) {}
inc/inco	Выражение 'include'/'include_once'
prif	Закрытый (private) метод
prof	Защищённый (protected) метод
pubf	Открытый (public) метод
rqr/rqro	Выражение 'require'/'require_once'
и прочие	







jetbrains.com/phpstorm blog.jetbrains.com/phpstorm

@phpstorm

Страница перевода: https://github.com/LoginovIlya/PhpStorm-hotkeys-ru