

Guía: Conexión a la Base de Datos de Granova (Supabase)

Esta guía es para Roosbel, Breyner y Daniel. Sigue los pasos en orden — no te saltes ninguno.

1. Acepta la invitación a Supabase

1. Revisa tu correo de Gmail (el que le diste a Jhon) — debería llegarte un correo de **Supabase** con el asunto algo como "You've been invited to join Granova".
2. Haz clic en "**Accept invitation**" dentro del correo.
3. Inicia sesión con tu cuenta de Google (la misma a la que llegó la invitación).
4. Ya deberías ver el proyecto `granova-db` dentro de la organización **Granova**.

Si no te llegó el correo, avísale a Jhon para que verifique que escribió bien tu Gmail.

2. Explora la base de datos (opcional, pero recomendado)

1. Dentro del proyecto `granova-db`, en el menú izquierdo busca el ícono de **Table Editor**.
 2. Ahí puedes ver las 10 tablas del proyecto (`usuarios`, `clientes`, `lotes`, `productos`, `pedidos`, etc.) y los datos que ya existan.
 3. **No edites ni borres datos directamente desde aquí** a menos que sea para pruebas controladas — los cambios reales deben venir desde el código (backend), no manualmente.
-

3. Configura tu proyecto local de Node

Si ya tienes una carpeta de proyecto para tu módulo (catálogo, pedidos, inventario), úsala. Si no, créala:

```
powershell

mkdir granova-tu-modulo
cd granova-tu-modulo
npm init -y
```

Abre el `package.json` que se generó y agrégle esta línea (para poder usar

`import`/`export`):

```
json
```

```
"type": "module",
```

Instala las dependencias básicas para conectarte a la base de datos:

```
powershell  
  
npm install pg dotenv express
```

4. Crea tu archivo `.env`

Pídele a Jhon, por un canal privado (WhatsApp del equipo, NUNCA por Jira ni GitHub público), estos dos valores:

- `DATABASE_URL`
- `JWT_SECRET` (solo si vas a trabajar con rutas protegidas/tokens)

Crea el archivo:

```
powershell  
  
ni .env
```

Y pega dentro (con los valores reales que te pase Jhon):

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres.xxxxx:CONTRASEÑA@aws-1-sa-east-  
1.pooler.supabase.com:5432/postgres  
JWT_SECRET=el_secreto_que_te_pase_jhon
```

5. Crea el `.gitignore` (MUY IMPORTANTE, antes de cualquier commit)

```
powershell  
  
ni .gitignore
```

Dentro escribe:

```
.env  
node_modules
```

⚠ Si no haces esto antes de tu primer `git add .`, puedes terminar subiendo la contraseña de la base de datos a GitHub por accidente. Si ya hiciste un commit sin `.gitignore`, avísale

a Jhon antes de seguir — hay que limpiar el historial de Git.

6. Prueba que la conexión funciona

Crea un archivo `prueba-conexion.js`:

```
javascript

import "dotenv/config";
import pg from "pg";

const { Pool } = pg;

const pool = new Pool({
  connectionString: process.env.DATABASE_URL,
  ssl: { rejectUnauthorized: false },
});

async function probar() {
  try {
    const resultado = await pool.query("SELECT NOW()");
    console.log("✅ Conexión exitosa:", resultado.rows[0]);
  } catch (error) {
    console.log("❌ Error de conexión:", error.message);
  }
}

probar();
```

Corre:

```
powershell

node prueba-conexion.js
```

Si ves `✅ Conexión exitosa`, estás listo para trabajar en tu módulo contra la base de datos real.

Reglas de seguridad para todo el equipo

- ❌ Nunca subas el archivo `.env` a GitHub.
- ❌ Nunca compartas el `DATABASE_URL` ni el `JWT_SECRET` en canales públicos (grupos grandes, Jira, comentarios visibles para todo el curso).

-  Si necesitas crear/modificar una tabla, avísale a Jhon primero — varias tablas tienen relaciones (foreign keys) con otras, y un cambio sin avisar puede romper el trabajo de otro compañero.
-  Si tienes un error de conexión, revisa primero que copiaste el `DATABASE_URL` completo, sin espacios extra al inicio o final.

Cualquier duda, pregúntale a Jhon como líder técnico del proyecto.