

ClashX 教程 for Mac

#1 下载

下载地址: [官方下载](#)

M1/M2 芯片: [M1/M2](#)

服务器购买地址: [服务器购买地址](#)

下载 ClashX 的安装文件, 文件格式为“dmg”格式, 相当于一个光盘镜像文件。下载的文件一般放置于用户的“下载”文件夹, 使用 Finder 找到下载文件。

运行 ClashX 安装程序

此时, 桌面上会生成一个虚拟光盘, 并将下载的镜像文件装载到该光盘, 并弹出一个窗口, 按照提示将窗口左侧的“ClashX”图标拖拽到窗口右侧的“Applications”文件夹, 即完成了 ClashX 的安装。

安装过程其实就相当于把 ClashX 的程序文件夹复制到 Mac 电脑中, 放置在“Applications”目录是方便应用程序的访问和使用。

复制完成后, 就可以在应用程序中看到 ClashX 应用图标, 表示安装已经成功。我们就可以把虚拟光盘弹出, 然后删除下载目录中的 dmg 文件。

第一次启动 ClashX 时, 依次点击: 打开、安装、输入密码, 点击“安装帮助程序”, 即可启动 ClashX 了 (如下图)。

如果程序打不开, 请参考: [打开来自身份不明开发者的 Mac App1](#) 或

<https://www.jianshu.com/p/3a5ceb412f15>



[获取订阅链接](#)



然后点击 添加 ，粘贴上方 [获取订阅链接](#) 中的拷贝的订阅链接（注意，粘贴后如果看不到 url，可能是因为多了一个空行，按一次“Backspace 删除键”即可）。



[开启系统代理](#)



打开 ClashX 控制台，在「设置」选项卡中打开「允许来自局域网的连接」，并获取 HTTP 代理端口号（如果 HTTP 代理端口为 0，请使用混合代理端口）



安装好 clashx 之后，局域网网站打不开，需要代理配置忽略，但是 mac 没有找到可视化操作界面。

按照官方文档，操作如下：

- 在 `~/config/clash/` 新建 `proxylgnoreList.plist` 文件
- 编辑文件，内容如下

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<array>
  <string>192.168.0.0/16</string>
  <string>10.0.0.0/8</string>
  <string>172.16.0.0/12</string>
  <string>127.0.0.1</string>
  <string>localhost</string>
  <string>*.local</string>
  <string>*.crashlytics.com</string>
  <string>my-custom-site.com</string>
</array>
</plist>  点击拷贝拷贝失败拷贝成功
```

- 在 array 最后追加自定义需要忽略的网址

编辑保存后，重启 clashx 即可。

打开 mac 网络配置即可看到新加的配置

