

NIVEL 1

Exercici 1: Consulta sobre Taula no Optimitzada (Diagnòstic).

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.companies_clean` AS co
3 JOIN `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.transactions_clean` AS t ON co.company_id = t.business_id
4 WHERE EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) = '2022-03-12'
5 AND co.country='Germany';
6
```

✓ Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Exercici 2: Re-arquitectura i Optimització de l'Emmagatzematge (Partition & Cluster).

Pas 1: Generació de Dades Recents (Mocking Data)

Creamos la tabla intermedia transactions_recent desde transactions_clean

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_recent` AS
2 SELECT * EXCEPT(timestamp),
3 TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(),INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64)DAY) AS timestamp
4 FROM `sprint3-analytics-gene.sprint3_silver.transactions_clean`;
5
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU X

Recientes Resultados de la consulta

6:55 p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico

✓ CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_recent.

1:02 p.m.

Pas 2: Creació de la Taula Optimitzada (Partitioning & Clustering)

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.fact_transactions_optimized`
2 PARTITION BY DATE(timestamp)
3 CLUSTER BY business_id AS
4 SELECT *
5 FROM `sprint3_silver.transactions_recent`;
6
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Resultados de la consulta

7:09 p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de

✓ CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre fact_transactions_optimized.

Confirmamos con vista previa que este correcto:

fact_transactions_optimized												
Esta es una tabla particionada. Learn more												
Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos						
transaction_id	card_id	business_id	amount	declined	product_id	user_id	lat	longitude	timestamp			
1	9C0783D5-865F-4665-9792-08...	b-2222	CcS-8744	300.76	0	65	4163	40.9564581...	-3.65265108...	2026-09-30 16:55:19.652080 UTC		
2	67F02E9B-8EA2-4C48-B95A-63...	b-2222	CcS-5018	339.18	0	60	437	51.7920419...	5.37985337...	2026-09-30 16:55:19.652080 UTC		
3	9C09F20F-939C-413F-9B46-96...	b-2222	CcS-5066	238.04	0	32	485	51.6950496...	19.0500558...	2026-09-30 16:55:19.652080 UTC		
4	9F910731-8073-4D13-BDCE-EE...	b-2222	CcS-8066	260.47	0	63	3485	55.5603784...	-3.51237953...	2026-09-30 16:55:19.652080 UTC		
5	634817BD-580C-4079-9D22-E5...	b-2222	CcS-5034	66.26	0	97	453	51.5583917...	10.3960969...	2026-09-30 16:55:19.652080 UTC		

Exercici 4: Smart Caching (Vistes Materialitzades).

Creemos nuestra vista materializada:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW `sprint3\_gold.mv\_daily\_sales` AS

2

SELECT DATE(timestamp) AS fecha, SUM(amount) AS ventas_totales

3

FROM `sprint3\_gold.fact\_transactions\_optimized`

4

WHERE declined=0

5

GROUP BY fecha;

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

1:59 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico

CREATE OR REPLACE ...

Esta declaración creó una nueva vista materializada denominada mv_daily_sales.

Consultamos los datos de la vista y verificamos los bytes procesados:

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

SELECT fecha, ROUND(ventas_totales,2) AS ventas_totales

2

FROM `sprint3\_gold.mv\_daily\_sales`

3

ORDER BY fecha DESC;

Esta consulta procesará 816 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

7:51 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

SELECT fecha, ROUND(...

7:49 p.m.

SELECT fecha, ROUND(...

7:49 p.m.

SELECT fecha, ROUND(...

7:48 p.m.

SELECT * FROM `sprint...

7:09 p.m.

CREATE OR REPLACE T...

Fila

fecha

ventas_totales

1

2026-10-01

263975.46

2

2026-09-30

521225.26

3

2026-09-29

522752.1

4

2026-09-28

522992.14

5

2026-09-27

498210.53

6

2026-09-26

527643.64

7

2026-09-25

512110.48

8

2026-09-24

510419.7

9

2026-09-23

532538.47

10

2026-09-22

503657.28

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

SELECT fecha, ROUND(ventas_totales,2) AS ventas_totales

2

FROM `sprint3\_gold.mv\_daily\_sales`

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

2:00 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

SELECT fecha, ROUND(...

1:59 p.m.

CREATE OR REPLACE ...

ID de trabajo

sprint3-analytics-gene:EU.job_tkl

Usuario

grclimich@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

5 oct 2026, 2:00:06 p.m. UTC+2

Hora de inicio

5 oct 2026, 2:00:07 p.m. UTC+2

Hora de finalización

5 oct 2026, 2:00:08 p.m. UTC+2

Duración

878 ms

Bytes procesados

816 B

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

30

Nivell 2: SQL Analític Avançat

Exercici 1: Perfilat de Clients VIP (Mètriques Agregades CTE)

Identificamos a los usuarios que han gastado más de 500 € en transacciones válidas (declined >= 0). Para cada usuario calculamos el número de transacciones, ventas totales, ticket medio y compra máxima. Después unimos esta información con los datos personales del usuario y mostramos los clientes ordenados de mayor a menor gasto.

```
1 WITH VIP_Stats AS (  
2 SELECT  
3   user_id,  
4   COUNT(transaction_id) AS num_compras,  
5   SUM(amount) AS total_gastado,  
6   ROUND(AVG(amount), 2) AS ticket_medio,  
7   MAX(amount) AS max_compra  
8 FROM 'sprint3_silver.transactions_clean'  
9 WHERE declined >= 0  
10 GROUP BY user_id  
11 HAVING SUM(amount) > 500  
12 ),  
13 users_combined AS (  
14 SELECT  
15   uc.user_id,  
16   CONCAT(uc.name, ' ', uc.surname) AS nombre_completo,  
17   uc.email,  
18   vs.num_compras,  
19   vs.ticket_medio,  
20   vs.max_compra,  
21   ROUND(vs.total_gastado, 2) AS total_gastado  
22 FROM 'sprint3_silver.users_combined' AS uc  
23 JOIN VIP_Stats AS vs ON uc.user_id = vs.user_id  
24 )  
25 SELECT *  
26 FROM users_combined  
27 ORDER BY total_gastado DESC;
```

Esta consulta procesará 6.17 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta
2:33 p.m.	Información del trabajo
2:32 p.m.	Resultados
2:24 p.m.	Visualización
2:23 p.m.	JSON
2:22 p.m.	Detalles de la ejecución
5:01 p.m.	Gráfico de ejecución

File	user_id	nombre_completo	email	num_compras	ticket_medio	max_compra	total_gastado
1	289	Dxwgi Hwcru	dxwgi.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39
3	455	Fwfl Phylgrmnd	fwfl.phylgrmnd@example.com	66	522.6	724.44	34491.27
4	417	Fqatli Rdwcjvoo	fqatli.rdwcjvoo@example.com	73	421.87	675.78	30796.3
5	185	Molly Gilliam	donec@cutlook.couk	107	274.72	659.31	29394.79
6	285	Brcxpmj Lpna	brcxpmj.lpna@example.com	70	417.85	630.52	29249.51
7	193	Minerva Wilkins	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	67	380.37	546.0	25485.05
8	454	Sfzzoh Xgyfridas	sfzzoh.xgyfridas@example.com	78	304.0	604.9	23711.9
9	349	Yxxojk Fnceqbkxmt	yxxojk.fnceqbkxmt@example.c...	53	443.48	675.05	23504.47
10	317	Qlkcvv Nwfcifgdh	qlkcvv.nwfcifgdh@example.com	54	351.69	600.77	18991.45

Exercici 2: Anàlisi de Tendències (Window Functions/vistes)

Comparamos las ventas de cada día con las del día anterior. Utilizamos LAG() para obtener las ventas del día anterior y calculamos la diferencia porcentual entre ambos días. De esta forma podemos analizar cómo evolucionan las ventas diariamente.

```
1 WITH ventas_diarias AS (  
2 SELECT fecha AS fecha_venta,  
3   ventas_totales AS ventas_hoy,  
4   LAG(ventas_totales) OVER (ORDER BY fecha) AS ventas_ayer  
5 FROM 'sprint3_gold.my_daily_sales'  
6 )  
7 SELECT fecha_venta,  
8   ROUND(ventas_hoy, 2) AS ventas_hoy,  
9   ROUND(ventas_ayer, 2) AS ventas_ayer,  
10  ROUND(SAFE_DIVIDE(ventas_hoy - ventas_ayer, ventas_ayer) * 100, 2) AS Diff_Percentual  
11 FROM ventas_diarias  
12 ORDER BY fecha_venta;
```

Esta consulta procesará 816 B cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta
2:37 p.m.	Información del trabajo
2:28 p.m.	Resultados
	Visualización
	JSON
	Detalles de la ejecución

File	fecha_venta	ventas_hoy	ventas_ayer	Diff_Percentual
1	2026-08-12	251606.47	null	null
2	2026-08-13	502292.29	251606.47	99.63
3	2026-08-14	513987.43	502292.29	2.33
4	2026-08-15	494899.43	513987.43	-3.71
5	2026-08-16	522145.63	494899.43	5.51
6	2026-08-17	529097.39	522145.63	1.33
7	2026-08-18	517812.76	529097.39	-2.13
8	2026-08-19	536037.27	517812.76	3.52
9	2026-08-20	515756.59	536037.27	-3.78
10	2026-08-21	509942.28	515756.59	-1.13

Exercici 3: Totals Acumulats (Running Totals sobre Vistes)

Calculamos las ventas acumuladas desde el comienzo de cada año hasta cada fecha (YTD). Para ello utilizamos una función de ventana que acumula las ventas diarias, reiniciando el cálculo cuando comienza un nuevo año.

```
1 SELECT fecha AS fecha_venta,
2 ROUND(ventas_totales,2) as ventas_hoy,
3 ROUND(SUM(ventas_totales) OVER (PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM fecha) ORDER BY fecha ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW),2) AS ventas_acumuladas_YTD
4 FROM 'sprint3_gold_mv_daily_sales'
5 ORDER BY fecha_venta;
```

Esta consulta procesará 816 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes		Resultados de la consulta					
		Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
2:47 p.m.	SELECT fecha, ROUN...	Fila	fecha	ventas_hoy	ventas_acumuladas_YTD		
10:47 p.m.	SELECT fecha, ROUN...	1	2026-08-12	251606.47	251606.47		
SELECT fecha, ROUN...		2	2026-08-13	502292.29	753898.76		
10:44 p.m.		3	2026-08-14	513987.43	1267886.19		
SELECT fecha, ROUN...		4	2026-08-15	494899.43	1762785.62		
7:30 p.m.		5	2026-08-16	522145.63	2284931.25		
SELECT user_id, EXT...		6	2026-08-17	529097.39	2814028.64		
7:29 p.m.		7	2026-08-18	517812.76	3331841.4		
SELECT user_id, EXT...		8	2026-08-19	536037.27	3867878.67		
7:29 p.m.		9	2026-08-20	515756.59	4383635.26		
		10	2026-08-21	509942.28	4893577.54		

Exercici 4: Fidelització i Valor del Client (Filtratge Avançat)

Identificamos a los usuarios que han realizado al menos tres compras válidas. Primero ordenamos cronológicamente sus transacciones mediante ROW_NUMBER, conservamos únicamente las tres primeras y calculamos el ticket medio de esas tres compras. Finalmente, mediante QUALIFY, mostramos únicamente la tercera compra de cada usuario junto con su fecha, importe y media de gasto inicial.

```
1 WITH segmentacion_cliente AS (
2 SELECT
3 user_id, EXTRACT(DATE FROM timestamp) AS fecha,
4 ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY timestamp) AS orden_compras,
5 amount AS compras
6 FROM 'sprint3_silver.transactions_clean'
7 WHERE declined = 0
8 ),
9 primeras3_compras AS(
10 SELECT user_id, fecha, orden_compras, compras
11 FROM segmentacion_cliente
12 WHERE orden_compras <=3 -- filtramos primero las primeras 3 compras por cliente
13 )
14 SELECT pr.user_id, CONCAT(uc.name, ' ', uc.surname) AS nombre_completo, uc.email,
15 pr.fecha AS fecha_3ra_compra, pr.compras AS importe_3ra_compra,
16 ROUND(AVG(pr.compras) OVER (PARTITION BY pr.user_id,2) AS avg_primeras3_compras -- hacemos el promedio solo de las 3 primeras compras por cliente
17 FROM 'primeras3_compras' AS pr
18 JOIN 'sprint3_silver.users_combined' AS uc ON pr.user_id = uc.user_id
19 QUALIFY pr.orden_compras = 3; -- Solo clientes que hayan completado 3 compras
```

Esta consulta procesará 3.31 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes		Resultados de la consulta							
		Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución
3:00 p.m.	WITH segmentacion...	Fila	user_id	nombre_completo	email	fecha_3ra_compra	importe_3ra_compra	avg_primeras3_compras	
10:55 p.m.	WITH segmentacion...	1		Zeus Gamble	interdum.enim@protonmail.edu	2015-12-20	161.33		239.13
WITH segmentacion...		2		Garrett McConnell	integer.vitae.nibh@protonmail.o...	2015-09-21	267.6		287.46
10:50 p.m.		3		Ciaran Harrison	interdum.feugiat@aol.org	2016-01-22	59.76		166.44
WITH segmentacion...		4		Howard Stafford	omare.egestas@icloud.edu	2016-09-28	171.13		225.76
10:39 p.m.		5		Hayfa Pierce	et.malesuada.fames@hotmail.o...	2015-08-17	51.94		184.49
WITH segmentacion...		6		Joel Tyson	gravidamunc.sed@yahoo.ca	2015-05-22	386.09		316.65
10:38 p.m.		7		Rafael Jimenez	egel@outlook.ca	2015-07-18	251.42		282.43
WITH segmentacion...		8		Nissim Franks	egestas.aliquam.fringilla@goog...	2016-04-16	410.88		337.88
10:38 p.m.		9		Mannix McClain	aliquam.nisl@outlook.com	2015-07-21	139.59		90.94
10:38 p.m.		10		Robert McCarthy	fermentum@protonmail.com	2015-11-08	470.05		365.8

Nivell 3: Analytics Engineering (Arrays & Automatització)

Exercici 1: Desanidament i Aplanament de Dades (Unnesting):

Creamos la tabla haciendo un cross join con unnest, El CROSS JOIN permite asociar cada elemento resultante del UNNEST con la fila original de la transacción.

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3_gold.dim_transactions_flat' AS
2 SELECT
3   tc.transaction_id,
4   tc.business_id,
5   tc.card_id,
6   tc.timestamp,
7   tc.amount,
8   tc.declined,
9   tc.product_ids,
10  tc.user_id,
11  tc.lat,
12  tc.longitude,
13  pc.product_id AS product_sku,
14  pc.name AS product_name,
15  pc.price AS product_price
16 FROM 'sprint3_silver.transactions_clean' AS tc
17 CROSS JOIN UNNEST(tc.product_ids) AS product_id
18 LEFT JOIN 'sprint3_silver.products_clean' AS pc ON product_id = pc.product_id;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes < Resultados de la consulta

3:32 p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gr

CREATE OR REPLACE T... Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre dim_transactions_flat.

3:58 p.m.

Confirmamos haciendo una vista previa de la tabla y el esquema:

☆ dim_transactions_flat Consulta 55 Che

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE
☐	business_id	STRING	NULLABLE
☐	card_id	STRING	NULLABLE
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE
☐	amount	FLOAT	NULLABLE
☐	declined	INTEGER	NULLABLE
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE
☐	lat	FLOAT	NULLABLE
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE
☐	product_sku	INTEGER	NULLABLE
☐	product_name	STRING	NULLABLE
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE

sprint3-analytics-gene / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transactions_flat Consulta Chat Abrir en Copiar Instantáneas Borrar Exportar o sincronizar

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas

Perfil de los datos

Fila	transaction_id	business_id	card_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude	product_sku	product_name	product_price
1	9ED8FA1B-AA0B-4F85-872F-61...	b-2222	Cc5-7897	2022-02-05 02:42:53 UTC	339.96	0	78	1	3316	46.62777244...	212252868...	Direwolf Stannis	161.11
2	66232416-7A5C-44AF-87C1-14...	b-2222	CcU-3463	2022-09-13 06:43:03 UTC	289.29	0	43	200	54.9740133...	-3.37052822...	1	Direwolf Stannis	161.11
3	A6112549-635E-41E9-A78D-7C...	b-2222	Cc5-9184	2022-06-08 05:28:24 UTC	536.03	0	44	4603	51.7947339...	19.2015539...	1	Direwolf Stannis	161.11
4	657816AC-AB3C-4968-8D66-E3...	b-2222	CcU-3582	2021-07-22 15:40:27 UTC	161.11	0	1	183	54.9490497...	-3.51334804...	1	Direwolf Stannis	161.11
5	E78653F1-51CA-4AA1-838C-62...	b-2222	Cc5-5493	2015-06-29 07:08:44 UTC	559.38	0	4	912	41.9893388...	12.6949306...	1	Direwolf Stannis	161.11
6	14141E70-E72D-4F5A-84AB-05...	b-2222	Cc5-5544	2014-06-06 19:52:42 UTC	579.86	0	46	963	56.0031453...	-3.70819510...	1	Direwolf Stannis	161.11
7	0DA84944-624B-4F85-84E0-34...	b-2222	CcU-3666	2017-01-06 20:22:33 UTC	497.49	0	25	171	55.1275414...	-3.86120638...	1	Direwolf Stannis	161.11
8	DAA59580-1028-4D8B-AF95-0E...	b-2222	Cc5-6686	2018-03-29 21:42:08 UTC	394.95	0	85	2105	39.4345031...	-8.00523126...	1	Direwolf Stannis	161.11
9	887A97B6-9FF6-421A-A685-C8...	b-2222	CcU-3582	2021-07-04 13:03:55 UTC	161.11	0	1	183	55.7931412...	-3.17552690...	1	Direwolf Stannis	161.11
10	0333CE96-0CBA-40E2-8E27-50...	b-2222	Cc5-7116	2024-04-06 11:50:52 UTC	161.11	0	1	2535	52.3282234...	5.45031338...	1	Direwolf Stannis	161.11
11	801D719F-68D1-4327-B42E-F9...	b-2222	Cc5-6925	2024-02-28 10:13:35 UTC	512.78	0	65	4344	59.6090779...	16.5616684...	1	Direwolf Stannis	161.11

Exercici 2: El Rànquing de Vendes (Agregació Simple):



Consulta sin título

```
1 SELECT
2   product_name AS producto,
3   COUNT(*) AS unidades_vendidas,
4 FROM `sprint3_gold.dim_transactions_flat`
5 GROUP BY product_sku, product_name
6 ORDER BY unidades_vendidas DESC
7 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Recientes


Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualizac
Fila	producto	unidades_vendidas
1	riverlands the duel	2654
2	Tully maester Tarly	2635
3	duel Direwolf	2609
4	the duel warden	2608
5	mustafar jinn	2601

Exercici 3: Automatització del Pipeline i Visualització:

1. User Defined Functions (UDF):

Crearemos la función UDF persistente para calcular el importe del impuesto sin dejar fijados en la función ni el porcentaje de IVA ni el número de decimales, de esta forma amount representa el importe base, mientras que porcentaje_iva y decimales son parámetros configurables



Consulta sin título

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION `sprint3_gold.calculate_tax` (
2   amount FLOAT64,
3   porcentaje_iva FLOAT64,
4   decimales INT64
5 )
6 RETURNS FLOAT64
7 AS (
8   ROUND(amount * porcentaje_iva, decimales)
9 );
```

Se completó la consulta


Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
CREATE OR REPLACE F...	La declaración creó una función nueva llamada sprint3-analytics-gene.sprint3_gold.calculate_tax.		

2. Integración y Orquestación

Actualizamos dim_transaction_flat añadiendo la función calculate_tax calculando el IVA:



Consulta sin título

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS
2 SELECT tc.transaction_id,
3        tc.business_id,
4        tc.card_id,
5        tc.timestamp,
6        tc.amount,
7        tc.declined,
8        tc.product_ids,
9        tc.user_id,
10       tc.lat,
11       tc.longitude,
12       pc.product_id AS product_sku,
13       pc.name AS product_name,
14       pc.price AS product_price,
15       pc.price + `sprint3_gold.calculate_tax`(pc.price, 0.21, 2) AS product_price_tax_inc --precio + funcion calcula precio con impuestos incluidos
16 FROM `sprint3_silver.transactions_clean` AS tc
17 CROSS JOIN UNNEST(tc.product_ids) AS product_id
18 LEFT JOIN `sprint3_silver.products_clean` AS pc ON product_id = pc.product_id;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
CREATE OR REPLACE T...	Esta declaración reemplazó la tabla denominada dim_transactions_flat.		

Y una captura de la vista previa de la tabla actualizada con el IVA incluido.

sprint3-analytics-gene / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat													
dim_transactions_flat													
Esquema	Detalles		Vista previa		Estadísticas		Linaje		Perfil de datos		Calidad de los datos		
File	transaction_id	business_id	card_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude	product_sku	product_name	product_price
1	F1D030D0-90C0-4002-903A-0E...	b-2290	Cc5-5776	2020-02-15 02:13:00 UTC	363.33	0	49	1195	39.95683...	-75.17436...	1	Direwolf Stannis	161.11
2	87BB805C-EB04-4A9C-A68D-7...	b-2590	Cc5-6118	2021-01-03 14:06:51 UTC	331.87	0	57	1537	39.94581...	-75.16817...	1	Direwolf Stannis	161.11
3	04A630E7-4103-4F38-95C1-41D...	b-2258	Cc5-6888	2016-11-09 15:52:42 UTC	275.88	0	1	2307	46.80391...	-71.20066...	1	Direwolf Stannis	161.11

Ahora configuramos la consulta para que se ejecute cada día a las 7:00 UTC:

Consultas sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivos

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.dim_transactions_flat` AS
SELECT tc.transaction_id,
       tc.business_id,
       tc.card_id,
       tc.timestamp,
       tc.amount,
       tc.declined,
       tc.product_ids,
       tc.user_id,
       tc.lat,
       tc.longitude,
       pc.product_sku AS product_sku,
       pc.name AS product_name,
       pc.price AS product_price,
       pc.price + `sprint3_gold.calculate_tax`(pc.price, 9.21, 2) AS product_price_tax_inc -- precio + funcion calcula precio con impuestos incluidos
FROM `sprint3_alter.transactions_clean` AS tc
CROSS JOIN UNNEST(tc.product_ids) AS product_id
LEFT JOIN `sprint3_alter.products_clean` AS pc ON product_id = pc.product_id;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

9:38p.m.

CREATE OR REPLACE T...

9:32p.m.

CREATE OR REPLACE T...

9:38p.m.

CREATE OR REPLACE T...

Configuración válida.

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada 1

Actualizar dim_transactions_flat

Opciones de programación

Frecuencia de repetición *

Días

A las *

7:00

UTC

Comenzar ahora

Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución *

4/10/2024, 7:00 a.m.

000

Sin hora de finalización programada

Programar una hora de finalización

Fecha de finalización

000

Programado para ejecutarse todos los días a las 7:00 UTC a partir del 6 de octubre de 2024 a las 7:00:00 a.m. hora.

Destino de los resultados de la consulta

Establecer una tabla de destino para los resultados de la consulta

Cargando de datos

Tabla de

Campo de partición de la tabla de destino

Preferencia de escritura para la tabla de destino

Agrega a la tabla

Reemplaza la tabla

Selección automática de ubicación

Tipo de ubicación

Región

Especifica una región para colocar tus conjuntos de datos con otros servicios de Google

Cloud

Multi-región

Permite que BigQuery seleccione una región de un grupo para alcanzar límites de cuota

Guardar

Cancelar

3.Visualización (BI): Abrimos looker studio y cargamos nuestro modelo de datos abriendo la tabla dim_transactions_flat y configuramos un dashboard con todas las métricas del enunciado:

Enlace: [Dahsboard Datastudio](#)

