

## Ví dụ 10.3 Chương 6

	Mã KH	Tên Cty	Địa Chỉ	Thành Phố	Điện Thoại
▶	AGROMAS	Cơ Điện Nông Nghiệp Q.3	311 Hai Bà Trưng P8 Q3	TP HCM	088970364
	ALSIMES	Giày An Lạc	761 Trần Hưng Đạo P1	Huế	0548456005
	ASC	Du Lịch An Phú	233 Nguyễn Trãi P2	Nha Trang	0588124780
	ASECO	Giày May 3/2	811 Trần Hưng Đạo P1	Hà Nội	048951320
	ATC	Sản Xuất Hàng Mỹ Thuật	7 Trang Tử P14	Nha Trang	0588512230
	BUMEM	Xây Dựng Bình Minh	155 Tôà Hiến Thành	Cần Thơ	0718547896
	CEMACO	Hóa Chất Vật Liệu Điện	282 Trần Hưng Đạo P11	Cần Thơ	0718450057
	CINOTEC	Điện Toán Sài Gòn	43 Yết Kiêu P9	Cần Thơ	0718931752
	CODACO	Cơ Khí Dân Dụng	534 Lê Văn Sỹ P14	Nha Trang	0588647207
	COINDEC	Thiết Bị Kinh Tế Dân Sinh	04 Điện Biên Phủ	Hà Nội	048453710

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace QuanLyBanHang
{
    public partial class frmKhachHang2 : Form
    {
        //Khai báo biến kiểm tra việc Thêm hay Sửa dữ liệu
        bool Them;
        //Chuỗi kết nối
        //string strConnectionString = @"Server=.\SQLEXPRESS;Database=QuanLyBanHang;Integrated
Security=True";
        //or
        string strConnectionString=@"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial
Catalog=QuanLyBanHang;Integrated Security=SSPI";

        //Đối tượng kết nối
        SqlConnection conn = null;
        //Đối tượng đưa dữ liệu vào DataTable dtKhachHang = null;
        SqlDataAdapter daKhachHang = null;
        //Đối tượng hiển thị dữ liệu lên Form
        DataTable dtKhachHang = null;

        //Thêm cho ví dụ 10.5
        //Đối tượng đưa dữ liệu vào DataTable dtThanhPho = null;
        SqlDataAdapter daThanhPho = null;
        //Đối tượng hiển thị dữ liệu lên Form
        DataTable dtThanhPho = null;

        public frmKhachHang2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DialogResult traloi = MessageBox.Show("Chắc chưa?", "Trả
lời", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
            if (traloi == DialogResult.OK)

```

```

        Application.Exit();
    }

    void LoadData()
    {
        try
        {
            //Khởi động kết nối
            conn = new SqlConnection(strConnectionString);

            //Bổ sung thêm cho ví dụ 10.5
            //Vận chuyển dữ liệu lên DataTable dtThanhPho
            daThanhPho = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM ThanhPho", conn);
            dtThanhPho = new DataTable();
            dtThanhPho.Clear();
            daThanhPho.Fill(dtThanhPho);

            // Đưa dữ liệu lên ComboBox trong DataGridView
            (dgvKhachHang.Columns["ThanhPho"] as
            DataGridViewComboBoxColumn).DataSource = dtThanhPho;
            (dgvKhachHang.Columns["ThanhPho"] as
            DataGridViewComboBoxColumn).DisplayMember =
            "TenThanhPho";
            (dgvKhachHang.Columns["ThanhPho"] as
            DataGridViewComboBoxColumn).ValueMember =
            "ThanhPho";

            //Vận chuyển dữ liệu lên DataTable dtKhachHang
            daKhachHang = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Khachhang", conn);
            dtKhachHang = new DataTable();
            dtKhachHang.Clear();
            daKhachHang.Fill(dtKhachHang);
            //Đưa dữ liệu lên DataGridView
            this.dgvKhachHang.DataSource = dtKhachHang;

        }
        catch (SQLException)
        {
            {
                MessageBox.Show("Không lấy được nội dung trong table Khachhang. Lỗi rồi!!!");
            }
        }
    }

    private void frmKhachHang_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        LoadData();
    }

    private void frmKhachHang_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
        //Giải phóng tài nguyên
        dtKhachHang.Dispose();
        dtKhachHang = null;
        //hủy kết nối
        conn = null;
    }

    private void btnReload_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        LoadData();
    }
}
}

```