

Installation von R und RStudio

Deutsche Kurzanleitung für Nutzerinnen und Nutzer der Beispiele aus UlmerBuch.

1	R installieren R ist die Programmiersprache und Rechenumgebung.
2	RStudio installieren RStudio ist die komfortable Arbeitsoberfläche für R.
3	Installation testen RStudio starten und einen kurzen Befehl ausführen.

Wichtig: zuerst R, dann RStudio

RStudio enthält R nicht selbst. Deshalb wird zuerst R installiert und anschließend RStudio. Beide Programme sind kostenlos verfügbar.

R unter Windows installieren

1. Öffne die offizielle R-Downloadseite: <https://cran.r-project.org/>
2. Klicke auf Download R for Windows.
3. Klicke auf base.
4. Lade die aktuelle Windows-Version von R herunter.
5. Starte die heruntergeladene Installationsdatei.
6. Für die meisten Nutzerinnen und Nutzer können die vorgeschlagenen Standardeinstellungen einfach übernommen werden.

Tipp: Falls Windows nachfragt, ob die Datei ausgeführt werden darf, bestätige dies. Für eine normale Installation sind keine besonderen Einstellungen notwendig.

R unter macOS installieren

1. Öffne <https://cran.r-project.org/>.
2. Klicke auf Download R for macOS.
3. Wähle das Installationspaket, das zu deinem Mac passt. Aktuelle Macs verwenden in der Regel Apple Silicon (M-Serie); ältere Macs können einen Intel-Prozessor besitzen.
4. Öffne die heruntergeladene .pkg-Datei und folge dem Installationsassistenten.
5. Die vorgeschlagenen Standardeinstellungen sind normalerweise ausreichend.

Welchen Mac habe ich? Öffne im Apple-Menü Über diesen Mac. Dort wird angezeigt, ob dein Mac einen Apple-Chip oder einen Intel-Prozessor verwendet.

R unter Linux installieren

Unter Linux hängt die Installation von der verwendeten Distribution ab. CRAN stellt Anleitungen für Debian/Ubuntu, Fedora, Red Hat, SUSE und weitere Systeme bereit.

1. Öffne <https://cran.r-project.org/>.
2. Klicke auf Download R for Linux.
3. Wähle deine Linux-Distribution und folge der dort beschriebenen Installationsanleitung.

RStudio installieren

Wenn R erfolgreich installiert ist, installierst du als Nächstes RStudio Desktop.

1. Öffne die offizielle RStudio-Downloadseite: posit.co/download/rstudio-desktop/
2. Wähle die kostenlose Version RStudio Desktop.
3. Lade den passenden Installer für Windows, macOS oder Linux herunter.
4. Starte den Installer und folge den vorgeschlagenen Schritten.
5. Nach Abschluss der Installation kannst du RStudio über das Startmenü, den Programme-Ordner oder den Anwendungsstarter öffnen.

Die aktuelle RStudio-Downloadseite erkennt das Betriebssystem normalerweise automatisch und bietet den passenden Installer an.

Installation überprüfen

Starte RStudio. Im unteren linken Bereich sollte die Console sichtbar sein. Gib dort folgenden Befehl ein und drücke die Eingabetaste:

```
1 + 1
```

Wenn R korrekt funktioniert, erscheint als Ergebnis:

```
[1] 2
```

R-Version anzeigen

Mit folgendem Befehl kannst du prüfen, welche R-Version RStudio verwendet:

```
R.version.string
```

Falls RStudio R nicht findet

In den meisten Fällen erkennt RStudio eine vorhandene R-Installation automatisch. Falls RStudio beim Start meldet, dass R nicht gefunden wurde, prüfe zuerst, ob R wirklich installiert ist. Installiere gegebenenfalls R erneut und starte anschließend RStudio neu.

Danach: UlmerBuch installieren

Wenn der Test erfolgreich war, sind R und RStudio einsatzbereit. Nun kannst du mit der separaten Anleitung im GitHub-Repository das Paket UlmerBuch installieren.

Offizielle Downloadseiten

R	https://cran.r-project.org/
RStudio Desktop	https://posit.co/download/rstudio-desktop/

Hinweis: Downloadseiten und Versionsnummern ändern sich regelmäßig. Verwende deshalb möglichst die oben genannten offiziellen Seiten und lade dort jeweils die aktuelle stabile Version herunter.