

## CSS3을 활용한 기초 예제



### HTML

```
<body>
  <a href="#" class="button">Press Me</a>
</body>
```

### CSS

```
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
}
ul {
  list-style: none;
}
a {
  text-decoration: none;
}
body {
  font: 1em verdana, Arial, sans-serif;
  text-align: center;
  background: #eaeaea;
  perspective: 400px;
}
.button {
  display: inline-block;
  padding: 20px 70px;
  color: #fff;
  font: 1.5em;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.5);
  background: linear-gradient(#619bcb, #4984b4);
  box-shadow: 0 6px 0 #2b638f,
              0 3px 15px rgba(0,0,0,0.4),
              inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.3),
              inset 0 0 3px rgba(255,255,255,0.5);
  border-radius: 5px;
  transform: rotateX(20deg);
  transition: all 0.2s ease-in-out;
}
.button:hover {
  background: linear-gradient(#66a6d6, #4f8ebf);
  text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5);
}
.button:active {
  box-shadow: 0 2px 0 #2b638f,
```

```
    0 3px 15px rgba(0,0,0,0.4),  
    inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.3),  
    inset 0 0 3px rgba(255,255,255,0.5);  
transform: rotateX(0deg);  
}
```