

ケミカルアンカーR

日本デコラックス株式会社

メーカー HP



Rタイプ



- 用途**
- ・耐震補強工事
 - ・ガードレール取付工事
 - ・看板等取付工事
 - ・照明取付工事
 - ・機器取付工事
 - ・橋脚補強工事
 - ・堤防嵩上げ工事
 - ・トンネル内工事

- 特長**
- シックハウス対策として「スチレン」を原材料にしない変性ビニルエステル樹脂を採用
 - 低騒音で近隣への騒音対策も万全
 - 水中施工（施工方法は回転打撃施工）が可能
 - 製造日より2年間の品質保証期間で長期保存が可能

商品規格【標準サイズ】

品 名	カプセル		施工仕様			最大引張強度 kN(tonf) ※1	長期許容引張強度 kN(kgff) ※2	短期許容引張強度 kN(kgf) ※2
	外径×長さmm	容量 ml	アンカー筋	穿孔径mm	埋込深さmm			
*R-8N	8 × 70	3.3	M8	9	70	30(3.0)	5.53(560)	8.29(840)
			D6	9			5.81(590)	8.71(885)
*R-10N	10.5 × 80	6	M10	12	90	55(5.6)	9.24(940)	13.8(1410)
			D10	12.5			9.40(950)	14.1(1425)
			3/8"	12	80		7.30(740)	10.9(1110)
*R-12N	13 × 83	10	M12	14.5	100	70(7.1)	11.3(1150)	16.9(1725)
			D13	16			11.3(1150)	16.9(1725)
			1/2"	14.5			11.1(1130)	16.6(1695)
*R-16N	15 × 110	18	M16	18	130	115(11)	18.9(1920)	28.3(2880)
			D16	19			19.0(1930)	28.5(2895)
			5/8"	18			18.9(1920)	28.3(2880)
*R-19N	19 × 153	40	M20	23	200	224(22)	38.3(3900)	57.4(5850)
			D19	24			46.5(4740)	69.7(7110)
			3/4"	22			33.4(3400)	50.1(5100)
*R-22N	22 × 198	70	M22	26	250	296(30)	47.4(4830)	71.1(7245)
			D22	28			73.2(8460)	109(11900)
			7/8"	26			46.1(4700)	69.1(7050)
*R-25N	24.5 × 265	118	M24	30	300	323(32)	55.3(5630)	82.9(8445)
			D25	32			105(10700)	157(16050)
			1"	30			60.6(6170)	90.9(9225)
*R-30N	24.5 × 265	118	M24	30	300	323(32)	55.3(5630)	82.9(8445)
			D25	32			105(10700)	157(16050)
			1"	30			60.6(6170)	90.9(9225)
*R-36N	24.5 × 265	118	M24	30	300	323(32)	55.3(5630)	82.9(8445)
			D25	32			105(10700)	157(16050)
			1"	30			60.6(6170)	90.9(9225)

※ショートサイズ、ロングサイズのご用意もございます。お問い合わせ下さい。