
1과목 : 응용역학

1. 지름 d=120cm, 벽두께 t=0.6cm 인 긴 강관이 q=2MPa의 내압을 받고 있다. 이 관벽 속에 발생하는 원환응력(σ)의 크기는?




① 50 MPa ② 100 MPa
③ 150 MPa ❹ 200 MPa

2. 전단중심(shear center)에 대한 설명으로 틀린 것은?


❶ 1축이 대칭인 단면의 전단중심은 도심과 일치한다.
② 1축이 대칭인 단면의 전단중심은 그 대칭축 선상에 있다.
③ 하중이 전단중심 점을 통과하지 않으면 보는 비틀린다.
④ 전단중심이란 단면이 받아내는 전단력의 합력점의 위치를 말한다.

3. 그림과 같은 연속보에서 B점의 지점 반력은?




① 240 kN ② 280 kN
❸ 300 kN ④ 320 kN

4. 아래 그림과 같은 보에서 A점의 수직반력은?




① $\frac{M}{L}(\uparrow)$ ② $\frac{M}{L}(\downarrow)$
③ $\frac{3M}{2L}(\uparrow)$ ❹ $\frac{3M}{2L}(\downarrow)$

5. 그림과 같은 1/4 원 중에서 음영부분의 도심까지 위치 y_o는?




① 4.94 cm ② 5.20 cm
❸ 5.84 cm ④ 7.81 cm

6. 그림과 같이 단순보의 A 점에 휨모멘트가 작용하고 있을 경우 A 점에서 전단력의 절댓값은?




① 72 kN ❷ 108 kN
③ 126 kN ④ 252 kN

7. 그림과 같은 3힌지 라멘의 휨모멘트도(BMD)는?



8. 그림과 같은 도형에서 빗금 친 부분에 대한 x, y축의 단면 상승 모멘트(I_{xy})는?




① 2 cm^4 ❷ 4 cm^4
③ 8 cm^4 ④ 16 cm^4

9. 등분포 하중을 받는 단순보에서 중앙점의 처짐을 구하는 공식은? (단, 등분포 하중은 W, 보의 길이는 L, 보의 휨강성은 EI이다.)


① $\frac{WL^3}{24EI}$ ② $\frac{WL^3}{48EI}$
③ $\frac{WL^4}{8EI}$ ❹ $\frac{5WL^4}{384EI}$

10. 그림과 같은 3힌지 아치에서 B점의 수평반력(H_B)은?




① 20 kN ❷ 30 kN
③ 40 kN ④ 60 kN

11. 그림과 같은 보의 허용 휨응력이 80 MPa 일 때 보에 작용할 수 있는 등분포 하중(w)은?




① 50 kN/m ② 40 kN/m
③ 5 kN/m ❹ 4 kN/m

12. 아래 그림과 같이 속이 빈 단면에 전단력 V=150kN 이 작용하고 있다. 단면에 발생하는 최대 전단응력은?




① 9.9 MPa ❷ 19.8 MPa
③ 99 MPa ④ 198 MPa

13. 그림은 정사각형 단면을 갖는 단주에서 단면의 핵을 나타낸 것이다. x의 거리는?



① 3cm ② 4.5cm
❸ 6cm ④ 9cm

14. 그림과 같은 캔틸레버보에서 자유단에 집중하중 2P를 받고 있을 때 휨모멘트에 의한 탄성변형에너지는? (단, EI는 일정하고, 보의 자중은 무시한다.)




① $\frac{3P^2L^3}{2EI}$ ❷ $\frac{2P^2L^3}{3EI}$
③ $\frac{P^2L^3}{3EI}$ ④ $\frac{P^2L^3}{6EI}$

15. 지름 50mm, 길이 2m의 봉을 길이방향으로 당겼더니 길이가 2mm 늘어났다면, 이 때 봉의 지름은 얼마나 줄어드는가? (단, 이 봉의 푸아송 비는 0.3 이다.)


❶ 0.015 mm ② 0.030 mm
③ 0.045 mm ④ 0.060 mm

16. 그림과 같은 크레인의 D_1부재의 부재력은?




① 43 kN ② 50 kN
③ 75 kN ❹ 100 kN

17. 그림과 같은 직사각형 단면의 보가 최대휨모멘트 M_{max}=20kN·m를 받을 때 a-a단면의 휨응력은?



① 2.25 MPa ❷ 3.75 MPa
③ 4.25 MPa ④ 4.65 MPa

18. 그림에서 합력 R과 P_1 사이의 각을 α라고 할 때 tanα를 나타낸 식으로 옳은 것은?




❶ $\tan\alpha = \dfrac{P_2\sin\theta}{P_1 + P_2\cos\theta}$

② $\tan\alpha = \dfrac{P_1\sin\theta}{P_1 + P_2\cos\theta}$

③ $\tan\alpha = \dfrac{P_2\cos\theta}{P_1 + P_2\sin\theta}$

④ $\tan\alpha = \dfrac{P_1\cos\theta}{P_1 + P_2\sin\theta}$

19. 그림과 같은 켄틸레버보에서 최대 처짐각(θ_B)은? (단, EI는 일정하다.)




① $\dfrac{3wL^3}{48EI}$ ② $\dfrac{5wL^3}{48EI}$
❸ $\dfrac{7wL^3}{48EI}$ ④ $\dfrac{9wL^3}{48EI}$

20. 길이가 3m이고 가로 200mm, 세로 300mm인 직사각형 단면의 기둥이 있다. 지지상태가 양단힌지인 경우 좌굴응력을 구하기 위한 이 기둥의 세장비는?

① 34.6 ② 43.3
❸ 52.0 ④ 60.7

2과목 : 측량학

21. 그림과 같이 $\widehat{A_0B_0}$ 의 노선을 e=10m 만큼 이동하여 내측으로 노선을 설치하고자 한다. 새로운 반지름 R_N은? (단, R_o = 200m, I = 60°)



① 217.64 m ② 238.26 m
③ 250.50 m ❹ 264.64 m

22. 하천측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 수위관측소 위치는 지천의 합류점 및 분류점으로서 수위의 변화가 일어나기 쉬운 곳이 적당하다.


② 하천측량에서 수준측량을 할 때의 거리표는 하천의 중심에 직각 방향으로 설치한다.

③ 심천측량은 하천의 수심 및 유수부분의 하저 상황을 조사하고 횡단면도를 제작하는 측량을 말한다.

④ 하천측량 시 처음에 할 일은 도상 조사로서 유로 상황, 지역면적, 지형, 토지이용 상황 등을 조사하여야 한다.


23. 그림과 같이 곡선반지름 R=500m인 단곡선을 설치할 때 교점에 장애물이 있어 ∠ACD=150°, ∠CDB=90°, CD=100m를 관측하였다. 이때 C점으로부터 곡선의 시점까지의 거리

는?



① 530.27m ② 657.04m
❸ 750.56m ④ 796.09m

24. 그림의 다각망에서 C점의 좌표는? (단, $\overline{AB} = \overline{BC} = 100m$ 이다.)



① X_c = −5.31m, Y_c = 160.45m
❷ X_c = −1.62m, Y_c = 170.17m
③ X_c = −10.27m, Y_c = 89.25m
④ X_c = 50.90m, Y_c = 86.07m

25. 각관측 방법 중 배각법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방향각법에 비하여 읽기 오차의 영향을 적게 받는다.
❷ 수평각 관측법 중 가장 정확한 방법으로 정밀한 삼각측량에 주로 이용된다.
③ 시준할 때의 오차를 줄일 수 있고 최소 눈금 미만의 정밀한 관측값을 얻을 수 있다.
④ 1개의 각을 2회 이상 반복 관측하여 관측한 각도의 평균을 구하는 방법이다.

26. 수준측량에서 시준거리를 같게 함으로써 소거할 수 있는 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기포관축과 시준선이 평행하지 않을 때 생기는 시준선 오차를 소거할 수 있다.
② 지구곡률오차를 소거할 수 있다.
③ 표척 시준시 초점나사를 조정할 필요가 없으므로 이로 인한 오차인 시준오차를 줄일 수 있다.
❹ 표척의 눈금 부정확으로 인한 오차를 소거할 수 있다.


27. 삼각측량을 위한 삼각점의 위치선정에 있어서 피해야 할 장소와 가장 거리가 먼 것은?

① 측표를 높게 설치해야 되는 곳
② 나무의 벌목면적이 큰 곳
❸ 편심관측을 해야 되는 곳
④ 습지 또는 하상인 곳

28. 폐합다각측량을 실시하여 위거 오차 30cm, 경거 오차 40cm를 얻었다. 다각측량의 전체 길이가 500m라면 다각형의 폐합비는?

① 1/100 ② 1/125
❸ 1/1000 ④ 1/1250

29. 직접고저측량을 실시한 결과가 그림과 같을 때, A점의 표고가 10m라면 C점의 표고는? (단, 그림은 개략도로 실제 치수아 다를 수 있음)



[단위:m]

❶ 9.57m ② 9.66m
③ 10.57m ④ 10.66m

30. 하천측량에서 유속관측에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유속계에 의한 평균유속 계산식은 1점법, 2점법, 3점법 등이 있다.
② 하천기울기(I)를 이용하여 유속을 구하는 식에는 Chezy 식과 Manning식 등이 있다.
③ 유속관측을 위해 이용되는 부자는 표면부자, 2중부자, 봉부자 등이 있다.
❹ 위어(weir)는 유량관측을 위해 직접적으로 유속을 관측하는 장비이다.

31. 직사각형의 두변의 길이를 1/100 정밀도로 관측하여 면적을 산출할 경우 산출된 면적의 정밀도는?

❶ 1/50 ② 1/100
③ 1/200 ④ 1/300

32. 전자파거리측량기로 거리를 측량할 때 발생되는 관측 오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 관측 오차는 거리에 비례한다.
② 모든 관측 오차는 거리에 비례하지 않는다.
❸ 거리에 비례하는 오차와 비례하지 않는 오차가 있다.
④ 거리가 어떤 길이 이상으로 커지면 관측오차가 상쇄되어 길이에 대한 영향이 없어진다.

33. 토적곡선(mass curve)을 작성하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 토량의 배분 ❷ 교통량 산정
③ 토공기계의 선정 ④ 토량의 운반거리 산출

34. 지반의 높이를 비교할 때 사용하는 기준면은?

① 표고(elevation)
② 수준면(level surface)
③ 수평면(horizontal plane)
❹ 평균해수면(mean sea level)

35. 축척 1:50000 지형도 상에서 주곡선 간의 도상 길이가 1cm 이었다면 이 지형의 경사는?

❶ 4% ② 5%
③ 6% ④ 10%

36. 노선설치에서 곡선반지름 R, 교각 I인 단곡선을 설치할 때 곡선의 중앙종거(M)를 구하는 식으로 옳은 것은?

① $M = R(\sec\frac{I}{2} - 1)$ ② $M = R\tan\frac{I}{2}$


③ $M = 2R\sin\frac{I}{2}$ ❹ $M = R(1 - \cos\frac{I}{2})$

37. 다음 우리나라에서 사용되고 있는 좌표계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

> 우리나라의 평면직각좌표는 ㉠4개의 평면직각좌표계(서부, 중부, 동부, 동해)를 사용하고 있다. 각 좌표계의 ㉡원점은 위도 38°선과 경도 125°, 127°, 129°, 131° 선의 교점에 위치하며, ㉢투영법은 TM(Transverse Mercator)을 사용한다. 좌표의 음수 표기를 방지하기 위해 ㉣횡좌표에 200,000m, 종좌표에 500,000m를 가산한 가좌표를 사용한다.

① ㉠ ② ㉡
③ ㉢ ❹ ㉣

38. 그림과 같은 편심측량에서 ∠ABC는? (단, $\overline{AB}$ = 2.0km, $\overline{BC}$ = 1.5km, e = 0.5m, t = 54°30′, ρ = 300°30′)



① 54° 28′ 45″ ❷ 54° 30′ 19″
③ 54° 31′ 58″ ④ 54° 33′ 14″

39. 지형의 표시방법 중 하천, 항만, 해안측량 등에서 심천측량을 할 때 측점에 숫자로 기입하여 고저를 표시하는 방법은?


❶ 점고법 ② 음영법
③ 연선법 ④ 등고선법

40. 다각측량에서 거리관측 및 각관측의 정밀도는 균형을 고려해야 한다. 거리관측의 허용오차가 ± 1/10000 이라고 할 때, 각관측의 허용오차는?

❶ ±20″ ② ±10″
③ ±5″ ④ ±1′


3과목 : 수리학 및 수문학

41. 그림과 같이 1m×1m×1m 인 정육면체의 나무가 물에 떠 있을 때 부체(浮體)로서 상태로 옳은 것은? (단, 나무의 비중은 0.8 이다.)



❶ 안정하다. ② 불안정하다.
③ 중립상태다. ④ 판단할 수 없다.

42. 관의 마찰 및 기타 손실수두를 양정고의 10%로 가정할 경우 펌프의 동력을 마력으로 구하면? (단, 유량은 $Q=0.07m^3/s$ 이며, 효율은 100%로 가정한다.)



① 57.2 HP ② 48.0 HP
③ 51.3 HP ❹ 56.5 HP

43. 비피압대수층 내 지름 D=2m, 영향권의 반지름 R=1000m, 원지하수의 수위 H=9m, 집수정의 수위 h_o=5m인 심정호의 양수량은? (단, 투수계수 k=0.0038m/s)

① 0.0415 m^3/s ② 0.0461 m^3/s
❸ 0.0968 m^3/s ④ 1.8232 m^3/s

44. 지름 25cm, 길이 1m의 원주가 연직으로 물에 떠 있을 때, 물 속에 가라앉은 부분의 길이가 90cm 라면 원주의 무게는? (단, 무게 1kgf = 9.8N)

① 253 N ② 344 N
❸ 433 N ④ 503 N


45. 폭이 50m인 직사각형 수로의 도수 전 수위 h_1 = 3m, 유량 Q = 2000 m^3/s 일 때 대응수심은?

① 1.6m ② 6.1m
❸ 9.0m ④ 도수가 발생하지 않는다.

46. 배수면적이 500 ha, 유출계수가 0.70인 어느 유역에 연평균 강우량이 1300mm 내렸다. 이때 유역 내에서 발생한 최대 유출량은?

❶ 0.1443 m^3/s ② 12.64 m^3/s
③ 14.43 m^3/s ④ 1264 m^3/s

47. 그림과 같은 개수로에서 수로경사 S_0 = 0.001, Manning 의 조도계수 n = 0.002 일 때 유량은?



① 약 150 m^3/s ② 약 320 m^3/s
❸ 약 480 m^3/s ④ 약 540 m^3/s


48. 20℃에서 지름 0.3mm인 물방울이 공기와 접하고 있다. 물방울 내부의 압력이 대기압보다 10 gf/cm^2만큼 크다고 할 때 표면장력의 크기를 dyne/cm로 나타내면?
① 0.075 ② 0.75
❸ 73.50 ④ 75.0

49. 수조에서 수면으로부터 2m의 깊이에 있는 오리피스의 이론 유속은?
① 5.26 m/s ❷ 6.26 m/s
③ 7.26 m/s ④ 8.26 m/s

50. 수심이 10cm, 수로 폭이 20cm인 직사각형 개수로에서 유량 $Q=80cm^3/s$가 흐를 때 동점성계수 $v=1.0\times10^{-2}$ cm^2/s이면 흐름은?
① 난류, 사류 ② 층류, 사류
③ 난류, 상류 ❹ 층류, 상류

51. 방파제 건설을 위한 해안지역의 수심이 5.0m, 입사파랑의 주기가 14.5초인 장파(long wave)의 파장(wave length)은? (단, 중력가속도 $g = 9.8\ m/s^2$)
① 49.5m ② 70.5m
❸ 101.5m ④ 190.5m

52. 수중 오리피스(orifice)의 유속에 관한 설명으로 옳은 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)




① H_1이 클수록 유속이 빠르다.
② H_2가 클수록 유속이 빠르다.
③ H_3이 클수록 유속이 빠르다.
❹ H_4가 클수록 유속이 빠르다.

53. 누가우량곡선(rainfall mas curve)의 특성으로 옳은 것은?
❶ 누가우량곡선의 경사가 클수록 강우강도가 크다.
② 누가우량곡선의 경사가 지역에 관계없이 일정하다.
③ 누가우량곡선으로부터 일정기간 내의 강우량을 산출하는 것을 불가능하다.
④ 누가우량곡선은 자기우량기록에 의하여 작성하는 것보다 보통우량계의 기록에 의하여 작성하는 것이 더 정확하다.

54. 그림과 같은 유역(12km×8km)의 평균강우량을 Thiessen 방법으로 구한 값은? (단, 작은 삼각형은 2km×2km의 정사각형으로서 모두 크기가 동일하다.)

관측점	1	2	3	4
강우량(mm)	140	130	110	100




① 120mm ❷ 123mm
③ 125mm ④ 130mm

55. Hardy-Cross의 관망계산 시 가정조건에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 합류점에 유입하는 유량은 그 점에서만 1/2만 유출된다.
❷ 각 분기점에 유입하는 유량은 그 점에서 정지하지 않고 전부 유출한다.
③ 폐합관에서 시계방향 또는 반시계 방향으로 흐르는 관로의 손실수두의 합은 0 이 될 수 없다.
④ Hardy-Cross 방법은 관경에 관계없이 관수로의 분할 개수에 의해 유량 분배를 하면 된다.

56. 정상적인 흐름에서 1개 유선 상의 유체입자에 대하여 그 속도수두를 $V^2/2g$, 위치수두를 Z, 압력수두를 P/γ_0 라 할 때 동수경사는?
❶ $\frac{P}{\gamma_0}+Z$ 를 연결한 값이다.
② $\frac{V^2}{2g}+Z$ 를 연결한 값이다.
③ $\frac{V^2}{2g}+\frac{P}{\gamma_0}$ 를 연결한 값이다.
④ $\frac{V^2}{2g}+\frac{P}{\gamma_0}+Z$ 를 연결한 값이다.

57. 아래 그림과 같이 지름 10cm인 원 관이 지름 20cm로 급확대되었다. 관의 확대전 유속이 4.9m/s 라면 단면 급확대에 의한 손실수두는?



❶ 0.69m ② 0.96m
③ 1.14m ④ 2.45m

58. 왜곡모형에서 Froude 상사법칙을 이용하여 물리량을 표시한 것으로 틀린 것은? (단, X_r은 수평축척비, Y_r은 연직축척비이다.)

① 시간비 : $T_r = \frac{X_r}{Y_r^{1/2}}$

② 경사비 : $S_r = \frac{Y_r}{X_r}$

③ 유속비 : $V_r = \sqrt{Y_r}$

❹ 유량비 : $Q_r = X_r Y_r^{5/2}$

59. 관의 지름이 각각 3m, 1.5m 인 서로 다른 관이 연결되어 있을 때, 지름 3m 관내에 흐르는 유속이 0.03 m/s 이라면 지름 1.5m 관내에 흐르는 유량은?

① 0.157 m^3/s ❷ 0.212 m^3/s
③ 0.378 m^3/s ④ 0.540 m^3/s

60. 홍수유출에서 유역면적이 작으면 단시간의 강우에, 면적이 크면 장시간의 강우에 문제가 발생한다. 이와 같은 수문학적 인자 사이의 관계를 조사하는 DAD 해석에 필요 없는 인자는?

① 강우량 ② 유역면적
❸ 증발산량 ④ 강우지속시간

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 보의 경간이 10m이고, 양쪽 슬래브의 중심간 거리가 2.0m인 대칭형 T형보에 있어서 플랜지 유효폭은? (단, 부재의 복부폭(b_w)은 500mm, 플랜지의 두께(t_f)는 100mm 이다.)

❶ 2000 mm ② 2100 mm
③ 2500 mm ④ 3000 mm

62. 옹벽의 구조해석에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 뒷부벽은 직사각형보로 설계하여야 하며, 앞부벽은 T형보로 설계하여야 한다.

② 저판의 뒷굽판은 정확한 방법이 사용되지 않는 한, 뒷굽판 상부에 재하되는 모든 하중을 지지하도록 설계하여야 한다.

③ 캔틸레버식 옹벽의 저판은 전면벽과의 접합부를 고정단으로 간주한 켄틸레버로 가정하여 단면을 설계할 수 있다.

④ 부벽식 옹벽의 전면벽은 3변 지지된 2방향 슬래브로 설계할 수 있다.

63. 깊은보의 전단 설계에 대한 구조세목의 설명으로 틀린 것은?


① 휨인장철근과 직각인 수직전단철근의 단면적 A_v를 $0.0025\ b_w s$ 이상으로 하여야 한다.

② 휨인장철근과 직각인 수직전단철근의 간격 s를 d/5 이하, 또한 300mm 이하로 하여야 한다.

③ 휨인장철근과 평행한 수평전단철근의 단면적 A_{vh}를 $0.0015\ b_w s_h$ 이상으로 하여야 한다.

❹ 휨인장철근과 평행한 수평전단철근의 간격 s_h를 d/4 이하, 또한 350mm 이하로 하여야 한다.

64. 그림과 같은 단면의 균열모멘트 M_{cr}은? (단, f_{ck} = 24MPa, f_y = 400 MPa, 보통중량 콘크리트이다.)



① 22.46 kN·m ② 28.24 kN·m
③ 30.81 kN·m ❹ 38.58 kN·m

65. 철근의 겹침이음에서 A급 이음의 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?


❶ 배근된 철근량이 이음부 전체구간에서 해석결과 요구되는 소요철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량이 1/2 이하인 경우

② 배근된 철근량이 이음부 전체구간에서 해석결과 요구되는 소요철근량의 1.5배 이상이고 소요 겹침이음길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량이 1/2 이상인 경우

③ 배근된 철근량이 이음부 전체구간에서 해석결과 요구되는 소요철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량이 1/3 이하인 경우

④ 배근된 철근량이 이음부 전체구간에서 해석결과 요구되는 소요철근량의 1.5배 이상이고 소요 겹침이음길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량이 1/3 이상인 경우

66. 그림의 보에서 계수전단력 V_u = 262.5 kN에 대한 가장 적당한 스터럽 간격은? (단, 사용된 스터럽은 D13철근이다. 철근D13의 단면적은 $127mm^2$, f_{ck} = 24 MPa, f_{yt} = 350 MPa 이다.)




① 125mm ❷ 195mm
③ 210mm ④ 250mm

67. 균형철근량 보다 적고 최소철근량 보다 많은 인장철근을 가진 과소철근 보가 휨에 의해 파괴될 때의 설명으로 옳은 것은?


❶ 인장측 철근이 먼저 항복한다.
② 압축측 콘크리트가 먼저 파괴된다.
③ 압축측 콘크리트와 인장측 철근이 동시에 항복한다.
④ 중립축이 인장측으로 내려오면서 철근이 먼저 파괴된다.

68. 그림과 같은 맞대기 용접의 용접부에 발생하는 인장 응력은?




❶ 100 MPa ② 150 MPa
③ 200 MPa ④ 220 MPa

69. A_s' = 1500 mm², A_s = 1800 mm² 로 배근된 그림과 같은 복철근 보의 순간처짐이 10mm일 때, 5년 후 지속하중에 의해 유발되는 장기처짐은?



① 14.1mm ❷ 13.3mm
③ 12.7mm ④ 11.5mm

70. 아래 그림과 같은 단면을 가지는 직사각형 단철근 보의 설계휨강도를 구할 때 사용되는 강도감소계수(ø) 값은 약 얼마인가? (단, A_s = 3176 mm², f_{ck} = 38 MPa, f_y = 400 MPa)(2022년 개정된 규정 적용됨)



① 0.73 ② 0.76
③ 0.81 ❹ 0.85

71. 콘크리트 속에 묻혀 있는 철근이 콘크리트와 일체가 되어 외력에 저항할 수 있는 이유로 틀린 것은?

① 철근과 콘크리트 사이의 부착강도가 크다.
❷ 철근과 콘크리트의 탄성계수가 거의 같다.
③ 콘크리트 속에 묻힌 철근은 부식하지 않는다.
④ 철근과 콘크리트의 열팽창계수가 거의 같다.

72. 강도설계법에서 f_{ck} = 30 MPa, f_y = 350 MPa 일 때 단철근 직사각형 보의 균형철근비(ρ_b)는?(2022년 개정된 규정 적용됨)

① 0.0351 ② 0.0369
❸ 0.0381 ④ 0.0391

73. 2방향 슬래브 직접설계법의 제한상으로 틀린 것은?

① 각 방향으로 3경간 이상 연속되어야 한다.
② 슬래브 판들은 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2 이하인 직사각형이어야 한다.
③ 각 방향으로 연속한 받침부 중심간 경간 차이는 긴 경간의 1/3 이하이어야 한다.
❹ 연속한 기둥 중심선을 기준으로 기둥의 어긋남은 그 방향 경간의 20% 이하이어야 한다.

74. 프리스트레스트 콘크리트의 원리를 설명하는 개념 중 아래의 표에서 설명하는 개념은?

> PSC보를 RC보처럼 생각하여, 콘크리트는 압축력을 받고 긴장재는 인장력을 받게 하여 두 힘의 우력 모멘트로 외력에 의한 휨모멘트에 저항시킨다는 개념

① 균등질 보의 개념 ② 하중평형의 개념
❸ 내력 모멘트의 개념 ④ 허용응력의 개념

75. 다음 중 용접부의 결함이 아닌 것은?

① 오버랩(Overlap) ② 언더컷(Undercut)
❸ 스터드(Stud) ④ 균열(Crack)

76. 부분적 프리스트레싱(Partial Prestressing)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구조물에 부분적으로 PSC부재를 사용하는 것
② 부재단면의 일부에만 프리스트레스를 도입하는 것
③ 설계하중의 일부만 프리스트레스에 부담시키고 나머지는 긴장재에 부담시키는 것

❹ 설계하중이 작용할 때 PSC부재 단면의 일부에 인장응력이 생기는 것

77. 강도설계법의 설계가정으로 틀린 것은?


① 콘크리트의 인장강도는 철근콘크리트 부재 단면의 휨강도 계산에서 무시할 수 있다.

② 콘크리트의 변형률은 중립축부터 거리에 비례한다.

❸ 콘크리트의 압축응력의 크기는 $0.80f_{ck}$로 균등하고, 이 응력은 최대 압축변형률이 발생하는 단면에서 $a=\beta_1 \cdot c$까지의 부분에 등분포 한다.

④ 사용 철근의 응력이 설계기준항복강도 f_y 이하일 때 철근의 응력은 그 변형률에 E_s르 곱한 값으로 취한다.


78. 아래 그림과 같은 독립확대기초에서 1방향 전단에 대해 고려할 경우 위험단면의 계수전단력(V_u)는? (단, 계수하중 P_u = 1500 kN 이다.)



❶ 255 kN ② 387 kN

③ 897 kN ④ 1210 kN


79. PS강재를 포물선으로 배치한 PSC보에서 상향의 등분포력(u)의 크기는 얼마인가? (단, P=2600kN, 단면의 폭(b)은 50cm, 높이()는 80cm, 지간 중앙에서 PS강재의 편심(s)은 20cm 이다.)



① 8.50 kN/m ❷ 16.25 kN/m

③ 19.65 kN/m ④ 35.60 kN/m

80. 순단면이 볼트의 구멍 하나를 제외한 단면(즉, A-B-C 단면)과 같돌고 피치(s)를 결정하면? (단, 구멍의 지름은 22mm 이다.)



① 114.9 mm ② 90.6 mm

❸ 66.3 mm ④ 50 mm

5과목 : 토질 및 기초

81. 흙의 활성도에 대한 설명으로 틀린 것은?


① 점토의 활성도가 클수록 물을 많이 흡수하여 팽창이 많이 일어난다.

❷ 활성도는 2μm 이하의 점토함유율에 대한 액성지수의 비로 정의된다.

③ 활성도는 점토광물의 종류에 따라 다르므로 활성도로부터 점토를 구성하는 점토광물을 추정할 수 있다.

④ 흙 입자의 크기가 작을수록 비표면적이 커져 물을 많이 흡수하므로, 흙의 활성은 점토에서 뚜렷이 나타난다.

82. 그림과 같은 지반에서 유효응력에 대한 점착력 및 마찰각이 각각 $c' = 10\ kN/m^2$, $\phi' = 20°$ 일 때, A점에서의 전단강도는? (단, 물의 단위중량은 $9.81\ kN/m^3$ 이다.)



❶ 34.25 kN/m^2 ② 44.94 kN/m^2

③ 54.25 kN/m^2 ④ 66.17 kN/m^2

83. 흙의 다짐에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 일반적으로 흙의 건조밀도는 가하는 다짐에너지가 클수록 크다.

② 모래질 흙은 진동 또는 진동을 동반하는 다짐 방법이 유효하다.

③ 건조밀도-함수비 곡선에서 최적 함수비와 최대건조밀도를 구할 수 있다.

❹ 모래질을 많이 포함한 흙의 건조밀도-함수비 곡선의 경사는 완만하다.

84. 표준관입시험(SPT)을 할 때 처음 150mm 관입에 요하는 N값은 제외하고, 그 후 300mm 관입에 요하는 타격수로 N값을 구한다. 그 이유로 옳은 것은?

① 흙은 보통 150mm 밑부터 그 흙의 성질을 가장 잘 나타낸다.

② 관입봉의 길이가 정확히 450mm 이므로 이에 맞도록 관입시키기 위함이다.

③ 정확히 300mm를 관입시키기가 어려워서 150mm 관입에 요하는 N값을 제외한다.

❹ 보링구멍 밑면 흙이 보링에 의하여 흐트러져 150mm 관입 후부터 N값을 측정한다.

85. 연약지반 개량공법에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 샌드드레인 공법은 2차 압밀비가 높은 점토 및 이탄 같은 유기질 흙에 큰 효과가 있다.

② 화학적 변화에 의한 흙의 강화공법으로는 소결 공법, 전기화학적 공법 등이 있다.

③ 동압밀공법 적용 시 과잉간극 수압의 소산에 의한 강도 증가가 발생한다.

④ 장기간에 걸친 배수공법은 샌드드레인이 페이퍼 드레인보다 유리하다.

86. 흐트러지지 않은 시료를 이용하여 액성한계 40%, 소성한계 22.3%를 얻었다. 정규압밀점토의 압축지수(C_c)값을 Terzaghi 와 Peck의 경험식에 의하 구하면?

① 0.25 ❷ 0.27

③ 0.30 ④ 0.35

87. 다음 중 흙댐(Dam)의 사면안정 검토 시 가장 위험한 상태는?

① 상류사면의 경우 시공 중과 만수위일 때

❷ 상류사면의 경우 시공 직후와 수위 급강하일 때

③ 하류사면의 경우 시공 직후와 수위 급강하일 때

④ 하류사면의 경우 시공 중과 만수위일 때

88. 모래지층 사이에 두께 6m의 점토층이 있다. 이 점토의 토질시험 결과가 아래 표와 같을 때, 이 점토층의 90% 압밀을 요하는 시간은 약 얼마인가? (단, 1년은 365일로 하고, 물의 단위중량(γ_w)은 9.81 kN/m^{3}이다.)

- 간극비(e) = 1.5
- 압축계수(a_v) = 4 × 10^{-3} m^2/kN
- 투수계수(k) = 3 × 10^{-7} cm/s

① 50.7년 ② 12.7년

③ 5.07년 ❹ 1.27년

89. 5m×10m의 장방형 기초위에 q=60kN/m^{2}의 등분포하중이 작용할 때, 지표면 아래 10m에서의 연직응력증가량($\Delta\sigma_v$)은? (단, 2:1 응력분포법을 사용한다.)

❶ 10 kN/m^2 ② 20 kN/m^2

③ 30 kN/m^2 ④ 40 kN/m^2

90. 도로의 평판 재하 시험방법(KS F 2310)에서 시험을 끝낼 수 있는 조건이 아닌 것은?


① 재하 응력이 현장에서 예상할 수 있는 가장 큰 접지 압력의 크기를 넘으면 시험을 멈춘다.

② 재하 응력이 그 지반의 항복점을 넘을 때 시험을 멈춘다.

❸ 침하가 더 이상 일어나지 않을 때 시험을 멈춘다.

④ 침하량이 15mm 에 달할 때 시험을 멈춘다.

91. 그림에서 흙의 단면적이 40cm^2 이고 투수계수가 0.1cm/s 일 때 흙 속을 통과하는 유량은?



① 1 m^3/h ❷ 1 cm^3/s

③ 100 m^3/h ④ 100 cm^3/s

92. Terzaghi 의 얕은 기초에 대한 수정지지력 공식에서 형상계수에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, B는 단변의 길이, L은 장변의 길이이다.)

① 연속기초에서 α = 1.0, β = 0.5 이다.

❷ 원형기초에서 α = 1.3, β = 0.6 이다.

③ 정사각형기초에서 α = 1.3, β = 0.4 이다.

④ 직사각형기초에서

$$\alpha = 1 + 0.3\frac{B}{L},\ \beta = 0.5 - 0.1\frac{B}{L}$$ 이다.

93. 포화된 점토에 대하여 비압밀비배수(UU) 삼축압축시험을 하였을 때의 결과에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ø는 마찰각이고 c는 점착력이다.)

① ø와 c가 나타나지 않는다.

② ø와 c가 모두 "0" 이 아니다.

❸ ø는 "0"이고, c는 "0"이 아니다.


④ ø는 "0"이 아니지만, c는 "0"이다.

94. 흙의 동상에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

① 모관 상승고 ② 흙의 투수계수

❸ 흙의 전단강도 ④ 동결온도의 계속시간

95. 아래 그림에서 각 층의 손실수두 Δh_1, Δh_2, Δh_3를 각각 구한 값으로 옳은 것은? (단, k는 cm/s, H와 Δh는 m 단위이다.)



❶ Δh_1=2, Δh_2=2, Δh_3=4 ② Δh_1=2, Δh_2=3, Δh_3=3

③ Δh_1=2, Δh_2=4, Δh_3=2 ④ Δh_1=2, Δh_2=5, Δh_3=1

96. 다짐되지 않은 두께 2m, 상대밀도 40%의 느슨한 사질토 지반이 있다. 실내시험결과 최대 및 최소 간극비가 0.80, 0.40으로 각각 산출되었다. 이 사질토를 상대밀도 70%까지 다


짐할 때 두께는 얼마나 감소되겠는가?

① 12.41cm ❷ 14.63cm
③ 22.71cm ④ 25.83cm

97. 모래나 점토 같은 입상재료를 전단할 때 발생하는 다일러턴시(dilatancy) 현상과 간극수압의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 정규압밀 점토에서는 (-) 다일러턴시에 (+)의 간극수압이 발생한다.
② 과압밀 점토에서는 (+) 다일러턴시에 (-)의 간극수압이 발생한다.
③ 조밀한 모래에서는 (+) 다일러턴시가 일어난다.
❹ 느슨한 모래에서는 (+) 다일러턴시가 일어난다.

98. 그림과 같이 수평지표면 위에 등분포하중 q가 작용할 때 연직옹벽에 작용하는 주동토압의 공식으로 옳은 것은? (단, 뒤채움 흙은 사질토이며, 이 사질토의 단위중량을 γ, 내부마찰각을 ø 라 한다.)



❶ $P_a = \left(\frac{1}{2}\gamma H^2 + qH\right)\tan^2\left(45° - \frac{\phi}{2}\right)$

② $P_a = \left(\frac{1}{2}\gamma H^2 + qH\right)\tan^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)$

③ $P_a = \left(\frac{1}{2}\gamma H^2 + qH\right)\tan^2\phi$

④ $P_a = \left(\frac{1}{2}\gamma H^2 + q\right)\tan^2\phi$

99. 기초의 구비조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 상부하중을 안전하게 지지해야 한다.
② 기초 깊이는 동결 깊이 이하여야 한다.
❸ 기초는 전체침하나 부등침하가 전혀 없어야 한다.
④ 기초는 기술적, 경제적으로 시공 가능하여야 한다.

100. 중심 간격이 2m, 지름 40cm 인 말뚝을 가로 4개, 세로 5개씩 전체 20개의 말뚝을 박았다. 말뚝 한 개의 허용지지력이 150kN이라면 이 군항의 허용지지력은 약 얼마인가? (단, 군말뚝의 효율은 Converse-Labarre 공식을 사용한다.)

① 4500kN ② 3000kN
❸ 2415kN ④ 1215kN

6과목 : 상하수도공학

101. 배수지의 적정 배치와 용량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배수 상 유리한 높은 장소를 선정하여 배치한다.
❷ 용량은 계획1일최대급수량의 18시간분 이상을 표준으로 한다.
③ 시설물의 배치에는 가능한 한 안정되고 견고한 지반의 장소를 선정한다.
④ 가능한 한 비상시에도 단수없이 급수할 수 있도록 배수지 용량을 설정한다.

102. 구형수로가 수리학상 유리한 단면을 얻으려 할 경우 폭이 28m라면 경심(R)은?

① 3m ② 5m
❸ 7m ④ 9m

103. 활성탄흡착 공정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 활성탄흡착을 통해 소수성의 유기물질을 제거할 수 있다.
❷ 분말활성탄의 흡착능력이 떨어지면 재생공정을 통해 재활용한다.
③ 활성탄은 비표면적이 높은 다공성의 탄소질 입자로, 형상에 따라 입상활성탄과 분말활성탄으로 구분된다.
④ 모래여과 공정 전단에 활성탄흡착 공정을 두게 되면, 탁도 부하가 높아져서 활성탄 흡착효율이 떨어지나 역세척을 자주 해야할 필요가 있다.

104. 상수도의 수원으로서 요구되는 조건이 아닌 것은?

① 수질이 좋을 것
② 수량이 풍부할 것
③ 상수 소비자에서 가까울 것
❹ 수원이 도시 가운데 위치할 것

105. 조류(algae)가 많이 유입되면 여과지글 폐쇄시키거나 물에 맛과 냄새를 유발시키기 때문에 이를 제거해야 하는데, 조류제거에 흔히 쓰이는 대표적인 약품은?

① $CaCO_3$ ❷ $CuSO_4$
③ $KMnO_4$ ④ $K_2Cr_2O_7$

106. 다음 중 오존처리법을 통해 제거할 수 있는 물질이 아닌 것은?

① 철 ② 망간
③ 맛·냄새물질 ❹ 트리할로메탄(THM)

107. 상수도 계통의 도수시설에 관한 설명으로 옳은 것은?

❶ 수원에서 취한 물을 정수장까지 운반하는 시설을 말한다.
② 정수 처리된 물을 수용가에서 공급하는 시설을 말한다.
③ 적당한 수질의 물을 수원지에서 모아서 취하는 시설을 말한다.
④ 정수장에서 정수 처리딘 물을 배수지까지 보내는 시설을 말한다.

108. 하수 고도처리 중 하나인 생물학적 질소 제거 방법에서 질소의 제거 직전 최종형태(w질소제거의 최종산물)는?

❶ 질소가스(N_2) ② 질산염(NO_3^-)
③ 아질산염(NO_2^-) ④ 암모니아상 질소(NH_4^+)

109. 하수처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 하수처리 방법은 크게 물리적, 화학적, 생물학적 처리공정으로 분류된다.

② 화학적 처리공정은 소독, 중화, 산화 및 환원, 이온교환 등이 있다.

❸ 물리적 처리공정은 여과, 침사, 활성탄 흡착, 응집침전 등이 있다.

④ 생물학적 처리공정은 호기성 분해와 혐기성 분해로 크게 분류된다.

110. 장기 포기법에 관한 설명으로 옳은 것은?

① F/M비가 크다.

❷ 슬러지 발생량이 적다.

③ 부지가 적게 소요된다.

④ 대규모 하수처리장에 많이 이용된다.

111. 아래와 같이 구성된 지역의 총괄유출계수는?

- 주거지역 - 면적 : 4ha, 유출계수 : 0.6
- 상업지역 - 면적 : 2ha, 유출계수 : 0.8
- 녹지 - 면적 : 1ha, 유출계수 : 0.2

① 0.42 ② 0.53

❸ 0.60 ④ 0.70

112. 다음 상수도관의 관종 중 내식성이 크고 중량이 가벼우며 손실수두가 적으나 저온에서 강도가 낮고 열이나 유기용제에 약한 것은?

① 흄관 ② 강관

❸ PVC관 ④ 석면 시멘트관

113. 급수량에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 시간최대급수량은 일최대급수량보다 작게 나타난다.

② 계획1일평균급수량은 시간최대급수량에 부하율을 곱해 산정한다.

③ 소화용수는 일최대급수량에 포함되므로 별도로 산정하지 않는다.

❹ 계획1일최대급수량은 계획1일평균급수량에 계획첨두율을 곱해 산정한다.

114. 하수처리계획 및 재이용계획의 계획오수량에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 계획1일최대오수량은 1인1일최대오수량에 계획인구를 곱한 후, 공장폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 한다.

② 계획오수량은 생활오수량, 공장폐수량 및 지하수량으로 구분한다.

③ 지하수량은 1인1일최대오수량의 20% 이하로 한다.

❹ 계획시간최대오수량은 계획1일평균오수량의 1시간당 수량의 2~3배를 표준으로 한다.

115. 알칼리도가 30mg/L의 물에 황산알루미늄을 첨가했더니 20mg/L의 알칼리도가 소비되었다. 여기에 $Ca(OH)_2$를 주입하여 알칼리도를 15mg/L로 유지하기 위해 필요한 $Ca(OH)_2$는? (단, $Ca(OH)_2$ 분자량 74, $CaCO_3$ 분자량 100)

① 1.2 mg/L ❷ 3.7 mg/L

③ 6.2 mg/L ④ 7.4 mg/L

116. 하수관로의 유속 및 경사에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유속은 하류로 갈수록 점차 작아지도록 설계한다.

② 관로의 경사는 하류로 갈수록 점차 커지도록 설계한다.

③ 오수관로는 계획1일최댓수량에 대하여 유속을 최소 1.2 m/s로 한다.

❹ 우수관로 및 합류식관로는 계획우수량에 대하여 유속을 최대 3.0 m/s 로 한다.

117. 하수처리수 재이용 기본계획에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 하수처리 재이용수는 용도별 요구되는 수질기준을 만족하여야 한다.

❷ 하수처리수 재이용지역은 가급적 해당지역 내의 소규모 지역 범위로 한정하여 계획한다.

③ 하수처리 재이용수의 용도는 생활용수, 공업용수, 농업용수, 유지용수를 기본으로 계획한다.

④ 하수처리수 재이용량은 해당지역 물 재이용 관리계획과에서 제시된 재이용량을 참고하여 계획하여야 한다.

118. 다음 펌프 중 가장 큰 비교회전도(N_s)를 나타내는 것은?

① 사류펌프 ② 원심펌프

❸ 축류펌프 ④ 터빈펌프

119. 다음 중 계획 1일 최대급수량을 기준으로 하지 않는 시설은?

❶ 배수시설 ② 송수시설

③ 정수시설 ④ 취수시설

120. 오수 및 우수의 배제방식인 분류식과 합류식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 합류식은 관의 단면적이 크기 때문에 패쇄의 염려가 적다.

② 합류식은 일정량 이상이 되면 우천 시 오수가 월류할 수 있다.

❸ 분류식은 별도의 시설 없이 오염도가 높은 초기우수를 처리장으로 유입시켜 처리한다.

④ 분류식은 2계통을 건설하는 경우, 합류식에 비하여 일반적으로 관거의 부설비가 많이 든다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	③	②	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	②	①	④	②	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	②	②	④	③	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	④	①	④	④	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	③	③	①	③	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	②	①	①	④	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	④	①	②	①	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	③	③	④	③	①	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	④	①	②	②	④	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	③	③	①	②	④	①	③	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	③	②	④	②	④	①	①	③	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	③	④	④	②	④	②	③	①	③