

Algorithm 1: CCC algorithm

1 **Function** get_partitions(\mathbf{v} , k_{\max}):

Input:

\mathbf{v} : feature values on n objects

k_{\max} : maximum number of clusters

Output:

Π : a set of partitions over n objects

2 **if** $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ **then**

3 **for** $k \leftarrow 2$ **to** $\min\{k_{\max}, n - 1\}$ **do**

4 $\rho \leftarrow (\rho_\ell \mid \Pr(v_i < \rho_\ell) \leq (\ell - 1)/k), \forall \ell \in [1, k + 1]$

5 $\pi_\ell \leftarrow \{i \mid \rho_\ell < v_i \leq \rho_{\ell+1}\}, \forall \ell \in [1, k]$

6 $\Pi_k \leftarrow \pi$

7 **else**

8 $\mathcal{C} \leftarrow \{v_i \mid v_i \in \mathbf{v}\}$

9 $k \leftarrow |\mathcal{C}|$

10 $\pi_c \leftarrow \{i \mid v_i = \mathcal{C}_c\}, \forall c \in [1, k]$

11 $\Pi_k \leftarrow \pi$

12 $\Pi \leftarrow \{\Pi_k \mid |\Pi_k| > 1\}, \forall k$

13 **return** Π

14
15 **Function** ccc(\mathbf{x} , \mathbf{y} , k_{\max}):

Input:

\mathbf{x} : feature values on n objects

\mathbf{y} : feature values on n objects

k_{\max} : maximum number of clusters

Output:

c : correlation value for \mathbf{x} and \mathbf{y} ($c \in [0, 1]$)

16 $\Pi^{\mathbf{x}} = \text{get_partitions}(\mathbf{x}, k_{\max})$

17 $\Pi^{\mathbf{y}} = \text{get_partitions}(\mathbf{y}, k_{\max})$

18 $c \leftarrow \max\{\text{ARI}(\pi_j, \pi_l)\}, \forall \pi_j \in \Pi^{\mathbf{x}}, \pi_l \in \Pi^{\mathbf{y}}$

19 **return** $\max(c, 0)$