

Exercice 1-A

Resultat:

[illegible]

```

Redacteur: 1 Iteration: 0 Chaîne: [test3, test4, test5]
Des characters dans le lecteur: 1
tata_1
Redacteur: 3 Iteration: 0 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1]
Redacteur: 3 Iteration: 1 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 2 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 3 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 4 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 5 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 6 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 7 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 8 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 3 Iteration: 9 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 2 Iteration: 0 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3]
Redacteur: 2 Iteration: 1 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto 3, ajinomoto 3, ajinomoto 3, ajinomoto 3, ajinomoto 3,

```



```
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, hello_2,
hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2,
hello_2, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1]
Redacteur: 1 Iteration: 6 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, hello_2,
hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2,
hello_2, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1]
Redacteur: 1 Iteration: 7 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, hello_2,
hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2,
hello_2, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1]
Redacteur: 1 Iteration: 8 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, hello_2,
hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2,
hello_2, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1]
Redacteur: 1 Iteration: 9 Chaîne: [test3, test4, test5, tata_1,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3,
ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, ajinomoto_3, hello_2,
hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2, hello_2,
hello_2, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1, tata_1]
Des characters dans le lecteur: 1
tata_1
Des characters dans le lecteur: 1
tata_1
Des characters dans le lecteur: 1
tata_1
Des characters dans le lecteur: 1
tata_1
```

Exercice 1-b

4 / 4