# Stół (\*)

#### Kurs programowania i algorytmiki OI: kurs.oi.edu.pl

Kod zadania: sto
Limit czasu: 1 s
Limit pamięci: 128 MB



Bajtazar kupuje meble przez Internet. Znalazł już ładny stół i zestaw krzeseł. Teraz zastanawia się, ile krzeseł może kupić, tak aby wszystkie zmieściły się przy stole.

Stół ma prostokątny blat o wymiarach  $A \times B$  centymetrów. Z kolei siedzisko krzesła, patrząc z góry, to kwadrat o wymiarach  $K \times K$  centymetrów. Dalej będziemy traktować stół jako prostokąt, a krzesła – jako kwadraty.

Nad jednym z brzegów siedziska (kwadratu) znajduje się oparcie. Każde krzesło należy ustawić oparciem przy stole, tzn. brzeg z oparciem powinien pokrywać się z pewnym brzegiem stołu. Ponadto siedzisko powinno **w całości** znajdować się pod blatem. Oczywiście żadne dwa krzesła nie mogą na siebie nachodzić. W naszych rozważaniach pomijamy nogi od stołu (możemy założyć, że są nieskończenie cienkie i znajdują się w rogach blatu). Ile krzeseł zmieści się pod stołem?

### Wejście

W jedynym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite A, B i K ( $1 \le A, B, K \le 500\,000\,000$ ) oddzielone pojedynczymi odstępami, oznaczające, odpowiednio, wymiary blatu stołu oraz wymiar siedziska krzesła.

### Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście maksymalną liczbę krzeseł, które zmieszczą się przy stole.

## Przykłady

15 18 4

Dla danych wejściowych:

poprawnym wynikiem jest:  10	
<b>Wyjaśnienie:</b> Rysunek pokazuje przykładowe rozmieszczenie odcinkami. Nie jest możliwe ustawienie jedenastu krzeseł.	krzeseł przy stole. Oparcia zostały zaznaczone pogrubionymi
Natomiast dla danych wejściowych:	
12 8 4	
poprawnym wynikiem jest:	
6	