

Вопрос 1

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какой принцип организации данных использует адаптер queue?

Выберите один ответ:

- ☐ a. FILO (First In, Last Out)
- ☐ b. LIFO (Last In, First Out)
- ☒ c. FIFO (First In, First Out)
- ☐ d. LILO (Last In, Last Out)

Очистить мой выбор

Вопрос 2

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какие методы базового контейнера использует stack для своей реализации?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. back()
- ☒ b. pop_back()
- ☒ c. push_back()
- ☐ d. push_front()

Предыдущая страница

Вопрос 3

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Что такое адаптер контейнера?

Выберите один ответ:

- ☒ a. Обертка над контейнером, предоставляющая новый интерфейс
- ☐ b. Контейнер с автоматической сортировкой
- ☐ c. Контейнер с фиксированным размером
- ☐ d. Контейнер для хранения указателей

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)

Вопрос 4

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какая структура данных лежит в основе `std::priority_queue`?

Выберите один ответ:

- ☐ а. Хэш-таблица
- ☒ б. Куча (heap)
- ☐ в. Двоичное дерево поиска
- ☐ г. Связный список

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)

Вопрос 5

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какие методы базового контейнера использует queue для своей реализации?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. back()
- ☒ b. push_back()
- ☒ c. front()
- ☒ d. pop_front()

Предыдущая страница

Вопрос 6

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какой контейнер используется в `std::stack` по умолчанию?

Выберите один ответ:

☐ a. `std::vector`

☐ b. `std::list`

☒ c. `std::deque`

☐ d. `std::array`

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)

Вопрос 7

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какой элемент возвращает `top()` в `std::priority_queue` по умолчанию?

Выберите один ответ:

- ☐ a. Первый добавленный элемент
- ☐ b. Случайный элемент
- ☐ c. Наименьший элемент (min-heap)
- ☒ d. Наибольший элемент (max-heap)

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)

Вопрос 8

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какой контейнер используется в `std::priority_queue` по умолчанию?

Выберите один ответ:

☒ a. `std::vector`

☐ b. `std::deque`

☐ c. `std::list`

☐ d. `std::map`

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)

Вопрос 9

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какие методы используются в очереди для доступа к первому и последнему элементу?

Выберите один ответ:

- ☒ a. front() и back()
- ☐ b. first() и last()
- ☐ c. top() и bottom()
- ☐ d. begin() и end()

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)

Вопрос 10

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Какой принцип организации данных использует адаптер stack?

Выберите один ответ:

- ☐ a. FILO (First In, Last Out)
- ☐ b. FIFO (First In, First Out)
- ☐ c. LILO (Last In, Last Out)
- ☒ d. LIFO (Last In, First Out)

[Очистить мой выбор](#)

[Предыдущая страница](#)