

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

Аннотация. Предложен подход к оценке пространственно распределённой влажности почвы на сельскохозяйственных полях на основе точечных наземных измерений, продуктов Sentinel-2 и физически обоснованного моделирования. Для вегетационного периода 2026 года рассчитываются индексы NDVI, NDWI и анализируется продукт FCOVER. Спутниковые показатели сопоставляются с модельными характеристиками развития растительного покрова и запасов влаги. Подход обеспечивает переход от локальных показаний датчиков к оценке состояния всего поля для управления поливами.

Ключевые слова: влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, Sentinel-2, NDVI, NDWI, FCOVER, орошение, математическое моделирование.

Введение. Эффективное управление поливами требует своевременной оценки влагообеспеченности посевов. Датчики влажности характеризуют лишь отдельные точки и не отражают неоднородность поля, обусловленную свойствами почв, микрорельефом и состоянием растительного покрова. Поэтому актуальна задача восстановления пространственной картины влажности по данным для всей площади поля.

Спутниковые данные Sentinel-2 с разрешением до 10 м позволяют наблюдать развитие посевов. Индексы рассчитываются по отражательной способности поверхности: $NDVI = (\rho_{NIR} - \rho_{RED}) / (\rho_{NIR} + \rho_{RED})$, где для Sentinel-2 используются канал B8 ближнего инфракрасного диапазона (NIR, 10 м) и канал B4 красного диапазона (RED, 10 м). Рост NDVI обычно соответствует увеличению доли фотосинтезирующей биомассы; низкие значения характерны для открытой почвы, а отрицательные — для воды, облаков или теней.

Для оценки водного состояния растительного покрова рассчитывается $NDWI = (\rho_{NIR} - \rho_{SWIR}) / (\rho_{NIR} + \rho_{SWIR})$, где ρ_{SWIR} — отражательная способность канала B11 коротковолнового инфракрасного диапазона; перед расчётом B11 приводится к разрешению 10 м. Более высокие значения NDWI указывают на большее содержание влаги в растительности, однако индекс следует интерпретировать совместно с NDVI и метеоданными. FCOVER — безразмерный спутниковый продукт от 0 до 1, характеризующий долю площади пикселя, занятую зелёной растительностью. Его сопоставление с модельной долей покрытия поля позволяет независимо проверить динамику развития посевов [1, 2].

Материалы и методы. Исследование выполняется для рассматриваемых полей с апреля по август 2026 года. Используются измерения датчиков, сцены Sentinel-2, продукт поверхностной влажности по Sentinel-1, границы полей и метеорологические данные. Обработка включает отбор безоблачных сцен, маскирование облаков и расчёт NDVI, NDWI и FCOVER.

Модель водного баланса рассчитывает развитие растений и влажность почвы с учётом осадков, поливов, испарения, транспирации и запасов влаги. Значения поверхностной влажности Sentinel-1 для слоя 5-10 см сопоставляются с расчётной влажностью той же глубины; учитывается влияние растительности и шероховатости на радиолокационный сигнал [3]. Модель проверяется по наземным измерениям с использованием MAE, RMSE и R^2 .

Результаты и обсуждение. Получены временные ряды NDVI, NDWI, FCOVER, поверхностной влажности Sentinel-1 и модельных характеристик. FCOVER сопоставляется с модельной долей покрытия поля, а Sentinel-1 — с модельной влажностью верхнего слоя, что дополняет проверку результатов между точками датчиков. В период активной вегетации рост FCOVER и NDVI сопровождается изменением модельной транспирации и влагозапаса.

Совмещение спутниковых и модельных показателей позволяет формировать карты влагообеспеченности поля; в окончательную версию включаются MAE, RMSE, R^2 и показатели связи индексов с модельной динамикой растительности.

Заключение. Для оценки влажности глубже верхнего слоя почвы необходима физически обоснованная модель, входами которой являются погодные данные и свойства почвы. Параметры развития растительности задаются по FCOVER с точностью, оцениваемой сопоставлением с модельной долей покрытия. Совмещение Sentinel-1, Sentinel-2, наземных измерений и модели обеспечивает пространственную оценку состояния поля для управления поливами.

Список источников

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. Remote Sensing of Environment. 2012. Vol. 120. P. 25–36.
2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Bauer-Marschallinger B. et al. Toward Global Soil Moisture Monitoring with Sentinel-1. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2019. Vol. 57, no. 1. P. 520-539.