

pdf4tcl 0.9.4.5: createFont vs createFontSpecCID

Gleicher Text -- zwei APIs -- eine Seite

	<pre>pdf4tcl::loadBaseTrueTypeFont BF font.ttf pdf4tcl::createFont BF myFont cp1252 \$pdf setFont 11 myFont \$pdf text \$str -x 50 -y 100</pre> createFont + cp1252 (WinAnsi) 256-Zeichen-Limit -- TTF-Subset -- Type1-kompatibel	<pre>pdf4tcl::loadBaseTrueTypeFont BF font.ttf pdf4tcl::createFontSpecCID BF myFont \$pdf setFont 11 myFont \$pdf text \$str -x 50 -y 100</pre> createFontSpecCID Unicode BMP -- vollst. TTF eingebettet -- ab 0.9.4.5
ASCII	Hello World! 0-9 + - * /	Hello World! 0-9 + - * /
Deutsch (Umlaute)	ä ö ü ß Ä Ö Ü	ä ö ü ß Ä Ö Ü
Westeuropaeisch	é è ê ñ å æ ø	é è ê ñ å æ ø
Tschechisch / Slowakisch	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	ą ę ś ź ž č ž š
Polnisch	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	ą ę ś ź ž ć ń ó ł Łódź
Griechisch	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	Α α Β β Γ γ Σ σ Ω ω π
Kyrrillisch / Russisch	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	Привет Мир Россия
Ukrainisch	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	Україна і ї є ґ
Mathematik / Symbole	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$ $\sqrt{\pi}$ $\leq$ $\neq$ $\geq$
Waehrungen	€ £ ¥ ¢	€ £ ¥ ¢
Pfeile	(ausserhalb WinAnsi -- nicht darstellbar)	← → ↑ ↓ ⇒ ⇔ ⇨
getStringWidth	äöüß -> 27.37 pt	äöüß -> 27.37 pt

Eigenschaften im Vergleich

Zeichenvorrat	256 (WinAnsi/cp1252)	Unicode BMP (unbegrenzt)
Schriftarten	TTF und Type1	nur TTF
TTF-Einbettung	Subset (kleinere Datei)	vollstaendig (groessere Datei)
AcroForm-Felder	ja	nein (PDF-Spezifikation)
Copy-Paste im PDF	ja (ToUnicode CMap)	ja (ToUnicode CMap)
getStringWidth	ja	ja
drawTextBox / Umbruch	ja	ja
Fehlendes Zeichen	? (CleanText-Ersetzung)	.notdef-Box (kein CMap-Eintrag)