

Payment API

& คู่มือการเชื่อมต่อระบบ

คู่มือสำหรับลูกค้าและนักพัฒนา | เวอร์ชัน 1.0 | 19 ก.ย. 2026

เอกสารอ้างอิงเชิงปฏิบัติสำหรับเชื่อมร้านค้าเข้ากับ Payflow สร้างลิงก์เช็คเอาต์พร้อมเพย์ ตรวจสอบสถานะการชำระ และผ่านการยอมรับของลูกค้า

บริการปัจจุบัน

เก็บเงินด้วย QR พร้อมเพย์ โดยแอดมินยืนยันด้วยตนเอง เงินเข้าปลายทางพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีของลูกค้าโดยตรง Payflow ไม่ถือเงินและไม่ทำ payout

ลำดับการชำระเงิน

ขั้นตอน	สิ่งที่เกิดขึ้น
1. ร้านค้า	เซิร์ฟเวอร์ร้านสร้าง payment และขอลิงก์เช็คเอาต์ด้วย API key ส่วนตัว
2. ลูกค้า	ผู้ซื้อเปิดหน้าเช็คเอาต์ของลูกค้า ตรวจสอบจำนวนและผู้รับ แล้วจ่ายด้วยแอปธนาคาร
3. ใบเสร็จธนาคาร	ลูกค้าได้รับเงินโดยตรง แอดมิน Payflow ที่ได้รับอนุญาตตรวจรายการจริงในบัญชี
4. ยืนยัน	แอดมินยืนยันการรับเงิน API รายงาน succeeded ร้านตรวจสอบผลแล้ว fulfill ครังเดียว

สารบัญในคู่มือนี้

หน้า	เนื้อหา
02	การเชื่อมต่อ การยืนยันตัวตน และรายการ endpoint
03	สร้าง payment: ฟิลด์คำขอและการตอบกลับ
04	สร้างลิงก์เช็คเอาต์และจัดการการประมวลผลแบบ async
05	อ่านสถานะการชำระและยืนยันการ fulfill
06	อ่าน operations ลองใหม่ให้ปลอดภัย และกันรายการซ้ำ
07	ข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา
08	ตั้งค่าโดเมนเช็คเอาต์และความปลอดภัย
09	แผนทดสอบ endpoint และการยอมรับการชำระจริง
10	ขอบเขตบริการ เช็กलिस्टเปิดใช้จริง และเอกสารต้นทาง

ตัวอย่างใช้ค่าจำลอง ไม่มี credential / ข้อมูลลูกค้าจริง / token สด เส้นทางคำขอสัมพันธ์กับ API base URL เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

เชื่อมต่อกับ API

ใช้ HTTP client ฟังก์ชัน Postman หรือแบ็กเอนด์ร้าน API ไม่ใช่แดชบอร์ดในเบราว์เซอร์

พินผิว	ที่อยู่และวัตถุประสงค์
API base URL	https://api.gyroinst.com/gateway/v1 — คำขอร้านที่ authenticated
แดชบอร์ดผู้ดูแล	https://payments.gyroinst.com/ — สำหรับผู้ปฏิบัติการ; root ไปหน้า login เมื่อยังไม่เข้าสู่ระบบ
เช็คเอาต์ลูกค้า	https://<verified-client-host>/pay/<token> — ใช้ URL ที่ endpoint คืบมาเท่านั้น

การยืนยันตัวตนและ headers

Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: <unique-key-for-this-POST>

ส่ง bearer key ทุกคำขอ API ส่ง JSON และ Idempotency-Key ทุก POST GET ไม่มี idempotency key คีย์ผูกกับหนึ่งร้านค้าและหนึ่ง environment
เก็บคีย์บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น คำนำหน้า pk ไม่ได้หมายความว่าป็นคีย์สาธารณะ ห้ามใส่ในโค้ดเบราว์เซอร์ URL ภาพหน้าจอ ล็อก หรือ source control หากรั่วให้ revoke และออกใหม่

โหมด live เท่านั้น

ระบบปัจจุบันปฏิเสธคีย์ทดสอบด้วย 403 / test_mode_disabled คีย์ live ที่ถูกต้องต้องมี payments.write เพื่อสร้าง และ payments.read เพื่ออ่าน QR live ที่สร้างแล้วยังจ่ายได้แม้ระหว่างทดสอบเชื่อมต่อ

รายการ endpoint ที่รองรับ

Method / path	Scope	สำเร็จ
POST /payments	payments.write	201; อีอบเจ็กต์ payment
POST /payments/{payment}/checkout-sessions	payments.write	201 พร้อม checkout หรือ 202 พร้อม operation
GET /payments/{payment}	payments.read	200; อีอบเจ็กต์ payment
GET /operations/{operation}	payments.read	200; operation และอาจมี checkout

ค่า {payment} และ {operation} คือ ID ที่ API คืบมา ไม่มี prefix /api ต้องมีโดเมนเช็คเอาต์ของลูกค้าที่ verified และเปิดใช้งานแล้วสำหรับการสร้าง payment และ checkout

สร้าง payment

POST /gateway/v1/payments | Scope: payments.write | สำเร็จ: 201

```
POST https://api.gyroinst.com/gateway/v1/payments
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Idempotency-Key: api-check-001-payment
```

```
{
  "order_ref": "API-CHECK-001",
  "amount_minor": 100,
  "currency": "THB",
  "metadata": {"order_id": "API-CHECK-001"}
}
```

ฟิลด์	ข้อกำหนด
order_ref	สตริงบังคับ สูงสุด 191 ตัวอักษร รหัสออเดอร์ร้านที่คงที่; ใช้ซ้ำเมื่อ retry
amount_minor	จำนวนเต็มบวกเป็นสตริง 100 = 1.00 บาท สูงสุด 99,999,999 อาจมีเพดาน live ที่ต่ำกว่า
currency	บังคับ ใช้ THB สำหรับพร้อมเพย์ปัจจุบัน
payment_purpose	ไม่บังคับ สูงสุด 64 ค่าเริ่มต้น order; คงที่เมื่อ retry
metadata	อ็อบเจกต์ไม่บังคับ อนุญาตเฉพาะ order_id, invoice_id, reference แต่ละค่าสตริง ≤191 หรือ null

ฟิลด์ลูกค้า (ไม่บังคับ)

customer_ref (191) จำเป็นถ้าต้องการเก็บโปรไฟล์ลูกค้า ฟิลด์เสริม: customer_name, company_name, customer_email (191; อีเมลต้องถูกต้อง); customer_phone, customer_type (64) identification_type (64) และ identification_number (191) เป็นการแจ้งตัวตน ไม่ใช้การยืนยันจากธนาคาร ละเว้นข้อมูลอ่อนไหวเว้นแต่ตกลงแยก

return_origin ไม่บังคับสำหรับพร้อมเพย์ — ละได้ เช็คเอาต์นี้ไม่ redirect กลับร้านอัตโนมัติ คำนวณยอดบนเชิรฟ์เวอร์ร้าน บัญชีรับเงินมากจากการตั้งค่าผู้ปฏิบัติการ เปลี่ยนผ่าน API นี้ไม่ได้

การตอบกลับ 201 — ฟิลด์สำคัญ

```
{
  "payment": {
    "id": "<payment-uuid>", "order_ref": "API-CHECK-001",
    "status": "created", "currency": "THB",
    "requested": "1.00", "captured": "0.00", "is_demo": false
  }
}
```

บันทึก payment.id กับออเดอร์ร้าน ค่าขอใช้สตริงเป็นจำนวนเต็ม การตอบกลับเป็นสตริงทศนิยมบาท payment ที่ created ยังไม่ใช่ใบเสร็จ

สร้างลิงก์เช็คเอาท์

POST /gateway/v1/payments/{payment}/checkout-sessions | Scope: payments.write

```
POST /gateway/v1/payments/<payment-uuid>/checkout-sessions
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: api-check-001-checkout
```

```
{}
```

ใช้ Idempotency-Key คนละค่าจากการสร้าง payment อีอบเจ็กต์ JSON ว่างเพียงพอสําหรับพร้อมเพย์ payment ต้องอยู่ร้านและ environment เดียวกับคีย์

การตอบกลับ 201 — 필드สำคัญ

```
{
  "operation": {
    "id": "<operation-uuid>",
    "action": "checkout_session.create",
    "state": "succeeded"
  },
  "checkout": {
    "session_ref": "pp_<link-uuid>",
    "redirect_url": "https://<client-host>/pay/<64-character-token>",
    "expires_at": "<ISO-8601-timestamp>"
  }
}
```

สร้างลิงก์สำเร็จ ≠ ชำระสำเร็จ

operation.state = succeeded หมายถึงสร้างลิงก์เช็คเอาท์แล้วเท่านั้น สถานะจ่ายจริงมาจากการตอบกลับ payment ที่ authenticated หลังแอดมินตรวจบัญชีธนาคาร

ถ้าได้ 202

```
{
  "operation": {"id": "<operation-uuid>", "state": "<current-state>"},
  "poll": "/gateway/v1/operations/<operation-uuid>"
}
```

บันทึก operation.id แล้ว poll เส้นทางที่ให้มาที่ https://api.gyroinst.com ทุก 3-5 วินาที แล้วค่อยดึง อย่าต่อ path เข้า base /gateway/v1 เข้า เมื่อได้ checkout ที่ใช้ได้ ให้เปิด redirect_url ตามที่คืนมาพอดี

พฤติกรรมของลิงก์: เลือกโดเมนลูกค้าที่เปิดใช้แล้วเก็บกับลิงก์ Retry คงโฮสต์และ token เดิม ลิงก์หมดอายุใน 24 ชม. เก็บ URL เป็นความลับ อย่า rewrite และอย่าใช้แคชบอร์ดเป็นทางเลือกเช็คเอาท์

อ่านสถานะและ fulfill ครั้งเดียว

GET /gateway/v1/payments/{payment} | Scope: payments.read | สำเร็จ: 200

GET /gateway/v1/payments/<payment-uuid>
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Accept: application/json

หลังรับเงินจริงในธนาคารและแอดมินยืนยันแล้ว

```
{
  "payment": {
    "id": "<payment-uuid>",
    "order_ref": "API-CHECK-001",
    "status": "succeeded",
    "currency": "THB",
    "requested": "1.00",
    "captured": "1.00",
    "is_demo": false,
    "verification_source": "manual_bank_review"
  }
}
```

ร้านควร: ตรวจสอบ status = succeeded, order_ref / ยอด / สกุลเงินตรงออเดอร์, verification_source ที่คาดหวัง แล้ว fulfill ครั้งเดียว
โพลีชำระเมื่อสำเร็จแล้วต้องไม่ส่งของซ้ำ

อย่าเชื่อบริษัทผู้ซื้อเป็นหลัก

หน้า /pay/.../status เป็นสถานะแสดงผล ไม่ใช่สิทธิในการ fulfill ใช้เฉพาะ GET /payments/{id} ที่ authenticated

สถานะที่พบบ่อย: created / awaiting_payment / succeeded / และสถานะอื่นตามสัญญา OpenAPI
อ่านจากคู่มืออังกฤษ/openapi.json สำหรับรายการครบ

Operations, การ retry และการกันซ้ำ

GET /gateway/v1/operations/{operation} | Scope: payments.read

เมื่อ checkout คืน 202 ให้ poll operation จนได้ checkout ที่ใช้ได้หรือสถานะสุดท้าย ใช้ Idempotency-Key คนละค่าต่อความตั้งใจทางธุรกิจที่ต่างกัน แต่ใช้คีย์เดิมเมื่อ retry คำขอเดียวกัน

แนวทาง	รายละเอียด
Idempotency	POST ทุกครั้งต้องมี Idempotency-Key ที่ไม่ซ้ำต่อความตั้งใจ ถ้าส่งซ้ำด้วยคีย์และเนื้อหาเดิม จะได้ผลเดิม ไม่สร้างออเดอร์ซ้ำ
อย่าเปลี่ยน body	การ retry ที่เปลี่ยนฟิลด์สำคัญด้วยคีย์เดิมจะถูกปฏิเสธ
ผูกกับออเดอร์	เก็บ payment.id และ operation.id กับออเดอร์ร้าน
อย่าสร้างซ้ำเพราะ UI ซ้ำ	อย่าสร้าง payment ใหม่เพียงเพราะหน้ายังไม่อัปเดต — โพลสถานะแทน

ข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย / การแก้
401	ไม่มีหรือคีย์ผิด — ส่ง Authorization: Bearer ที่ถูกต้อง
403 test_mode_disabled	ใช้คีย์ทดสอบบนระบบ live-only — ใช้คีย์ live
403 / insufficient_scope	คีย์ขาด payments.write หรือ payments.read
422 / validation	ตรวจ order_ref, amount_minor, currency=THB
ไม่มีโดเมนเช็คเอาต์	ลงทะเบียน/verify/เปิดโดเมน HTTPS ของลูกค้าก่อน
202 ค้างนาน	poll /operations/{id}; ตรวจสอบสุขภาพระบบกับผู้ปฏิบัติการ
จ่ายแล้วแต่ API ยังไม่ succeeded	รอแอดมินยืนยันจากบัญชีธนาคารจริง (manual_bank_review)

อย่าใส่คีย์ในล็อกหรือคอลเลกชันที่เผยแพร่ หากสงสัยว่ารั่ว ให้ revoke ทันที

โดเมนเช็คเอาต์และความปลอดภัย

โดเมนเช็คเอาต์ของลูกค้าแยกจากแดชบอร์ดและ API ที่ authenticated ผู้ปฏิบัติการลงทะเบียน ตรวจสอบการควบคุมและการ routing ที่ปลอดภัย แล้วเปิดใช้ โฮสต์แดชบอร์ด/API ใช้เป็นโดเมนเช็คเอาต์ไม่ได้

path	Method	วัตถุประสงค์
/pay/{token}	GET/HEAD	หน้าชำระเงิน; token 64 ตัวอักษร hex ตัวพิมพ์เล็ก
/pay/{token}/qr	GET/HEAD	รูป QR
/pay/{token}/status	GET/HEAD	สถานะแสดงผลผู้ซื้อ ไม่ใช่สิทธิ์ fulfill
/assets/promptpay.css	GET/HEAD	สไตล์เช็คเอาต์
/assets/payment-status.js	GET/HEAD	โพลสถานะในเบราว์เซอร์
/checkout-health	GET/HEAD	โพรบ routing; คาดข้อความ checkout-ready

ใช้ HTTPS ที่ถูกต้อง ประสาน DNS และการรับโฮสต์กับผู้ปฏิบัติการ อย่า iframe เช็คเอาต์ อย่า rewrite ลิงก์ไปโฮสต์อื่น อย่าแคช HTML/QR/status เก็บ no-store / no-referrer ตัด token ออกจาก analytics และล็อก

ขอบเขตเงินและ credential

ลูกค้าอนุมัติโอนในแอปธนาคาร Payflow ไม่เก็บรหัสผ่านธนาคาร PIN OTP บัตร หรือ CVV และไม่ถือเงินลูกค้า ภาพหน้าจอ / QR ที่สแกน / แจ้งเตือนธนาคารอย่างเดียวไม่ใช่วิธียืนยันใบเสร็จ

ทดสอบก่อนรับออเดอร์จริง

เริ่มด้วยการตรวจ API และลิงก์โดยไม่โอนเงิน จากนั้นทำการจริงจำนวนน้อยที่ได้รับอนุญาตแยกต่างหาก

ขั้น	ตรวจ	ผลที่คาด
1	POST /payments โดยไม่มี bearer	401 ไม่สร้าง payment
2	คีย์ live/scopes ผู้รับ โดเมนเช็คเอาต์	เงื่อนไขครบสำหรับร้านเป้าหมาย
3	order_ref ใหม่ amount_minor=100	201; requested=1.00 status=created is_demo=false
4	POST ชำด้วยคีย์เดิม	payment ID เดิม ไม่ซ้ำออเดอร์
5	POST checkout-sessions; poll ถ้า 202	URL บนโดเมนลูกค้าที่ verified
6	เปิดลิงก์โดยไม่จ่าย	ผู้รับ/ยอดถูกต้อง ยังไม่จ่าย
7	โอนจริงเล็กน้อย; แอดมินยืนยันธนาคาร	API = succeeded + manual_bank_review
8	fulfill แล้วโพสซ้ำ	fulfill พอดีหนึ่งครั้ง

ใช้บัญชีรับของลูกค้า

การทดสอบ 1 บาทของเจ้าของแพลตฟอร์มพิสูจน์เฉพาะเทสต์นั้น การยอมรับลูกค้าต้องใช้ปลายทางรับของลูกค้าเอง การสร้างเช็คเอาต์ live ไม่ได้โอนเงิน แต่ QR จ่ายได้

Postman: นำเข้า docs/openapi.json ตั้งเซิร์ฟเวอร์ <https://api.gyroinst.com> ใช้ตัวแปรลับ local สำหรับ bearer แยก Idempotency-Key สอง POST บันทึก payment.id และ operation.id

ขอบเขตบริการและการเปิดใช้จริง

แพลตฟอร์มพร้อมสำหรับเก็บเงินพร้อมเพย์แบบยืนยันด้วยมือ การยอมรับเฉพาะลูกค้ายังเป็นข้อกำหนดแยก

เส้นทางที่ลงทะเบียน	ขอบเขตบริการปัจจุบัน
POST /payments/{payment}/refunds	มี route ทัวไปและต้องการ refunds.write แต่พร้อมเพย์คืนเงินผ่านธนาคารไม่ได้ — อย่าเชื่อมเป็นบริการคืนเงิน
POST /payments/{payment}/captures	ถูกจำกัดความสามารถ; ไม่ใช่แทนการตรวจใบเสร็จธนาคาร
POST /payments/{payment}/cancel	ถูกจำกัดความสามารถ; การจำกัดในแอปย้อนโอนธนาคารไม่ได้

Endpoint ที่รองรับมีสี่ตัวตามหน้า 2 Stripe เลิกใช้แล้ว Android relay ปิดอยู่ ไม่มี webhook ธนาคารอย่างเป็นทางการ การคืนเงินทำผ่านธนาคาร payout ขาออกอยู่นอกขอบเขต ใช้ authenticated polling สำหรับสถานะร้าน

เช็กलिस्टเปิดใช้ของลูกค้า

- รายละเอียดผู้รับของลูกค้ายืนยันและบันทึกได้ร้านที่ถูกต้อง
- คีย์ API live ส่วนตัวและการเชื่อมร้านเป็นที่ยอมรับ
- โดเมนเช็คเอาต์ verified พร้อม DNS TLS routing ที่ทำงาน
- ชำระจริงจำนวนน้อย ตรวจธนาคาร ยืนยันด้วยมือ และ fulfill ครึ่งเดียวผ่านแล้ว
- ตกลงการครอบคลุมรีวิว การจัดการรายการไม่ตรง การคืนเงินธนาคาร การมอนิเตอร์ และการกู้คืน

อ้างอิงโครงการ: docs/CLIENT-API.md, docs/openapi.json, docs/CHECKOUT-DOMAINS.md, PROJECT_SCOPE.md, PROMPTPAY.md, docs/PRODUCTION-READINESS.md, RUNBOOK.md

ฉบับแปลภาษาไทยจัดทำเพื่อคู่กับคู่มืออังกฤษ v1.0.0 (19 ก.ย. 2026) ชื่อไฟล์/พาธ/โค้ดคงเป็นภาษาอังกฤษตามสัญญา API