

Payment API

& คู่มือการเชื่อมต่อระบบ

คู่มือสำหรับลูกค้าและนักพัฒนา | เวอร์ชัน 1.0 | 19 กันยายน 2026

เอกสารอ้างอิงเชิงปฏิบัติสำหรับเชื่อมร้านค้าเข้ากับ Payflow สร้างลิงก์เช็คเอาต์ PromptPay ตรวจสอบสถานะการชำระ และผ่านการยอมรับของลูกค้า

บริการปัจจุบัน

เก็บเงินด้วย QR PromptPay โดยแอดมินยืนยันด้วยตนเอง เงินเข้าปลายทาง PromptPay ที่ผูกบัญชีของลูกค้าโดยตรง Payflow ไม่ถือเงิน และไม่เริ่มต้น payout

ลำดับการชำระเงิน

ขั้นตอน	สิ่งที่เกิดขึ้น
1. ร้านค้า	เซิร์ฟเวอร์ร้านสร้าง payment และขอลิงก์เช็คเอาต์ด้วย private API key
2. ลูกค้า	ผู้ซื้อเปิดหน้าเช็คเอาต์ของลูกค้า ตรวจสอบจำนวนและผู้รับ แล้วจ่ายด้วยแอปธนาคาร
3. ใบเสร็จธนาคาร	ลูกค้าได้รับเงินโดยตรง แอดมิน Payflow ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบรายการจริงในบัญชีธนาคาร
4. ยืนยัน	แอดมินยืนยันการรับเงิน API รายงาน succeeded ร้านตรวจสอบผลแล้ว fulfill ครั้งเดียว

สารบัญในคู่มือนี้

หน้า	เนื้อหา
02	การเชื่อมต่อ การยืนยันตัวตน และรายการ endpoint
03	สร้าง payment: ฟิลด์ค่าขอและการตอบกลับ
04	สร้างลิงก์เช็คเอาต์และจัดการการประมวลผลแบบ asynchronous
05	อ่านสถานะการชำระและยืนยันการ fulfill
06	อ่าน operations ลองใหม่ให้ปลอดภัย และกั้นรายการซ้ำ
07	ข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา
08	ตั้งค่าโดเมนเช็คเอาต์และความปลอดภัย
09	แผนทดสอบ endpoint และการยอมรับการชำระจริง
10	ขอบเขตบริการ เช็กलिस्टเปิดใช้จริง และเอกสารต้นทาง

ตัวอย่างใช้ค่าจำลองและ order ID สมมติ ไม่มี credential บันทึกลูกค้าจริง หรือ checkout token สด เส้นทางคำขอต้งหมดสัมพันธ์กับ API base URL เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

เชื่อมต่อกับ API

ใช้ HTTP client ฟังก์ชัน Postman หรือแบ็กเอนด์ร้านค้า API origin ไม่ใช่แคชบอร์ดในเบราว์เซอร์

พื้นผิว	ที่อยู่และวัตถุประสงค์
API base URL	<code>https://api.gyroinst.com/gateway/v1</code> คำขอร้านที่ authenticated
แคชบอร์ดผู้ปฏิบัติการ	<code>https://payments.gyroinst.com/</code> เข้าถึงสำหรับผู้ปฏิบัติการ; root ไปหน้า login เมื่อยังไม่เข้าสู่ระบบ
เช็คเอาต์ลูกค้า	<code>https://<verified-client-host>/pay/<token></code> ใช้ URL ที่ endpoint คินมาเท่านั้น

การยืนยันตัวตนและ headers

```
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: <unique-key-for-this-POST>
```

ส่ง bearer key ทุกคำขอ API ส่ง JSON และ Idempotency-Key ทุก POST คำขอ GET ไม่ต้องมี idempotency key คีย์ผูกกับหนึ่งร้านค้าและหนึ่ง environment; คีย์กำหนดว่าระเบียบใดเข้าถึงได้

เก็บคีย์บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น คำนำหน้า pk_ ที่มีอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นคีย์สาธารณะ ห้ามใส่ในโค้ดเบราว์เซอร์ URL ภาพหน้าจอ ล็อก หรือ source control หากรั่วให้ revoke และออกใหม่

โหมด live เท่านั้น

ระบบปัจจุบันปฏิเสธคีย์ทดสอบด้วย 403 / test_mode_disabled คีย์ live ที่ถูกต้องต้องมี payments.write เพื่อสร้างระเบียบ และ payments.read เพื่ออ่าน QR live ที่สร้างแล้วยังใช้ได้แม้ระหว่างทดสอบเชื่อมต่อ

รายการ endpoint ที่รองรับ

Method และ path	Scope	สำเร็จ
POST /payments	payments.write	201; อีอบเจ็กต์ payment
POST /payments/{payment}/checkout-sessions	payments.write	201 พร้อม checkout หรือ 202 พร้อม operation
GET /payments/{payment}	payments.read	200; อีอบเจ็กต์ payment
GET /operations/{operation}	payments.read	200; operation และอาจมี checkout

ค่า path {payment} และ {operation} คือ ID ที่ API คินมา endpoint เหล่านี้ไม่มี prefix /api ต้องมีโดเมนเช็คเอาต์ของลูกค้าที่ verified และเปิดใช้งานแล้วทั้งสำหรับสร้าง payment และ checkout

สร้าง payment

POST /gateway/v1/payments | Scope: payments.write | สำเร็จ: 201

```
POST https://api.gyroinst.com/gateway/v1/payments
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Idempotency-Key: api-check-001-payment

{
  "order_ref": "API-CHECK-001",
  "amount_minor": 100,
  "currency": "THB",
  "metadata": {"order_id": "API-CHECK-001"}
}
```

ฟิลด์	ข้อกำหนด
order_ref	สตริงบังคับ สูงสุด 191 ตัวอักษร รหัสออเดอร์ร้านที่คงที่; ใช้ซ้ำเมื่อ retry
amount_minor	จำนวนเต็มบวกบังคับเป็นสตริง 100 = THB 1.00 สูงสุด 99,999,999 อาจมีเพดาน live ที่ตั้งไว้ต่ำกว่า
currency	บังคับ ใช้ THB สำหรับการเชื่อมต่อ PromptPay ปัจจุบัน
payment_purpose	สตริงไม่บังคับ สูงสุด 64 ตัวอักษร ค่าเริ่มต้น order; คงที่เมื่อ retry
metadata	อ็อบเจกต์ไม่บังคับ อนุญาตเฉพาะ order_id, invoice_id และ reference; แต่ละค่าเป็นสตริงสูงสุด 191 ตัวอักษร หรือ null

ฟิลด์ลูกค้า (ไม่บังคับ)

customer_ref (191 ตัวอักษร) จำเป็นถ้าต้องการเก็บโปรไฟล์ลูกค้า ฟิลด์เสริม: customer_name, company_name และ customer_email (อย่างละ 191; อีเมลต้องถูกต้อง); customer_phone และ customer_type (อย่างละ 64) identification_type (64) และ identification_number (191) เป็นการแจ้งตัวตนของลูกค้า ไม่ใช่ตัวตนที่ยืนยันจากธนาคาร ละเว้นข้อมูลอ่อนไหวเว้นแต่ตกลงแยก

return_origin ไม่บังคับสำหรับ PromptPay — ละได้ เช็กเอาต์นี้ไม่ redirect กลับร้านอัตโนมัติ

คำนวณยอดออเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ร้าน บัญชีรับเงินมากจากการตั้งค่าผู้ปฏิบัติการ และเปลี่ยนผ่าน API นี้ไม่ได้

การตอบกลับ 201 — ฟิลด์ที่เลือก

```
{"payment": {
  "id": "<payment-uuid>", "order_ref": "API-CHECK-001",
  "status": "created", "currency": "THB",
  "requested": "1.00", "captured": "0.00", "is_demo": false
}}
```

บันทึก payment.id กับออเดอร์ร้าน ค่าขอใช้จำนวนเต็มสตริง การตอบกลับเป็นสตริงทศนิยมบาท payment ที่ created ยังไม่ใช้ใบเสร็จ

สร้างลิงก์เช็คเอาท์

POST /gateway/v1/payments/{payment}/checkout-sessions | Scope: payments.write

POST /gateway/v1/payments/<payment-uuid>/checkout-sessions

Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Idempotency-Key: api-check-001-checkout

{}

ใช้ Idempotency-Key คนละค่าจากการสร้าง payment อีอับเจ็กต์ JSON ว่างเพียงพอสําหรับ PromptPay payment ต้องอยู่ร้านค้าและ environment เดียวกับคีย์

การตอบกลับ 201 — ฟิลด์ที่เลือก

```
{
  "operation": {
    "id": "<operation-uuid>",
    "action": "checkout_session.create",
    "state": "succeeded"
  },
  "checkout": {
    "session_ref": "pp_<link-uuid>",
    "redirect_url": "https://<client-host>/pay/<64-character-token>",
    "expires_at": "<ISO-8601-timestamp>"
  }
}
```

สร้างลิงก์สำเร็จ ≠ ชำระสำเร็จ

operation.state = succeeded หมายถึงสร้างลิงก์เช็คเอาท์แล้วเท่านั้น สถานะจ่ายจริงมาจากการตอบกลับ payment ที่ authenticated หลังแอดมินตรวจบัญชีธนาคาร

ถ้าได้ 202

```
{
  "operation": {"id": "<operation-uuid>", "state": "<current-state>"},
  "poll": "/gateway/v1/operations/<operation-uuid>"
}
```

บันทึก operation.id แล้ว poll เส้นทางที่ให้มีาที่ <https://api.gyroinst.com> ทุก 3-5 วินาที แล้วค่อยถึงลง อย่าต่อ path เข้า base /gateway/v1 ซ้ำ เมื่อได้ checkout ที่ใช้ได้ ให้เปิด redirect_url ตามที่คืนมาพอดี

พฤติกรรมของลิงก์

เลือกโดเมนลูกค้าที่เปิดใช้หนึ่งโดเมนแล้วเก็บกับลิงก์ Retry คงโฮสต์และ token เดิม การโหลดหน้าซ้ำไม่หมุนโดเมน ลิงก์หมดอายุใน 24 ชั่วโมง เก็บ URL เป็นความลับ อย่า rewrite และอย่าใช้แคชบอร์ดเป็นทางเลือกเช็คเอาท์

อ่านสถานะและ fulfill ครึ่งเดียว

GET /gateway/v1/payments/{payment} | Scope: payments.read | สำเร็จ: 200

```
GET /gateway/v1/payments/<payment-uuid>
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Accept: application/json
```

หลังรับเงินจริงในธนาคารและแอดมินยืนยันแล้ว

```
{
  "payment": {
    "id": "<payment-uuid>",
    "order_ref": "API-CHECK-001",
    "status": "succeeded",
    "currency": "THB",
    "requested": "1.00",
    "captured": "1.00",
    "is_demo": false,
    "verification_source": "manual_bank_review"
  }
}
```

ตัวอย่างฟิลด์ที่เลือก แอดมินตรวจสอบรายการรับเงินจริงในบัญชีธนาคารของลูกค้าและยืนยันด้วยสิทธิ์ MFA ใหม่ รหัสผ่าน และเลขอ้างอิงธนาคารที่ไม่ซ้ำ ไม่มี endpoint ของ client API ที่ทำเครื่องหมาย payment เป็น paid

สถานะ	พฤติกรรมของร้าน
created / awaiting_payment	รอ การสร้างหรือดู QR ไม่ยืนยันการรับเงิน
processing / authorized	รอ ยืนยันสถานะโมเดลทั่วไปเหล่านี้ว่าจ่ายแล้ว
succeeded	ตรวจตัวตน ยอด สกูลเงิน และแหล่งยืนยัน; fulfill ครึ่งเดียว
failed / canceled / expired	อย่า fulfill ทบทวนออเดอร์กับผู้ปฏิบัติการ
unknown	ขอให้ผู้ปฏิบัติการตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อ

กฎการยอมรับการ fulfill

ต้องครบทุกข้อ: payment.id และ order_ref ตรงกัน; status = succeeded; currency = THB; requested และ captured เท่ากับยอดออเดอร์; is_demo = false; verification_source = manual_bank_review เปรียบเทียบเงินด้วยจำนวนเต็มสตางค์หรือชนิดทศนิยม ห้ามใช้เลขทศนิยมแบบ binary floating-point

ใช้เครื่องหมาย fulfill ที่คงอยู่หรือข้อจำกัดออเดอร์ที่ไม่ซ้ำ เพื่อไม่ให้โพลซ้ำส่งของสองครั้ง โพล payment ที่ยัง active ประมาณทุก 5-10 วินาที แล้วค่อยถึง ถึงสถานะหน้าเช็คเอาต์สาธารณะเป็นเพียงการแสดงผล

ฟิลด์ตอบกลับอื่นรวมถึง payment_purpose, provider_status, refunded, refundable, capture_state, refund_state, settlement_state, version, observed_at, created_at และอ็อบเจกต์ customer (ถ้ามี) ฟิลด์ ledger ไม่ได้หมายความว่ามีการคืนเงินหรือ payout จากธนาคาร

Operations, การ retry และการกั้นซ้ำ

GET /gateway/v1/operations/{operation} | Scope: payments.read | สำเร็จ: 200

```
GET /gateway/v1/operations/<operation-uuid>
Authorization: Bearer <PRIVATE_LIVE_API_KEY>
Accept: application/json
```

การตอบกลับมี operation และ checkout checkout อาจเป็น null จนกว่าจะมี session ที่ใช้ได้ หรือถ้าลิงก์ใช้ไม่ได้แล้ว operation ที่เสร็จแล้วไม่รับประกันว่า checkout ยังใช้ได้อยู่

ฟิลด์ operation	ความหมาย
id / payment_id / action	ตัวตนของ operation, payment ที่เกี่ยวข้อง และการกระทำ เช่น checkout_session.create
state / terminal / unresolved	สถานะการประมวลผลและธงที่บอกความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ยังไม่ชัด
requires_approval	ว่าต้องการการอนุมัติจากผู้ปฏิบัติการสำหรับ operation นี้หรือไม่
error_code / error_message	เหตุที่ควรตรวจสอบเมื่อ operation ทำไม่สำเร็จ ค่าอาจเป็น null
attempts / created_at / completed_at	จำนวนครั้งที่ลองและ timestamp completed_at อาจเป็น null

หยุดและตรวจสอบ
สำหรับ failed, rejected, outcome_unknown หรือ needs_investigation ติดต่อผู้ปฏิบัติการ operation ที่ terminal โดยไม่มี checkout ที่ใช้ได้ก็ต้องทบทวนเช่นกัน อย่าสร้างออเดอร์ใหม่เพื่อเลี่ยงผลที่ยังไม่ชัด

กฎการ retry ที่ปลอดภัย

สถานการณ์	พฤติกรรมที่ต้องทำ
Timeout หรือการตอบกลับหาย	ส่งซ้ำด้วย method, URL, idempotency key และ JSON เดิม คง order_ref เดิม
Checkout คืน 202	Poll operation การ replay POST อาจคืน 202 เดิมแทนผลล่าสุด
คีย์เดิม แต่คำขอเปลี่ยน	คาด 409 idempotency_key_reuse อย่าใช้คีย์ซ้ำกับการกระทำหรือ payload ที่ต่างกัน
ออเดอร์ธุรกิจเดิม คีย์ใหม่	order_ref ที่คงที่บวก payment_purpose คู่มครองภาระเดียวกัน รายละเอียดที่ขัดแย้งจะถูกปฏิเสธ อย่าใช้คีย์ใหม่เพื่อบังคับซ้ำ
429 rate limit	เคารพ Retry-After ลด concurrency และ retry ด้วย delay ที่เพิ่มขึ้นบวก jitter

ขีดจำกัด gateway ที่ authenticated คือ 120 คำขอต่อนาทีต่อคีย์ การป้องกันรอบนอกอาจกำหนดขีดจำกัดเพิ่ม การ replay คำขอที่สำเร็จอาจมี Idempotency-RepLayed: true เก็บบันทึกออเดอร์และ fulfillment แยกจากการ retry ของ HTTP

ข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหา

ใช้ HTTP status ร่วมกับการตอบกลับ JSON ข้อผิดพลาด validation และ framework อาจมี envelope คนละแบบ

```
{
  "error": {
    "code": "checkout_domain_unavailable",
    "message": "<operator setup explanation>"
  }
}
```

HTTP	ความหมาย	ขั้นตอนถัดไป
400	ขาด Idempotency-Key	เพิ่มคีย์ที่คงที่สำหรับ POST นี้
401	Credential หาย ผิด หมดอายุ หรือถูก revoke	ตรวจสอบ header Bearer สถานะคีย์ และการพร้อมใช้งานของร้าน
403	Scope ไม่พอ หรือ environment ผิด	ตรวจสอบ payments.read/write และใช้คีย์ live คีย์ทดสอบถูกปิดที่นี่
404	เส้นทางผิด หรือระเบียบเข้าถึงไม่ได้	ตรวจสอบโฮสต์/path ID ที่คืนมา ร้านค้า และ environment
405	HTTP method ผิด	การสร้าง payment ใช้ POST; พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์จะส่ง GET
409	ความขัดแย้งของการตั้งค่าหรือคำขอ	อ่าน error.code เปิดโดเมนเช็คเอาท์ ตั้งค่า provider account หรือแก้ความขัดแย้งของออเดอร์/idempotency
422	ฟิลด์คำขอไม่ถูกต้อง	แก้ฟิลด์ที่ระบุใน errors; ตรวจสอบจำนวนเต็มสตริงและ THB
429	คำขอมากเกินไป	เคารพ Retry-After และถอย
500 / 503	เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว หรือบริการปิด/ใช้ไม่ได้	retry อย่างระมัดระวังด้วยคีย์เดิม; ติดต่อผู้ปฏิบัติการหากยังเกิด

การตรวจตั้งค่าที่พบบ่อย

- checkout_domain_unavailable:** ร้านต้องมีโดเมนเช็คเอาท์ที่ active และ verified ก่อนที่ endpoint สร้างใดจะทำงานได้ การลงทะเบียน hostname อย่างเดียว ไม่ได้สร้าง DNS TLS หรือ routing
- no_provider_account:** ผู้ปฏิบัติการต้องตั้งค่า PromptPay provider account ที่เปิดใช้สำหรับร้านและ environment live
- test_mode_disabled:** ใช้คีย์ทดสอบบนระบบ live-only

URL เบราวเซอร์และการตอบกลับรอบนอก

https://api.gyroinst.com/ และ path /login คืน 404 โดยตั้งใจ ใช้ endpoint /gateway/v1 ด้วย method ที่ถูกต้อง root ของแดชบอร์ดควร redirect ไป /login HTML 403 ธรรมดาอาจมาจาก เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ ไม่ใช่ JSON ของ API; บันทึกเวลา โฮสต์ method และ path ที่ sanitize เพื่อวินิจฉัย

แชร์กับฝ่ายสนับสนุนเฉพาะ ID ที่ sanitize แล้ว รหัสสถานะ และข้อความผิดพลาด อย่าใส่ API key, checkout token เดิม, credential ธนาคาร หรือข้อมูลลูกค้าที่ไม่จำเป็น

โดเมนเช็คเอาต์และความปลอดภัย

โดเมนเช็คเอาต์ของลูกค้าแยกจากแดชบอร์ดผู้ปฏิบัติการและ API ที่ authenticated
ระบุ hostname ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของอย่างแม่นยำ ผู้ปฏิบัติการลงทะเบียน ตรวจสอบการควบคุมและ routing ที่ปลอดภัย แล้วเปิดใช้ Hostname ถูกกำหนดให้หนึ่งร้าน โสสต์ของ API และแอดมิน ไม่สามารถนำมาใช้เป็นโดเมนเช็คเอาต์ลูกค้าได้

Path เช็คเอาต์ลูกค้า	Method	วัตถุประสงค์
/pay/{token}	GET / HEAD	หน้าชำระเงิน; token เป็นตัวอักษร hexadecimal ตัวพิมพ์เล็ก 64 ตัว
/pay/{token}/qr	GET / HEAD	รูป QR
/pay/{token}/status	GET / HEAD	สถานะแสดงผลผู้ซื้อ ไม่ใช่สิทธิ์ fulfill
/assets/promptpay.css	GET / HEAD	สไตล์ชีตเช็คเอาต์
/assets/payment-status.js	GET / HEAD	โพลสถานะในเบราว์เซอร์
/checkout-health	GET / HEAD	โพรบ routing บน hostname ที่ลงทะเบียน; คาดข้อความ checkout - ready

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

ใช้ HTTPS ที่ถูกต้องพร้อมใบรับรองสำหรับ hostname ของลูกค้า ประสาน DNS และการรับโฮสต์ของ gateway กับผู้ปฏิบัติการ หากใช้ reverse proxy ให้ส่งต่อเฉพาะ path เช็คเอาต์ที่อนุมัติ คง Host และ scheme HTTPS เดิม และยืนยัน TLS ไปยัง origin การเปลี่ยน DNS อย่างเดียวไม่เพียงพอ
อย่า iframe เช็คเอาต์ อย่า rewrite ลิงก์ไปโฮสต์อื่น และอย่าแคช HTML QR หรือ status คงการป้องกัน no-store และ no-referrer ตัด path ที่มี token ออกจาก analytics และล็อก อย่าเปิดเผย route หรือคุกกี้ของแดชบอร์ดผ่านโดเมนเช็คเอาต์

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

แพลตฟอร์มใช้ HTTPS/TLS การกรองคำขอเว็บ และ rate limit Credential ของ API มีขอบเขต; ระเบียบแยกตามร้านและ environment ผู้ดูแลใช้ login ที่ป้องกันและ MFA สำหรับยืนยันใบเสร็จ เก็บ credential ฝั่งร้านเป็นความลับและใช้การตรวจสอบใบรับรองตามปกติ

ขอบเขตเงินและ credential

ลูกค้าอนุมัติโอนในแอปธนาคาร Payflow ไม่เก็บรหัสผ่านธนาคาร PIN OTP หมายเลขบัตร หรือ CVV และไม่ถือเงินลูกค้า ภาพหน้าจอ QR ที่สแกนหรือแจ้งเตือนธนาคารอย่างเดียวไม่ใช่การยืนยันการรับเงิน

การหมดอายุและการเพิกถอนจำกัดลิงก์แอปพลิเคชัน ไม่ใช่ QR ที่บันทึกไว้ในแอปธนาคาร QR ที่คัดลอกยังรับโอนได้
การชำระยอดเท่ากันไปยังผู้รับเดียวกันอาจมีข้อมูล QR เหมือนกัน จับคู่ใบเสร็จธนาคารจริงแต่ละรายการอย่างระมัดระวัง

ทดสอบก่อนรับออเดอร์จริง

เริ่มด้วยการตรวจ API และลิงก์โดยไม้ออนเงิน จากนั้นทำรายการจริงจำนวนน้อยที่ได้รับอนุญาตแยกต่างหาก

ขั้น	ตรวจ	ผลที่คาด
1. การเข้าถึง	POST /payments โดยไม่มี bearer key	401 ไม่สร้าง payment
2. การตั้งค่า	ยืนยันคีย์ live/scopes ผู้รับของลูกค้า การแมป provider และโดเมนเช็คเอาท์ที่ active	เงื่อนไขครบสำหรับร้านเป้าหมาย
3. สร้าง	ใช้ order_ref ใหม่และ amount_minor = 100	201; requested = "1.00", status = created และ is_demo = false
4. Replay	POST ซ้ำด้วยคีย์เดิม	payment ID เดิม ไม่มีออเดอร์ซ้ำ
5. Checkout	POST checkout-sessions ด้วยคีย์แยก; poll ถ้าได้ 202	URL ที่ใช้ได้บนโดเมนลูกค้าที่ verified
6. ตรวจสอบ	เปิดลิงก์โดยไม้ออนเงิน	ผู้รับและยอดถูกต้อง Payment ยังไม่จ่าย
7. ใบเสร็จ	อนุญาตโอนจริงจำนวนน้อยเข้าบัญชีลูกค้า; แอดมินตรวจรายการธนาคารจริงและยืนยัน	API ที่ authenticated รายงาน succeeded และ manual_bank_review
8. Fulfillment	ตรวจออเดอร์/ยอด/สกุลเงิน fulfill แล้วโพลซ้ำ	fulfill พอดีหนึ่งครั้ง; ความสำเร็จซ้ำไม่ส่งของซ้ำ

ใช้บัญชีรับของลูกค้า

การทดสอบ 1 บาทที่เจ้าของแพลตฟอร์มรายงานพิสูจน์เฉพาะเท่านั้น การยอมรับลูกค้าต้องใช้ปลายทางรับ ที่ยืนยันแล้วของลูกค้าเอง การสร้างเช็คเอาท์ live ไม่ได้โอนเงิน แต่ QR จ่ายได้

การตั้งค่า Postman

นำเข้าไฟล์คู่มือ docs/openapi.json จากโปรเจกต์ ตั้งเซิร์ฟเวอร์เป็น https://api.gyroinst.com และใช้ตัวแปร local สำหรับ bearer key เพิ่ม Idempotency-Key แยกให้สองคำขอ POST บันทึก payment.id และ operation.id สำหรับเรียกกลับไปอย่า sync คีย์หรือเผยแพร่คอลเลกชันที่มี credential

การตรวจเพิ่มก่อนเปิดใช้

ยืนยันว่าคีย์ที่ scope ผิดและคีย์ที่ revoke แล้วล้มเหลว; ร้านหนึ่งอ่าน payment ของอีกร้านไม่ได้; retry ที่ถูกแก้ถูกปฏิเสธ; โดเมนที่ปิดแล้วออกลิงก์ใหม่ไม่ได้; และพฤติกรรมเช็คเอาท์ที่หมดอายุ/ถูก revoke ได้รับการจัดการ ใช้ credential และระเบียบทดสอบที่กำหนดเมื่อเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงหรือสถานะโดเมน

คู่มือนี้ไม่ได้ทำการโอนหรือรับรองลูกค้า บันทึกผลคำขอที่ sanitize แล้ว การตรวจธนาคาร การยืนยันของแอดมิน และการ fulfill ของร้านครั้งเดียวอย่าส่งการชำระครั้งที่สองเพียงเพราะหน้ายังไม่อัปเดต

ขอบเขตบริการและการเปิดใช้จริง

การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับเก็บเงิน PromptPay แบบยืนยันด้วยมือเสร็จสมบูรณ์แล้ว การยอมรับเฉพาะลูกค้ายังเป็นข้อกำหนดแยก

เส้นทางนอกบริการ PromptPay ที่รองรับ

เส้นทางที่ลงทะเบียน	ขอบเขตบริการปัจจุบัน
POST /payments/{payment}/refunds	มี route ทัวไปและต้องการ refunds.write แต่ PromptPay คืนเงินผ่านธนาคารไม่ได้ อย่าเชื่อมเป็นบริการคืนเงินที่รองรับ
POST /payments/{payment}/captures	ถูกจำกัดความสามารถ; ไม่ใช่ได้สำหรับ flow นี้ Capture ไม่แทนการตรวจใบเสร็จธนาคารด้วยมือ
POST /payments/{payment}/cancel	ถูกจำกัดความสามารถ; ไม่ใช่ได้สำหรับ flow นี้ การจำกัดในแอปย่อนโอนธนาคารไม่ได้

endpoint ที่รองรับสัตัวอยู่ในหน้า 2 Stripe เลิกใช้แล้ว Android notification relay ปิดอยู่ และอยู่นอกการเชื่อมต่อนี้ ไม่มี webhook ธนาคารอย่างเป็นทางการหรือการตรวจจับใบเสร็จธนาคารอัตโนมัติ การคืนเงิน/คืนสินค้าจัดผ่านธนาคาร; payout ขาออกอยู่นอกขอบเขต

ใช้ authenticated polling สำหรับสถานะร้าน Callback ของร้าน (ถ้ามี) ไม่ใช่ส่วนของการเชื่อมต่อเริ่มต้น; ต้องมี signing secret เฉพาะและยอมรับก่อนใช้ภายนอก ห้ามแจกจ่าย application key ของแพลตฟอร์ม

เช็กलिส์ต์เปิดใช้ของลูกค้า

- 1. รายละเอียดผู้รับของลูกค้ายืนยันและบันทึกได้ร้านที่ถูกต้อง
- 2. คีย์ API live ส่วนตัวและการเชื่อมร้านเป็นที่ยอมรับ
- 3. โดเมนเช็คเอาต์ที่ verified และ active พร้อม DNS TLS และ routing ที่ทำงาน
- 4. ชำระจริงจำนวนน้อย ตรวจธนาคาร ยืนยันด้วยมือ และ fulfill ครึ่งเดียวผ่านแล้ว
- 5. ตกลงการครอบคลุมรีวิวการชำระ การจัดการรายการไม่ตรง การคืนเงินธนาคาร การมอนิเตอร์ และการกู้คืน

ฐานเอกสารและภาพรวมการปฏิบัติการ

จัดทำ 19 กันยายน 2026 จากคู่มือ client API ปัจจุบัน ข้อกำหนด OpenAPI 3.1 (API เวอร์ชัน 1.0.0) สัญญาโดเมน routes controllers และ middleware ตัวอย่างการตอบกลับเป็นฟิลด์ที่เลือก ไม่ใช่ schema ครบ สัญญาที่เครื่องอ่านได้คือ docs/openapi.json การตรวจสอบตามวันที่: เป้าหมาย serving ทั้งสองสุขภาพดี ใช้ release b351 ที่ deploy ในโหมด PromptPay live-only โดยปิด relay การเชื่อม homepage แดชบอร์ดถูกใช้แล้ว; การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำรองใช้ launch-template เวอร์ชัน 9 Final3 ยังไม่ได้ deploy นี่คือนภาพรวมปฏิบัติการตามวันที่ ไม่ใช่การรับประกันความพร้อมในอนาคต

เอกสารอ้างอิงโปรเจกต์ที่ดูแล	การใช้งาน
docs/CLIENT-API.md และ docs/openapi.json	สัญญาการเชื่อมต่อและ schema API ที่นำเข้าได้
docs/CHECKOUT-DOMAINS.md	การเชื่อมต่อและเปิดใช้โดเมนลูกค้า
PROJECT_SCOPE.md และ PROMPTPAY.md	ขอบเขตผลิตภัณฑ์และการยืนยันด้วยมือ
docs/PRODUCTION-READINESS.md และ RUNBOOK.md	หลักฐานตามวันที่ การยอมรับ และการปฏิบัติการ