Variables, tipos y operadores

Sesión 04 · Fundamentos de JavaScript en ejemplos sencillos

let
Se puede cambiar.

const
No se reasigna.

typeof
Pregunta el tipo.

01 Variables y constantes

Una variable guarda información con un nombre. Usa let si vas a cambiar el valor y const si no vas a reasignarlo.

LET · puede cambiar

```
let cupos = 8;
cupos -= 2;
console.log(cupos); // 6
```

CONST · no se reasigna

```
const precio = 95000;
console.log(precio);
```

Cambiar precio daría TypeError.

Recuerda: = guarda un valor; === compara. precio y Precio son nombres distintos. Se recomienda precioFinal (camelCase).

02 Los tipos de datos básicos

JavaScript identifica el tipo a partir del valor (no escribes int ni char).

TIPO	EJEMPLO	SIGNIFICA
string	`"Retrato"`	Texto entre comillas
number	`45000 / 1.5`	Número entero o decimal
boolean	`true / false`	Sí o no; sin comillas
null	`null`	Vacío a propósito

`typeof 1.5` → `"number"` El entero y el decimal son number.

03 Operadores indispensables

CALCULAR
`+ - * / %`
7 % 2 → 1

ASIGNAR
`= += -=`
total += precio

COMPARAR
`=== !== > <`
precio > 40000

Cómo pensar y practicar

Sesión 04 · Comparaciones, prompt y errores frecuentes

04 Cuidado: texto no es número

El símbolo + también une textos. Por eso, antes de sumar lo escrito en una ventana, hay que convertirlo.

SIN CONVERTIR

```
"3" + 1
```

Resultado: "31" (se une).

CONVERTIDO A NÚMERO

```
Number("3") + 1
```

Resultado: 4 (se suma).

05 Comparaciones y lógica

Estas expresiones devuelven true o false.

`===` / `!==`	igual o distinto (valor y tipo) 5 === "5" → false
`>` `<` `>=` `<=`	mayor, menor, mayor o igual, menor o igual 8 >= 3 → true
`&&` / `||`	Y: las dos condiciones / O: basta una true && false → false
`!`	NO: invierte la respuesta !false → true

06 Pedir datos con prompt

EJEMPLO · Lo que se escribe en prompt llega como texto

```
const nombre = prompt("¿Cómo te llamas?");

const cantidad = Number(prompt("¿Cuántas personas?"));

console.log(nombre, cantidad);
```

¡Ojo! `prompt()` devuelve texto; si pulsas Cancelar, devuelve `null`. Para calcular, usa `Number(texto)`.

07 Repasa con las prácticas de clase

1 CASA TOMILLO

Elige let / const, calcula precio y cupos.

2 PRESUPUESTO

Pide datos con prompt; convierte la cantidad.

3 PREDICCIONES

Piensa primero; después comprueba en F12.

MINIRRETO ¿Qué muestra typeof 9.5? ¿Por qué "5" + 2 no da 7?