JavaScript + MVC

Comprende lo esencial en 10 minutos · Resumen sencillo con ejemplos

1 Las tres capas de una página

HTML
ESTRUCTURA

¿Qué hay en la página?

CSS
PRESENTACIÓN

¿Cómo se ve?

JavaScript
COMPORTAMIENTO

¿Qué hace?

2 ¿Compilado, interpretado o transpilado?

C · compilado

gcc traduce antes de ejecutar.

```
hola.c → hola.exe
```

JavaScript · interpretado

El motor del navegador lo ejecuta.

```
app.js → navegador
```

TypeScript · transpilado

tsc lo convierte en JavaScript.

```
app.ts → app.js
```

Nota: los motores de JavaScript también usan optimizaciones JIT durante la ejecución.

3 Tipado dinámico y débil

DINÁMICO

La misma variable puede guardar diferentes tipos de valores.

```
let dato = 10;  dato = "Hola";
```

DÉBIL

JavaScript puede convertir tipos automáticamente.

```
"20" + 5  →  "205"
```

4 MVC: organiza una aplicación

EJEMPLO: SODA EN LÍNEA

PERSONA Hace clic › **VISTA** Muestra › **CONTROLADOR** Coordina › **MODELO** Calcula

MODELO

Guarda datos y calcula: platos, precios y totales.

VISTA

Es lo que ves y usas: menú, botón y total.

CONTROLADOR

Recibe el clic, coordina y actualiza.

5 Los cuatro paradigmas de JavaScript

IMPERATIVO
pasos en orden

OBJETOS
datos agrupados

FUNCIONAL
uso de funciones

EVENTOS
responder a clics

Errores + práctica

Una guía rápida para leer la consola y practicar sin copiar soluciones

6 Cuatro errores que debes reconocer

TIPO	EJEMPLO	¿QUÉ OCURRE?
SINTAXIS	`console.log("Hola);`	Está mal escrito: SyntaxError.
EJECUCIÓN	`console.Log("Hola");`	Falla al ejecutarse.
SEMÁNTICA	`8 + 9 / 2`	Se ejecuta, pero no da el promedio.
CARGA	`src="js/noexiste.js"`	Ruta incorrecta: puede dar 404.

RECUERDA **Sin error rojo no significa que el resultado esté correcto.**

7 Conectar JavaScript y usar la consola

```
<!-- En index.html -->
<script src="js/app.js"
        defer></script>

// En js/app.js:
console.log("Listo");
```

Con defer, el archivo JavaScript se ejecuta después de leer el HTML.

1 · Usa Live Server

2 · Abre F12 → Console

3 · Guarda, recarga y revisa los mensajes.

8 Cómo resolver la práctica autónoma

01 Abre el ejercicio original con Live Server y revisa F12.

02 Localiza el primer error rojo: mira el tipo y la línea.

03 Comenta temporalmente esa línea con // y vuelve a probar.

04 Luego verifica los cálculos, corrige y completa tu README.

Pista de la actividad original: 2 líneas correctas, 2 de sintaxis y 2 de semántica.

9 Mini chequeo de memoria

1. ¿Quién guarda y calcula el total en MVC?

2. ¿Qué muestra console.log("20" + 5)?

RESPUESTAS

1. Modelo
2. 205 (une textos)