

CONCEPTOS — SESIÓN 6

Formularios completos con validaciones nativas · Etiquetas semánticas

DESARROLLO — Marco teórico. Formularios: la conversación con el usuario

Un formulario recolecta datos del usuario y los envía a un servidor. La etiqueta contenedora es `<form>` con dos atributos rectores: `action` (la URL que RECIBIRÁ los datos — en este módulo usaremos `#` como destino simbólico, pues el procesamiento en servidor pertenece a módulos posteriores) y `method`: `GET` (los datos viajan visibles en la URL: búsquedas, filtros) o `POST` (viajan en el cuerpo de la petición: datos personales, contraseñas — conexión directa con los métodos HTTP de la S2).

Los bloques constructivos

Etiqueta	Función
<code><label for="id"></code>	La ETIQUETA VISIBLE del campo, asociada por el atributo <code>for</code> al <code>id</code> del <code>input</code> . Doble beneficio: clic en el texto activa el campo, y el lector de pantalla anuncia qué se pide. En este curso: TODO campo lleva su label — sin excepciones.
<code><input type="..." id name></code>	El campo de entrada. El atributo <code>name</code> es el nombre con que viaja el dato al servidor (sin <code>name</code> , el dato NO se envía); <code>id</code> lo conecta con su label.
<code><select> + <option></code>	Lista desplegable de opciones; <code><option value="..."></code> define cada una; <code>selected</code> la preselecciona.
<code><textarea rows cols></code>	Texto multilínea (comentarios, mensajes).
<code><button type="submit"></code>	Envía el formulario. <code>type="reset"</code> lo limpia; <code>type="button"</code> no hace nada por sí solo (para JavaScript futuro).
<code><fieldset> + <legend></code>	Agrupar campos relacionados con un borde y su título: organiza formularios largos y ayuda a los lectores de pantalla.

Catálogo de tipos de entrada HTML5 (los del temario)

type	Qué aporta	Extra en móvil
text	Texto genérico de una línea (el tipo por defecto).	Teclado normal
email	Valida formato de correo automáticamente.	Teclado con @
password	Oculto los caracteres.	—
number	Solo números; acepta <code>min</code> , <code>max</code> y <code>step</code> ; flechas de ajuste.	Teclado numérico
date / time	Selector de calendario / hora del propio navegador.	Selector nativo
tel	Teléfono (no valida formato por sí solo: se combina con <code>pattern</code>).	Teclado telefónico
url	Valida formato de dirección web.	Teclado con /
color	Selector de color visual.	Paleta nativa
range	Deslizador entre <code>min</code> y <code>max</code> .	—
radio	Opción ÚNICA dentro de un grupo: comparten el MISMO <code>name</code> .	—
checkbox	Opciones múltiples independientes (o aceptación de términos).	—
file	Selector de archivo del dispositivo.	—
hidden	Dato invisible que viaja con el formulario.	—

Validaciones nativas (sin JavaScript)

Atributo	Función
required	El campo NO puede quedar vacío: el navegador bloquea el envío y muestra el aviso.
pattern="expresión"	El valor debe cumplir el patrón (expresión regular). Ejemplo real de cédula CR: pattern="[0-9]{1}-[0-9]{4}-[0-9]{4}" con title="Formato: 1-2345-6789" (el title se muestra en el aviso de error).
min / max (number, date, range)	Valor mínimo y máximo aceptado.
minlength / maxlength	Cantidad mínima/máxima de caracteres.
placeholder	Texto de EJEMPLO dentro del campo. Advertencia profesional: NO sustituye al label (desaparece al escribir).
step (number/range)	Incremento permitido (step="0.5").

✦ La validación nativa se dispara AL ENVIAR: por eso todo formulario de prueba necesita su botón submit. El navegador detiene el envío, enfoca el primer campo inválido y muestra el mensaje — todo gratis, estándar y accesible. (La validación en servidor siempre será necesaria en producción; pertenece a otros módulos del programa.)

Etiquetas semánticas: el esqueleto con significado

Hasta hoy el contenido del body vive “suelto”. Las etiquetas semánticas de HTML5 nombran las REGIONES del documento: no cambian la apariencia (eso hará CSS), pero le dicen a buscadores, lectores de pantalla y a cualquier colega QUÉ es cada zona. Son el indicador 3 de la comprobación N.º1 y el requisito para que el CSS de la Unidad 3 tenga dónde “agarrarse” limpiamente.

Etiqueta	Significado
<header>	Cabecera de la página (o de una sección): logo, título, navegación principal.
<nav>	Bloque de NAVEGACIÓN: el menú. Dentro, por convención profesional, una lista de enlaces — por eso las listas de la S5 se convierten hoy en menú.
<main>	El contenido PRINCIPAL y único de la página (uno solo por documento).
<section>	Sección temática del contenido, normalmente con su propio encabezado h2.
<article>	Contenido autocontenido que tendría sentido por sí solo (una noticia, una receta, una tarjeta de platillo).
<aside>	Contenido complementario o lateral: datos curiosos, enlaces relacionados, publicidad.
<footer>	Pie de página: créditos, contacto, derechos. Aquí encaja el <address> visto en la S4.
<figure> + <figcaption>	Imagen/diagrama con su leyenda (protagonistas de la S7 y de la Unidad 4).

El esqueleto oficial del curso (todas las páginas del sitio lo adoptan hoy): header con h1 y nav → main con sections/articles → footer con la autoría. Un <div> sin significado solo se usará cuando NINGUNA etiqueta semántica aplique — regla que reaparecerá al maquetar con CSS.