

DESARROLLO —Trabajo autónomo ASINCRÓNICO: RÉPLICA DE LA DEMOSTRACIÓN (≈ 110 minutos)— SESIÓN 12

Selectores, pseudo-clases y pseudo-elementos · Introducción a la tipografía

Práctica 12: “Mi sitio con selectores, interactividad y tipografía”

Cada estudiante **replica los pasos 0–7** sobre **sitio-personal**, ampliando su `styles.css`. Columna izquierda = paso replicado; derecha = contenido propio. Ante dudas de CÓMO, volver al paso del tutorial. Entrega por PR **antes de las 5:30 p. m.**

Replica el paso...	...con este contenido propio
PASO 0 (rama)	git pull → git switch -c practica/s12-selectores → verificar con git branch.
PASO 1 (clase)	Crear al menos una clase (p. ej. <code>.destacado</code> o <code>.aviso</code>) y aplicarla a 2+ elementos del sitio, con estilo propio (fondo, padding). Commit: feat: agrega selector de clase.
PASO 2 (id + combinado)	Dar un id a una zona única (el header o el footer) y estilarla; usar un combinado (nav a) para estilar SOLO los enlaces del menú. Commit: feat: agrega id y selector combinado.
PASO 3 (:hover)	Aplicar <code>:hover</code> a los enlaces del menú (cambio de color) con una transición suave. Probar el efecto en Live Server. Commit: feat: agrega interactividad con hover.
PASO 4 (:nth-child)	Aplicar filas cebra (<code>:nth-child(even)</code>) a la tabla del sitio (la de menu.html o la que tenga). Commit: feat: agrega filas cebra a la tabla.
PASO 5 (pseudo-elemento)	Usar AL MENOS un pseudo-elemento: <code>::first-letter</code> en los párrafos de un artículo, o <code>::selection</code> con color propio. Commit: feat: agrega pseudo-elementos.
PASO 6 (tipografía)	Importar una fuente de Google Fonts (a elección) y aplicarla al body con su respaldo; ajustar line-height. Enlazar la fuente en TODAS las páginas. Commit: feat: aplica tipografía de Google Fonts.
PASO 7 (cierre)	Validar <code>styles.css</code> en Jigsaw (captura recursos/validacion-s12.png; commit fix: si corrigió) → fila S12 en el README (commit docs:) → push -u → PR (descripción = fila del README) → Merge → switch main → pull → branch -d. Entrega: URL del repositorio.

Retos para quienes terminan antes

- Usar `::before` o `::after` con la propiedad `content` para agregar un ícono o símbolo decorativo antes de los enlaces del menú.
- Aplicar `:focus` a los campos del formulario (registro.html) para que se resalten al escribir en ellos.
- Investigar la diferencia entre las unidades px, em y rem para font-size, y anotar la conclusión en la bitácora.

Lista de cotejo (es también el instrumento de autoevaluación del cierre)

Criterio	✓
Al menos una clase aplicada a 2+ elementos con estilo propio (PASO 1)	
Un id estilado y un selector combinado (nav a) que apunta solo al menú (PASO 2)	
:hover en los enlaces del menú con transición (PASO 3)	
Filas cebra con :nth-child en una tabla (PASO 4)	
Al menos un pseudo-elemento (::first-letter o ::selection) (PASO 5)	

Fuente de Google Fonts aplicada al body con respaldo, en todas las páginas (PASO 6)	
styles.css validado en Jigsaw sin errores, captura en recursos/ (PASO 7)	
Un commit atómico por paso replicado (mínimo 6) con la convención del curso	
Fila S12 en el README; PR fusionado antes de las 5:30 p. m.; rama local eliminada (PASO 7)	