

MATERIAL DIDÁCTICO — SESIÓN 4

Encabezados y jerarquía, elementos de texto y cita, hipervínculos, rutas relativas y anclas

Acción 4 — Los tres tipos de enlace

- **Qué es:** la etiqueta `<a>` con href, target, rel y download.
- **Función:** crear enlaces a sitios externos, a correo y a descargas.
- **Por qué y para qué:** los enlaces son la esencia de la web; cada tipo tiene su uso y sus reglas de seguridad.
- **Cómo hacerlo:** crear una sección “Referencias” con un enlace externo (target="_blank" y rel="noopener" juntos, por seguridad), un enlace de correo (mailto:) y uno de descarga (download apuntando a un PDF en recursos/). Al teclear la ruta del PDF, Path Intellisense la sugiere.
- **Resultado esperado:** los tres enlaces funcionan según su tipo.

```
<a href="https://developer.mozilla.org/es/" target="_blank" rel="noopener">MDN</a>
<a href="mailto:docente@ina.ac.cr">Escribir</a>
<a href="recursos/temario.pdf" download>Descargar temario</a>
```

EN PANTALLA VERÁS

El enlace externo abre MDN en una PESTAÑA NUEVA; el de correo abre el gestor de correo con el destinatario listo; el de descarga inicia la bajada del PDF (o pregunta dónde guardarlo).

Acción 5 — Enlazar páginas con rutas relativas (y romperlas a propósito)

- **Qué es:** las **rutas relativas** entre páginas (nombre.html y ../).
- **Función:** conectar páginas del mismo proyecto sin depender de la ubicación en el disco.
- **Por qué y para qué:** garantizan que el sitio funcione en cualquier computadora o servidor (requisito evaluado).
- **Cómo hacerlo:** en articulo.html agregar `<a href="index.html">Volver</a>` y en index.html `<a href="articulo.html">Leer</a>`; probar la ida y vuelta en Live Server. Luego mover articulo.html a una subcarpeta paginas/ para ver el enlace roto y corregir con ../index.html y paginas/articulo.html; deshacer el movimiento.
- **Resultado esperado:** navegación entre páginas sin errores.

EN PANTALLA VERÁS

Al hacer clic en “Leer”, el navegador cambia a articulo.html; “Volver” regresa a index. Tras mover el archivo sin corregir la ruta, el clic muestra la pantalla de error “Cannot GET /articulo.html” — señal inequívoca de ruta rota.

Acción 6 — Navegación por anclas

- **Qué es:** el atributo global **id** y los enlaces **href="#id"**.
- **Función:** saltar a un punto específico dentro de la misma página (o de otra).
- **Por qué y para qué:** crea tablas de contenido y botones “volver arriba”; base de los menús de una sola página.
- **Cómo hacerlo:** poner id a cada h2 (id="origenes"), crear al inicio una lista de enlaces #origenes, #web-hoy, y al final de cada sección un enlace href="#" (volver arriba); desde index enlazar a una sección con articulo.html#web-hoy.
- **Resultado esperado:** los enlaces desplazan la página al punto marcado.

EN PANTALLA VERÁS

Al hacer clic en “Los orígenes” de la tabla de contenido, la página SE DESPLAZA hasta ese título. “Volver arriba” regresa al inicio. El enlace desde index aterriza directo en la sección indicada.

<!--Navegación por anclas-->

```
<p>Lista de enlaces tipo anclas a los h2</p>
<a href="#origenes">Ir a Los orígenes</a><br /><br />
<a href="#web-hoy">Ir a La web hoy</a><br /><br />
<a href="#referencias">Ir a referencias</a>
```

<!--Ejemplo de id-->

```
<h2 id="origenes"><strong>Los orígenes</strong></h2>
```

<!--Enlace a otra página-->

```
<a href="articulo.html">Leer</a><br>
```

<!--Ancla a sección de otra página-->

```
<a href="articulo.html#primero">Ir a artículo Primer navegador</a><br>
```

Acción 7 — Validar y cerrar el protocolo

- **Qué es:** el **validador W3C** y el cierre del protocolo (add, commit, push, PR, merge).
- **Función:** comprobar el estándar en AMBAS páginas y publicar el trabajo.
- **Por qué y para qué:** dos archivos = dos validaciones; el PR es la entrega.
- **Cómo hacerlo:** validar articulo.html e index.html por File Upload → corregir (típico: id duplicado) → actualizar el README (fila S4) → push de la rama → PR → Merge → switch main → pull.
- **Resultado esperado:** ambas páginas válidas y trabajo fusionado.

EN PANTALLA VERÁS

Cada validación termina en la franja verde “No errors”. En GitHub, el PR de la sesión queda como Merged y la fila S4 aparece en el README renderizado.