

MATERIAL DIDÁCTICO — SESIÓN 4

Encabezados y jerarquía, elementos de texto y cita, hipervínculos, rutas relativas y anclas

DESARROLLO — 2.1 Marco teórico (≈ 55 minutos)

Encabezados: jerarquía, no tamaño

HTML ofrece seis niveles de encabezado, **<h1>** a **<h6>**, que expresan la estructura lógica del contenido: h1 es el tema principal de la página; h2, sus secciones; h3, subsecciones de un h2. Reglas profesionales evaluadas por accesibilidad y SEO:

- **Un solo h1 por página:** es el titular que buscadores y lectores de pantalla toman como tema del documento; debe coincidir en espíritu con el **<title>**.
- **No saltarse niveles:** después de un h2 viene contenido o un h3, nunca un h5 “porque se ve del tamaño que quiero”. Los lectores de pantalla navegan saltando entre encabezados.
- **Nunca elegir el nivel por su apariencia:** regla mental del curso — HTML dice QUÉ es cada cosa; CSS dirá CÓMO se ve.

Párrafos y flujo de texto

<p> delimita cada párrafo; el navegador colapsa los espacios y saltos múltiples del código en uno solo. Complementos: **
** (salto de línea DENTRO de un párrafo: direcciones, poesía), **<hr>** (cambio temático con línea horizontal) y **<pre>** (texto preformateado). Productividad Emmet: **lorem** + Tab genera texto de relleno (lorem50 = 50 palabras).

Elementos de texto: semántica antes que apariencia

Etiqueta	Significado semántico	Apariencia por defecto
	Importancia fuerte: advertencias, lo imprescindible. Los lectores de pantalla pueden enfatizarlo.	Negrita
	Énfasis en la entonación (como al hablar).	Cursiva
 / <i>	Presentacionales heredados: destacar sin importancia () o voz alternativa/término técnico (<i>). Preferir strong/em cuando hay significado.	Negrita / cursiva
<mark>	Texto resaltado por relevancia en el contexto.	Fondo amarillo
<small>	Letra pequeña legal: notas, derechos.	Tamaño reducido
<sub> / <sup>	Subíndice / superíndice: H ₂ O, m ² , 10 ³ .	Bajado / elevado
 / <ins>	Texto eliminado / insertado (precios rebajados, ediciones).	Tachado / subrayado

Elementos de cita

Etiqueta	Uso correcto
<blockquote>	Cita EN BLOQUE (párrafos de otra fuente). Atributo cite="URL" documenta el origen (no visible). Se muestra con sangría.
<q>	Cita corta EN LÍNEA: el navegador agrega las comillas automáticamente (no escribirlas a mano).
<cite>	El TÍTULO de la obra citada (libro, artículo). Es para la obra, no para la persona autora.
<abbr>	Sigla con su significado en title: <abbr title="Instituto Nacional de Aprendizaje">INA</abbr> — tooltip al posar el cursor.

<address>	Datos de contacto del autor del documento (se retoma con la semántica en la S6).
-----------	--

Hipervínculos: la etiqueta que define a la web

```
<a href="URL-o-ruta" target="_blank" rel="noopener" title="texto emergente">Texto visible</a>
```

Atributo	Función
href	El destino: URL absoluta (https://...), ruta relativa (otra página propia), ancla (#seccion), correo (mailto:...), teléfono (tel:...) o descarga.
target	_self (misma pestaña, por defecto) o _blank (pestaña nueva). Criterio: _blank SOLO para sitios externos.
rel	Con target="_blank", usar SIEMPRE rel="noopener": impide que la página abierta manipule a la original (seguridad).
title	Texto emergente descriptivo.
download	El recurso se descarga en lugar de navegarse: .

- **Texto del enlace descriptivo:** “Ver el temario del módulo”, no “clic aquí” — accesibilidad y SEO reales.
- **Estados del enlace** (anticipo Unidad 3): sin visitar, visitado, hover y activo; hoy se observan, en la S14 se estilizan.

Rutas absolutas y relativas: la habilidad transversal del módulo

Una **ruta absoluta** apunta con la dirección completa (https://...) — para recursos EXTERNOS. Una **ruta relativa** describe el camino DESDE el archivo actual HASTA el recurso, dentro del proyecto — la forma correcta (y evaluada) de vincular TODO recurso propio: el proyecto funciona igual en cualquier computadora o servidor. Gramática:

Escritura	Significado (desde el archivo donde se escribe)
pagina.html	Archivo en la MISMA carpeta.
recursos/foto.png	Bajar a la subcarpeta recursos.
../index.html	SUBIR un nivel (carpeta padre).
../../recursos/logo.svg	Subir dos niveles y bajar a recursos.
./pagina.html	El ./ (carpeta actual) es opcional.
C:\\Users\\ana\\foto.png X	PROHIBIDA: ruta de disco; se rompe en cualquier otra máquina — incluida la del evaluador.

♦ **Path Intellisense** (instalada en S3) autocompleta rutas al escribir href/src: si la ruta NO aparece sugerida, casi seguro está mal. Verificación definitiva: Live Server + clic en cada enlace.

Marcadores o anclas: navegar dentro de la página

Un **ancla** enlaza a un punto específico. Dos pasos: (1) marcar el destino con el atributo global **id** (único); (2) enlazar con **href="#id"**. Variantes: **href="#"** para “volver arriba” y **href="pagina.html#seccion"** para llegar a una sección DE OTRA página (ruta relativa + ancla). Base de menús one-page y tablas de contenido.