

MATERIAL DIDÁCTICO — SESIÓN 5

Listas ordenadas, desordenadas y descriptivas · Tablas de datos completas: estructura, agrupación y combinación de celdas

2. DESARROLLO — 2.1 Marco teórico (≈ 45 minutos, sincrónico)

Listas: los tres tipos del estándar

Tipo	Etiquetas y estructura	Cuándo usarla
Desordenada	contiene ítems . Viñetas por defecto.	Elementos SIN secuencia: características, menú de navegación (S6), redes.
Ordenada	contiene ítems . Numeración automática.	Elementos CON secuencia: pasos, ranking, instrucciones.
Descriptiva <dl>	Parejas <dt> (término) + <dd> (descripción). Un término admite varias descripciones y viceversa.	Glosarios, FAQ, fichas técnicas, especialidades con detalle.

Atributos propios de las listas

Atributo (dónde)	Función
type (en)	Estilo de numeración: "1", "A", "a", "I", "i". En está obsoleto: las viñetas se cambian con CSS (list-style, S14).
start (en)	Número inicial: <ol start="5"> comienza en 5.
reversed (en)	Numeración descendente (top 5 → 1).
value (en de)	Fuerza el número de UN ítem; los siguientes continúan desde ahí (reaparece en el temario de la Unidad 3).

Anidamiento de listas

Una lista se anida colocando la lista hija **DENTRO del ** del padre (antes de cerrar) — no entre dos . Es el error más común y el validador lo delata ("Element ul not allowed as child of element ul"). Es la base de los menús con submenús. Emmet: **ul>li*4**; anidada: **ul>li*3>ul>li*2**.

```
<ul>
  <li>Bebidas
    <ul>
      <li>Café chorreado</li>
      <li>Refresco natural</li>
    </ul>
  </li> <!-- la sublista cierra ANTES de cerrar el li padre -->
  <li>Postres</li>
</ul>
```

Tablas de datos: vocabulario y estructura

Una **tabla** organiza datos en **filas** (<tr>) que contienen **celdas**: de datos (<td>) o de **encabezado** (<th> — negrita, centrada, y anunciada como encabezado por lectores de pantalla). El <caption> es el título accesible y va inmediatamente después de <table>.

Agrupación estructural: thead, tbody ytfoot

Etiqueta	Función
<thead>	Agrupar la(s) fila(s) de encabezados. Al imprimir tablas largas, se repite en cada página.

<tbody>	Agrupar los datos. Puede haber varios tbody para seccionar (p. ej. uno por categoría del menú).
<tfoot>	Agrupar el pie: totales, promedios, notas de cierre.

Estas agrupaciones son el **indicador 14 de la comprobación N.º1** y los ganchos del estilo CSS en la S18 (encabezado destacado, cebrado, pie diferenciado).

Combinación de celdas y accesibilidad

- **colspan="n"**: la celda abarca n COLUMNAS. **rowspan="n"**: abarca n FILAS. Regla de contabilidad: cada fila debe “sumar” las mismas columnas; al usar span se OMITEN las celdas absorbidas (dejarlas descuadra la tabla).
- **scope** (en <th>): scope="col" o scope="row" — no cambia la apariencia: informa al lector de pantalla a qué pertenece cada dato. Marca de calidad del curso.
- Emmet de tabla completa: **table>caption+thead>tr>th*4^^tbody>tr*5>td*4**.