

CONCEPTOS — SESIÓN 5

Listas ordenadas, desordenadas y descriptivas · Tablas de datos completas

1. Listas: los tres tipos del estándar

Tipo	Estructura	Cuándo usarla
Desordenada	con ítems (viñetas)	Elementos sin secuencia: menú, características.
Ordenada	con ítems (numeración)	Secuencias: pasos, ranking.
Descriptiva <dl>	Parejas <dt> + <dd>	Glosarios, fichas, FAQ.

Atributos de la lista ordenada: **type** (1, A, a, I, i), **start** (número inicial), **reversed** (descendente), y **value** en un li. El **anidamiento** se hace colocando la sublista DENTRO del `<li>` del padre; colocarla entre dos `<li>` es el error más común y el validador lo delata.

2. Tablas de datos

Estructura de una tabla



Estructura completa de una tabla de datos.

Una **tabla** organiza datos en **filas** (`<tr>`) que contienen **celdas** de datos (`<td>`) o de encabezado (`<th>`). El `` es el título accesible. La agrupación estructural usa `` (encabezados), `` (datos) y `` (totales/pie). La tabla es SOLO para datos tabulares: la maquetación llega con CSS.

Atributo	Función
colspan='n'	La celda abarca n columnas; se omiten las celdas absorbidas.
rowspan='n'	La celda abarca n filas.
scope='col' / 'row'	Informa al lector de pantalla a qué pertenece cada dato.

✦ **Regla de contabilidad:** cada fila debe sumar el mismo número de columnas. Al combinar celdas, eliminar las que el span absorbe evita el descuadre.