

SESIÓN 5

Listas y tablas de datos

Listas ol, ul, dl · Anidamiento · Tablas completas · Agrupación · colspan/rowspan

Unidad 2 — Empleo de etiquetas y atributos HTML

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. Listas: los tres tipos

ul, ol y dl

- **Desordenada : elementos sin secuencia (viñetas).**
- **Ordenada : elementos con secuencia (numeración).**
- **Descriptiva <dl>: parejas <dt> término + <dd> descripción.**
- Atributos de ol: type, start, reversed; value en un li .
- Criterio: la lista ordena ELEMENTOS; la tabla cruza filas × columnas.

Anidamiento de listas

- **La sublista va DENTRO del del padre (antes de cerrar).**
- Error común: colocarla entre dos (el validador lo delata).
- Base de los menús con submenús y temarios multinivel.
- Emmet: `ul>li*4 · ul>li*3>ul>li*2` (anidada).

2. Tablas de datos

Estructura de una tabla



caption, thead, tbody y tfoot; celdas th (encabezado) y td (dato).

Vocabulario y agrupación

Vocabulario

- `<table>`: la tabla.
- `<tr>`: fila (table row).
- `<td>`: celda de datos.
- `<th>`: celda de encabezado.
- `<caption>`: título accesible.

Agrupación y combinación

- `<thead>`: fila(s) de encabezados.
- `<tbody>`: los datos.
- `<tfoot>`: totales / pie.
- `colspan`: abarca columnas.
- `rowspan`: abarca filas.

Contabilidad y accesibilidad

- **Regla: cada fila debe SUMAR el mismo número de columnas.**
- Al usar colspan/rowspan, se OMITEN las celdas absorbidas.
- scope='col' / scope='row' en <th>: informa al lector de pantalla.
- Emmet: table>caption+thead>tr>th*4^^tbody>tr*5>td*4

Ideas clave de la sesión

- Tres listas: ul (sin orden), ol (con orden), dl (término/descripción).
- La sublista se anida DENTRO del li del padre.
- La tabla es solo para datos tabulares, no para maquetar.
- caption, thead, tbody y tfoot estructuran la tabla.
- colspan y rowspan combinan celdas; cuidar la contabilidad de columnas.
- scope en los th aporta accesibilidad.