

Flexbox: maquetación flexible en un eje

2. DESARROLLO — 2.3 Trabajo autónomo ASINCRÓNICO: RÉPLICA DE LA DEMOSTRACIÓN (≈ 110 minutos)

Práctica 16: “Mi sitio maquetado con Flexbox”

Cada estudiante **replica los pasos 0–7** sobre **sitio-personal**. Columna izquierda = paso replicado; derecha = contenido propio. Entrega por PR **antes de las 5:30 p. m.**

Replica el paso...	...con este contenido propio
PASO 0 (rama)	git pull → git switch -c practica/s16-flexbox → git branch.
PASO 1 (display: flex)	Convertir el menú en flex. Commit: feat: convierte el menu en flex.
PASO 2 (justify + gap)	Distribuir el menú con justify-content y gap (a elección). Commit: feat: distribuye el menu con justify-content.
PASO 3 (align-items)	Hacer la cabecera flex y centrar verticalmente su contenido. Commit: feat: centra la cabecera con align-items.
PASO 4 (fila de tarjetas)	Maquetar una galería/sección con 3+ elementos en fila usando flex: 1. Commit: feat: maqueta la galeria con flexbox.
PASO 5 (flex-wrap)	Agregar flex-wrap y flex-basis para que las tarjetas salten de línea al angostar. Commit: feat: permite que las tarjetas se reacomoden.
PASO 6 (pie)	Maquetar el footer con flex (space-between + align-items). Commit: feat: maqueta el pie con flexbox.
PASO 7 (cierre)	Validar en Jigsaw (captura recursos/validacion-s16.png) → fila S16 en el README → push -u → PR → Merge → switch main → pull → branch -d. Entrega: URL del repositorio.

Retos para quienes terminan antes

- Completar los niveles de flexboxfroggy.com y anotar en la bitácora los tres que más costaron.
- Centrar un elemento perfecto (horizontal Y vertical) usando solo display: flex; justify-content: center; align-items: center — el “santo grial” del centrado.
- Investigar la diferencia entre gap y usar márgenes, y por qué gap es preferible.

Lista de cotejo (es también el instrumento de autoevaluación del cierre)

Criterio	✓
Menú maquetado con display: flex (PASO 1)	
Menú distribuido con justify-content y gap (PASO 2)	
Cabecera flex con contenido centrado verticalmente (PASO 3)	
Una fila/galería de 3+ elementos con flex: 1 (PASO 4)	
flex-wrap que reacomoda los elementos al angostar (PASO 5)	
Pie maquetado con flex (PASO 6)	
styles.css validado en Jigsaw sin errores, captura en recursos/ (PASO 7)	
Un commit atómico por paso replicado (mínimo 6) con la convención del curso	
Fila S16 en el README; PR fusionado antes de las 5:30 p. m.; rama local eliminada (PASO 7)	