

MATERIAL DIDÁCTICO — SESIÓN 15

Display y posicionamiento · Barra de navegación fija

2. DESARROLLO — 2.3 Trabajo autónomo: RÉPLICA DE LA DEMOSTRACIÓN sobre el sitio personal (≈ 60 minutos)

Práctica 15: “Un menú que sigue al usuario”

Cada estudiante **replica los pasos 0–7** sobre **sitio-personal**. Columna izquierda = paso replicado; derecha = contenido propio.

Replica el paso...	...con este contenido propio
PASO 0 (rama)	git pull → git switch -c practica/s15-posicionamiento → git branch.
PASO 1 (display en línea)	Poner el menú en horizontal con display: inline-block en los . Commit: feat: pone el menu en horizontal.
PASO 2 (display: none)	Ocultar un elemento con display: none y comprobar en DevTools que no ocupa espacio (exploración/commit opcional).
PASO 3 (relative)	Dar position: relative a un contenedor (una tarjeta o sección) como referencia. Commit: feat: define contenedor de referencia.
PASO 4 (absolute)	Colocar una etiqueta/insignia con position: absolute en la esquina de ese contenedor. Commit: feat: agrega insignia posicionada.
PASO 5 (fixed)	Fijar la barra de navegación con position: fixed y compensar con padding-top en el body. Commit: feat: fija la barra de navegacion.
PASO 6 (z-index)	Asegurar con z-index que la barra queda por encima al hacer scroll. Commit: feat: controla el apilamiento con z-index.
PASO 7 (cierre)	Validar en Jigsaw (captura recursos/validacion-s15.png) → fila S15 en el README → push -u → PR → Merge → switch main → pull → branch -d. Entrega: URL del repositorio.