

MATERIAL DIDÁCTICO — SESIÓN 11

Introducción a CSS: sintaxis, formas de aplicar estilos y validación Jigsaw

2. DESARROLLO — 2.1 Marco teórico (≈ 50 minutos)

¿Qué es CSS y por qué es importante?

CSS (Cascading Style Sheets — Hojas de Estilo en Cascada) es el lenguaje que define la **presentación** de un documento HTML: colores, tamaños, tipografías, espaciados, posición y disposición de los elementos. Su principio fundamental es la **separación de responsabilidades**: HTML se encarga de la estructura y el contenido (QUÉ es cada cosa), CSS se encarga de la apariencia (CÓMO se ve). Esta separación hace el código más limpio, reutilizable y mantenible: el mismo HTML puede lucir totalmente distinto con solo cambiar su CSS.

La sintaxis: anatomía de una regla

CSS se escribe en **reglas**. Cada regla tiene un **selector** (a qué elemento(s) afecta) y un bloque con una o más **declaraciones** entre llaves. Cada declaración es una pareja **propiedad: valor** terminada en punto y coma.

```
selector {
  propiedad: valor;
  propiedad: valor;
}

/* Ejemplo real */
h1 {
  color: blue;
  font-size: 32px;
}
```

Término	Qué es
Selector	Indica a qué elemento(s) del HTML se aplica la regla (aquí, todos los h1).
Declaración	Una pareja propiedad: valor; (aquí, color: blue;). Una regla puede tener varias.
Propiedad	La característica que se va a cambiar (color, font-size, margin...).
Valor	El ajuste que se le da a la propiedad (blue, 32px...).
Comentario	/* texto */ — no se aplica; documenta el código (obligatorio en el curso).

Las tres formas de aplicar CSS

Forma	Cómo se escribe	Valoración
1. En línea (inline)	Atributo style en la etiqueta: <p style="color:red">.	Se EVITA: mezcla estructura y presentación; no reutilizable.
2. Etiqueta <style>	Bloque <style> dentro del <head> de la página.	Sirve solo para esa página; poco escalable.
3. Archivo externo	Archivo .css enlazado con <link rel="stylesheet">.	BUENA PRÁCTICA del curso: reutilizable y mantenible.

♦ Regla del curso: **SIEMPRE hoja de estilos externa**. Un solo archivo styles.css se enlaza a todas las páginas del sitio; cambiar un color ahí lo cambia en todo el sitio. La comprobación N.º2 evalúa el uso de la hoja externa (indicador 1) y su validación (indicador 2).

La cascada y la especificidad (nociones básicas)

El nombre “en cascada” alude a cómo CSS decide qué regla gana cuando varias afectan al mismo elemento. Dos criterios básicos que se profundizan en la S12: la **especificidad** (un selector de id pesa más que uno de clase, y este más que uno de etiqueta) y el **orden** (si hay empate de especificidad, gana la última regla escrita). Por ahora basta reconocer que las reglas pueden convivir y que existe un orden de prioridad.

Archivos reset y la validación con Jigsaw

- **Archivo reset:** cada navegador aplica estilos por defecto distintos (márgenes, tamaños). Un **reset** (o *normalize*) neutraliza esas diferencias para partir de una base uniforme en todos los navegadores. En el curso se usa un reset básico al inicio de la hoja.
- **Validador CSS Jigsaw** (jigsaw.w3.org/css-validator): el equivalente para CSS del validador HTML de la W3C. Revisa que la hoja de estilos cumpla el estándar y reporta errores y advertencias. El código CSS del curso debe validar sin errores (indicador 2 de la comprobación N.º2).