

Lekcja 00: Szablon

Cel

Poznać, jak wygląda plik gry i co w nim wolno zmieniać. To także katalog, który kopiujesz, gdy zaczynasz własną grę.

Jak wygląda plik gry

```
#include "console/console.h"    // 1. bierzemy funkcje do rysowania i sterowania

namespace {                    // 2. "pudełko" na twoja gre - nie ruszaj tej linii

// tu beda twoje zmienne

void setup()                   // 3. wykonuje sie RAZ na starcie (jak "kiedy klikniete flage" w
Scratchu)
{
}

void frame()                   // 4. wykonuje sie 60 razy na sekunde - rysuje jedna klatke
{
    clear(BLACK);
    text(250, 220, "TU BEDZIE TWOJA GRA", WHITE, 2);    // (x, y, napis, kolor, rozmiar 1-4)
}

} // namespace                // 5. koniec pudelka - nie ruszaj

CONSOLE_ADD_GAME(szablon, "Szablon", "Pusta gra do skopiowania") // 6. rejestracja gry w
konsoli
```

Zmieniasz **tylko** to, co jest między `namespace {` a `} // namespace`, oraz ostatnią linię `CONSOLE_ADD_GAME .`

Uruchom

1. Otwórz `gra.cpp`.
2. Wciśnij **Ctrl+Shift+B** (albo **F6**).
3. Otworzy się okno z czarnym ekranem i białym napisem. Zamknij je klawiszem **Esc**.

Jak zrobić własną grę

1. Skopiuj katalog `00_szablon` i nazwij kopię, np. `05_moja_gra` (numer, podkreślnik, nazwa bez polskich znaków i spacji).
2. W ostatniej linii `gra.cpp` zmień `CONSOLE_ADD_GAME(szablon, "Szablon", ...)` na `CONSOLE_ADD_GAME(moja_gra, "Moja gra", "Opis")`.
3. Otwórz `src/games/lekcje/lista.h` i dopisz linię `LEKCJA(moja_gra)`.
4. Otwórz swoje `gra.cpp` i wciśnij **Ctrl+Shift+B**.

Jeśli emulator napisze `nie ma gry "..."`, to znaczy, że nazwa w `CONSOLE_ADD_GAME` i w `lista.h` się nie zgadzają.

Słowniczek

po polsku	w C++
dołącz plik z funkcjami	<code>#include</code>
pudełko na nazwy	<code>namespace { ... }</code>
funkcja, która nic nie zwraca	<code>void nazwa()</code>
komentarz (komputer go nie czyta)	<code>// tekst</code>