

Длинная таблица в manual-режиме (`captions.continuation_break: true`): таблица сама режется на несколько `<w:tbl>`, между которыми ядро вставляет подпись «Продолжение таблицы N» и копирует шапку.

Таблица 1 — Реестр компонентов

| №  | Компонент             | Назначение                                |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Микроконтроллер ESP32 | Основной вычислительный модуль            |
| 2  | Стабилизатор LDO      | Понижение напряжения с 5 В до 3.3 В       |
| 3  | Диодный мост          | Выпрямление переменного напряжения        |
| 4  | Конденсатор фильтра   | Сглаживание пульсаций после выпрямителя   |
| 5  | Резистор подтяжки     | Подтяжка линии I2C к питанию              |
| 6  | Кварцевый резонатор   | Тактирование микроконтроллера             |
| 7  | Светодиод индикации   | Сигнализация активности устройства        |
| 8  | Кнопка сброса         | Аппаратный сброс контроллера              |
| 9  | Дисплей OLED 0.96"    | Вывод диагностической информации          |
| 10 | Антенна 2.4 ГГц       | Радиосвязь по Wi-Fi и Bluetooth           |
| 11 | Датчик температуры    | Измерение температуры окружающей среды    |
| 12 | Датчик влажности      | Измерение относительной влажности воздуха |
| 13 | Реле твердотельное    | Коммутация нагрузки переменного тока      |
| 14 | Драйвер двигателя     | Управление шаговым двигателем             |
| 15 | Аккумулятор Li-Ion    | Резервное питание устройства              |
| 16 | Контроллер заряда     | Управление зарядом аккумулятора           |
| 17 | Преобразователь Boost | Повышение напряжения для подсветки        |
| 18 | Транзистор полевой    | Ключевая коммутация нагрузки              |
| 19 | Оптопара              | Гальваническая развязка цепей             |

Продолжение таблицы 1

| №  | Компонент         | Назначение                           |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 20 | Предохранитель    | Защита от короткого замыкания        |
| 21 | Варистор          | Защита от импульсных перенапряжений  |
| 22 | Разъём USB Type-C | Подключение к ПК и питанию           |
| 23 | Разъём питания DC | Внешний источник 12 В                |
| 24 | Микрофон MEMS     | Запись звукового сигнала             |
| 25 | Динамик           | Воспроизведение звуковых уведомлений |

Текст после длинной таблицы — для контроля интервала после.