

Перед рисунком расположен обычный абзац, чтобы проверить вертикальные интервалы вокруг графического блока.



Рисунок 1 — Очень длинная подпись рисунка для проверки переноса текста без точки в конце и с одинарным межстрочным интервалом
Текст между рисунком и таблицей фиксирует положение подписи рисунка снизу.

Таблица 1 — Очень длинная подпись таблицы для проверки переноса текста без точки в конце и с одинарным межстрочным интервалом

Показатель	Значение	Комментарий
Альфа	10	Первый параметр
Бета	20	Второй параметр
Гамма	30	Третий параметр

Ниже идёт длинная таблица в ручном режиме continuation, чтобы зафиксировать подпись продолжения.

Таблица 2 — Реестр компонентов для проверки подписи продолжения таблицы

№	Компонент	Назначение
1	Модуль питания	Преобразование входного напряжения

Продолжение таблицы 2

№	Компонент	Назначение
2	Контроллер	Управление логикой устройства
3	Датчик температуры	Измерение температуры окружающей среды
4	Датчик влажности	Измерение относительной влажности
5	Индикатор	Отображение состояния
6	Кнопка сброса	Аппаратный сброс
7	Разъём питания	Подключение внешнего источника
8	Защитный диод	Защита от переплюсовки
9	Конденсатор	Сглаживание пульсаций
10	Резистор	Ограничение тока
11	Транзистор	Ключевая коммутация
12	Оптопара	Гальваническая развязка
13	Реле	Управление силовой цепью
14	Предохранитель	Защита от короткого замыкания
15	Стабилизатор	Поддержание напряжения
16	Кварцевый резонатор	Тактирование контроллера
17	Микросхема памяти	Хранение настроек
18	Интерфейсный драйвер	Связь с внешними устройствами
19	Антенна	Радиосвязь
20	Корпус	Механическая защита
21	Крепёж	Монтаж платы
22	Кабель	Соединение узлов

Продолжение таблицы 2

№	Компонент	Назначение
23	Разъём USB	Обмен данными
24	Светодиод	Индикация питания
25	Звуковой излучатель	Сигнализация событий

Текст после таблицы показывает отступ после последнего фрагмента.