

Длинная таблица в нативном режиме с `table.repeat_header_on_break: false`: шапка НЕ повторяется на новой странице — продолжение начинается прямо с тела.

Таблица 1 — Реестр компонентов

№	Компонент	Назначение
1	Микроконтроллер ESP32	Основной вычислительный модуль
2	Стабилизатор LDO	Понижение напряжения с 5 В до 3.3 В
3	Диодный мост	Выпрямление переменного напряжения
4	Конденсатор фильтра	Сглаживание пульсаций после выпрямителя
5	Резистор подтяжки	Подтяжка линии I2C к питанию
6	Кварцевый резонатор	Тактирование микроконтроллера
7	Светодиод индикации	Сигнализация активности устройства
8	Кнопка сброса	Аппаратный сброс контроллера
9	Дисплей OLED 0.96"	Вывод диагностической информации
10	Антенна 2.4 ГГц	Радиосвязь по Wi-Fi и Bluetooth
11	Датчик температуры	Измерение температуры окружающей среды
12	Датчик влажности	Измерение относительной влажности воздуха
13	Реле твердотельное	Коммутация нагрузки переменного тока
14	Драйвер двигателя	Управление шаговым двигателем
15	Аккумулятор Li-Ion	Резервное питание устройства
16	Контроллер заряда	Управление зарядом аккумулятора
17	Преобразователь Boost	Повышение напряжения для подсветки
18	Транзистор полевой	Ключевая коммутация нагрузки
19	Оптопара	Гальваническая развязка цепей

20	Предохранитель	Защита от короткого замыкания
21	Варистор	Защита от импульсных перенапряжений
22	Разъём USB Type-C	Подключение к ПК и питанию
23	Разъём питания DC	Внешний источник 12 В
24	Микрофон MEMS	Запись звукового сигнала
25	Динамик	Воспроизведение звуковых уведомлений

Текст после длинной таблицы — для контроля интервала после.